

PRESSUPOST

Data: 21/09/22

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST FUTBOL11
 CAPÍTOL 01 DESMUNTATGE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K21HAJ03	u	Neteja dels quadres elèctric de l'enllumenat dels bàculs (P - 18)	116,57	5,000	582,85
2	K21HAJC1	pa	Retirada de cablejat de llumeneres no utilitzat a una alçària inferior a 25m, s'inclou plataforma o camió cistella i aplec per a posterior aprofitament, (P - 19)	305,52	1,000	305,52
3	K21HAJ01	u	Desmuntatge de llumenera exterior muntada columna d'enllumenat amb plataforma o camió cistella a una alçària inferior a 25m, s'inclou plataforma o camió cistellai aplec per a posterior aprofitament, (P - 17)	19,09	60,000	1.145,40
TOTAL			CAPÍTOL 01.01			2.033,77

OBRA 01 PRESSUPOST FUTBOL11
 CAPÍTOL 02 LLUMINÀRIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FHQL41P2	u	Projector per a exteriors model FAEL 84082 Ledmaster One Just 20 LED SimSC2 o equivalent, amb leds amb una vida útil > 70.000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum simètrica, de 1.150 W de potència LED+driver, alimentació trifàsica 400V, flux lluminós nominal de 205.000 lm, amb driver programable, aïllament classe CL I, grau de protecció IP66, grau de protecció IK 08, color de temperatura 4.000 K, índex de reproducció de Color o CRI >70, col·locat i orientat segons projecte, inclou peces especials de fixació i plataforma o camió cistella per alçades fins a 25m. (P - 13)	2.231,13	5,000	11.155,65
2	FHQL41P3	u	Projector per a exteriors model FAEL 84083 Ledmaster One Just 20 LED SimSC3 o equivalent, amb leds amb una vida útil > 70.000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum simètrica, de 1.150 W de potència LED+driver, alimentació trifàsica 400V, flux lluminós nominal de 205.000 lm, amb driver programable, aïllament classe CL I, grau de protecció IP66, grau de protecció IK 08, color de temperatura 4.000 K, índex de reproducció de Color o CRI >70, col·locat i orientat segons projecte, inclou peces especials de fixació i plataforma o camió cistella per alçades fins a 25m. (P - 14)	2.231,13	15,000	33.466,95
3	FHQL41P1	u	Projector per a exteriors model FAEL 84081 Ledmaster One Just 20 LED SimSC1 o equivalent, amb leds amb una vida útil > 70.000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum simètrica, de 1.150 W de potència LED+driver, alimentació trifàsica 400V, flux lluminós nominal de 205.000 lm, amb driver programable, aïllament classe CL I, grau de protecció IP66, grau de protecció IK 08, color de temperatura 4.000 K, índex de reproducció de Color o CRI >70, col·locat i orientat segons projecte, inclou peces especials de fixació i plataforma o camió cistella per alçades fins a 25m. (P - 12)	2.231,13	12,000	26.773,56
TOTAL			CAPÍTOL 01.02			71.396,16

OBRA 01 PRESSUPOST FUTBOL11
 CAPÍTOL 03 CONTROL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FHGUAUJ0	u	Sistema de control de la il·luminació. Permet regular els projectors a qualsevol nivell per sota del màxim. El control podrà fer-se directament des del quadre, o mitjançant APP de telegestió. Haurà de ser compatible i poder integrar-se amb el	5.116,18	1,000	5.116,18

PRESSUPOST

Data: 21/09/22

Pàg.: 2

2	EG31H254	m	sistema de control existent al camp de F7 (sistema HUNA). Inclou la instal·lació i programació dels diferents escenaris. (P - 7)	2,22	1.640,000	3.640,80
3	EG23R815	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, bipolar, de secció 2 x 6 mm ² , amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub (P - 4)	4,42	112,000	495,04
4	EG1617F2	u	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 3)	95,76	4,000	383,04
5	EG225RF1	m	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-65, equipades amb bornes de repartiment, muntada superficialment (P - 1)	1,80	128,000	230,40
6	PG11-DB90	u	Tub flexible reforçat de PVC amb protecció UV, de 20 mm de diàmetre nominal, muntat superficialment fixat amb brides- (P - 2)	264,19	1,000	264,19
TOTAL			CAPÍTOL	01.03		10.129,65

OBRA 01 PRESSUPOST FUTBOL11
 CAPÍTOL 04 ELECTRICITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EG42529H	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 6)	122,53	40,000	4.901,20
2	EG415DZB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 5)	28,21	40,000	1.128,40
TOTAL			CAPÍTOL	01.04		6.029,60

OBRA 01 PRESSUPOST FUTBOL11
 CAPÍTOL 05 VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FHGAUAPQ	u	Apuntament de projectors i mesura dels nivells d'il·luminació una vegada finalitzada l'execució de l'obra en horari nocturn. Inclou mitjans d'elevació necessaris per orientar els projectors segons projecte i per assolir els nivells i uniformitats especificades al projecte. S'adjuntarà informe final. (P - 8)	1.229,42	1,000	1.229,42
2	FHQL41D1	u	Subministrament de Driver per projectors model 34033 amb codi 2300 28200 (P - 9)	82,93	3,000	248,79
3	FHQL41D2	u	Subministrament de Driver per projectors models 84081, 84082 i 84083 amb codi 2300 27433 (P - 10)	286,13	2,000	572,26
4	FHQL41D3	u	Subministrament de Driver per projectors models 84014 i 84015 amb codi 2300 26042 (P - 11)	151,07	4,000	604,28
5	J4V1E500	u	Partida alçada en concepte de certificat de solidesa dels suports dels projectors.	450,00	1,000	450,00

PRESSUPOST

Data: 21/09/22

Pàg.: 3

6	J4V1E540	u	(P - 15) Projecte de la modificació de la Legalització de Baixa Tensió. S'inclou inspecció i taxes d'industria i obtenció del RITSIC (P - 16)	1.600,00	1,000	1.600,00
TOTAL	CAPÍTOL		01.05			4.704,75