

AMIDAMENTS

Data: 21/09/22

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST FUTBOL11
CAPÍTOL 01 DESMUNTATGE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 K21HAJ03 u Neteja dels quadres elèctric de l'enllumenat dels bàculs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

2 K21HAJC1 pa Retirada de cablejat de llumeneres no utilitzat a una alçària inferior a 25m, s'inclou plataforma o camió cistella i aplec per a posterior aprofitament,

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 K21HAJ01 u Desmuntatge de llumenera exterior muntada columna d'enllumenat amb plataforma o camió cistella a una alçària inferior a 25m, s'inclou plataforma o camió cistella i aplec per a posterior aprofitament,

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
2			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
3			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
4			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **60,000**

OBRA 01 PRESSUPOST FUTBOL11
CAPÍTOL 02 LLUMINÀRIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 FHQL41P2 u Projector per a exteriors model FAEL 84082 Ledmaster One Just 20 LED SimSC2 o equivalent, amb leds amb una vida útil > 70.000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum simètrica, de 1.150 W de potència LED+driver, alimentació trifàsica 400V, flux lluminós nominal de 205.000 lm, amb driver programable, aïllament classe CL I, grau de protecció IP66, grau de protecció IK 08, color de temperatura 4.000 K, índex de reproducció de Color o CRI >70, col·locat i orientat segons projecte, inclou peces especials de fixació i plataforma o camió cistella per alçades fins a 25m.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

2 FHQL41P3 u Projector per a exteriors model FAEL 84083 Ledmaster One Just 20 LED SimSC3 o equivalent, amb leds amb una vida útil > 70.000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum simètrica, de 1.150 W de potència LED+driver, alimentació trifàsica 400V, flux lluminós nominal de 205.000 lm, amb driver programable, aïllament classe CL I, grau de protecció IP66, grau de protecció IK 08, color de temperatura 4.000 K, índex de reproducció de Color o CRI >70, col·locat i orientat segons projecte, inclou peces especials de fixació i plataforma o camió cistella per alçades fins a 25m.

AMIDAMENTS

Data: 21/09/22

Pàg.: 2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

- 3 FHQL41P1 u Projector per a exteriors model FAEL 84081 Ledmaster One Just 20 LED SimSC1 o equivalent, amb leds amb una vida útil > 70.000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum simètrica, de 1.150 W de potència LED+driver, alimentació trifàsica 400V, flux lluminós nominal de 205.000 lm, amb driver programable, aïllament classe CL I, grau de protecció IP66, grau de protecció IK 08, color de temperatura 4.000 K, índex de reproducció de Color o CRI >70, col·locat i orientat segons projecte, inclou peces especials de fixació i plataforma o camió cistella per alçades fins a 25m.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

OBRA 01 PRESSUPOST FUTBOL11
CAPÍTOL 03 CONTROL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

- 1 FHGAUAJ0 u Sistema de control de la il·luminació. Permet regular els projectors a qualsevol nivell per sota del màxim. El control podrà fer-se directament des del quadre, o mitjançant APP de telegestió. Haurà de ser compatible i poder integrar-se amb el sistema de control existent al camp de F7 (sistema HUNA). Inclou la instal·lació i programació dels diferents escenaris.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 2 EG31H254 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, bipolar, de secció 2 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	L(m)					
2			285,000	4,000			1.140,000	C#*D#*E#*F#
3			125,000	4,000			500,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.640,000

- 3 EG23R815 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	L(m)					
2			28,000	4,000			112,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,000

- 4 EG1617F2 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-65, equipades amb bomes de repartiment, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

AMIDAMENTS

Data: 21/09/22

Pàg.: 3

1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 EG225RF1 m Tub flexible reforçat de PVC amb protecció UV, de 20 mm de diàmetre nominal, muntat superficial fixat amb brides-

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	L(m)					
2			32,000	4,000			128,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 128,000

6 PG11-DB90 u Armari de polièster de 700x500x270 mm, amb tapa fixa, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST FUTBOL11
CAPÍTOL 04 ELECTRICITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 EG42529H u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

2 EG415DZB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Enllumenat		39,000				39,000	C#*D#*E#*F#
3	Control		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

OBRA 01 PRESSUPOST FUTBOL11
CAPÍTOL 05 VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 FHGAUAPQ u Apuntament de projectors i mesura dels nivells d'il·luminació una vegada finalitzada l'execució de l'obra en horari nocturn. Inclou mitjans d'elevació necessaris per orientar els projectors segons projecte i per assolir els nivells i uniformitats especificades al projecte. S'adjuntarà informe final.

AMIDAMENTS

Data: 21/09/22

Pàg.: 4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 FHQL41D1 u

Subministrament de Driver per projectors model 34033 amb codi 2300 28200

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

3 FHQL41D2 u

Subministrament de Driver per projectors models 84081, 84082 i 84083 amb codi 2300 27433

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

4 FHQL41D3 u

Subministrament de Driver per projectors models 84014 i 84015 amb codi 2300 26042

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

5 J4V1E500 u

Partida alçada en concepte de certificat de solidesa dels suports dels projectors.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6 J4V1E540 u

Projecte de la modificació de la Legalització de Baixa Tensió. S'inclou inspecció i taxes d'industria i obtenció del RITSIC

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**