

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 21/09/22

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	EG1617F2	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-65, equipades amb bornes de repartiment, muntada superficialment (NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	95,76 €
P- 2	EG225RF1	m	Tub flexible reforçat de PVC amb protecció UV, de 20 mm de diàmetre nominal, muntat superficialment fixat amb brides- (UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	1,80 €
P- 3	EG23R815	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	4,42 €
P- 4	EG31H254	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, bipolar, de secció 2 x 6 mm ² , amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub (DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	2,22 €
P- 5	EG415DZB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	28,21 €
P- 6	EG42529H	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	122,53 €
P- 7	FHGUAUJ0	u	Sistema de control de la il·luminació. Permet regular els projectors a qualsevol nivell per sota del màxim. El control podrà fer-se directament des del quadre, o mitjançant APP de telegestió. Haurà de ser compatible i poder integrar-se amb el sistema de control existent al camp de F7 (sistema HUNA). Inclou la instal·lació i programació dels diferents escenaris. (CINC MIL CENT SETZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	5.116,18 €
P- 8	FHGUAUPQ	u	Apuntament de projectors i mesura dels nivells d'il·luminació una vegada finalitzada l'execució de l'obra en horari nocturn. Inclou mitjans d'elevació necessaris per orientar els projectors segons projecte i per assolir els nivells i uniformitats especificades al projecte. S'adjuntarà informe final. (MIL DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	1.229,42 €
P- 9	FHQL41D1	u	Subministrament de Driver per projectors model 34033 amb codi 2300 28200 (VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	82,93 €
P- 10	FHQL41D2	u	Subministrament de Driver per projectors models 84081, 84082 i 84083 amb codi 2300 27433 (DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	286,13 €
P- 11	FHQL41D3	u	Subministrament de Driver per projectors models 84014 i 84015 amb codi 2300 26042 (CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)	151,07 €
P- 12	FHQL41P1	u	Projector per a exteriors model FAEL 84081 Ledmaster One Just 20 LED SimSC1 o equivalent, amb leds amb una vida útil > 70.000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum simètrica, de 1.150 W de potència LED+driver, alimentació trifàsica 400V, flux lluminós nominal de 205.000 lm, amb driver programable, aïllament classe CL I, grau de protecció IP66, grau de protecció IK 08, color de temperatura 4.000 K, índex de reproducció de Color o CRI >70, col·locat i orientat segons projecte, inclou peces especials de fixació i plataforma o camió cistella per alçades fins a 25m. (DOS MIL DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	2.231,13 €
P- 13	FHQL41P2	u	Projector per a exteriors model FAEL 84082 Ledmaster One Just 20 LED SimSC2 o equivalent, amb leds amb una vida útil > 70.000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum simètrica, de 1.150 W de potència LED+driver, alimentació trifàsica 400V, flux lluminós nominal de 205.000 lm, amb driver programable, aïllament classe CL I, grau de protecció IP66, grau de protecció IK 08, color de temperatura 4.000 K, índex de reproducció de Color o CRI >70, col·locat i orientat segons projecte, inclou peces especials de fixació i plataforma o camió cistella per alçades fins a 25m. (DOS MIL DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	2.231,13 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 21/09/22

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 14	FHQL41P3	u	Projector per a exteriors model FAEL 84083 Ledmaster One Just 20 LED SimSC3 o equivalent, amb leds amb una vida útil > 70.000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum simètrica, de 1.150 W de potència LED+driver, alimentació trifàsica 400V, flux lluminós nominal de 205.000 lm, amb driver programable, aïllament classe CL I, grau de protecció IP66, grau de protecció IK 08, color de temperatura 4.000 K, índex de reproducció de Color o CRI >70, col·locat i orientat segons projecte, inclou peces especials de fixació i plataforma o camió cistella per alçades fins a 25m. (DOS MIL DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	2.231,13 €
P- 15	J4V1E500	u	Partida alçada en concepte de certificat de solidesa dels suports dels projectors. (QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)	450,00 €
P- 16	J4V1E540	u	Projecte de la modificació de la Legalització de Baixa Tensió. S'inclou inspecció i taxes d'indústria i obtenció del RITSIC (MIL SIS-CENTS EUROS)	1.600,00 €
P- 17	K21HAJ01	u	Desmuntatge de llumenera exterior muntada columna d'enllumenat amb plataforma o camió cistella a una alçària inferior a 25m, s'inclou plataforma o camió cistella i aplec per a posterior aprofitament, (DINOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	19,09 €
P- 18	K21HAJ03	u	Neteja dels quadres elèctric de l'enllumenat dels bàculs (CENT SETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	116,57 €
P- 19	K21HAJC1	pa	Retirada de cablejat de llumeneres no utilitzat a una alçària inferior a 25m, s'inclou plataforma o camió cistella i aplec per a posterior aprofitament, (TRES-CENTS CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	305,52 €
P- 20	PG11-DB90	u	Armari de polièster de 700x500x270 mm, amb tapa fixa, muntat superficialment (DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	264,19 €