

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 21/09/22

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	EG1617F2	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-65, equipades amb bornes de repartiment, muntada superficialment	95,76 €
	BG161732		Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar superficialment	16,39000 €
	BG1617F2		Bornes de repartiment	63,20000 €
	BGW16000		Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular	0,32000 €
			Altres conceptes	15,85 €
P- 2	EG225RF1	m	Tub flexible reforçat de PVC amb protecció UV, de 20 mm de diàmetre nominal, muntat superficial fixat amb bridres-	1,80 €
	BG225RF1		Tub flexible reforçat de PVC amb protecció UV, de 20 mm de diàmetre nominal, muntat superficial fixat amb bridres-	1,10000 €
			Altres conceptes	0,70 €
P- 3	EG23R815	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment	4,42 €
	BG23R810		Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a rosca	2,04000 €
	BGW23000		Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer	0,23000 €
			Altres conceptes	2,15 €
P- 4	EG31H254	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, bipolar, de secció 2 x 6 mm ² , amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub	2,22 €
	BG31H250		Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, bipolar, de secció 2 x 6 mm ² , amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC	1,29000 €
			Altres conceptes	0,93 €
P- 5	EG415DZB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	28,21 €
	BG415DZB		Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària.	20,80000 €
	BGW41000		Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,42000 €
		Altres conceptes	6,99 €	
P- 6	EG42529H	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	122,53 €
	BG42529H		Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	115,16000 €
	BGW42000		Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,38000 €
			Altres conceptes	6,99 €
P- 7	FHGAUAJ0	u	Sistema de control de la il·luminació. Permet regular els projectors a qualsevol nivell per sota del màxim. El control podrà fer-se directament des del quadre, o mitjançant APP de telegestió. Haurà de ser compatible i poder integrar-se amb el sistema de control existent al camp de F7 (sistema HUNA). Inclou la instal·lació i programació dels diferents escenaris.	5.116,18 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 21/09/22

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BHGAUAJ0		Sistema de control de la il·luminació. Permet regular els projectors a qualsevol nivell per sota del màxim. El control podrà fer-se directament des del quadre, o mitjançant APP de telegestió. Haurà de ser compatible i poder integrar-se amb el sistema de control existent al camp de F7 (sistema HUNA)	5.022,00000 €
			Altres conceptes	94,18 €
P- 8	FHGAUAPQ	u	Apuntament de projectors i mesura dels nivells d'il·luminació una vegada finalitzada l'execució de l'obra en horari nocturn. Inclou mitjans d'elevació necessaris per orientar els projectors segons projecte i per assolir els nivells i uniformitats especificades al projecte. S'adjuntarà informe final.	1.229,42 €
			Altres conceptes	1.229,42 €
P- 9	FHQL41D1	u	Subministrament de Driver per projectors model 34033 amb codi 2300 28200	82,93 €
	BHQL41D1		Driver codi 2300 28200 per projectors 34033	80,80000 €
			Altres conceptes	2,13 €
P- 10	FHQL41D2	u	Subministrament de Driver per projectors models 84081, 84082 i 84083 amb codi 2300 27433	286,13 €
	BHQL41D2		Driver Codi 2300 27433 (per projectors 84081-84082-84083)	284,00000 €
			Altres conceptes	2,13 €
P- 11	FHQL41D3	u	Subministrament de Driver per projectors models 84014 i 84015 amb codi 2300 26042	151,07 €
	BHQL41D3		Driver codi 2300 26042 (per projectors 84014 – 84015)	150,00000 €
			Altres conceptes	1,07 €
P- 12	FHQL41P1	u	Projector per a exteriors model FAEL 84081 Ledmaster One Just 20 LED SimSC1 o equivalent, amb leds amb una vida útil > 70.000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum simètrica, de 1.150 W de potència LED+driver, alimentació trifàsica 400V, flux lluminós nominal de 205.000 lm, amb driver programable, aïllament classe CL I, grau de protecció IP66, grau de protecció IK 08, color de temperatura 4.000 K, índex de reproducció de Color o CRI >70, col·locat i orientat segons projecte, inclou peces especials de fixació i plataforma o camió cistella per alçades fins a 25m.	2.231,13 €
	BHQL41P1		Projector per a exteriors model FAEL 84081 Ledmaster One Just 20 LED SimSC1 o equivalent, amb leds amb una vida útil > 70.000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum simètrica, de 1.150 W de potència LED+driver, alimentació trifàsica 400V, flux lluminós nominal de 205.000 lm, amb driver programable, aïllament classe CL I, grau de protecció IP66, grau de protecció IK 08, color de temperatura 4.000 K, índex de reproducció de Color o CRI >70.	2.115,50000 €
	BHWQ7500		p.p accessoris projectors LED	39,25000 €
			Altres conceptes	76,38 €
P- 13	FHQL41P2	u	Projector per a exteriors model FAEL 84082 Ledmaster One Just 20 LED SimSC2 o equivalent, amb leds amb una vida útil > 70.000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum simètrica, de 1.150 W de potència LED+driver, alimentació trifàsica 400V, flux lluminós nominal de 205.000 lm, amb driver programable, aïllament classe CL I, grau de protecció IP66, grau de protecció IK 08, color de temperatura 4.000 K, índex de reproducció de Color o CRI >70, col·locat i orientat segons projecte, inclou peces especials de fixació i plataforma o camió cistella per alçades fins a 25m.	2.231,13 €
	BHQL41P2		Projector per a exteriors model FAEL 84082 Ledmaster One Just 20 LED SimSC2 o equivalent, amb leds amb una vida útil > 70.000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum simètrica, de 1.150 W de potència LED+driver, alimentació trifàsica 400V, flux lluminós nominal de 205.000 lm, amb driver programable, aïllament classe CL I, grau de protecció IP66, grau de protecció IK 08, color de temperatura 4.000 K, índex de reproducció de Color o CRI >70.	2.115,50000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 21/09/22

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BHWQ7500		p.p accessoris projectors LED	39,25000 €
			Altres conceptes	76,38 €
P- 14	FHQL41P3	u	Projector per a exteriors model FAEL 84083 Ledmaster One Just 20 LED SimSC3 o equivalent, amb leds amb una vida útil > 70.000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum simètrica, de 1.150 W de potència LED+driver, alimentació trifàsica 400V, flux lluminós nominal de 205.000 lm, amb driver programable, aïllament classe CL I, grau de protecció IP66, grau de protecció IK 08, color de temperatura 4.000 K, índex de reproducció de Color o CRI >70, col·locat i orientat segons projecte, inclou peces especials de fixació i plataforma o camió cistella per alçades fins a 25m.	2.231,13 €
	BHQL41P3		Projector per a exteriors model FAEL 84083 Ledmaster One Just 20 LED SimSC3 o equivalent, amb leds amb una vida útil > 70.000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum simètrica, de 1.150 W de potència LED+driver, alimentació trifàsica 400V, flux lluminós nominal de 205.000 lm, amb driver programable, aïllament classe CL I, grau de protecció IP66, grau de protecció IK 08, color de temperatura 4.000 K, índex de reproducció de Color o CRI >70.	2.115,50000 €
	BHWQ7500		p.p accessoris projectors LED	39,25000 €
			Altres conceptes	76,38 €
P- 15	J4V1E500	u	Partida alçada en concepte de certificat de solidesa dels suports dels projectors.	450,00 €
	BVA425E5		Partida alçada en concepte de certificat de solidesa dels suports dels projectors.	450,00000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 16	J4V1E540	u	Projecte de la modificació de la Legalització de Baixa Tensió. S'inclou inspecció i taxes d'indústria i obtenció del RITSIC	1.600,00 €
			Sense descomposició	1.600,00 €
P- 17	K21HAJ01	u	Desmuntatge de llumenera exterior muntada columna d'enllumenat amb plataforma o camió cistella a una alçària inferior a 25m, s'inclou plataforma o camió cistella i aplec per a posterior aprofitament,	19,09 €
			Altres conceptes	19,09 €
P- 18	K21HAJ03	u	Neteja dels quadres elèctric de l'enllumenat dels bàculs	116,57 €
			Altres conceptes	116,57 €
P- 19	K21HAJC1	pa	Retirada de cablejat de llumeneres no utilitzat a una alçària inferior a 25m, s'inclou plataforma o camió cistella i aplec per a posterior aprofitament,	305,52 €
			Altres conceptes	305,52 €
P- 20	PG11-DB90	u	Armari de polièster de 700x500x270 mm, amb tapa fixa, muntat superficialment	264,19 €
	BG110FSN		Armari de polièster de 700x500x270 mm, amb tapa fixa	258,30000 €

