



JULIOL 2025

Índex de Documents

Document número 01. MG. MEMÒRIA GENERAL.

Document número 02. DG. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.

Document número 03. AP. AMIDAMENTS I PRESSUPOST.

Document número 04. PC. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS.

Document número 05. DC. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA.

AP. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

A. Amidaments.

P. Pressupost.

RP. Resum de Pressupost.

QP I. Quadre de Preus I.

QP II. Quadre de Preus II.

PD. Preus Descomposats.

RP. Resum de Pressupost. Últim Full.

RP. RESUM DE PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 08/09/25Pàg.: 1

NIVELL 4 : Títol 4			Import
Titol 4	01.04.02.01	Fonamentació semiprofunda	7.971,21
Titol 4	01.04.02.02	Fonamentació Superficial	53.174,01
Titol 4	01.04.02.03	Riostres	698,89
Titol 4	01.04.02.04	Soleres	42.673,32
Titol 4	01.04.02.05	Murs de contenció	56.535,52
Titol 3	01.04.02	Fonamentació i contencions	161.052,95
Titol 4	01.04.03.01	Formigó	28.101,64
Titol 4	01.04.03.02	Fusta	214.901,54
Titol 4	01.04.03.03	Acer	23.738,88
Titol 3	01.04.03	Estructura Vertical	266.742,06
Titol 4	01.04.04.01	Formigó	109.788,18
Titol 4	01.04.04.02	Fusta	314.532,86
Titol 4	01.04.04.03	Acer	106.627,08
Titol 3	01.04.04	Estructura Horitzontal	530.948,12
Titol 4	01.05.02.01	PART MASSISSA	106.953,03
Titol 4	01.05.02.02	FUSTERIES EXTERIORS	351.152,99
Titol 4	01.05.02.03	SERRALLERIA EXTERIOR	85.394,90
Titol 4	01.05.02.04	ELEMENTS DE PROTECCIÓ I ALTRES	45.096,32
Titol 4	01.05.02.05	ACABATS EXTERIORS	24.218,34
Titol 3	01.05.02	FAÇANES	612.815,58
Titol 4	01.05.03.01	PART MASSISSA	98.844,43
Titol 3	01.05.03	COBERTES	98.844,43
Titol 4	01.06.01.01	DIVISORIES	55.471,73
Titol 4	01.06.01.02	TRASDOSSATS	27.513,47
Titol 4	01.06.01.03	FUSTERIA INTERIOR	44.752,45
Titol 4	01.06.01.04	REVESTIMENTS I ACABATS INTERIORS	76.174,85
Titol 3	01.06.01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL	203.912,50
Titol 4	01.06.02.01	SOSTRES	20.626,33
Titol 4	01.06.02.02	PAVIMENTS INTERIORS	58.643,42
Titol 3	01.06.02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL	79.269,75
Titol 4	01.07.01.01	Equips de produccio termica	151.771,51
Titol 4	01.07.01.02	Unitats de tractament d'aire i emissors termics	38.709,40
Titol 4	01.07.01.03	Unitats de ventilacio	26.177,33
Titol 4	01.07.01.04	Distribució d'aire	49.125,56
Titol 4	01.07.01.05	Distribucio hidraulica	34.977,71
Titol 4	01.07.01.06	Regulacio i control clima	2.517,39
Titol 3	01.07.01	Condicionament d'aire	303.278,90
Titol 4	01.07.02.01	Escomesa i distribucio d'aigua	25.750,35
Titol 4	01.07.02.02	Produccio d'aigua calenta sanitaria	5.839,70
Titol 4	01.07.02.03	Xarxes de desguas	49.177,11
Titol 4	01.07.02.04	Combustibles	2.513,05
Titol 4	01.07.02.05	Extincio d'incendis	11.824,07
Titol 4	01.07.02.06	Aparells sanitaris i aixetes	15.631,52
Titol 4	01.07.02.07	Grups de bombeig	2.910,45
Titol 4	01.07.02.08	Reg	0,00
Titol 3	01.07.02	Fontaneria	113.646,25
Titol 4	01.07.03.01	Quadres electric's	19.665,12
Titol 4	01.07.03.02	Mecanismes, canalitzacions i cablejat	74.357,85
Titol 4	01.07.03.03	Enllumenat	50.874,63
Titol 4	01.07.03.04	Presa de terra i parallamps	10.160,44
Titol 4	01.07.03.05	Grup electrogen i SAI	11.031,79
Titol 4	01.07.03.06	ET i MT	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 08/09/25Pàg.: 2

Titol 4	01.07.03.07	Fotovoltaica	27.617,48
Titol 3	01.07.03	Electricitat	193.707,31
Titol 4	01.07.04.01	Regulacio i control	38.594,81
Titol 4	01.07.04.02	Deteccio d'incendis i seguretat	6.034,05
Titol 4	01.07.04.03	Veu i dades	11.283,34
Titol 4	01.07.04.04	RTV, imatge i so	384,19
Titol 4	01.07.04.05	Videoporter	2.735,15
Titol 4	01.07.04.06	Control d'accessos	15.258,31
Titol 3	01.07.04	Control, seguretat i telecomunicacions	74.289,85
Titol 4	01.07.05.01	Companyies i legalitzacions	49.220,02
Titol 4	01.07.05.02	Ajudes de paleta	3.334,15
Titol 3	01.07.05	Escomeses, legalitzacions i ajudes de paleta	52.554,17
Titol 4	01.11.RC.R2	GESTIÓ EXTERNA DE RESIDUS	5.187,02
Titol 3	01.11.RC	CONSTRUCCIÓ	5.187,02
Titol 4	01.11.RE.R1	GESTIÓ INTERNA DE RESIDUS	11.760,21
Titol 4	01.11.RE.R2	GESTIÓ EXTERNA DE RESIDUS	43.745,44
Titol 3	01.11.RE	ENDERROC	55.505,65

2.751.754,54

NIVELL 3 : Títol 3			Import
Titol 3	01.03.01	Condicionament del terreny	57.325,60
Titol 3	01.03.02	Excavació Fonaments	4.467,53
Capítol	01.03	MOVIMENT DE TERRES	61.793,13
Titol 3	01.04.02	Fonamentació i contencions	161.052,95
Titol 3	01.04.03	Estructura Vertical	266.742,06
Titol 3	01.04.04	Estructura Horitzontal	530.948,12
Capítol	01.04	SISTEMA ESTRUCTURAL	958.743,13
Titol 3	01.05.01	TERRES EN CONTACTE AMB EL TERRENY	34.570,47
Titol 3	01.05.02	FAÇANES	612.815,58
Titol 3	01.05.03	COBERTES	98.844,43
Capítol	01.05	SISTEMA ENVOLVENT	746.230,48
Titol 3	01.06.01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL	203.912,50
Titol 3	01.06.02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL	79.269,75
Capítol	01.06	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR	283.182,25
Titol 3	01.07.01	Condicionament d'aire	303.278,90
Titol 3	01.07.02	Fontaneria	113.646,25
Titol 3	01.07.03	Electricitat	193.707,31
Titol 3	01.07.04	Control, seguretat i telecomunicacions	74.289,85
Titol 3	01.07.05	Escomeses, legalitzacions i ajudes de paleta	52.554,17
Capítol	01.07	SISTEMA CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS I SERVEIS	737.476,48
Titol 3	01.09.02	PAVIMENTS	18.122,56
Capítol	01.09	URBANITZACIÓ	18.122,56
Titol 3	01.11.RC	CONSTRUCCIÓ	5.187,02
Titol 3	01.11.RE	ENDERROC	55.505,65
Capítol	01.11	GESTIÓ RESIDUS	60.692,67

2.866.240,70

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.02	ENDERROCS	18.925,09
Capítol	01.03	MOVIMENT DE TERRES	61.793,13
Capítol	01.04	SISTEMA ESTRUCTURAL	958.743,13

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 08/09/25

Pàg.: 3

Capítol	01.05	SISTEMA ENVOLVENT	746.230,48
Capítol	01.06	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR	283.182,25
Capítol	01.07	SISTEMA CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS I SERVEIS	737.476,48
Capítol	01.08	EQUIPAMENTS I MOBILIARI	107.662,26
Capítol	01.09	URBANITZACIÓ	18.122,56
Capítol	01.11	GESTIÓ RESIDUS	60.692,67
Capítol	01.12	SEGURETAT i SALUT	32.367,01
Obra	01	Pressupost CENTREDIA01	3.025.195,06

3.025.195,06

NIVELL 1 : Obra

Import

Obra	01	Pressupost CENTREDIA01	3.025.195,06
			3.025.195,06

QP I. QUADRE DE PREUS I

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	EAF6E01	U	ELEMENT DE FUSTERIA ALUMINI C.EXT 01	3.314,26 €
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ELEMENT DE FUSTERIA TIPUS C.EXT.01, DE DIMENSIONS GENERALS 1950 X 3160 MM (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) FORMADA PER UNA DOBLE OBERTURA BATENT I UNA FULLA SUPERIOR FIXA, TOT SEGONS PLÀNOLS, AMB PERFILS D'ALUMINI EXTRUDIT D'ALIATGE AW-6063 O AW-6060 DE QUALITAT ANODIZABLE SEGONS NORMA EN UNE 38-337 I TREMP T5 AMB PERFILERIA TIPUS SOLEAL FZ65 DE TECHNAL O EQUIVALENT EN PRESTACIONS FUNCIONALS, TÈCNIQUES I DE MANTENIMENT. EL MARC TÉ UNA PROFUNDITAT DE 65 MM I EL FULL DE 75 MM. EL GRUIX MITJÀ DE LA PARET D'ALUMINI ÉS DE 1,66 MM. ELS PERFILS D'ALUMINI ESTARAN PROVEÏTS DE TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC REALITZAT AMB VARETES DE POLIAMIDA AMB 30 MM D'ESPESOR I FIXADES ALS PERFILS D'ALUMINI SEGONS PROCÉS INDUSTRIAL AMB SEGELL NF 252 AUDITAT. ESTANQUITAT PER UN SISTEMA DE DOBLE JUNTA D'EPDM QUALITAT MARINA. DRENATGES OCULTS EN TRAVESSERES I MARCS. LA JUNTA CENTRAL SERÀ CONTÍNUA EN EL SEU PERÍMETRE. TÈRMICO: UW HASTA 0,91 W/M²K PERMEABILIDAD AL AIRE: CLASE 4 ESTANQUEIDAD AL AGUA: CLASE 1500 RESISTENCIA A LA PRESIÓN DEL VIENTO: CLASE 5 ATENUACIÓN ACÚSTICA: RW HASTA 47 DB TRACTAMENT SUPERFICIAL: ANODITZAT, CAPA ANÒDICA DE 25 MICRES EN COLOR REALITZAT EN CICLE CONTINU DE DESGREIXATGE, RENTAT I OXIDACIÓ CONTROLAT PER LA MARCA QUALANOD SEGONS EL SEGELL EWAA-EURAS QUE ASSEGURA EL GRUIX DE LA CAPA ANÒDICA I LA PERMANÈNCIA DEL COLOR I UNIFORMITAT D'ENVELLIMENT. FERRATGES AMB ELS EIXOS I COMPASSOS D'ACER INOXIDABLE I RESTA DE PECES DE FOSA D'ALUMINI. MANETA ERGONÒMICA AMB CAIXA OCULTA I CLAU, FERRAMENTES COMPLETAMENT OCULTS. FERRAMENTA ANTICORROSIVA CATEGORIA 5, SEGONS ASSAIG. FABRICATS TOTS ELS COMPONENTS DEL SISTEMA “AWS 50” SOTA LA NORMA PER AL CONTROL DE QUALITAT ISO 9001. ELS SEGELLATS PERIMETRALS ES REALITZARAN AMB SILICONA NEUTRA RESISTENT ALS UVA SOBRE CORDÓ CEL·LULAR ANTIADHERENT A LA SILICONA. VENTILACIÓ I DRENATGE DE LA BASE I PERÍMETRE DELS VIDRES PER EVITAR DELAMINACIONS DELS MATEIXOS PER CONDENSACIONS. CARGOLS D'ACER INOXIDABLE PER EVITAR EL PARELL GALVÀNIC . TOTALMENT MUNTADA I PROVADA. INCLOU: COL·LOCACIÓ DE LA FUSTERIA. AJUST FINAL DE LA FULLA. SEGELLAT DE JUNTES PERIMETRALS, TAPETES, PANY MESTREJAT EN EL CAS DE LES PORTES I PREMARCS DE BASE D'ACER GALVANITZAT DE 80 MM DE PROFUNDITAT. (TRES MIL TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	
P-2	EAF6E01A	U	ELEMENT DE FUSTERIA ALUMINI C.EX 01A	7.968,76 €
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ELEMENT DE FUSTERIA TIPUS C.EXT.01A , DE DIMENSIONS GENERALS 9600 X 2850 MM (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) FORMADA PER FULLA CORREDISSA MONOCARRIL D'OBERTURA SOBREPOSADA A UNA FULLA FIXA, DUES FULLES SIMÈTRIQUES SEGONS SISTEMA I FULLES FIXES SUPERIORS, TOT SEGONS PLÀNOLS, AMB PERFILS D'ALUMINI EXTRUDIT D'ALIATGE AW-6063 O AW-6060 DE QUALITAT ANODIZABLE SEGONS NORMA EN UNE 38-337 I TREMP T5 AMB PERFILERIA TIPUS S88RP ARTIS DE LA MARCA STRUGAL O EQUIVALENT PER LES CORREDISSES I TIPUS S64RP GALA DE LA MARCA STRUGAL O EQUIVALENT EN PRESTACIONS FUNCIONALS, TÈCNIQUES I DE MANTENIMENT. EL MARC TÉ UNA PROFUNDITAT DE 65 MM I EL FULL DE 75 MM. EL GRUIX MITJÀ DE LA PARET D'ALUMINI ÉS DE 1,66 MM. ELS PERFILS D'ALUMINI ESTARAN PROVEÏTS DE TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC REALITZAT AMB VARETES DE POLIAMIDA AMB 30 MM D'ESPESOR I FIXADES ALS PERFILS D'ALUMINI SEGONS PROCÉS INDUSTRIAL AMB SEGELL NF 252 AUDITAT. ESTANQUITAT PER UN SISTEMA DE DOBLE JUNTA D'EPDM QUALITAT MARINA. DRENATGES OCULTS EN TRAVESSERES I MARCS. LA JUNTA CENTRAL SERÀ CONTÍNUA EN EL SEU PERÍMETRE. PER A LA FUSTERIA CORREDISSA I LES FULLES FIXES INFERIORS:	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			TÈRMICO: UW MAYOR O IGUAL QUE 1,3 W/M²K PERMEABILIDAD AL AIRE: CLASE 4 ESTANQUEIDAD AL AGUA: 7A RESISTENCIA A LA PRESIÓN DEL VIENTO: CLASE 5 ATENUACIÓN ACÚSTICA: RW HASTA 42 DB PER A LA FUSTERIA SUPERIOR FIXA: TÈRMICO: UW MAYOR O IGUAL QUE 1,2 W/M²K PERMEABILIDAD AL AIRE: CLASE 4 ESTANQUEIDAD AL AGUA: CLASE E2100 RESISTENCIA A LA PRESIÓN DEL VIENTO: CLASE 5 ATENUACIÓN ACÚSTICA: RW HASTA 46 DB TRACTAMENT SUPERFICIAL: ANODITZAT, CAPA ANÒDICA DE 25 MICRES EN COLOR REALITZAT EN CICLE CONTINU DE DESGREIXATGE, RENTAT I OXIDACIÓ CONTROLAT PER LA MARCA QUALANOD SEGONS EL SEGELL EWAA-EURAS QUE ASSEGURA EL GRUIX DE LA CAPA ANÒDICA I LA PERMANÈNCIA DEL COLOR I UNIFORMITAT D'ENVELLIMENT. FERRATGES AMB ELS EIXOS I COMPASSOS D'ACER INOXIDABLE I RESTA DE PECES DE FOSA D'ALUMINI. MANETA ERGONÒMICA AMB CAIXA OCULTA I CLAU, FERRAMENTES COMPLETAMENT OCULTS. FERRAMENTA ANTICORROSIVA CATEGORIA 5, SEGONS ASSAIG. FABRICATS TOTS ELS COMPONENTS DEL SISTEMA “AWS 50” SOTA LA NORMA PER AL CONTROL DE QUALITAT ISO 9001. ELS SEGELLATS PERIMETRALS ES REALITZARAN AMB SILICONA NEUTRA RESISTENT ALS UVA SOBRE CORDÓ CEL·LULAR ANTIADHERENT A LA SILICONA. VENTILACIÓ I DRENATGE DE LA BASE I PERÍMETRE DELS VIDRES PER EVITAR DELAMINACIONS DELS MATEIXOS PER CONDENSACIONS. CARGOLS D'ACER INOXIDABLE PER EVITAR EL PARELL GALVÀNIC . TOTALMENT MUNTADA I PROVADA. INCLOU: COL·LOCACIÓ DE LA FUSTERIA. AJUST FINAL DE LA FULLA. SEGELLAT DE JUNTES PERIMETRALS, TAPETES, PANY MESTREJAT EN EL CAS DE LES PORTES I PREMARCS DE BASE D'ACER GALVANITZAT DE 80 MM DE PROFUNDITAT. (SET MIL NOU-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	
P-3	EAF6E01B	U	ELEMENT DE FUSTERIA ALUMINI C.EX 01B	7.968,76 €
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ELEMENT DE FUSTERIA TIPUS C.EXT.01A , DE DIMENSIONS GENERALS 9600 X 2850 MM (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) FORMADA PER FULLA CORREDISSA MONOCARRIL D'OBERTURA SOBREPOSADA A UNA FULLA FIXA, DUES FULLES SIMÈTRIQUES SEGONS SISTEMA I FULLES FIXES SUPERIORS, TOT SEGONS PLÀNOLS, AMB PERFILS D'ALUMINI EXTRUDIT D'ALIATGE AW-6063 O AW-6060 DE QUALITAT ANODIZABLE SEGONS NORMA EN UNE 38-337 I TREMP T5 AMB PERFILERIA TIPUS S88RP ARTIS DE LA MARCA STRUGAL O EQUIVALENT PER LES CORREDISSES I TIPUS S64RP GALA DE LA MARCA STRUGAL O EQUIVALENT EN PRESTACIONS FUNCIONALS, TÈCNIQUES I DE MANTENIMENT. EL MARC TÉ UNA PROFUNDITAT DE 65 MM I EL FULL DE 75 MM. EL GRUIX MITJÀ DE LA PARET D'ALUMINI ÉS DE 1,66 MM. ELS PERFILS D'ALUMINI ESTARAN PROVEÏTS DE TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC REALITZAT AMB VARETES DE POLIAMIDA AMB 30 MM D'ESPESOR I FIXADES ALS PERFILS D'ALUMINI SEGONS PROCÉS INDUSTRIAL AMB SEGELL NF 252 AUDITAT. ESTANQUITAT PER UN SISTEMA DE DOBLE JUNTA D'EPDM QUALITAT MARINA. DRENATGES OCULTS EN TRAVESSERES I MARCS. LA JUNTA CENTRAL SERÀ CONTÍNUA EN EL SEU PERÍMETRE. PER A LA FUSTERIA CORREDISSA I LES FULLES FIXES INFERIORS: TÈRMICO: UW MAYOR O IGUAL QUE 1,3 W/M²K PERMEABILIDAD AL AIRE: CLASE 4 ESTANQUEIDAD AL AGUA: 7A RESISTENCIA A LA PRESIÓN DEL VIENTO: CLASE 5 ATENUACIÓN ACÚSTICA: RW HASTA 42 DB PER A LA FUSTERIA SUPERIOR FIXA:	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			TÉRMICO: UW MAYOR O IGUAL QUE 1,2 W/M2K PERMEABILIDAD AL AIRE: CLASE 4 ESTANQUEIDAD AL AGUA: CLASE E2100 RESISTENCIA A LA PRESIÓN DEL VIENTO: CLASE 5 ATENUACIÓN ACÚSTICA: RW HASTA 46 DB TRACTAMENT SUPERFICIAL: ANODITZAT, CAPA ANÒDICA DE 25 MICRES EN COLOR REALITZAT EN CICLE CONTINU DE DESGREIXATGE, RENTAT I OXIDACIÓ CONTROLAT PER LA MARCA QUALANOD SEGONS EL SEGELL EWAA-EURAS QUE ASSEGURA EL GRUIX DE LA CAPA ANÒDICA I LA PERMANÈNCIA DEL COLOR I UNIFORMITAT D'ENVELLIMENT. FERRATGES AMB ELS EIXOS I COMPASSOS D'ACER INOXIDABLE I RESTA DE PECES DE FOSA D'ALUMINI. MANETA ERGONÒMICA AMB CAIXA OCULTA I CLAU, FERRAMENTES COMPLETAMENT OCULTS. FERRAMENTA ANTICORROSIVA CATEGORIA 5, SEGONS ASSAIG. FABRICATS TOTS ELS COMPONENTS DEL SISTEMA "AWS 50" SOTA LA NORMA PER AL CONTROL DE QUALITAT ISO 9001. ELS SEGELLATS PERIMETRALS ES REALITZARAN AMB SILICONA NEUTRA RESISTENT ALS UVA SOBRE CORDÓ CEL·LULAR ANTIADHERENT A LA SILICONA. VENTILACIÓ I DRENATGE DE LA BASE I PERÍMETRE DELS VIDRES PER EVITAR DELAMINACIONS DELS MATEIXOS PER CONDENSACIONS. CARGOLS D'ACER INOXIDABLE PER EVITAR EL PARELL GALVÀNIC . TOTALMENT MUNTADA I PROVADA. INCLOU: COL·LOCACIÓ DE LA FUSTERIA. AJUST FINAL DE LA FULLA. SEGELLAT DE JUNTES PERIMETRALS, TAPETES, PANY MESTREJAT EN EL CAS DE LES PORTES I PREMARC DE BASE D'ACER GALVANITZAT DE 80 MM DE PROFUNDITAT. (SET MIL NOU-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	
P-4	EAF6E02	U	ELEMENT DE FUSTERIA ALUMINI C.EXT.02 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ELEMENT DE FUSTERIA TIPUS C.EXT.02, DE DIMENSIONS GENERALS 1950 X 3160 MM (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) FORMADA PER UNA DOBLE OBERTURA BATENT I UNA FULLA SUPERIOR FIXA, TOT SEGONS PLÀNOLS, AMB PERFILS D'ALUMINI EXTRUDIT D'ALIATGE AW-6063 O AW-6060 DE QUALITAT ANODIZABLE SEGONS NORMA EN UNE 38-337 I TREMP T5 AMB PERFILERIA TIPUS SOLEAL FZ65 DE TECHNAL O EQUIVALENT EN PRESTACIONS FUNCIONALS, TÈCNiques I DE MANTENIMENT. EL MARC TÉ UNA PROFUNDITAT DE 65 MM I EL FULL DE 75 MM. EL GRUIX MITJÀ DE LA PARET D'ALUMINI ÉS DE 1,66 MM. ELS PERFILS D'ALUMINI ESTARAN PROVEÏTS DE TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC REALITZAT AMB VARETES DE POLIAMIDA AMB 30 MM D'ESPESSOR I FIXADES ALS PERFILS D'ALUMINI SEGONS PROCÉS INDUSTRIAL AMB SEGELL NF 252 AUDITAT. ESTANQUITAT PER UN SISTEMA DE DOBLE JUNTA D'EPDM QUALITAT MARINA. DRENATGES OCULTS EN TRAVERSSERES I MARCS. LA JUNTA CENTRAL SERÀ CONTÍNUA EN EL SEU PERÍMETRE. TÉRMICO: UW HASTA 0.91 W/M²K PERMEABILIDAD AL AIRE: CLASE 4 ESTANQUEIDAD AL AGUA: CLASE 1500 RESISTENCIA A LA PRESIÓN DEL VIENTO: CLASE 5 ATENUACIÓN ACÚSTICA: RW HASTA 47 DB TRACTAMENT SUPERFICIAL: ANODITZAT, CAPA ANÒDICA DE 25 MICRES EN COLOR REALITZAT EN CICLE CONTINU DE DESGREIXATGE, RENTAT I OXIDACIÓ CONTROLAT PER LA MARCA QUALANOD SEGONS EL SEGELL EWAA-EURAS QUE ASSEGURA EL GRUIX DE LA CAPA ANÒDICA I LA PERMANÈNCIA DEL COLOR I UNIFORMITAT D'ENVELLIMENT. FERRATGES AMB ELS EIXOS I COMPASSOS D'ACER INOXIDABLE I RESTA DE PECES DE FOSA D'ALUMINI. MANETA ERGONÒMICA AMB CAIXA OCULTA I CLAU, FERRAMENTES COMPLETAMENT OCULTS. FERRAMENTA ANTICORROSIVA CATEGORIA 5, SEGONS ASSAIG. FABRICATS TOTS ELS COMPONENTS DEL SISTEMA "AWS 50" SOTA LA NORMA PER AL CONTROL DE QUALITAT ISO 9001. ELS SEGELLATS PERIMETRALS ES REALITZARAN AMB SILICONA NEUTRA RESISTENT ALS UVA SOBRE CORDÓ CEL·LULAR ANTIADHERENT A LA SILICONA. VENTILACIÓ I DRENATGE DE LA BASE I PERÍMETRE DELS VIDRES PER EVITAR DELAMINACIONS DELS MATEIXOS PER CONDENSACIONS. CARGOLS D'ACER INOXIDABLE PER EVITAR EL PARELL GALVÀNIC . TOTALMENT MUNTADA I PROVADA. INCLOU: COL·LOCACIÓ DE LA FUSTERIA. AJUST FINAL DE LA FULLA. SEGELLAT DE JUNTES	4.763,61 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			PERIMETRALS, TAPETES, PANY MESTREJAT EN EL CAS DE LES PORTES I PREMARC DE BASE D'ACER GALVANITZAT DE 80 MM DE PROFUNDITAT. (QUATRE MIL SET-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	
P-5	EAF6E02A	U	ELEMENT DE FUSTERIA ALUMINI C.EX 02A SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ELEMENT DE FUSTERIA TIPUS C.EXT.02A , DE DIMENSIONS GENERALS 12800 X 2850 MM (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) FORMADA PER UNA FULLA CORREDISSA MONOCARRIL D'OBERTURA SOBREPÓSADA A UNA FULLA FIXA I FULLES FIXES SUPERIORS, TOT SEGONS PLÀNOLS, AMB PERFILS D'ALUMINI EXTRUDIT D'ALIATGE AW-6063 O AW-6060 DE QUALITAT ANODIZABLE SEGONS NORMA EN UNE 38-337 I TREMP T5 TIPUS S88RP ARTIS DE LA MARCA STRUGAL O EQUIVALENT PER LES CORREDISSES I TIPUS S64RP GALA DE LA MARCA STRUGAL O EQUIVALENT EN PRESTACIONS FUNCIONALS, TÈCNiques I DE MANTENIMENT. EL MARC TÉ UNA PROFUNDITAT DE 65 MM I EL FULL DE 75 MM. EL GRUIX MITJÀ DE LA PARET D'ALUMINI ÉS DE 1,6 MM. ELS PERFILS D'ALUMINI ESTARAN PROVEÏTS DE TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC REALITZAT AMB VARETES DE POLIAMIDA 6.6 REFORÇADES AL 25% AMB FIBRA DE VIDRE I FIXADES ALS PERFILS D'ALUMINI SEGONS PROCÉS INDUSTRIAL AMB SEGELL NF 252 AUDITAT. ESTANQUITAT PER UN SISTEMA DE DOBLE JUNTA D'EPDM QUALITAT MARINA. LA JUNTA CENTRAL SERÀ CONTÍNUA EN EL SEU PERÍMETRE. PER A LA FUSTERIA CORREDISSA I LES FULLES FIXES INFERIORS: TÉRMICO: UW MAYOR O IGUAL QUE 1,3 W/M2K PERMEABILIDAD AL AIRE: CLASE 4 ESTANQUEIDAD AL AGUA: 7A RESISTENCIA A LA PRESIÓN DEL VIENTO: CLASE 5 ATENUACIÓN ACÚSTICA: RW HASTA 42 DB PER A LA FUSTERIA SUPERIOR FIXA: TÉRMICO: UW MAYOR O IGUAL QUE 1,2 W/M2K PERMEABILIDAD AL AIRE: CLASE 4 ESTANQUEIDAD AL AGUA: CLASE E2100 RESISTENCIA A LA PRESIÓN DEL VIENTO: CLASE 5 ATENUACIÓN ACÚSTICA: RW HASTA 46 DB TRACTAMENT SUPERFICIAL: ANODITZAT, CAPA ANÒDICA DE 25 MICRES EN COLOR REALITZAT EN CICLE CONTINU DE DESGREIXATGE, RENTAT I OXIDACIÓ CONTROLAT PER LA MARCA QUALANOD SEGONS EL SEGELL EWAA-EURAS QUE ASSEGURA EL GRUIX DE LA CAPA ANÒDICA I LA PERMANÈNCIA DEL COLOR I UNIFORMITAT D'ENVELLIMENT. FERRATGES AMB ELS EIXOS I COMPASSOS D'ACER INOXIDABLE I RESTA DE PECES DE FOSA D'ALUMINI. MANETA ERGONÒMICA AMB CAIXA OCULTA I CLAU, FERRAMENTES COMPLETAMENT OCULTS. FERRAMENTA ANTICORROSIVA CATEGORIA 5, SEGONS ASSAIG. FABRICATS TOTS ELS COMPONENTS DEL SISTEMA "AWS 50" SOTA LA NORMA PER AL CONTROL DE QUALITAT ISO 9001. ELS SEGELLATS PERIMETRALS ES REALITZARAN AMB SILICONA NEUTRA RESISTENT ALS UVA SOBRE CORDÓ CEL·LULAR ANTIADHERENT A LA SILICONA. VENTILACIÓ I DRENATGE DE LA BASE I PERÍMETRE DELS VIDRES PER EVITAR DELAMINACIONS DELS MATEIXOS PER CONDENSACIONS. CARGOLS D'ACER INOXIDABLE PER EVITAR EL PARELL GALVÀNIC . TOTALMENT MUNTADA I PROVADA. INCLOU: COL·LOCACIÓ DE LA FUSTERIA. AJUST FINAL DE LA FULLA. SEGELLAT DE JUNTES PERIMETRALS, TAPETES, PANY MESTREJAT EN EL CAS DE LES PORTES I PREMARC DE BASE D'ACER GALVANITZAT DE 80 MM DE PROFUNDITAT. (DOTZE MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	12.446,88 €
P-6	EAF6E02B	U	ELEMENT DE FUSTERIA ALUMINI C.EX 02B SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ELEMENT DE FUSTERIA TIPUS C.EXT.02A , DE DIMENSIONS GENERALS 12800 X 2850 MM (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) FORMADA PER UNA FULLA CORREDISSA MONOCARRIL D'OBERTURA	12.446,88 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

SOBREPOSADA A UNA FULLA FIXA I FULLES FIXES SUPERIORS, TOT SEGONS PLÀNOLS, AMB PERFILS D'ALUMINI EXTRUDIT D'ALIATGE AW-6063 O AW-6060 DE QUALITAT ANODIZABLE SEGONS NORMA EN UNE 38-337 I TREMP T5 TIPUS S88RP ARTIS DE LA MARCA STRUGAL O EQUIVALENT PER LES CORREDISSES I TIPUS S64RP GALA DE LA MARCA STRUGAL O EQUIVALENT EN PRESTACIONS FUNCIONALS, TÈCNIQUES I DE MANTENIMENT.
EL MARC TÉ UNA PROFUNDITAT DE 65 MM I EL FULL DE 75 MM. EL GRUIX MITJÀ DE LA PARET D'ALUMINI ÉS DE 1,6 MM. ELS PERFILS D'ALUMINI ESTARAN PROVEÏTS DE TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC REALITZAT AMB VARETES DE POLIAMIDA 6.6 REFORÇADES AL 25% AMB FIBRA DE VIDRE I FIXADES ALS PERFILS D'ALUMINI SEGONS PROCÉS INDUSTRIAL AMB SEGELL NF 252 AUDITAT. ESTANQUITAT PER UN SISTEMA DE DOBLE JUNTA D'EPDM QUALITAT MARINA. LA JUNTA CENTRAL SERÀ CONTÍNUA EN EL SEU PERÍMETRE.

PER A LA FUSTERIA CORREDISSA I LES FULLES FIXES INFERIORS:
TÈRMICO: UW MAYOR O IGUAL QUE 1,3 W/M2K
PERMEABILIDAD AL AIRE: CLASE 4
ESTANQUEIDAD AL AGUA: 7A
RESISTENCIA A LA PRESIÓN DEL VIENTO: CLASE 5
ATENUACIÓN ACÚSTICA: RW HASTA 42 DB

PER A LA FUSTERIA SUPERIOR FIXA:
TÈRMICO: UW MAYOR O IGUAL QUE 1,2 W/M2K
PERMEABILIDAD AL AIRE: CLASE 4
ESTANQUEIDAD AL AGUA: CLASE E2100
RESISTENCIA A LA PRESIÓN DEL VIENTO: CLASE 5
ATENUACIÓN ACÚSTICA: RW HASTA 46 DB

TRACTAMENT SUPERFICIAL: ANODITZAT, CAPA ANÒDICA DE 25 MICRES EN COLOR REALITZAT EN CICLE CONTINU DE DESGREIXATGE, RENTAT I OXIDACIÓ CONTROLAT PER LA MARCA QUALANOD SEGONS EL SEGELL EWAA-EURAS QUE ASSEGURA EL GRUIX DE LA CAPA ANÒDICA I LA PERMANÈNCIA DEL COLOR I UNIFORMITAT D'ENVELLIMENT.
FERRATGES AMB ELS EIXOS I COMPASSOS D'ACER INOXIDABLE I RESTA DE PECES DE FOSA D'ALUMINI. MANETA ERGONÒMICA AMB CAIXA OCULTA I CLAU, FERRAMENTES COMPLETAMENT OCULTS. FERRAMENTA ANTICORROSIVA CATEGORIA 5, SEGONS ASSAIG. FABRICATS TOTS ELS COMPONENTS DEL SISTEMA "AWS 50" SOTA LA NORMA PER AL CONTROL DE QUALITAT ISO 9001. ELS SEGELLATS PERIMETRALS ES REALITZARAN AMB SILICONA NEUTRA RESISTENT ALS UVA SOBRE CORDÓ CEL·LULAR ANTIADHERENT A LA SILICONA. VENTILACIÓ I DRENATGE DE LA BASE I PERÍMETRE DELS VIDRES PER EVITAR DELAMINACIONS DELS MATEIXOS PER CONDENSACIONS. CARGOLS D'ACER INOXIDABLE PER EVITAR EL PARELL GALVÀNIC . TOTALMENT MUNTADA I PROVADA. INCLOU: COL·LOCACIÓ DE LA FUSTERIA. AJUST FINAL DE LA FULLA. SEGELLAT DE JUNTES PERIMETRALS, TAPETES, PANY MESTREJAT EN EL CAS DE LES PORTES I REMARC DE BASE D'ACER GALVANITZAT DE 80 MM DE PROFUNDITAT.

(DOTZE MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-7	EA6E03	U	ELEMENT DE FUSTERIA ALUMINI C.EXT.03	4.258,74	€
-----	--------	---	--------------------------------------	----------	---

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ELEMENT DE FUSTERIA TIPUS C.EXT.03, DE DIMENSIONS GENERALS 1950 X 3160 MM (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) FORMADA PER DUES FULLES BATENTS I OSCIL·LANTS I UNA FULLA SUPERIOR FIXA, TOT SEGONS PLÀNOLS, AMB PERFILS D'ALUMINI EXTRUDIT D'ALIATGE AW-6063 O AW-6060 DE QUALITAT ANODIZABLE SEGONS NORMA EN UNE 38-337 I TREMP T5 AMB PERFILERIA TIPUS SOLEAL FZ65 DE TECHNAL O EQUIVALENT EN PRESTACIONS FUNCIONALS, TÈCNIQUES I DE MANTENIMENT.
EL MARC TÉ UNA PROFUNDITAT DE 65 MM I EL FULL DE 75 MM. EL GRUIX MITJÀ DE LA PARET D'ALUMINI ÉS DE 1,66 MM. ELS PERFILS D'ALUMINI ESTARAN PROVEÏTS DE TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC REALITZAT AMB VARETES DE POLIAMIDA AMB 30 MM D'ESPESSOR I FIXADES ALS PERFILS D'ALUMINI SEGONS PROCÉS INDUSTRIAL AMB SEGELL NF 252 AUDITAT. ESTANQUITAT PER UN SISTEMA DE DOBLE JUNTA D'EPDM QUALITAT MARINA. DRENATGES OCULTS EN TRAVESSERES I MARCS. LA JUNTA CENTRAL SERÀ CONTÍNUA EN EL SEU PERÍMETRE.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

TÈRMICO: UW HASTA 0.91 W/M²K
PERMEABILIDAD AL AIRE: CLASE 4
ESTANQUEIDAD AL AGUA: CLASE 1500
RESISTENCIA A LA PRESIÓN DEL VIENTO: CLASE 5
ATENUACIÓN ACÚSTICA: RW HASTA 47 DB

TRACTAMENT SUPERFICIAL: ANODITZAT, CAPA ANÒDICA DE 25 MICRES EN COLOR REALITZAT EN CICLE CONTINU DE DESGREIXATGE, RENTAT I OXIDACIÓ CONTROLAT PER LA MARCA QUALANOD SEGONS EL SEGELL EWAA-EURAS QUE ASSEGURA EL GRUIX DE LA CAPA ANÒDICA I LA PERMANÈNCIA DEL COLOR I UNIFORMITAT D'ENVELLIMENT.
FERRATGES AMB ELS EIXOS I COMPASSOS D'ACER INOXIDABLE I RESTA DE PECES DE FOSA D'ALUMINI. MANETA ERGONÒMICA AMB CAIXA OCULTA I CLAU, FERRAMENTES COMPLETAMENT OCULTS. FERRAMENTA ANTICORROSIVA CATEGORIA 5, SEGONS ASSAIG. FABRICATS TOTS ELS COMPONENTS DEL SISTEMA "AWS 50" SOTA LA NORMA PER AL CONTROL DE QUALITAT ISO 9001. ELS SEGELLATS PERIMETRALS ES REALITZARAN AMB SILICONA NEUTRA RESISTENT ALS UVA SOBRE CORDÓ CEL·LULAR ANTIADHERENT A LA SILICONA. VENTILACIÓ I DRENATGE DE LA BASE I PERÍMETRE DELS VIDRES PER EVITAR DELAMINACIONS DELS MATEIXOS PER CONDENSACIONS. CARGOLS D'ACER INOXIDABLE PER EVITAR EL PARELL GALVÀNIC . TOTALMENT MUNTADA I PROVADA. INCLOU: COL·LOCACIÓ DE LA FUSTERIA. AJUST FINAL DE LA FULLA. SEGELLAT DE JUNTES PERIMETRALS, TAPETES, PANY MESTREJAT EN EL CAS DE LES PORTES I REMARC DE BASE D'ACER GALVANITZAT DE 80 MM DE PROFUNDITAT.

(QUATRE MIL DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-8	EA6E04	U	ELEMENT DE FUSTERIA ALUMINI C.EXT.04	2.805,96	€
-----	--------	---	--------------------------------------	----------	---

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ELEMENT DE FUSTERIA TIPUS C.EXT.04, DE DIMENSIONS GENERALS 1950 X 3160 MM (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) FORMADA PER UNA DOBLE FULLA FIXA AMB MUNTANT INTERMEDI I UNA FULLA SUPERIOR FIXA, TOT SEGONS PLÀNOLS, AMB PERFILS D'ALUMINI EXTRUDIT D'ALIATGE AW-6063 O AW-6060 DE QUALITAT ANODIZABLE SEGONS NORMA EN UNE 38-337 I TREMP T5 AMB PERFILERIA TIPUS SOLEAL FZ65 DE TECHNAL O EQUIVALENT EN PRESTACIONS FUNCIONALS, TÈCNIQUES I DE MANTENIMENT.
EL MARC TÉ UNA PROFUNDITAT DE 65 MM I EL FULL DE 75 MM. EL GRUIX MITJÀ DE LA PARET D'ALUMINI ÉS DE 1,66 MM. ELS PERFILS D'ALUMINI ESTARAN PROVEÏTS DE TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC REALITZAT AMB VARETES DE POLIAMIDA AMB 30 MM D'ESPESSOR I FIXADES ALS PERFILS D'ALUMINI SEGONS PROCÉS INDUSTRIAL AMB SEGELL NF 252 AUDITAT. ESTANQUITAT PER UN SISTEMA DE DOBLE JUNTA D'EPDM QUALITAT MARINA. DRENATGES OCULTS EN TRAVESSERES I MARCS. LA JUNTA CENTRAL SERÀ CONTÍNUA EN EL SEU PERÍMETRE.

TÈRMICO: UW HASTA 0.91 W/M²K
PERMEABILIDAD AL AIRE: CLASE 4
ESTANQUEIDAD AL AGUA: CLASE 1500
RESISTENCIA A LA PRESIÓN DEL VIENTO: CLASE 5
ATENUACIÓN ACÚSTICA: RW HASTA 47 DB

TRACTAMENT SUPERFICIAL: ANODITZAT, CAPA ANÒDICA DE 25 MICRES EN COLOR REALITZAT EN CICLE CONTINU DE DESGREIXATGE, RENTAT I OXIDACIÓ CONTROLAT PER LA MARCA QUALANOD SEGONS EL SEGELL EWAA-EURAS QUE ASSEGURA EL GRUIX DE LA CAPA ANÒDICA I LA PERMANÈNCIA DEL COLOR I UNIFORMITAT D'ENVELLIMENT.
FERRATGES AMB ELS EIXOS I COMPASSOS D'ACER INOXIDABLE I RESTA DE PECES DE FOSA D'ALUMINI. MANETA ERGONÒMICA AMB CAIXA OCULTA I CLAU, FERRAMENTES COMPLETAMENT OCULTS. FERRAMENTA ANTICORROSIVA CATEGORIA 5, SEGONS ASSAIG. FABRICATS TOTS ELS COMPONENTS DEL SISTEMA "AWS 50" SOTA LA NORMA PER AL CONTROL DE QUALITAT ISO 9001. ELS SEGELLATS PERIMETRALS ES REALITZARAN AMB SILICONA NEUTRA RESISTENT ALS UVA SOBRE CORDÓ CEL·LULAR ANTIADHERENT A LA SILICONA. VENTILACIÓ I DRENATGE DE LA BASE I PERÍMETRE DELS VIDRES PER EVITAR DELAMINACIONS DELS MATEIXOS PER CONDENSACIONS. CARGOLS D'ACER INOXIDABLE PER

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			EVITAR EL PARELL GALVÀNIC . TOTALMENT MUNTADA I PROVADA. INCLOU: COL·LOCACIÓ DE LA FUSTERIA. AJUST FINAL DE LA FULLA. SEGELLAT DE JUNTES PERIMETRLS, TAPETES, PANY MESTREJAT EN EL CAS DE LES PORTES I PREMARC DE BASE D'ACER GALVANITZAT DE 80 MM DE PROFUNDITAT.	
			(DOS MIL VUIT-CENTS CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	
P-9	EAf6E05	U	ELEMENT DE FUSTERIA ALUMINI C.EXT.05	2.625,74 €
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ELEMENT DE FUSTERIA TIPUS C.EXT.05, DE DIMENSIONS GENERALS 1950 X 2560 MM (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) FORMADA PER DUES FULLES BATENTS, TOT SEGONS PLÀNOLS, AMB PERFILS D'ALUMINI EXTRUDIT D'ALIATGE AW-6063 O AW-6060 DE QUALITAT ANODIZABLE SEGONS NORMA EN UNE 38-337 I TREMP T5 AMB PERFILERIA TIPUS SOLEAL FZ65 DE TECHNAL O EQUIVALENT EN PRESTACIONS FUNCIONALS, TÈCNIQUES I DE MANTENIMENT. EL MARC TÉ UNA PROFUNDITAT DE 65 MM I EL FULL DE 75 MM. EL GRUIX MITJÀ DE LA PARET D'ALUMINI ÉS DE 1,66 MM. ELS PERFILS D'ALUMINI ESTARAN PROVEÏTS DE TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC REALITZAT AMB VARETES DE POLIAMIDA AMB 30 MM D'ESPESSOR I FIXADES ALS PERFILS D'ALUMINI SEGONS PROCÉS INDUSTRIAL AMB SEGELL NF 252 AUDITAT. ESTANQUITAT PER UN SISTEMA DE DOBLE JUNTA D'EPDM QUALITAT MARINA. DRENATGES OCULTS EN TRAVESSERES I MARCS. LA JUNTA CENTRAL SERÀ CONTÍNUA EN EL SEU PERÍMETRE.	
			TÈRMICO: UW HASTA 0.91 W/M²K PERMEABILIDAD AL AIRE: CLASE 4 ESTANQUEIDAD AL AGUA: CLASE 1500 RESISTENCIA A LA PRESIÓN DEL VIENTO: CLASE 5 ATENUACIÓN ACÚSTICA: RW HASTA 47 DB	
			TRACTAMENT SUPERFICIAL: ANODITZAT, CAPA ANÒDICA DE 25 MICRES EN COLOR REALITZAT EN CICLE CONTINU DE DESGREIXATGE, RENTAT I OXIDACIÓ CONTROLAT PER LA MARCA QUALANOD SEGONS EL SEGELL EWAA-EURAS QUE ASSEGURA EL GRUIX DE LA CAPA ANÒDICA I LA PERMANÈNCIA DEL COLOR I UNIFORMITAT D'ENVELLIMENT.	
			FERRATGES AMB ELS EIXOS I COMPASSOS D'ACER INOXIDABLE I RESTA DE PECES DE FOSA D'ALUMINI. MANETA ERGONÒMICA AMB CAIXA OCULTA I CLAU, FERRAMENTES COMPLETAMENT OCULTS. FERRAMENTA ANTICORROSIVA CATEGORIA 5, SEGONS ASSAIG. FABRICATS TOTS ELS COMPONENTS DEL SISTEMA "AWS 50" SOTA LA NORMA PER AL CONTROL DE QUALITAT ISO 9001. ELS SEGELLATS PERIMETRLS ES REALITZARAN AMB SILICONA NEUTRA RESISTENT ALS UVA SOBRE CORDÓ CEL·LULAR ANTIADHERENT A LA SILICONA. VENTILACIÓ I DRENATGE DE LA BASE I PERÍMETRE DELS VIDRES PER EVITAR DELAMINACIONS DELS MATEIXOS PER CONDENSACIONS. CARGOLS D'ACER INOXIDABLE PER EVITAR EL PARELL GALVÀNIC . TOTALMENT MUNTADA I PROVADA. INCLOU: COL·LOCACIÓ DE LA FUSTERIA. AJUST FINAL DE LA FULLA. SEGELLAT DE JUNTES PERIMETRLS, TAPETES, PANY MESTREJAT EN EL CAS DE LES PORTES I PREMARC DE BASE D'ACER GALVANITZAT DE 80 MM DE PROFUNDITAT.	
			(DOS MIL SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	
P-10	EAf6E06	U	ELEMENT DE FUSTERIA C.EX 06	883,62 €
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ELEMENT DE FUSTERIA TIPUS C.EXT.06, DE DIMENSIONS GENERALS 1950 X 2100 MM (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) FORMADA PER CONJUNT DE MARC PERIMETRAL MUNTANT INTERMEDI I DUES LLUNES DE VIDRE DE DIMESIONS DE 1950X2100 MM, TOT SEGONS PLÀNOLS, AMB PERFILS D'ALUMINI EXTRUDIT D'ALIATGE AW-6063 O AW-6060 DE QUALITAT ANODIZABLE SEGONS NORMA EN UNE 38-337 I TREMP T5 AMB PERFILERIA TIPUS SOLEAL FZ65 DE TECHNAL O EQUIVALENT EN PRESTACIONS FUNCIONALS, TÈCNIQUES I DE MANTENIMENT. EL MARC TÉ UNA PROFUNDITAT DE 65 MM I EL FULL DE 75 MM. EL GRUIX MITJÀ DE LA PARET D'ALUMINI ÉS DE 1,66 MM. ELS PERFILS D'ALUMINI ESTARAN PROVEÏTS DE TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC REALITZAT AMB VARETES DE POLIAMIDA AMB 30 MM D'ESPESSOR I FIXADES ALS PERFILS D'ALUMINI SEGONS PROCÉS	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			INDUSTRIAL AMB SEGELL NF 252 AUDITAT. ESTANQUITAT PER UN SISTEMA DE DOBLE JUNTA D'EPDM QUALITAT MARINA. DRENATGES OCULTS EN TRAVESSERES I MARCS. LA JUNTA CENTRAL SERÀ CONTÍNUA EN EL SEU PERÍMETRE.	
			TÈRMICO: UW HASTA 0.91 W/M²K PERMEABILIDAD AL AIRE: CLASE 4 ESTANQUEIDAD AL AGUA: CLASE 1500 RESISTENCIA A LA PRESIÓN DEL VIENTO: CLASE 5 ATENUACIÓN ACÚSTICA: RW HASTA 47 DB	
			TRACTAMENT SUPERFICIAL: ANODITZAT, CAPA ANÒDICA DE 25 MICRES EN COLOR REALITZAT EN CICLE CONTINU DE DESGREIXATGE, RENTAT I OXIDACIÓ CONTROLAT PER LA MARCA QUALANOD SEGONS EL SEGELL EWAA-EURAS QUE ASSEGURA EL GRUIX DE LA CAPA ANÒDICA I LA PERMANÈNCIA DEL COLOR I UNIFORMITAT D'ENVELLIMENT. FERRATGES AMB ELS EIXOS I COMPASSOS D'ACER INOXIDABLE I RESTA DE PECES DE FOSA D'ALUMINI. MANETA ERGONÒMICA AMB CAIXA OCULTA I CLAU, FERRAMENTES COMPLETAMENT OCULTS. FERRAMENTA ANTICORROSIVA CATEGORIA 5, SEGONS ASSAIG. FABRICATS TOTS ELS COMPONENTS DEL SISTEMA "AWS 50" SOTA LA NORMA PER AL CONTROL DE QUALITAT ISO 9001. ELS SEGELLATS PERIMETRLS ES REALITZARAN AMB SILICONA NEUTRA RESISTENT ALS UVA SOBRE CORDÓ CEL·LULAR ANTIADHERENT A LA SILICONA. VENTILACIÓ I DRENATGE DE LA BASE I PERÍMETRE DELS VIDRES PER EVITAR DELAMINACIONS DELS MATEIXOS PER CONDENSACIONS. CARGOLS D'ACER INOXIDABLE PER EVITAR EL PARELL GALVÀNIC . TOTALMENT MUNTADA I PROVADA. INCLOU: COL·LOCACIÓ DE LA FUSTERIA. AJUST FINAL DE LA FULLA. SEGELLAT DE JUNTES PERIMETRLS, TAPETES, PANY MESTREJAT EN EL CAS DE LES PORTES I PREMARC DE BASE D'ACER GALVANITZAT DE 80 MM DE PROFUNDITAT.	
			(VUIT-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	
P-11	EAf6E07	U	ELEMENT DE FUSTERIA ALUMINI C.EX 07	2.210,98 €
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ELEMENT DE FUSTERIA TIPUS C.EXT.07, DE DIMENSIONS GENERALS 1745 X 3650 MM (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) FORMADA PER UNA BATENT INFERIOR DE 1200 X 2100 MM I FIXE SUPERIOR DE 1475 X 1745 MM, TOT SEGONS PLÀNOLS, AMB PERFILS D'ALUMINI EXTRUDIT D'ALIATGE AW-6063 O AW-6060 DE QUALITAT ANODIZABLE SEGONS NORMA EN UNE 38-337 I TREMP T5 AMB PERFILERIA TIPUS SOLEAL FZ65 DE TECHNAL O EQUIVALENT EN PRESTACIONS FUNCIONALS, TÈCNIQUES I DE MANTENIMENT. EL MARC TÉ UNA PROFUNDITAT DE 65 MM I EL FULL DE 75 MM. EL GRUIX MITJÀ DE LA PARET D'ALUMINI ÉS DE 1,66 MM. ELS PERFILS D'ALUMINI ESTARAN PROVEÏTS DE TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC REALITZAT AMB VARETES DE POLIAMIDA AMB 30 MM D'ESPESSOR I FIXADES ALS PERFILS D'ALUMINI SEGONS PROCÉS INDUSTRIAL AMB SEGELL NF 252 AUDITAT. ESTANQUITAT PER UN SISTEMA DE DOBLE JUNTA D'EPDM QUALITAT MARINA. DRENATGES OCULTS EN TRAVESSERES I MARCS. LA JUNTA CENTRAL SERÀ CONTÍNUA EN EL SEU PERÍMETRE.	
			TÈRMICO: UW HASTA 0.90 W/M²K PERMEABILIDAD AL AIRE: CLASE 4 ESTANQUEIDAD AL AGUA: CLASE E7B RESISTENCIA A LA PRESIÓN DEL VIENTO: CLASE 5 ATENUACIÓN ACÚSTICA: RW HASTA 47 DB	
			TRACTAMENT SUPERFICIAL: ANODITZAT, CAPA ANÒDICA DE 25 MICRES EN COLOR REALITZAT EN CICLE CONTINU DE DESGREIXATGE, RENTAT I OXIDACIÓ CONTROLAT PER LA MARCA QUALANOD SEGONS EL SEGELL EWAA-EURAS QUE ASSEGURA EL GRUIX DE LA CAPA ANÒDICA I LA PERMANÈNCIA DEL COLOR I UNIFORMITAT D'ENVELLIMENT.	
			FERRATGES AMB ELS EIXOS I COMPASSOS D'ACER INOXIDABLE I RESTA DE PECES DE FOSA D'ALUMINI. MANETA ERGONÒMICA AMB CAIXA OCULTA I CLAU, FERRAMENTES COMPLETAMENT OCULTS. FERRAMENTA ANTICORROSIVA CATEGORIA 5, SEGONS ASSAIG. FABRICATS TOTS ELS COMPONENTS DEL SISTEMA "AWS 50" SOTA LA NORMA PER AL CONTROL DE QUALITAT ISO 9001. ELS SEGELLATS PERIMETRLS ES REALITZARAN AMB SILICONA NEUTRA RESISTENT ALS UVA SOBRE CORDÓ CEL·LULAR ANTIADHERENT A LA SILICONA. VENTILACIÓ I	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DRENATGE DE LA BASE I PERÍMETRE DELS VIDRES PER EVITAR DELAMINACIONS DELS MATEIXOS PER CONDENSACIONS. CARGOLS D'ACER INOXIDABLE PER EVITAR EL PARELL GALVÀNIC . TOTALMENT MUNTADA I PROVADA. INCLOU: COL·LOCACIÓ DE LA FUSTERIA. AJUST FINAL DE LA FULLA. SEGELLAT DE JUNTES PERIMETRALS, TAPETES, PANY MESTREJAT EN EL CAS DE LES PORTES I REMARC DE BASE D'ACER GALVANITZAT DE 80 MM DE PROFUNDITAT.	
			(DOS MIL DOS-CENTS DEU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	
P-12	EAF6E08	U	ELEMENT DE FUSTERIA ALUMINI C.EX 08	1.748,53 €
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ELEMENT DE FUSTERIA TIPUS C.EXT.08, DE DIMENSIONS GENERALS 2900 X 1350 MM (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) FORMADA PER UNA FULLA FIXA SUPERIOR I UNA FULLA INFERIOR BATENT, TOT SEGONS PLÀNOLS, AMB PERFILS D'ALUMINI EXTRUDIT D'ALIATGE AW-6063 O AW-6060 DE QUALITAT ANODIZABLE SEGONS NORMA EN UNE 38-337 I TREMP T5 AMB PERFILERIA TIPUS SOLEAL FZ65 DE TECHNAL O EQUIVALENT EN PRESTACIONS FUNCIONALS, TÈCNIQUES I DE MANTENIMENT. EL MARC TÉ UNA PROFUNDITAT DE 65 MM I EL FULL DE 75 MM. EL GRUIX MITJÀ DE LA PARET D'ALUMINI ÉS DE 1,66 MM. ELS PERFILS D'ALUMINI ESTARAN PROVEÏTS DE TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC REALITZAT AMB VARETES DE POLIAMIDA AMB 30 MM D'ESPESSOR I FIXADES ALS PERFILS D'ALUMINI SEGONS PROCÉS INDUSTRIAL AMB SEGELL NF 252 AUDITAT. ESTANQUITAT PER UN SISTEMA DE DOBLE JUNTA D'EPDM QUALITAT MARINA. DRENATGES OCULTS EN TRAVESSERES I MARCS. LA JUNTA CENTRAL SERÀ CONTÍNUA EN EL SEU PERÍMETRE.	
			TÈRMICO: UW HASTA 0.91 W/M²K PERMEABILIDAD AL AIRE: CLASE 4 ESTANQUEIDAD AL AGUA: CLASE 1500 RESISTENCIA A LA PRESIÓN DEL VIENTO: CLASE 5 ATENUACIÓN ACÚSTICA: RW HASTA 47 DB	
			TRACTAMENT SUPERFICIAL: ANODITZAT, CAPA ANÒDICA DE 25 MICRES EN COLOR REALITZAT EN CICLE CONTINU DE DESGREIXATGE, RENTAT I OXIDACIÓ CONTROLAT PER LA MARCA QUALANOD SEGONS EL SEGELL EWAA-EURAS QUE ASSEGURA EL GRUIX DE LA CAPA ANÒDICA I LA PERMANÈNCIA DEL COLOR I UNIFORMITAT D'ENVELLIMENT. FERRATGES AMB ELS EIXOS I COMPASSOS D'ACER INOXIDABLE I RESTA DE PECES DE FOSA D'ALUMINI. MANETA ERGONÒMICA AMB CAIXA OCULTA I CLAU, FERRAMENTES COMPLETAMENT OCULTS. FERRAMENTA ANTICORROSIVA CATEGORIA 5, SEGONS ASSAIG. FABRICATS TOTS ELS COMPONENTS DEL SISTEMA "AWS 50" SOTA LA NORMA PER AL CONTROL DE QUALITAT ISO 9001. ELS SEGELLATS PERIMETRALS ES REALITZARAN AMB SILICONA NEUTRA RESISTENT ALS UVA SOBRE CORDÓ CEL·LULAR ANTIADHERENT A LA SILICONA. VENTILACIÓ I DRENATGE DE LA BASE I PERÍMETRE DELS VIDRES PER EVITAR DELAMINACIONS DELS MATEIXOS PER CONDENSACIONS. CARGOLS D'ACER INOXIDABLE PER EVITAR EL PARELL GALVÀNIC . TOTALMENT MUNTADA I PROVADA. INCLOU: COL·LOCACIÓ DE LA FUSTERIA. AJUST FINAL DE LA FULLA. SEGELLAT DE JUNTES PERIMETRALS, TAPETES, PANY MESTREJAT EN EL CAS DE LES PORTES I REMARC DE BASE D'ACER GALVANITZAT DE 80 MM DE PROFUNDITAT.	
			(MIL SET-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	
P-13	EAF6E09	U	ELEMENT DE FUSTERIA ALUMINI C.EX 09	1.132,69 €
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ELEMENT DE FUSTERIA TIPUS C.EXT.09, DE DIMENSIONS GENERALS 2200X 900 MM (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) FORMADA PER OBERTURA BATENT, TOT SEGONS PLÀNOLS, AMB PERFILS D'ALUMINI EXTRUDIT D'ALIATGE AW-6063 O AW-6060 DE QUALITAT ANODIZABLE SEGONS NORMA EN UNE 38-337 I TREMP T5 AMB PERFILERIA TIPUS SOLEAL FZ65 DE TECHNAL O EQUIVALENT EN PRESTACIONS FUNCIONALS, TÈCNIQUES I DE MANTENIMENT. EL MARC TÉ UNA PROFUNDITAT DE 65 MM I EL FULL DE 75 MM. EL GRUIX MITJÀ DE	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			LA PARET D'ALUMINI ÉS DE 1,66 MM. ELS PERFILS D'ALUMINI ESTARAN PROVEÏTS DE TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC REALITZAT AMB VARETES DE POLIAMIDA AMB 30 MM D'ESPESSOR I FIXADES ALS PERFILS D'ALUMINI SEGONS PROCÉS INDUSTRIAL AMB SEGELL NF 252 AUDITAT. ESTANQUITAT PER UN SISTEMA DE DOBLE JUNTA D'EPDM QUALITAT MARINA. DRENATGES OCULTS EN TRAVESSERES I MARCS. LA JUNTA CENTRAL SERÀ CONTÍNUA EN EL SEU PERÍMETRE.	
			TÈRMICO: UW HASTA 0.91 W/M²K PERMEABILIDAD AL AIRE: CLASE 4 ESTANQUEIDAD AL AGUA: CLASE 1500 RESISTENCIA A LA PRESIÓN DEL VIENTO: CLASE 5 ATENUACIÓN ACÚSTICA: RW HASTA 47 DB	
			TRACTAMENT SUPERFICIAL: ANODITZAT, CAPA ANÒDICA DE 25 MICRES EN COLOR REALITZAT EN CICLE CONTINU DE DESGREIXATGE, RENTAT I OXIDACIÓ CONTROLAT PER LA MARCA QUALANOD SEGONS EL SEGELL EWAA-EURAS QUE ASSEGURA EL GRUIX DE LA CAPA ANÒDICA I LA PERMANÈNCIA DEL COLOR I UNIFORMITAT D'ENVELLIMENT. FERRATGES AMB ELS EIXOS I COMPASSOS D'ACER INOXIDABLE I RESTA DE PECES DE FOSA D'ALUMINI. MANETA ERGONÒMICA AMB CAIXA OCULTA I CLAU, FERRAMENTES COMPLETAMENT OCULTS. FERRAMENTA ANTICORROSIVA CATEGORIA 5, SEGONS ASSAIG. FABRICATS TOTS ELS COMPONENTS DEL SISTEMA "AWS 50" SOTA LA NORMA PER AL CONTROL DE QUALITAT ISO 9001. ELS SEGELLATS PERIMETRALS ES REALITZARAN AMB SILICONA NEUTRA RESISTENT ALS UVA SOBRE CORDÓ CEL·LULAR ANTIADHERENT A LA SILICONA. VENTILACIÓ I DRENATGE DE LA BASE I PERÍMETRE DELS VIDRES PER EVITAR DELAMINACIONS DELS MATEIXOS PER CONDENSACIONS. CARGOLS D'ACER INOXIDABLE PER EVITAR EL PARELL GALVÀNIC . TOTALMENT MUNTADA I PROVADA. INCLOU: COL·LOCACIÓ DE LA FUSTERIA. AJUST FINAL DE LA FULLA. SEGELLAT DE JUNTES PERIMETRALS, TAPETES, PANY MESTREJAT EN EL CAS DE LES PORTES I REMARC DE BASE D'ACER GALVANITZAT DE 80 MM DE PROFUNDITAT.	
			(MIL CENT TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	
P-14	EAF6E10	U	ELEMENT DE FUSTERIA ALUMINI C.EX 10	818,56 €
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ELEMENT DE FUSTERIA TIPUS C.EXT.10, DE DIMENSIONS GENERALS 5175 X 3160 MM (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) FORMADA PER FUSTERIES CORREDISSES, FULLES FIXES PART INFERIOR SOBREPOSADES A LES FUSTERIES CORREDISSES I FULLES FIXES SUPERIORS, TOT SEGONS PLÀNOLS, AMB PERFILS D'ALUMINI EXTRUDIT D'ALIATGE AW-6063 O AW-6060 DE QUALITAT ANODIZABLE SEGONS NORMA EN UNE 38-337 I TREMP T5 AMB PERFILERIA TIPUS SOLEAL FZ65 DE TECHNAL O EQUIVALENT EN PRESTACIONS FUNCIONALS, TÈCNIQUES I DE MANTENIMENT. EL MARC TÉ UNA PROFUNDITAT DE 65 MM I EL FULL DE 75 MM. EL GRUIX MITJÀ DE LA PARET D'ALUMINI ÉS DE 1,66 MM. ELS PERFILS D'ALUMINI ESTARAN PROVEÏTS DE TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC REALITZAT AMB VARETES DE POLIAMIDA AMB 30 MM D'ESPESSOR I FIXADES ALS PERFILS D'ALUMINI SEGONS PROCÉS INDUSTRIAL AMB SEGELL NF 252 AUDITAT. ESTANQUITAT PER UN SISTEMA DE DOBLE JUNTA D'EPDM QUALITAT MARINA. DRENATGES OCULTS EN TRAVESSERES I MARCS. LA JUNTA CENTRAL SERÀ CONTÍNUA EN EL SEU PERÍMETRE.	
			TÈRMICO: UW HASTA 0.91 W/M²K PERMEABILIDAD AL AIRE: CLASE 4 ESTANQUEIDAD AL AGUA: CLASE 1500 RESISTENCIA A LA PRESIÓN DEL VIENTO: CLASE 5 ATENUACIÓN ACÚSTICA: RW HASTA 47 DB	
			TRACTAMENT SUPERFICIAL: ANODITZAT, CAPA ANÒDICA DE 25 MICRES EN COLOR REALITZAT EN CICLE CONTINU DE DESGREIXATGE, RENTAT I OXIDACIÓ CONTROLAT PER LA MARCA QUALANOD SEGONS EL SEGELL EWAA-EURAS QUE ASSEGURA EL GRUIX DE LA CAPA ANÒDICA I LA PERMANÈNCIA DEL COLOR I UNIFORMITAT D'ENVELLIMENT. FERRATGES AMB ELS EIXOS I COMPASSOS D'ACER INOXIDABLE I RESTA DE PECES DE FOSA D'ALUMINI. MANETA ERGONÒMICA AMB CAIXA OCULTA I CLAU, FERRAMENTES COMPLETAMENT OCULTS. FERRAMENTA ANTICORROSIVA	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			CATEGORIA 5, SEGONS ASSAIG. FABRICATS TOTS ELS COMPONENTS DEL SISTEMA "AWS 50" SOTA LA NORMA PER AL CONTROL DE QUALITAT ISO 9001. ELS SEGELLATS PERIMETRALS ES REALITZARAN AMB SILICONA NEUTRA RESISTENT ALS UVA SOBRE CORDÓ CEL·LULAR ANTIADHERENT A LA SILICONA. VENTILACIÓ I DRENATGE DE LA BASE I PERÍMETRE DELS VIDRES PER EVITAR DELAMINACIONS DELS MATEIXOS PER CONDENSACIONS. CARGOLS D'ACER INOXIDABLE PER EVITAR EL PARELL GALVÀNIC . TOTALMENT MUNTADA I PROVADA. INCLOU: COL·LOCACIÓ DE LA FUSTERIA. AJUST FINAL DE LA FULLA. SEGELLAT DE JUNTES PERIMETRALS, TAPETES, PANY MESTREJAT EN EL CAS DE LES PORTES I PREMARC DE BASE D'ACER GALVANITZAT DE 80 MM DE PROFUNDITAT. (VUIT-CENTS DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	
P-15	EAF6E10G	U	ELEMENT DE FUSTERIA ALUMINI C.EX 10 GEZE PORTA AUTOMÀTICA CORREDEISSA GEZE SLIMDRIVE SL NT 70 MM D'ALÇADA, APTÉ PER A FIXAR A MUR CORTINA, QUE INCLOU MOTOR HOMOLOGAT PER A VÍAS D'EVACUACIÓ SEGONS NORMATIVA EN 16005, CAPAÇITAT DE MOURE FULLES DE FINS A 125 KG COLOR ACABAR DE DEFINIR PER LA DF. DISPLAY DIGITAL DE CONTROL AMB TECLAT TÀCTIL I 6 FUNCIONS (APERTURA PERMANENT, FUNCIONAMENT PUERTA AUTOMÁTICA CORREDERA GEZE SLIMDRIVE SL NT DE 70MM DE ALTURA, APTO PARA FIJAR A MURO CORTINA, QUE INCLUYE MOTOR HOMOLOGADO PARA VÍAS DE EVACUACIÓN SEGÚN NORMATIVA EN16005, CAPACIDAD DE MOVER HOJAS DE HASTA 125 KG COLOR ACABADO A DEFINIR POR LA D.F. DISPLAY DIGITAL DE CONTROL CON TECLADO TÁCTIL Y 6 FUNCIONES (APERTURA PERMANENTE, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO, CIERRE NOCTURNO CON BLOQUEO, SOLO SALIDA, APERTURA REDUCIDA Y MODO MANUAL). CONTACTO LLAVE EXTERIOR. SENSORES DE SEGURIDAD Y ACTIVACIÓN COMBINADA Y SUPERVISADA GEZE GC363 R, PARA ACTIVACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR, 2 SENSORES DE SEGURIDAD LATERAL GC339 PARA RALENTIZADO DE HOJAS MÓVILES EN CASO ENCONTRARSE OCUPADAS LAS ZONAS DE DESLIZAMIENTO. CERROJO ELECTROMECÁNICO CON ACTUACIÓN BIESTABLE AUTOMÁTICO, BATERÍA DE 24V MONITORIZADA-SUPERVISADA PARA GARANTIZAR LA CARGA Y LA APERTURA AUTOMÁTICA EN CASO DE FALTA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO. LOS SISTEMAS INCORPORARÁN LA ELECTRÓNICA NECESARIA CON EL FIN DE PODER SER CONECTADOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD DEL CENTRO, PERMITIENDO RECONOCER EL ESTADO DE LA MISMA. POSIBILIDAD DE COMUNICACIÓN CON BMS DEL EDIFICIO VÍA BACNET CON MYGEZE CONTROL (NO INCLUIDO). SISTEMA CON CERTIFICADO A PRUEBA DE FALLOS SEGÚN EL NIVEL DE SEGURIDAD "D" EXIGIBLE POR LA NORMATIVA EN16005 EN LO QUE CONFIERE A SEGURIDAD DEL USUARIO. TODOS LOS ELEMENTOS DESCRITOS SE INSTALARÁN Y CERTIFICARÁN ACUERDO A LA NORMATIVA EN-16005 Y SE APORTARÁ ANÁLISIS DE SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN. INCLOU PERFIL L SUBESTRUCTURA DE SUPORT SISTEMA CORREDEISSA AUTOMATITZADA FUSTERIES FIXES EN PANY SUPERIOR, PERFIL CONFORMAT DE 225X100 MM, E=10 MM (SIS MIL TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	6.330,77 €
P-16	EE93AL07	M	JUNTA DE DILATACIÓ AUTOADHESIVA DFP120 COMPLETA FABRICADA SOBRE LA BASE D'ESCUMA DE PE, BASE RÍGIDA PER A FIXACIÓ A FORJAT O PANELL LLIS, I ESTRUCTURA RÍGIDA TIPUS "SANDWICH" AUTOPORTANT. TOTALMENT INSTAL·LADA. MARCA ALB O EQUIVALENT. (VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	21,71 €
P-17	EGD1Z001	u	Posada a terra dels elements metàl·lics de la construcció (per eliminació de càrregues d'electricitat estàtica i corrents de defecte) com ara: mobiliari i xassis equips, conductes i canonades metàl·liques, safates metàl·liques, estructura de fals sostre o terra tècnic (connectada per dos punts diferents com a mínim), estructura d'ascensor, estructures	4,93 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			metàl·liques, suportació de instal·lacions, dipòsits i acumuladors i qualsevol massa susceptible de quedar en tensió, fins i tot conductors protecció i d'unió equipotencial formada per cables de designació UNE RZ1 -K 0,6 / 1kV de 2,5mm2. (QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	
P-18	EM14Z001	u	Sistema d'alarma per a banys adaptats. Kit format per: · tirador de sostre: per activació d'alarma, instal·lat al bany adaptat · pulsador reset: per anulació d'alarma, instal·lat al bany adaptat · visor òptic i acústic: per avis acústic i visual d'alarma, instal·lat sobre la porta del bany adaptat · control d'alarma: amb avis acústic i visual, pulsador d'anul·lació d'alarma, bateria i font d'alimentació. · adhesiu de bany adaptat · cablejat de comunicació de tot el sistema · pp de canalització i cablejat fins a punt de connexió elèctric. (QUATRE-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	468,92 €
P-19	EQ9CZ001	u	Sistema extinció d'incendis per campana industrial amb equipament complert del sistema. Inclou: · cilindres agent extintor · vàlvula de tret amb manòmetre incorporat · sistema de detecció lineal mitjançant tub sensor de temperatura · tuberia · suports de subjecció · actuator manual amb switch · difusors integrats en la pròpia campana Inlcou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament. (QUATRE MIL CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	4.161,19 €
P-20	H141-SS25	U	PARTIDA ALÇADA SEGURETAT I SALUT (TRENTA-DOS MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)	32.367,01 €
P-21	P2145-4RRZ	M	ARRENCADA DE PASSAMÀ ANCORAT, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	2,67 €
P-22	P2146-DJ5K	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE FINS A 30 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	4,89 €
P-23	P214O-4RNX	M2	ENDERROC DE FORJAT/ESTRCTURA METÀL·LICA, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	43,35 €
P-24	P214R-8GX1	M2	ENDERROC DE PARET DE BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT DE 20 CM DE GRUIX, AMB RETROEXCAVADORA MITJANA I CÀRREGA MECÀNICA I MANUAL DE RUNES SOBRE CAMIÓ (DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	2,65 €
P-25	P214S-73G5	M	ENDERROC DE REIXAT METÀL·LIC DE FINS A 2 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, I ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, A MÀ I AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,84 €
P-26	P21Q2-8GXW	U	RETIRADA DE FONT PER A EXTERIOR FOSA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (CENT DEU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	110,60 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-27	P21Q3-HBR5	U	ARRENCADA DE CISTELLA ENCASTADA A PAVIMENT, AMB ESTRUCTURA DE TUB D'ACER, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU LA RETIRADA I TRANSPORT DELS RESIDUS A ABOCADOR AUTORIZTAT O ALTRE CENTRE PER A REAPROFITAMENT, TOTS ELS TREBALLS, MATERIALS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA. (SETANTA-NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	79,17	€
P-28	P21R0-92I7	U	TALLADA CONTROLADA AMB CISTELLA MECÀNICA, D'ARBRE DE < 6 M D'ALÇÀRIA DE PORT PETIT, ARRENCANT LA SOCA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA I TRANSPORT A PLANTA DE COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20 KM) (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	133,60	€
P-29	P2215-AXRU	m3	Excavació per tall de dames d'amplària fins a 2,5 m en excavació de fondària fins a 3 m, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,44	€
P-30	P2217-55SU	M3	EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ (TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	3,67	€
P-31	P221B-EL8F	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i amb les terres deixades a la vora (CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	5,82	€
P-32	P221F-A8IK	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES PER A BUIDAT DE SOTERRANI, DE FINS A 3 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ (UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	1,85	€
P-33	P2241-52ST	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM (TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	3,20	€
P-34	P2258-10CX4	M3	TERRAPLENAT I PICONATGE MECÀNICS AMB TERRES ADEQUADES, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 90% DEL PM, AMB MINICARREGADORA ELÈCTRICA (TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	3,52	€
P-35	P22D1-DGOW	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	1,99	€
P-36	P242-DYRL	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES PER A REUTILITZAR DINS DE L'OBRA, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE FINS A 2 KM (DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	2,61	€
P-37	P2R2-EU9P	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS (VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	26,66	€
P-38	P2R3-HIGD	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	7,34	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-39	P2R5-DT0G	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	6,41	€
P-40	P2RA-EU2Y	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ZERO EUROS)	0,00	€
P-41	P2RA-EU31	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ZERO EUROS)	0,00	€
P-42	P2RA-EU39	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no peril·losos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus (MENYS TRENTA-SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	-36,12	€
P-43	P2RA-EU3J	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	8,67	€
P-44	P2RA-EU5R	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (TRETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	13,04	€
P-45	P2RA-EU5X	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,43 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	57,59	€
P-46	P2RA-EU6C	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	25,28	€
P-47	P2RB-HFVK	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	6,32	€
P-48	P310-D51K	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	1,65	€
P-49	P312-I35M	m3	Formigonament de rases i pous, amb Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6, abocat des de camió (CENT CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	105,64	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-50	P312-I75W	m3	Formigonament de rases i pous, amb Formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat des de camió (CENT QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	104,09	€
P-51	P312-I948	m3	Formigonament de rases i pous, amb Formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat amb cubilot (CENT VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	108,25	€
P-52	P320-D6Y8	kg	Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 6 m d'Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	1,90	€
P-53	P322-D742	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafo metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 6 m (VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	27,28	€
P-54	P324-LW6R	m3	Formigonament de murs de contenció, de 6 m d'alçària com a màxim, amb Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6 i abocat amb bomba (CENT VINT-I-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	129,02	€
P-55	P3Z3-D53F	M2	CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT 10 CM DE GRUIX AMB FORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, HL-150 KG/M3/B/10, ABOCAT DES DE CAMIÓ (QUINZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	15,27	€
P-56	P3Z3-D53G	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de camió (CATORZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	14,96	€
P-57	P3Z3-D53N	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de camió (DISSET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	17,29	€
P-58	P430-OS01	m3	Biga de fusta de 30x100 cm de secció, com a màxim, amb Element de fusta laminada combinada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció constant i llargària fins a 15 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 segons UNE-EN 351-1, muntada sobre suports (MIL SIS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	1.688,19	€
P-59	P43B-LSCJ	m2	Paret estructural per a interior de Panell de fusta contralaminada de 180 mm de gruix formada per 5 capes de fusta d'avet C24, encolades amb adhesiu sense urea-formaldehíde amb la disposició transversal de la fusta en les dues cares del panell, sense tractament hidròfug, amb acabat superficial tipus industrial en una de les cares amb fusta d'avet roig envernissat col·locat amb fixacions mecàniques, desolidarització del suport amb banda resiliènt de cautxú EPDM extruït, fixada amb grapes; unió entre panells encadellat fixats amb cargols d'acer i segellat de la cara interior dels junts amb cinta adhesiva de goma butílica, amb armadura de polièster i segellat de la cara exterior amb cinta autoadhesiva de polietilè amb adhesiu acrílic sense dissolvents, amb armadura de polietilè i pel·lícula de separació de paper siliconat, prèvia aplicació d'imprimació incolora a base d' una dispersió acrílica sense dissolvents; resolució de traves amb cargols d'acer; fixació de panells amb elements d'acer galvanitzat (CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	185,76	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-60	P43B-M62I	m2	Paret estructural per a exterior de Panell de fusta contralaminada de 120 mm de gruix formada per 5 capes de fusta d'avet C24, encolades amb adhesiu sense urea-formaldehíde amb la disposició transversal de la fusta en les dues cares del panell, sense tractament hidròfug, amb acabat superficial tipus industrial en una de les cares amb fusta d'avet roig envernissat col·locat amb fixacions mecàniques, desolidarització del suport amb banda resiliènt de cautxú EPDM extruït, fixada amb grapes; unió entre panells encadellat fixats amb cargols d'acer i segellat de la cara interior dels junts amb cinta adhesiva de goma butílica, amb armadura de polièster i segellat de la cara exterior amb cinta autoadhesiva de polietilè amb adhesiu acrílic sense dissolvents, amb armadura de polietilè i pel·lícula de separació de paper siliconat, prèvia aplicació d'imprimació incolora a base d' una dispersió acrílica sense dissolvents; resolució de traves amb cargols d'acer; fixació de panells amb elements d'acer galvanitzat (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	142,78	€
P-61	P43B-MEWD	m2	Paret estructural per a interior de Panell de fusta contralaminada de 140 mm de gruix formada per 5 capes de fusta d'avet C24, encolades amb adhesiu sense urea-formaldehíde amb la disposició transversal de la fusta en les dues cares del panell, sense tractament hidròfug, amb acabat superficial tipus industrial en una de les cares amb fusta d'avet roig envernissat col·locat amb fixacions mecàniques, desolidarització del suport amb banda resiliènt de cautxú EPDM extruït, fixada amb grapes; unió entre panells encadellat fixats amb cargols d'acer i segellat de la cara interior dels junts amb cinta adhesiva de goma butílica, amb armadura de polièster i segellat de la cara exterior amb cinta autoadhesiva de polietilè amb adhesiu acrílic sense dissolvents, amb armadura de polietilè i pel·lícula de separació de paper siliconat, prèvia aplicació d'imprimació incolora a base d' una dispersió acrílica sense dissolvents; resolució de traves amb cargols d'acer; fixació de panells amb elements d'acer galvanitzat (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	157,11	€
P-62	P43B-OS01	m2	Paret estructural per a interior de Panell de fusta contralaminada de 240 mm de gruix formada per 7 capes de fusta d'avet C24, encolades amb adhesiu sense urea-formaldehíde amb la disposició transversal de la fusta en les dues cares del panell, sense tractament hidròfug, amb acabat superficial tipus habitatge en les dues cares amb fusta d'avet de Douglas envernissat en una cara i amb fusta d'avet de Douglas envernissat en l'altre en l'altre col·locat amb fixacions mecàniques, desolidarització del suport amb banda resiliènt de cautxú EPDM extruït, fixada amb grapes; unió entre panells encadellat fixats amb cargols d'acer i segellat de la cara interior dels junts amb cinta adhesiva de goma butílica, amb armadura de polièster i segellat de la cara exterior amb cinta autoadhesiva de polietilè amb adhesiu acrílic sense dissolvents, amb armadura de polietilè i pel·lícula de separació de paper siliconat, prèvia aplicació d'imprimació incolora a base d' una dispersió acrílica sense dissolvents; resolució de traves amb cargols d'acer; fixació de panells amb elements d'acer galvanitzat (DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	228,74	€
P-63	P43B-OS02	m2	Paret estructural per a interior de Panell de fusta contralaminada de 260 mm de gruix formada per 7 capes de fusta d'avet C24, encolades amb adhesiu sense urea-formaldehíde amb la disposició transversal de la fusta en les dues cares del panell, sense tractament hidròfug, amb acabat superficial tipus habitatge en les dues cares amb fusta d'avet de Douglas envernissat en una cara i amb fusta d'avet de Douglas envernissat en l'altre en l'altre col·locat amb fixacions mecàniques, desolidarització del suport amb banda resiliènt de cautxú EPDM extruït, fixada amb grapes; unió entre panells encadellat fixats amb cargols d'acer i segellat de la cara interior dels junts amb cinta adhesiva de goma butílica, amb armadura de polièster i segellat de la cara exterior amb cinta autoadhesiva de polietilè amb adhesiu acrílic sense dissolvents, amb armadura de polietilè i pel·lícula de separació de paper siliconat, prèvia aplicació d'imprimació incolora a base d' una dispersió acrílica sense dissolvents; resolució de traves amb cargols d'acer; fixació de panells amb elements d'acer galvanitzat (DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	228,74	€
P-64	P43B-RYP7	m2	Paret estructural per a exterior de Panell de fusta contralaminada de 100 mm de gruix formada per 5 capes de fusta d'avet C24, encolades amb adhesiu sense urea-formaldehíde amb la disposició transversal de la fusta en les dues cares del panell, sense tractament hidròfug, amb acabat superficial tipus industrial en una de les cares amb fusta d'avet roig envernissat col·locat amb fixacions mecàniques, desolidarització del suport amb banda resiliènt de cautxú EPDM extruït, fixada amb grapes; unió entre panells encadellat fixats amb cargols d'acer i segellat de la cara interior dels junts amb cinta adhesiva de goma butílica, amb armadura de polièster i segellat de la cara exterior amb cinta autoadhesiva de polietilè	128,46	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			amb adhesiu acrílic sense dissolvents, amb armadura de polietilè i pel·lícula de separació de paper siliconat, prèvia aplicació d'imprimació incolora a base d' una dispersió acrílica sense dissolvents; resolució de traves amb cargols d'acer; fixació de panells amb elements d'acer galvanitzat (CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	
P-65	P43B-RZRQ	m2	Paret estructural per a interior de Panell de fusta contralaminada de 100 mm de gruix formada per 5 capes de fusta d'avet C24, encolades amb adhesiu sense urea-formaldehíde amb la disposició transversal de la fusta en les dues cares del panell, sense tractament hidròfug, amb acabat superficial tipus industrial en una de les cares amb fusta d'avet roig envernissat col·locat amb fixacions mecàniques, desolidarització del suport amb banda resiliènt de cautxú EPDM extruït, fixada amb grapes; unió entre panells encadellat fixats amb cargols d'acer i segellat de la cara interior dels junts amb cinta adhesiva de goma butílica, amb armadura de polièster i segellat de la cara exterior amb cinta autoadhesiva de polietilè amb adhesiu acrílic sense dissolvents, amb armadura de polietilè i pel·lícula de separació de paper siliconat, prèvia aplicació d'imprimació incolora a base d' una dispersió acrílica sense dissolvents; resolució de traves amb cargols d'acer; fixació de panells amb elements d'acer galvanitzat (CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	128,46 €
P-66	P43B-RZRZ	m2	Paret estructural per a interior de Panell de fusta contralaminada de 160 mm de gruix formada per 5 capes de fusta d'avet C24, encolades amb adhesiu sense urea-formaldehíde amb la disposició transversal de la fusta en les dues cares del panell, sense tractament hidròfug, amb acabat superficial tipus industrial en una de les cares amb fusta d'avet roig envernissat col·locat amb fixacions mecàniques, desolidarització del suport amb banda resiliènt de cautxú EPDM extruït, fixada amb grapes; unió entre panells encadellat fixats amb cargols d'acer i segellat de la cara interior dels junts amb cinta adhesiva de goma butílica, amb armadura de polièster i segellat de la cara exterior amb cinta autoadhesiva de polietilè amb adhesiu acrílic sense dissolvents, amb armadura de polietilè i pel·lícula de separació de paper siliconat, prèvia aplicació d'imprimació incolora a base d' una dispersió acrílica sense dissolvents; resolució de traves amb cargols d'acer; fixació de panells amb elements d'acer galvanitzat (CENT SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	171,44 €
P-67	P43J-I4QM	m2	Sostre pla de Panell de fusta contralaminada de 140 mm de gruix formada per 5 capes de fusta d'avet C24, encolades amb adhesiu sense urea-formaldehíde amb la disposició longitudinal de la fusta en les dues cares del panell, sense tractament hidròfug, amb acabat superficial no vist per a revestir les 2 cares col·locat amb fixacions mecàniques, desolidarització del suport amb banda resiliènt de cautxú EPDM extruït, fixada amb grapes; unió entre panells encadellat fixats amb cargols d'acer i segellat de la cara interior dels junts amb cinta adhesiva de goma butílica, amb armadura de polièster i segellat de la cara exterior amb cinta autoadhesiva de polietilè amb adhesiu acrílic sense dissolvents, amb armadura de polietilè i pel·lícula de separació de paper siliconat, prèvia aplicació d'imprimació incolora a base d' una dispersió acrílica sense dissolvents; resolució de traves amb cargols d'acer; fixació de panells amb elements d'acer galvanitzat (CENT VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	127,80 €
P-68	P43J-M5OB	m2	Sostre pla de Panell de fusta contralaminada de 240 mm de gruix formada per 7 capes de fusta d'avet C24, encolades amb adhesiu sense urea-formaldehíde amb la disposició longitudinal de la fusta en les dues cares del panell, sense tractament hidròfug, amb acabat superficial tipus habitatge en una cara amb fusta d'avet de Douglas envernissat en una cara i amb fusta d'avet de Douglas envernissat en l'altre en l'altre col·locat amb fixacions mecàniques, desolidarització del suport amb banda resiliènt de cautxú EPDM extruït, fixada amb grapes; unió entre panells encadellat fixats amb cargols d'acer i segellat de la cara interior dels junts amb cinta adhesiva de goma butílica, amb armadura de polièster i segellat de la cara exterior amb cinta autoadhesiva de polietilè amb adhesiu acrílic sense dissolvents, amb armadura de polietilè i pel·lícula de separació de paper siliconat, prèvia aplicació d'imprimació incolora a base d' una dispersió acrílica sense dissolvents; resolució de traves amb cargols d'acer; fixació de panells amb elements d'acer galvanitzat (DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	291,62 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-69	P43J-OS01	m2	Sostre pla de Panell de fusta contralaminada de 180 mm de gruix formada per 5 capes de fusta d'avet C24, encolades amb adhesiu sense urea-formaldehíde amb la disposició longitudinal de la fusta en les dues cares del panell, sense tractament hidròfug, amb acabat superficial tipus habitatge en una de les cares amb fusta d'avet de Douglas envernissat col·locat amb fixacions mecàniques, desolidarització del suport amb banda resiliènt de cautxú EPDM extruït, fixada amb grapes; unió entre panells encadellat fixats amb cargols d'acer i segellat de la cara interior dels junts amb cinta adhesiva de goma butílica, amb armadura de polièster i segellat de la cara exterior amb cinta autoadhesiva de polietilè amb adhesiu acrílic sense dissolvents, amb armadura de polietilè i pel·lícula de separació de paper siliconat, prèvia aplicació d'imprimació incolora a base d' una dispersió acrílica sense dissolvents; resolució de traves amb cargols d'acer; fixació de panells amb elements d'acer galvanitzat (DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	234,58 €
P-70	P442-DFZP	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	2,20 €
P-71	P442-DG0M	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	2,39 €
P-72	P44A-SER3	U	REF. SER03 MARC PERIMETRAL PER FINESTRES, AMB MIDES 194X316CM, FORMAT PER PLETINES D'ACER SOLDADAES EN TOT EL PUNT D'UNIÓ DE 0,6CM D'ESPESSOR I GALVANITZAT EN CALENT. INCLOU PASSADORS PER A FIXACIÓ REALITZATS PREVI A GALVANITZAT. FIXAT MITJANÇANT UNIÓ ENTRE PLETINES D'ACER MITJANÇANT SOLDADURA EN TOT EL CONTACTE, PREVI A PROCÉS DE GALVANITZAT. ACABAT D'ACER GALVANITZAT EN CALENT PER IMMERSIÓ. SEGUINT EL PROCÉS DE DESENGREIXAR, DECAPAR, FLUXUAR I ASSECAR. ACABAT AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ I DUES AMB PINTURA DE RESINDES DE POLIÈSTER SATURATS, ENDURIDORS SENSE TGIC, PIGMENTS I ADDITIUS I D'APARENÇA TEXTURITZAT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F. (NO INCLOSA) UNIÓ A ESTRUCTURA DE CLT O SUBESTRUCTURA DE PERFILS METÀLICS AMB CARGOLS SEGONS APROVACIÓ DF. INCLOU CARGOLS, VOLANDERES I FEMELLES. LES FIXACIONS ES REALITZARAN SEMPRE EN ELS PARAMENTS VERTICALS. SINGULARITATS: DIMENSIONS ENTRE ESTRUCTURA BALCONS A COMPROVAR I VALIDAR EN OBRA. REPLANTEJAR SEGONS MIDES EXACTES, RESPECTANT LÀMINES, ELEMENTS DE REFORÇ I SEGELLATS. PROCÉS: PRIMER ES REALITZARAN LES SOLDADURES I MARCS PERIMETRALS A TALLER I POSTERIOR VALIDACIÓ PER LA DF ES PORTARÀ A FER EL BANY GALVÀNIC AMB ADDITIU DE RECOBRIMENT ORGÀNIC SENSE CROM HEXAVALENT I MONO COMPONENT, CONTÉ UN POLÍMER ORGÀNIC I UNA PETITA QUANTITAT DE CROM TRIVALENT. (CINC-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	529,93 €
P-73	P44A-SER4	U	REF. SER04 MARC PERIMETRAL PER OBERTURES, AMB MIDES 194X256CM, FORMAT PER PLETINES D'ACER SOLDADAES EN TOT EL PUNT D'UNIÓ DE 0,6CM D'ESPESSOR I GALVANITZAT EN CALENT. BASTIMENT DIVIDIT EN DUES PECES PER PERMETRE EL DESCENS DE LA PROTECCIÓ SOLAR. INCLOU PASSADORS PER A FIXACIÓ REALITZATS PREVI A GALVANITZAT. FIXAT MITJANÇANT UNIÓ ENTRE PLETINES D'ACER MITJANÇANT SOLDADURA EN TOT EL CONTACTE, PREVI A PROCÉS DE GALVANITZAT. ACABAT D'ACER GALVANITZAT EN CALENT PER IMMERSIÓ. SEGUINT EL PROCÉS DE DESENGREIXAR, DECAPAR, FLUXUAR I ASSECAR. ACABAT AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ I DUES AMB PINTURA DE RESINDES DE POLIÈSTER SATURATS, ENDURIDORS SENSE TGIC, PIGMENTS I ADDITIUS I	409,08 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			D'APARENÇA TEXTURITZAT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F. (NO INCLOSA) UNIO A ESTRUCTURA DE CLT O SUBESTRUCTURA DE PERFILS METÀLICS AMB CARGOLS SEGONS APROVACIÓ DF. INCLOU CARGOLS, VOLANDERES I FEMELLES. LES FIXACIONS ES REALITZARAN SEMPRE EN ELS PARAMENTS VERTICALS. SINGULARITATS: DIMENSIONS ENTRE ESTRUCTURA BALCONS A COMPROVAR I VALIDAR EN OBRA, REPLANTEJAR SEGONS MIDES EXACTES, RESPECTANT LÀMINES, ELEMENTS DE REFORÇ I SEGELLATS. PROCÉS: PRIMER ES REALITZARAN LES SOLDADURES I MARCS PERIMETRALS A TALLER I POSTERIOR VALIDACIÓ PER LA DF ES PORTARÀ A FER EL BANY GALVÀNIC AMB ADDITIU DE RECOBRIMENT ORGÀNIC SENSE CROM HEXAVALENT I MONO COMPONENT, CONTÉ UN POLÍMER ORGÀNIC I UNA PETITA QUANTITAT DE CROM TRIVALENT. (QUATRE-CENTS NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)		
P-74	P44C-DP1F	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols galvanitzat (DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	2,32	€
P-75	P4510-N8YX	m3	Formigonament per a pilars pantalla, amb Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba (CENT QUARANTA-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	147,09	€
P-76	P4520-VR66	m3	Hormigonado para muro, con Hormigón para armar HA - 30 / B / 20 / XC3 con una cantidad de cemento de 300 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.55, colocado con bomba (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	123,44	€
P-77	P4537-MY4Q	m3	Formigonament per a bigues, amb Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb cubilot (CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	148,50	€
P-78	P45C0-JAJD	M3	FORMIGONAMENT PER A BANCADES, AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / B / 10 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB CUBILOT (CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	128,30	€
P-79	P45C1-132NE	m3	Formigonament de lloses amb Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	122,96	€
P-80	P45C6-OS01	m2	Llosa inclinada per a escala de 20 cm de gruix, de formigó vist Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba, amb esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa de fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de frontal, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 20kg/m2 (TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	327,10	€
P-81	P4B0-6094	u	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat (SETZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	16,92	€
P-82	P4B0-6097	u	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat (ONZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	11,79	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-83	P4B3-FJX5	kg	Armadura per a bigues AP500 S d'Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	1,85	€
P-84	P4B8-D6QK	kg	Armadura de lloses d'estructura AP500 S d'Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	1,92	€
P-85	P4BC-43MU	kg	Armadura para muro AP500 S de Acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2 (UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	1,91	€
P-86	P4BE-FIVO	kg	Armadura para pilares AP500 S de Acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2 (UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	1,66	€
P-87	P4D6-3UFU	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta, a una alçària <= 5 m (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	44,49	€
P-88	P4DC-3UXY	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A BANCADES, AMB TAULER DE FUSTA DE PI (VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	27,61	€
P-89	P4DC-3UY3	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi (QUARANTA-SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	46,12	€
P-90	P4DG-3XP7	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m (TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	32,72	€
P-91	P4DG-3XT7	m2	Montaje y desmontaje de una cara de encofrado, con panel metálico de 50x200 cm, para muros de base rectilínea, encofrados a dos caras, de altura <= 6 m, para dejar el hormigón visto (TRENTA-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	36,16	€
P-92	P4DH-DQE6	m2	Montaje y desmontaje de encofrado con plafones metálicos para pilares de sección rectangular, para dejar el hormigón visto, de altura hasta 5 m (TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	33,83	€
P-93	P4LI-OS02	m2	(prellosa) de 6 cm gruix, 120 a 250 cm d'amplaria i llum màxima de 7 m, amb un moment flector últim de 35 a 61 kN·m per m d'amplària de sostre, per a sostre massís de cantell total 15 cm, col·locades sobre estructura (CENT DEU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	110,30	€
P-94	P4Z6-OS01	u	Ancoratge amb tac químic de diàmetre 12 mm amb cargol, volandera i femella (CATORZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	14,94	€
P-95	P510-38DU	M2	ACABAT DE TERRAT AMB CAPA DE PROTECCIÓ DE PALET DE RIERA DE 16 A 32 MM DE, DE 7 CM DE GRUIX, COL·LOCAT SENSE ADHERIR (SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	7,44	€
P-96	P513-389B	M2	ACABAT DE TERRAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ ALLEUGERIT I FILTRANT, AMB BASE DE POLIESTIRÉ EXTRUÏT DE 60 MM DE GRUIX, DE COLOR VARIABLE, DE 60X60 CM, COL·LOCADES SENSE ADHERIR (QUARANTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	46,09	€

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

Data: 08/09/25

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-97	P5Z14-4ZB8	M2	FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ CEL·LULAR SENSE GRANULAT, DE DENSITAT 300 KG/M3, DE 15 CM DE GRUIX MITJA (DIVUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	18,18 €
P-98	P5ZDC-SER5	M	REF. SER.05 REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB ACABAT GALVANITZAT, D'1 MM DE GRUIX, 50 CM DE DESENVOLUPAMENT, COM A MÀXIM, AMB 3 PLECS, PER A MINVELL, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, I SEGELLAT. REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB ACABAT GALVANITZAT DE 1.20 MM DE GRUIX AMB SECCIÓ DE GEOMETRIA SEGONS ESPECIFICADA EN DIBUIXOS, 50 CM DE DESENVOLUPAMENT, COM A MÀXIM, AMB 3 PLECS, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, I SEGELLAT. LONGITUD DE LES PECES DE 157.5 CM. DESPLEGAT DE LES PECES 0,45 METRES. SISTEMA DE CARENER FORMAT PER DUES PECES. PRIMER ES FIXEN GRAPES PUNTUALS CADA 75CM AL LLARG DE TOT EL MURET DE REMAT DE COBERTA, A LA PART SUPERIOR DEL CLT. DESPRES, ES FIXA A PRESIO LA XAPA DE CARENER AMB LES GRAPES. FIXACIÓ: XAPA D'ACER GALVANITZAT REMAT DE COBERTA. CLIPADA EN SEC I SENSE GENERAR CAP TIPUS DE DISCONTINUITAT QUE PUGUI TRENCAR LA IMPERMEABILITZACIÓ. GRAPES FIXADES DIRECTAMENT A MUR CLT, COLOCADES CADA .075 M DE DISTÀNCIA (1/2 MODUL 157.5 CM). ACABAT: ACABAT D'ACER GALVANITZAT EN CALENT PER IMMERSIÓ. SEGUINT EL PROCÉS DE DESENGREIXAR, DECAPAR, FLUXUAR I ASSECAR. ACABAT AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ I DUES AMB PINTURA DE RESINES DE POLIESTER SATURATS, ENDURIDORS SENSE TGIC, PIGMENTS I ADDITIVS I D'APARÈNCIA TEXTURITZAT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F. (VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	22,97 €
P-99	P5ZDC-SER6	M	REF. SER.06 REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB ACABAT GALVANITZAT, D'1 MM DE GRUIX, 40 CM DE DESENVOLUPAMENT, COM A MÀXIM, AMB 3 PLECS, PER A MINVELL, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, I SEGELLAT. REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB ACABAT GALVANITZAT DE 1.20 MM DE GRUIX AMB SECCIÓ DE GEOMETRIA SEGONS ESPECIFICADA EN DIBUIXOS, 50 CM DE DESENVOLUPAMENT, COM A MÀXIM, AMB 3 PLECS, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, I SEGELLAT. LONGITUD DE LES PECES DE 157.5 CM. DESPLEGAT DE LES PECES 0,39 METRES. SISTEMA DE CARENER FORMAT PER DUES PECES. PRIMER ES FIXEN GRAPES PUNTUALS CADA 75CM AL LLARG DE TOT EL MURET DE REMAT DE COBERTA, A LA PART SUPERIOR DEL CLT. DESPRES, ES FIXA A PRESIO LA XAPA DE CARENER AMB LES GRAPES. FIXACIÓ: XAPA D'ACER GALVANITZAT REMAT DE COBERTA. CLIPADA EN SEC I SENSE GENERAR CAP TIPUS DE DISCONTINUITAT QUE PUGUI TRENCAR LA IMPERMEABILITZACIÓ. GRAPES FIXADES DIRECTAMENT A MUR CLT, COLOCADES CADA .075 M DE DISTÀNCIA (1/2 MODUL 157.5 CM). ACABAT: ACABAT D'ACER GALVANITZAT EN CALENT PER IMMERSIÓ. SEGUINT EL PROCÉS DE DESENGREIXAR, DECAPAR, FLUXUAR I ASSECAR. ACABAT AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ I DUES AMB PINTURA DE RESINES DE POLIESTER SATURATS, ENDURIDORS SENSE TGIC, PIGMENTS I ADDITIVS I D'APARÈNCIA TEXTURITZAT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F. (VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	22,51 €

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

Data: 08/09/25

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-100	P5ZFA-H496	U	GÀRGOLA DE GOMA TERMOPLÀSTICA AMB TUB DE SORTIDA DE 100X100 MM CM2, I 425 MM DE LLARGÀRIA, AMB, SOLDADA SOTA LA IMPERMEABILITZACIÓ (DISSET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	17,51	e
P-101	P5ZH0-50YRH	U	BONERA SIFÒNICA D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM) DE 320 A 450 MM DE COSTAT, AMB SORTIDA VERTICAL DE 100 A 150 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB TAPA ANTIGRAVA DE PLÀSTIC, ADHERIDA SOBRE LÀMINA BITUMINOSA EN CALENT. ARTICLE: REF. 71230 DE LA SÈRIE CAZOLETA EPDM DE L'EMPRESA SOPREMA IBERIA SL (SEIXANTA-SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	67,16	e
P-102	P6126-5D01	M2	REF. D01 PARET DIVISIÒRIA RECOLZADA PER A REVESTIR DE GRUIX 11,5 CM, DE MAÓ CALAT, DE 240X115X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND AMB FILLER CALÇARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA.	50,85	e
LA PARTIDA INCLOU: -ACABAT TIPUS Q3 DE FORMA GENÈRICA A TOTES LES SUPERFÍCIES ACABADES, ACABAT Q1 QUAN EL PARAMENT S'HAGI D'ALICATAR O APLACAR AMB FUSTA. -COL·LOCACIÓ EN TOT EL SEU PERÍMETRE DE CINTES O BANDES ESTANQUES, EN LA SUPERFÍCIE DE RECOLZAMENT O CONTACTE DELS PERFILS AMB ELS PARAMENTS. - REFORÇOS PER AL PENJAMENT D'APARELLS SANITARIS, MOBLES DE CUINA, PASSAMANS O QUAalsevol ALTRE ELEMENT EL PES DEL QUAL SUPERI EL MÀXIM QUE POT SUPOrtAR LA TABIQUERIA, ABM TAULELLS DE DM MASSÍS DEL MATEIX AMPLÉ QUE ELS MONTANTS DE L'ENVÀ A ON S'INSTAL·LIN. - TRACTAMENT DE LES ZONES DE PAS I BUI TS D'INSTAL·LACIONS I ENTABICAT DEL PERÍMETRE DEL BUIT AMB UNA PLACA. - EXECUCIÓ D'ANGLES, TRACTAMENT DE JUNTES MITJANÇANT PASTA I CINTA DE JUNTES. - REBUT DE LES CAIXES PER A ALLOTJAMENT DE MECANISMES ELÈCTRICS I DE PAS D'INSTAL·LACIONS, AMB PREVI REPLANTEJAMENT DE LA SEVA UBICACIÓ A LES PLAQUES I PERFORACIÓ DE LES MATEIXES, AMB NETEJA FINAL. - COL·LOCACIÓ DE LES PLAQUES DE TERRA A FORJAT, MANTENINT UNA SEPARACIÓ MÀXIMA AMB SOSTRE O BASE DE SUPORT SEGONS ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT. - COL·LOCACIÓ DE BANDES D'ESTANQUEÏTAT INFERIORS I SUPERIORS. - CARGOLERIA, MATERIAL D'AGARRE, ENCINTAT DE JUNTES, ANGLES AMB ALES D'ACER EN CANTONADES, PLASTECIDO DE JUNTES I CAPS DE CARGOLS. - REFORÇOS D'ESTRUCTURA EN DINTELLS. - REBUTS I REJUNTATS NECESSARIS PER GARANTIR L'ESTANQUEÏTAT A L'AIRE I MAJOR AÏLLAMENT ACÚSTIC DEL TANCAMENT PER COMPLIR AMB L'ESTABLERT EN EL CTE. APLICACIÓ DE PINTURA/MEMBRANA LÍQUIDA PER A L'HERMETICITAT TIPUS BLOWERPROOF DE ONHAUS EN PASSOS D'INSTAL·LACIONS. - EXECUCIÓ CONFORME A UNE 102043:2013, 'ATEDY-SISTEMAS CONSTRUCTIVOS CON PLACA DE YESO LAMINADO'. - ACCESSORIS DE LA GAMA SOLIDPERFIL PER FACILITAR L'ACOLLAMENT DELS CONJUNTS DE CAIXES DE MECANISMES ELÈCTRICS I CANONADES DE FONTANERIA. INCLOU P.P. DE REPLANTEJOS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, CORRECTA COL·LOCACIÓ DE PREMARCS DE PORTES DE PAS, NETEJA I RECOLLIDA DE LA RUNA GENERADA DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA, RASCAT, NETEJA I ESCOMBRAT DE LES SOLERES DE MORTER PER ELIMINACIÓ DE LES RESTES DE PASTA DE PLADUR, PRÉVIAMENT A LA COL·LOCACIÓ DEL PAVIMENT. LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS ESPECIFICACIONS EN PLANS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)					

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-103	P654-12D05	M2	REF. D05 ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT DE PLAQUES DE LLANA DE ROCA FORMAT PER ESTRUCTURA SENZILLA NORMAL AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'ENVÀ DE 98 MM, MUNTANTS CADA 600 MM DE 48 MM D'AMPLÀRIA I CANALS DE 48 MM D'AMPLÀRIA, 2 PLAQUES TIPUS ESTÀNDARD (A) A CADA CARA DE 12,5 MM DE GRUIX CADA UNA, FIXADES MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT DE PLAQUES DE LLANA MINERAL DE ROCA DE RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,176 M2·K/W LA PARTIDA INCLOU: -ACABAT TIPUS Q3 DE FORMA GENÈRICA A TOTES LES SUPERFÍCIES ACABADES, ACABAT Q1 QUAN EL PARAMENT S'HAGI D'ALICATAR O APLACAR AMB FUSTA. -COL·LOCACIÓ EN TOT EL SEU PERÍMETRE DE CINTES O BANDES ESTANQUES, EN LA SUPERFÍCIE DE RECOLZAMENT O CONTACTE DELS PERFILS AMB ELS PARAMENTS. - REFORÇOS PER AL PENJAMENT D'APARELLS SANITARIS, MOBLES DE CUINA, PASSAMANS O QUALSEVOL ALTRE ELEMENT EL PES DEL QUAL SUPERI EL MÀXIM QUE POT SUPORTAR LA TABIQUERIA, ABM TAULELLS DE DM MASSÍS DEL MATEIX AMPLE QUE ELS MONTANTS DE L'ENVÀ A ON S'INSTAL·LIN. - TRACTAMENT DE LES ZONES DE PAS I BUITS D'INSTAL·LACIONS I ENTABICAT DEL PERÍMETRE DEL BUIT AMB UNA PLACA. - EXECUCIÓ D'ANGLES, TRACTAMENT DE JUNTES MITJANÇANT PASTA I CINTA DE JUNTES. - REBUT DE LES CAIXES PER A ALLOTJAMENT DE MECANISMES ELÈCTRICS I DE PAS D'INSTAL·LACIONS, AMB PREVI REPLANTEJAMENT DE LA SEVA UBICACIÓ A LES PLAQUES I PERFORACIÓ DE LES MATEIXES, AMB NETEJA FINAL. - COL·LOCACIÓ DE LES PLAQUES DE TERRA A FORJAT, MANTENINT UNA SEPARACIÓ MÀXIMA AMB SOSTRE O BASE DE SUPORT SEGONS ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT. - COL·LOCACIÓ DE BANDES D'ESTANQUEÏTAT INFERIORS I SUPERIORS. - CARGOLERIA, MATERIAL D'AGARRE, ENCINTAT DE JUNTES, ANGLES AMB ALES D'ACER EN CANTONADES, PLASTECIDO DE JUNTES I CAPS DE CARGOLS. -REFORÇOS D'ESTRUCTURA EN DINTELLS. - REBUTS I REJUNTATS NECESSARIS PER GARANTIR L'ESTANQUEÏTAT A L'AIRE I MAJOR AÏLLAMENT ACÚSTIC DEL TANCAMENT PER COMPLIR AMB L'ESTABLERT EN EL CTE. APLICACIÓ DE PINTURA/MEMBRANA LÍQUIDA PER A L'HERMETICITAT TIPUS BLOWERPROOF DE ONHAUS EN PASSOS D'INSTAL·LACIONS. - EXECUCIÓ CONFORME A UNE 102043:2013, 'ATEDY-SISTEMAS CONSTRUCTIVOS CON PLACA DE YESO LAMINADO'. - ACCESSORIS DE LA GAMA SOLIDPERFIL PER FACILITAR L'ACOLLAMENT DELS CONJUNTS DE CAIXES DE MECANISMES ELÈCTRICS I CANONADES DE FONTANERIA. INCLOU P.P. DE REPLANTEJOS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, CORRECTA COL·LOCACIÓ DE PREMARCS DE PORTES DE PAS, NETEJA I RECOLLIDA DE LA RUNA GENERADA DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA, RASCAT, NETEJA I ESCOMBRAT DE LES SOLERES DE MORTER PER ELIMINACIÓ DE LES RESTES DE PASTA DE PLADUR, PRÈVIAMENT A LA COL·LOCACIÓ DEL PAVIMENT. LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS ESPECIFICACIONS EN PLANS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	47,40 €
P-104	P654-14D03	M2	REF. D03 ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT DE PLAQUES DE LLANA DE ROCA FORMAT PER ESTRUCTURA SENZILLA NORMAL AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'ENVÀ DE 120 MM, MUNTANTS CADA 600 MM DE 70 MM D'AMPLÀRIA I CANALS DE 70 MM D'AMPLÀRIA, 2 PLAQUES TIPUS ESTÀNDARD (A) A CADA CARA DE 12,5 MM DE GRUIX CADA UNA, FIXADES MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT DE PLAQUES DE LLANA MINERAL DE ROCA DE RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,622 M2·K/W LA PARTIDA INCLOU: -ACABAT TIPUS Q3 DE FORMA GENÈRICA A TOTES LES SUPERFÍCIES ACABADES, ACABAT Q1 QUAN EL PARAMENT S'HAGI D'ALICATAR O APLACAR AMB FUSTA. -COL·LOCACIÓ EN TOT EL SEU PERÍMETRE DE CINTES O BANDES ESTANQUES, EN	49,22 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-105	P654-14D04	M2	REF. D04 ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT DE PLAQUES DE LLANA DE ROCA FORMAT PER ESTRUCTURA SENZILLA NORMAL AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'ENVÀ DE 145 MM, MUNTANTS CADA 600 MM DE 70 MM D'AMPLÀRIA I CANALS DE 70 MM D'AMPLÀRIA, 3 PLAQUES TIPUS ESTÀNDARD (A) A CADA CARA DE 12,5 MM DE GRUIX CADA UNA, FIXADES MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT DE PLAQUES DE LLANA MINERAL DE ROCA DE RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,622 M2·K/W LA PARTIDA INCLOU: -ACABAT TIPUS Q3 DE FORMA GENÈRICA A TOTES LES SUPERFÍCIES ACABADES, ACABAT Q1 QUAN EL PARAMENT S'HAGI D'ALICATAR O APLACAR AMB FUSTA. -COL·LOCACIÓ EN TOT EL SEU PERÍMETRE DE CINTES O BANDES ESTANQUES, EN LA SUPERFÍCIE DE RECOLZAMENT O CONTACTE DELS PERFILS AMB ELS PARAMENTS. - REFORÇOS PER AL PENJAMENT D'APARELLS SANITARIS, MOBLES DE CUINA, PASSAMANS O QUALSEVOL ALTRE ELEMENT EL PES DEL QUAL SUPERI EL MÀXIM QUE POT SUPORTAR LA TABIQUERIA, ABM TAULELLS DE DM MASSÍS DEL MATEIX AMPLE QUE ELS MONTANTS DE L'ENVÀ A ON S'INSTAL·LIN. - TRACTAMENT DE LES ZONES DE PAS I BUITS D'INSTAL·LACIONS I ENTABICAT DEL PERÍMETRE DEL BUIT AMB UNA PLACA. - EXECUCIÓ D'ANGLES, TRACTAMENT DE JUNTES MITJANÇANT PASTA I CINTA DE JUNTES. - REBUT DE LES CAIXES PER A ALLOTJAMENT DE MECANISMES ELÈCTRICS I DE PAS D'INSTAL·LACIONS, AMB PREVI REPLANTEJAMENT DE LA SEVA UBICACIÓ A LES PLAQUES I PERFORACIÓ DE LES MATEIXES, AMB NETEJA FINAL.	60,12 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- COL·LOCACIÓ DE LES PLAQUES DE TERRA A FORJAT, MANTENINT UNA SEPARACIÓ MÀXIMA AMB SOSTRE O BASE DE SUPORT SEGONS ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT. - COL·LOCACIÓ DE BANDES D'ESTANQUEÏTAT INFERIORS I SUPERIORS. - CARGOLERIA, MATERIAL D'AGARRE, ENCINTAT DE JUNTES, ANGLES AMB ALES D'ACER EN CANTONADES, PLASTECIDO DE JUNTES I CAPS DE CARGOLS. - REFORÇOS D'ESTRUCTURA EN DINTELLS. - REBUTS I REJUNTATS NECESSARIS PER GARANTIR L'ESTANQUEÏTAT A L'AIRE I MAJOR AÏLLAMENT ACÚSTIC DEL TANCAMENT PER COMPLIR AMB L'ESTABLERT EN EL CTE. APLICACIÓ DE PINTURA/MEMBRANA LÍQUIDA PER A L'HERMETICITAT TIPUS BLOWERPROOF DE ONHAUS EN PASSOS D'INSTAL·LACIONS. - EXECUCIÓ CONFORME A UNE 102043:2013, 'ATEDY-SISTEMAS CONSTRUCTIVOS CON PLACA DE YESO LAMINADO'. - ACCESSORIS DE LA GAMA SOLIDPERFIL PER FACILITAR L'ACOLLAMENT DELS CONJUNTS DE CAIXES DE MECANISMES ELÈCTRICS I CANONADES DE FONTANERIA. INCLOU P.P. DE REPLANTEJOS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, CORRECTA COL·LOCACIÓ DE PREMARCS DE PORTES DE PAS, NETEJA I RECOLLIDA DE LA RUNA GENERADA DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA, RASCAT, NETEJA I ESCOMBRAT DE LES SOLERES DE MORTER PER ELIMINACIÓ DE LES RESTES DE PASTA DE PLADUR, PRÈVIAMENT A LA COL·LOCACIÓ DEL PAVIMENT. LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS ESPECIFICACIONS EN PLANS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (SEIXANTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	
P-106	P6A1-S102	U	REF. SER10.2 PORTA DE XAPA D'ACER AMB TRES PLECS GALVANITZADA EN CALENT, DE MIDES 182X217CM MARC BASE AMB XAPA PERIMETRAL DE PLETINA D'ACER GALVANITZAT FIXAT MUR DE FÀBRICA CERÀMICA AMB PLETINES 'OREJERAS', PERN M.8 DE BARILLA ROSCADA, TAC QUÍMIC DE RESINES EPOXI, I CARGOL I VOLANDERA. BASTIMENT FORMAT PER PERFILS TUBULAR DE 20X40MM D'ACER GALVANITZAT FIXATS A SUBESTRUCTURA DE SUPORT D'EXTRADOSSAT FAÇANA. INCLOU REFORÇOS. 2 FULLES BATENTS AMB BASTIMENT PERIMETRAL DE PLETINA D'ACER GALVANITZAT DE 80X10MM I PANEL FIX DE XAPA D'ACER GALVANITZAT AMB TRES PLECS D'ACER GALVANITZAR. INDLOU PLETINES DE REFORÇ DE 25X25MM I 8MM D'ESPESOR PER A FIXACIÓ DE CARGOLS. FRONTISSES: FRONTISSES D'ACER INOXIDABLE VISTES EN LA CARA INTERIOR. ACCIONAMENT AMB PANY I CLAU FOLRAT AMB CAIXA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 2MM DE GRUIX. INCLÒS REFORÇOS DE PLETINES I PERFILS PER FORMACIÓ DE CAIXA. 3 CÒPIES DE JOC DE CLAUS. ACABAT: ACABAT D'ACER GALVANITZAT EN CALENT PER IMMERSIÓ. SEGUINT EL PROCÉS DE DESENGREIXAR, DECAPAR, FLUXUAR I ASSECAR. ACABAT AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ I DUES AMB PINTURA DE RESINDES DE POLIÈSTER SATURATS, ENDURIDORS SENSE TGIC, PIGMENTS I ADDITIUS I D'APARCENÇA TEXTURITZAT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F. (NO INCLOS) SINGULARITATS: DIMENSIONS A COMPROVAR I VALIDAR EN OBRA. REPLANTEJAR SEGONS MIDES EXACTES, RESPECTANT LÀMINES, ELEMENTS DE REFORÇ I SEGELLATS. PROCÉS: PRIMER ES REALITZARAN LES SOLDADURES I MARCS PERIMETRALS A TALLER I POSTERIOR VALIDACIÓ PER LA DF ES PORTARÀ A FER EL BANY GALVÀNIC. (MIL DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	1.288,60 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-107	P6A1-SE10	U	REF. SER10.1 PORTA DE XAPA D'ACER AMB TRES PLECS GALVANITZADA EN CALENT, DE MIDES 90X217CM MARC BASE AMB XAPA PERIMETRAL DE PLETINA D'ACER GALVANITZAT FIXAT MUR DE FÀBRICA CERÀMICA AMB PLETINES 'OREJERAS', PERN M.8 DE BARILLA ROSCADA, TAC QUÍMIC DE RESINES EPOXI, I CARGOL I VOLANDERA. BASTIMENT FORMAT PER PERFILS TUBULAR DE 20X40MM D'ACER GALVANITZAT FIXATS A SUBESTRUCTURA DE SUPORT D'EXTRADOSSAT FAÇANA. INCLOU REFORÇOS. FULLA BATENT AMB BASTIMENT PERIMETRAL DE PLETINA D'ACER GALVANITZAT DE 80X10MM I PANEL FIX DE XAPA D'ACER GALVANITZAT AMB TRES PLECS D'ACER GALVANITZAR. INDLOU PLETINES DE REFORÇ DE 25X25MM I 8MM D'ESPESOR PER A FIXACIÓ DE CARGOLS. FRONTISSES: FRONTISSES D'ACER INOXIDABLE VISTES EN LA CARA INTERIOR. ACCIONAMENT AMB PANY I CLAU FOLRAT AMB CAIXA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 2MM DE GRUIX. INCLÒS REFORÇOS DE PLETINES I PERFILS PER FORMACIÓ DE CAIXA. 3 CÒPIES DE JOC DE CLAUS. ACABAT: ACABAT D'ACER GALVANITZAT EN CALENT PER IMMERSIÓ. SEGUINT EL PROCÉS DE DESENGREIXAR, DECAPAR, FLUXUAR I ASSECAR. ACABAT AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ I DUES AMB PINTURA DE RESINDES DE POLIÈSTER SATURATS, ENDURIDORS SENSE TGIC, PIGMENTS I ADDITIUS I D'APARCENÇA TEXTURITZAT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F. (NO INCLOS) SINGULARITATS: DIMENSIONS A COMPROVAR I VALIDAR EN OBRA. REPLANTEJAR SEGONS MIDES EXACTES, RESPECTANT LÀMINES, ELEMENTS DE REFORÇ I SEGELLATS. PROCÉS: PRIMER ES REALITZARAN LES SOLDADURES I MARCS PERIMETRALS A TALLER I POSTERIOR VALIDACIÓ PER LA DF ES PORTARÀ A FER EL BANY GALVÀNIC. (SIS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	645,28 €
P-108	P712-DXD6	M2	MEMBRANA PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES PA-6 SEGONS UNE 104402 DE 4,1 KG/M2 D'UNA LÀMINA DE BETUM ASFÀLTIC MODIFICAT LBM (SBS)-40-PE AMB ARMADURA DE FILM DE POLIETILÈ DE 95 G/M2, ADHERIDA EN CALENT, PRÈVIA IMPRIMACIÓ (VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	22,33 €
P-109	P760-DPCD	M2	MEMBRANA DE DENSITAT SUPERFICIAL 1,5 KG/M2 I GRUIX 1,5 MM, D'UNA LÀMINA D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), COL·LOCADA ADHERIDA (VINT-I-TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	23,18 €
P-110	P771-5RIW	M2	MEMBRANA DE GRUIX 1,5 MM D'UNA LÀMINA DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, COL·LOCADA SENSE ADHERIR I NO RESISTENT A LA INTEMPÈRIE (DIVUIT EUROS)	18,00 €
P-111	P782-612R	M2	IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT HORITZONTAL AMB MORTER IMPERMEABILITZANT PEL MÈTODE DE MEMBRANA ELÀSTICA, BICOMPONENT, DE BASE CIMENT AMB UNA DOTACIÓ D'1,5 KG/M2 APLICAT EN DUES CAPES (CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	5,36 €
P-112	P782-612W	M2	IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT VERTICAL AMB MORTER IMPERMEABILITZANT PEL MÈTODE DE MEMBRANA ELÀSTICA, BICOMPONENT, DE BASE CIMENT AMB UNA DOTACIÓ DE 4,5 KG/M2 APLICAT EN DUES CAPES (TRETZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	13,10 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-113	P782-612X	M2	IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT HORITZONTAL AMB MORTER IMPERMEABILITZANT PEL MÈTODE DE MEMBRANA ELÀSTICA, BICOMPONENT, DE BASE CIMENT AMB UNA DOTACIÓ DE 4,5 KG/M2 APLICAT EN DUES CAPES (DEU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	10,77 €
P-114	P787-12B2D	M2	SISTEMA D'IMPERMEABILITZACIÓ AMB MEMBRANA CONTÍNUA DE POLIUREA BICOMPONENT 100% PURA AMB PROTECTOR A LA INTEMPÈRIE, DE 2 MM DE GRUIX, AMB PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE AMB POLIT MECÀNIC I ASPIRAT DE LA POLS, APLICACIÓ D'EMPRIMACIÓ ESPECÍFICA I APLICACIÓ DE MEMBRANA DE POLIUREA BICOMPONENT EN CALENT, APLICAT SOBRE SUPORT DE FORMIGÓ (SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	69,60 €
P-115	P7B1-6Q5G	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 100 A 110 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR (TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	3,22 €
P-116	P7B1-6QC2	M2	MANTA PROTECTORA I RETENIDORA FORMADA PER FIBRES SINTÈTIQUES RESISTENTS A LA DESCOMPOSICIÓ DE 350G/M2, 3MM D'ESPESSOR. LÀMINA TIPUS ZINCO MANTA SEPARADORA TSM 32 O EQUIVALENT, COL·LOCAT SENSE ADHERIR COMPATIBLE AMB MATERIALS BITUMINOSOS, RESISTENT A LA CALOR, A L'ESQUINÇAMENT; FABRICADA AMB FIBRES RECICLADES; CAPACITAT PROTECTORA TESTADA SEGONS LA NORMATIVA EUROPEA EN ISO 13428. RESISTÈNCIA CLASSE 3; PUNT DE FUSIÓ: APROX. 260 °C, CAPACITAT DE RETENCIÓ D'AIGUA: APROX. 3 L/M²; GRUIX: APROX. 3 MM; PES: APROX. 350 G/M². (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	4,65 €
P-117	P7B2-5RJ6	M2	LÀMINA SEPARADORA DE POLIETILÈ DE 100 µM I 96 G/M2, COL·LOCADA NO ADHERIDA (UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	1,60 €
P-118	P7B2-5RJ8	M2	LÀMINA SEPARADORA DE POLIETILÈ DE 150 µM I 144 G/M2, COL·LOCADA NO ADHERIDA (UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	1,69 €
P-119	P7C23-Z021	m2	Terra radiant hidràulic, instal·lat sobre local no calefactat o solera, Rmin=1.25m2K/W. Format pels següents elements: · Làmina de polietilè com a subbase del sistema · Panell aïllant amb nopes d'EPS-poliestirè expandit revestit amb PS rígid, de les següents característiques: · gruix de la base 43mm i alçada total 65mm · resistència tèrmica, m2K/W: 1.26 · Canonada de polietilè reticulat, amb barrera contra la difusió de vapor, col·locada en espiral sobre la planxa, amb les següents característiques: · diàmetre, mm: 16 · inter distància, cm: 15 en general i 10 en banys · Aïllament perimetral de PE per entrega amb paraments verticals, H=150mm · Coquilla per aïllament tèrmic de canonades muntades amb inter distància inferior a 10cm (sortida de col·lector) · Juntes de dilatació del sistema segons plànol de detall del subministrador · Additiu per aconseguir morter de ciment CT-C25-F4 per millorar la conductivitat termica i augmentar la resistència a la flexotracció. Marca i model planxa: Rehau EASY NOP EVO GREY 65 Marca i model canonada: Rehau RAUTHERM SPEED 16x1.5mm Marca accessoris: Rehau Inlcou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% (CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	53,05 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-120	P7C25-DD87	M2	AÏLLAMENT DE PLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS), DE 120 MM DE GRUIX, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ >= 300 KPA, RESISTÈNCIA TÈRMICA ENTRE 3,529 I 3,243 M2·K/W, AMB LA SUPERFÍCIE LLISA I CANTELL MITJAMOSSA, COL·LOCADA SENSE ADHERIR (DINOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	19,83 €
P-121	P7D6-613L	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1000 µm (QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	43,57 €
P-122	P7DB-65O3	m2	Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180 (DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	281,34 €
P-123	P7DC-Z001	u	C11. Segellat de pas de canonada combustible EI-180, de 160 mm d'a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols (CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	50,48 €
P-124	P7J7-5QE2	m2	Formació de junt amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix (DEU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	10,08 €
P-125	P7JC-5QDX	m	Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 30 mm de fondària, amb junt expansiu en contacte amb l'aigua de bentonita de sodi i cautxú butil (NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	9,90 €
P-126	P7R1-HIW5	M2	BARRERA FRONT AL GAS RADÓ AMB LÀMINA DE BETUM MODIFICAT AMB ELASTÒMER, AMB ACABAT PLÀSTIC PER LES DUES CARES, LBM (SBS) 40/P-FP AMB ARMADURA DE FELTRE DE POLIÈSTER DE 150 G/M2, DE GRUIX MES GRAN A 2 MM, AMB COEFICIENT DE DIFUSIÓ FRONT AL GAS RADÓ MENOR O IGUAL A 2 * 10^-12 M2/S, COL·LOCADA NO ADHERIDA SOBRE SUPERFÍCIE HORITZONTAL (VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	22,92 €
P-127	P824-3RA4	M2	ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR A UNA ALÇÀRIA >3 M AMB RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT SENSE ESMALTAR NI POLIR DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, DE 6 A 15 U PECES/M2 GRUP BIA (UNE-EN 14411), PREU ALT, COL·LOCADES AMB ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C2 SEGONS NORMA UNE-EN 12004 I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888) (QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	41,27 €
P-128	P824-3RJJ	M2	ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR A UNA ALÇÀRIA >3 M AMB RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT SENSE ESMALTAR NI POLIR DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, DE 6 A 15 U PECES/M2 GRUP BIA (UNE-EN 14411), PREU ALT, COL·LOCADES AMB ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C2 SEGONS NORMA UNE-EN 12004 I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888) (QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	41,27 €
P-129	P8310-EN02	M2	REF. EN02 REVESTIMENT DE SÒCOL AMB PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT 40X20X4CM, IMPERMEABILITZACIÓ AMB LÀMINA DE BETUM ASFÀLTIC MODIFICAT LBM AMB ARMADURA DE FILM DE POLIETILÈ DE 95GR/M2, ADHERIA EN CALENT, PREVIA IMPRIMACIÓ.; AÏLLAMENT DE 90 MM D'ESPESSOR DE POLIESTIRÈ EXTRUDIT, CONDUCTIVITAT < 0.040 W/MK DE 70 MM D'ESPESSOR; LÀMINA SEPARADORA GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT DE 100 G/M2, FIXAT MECANICAMENT.MORTER ADHESIU; PEÇA DE REVESTIMENT DE PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE 45MM D'ESPESSOR SOBRE MORTER ADHESIU, TRACTAMENT I SEGELLAT DE JUNTES. INCLOU PERFILERIA DE SUPORT I REMATS EN TOT EL PERÍMETRE.	141,14 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 29

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

FORMADA PER:
- MEMBRANA PER A IMPERMEABILITZACIÓ D'UNA LÀMINA DE BETUM ASFÀLTIC MODIFICAT LBM AMB ARMADURA DE FILM DE POLIETILÈ DE 95GR/M2, ADHERIA EN CALENT, PREVIA IMPRIMACIÓ.
- LÀMINA SEPARADORA GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT DE 100 G/M2, FIXAT MECANICAMENT.
- AÏLLAMENT TÈRMIC DE POLIESTIRÉ EXTRUDIT DE 90MM D'ESPESSOR, CONDUCTIVIDAD TÈRMICA 0.033 W/(M·K), AMB LA SUPERFÍCIE LLISA I CANTELL MITJAMOSSA, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE MUR DE FORMIGÓ ARMAT (E.01).
- LÀMINA SEPARADORA GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT DE 100 G/M2, FIXAT MECANICAMENT.
- MORTER ADHESIU.
- PEÇA DE REVESTIMENT DE PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE 45MM D'ESPESSOR SOBRE MORTER ADHESIU, TRACTAMENT I SEGELLAT DE JUNTES.
(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-130 P8360-SE78 M2 REF. SER07 I SER.08 134,54 €

REVESTIMENT DE PANELL COMPOST D'ALUMINI FORMAT PER ESTRUCTURA DE SUPORT AMB PERFILS VERTICALS OMEGA D'ALUMINI 50X50 MM FIXADA MECÀNICAMENT AL PARAMENT VERTICAL MITJANÇANT ANCORATGES REGULABLES D'ALUMINI, I ESTRUCTURA HORIZTONTAL DE TUBS D'ALUMINI, APLACADA AMB SAFATES CONFORMADES DE 2000X1000 MM, DE PANELL MULTICAPA DE 4 MM DE GRUIX, AMB DUES LÀMINES D'ALUMINI LACAT DE 0,5 MM DE GRUIX, ADHERIDES A NUCLI DE FIBRES MINERALS AMB COMPORTAMENT AL FOC BS1-D0 I FIXADES AMB ROBLONS D'ALUMINI.

FIXACIÓ AMB CARGOLS ADEQUATS A UNIONS METÀL·LIQUES I RESISTENTS A LA INTEMPÈRIE. REPLANTEIG SEGONS PLANOLS.
INCLOU CARGOLS, VOLANDERES I FEMELLES, I TACS DE NEOPRÉ DE SEPARACIÓ ENTRE ELEMENTS.

ACABAT: MATEIX COLOR QUE CONJUNT FUSTERIA FAÇANA, COLOR A DEFINIR PER LA D.F.

REPLANTEIG: REPLANTEJAR EN OBRA SEGONS PREVI A CONFECCIÓ DE LES PECES I ADEQUAR LA DIMENSIÓ D'AMPLADA DE LES PECES AL CRITERI D'UNITATS ESPECIFICAT EN LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.
(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-131 P83E7-9KLX M2 REF.A8 86,14 €

REVESTIMENT INTERIOR AMB PANELL LAMINAT DECORATIU D'ALTA PRESSIÓ HPL, TIPUS IGNÍFUG I D'APLICACIÓ GENERAL (CGF), DE 12 MM DE GRUIX, PER A ÚS INTERIOR SEGONS UNE-EN 438-4, COMPORTAMENT AL FOC B-S2, D0, CANTELL RECTE, AMB UNA CARA DECORATIVA, ACABAT COLOR LLIS I TEXTURA LLISA SEMI-MAT, COL·LOCAT ADHERIT SOBRE PARAMENT VERTICAL AMB LLATA DE FUSTA I ADHESIU ESTRUCTURAL DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT
(VUITANTA-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-132 P83EB-9FVF M2 EXTRADOSSAT AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT DE TIPUS HIDRÒFUGA (H) DE 12,5 MM DE GRUIX, COL·LOCADA DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB TOCS DE GUIX AMB ADDITIUS 2,79 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-133 P83EB-9FVQ M2 EXTRADOSSAT AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT DE TIPUS RESISTENT AL FOC (F) DE 12,5 MM DE GRUIX, COL·LOCADA DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB TOCS DE GUIX AMB ADDITIUS 2,72 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 30

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

P-134 P83EC-TR01 M2 REF. TR01 35,26 €

EXTRADOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA AUTOPORTANT LLIURE NORMAL N AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'EXTRADOSSAT DE 177,5MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 48 MM D'AMPLARIA I CANALS DE 48 MM D'AMPLARIA, AMB 1 PLACA ESTÀNDARD (A) DE 12,5 MM DE GRUIX, FIXADA MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT AMB PLAQUES DE LLANA ROCA P/AÏLLAMENTS GRUIX 40MM.

POSICIÓ I REPLANTEIG SEGONS DETALL. ESPAI LLIURE PER PAS D'INSTAL·LACIONS DE 160MM.
TRASDOSSAT CALAIX INSTAL·LACIONS 5/160/12.5/12.5MM=177,5MM

LA PARTIDA INCLOU:
-ACABAT TIPUS Q3 DE FORMA GENÈRICA A TOTES LES SUPERFÍCIES ACABADES, ACABAT Q1 QUAN EL PARAMENT S'HAGI D'ALICATAR O APLACAR AMB FUSTA.
-COL·LOCACIÓ EN TOT EL SEU PERÍMETRE DE CINTES O BANDES ESTANQUES, EN LA SUPERFÍCIE DE RECOLZAMENT O CONTACTE DELS PERFILS AMB ELS PARAMENTS.
- REFORÇOS PER AL PENJAMENT D'APARELLS SANITARIS, MOBLES DE CUINA, PASSAMANS O QUAALSEVOL ALTRE ELEMENT EL PES DEL QUAL SUPERI EL MÀXIM QUE POT SUPORTAR LA TABIQUERIA, ABM TAULELLS DE DM MASSÍS DEL MATEIX AMPLE QUE ELS MONTANTS DE L'ENVÀ A ON S'INSTAL·LIN.
- TRACTAMENT DE LES ZONES DE PAS I BUITS D'INSTAL·LACIONS I ENTABICAT DEL PERÍMETRE DEL BUIT AMB UNA PLACA.
- EXECUCIÓ D'ANGLES, TRACTAMENT DE JUNTES MITJANÇANT PASTA I CINTA DE JUNTES.
- REBUT DE LES CAIXES PER A ALLOTJAMENT DE MECANISMES ELÈCTRICS I DE PAS D'INSTAL·LACIONS, AMB PREVI REPLANTEJAMENT DE LA SEVA UBICACIÓ A LES PLAQUES I PERFORACIÓ DE LES MATEIXES, AMB NETEJA FINAL.
- COL·LOCACIÓ DE LES PLAQUES DE TERRA A FORJAT, MANTENINT UNA SEPARACIÓ MÀXIMA AMB SOSTRE O BASE DE SUPORT SEGONS ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT.
- COL·LOCACIÓ DE BANDES D'ESTANQUEÏTAT INFERIORS I SUPERIORS.
- CARGOLERIA, MATERIAL D'AGARRE, ENCINTAT DE JUNTES, ANGLES AMB ALES D'ACER EN CANTONADES, PLASTECIDO DE JUNTES I CAPS DE CARGOLS.
- REFORÇOS D'ESTRUCTURA EN DINTELLS.
- REBUTS I REJUNTATS NECESSARIS PER GARANTIR L'ESTANQUEÏTAT A L'AIRE I MAJOR AÏLLAMENT ACÚSTIC DEL TANCAMENT PER COMPLIR AMB L'ESTABLERT EN EL CTE. APLICACIÓ DE PINTURA/MEMBRANA LÍQUIDA PER A L'HERMETICITAT TIPUS BLOWERPROOF DE ONHAUS EN PASSOS D'INSTAL·LACIONS.
- EXECUCIÓ CONFORME A UNE 102043:2013, 'ATEDY-SISTEMAS CONSTRUCTIVOS CON PLACA DE YESO LAMINADO'.
- ACCESSORIS DE LA GAMA SOLIDPERFIL PER FACILITAR L'ACOLLAMENT DELS CONJUNTS DE CAIXES DE MECANISMES ELÈCTRICS I CANONADES DE FONTANERIA.

INCLOU P.P. DE REPLANTEJOS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, CORRECTA COL·LOCACIÓ DE PREMARC'S DE PORTES DE PAS, NETEJA I RECOLLIDA DE LA RUNA GENERADA DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA, RASCAT, NETEJA I ESCOMBRAT DE LES SOLERES DE MORTER PER ELIMINACIÓ DE LES RESTES DE PASTA DE PLADUR, PRÈVIAMENT A LA COL·LOCACIÓ DEL PAVIMENT.

LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS ESPECIFICACIONS EN PLANS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.
(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-135 P83EC-TR02 M2 REF. TR02 43,80 €

EXTRADOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA AUTOPORTANT LLIURE NORMAL N AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'EXTRADOSSAT DE 78 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 48 MM D'AMPLARIA I CANALS DE 48 MM D'AMPLARIA, AMB 2 PLAQUES ESTÀNDARD (A) DE 12,5 MM DE GRUIX, FIXADES MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT AMB PLAQUES DE PLACA LLANA ROCA P/AÏLLAMENTS.

SEPARACIÓ DE 5MM A SUPORT.
TRASDOSSAT AUTOPORTANT 5/48/12.5/12.5MM=78MM

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 31

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

LA PARTIDA INCLOU:
-ACABAT TIPUS Q3 DE FORMA GENÈRICA A TOTES LES SUPERFÍCIES ACABADES, ACABAT Q1 QUAN EL PARAMENT S'HAGI D'ALICATAR O APLACAR AMB FUSTA.
-COL·LOCACIÓ EN TOT EL SEU PERÍMETRE DE CINTES O BANDES ESTANQUES, EN LA SUPERFÍCIE DE RECOLZAMENT O CONTACTE DELS PERFILS AMB ELS PARAMENTS.
- REFORÇOS PER AL PENJAMENT D'APARELLS SANITARIS, MOBLES DE CUINA, PASSAMANS O QUALSEVOL ALTRE ELEMENT EL PES DEL QUAL SUPERI EL MÀXIM QUE POT SUPORTAR LA TABIQUERIA, ABM TAULELLS DE DM MASSÍS DEL MATEIX AMPLE QUE ELS MONTANTS DE L'ENVÀ A ON S'INSTAL·LIN.
- TRACTAMENT DE LES ZONES DE PAS I BUITS D'INSTAL·LACIONS I ENTABICAT DEL PERÍMETRE DEL BUIT AMB UNA PLACA.
- EXECUCIÓ D'ANGLES, TRACTAMENT DE JUNTES MITJANÇANT PASTA I CINTA DE JUNTES.
- REBUT DE LES CAIXES PER A ALLOTJAMENT DE MECANISMES ELÈCTRICS I DE PAS D'INSTAL·LACIONS, AMB PREVI REPLANTEJAMENT DE LA SEVA UBICACIÓ A LES PLAQUES I PERFORACIÓ DE LES MATEIXES, AMB NETEJA FINAL.
- COL·LOCACIÓ DE LES PLAQUES DE TERRA A FORJAT, MANTENINT UNA SEPARACIÓ MÀXIMA AMB SOSTRE O BASE DE SUPORT SEGONS ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT.
- COL·LOCACIÓ DE BANDES D'ESTANQUEÏTAT INFERIORS I SUPERIORS.
- CARGOLERIA, MATERIAL D'AGARRE, ENCINTAT DE JUNTES, ANGLES AMB ALES D'ACER EN CANTONADES, PLASTECIDO DE JUNTES I CAPS DE CARGOLS.
- REFORÇOS D'ESTRUCTURA EN DINTELLS.
- REBUTS I REJUNTATS NECESSARIS PER GARANTIR L'ESTANQUEÏTAT A L'AIRE I MAJOR AÏLLAMENT ACÚSTIC DEL TANCAMENT PER COMPLIR AMB L'ESTABLERT EN EL CTE, APLICACIÓ DE PINTURA/MEMBRANA LÍQUIDA PER A L'HERMETICITAT TIPUS BLOWERPROOF DE ONHAUS EN PASSOS D'INSTAL·LACIONS.
- EXECUCIÓ CONFORME A UNE 102043:2013, 'ATEDY-SISTEMAS CONSTRUCTIVOS CON PLACA DE YESO LAMINADO'.
- ACCESSORIS DE LA GAMA SOLIDPERFIL PER FACILITAR L'ACOLLAMENT DELS CONJUNTS DE CAIXES DE MECANISMES ELÈCTRICS I CANONADES DE FONTANERIA.

INCLOU P.P. DE REPLANTEJOS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, CORRECTA COL·LOCACIÓ DE PREMARCS DE PORTES DE PAS, NETEJA I RECOLLIDA DE LA RUNA GENERADA DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA, RASCAT, NETEJA I ESCOMBRAT DE LES SOLERES DE MORTER PER ELIMINACIÓ DE LES RESTES DE PASTA DE PLADUR, PRÈVIAMENT A LA COL·LOCACIÓ DEL PAVIMENT.

LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS ESPECIFICACIONS EN PLANS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.
(QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-136 P83EC-TR03 M2 REF. TR03 45,45 €

EXTRADOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA AUTOPORTANT LLIURE NORMAL N AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'EXTRADOSSAT DE 100MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 70 MM D'AMPLARIA I CANALS DE 70 MM D'AMPLARIA, AMB 2 PLAQUES ESTÀNDARD (A) DE 12,5 MM DE GRUIX, FIXADES MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT AMB PLAQUES DE PLACA LLANA ROCA P/AÏLLAMENTS.

SEPARACIÓ A SUPORT DE 5MM.
TRASDOSSAT AUTOPORTANT 5/70/12.5/12.5MM=100MM

LA PARTIDA INCLOU:
-ACABAT TIPUS Q3 DE FORMA GENÈRICA A TOTES LES SUPERFÍCIES ACABADES, ACABAT Q1 QUAN EL PARAMENT S'HAGI D'ALICATAR O APLACAR AMB FUSTA.
-COL·LOCACIÓ EN TOT EL SEU PERÍMETRE DE CINTES O BANDES ESTANQUES, EN LA SUPERFÍCIE DE RECOLZAMENT O CONTACTE DELS PERFILS AMB ELS PARAMENTS.
- REFORÇOS PER AL PENJAMENT D'APARELLS SANITARIS, MOBLES DE CUINA, PASSAMANS O QUALSEVOL ALTRE ELEMENT EL PES DEL QUAL SUPERI EL MÀXIM QUE POT SUPORTAR LA TABIQUERIA, ABM TAULELLS DE DM MASSÍS DEL MATEIX AMPLE QUE ELS MONTANTS DE L'ENVÀ A ON S'INSTAL·LIN.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 32

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

- TRACTAMENT DE LES ZONES DE PAS I BUITS D'INSTAL·LACIONS I ENTABICAT DEL PERÍMETRE DEL BUIT AMB UNA PLACA.
- EXECUCIÓ D'ANGLES, TRACTAMENT DE JUNTES MITJANÇANT PASTA I CINTA DE JUNTES.
- REBUT DE LES CAIXES PER A ALLOTJAMENT DE MECANISMES ELÈCTRICS I DE PAS D'INSTAL·LACIONS, AMB PREVI REPLANTEJAMENT DE LA SEVA UBICACIÓ A LES PLAQUES I PERFORACIÓ DE LES MATEIXES, AMB NETEJA FINAL.
- COL·LOCACIÓ DE LES PLAQUES DE TERRA A FORJAT, MANTENINT UNA SEPARACIÓ MÀXIMA AMB SOSTRE O BASE DE SUPORT SEGONS ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT.
- COL·LOCACIÓ DE BANDES D'ESTANQUEÏTAT INFERIORS I SUPERIORS.
- CARGOLERIA, MATERIAL D'AGARRE, ENCINTAT DE JUNTES, ANGLES AMB ALES D'ACER EN CANTONADES, PLASTECIDO DE JUNTES I CAPS DE CARGOLS.
- REFORÇOS D'ESTRUCTURA EN DINTELLS.
- REBUTS I REJUNTATS NECESSARIS PER GARANTIR L'ESTANQUEÏTAT A L'AIRE I MAJOR AÏLLAMENT ACÚSTIC DEL TANCAMENT PER COMPLIR AMB L'ESTABLERT EN EL CTE, APLICACIÓ DE PINTURA/MEMBRANA LÍQUIDA PER A L'HERMETICITAT TIPUS BLOWERPROOF DE ONHAUS EN PASSOS D'INSTAL·LACIONS.
- EXECUCIÓ CONFORME A UNE 102043:2013, 'ATEDY-SISTEMAS CONSTRUCTIVOS CON PLACA DE YESO LAMINADO'.
- ACCESSORIS DE LA GAMA SOLIDPERFIL PER FACILITAR L'ACOLLAMENT DELS CONJUNTS DE CAIXES DE MECANISMES ELÈCTRICS I CANONADES DE FONTANERIA.

INCLOU P.P. DE REPLANTEJOS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, CORRECTA COL·LOCACIÓ DE PREMARCS DE PORTES DE PAS, NETEJA I RECOLLIDA DE LA RUNA GENERADA DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA, RASCAT, NETEJA I ESCOMBRAT DE LES SOLERES DE MORTER PER ELIMINACIÓ DE LES RESTES DE PASTA DE PLADUR, PRÈVIAMENT A LA COL·LOCACIÓ DEL PAVIMENT.

LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS ESPECIFICACIONS EN PLANS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.
(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-137 P83ES-SER9 M2 REF. SER.09 65,26 €

REVESTIMENT VERTICAL AMB PERFIL PLEGAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, PER A FAÇANES, AMB UN GRUIX D'3 MM, LLISA, A MÉS DE 3,00 M D'ALÇÀRIA, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES.

XAPA D'ACER AMB TRES PLECS GALVANITZADA EN CALENT DE 3 MM DE GRUIX, AMPLE 910 MM I ALÇADA VARIABLE 2175 - 147 MM. FIXACIÓ A SUBESTRUCTURA DOBLE DE MUNTANTS I TRAVESSERS DE PERFILS OMEGA DE 25MM D'ACER LAMINAT EN FRED.
FIXACIÓ AMB CARGOLS ADEQUATS A UNIONS METÀL·LIQUES I RESISTENTS A LA INTEMPÈRIE. REPLANTEIG SEGONS PLANOLS.

INCLOU CARGOLS, VOLANDERES I FEMELLES, I TACS DE NEOPRÉ DE SEPARACIÓ ENTRE ELEMENTS.

ACABAT: ACABAT D'ACER GALVANITZAT EN CALENT PER IMMERSIÓ. SEGUINT EL PROCÉS DE DESENGREIXAR, DECAPAR, FLUXUAR I ASSECAR. ACABAT AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ I DUES AMB PINTURA DE RESINDES DE POLIÈSTER SATURATS, ENDURIDORS SENSE TGIC, PIGMENTS I ADDITIUS I D'APARCENÇA TEXTURITZAT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F.

REPLANTEIG: REPLANTEJAR EN OBRA SEGONS PREVI A CONFECCIÓ DE LES PECES I ADEQUAR LA DIMENSIÓ D'AMPLADA DE LES PECES AL CRITERI D'UNITATS ESPECIFICAT EN LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.

PROCÉS: PRIMER ES REALITZARAN LES SOLDADURES I MARCS PERIMETRAIS A TALLER I POSTERIOR VALIDACIÓ PER LA DF ES PORTARÀ A FER EL BANY GALVÀNIC AMB ADDITIU DE RECOBRIMENT ORGÀNIC SENSE CROM HEXAVALENT I MONO COMPONENT, CONTÉ UN POLÍMER ORGÀNIC I UNA PETITA QUANTITAT DE CROM TRIVALENT.
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 33

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-138	P83Q2-EN04	M2	REF. EN04 TANCAMENT XAPA ONDULADA MINIONA FORMAT PER: MEMBRANA AMB LÀMINA TRANSPIRABLE MONOLÍTICA MODEL TRASPIR EVO 135 DE LA CASA ROTHOBLAAS O EQUIVALENT DE 135G/M2 I 0,45MM DE GRUIX, RESISTENT A LA INTEMPÈRIE, COL·LOCADA ADHERIDA MITJANÇANT COLA UNIVERSAL OUTSIDE GLUE DE ROTHOBLAAS I AMB PART PROPORCIONAL DE BANDES DE SEGELLAT A LES TROBADES ENTRE LÀMINES I PERÍMETRE MITJANÇANT CINTA FLEXI BAND UV DE ROTHOBLAAS. AÏLLAMENT AMB PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 36 A 40 KG/M3, DE 110 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,034 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 3,235 M2·K/W, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, SUBESTRUCTURA AMB PERFILERIA Z D'ACER GALVANITZAT (CONDUCTIVITAT TÈRMICA=0,034 W/M·K). CÀMARA D'AIRE DE 20MM APROXIMADAMENT I XAPA MICRONDULADA DE FAÇANES TRIRECOLZADA DE 0.80MM D'ESPESOR, FORMADA PER MÒDULS DE 1064 MM D'AMPLADA I 18 MM DE CANTELL, AMB ONES CADA 76 MM. INCLOU TOTS ELS CARGOLS, TACS DE GOMA I NEOPRÉ I PERFILS AUXILIARS DE SUPORT. ACABAT GALVANITZAT O LACAT A ESCOLLIR PER LA DF. REPLANTEIG SEGONS D.F. INCLOU P.P. DE MECANITZACIÓ DE PERFILS, FIXACIONS, SOLDADURES, REMATS I PECES ESPECIALS, I TOT PER A DEIXAR L'ELEMENT PERFECTAMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I/O INDICACIONS DE LA DF. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ENLLESTIDA. (VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	85,37	€
P-139	P83Q2-EN05	M2	REF. EN05 TANCAMENT XAPA ONDULADA MINIONA FORMAT PER: MEMBRANA AMB LÀMINA TRANSPIRABLE MONOLÍTICA MODEL TRASPIR EVO 135 DE LA CASA ROTHOBLAAS O EQUIVALENT DE 135G/M2 I 0,45MM DE GRUIX, RESISTENT A LA INTEMPÈRIE, COL·LOCADA ADHERIDA MITJANÇANT COLA UNIVERSAL OUTSIDE GLUE DE ROTHOBLAAS I AMB PART PROPORCIONAL DE BANDES DE SEGELLAT A LES TROBADES ENTRE LÀMINES I PERÍMETRE MITJANÇANT CINTA FLEXI BAND UV DE ROTHOBLAAS. AÏLLAMENT AMB PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 36 A 40 KG/M3, DE 110 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,034 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 3,235 M2·K/W, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, SUBESTRUCTURA AMB PERFILERIA Z D'ACER GALVANITZAT (CONDUCTIVITAT TÈRMICA=0,034 W/M·K). CÀMARA D'AIRE DE 20MM APROXIMADAMENT I XAPA MICRONDULADA DE FAÇANES TRIRECOLZADA DE 0.80 MM D'ESPESOR, FORMADA PER MÒDULS DE 900 MM I 43 MM DE CANTELL, AMB ONES CADA 180 MM. INCLOU TOTS ELS CARGOLS, TACS DE GOMA I NEOPRÉ I PERFILS AUXILIARS DE SUPORT. ACABAT GALVANITZAT O LACAT A ESCOLLIR PER LA DF. REPLANTEIG SEGONS D.F. INCLOU P.P. DE MECANITZACIÓ DE PERFILS, FIXACIONS, SOLDADURES, REMATS I PECES ESPECIALS, I TOT PER A DEIXAR L'ELEMENT PERFECTAMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I/O INDICACIONS DE LA DF. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ENLLESTIDA. (VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	85,37	€
P-140	P83Q2-EN06	M2	REF.EN06 TANCAMENT XAPA ONDULADA MINIONA FORMAT PER: MEMBRANA AMB LÀMINA TRANSPIRABLE MONOLÍTICA MODEL TRASPIR EVO 135 DE LA CASA ROTHOBLAAS O EQUIVALENT DE 135G/M2 I 0,45MM DE GRUIX, RESISTENT A LA INTEMPÈRIE, COL·LOCADA ADHERIDA MITJANÇANT COLA UNIVERSAL OUTSIDE GLUE DE ROTHOBLAAS I AMB PART PROPORCIONAL DE BANDES DE SEGELLAT A LES TROBADES ENTRE LÀMINES I PERÍMETRE	85,37	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 34

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			MITJANÇANT CINTA FLEXI BAND UV DE ROTHOBLAAS. AÏLLAMENT AMB PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 36 A 40 KG/M3, DE 110 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,034 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 3,235 M2·K/W, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, SUBESTRUCTURA AMB PERFILERIA Z D'ACER GALVANITZAT (CONDUCTIVITAT TÈRMICA=0,034 W/M·K). CÀMARA D'AIRE DE 20MM APROXIMADAMENT I XAPA MICRONDULADA DE FAÇANES TRIRECOLZADA DE 0.80 MM D'ESPESOR, FORMADA PER MÒDULS DE 51 MM DE CANTELL, AMB ONES CADA 177 MM. INCLOU TOTS ELS CARGOLS, TACS DE GOMA I NEOPRÉ I PERFILS AUXILIARS DE SUPORT. ACABAT GALVANITZAT O LACAT A ESCOLLIR PER LA DF. REPLANTEIG SEGONS D.F. INCLOU P.P. DE MECANITZACIÓ DE PERFILS, FIXACIONS, SOLDADURES, REMATS I PECES ESPECIALS, I TOT PER A DEIXAR L'ELEMENT PERFECTAMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I/O INDICACIONS DE LA DF. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ENLLESTIDA. (VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)		
P-141	P846-9JJ7	M2	CEL RAS DE PLACA DE GUIX LAMINAT HIDRÒFUGA (H) I GRUIX 15 MM, AMB VORA AFINADA (BA), SEGONS LA NORMA UNE-EN 520, AMB ENTRAMAT ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIO CADA 1,2 M, PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM, AMB AÏLLAMENT PLACA RÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 46 A 55 KG/M3, DE 100 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,034 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 2,941 M2·K/W	47,50	€
P-142	P846-9JN8	M2	CEL RAS DE PLACA DE GUIX LAMINAT HIDRÒFUGA (H) I GRUIX 15 MM, AMB VORA AFINADA (BA), SEGONS LA NORMA UNE-EN 520, AMB ENTRAMAT ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIO CADA 1,2 M, PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM, AMB AÏLLAMENT PLACA RÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 46 A 55 KG/M3, DE 500 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,034 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 2,941 M2·K/W Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada. (QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	45,47	€
P-143	P84L-B026	M2	CEL RAS REGISTRABLE DE REIXETA D'ALUMINI DE 600X600 MM I 40 MM DE GRUIX, AMB QUADRÍCULA DE 75X75 MM, DE COLOR METÀL·LIC, COL·LOCAT AMB ESTRUCTURA VISTA D'ACER GALVANITZAT FORMADA PER PERFILS PRINCIPALS EN FORMA DE T DE 15 MM DE BASE COL·LOCATS CADA 1,2 M I FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIO CADA 1,2 M COM A MÀXIM, AMB PERFILS SECUNDARIS COL·LOCATS FORMANT RETÍCULA, PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada. (QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	89,35	€
P-144	P84O-AHFA	U	REGISTRE PER A CEL RAS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER PORTELLA DE 50X50 CM2 AMB MARC D'ALUMINI I FULLA DE PLACA GUIX LAMINAT HIDRÒFUGA (H) AMB UN GRUIX TOTAL DE 30 MM COM A MÀXIM, TANCA DE PRESSIÓ I DISPOSITIU DE RETENCIÓ, COL·LOCAT AMB PERFILERIA D'ACER GALVANITZAT Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. Inclou	65,86	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 35

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			tots els treballs, materials i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada. (SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	
P-145	P861-6YQS	M2	REF. EN08 ACABAT DE XAPA D'ALUMINI PER A FAÇANA VENTILADA DE DIMENSIONS 200X1575MM, MATEIX COLOR QUE FUSTERIES, A ESCOLLIR PER LA D.F, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNQUES SOBRE PERFILERIA D'ACER GALVANITZAT TIPUS OMEGA. FORMAT PER: - MEMBRANA AMB LÀMINA TRANSPIRABLE MONOLÍTICA MODEL TRANSPIR EVO 135 ROTHBLAAS DE 135G/M2 I 0.45MM DE GRUIX, RESSTENT A LA INTEMPÈRIE, COL·LOCADA ADHERIDA MITJANÇANT COLA UNIVERSAL OUTSIDE GLUE DE ROTHOBLAAS I AMB PART PROPORCIONAL DE BANDES DE SEGELLAT A LES TROBADES ENTRE LÀMINES I PERÍMETRE MITJANÇANT CINTA FLEXI BAND UV DE ROTHBOBLAAS O SISTEMES EQUIVALENTS. - AÏLLAMENT TÈRMIC DE LLANA MINERAL DE 90 MM D'ESPESSOR, CONDUCTIVITAT TÈRMICA 0.034 W/(M.K), AMB SOL·LAPAMENTS SIMÈTRICS, ASIMÈTRICS EN EXTREMS I CANTONADES. - SUBESTRUCTURA DE PERFILS Z DE 100 MM I 3 MM D'ESPESSOR, REPLANTEIG SEGONS FABRICANT XAPA ACABAT. - ACABAT DE XAPA D'ALUMINI PER A FAÇANA VENTILADA DE DIMENSIONS SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA, MATEIX COLOR QUE FUSTERIES, A ESCOLLIR PER LA D.F. INCLOU PERFILS OMEGA DE SUPORT. INCLOU TOTS ELS CARGOLS, TACS DE GOMA I NEOPRÉ I PERFILS AUXILIARS DE SUPORT. INCLOU P.P. DE MECANITZACIÓ DE PERFILS, FIXACIONS, SOLDADURES, REMATS I PECES ESPECIALS, I TOT PER A DEIXAR L'ELEMENT PERFECTAMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I/O INDICACIONS DE LA DF. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ENLLESTIDA. (SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	73,74 €
P-146	P864-AEHX	M2	REF.A5 REVESTIMENT VERTICAL A MÉS DE 3,00 M D'ALÇÀRIA, AMB TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA BEDOLL, TIPUS G CLASSE 2, DE 18 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT HUMIT SEGONS UNE-EN 636, REACCIÓ AL FOC DEL CONJUNT B-S1, D0, ACABAT REVESTIT AMB MELAMINA, SENSE CANTELLAR, TREBALLAT AL TALLER, COL·LOCAT ADHERIT SOBRE PARAMENT VERTICAL. (VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	85,77 €
P-147	P864-AEO6	M2	REVESTIMENT VERTICAL A MÉS DE 3,00 M D'ALÇÀRIA, AMB TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA, TIPUS G CLASSE 2, DE 15 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT HUMIT SEGONS UNE-EN 636, REACCIÓ AL FOC B-S2, D0, ACABAT REVESTIT AMB PLANXA DE FUSTA DE CONÍFERA, TREBALLAT AL TALLER, COL·LOCAT FIXACIONS MECÀNQUES SOBRE PARAMENT VERTICAL (QUARANTA-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)	41,01 €
P-148	P895-SE01	M2	PINTAT DE BARANA I/O REIXA D'ACER GALVANITZAT, AMB ESMALT DE POLIURETÀ, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT, AMB COMPORTAMENT AL FOC MÍNIM DE BS1-D0. (DIVUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	18,39 €
P-149	P895-SE02	M2	PINTAT DE BARANA I REIXA D'ACER GALVANITZAT DE BARROTS SEPARATS 10 CM, AMB ESMALT DE POLIURETÀ, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT, AMB COMPORTAMENT AL FOC MÍNIM DE BS1-D0. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	24,91 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 36

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-150	P89C-SER3	M2	PINTAT D'ESTRUCTURA D'ACER A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES D'ACABAT, AMB COMPORTAMENT AL FOC MÍNIM DE BS1-D0. (TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	32,22 €
P-151	P89F-SE10	M2	PINTAT DE PORTES CEGUES D'ACER GALVANITZAT, AMB ESMALT DE POLIURETÀ, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT, AMB COMPORTAMENT AL FOC MÍNIM DE BS1-D0. (DIVUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	18,27 €
P-152	P89I-4V8N	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada. (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	4,53 €
P-153	P89I-4V8W	M2	PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX AMB PINTURA AMB BAIX CONTINGUT DE DISOLVENTS, PLÀSTICA PER A INTERIORS, DE COLOR, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ESPECÍFICA I DUES CAPES D' ACABAT (SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	7,80 €
P-154	P89J-SE10	M2	PINTAT DE PARAMENT VERTICAL D'ACER GALVANITZAT, AMB ESMALT DE POLIURETÀ AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT, AMB COMPORTAMENT AL FOC MÍNIM DE BS1-D0. (ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	11,66 €
P-155	P8A1-JBBW	M2	ENVERNISSAT DE FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA, AL VERNÍS DE POLIURETÀ A L'AIGUA D'UN U COMPONENT, PER A FUSTA, AMB UNA CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA I DUES CAPES D'ACABAT SETINAT. AMB COMPORTAMENT AL FOC BS1 D0. (VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	21,88 €
P-156	P8A1-S4	M2	S04 TRACTAMENT DE VERNÍS EN LA PART INFERIOR DE CLT, AL VERNÍS DE POLIURETÀ A L'AIGUA D'UN U COMPONENT, PER A FUSTA, AMB UNA CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA I DUES CAPES D'ACABAT SETINAT. AMB COMPORTAMENT AL FOC BS1 D0. (TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	38,76 €
P-157	P8A2-HYMR	M2	ENVERNISSAT DE PILAR DE FUSTA, AL VERNÍS VERNÍS IGNÍFUG A BASE DE RESINES A L'AIGUA D'UN U COMPONENT, PER A FUSTA, AMB CLASSE DE REACCIÓ AL FOC B-S1,D0, AMB DUES CAPES, AMB LA SUPERFÍCIE MAT (TRETZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	13,19 €
P-158	P8A2-I4LF	M2	ENVERNISSAT DE FORJAT DE CLT DE FUSTA, AL VERNÍS IGNÍFUG A BASE DE RESINES A L'AIGUA D'UN U COMPONENT, PER A FUSTA, AMB CLASSE DE REACCIÓ AL FOC B-S1,D0, AMB DUES CAPES D'ACABAT, AMB LA SUPERFÍCIE MAT Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada. (SETZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	16,98 €
P-159	P8A4-A011	M2	REF. A1.2 VELADURA DE SUPERFÍCIE VERTICAL DE FORMIGÓ, AMB LASUR AL SILICAT TIPUS MULTILITE MONOCROM DE FAKOLITH O EQUIVALENT, APLICAT EN DUES CAPES. PROPIETATS: LASUR/VELADURA MINERAL A BASE D'UNA COMPLEXA MICRO-EMULSIÓ AL SILICAT POTÀSSIC EN DISPERSIÓ AQUOSA, PER AL SEU ÚS EN BASES MINEROLES D'INTERIORS I EXTERIORS. COMPLEIX AMB LA NORMA ALEMANYA DIN 18363.	6,50 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 37

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			ALTAMENT TRANSPIRABLE SD<0,02. DISPONIBLE DE SÈRIE EN BASE INCOLORA I BASE BLANCA.		
			MÈTODE D'APLICACIÓ: S'HAN DE PROTEGIR BÉ TOTES LES SUPERFÍCIES QUE NO HAN DE SER TRACTADES O ESQUITXADES, ESPECIALMENT TOTES LES SUPERFÍCIES DE VIDRE, METALL, SUPERFÍCIES LACADES, FUSTA, ETC. APLICAR MULTILITE MONOCROM AMB PINZELL, CORRÓ O AIRLESS. NO S'HA DE DILUIR NI AMB AIGUA NI AMB DISSOLVENTS. EN BASES DE POCA ABSORCIÓ, APLICAR EL QUE LA BASE SIGUI CAPAÇ D'ABSORBIR I RETIRAR MATERIAL SOBRANT. APLICAR UN MÍNIM DE 2 CAPESES, AMB UN INTERVAL DE 12 HORES DE SECATGE ENTRE ELLES. NETEJA DELS ESTRIS IMMEDIATAMENT DESPRÉS DEL SEU ÚS AMB DISSOLVENT.		
			PER A UNA DURABILITAT ÒPTIMA ES POT MILLORAR EL SISTEMA AMB L'APLICACIÓ POSTERIOR DEL PROTECTOR HIDROFUGANT FK-7 O FK-3 PLUS NANO (NO INCLÓS EN LA PARTIDA)		
			NOTA: APLICAR DE 2 MANS DE PINTURA AMB PINZELL, CORRÓ O AIRLESS. A 20°C I 60% D'HUMITAT RELATIVA, CADA MÀ ESTARÀ SECA I ES PODRÀ REPINTAR AL CAP D'APROXIMADAMENT 12-24 HORES. APLICABLE ENTRE 10 I 35°C, TANT PER A LA SUPERFÍCIE A PINTAR COM PER A LA TEMPERATURA AMBIENT. LA TEMPERATURA I HUMITAT AMBIENT SERÀ LA QUE DETERMINI EL TEMPS DE SECATGE QUE POT ALLARGAR-SE FINS A DIVERSOS DIES EN CASOS D'ALTA HUMITAT I BAIXA TEMPERATURA.		
			RENDIMENT MITJÀ: RENDIMENT MITJÀ D'APROXIMADAMENT 4-6 M²/L. EN 2 MANS, AMB UN CONSUM MITJÀ ENTRE 150 I 250 ML/M². EN FUNCIÓ DE LA FORMA D'APLICACIÓ, TEXTURA I ABSORCIÓ DE LA BASE POT VARIAR SENSIBLEMENT. (SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)		
P-160	P8A4-AKVH	M2	VELADURA DE SUPERFÍCIE HORITZONTAL DE FORMIGÓ, AMB LASUR AL SILICAT, APLICAT EN DUES CAPESES	7,43	€
			Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada. (SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)		
P-161	P8B1-6073	M2	HIDROFUGAT DE PARAMENT HORITZONTAL EXTERIOR AMB PROTECTOR HIDRÒFUG (SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	7,03	€
P-162	P8B2-G2EB	m2	Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat L, per a classe d'exposició C4, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 2 capes, capa d'imprimació de 100 µm i capa d'acabat de 100 µm, amb un gruix total de protecció de 200 µm, aplicat de forma manual (VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	22,26	€
P-163	P924-DX75	M2	SUBBASE DE 20 CM DE GRUIX DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 50 A 70 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL (DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	12,75	€
P-164	P924-DX78	M2	SUBBASE DE 15 CM DE GRUIX DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 50 A 70 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL (DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	12,51	€
P-165	P92A-DX8C	M3	SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95% DEL PM (TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	32,45	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 38

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-166	P936-E3FR	M3	BASE DE SAULÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95 % DEL PM (VINT-I-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	26,04	€
P-167	P93G-57PX	M2	RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS, DE 5 CM DE GRUIX, AMB MORTER DE CIMENT 1:4 (ONZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	11,92	€
P-168	P93G-REC8	M2	RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS, DE 3,5 CM DE GRUIX, AMB MORTER DE CIMENT 1:4 PER A TERRA RADIANT. MORTER AUTONIVELLANT AGILIA DE HOLCIM O EQUIVALENT RESISTENCIA CA-C25-F5 SEGONS UNE-EN 13318:2014, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA DE 2,20 W/m.K I UNA DENSITAT DE 2100 Kg/m3 +/- 100 Kg/m3, REACCIÓ AL FOC TIPUS A1. INCLOU ADHITIUS RETARDANTS DE FRAGUAT, PROTECCIONS PROVISIONALS DE FORATS DE FAÇANA I PLÀSTICS/PRODUCTE FILMÒGEN PER A GARANTIR UN CORRECTE CURAT DEL RECRESQUIT I EVITAR LA FISSURACIÓ. TAMBÉ S'INCLOU EL POSTERIOR POLIT DE LA XAPA DE MORTER PER A GARANTIR UNA CORRECTE ADHESIÓ DE LA CAPA FINAL DE PAVIMENT A APLICAR. (ONZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	11,71	€
P-169	P93G-1RE10	M2	RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS, DE 5,5 CM DE GRUIX, AMB MORTER DE CIMENT 1:4 PER A TERRA RADIANT. MORTER AUTONIVELLANT AGILIA DE HOLCIM O EQUIVALENT RESISTENCIA CA-C25-F5 SEGONS UNE-EN 13318:2014, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA DE 2,20 W/m.K I UNA DENSITAT DE 2100 Kg/m3 +/- 100 Kg/m3, REACCIÓ AL FOC TIPUS A1. INCLOU ADHITIUS RETARDANTS DE FRAGUAT, PROTECCIONS PROVISIONALS DE FORATS DE FAÇANA I PLÀSTICS/PRODUCTE FILMÒGEN PER A GARANTIR UN CORRECTE CURAT DEL RECRESQUIT I EVITAR LA FISSURACIÓ. TAMBÉ S'INCLOU EL POSTERIOR POLIT DE LA XAPA DE MORTER PER A GARANTIR UNA CORRECTE ADHESIÓ DE LA CAPA FINAL DE PAVIMENT A APLICAR. (TRETZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	13,92	€
P-170	P93L-B3E6	M2	SOLERA DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'US NO ESTRUCTURAL HNE-15/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ (SETZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	16,32	€
P-171	P93M-I75P	M2	SOLERA DE FORMIGÓ PER ARMAR HA - 30 / F / 20 / XC3 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 300 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.55, DE GRUIX 15 CM, ABOCAT AMB BOMBA TOT SEGONS Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. (TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	33,84	€
P-172	P93P-10UNF	m2	Solera sobre revoltó de polipropilè per a soleres, de polipropilè reciclat, de 30+ 6 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 21 kN/m2, amb Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, armat amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T 15x 15 cm, D 5 mm, amb revoltons de 30 cm d'alçària, indoses les peces especials. C2/V1 segons CTE/DB-HS 2006 (TRENTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	30,24	€
P-173	P9A2-DN5C	m3	Paviment de terra seleccionada d'aportació, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (VINT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	20,69	€
P-174	P9D5-35C2	M2	PAVIMENT INTERIOR, DE RAJOLA DE GRES PREMSAT ESMALTAT ANTILLISCANT TIPUS C2, DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, DE 16 A 25 U PECES/M2 GRUP BIB/BIIA (UNE-EN 14411), PREU ALT, COL·LOCADES AMB ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C1 TEMPS OBERT AMPLIAT (E) SEGONS NORMA UNE-EN 12004 I REJUNTAT AMB BEURADA CG1 (UNE-EN 13888). INCLOU PART PROPORCIONAL DE POLIT I ASPIRAT DE LA XAPA DE MORTER DE SUPORT I PREPARACIÓ PREVIA ABANS DE LA COL·LOCACIÓ DEL PAVIMENT DE GRES. (QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	43,73	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 39

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-175	P9D5-35C3	M2	PAVIMENT INTERIOR, DE RAJOLA DE GRES PREMSAT ESMALTAT ANTILLISCANT TIPUS C3, DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, DE 16 A 25 U PECES/M2 GRUP BIB/BIIA (UNE-EN 14411), PREU ALT, COL·LOCADES AMB ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C1 TEMPS OBERT AMPLIAT (E) SEGONS NORMA UNE-EN 12004 I REJUNTAT AMB BEURADA CG1 (UNE-EN 13888). INCLOU PART PROPORCIONAL DE POLIT I ASPIRAT DE LA XAPA DE MORTER DE SUPORT I PREPARACIÓ PREVIA ABANS DE LA COL·LOCACIÓ DEL PAVIMENT DE GRES. (QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	43,73 €
P-176	P9GB-122T0	M3	PAVIMENT DE FORMIGÓ PER ARMAR AMB ADDITIU HIDRÒFUG HA - 30 / B / 10 / XC4 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 300 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0,55, ESCAMPAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC, ESTESA I VIBRATGE MANUAL, REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT 2 KG/M2 DE CIMENT PORTLANDCOLOR, AMB DÚMPER ELÈCTRIC (CENT TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	137,46 €
P-177	P9J4-9ETA	M2	PELFUT FORMAT PER PERFILS D'ALUMINI ENSAMBLABLES DE 35 A 55 MM D'AMPLÀRIA I 25 MM D'ALÇÀRIA, AMB ACABAT DE RASPALL, INSTAL·LAT ENCASTAT AL PAVIMENT (DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	241,14 €
P-178	P9P7-X4G2	M2	PAVIMENT DE LINÒLEUM EN ROTLLE MODEL VENETO XF2 DE LA CASA TARKETT AMB BASE DE YUTE, SEGONS UNE-EN ISO 24343-1I DE GRUIX DE 2,5 MM, COL·LOCAT AMB ADHESIU ACRÍLIC DE DISPERSIÓ AQUOSA I SOLDAT EN CALENT AMB CORDÓ CEL·LULAR DE DIÀMETRE 4 MM. COLOR A ESCOLLIR PER LA DF AMB PRODUCCIÓ GARANTIDA PER A LA QUANTITAT A INSTAL·LAR A OBRA, INDEPENDENT DE L'STOCK DEL FABRICANT. INCLOU PART PROPORCIONAL DE POLIT I ASPIRAT DE LA XAPA DE MORTER DE SUPORT, APLICACIÓ PRÈVIA DE PASTA D'ANIVELLAMENT I SEGELLATS PERIMETRALS I EN ENTREGA AMB PARAMENTS. CARATERÍSTIQUES: Clasificación de uso comercial 34 y industrial 43 bajo la norma ISO 10874. Su peso total es de 2900 g/m². Resistencia al punzonamiento estático 0,08 mm de valor medido promedio, según la norma EN ISO 24343-1, y atenuación sonora de 6 dB según la norma EN ISO 717-2. Clasificación de resistencia al deslizamiento R9 según la norma DIN 51130 y Clase 2 según la norma UNE 41901. Su clasificación al fuego es CflS1, según la norma EN ISO 13501-1.Se beneficia de un tratamiento superficial tipo xf2 que no precisa decapado ni encerado de por vida, con elevada resistencia a manchas y productos químicos como yodo y eosina. Es bactericida natural, según la ISO 22196. Su tasa de COV después de 28 días es ? 10 ?g/m³ y está clasificado como A+ como parte del etiquetado sanitario. Cuenta con el Certificado Floorscore. Es libre de ftalatos, formaldehido y biocidas. (TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	33,39 €
P-179	P9U4-4ZAY	M	SÒCOL DE FUSTA DE ROURE ENVERNISSADA, DE 10 CM D'ALÇÀRIA, COL·LOCAT AMB TACS D'EXPANSIÓ I CARGOLS (NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	9,55 €
P-180	P9U4-H8J5	M	SÒCOL DE FUSTA DE TAULER HIDRÒFUG DE DM DE 25 MM DE GRUIX, PER A PINTAR O ENVERNISSAR, DE 10 CM D'ALÇÀRIA, COL·LOCAT AMB TACS D'EXPANSIÓ I CARGOLS (VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	8,81 €
P-181	P9U8-4ZR6	M	SÒCOL DE MITJA CANYA DE 6CM DE RADI MÍNIM, DE RAJOLA DE GRES PREMSAT ESMALTAT, DE 6 CM D'ALÇÀRIA, COL·LOCAT AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C2 LLISCAMENT REDUÏT I TEMPS OBERT AMPLIAT (TE) (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888) (VINT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	20,23 €
P-182	P9VE-HCKC	M	ESGLAÓ DE PECES DE FORMIGÓ DE 40X20 CM DE SECCIÓ I 5 CM DE GRUIX, DE COLOR BLANC, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER (TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	37,23 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 40

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-183	P9Z3-DP56	M2	ARMADURA DE LLOSES DE FORMIGÓ AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080 (TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,54 €
P-184	P9Z8-HB7Y	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ, AMB PINTURA DE POLIURETÀ, APLICADA EN DUES CAPEES, AMB NETEJA PRÈVIA I PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE. INCLOU PART PROPORCIONAL DE POLIT I ASPIRAT DE LA XAPA DE MORTER DE SUPORT I PREPARACIÓ PREVIA ABANS DE LA COL·LOCACIÓ DEL PAVIMENT DE GRES. (DIVUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	18,39 €
P-185	P9ZC-4F5T	M	PERFIL DE REMAT D'ALUMINI SENSE SEPARADOR PER A REVESTIMENTS. EL PERFIL PRESETNA UNA TRANSICIÓ EN ANGLE RECTE ENTRE L'ALA DE FIXACIÓ Y L'ALA DE REMAT.L'ALA DE REMAT AMB LA SEVA FORMA UNIFORME PERMET EL ESCATAT DEL REVESTIEMNT. FORMAT AL. 26 MM X L 2,50 METRES X AN.3 MM TIPUS SCHLÜTER-SCHIENE-V O SIMILAR. (CATORZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	14,45 €
P-186	PAN3-CI01	U	CARPINTERIA INTERIOR01 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT DE CARPINTERIA INTERIOR 01, CONJUNT DE MARC PERIMETRAL DE FUSTA ENRASAT A TRASSDOSAT INTERIOR, DOBLE PORTA DE FULLA BATENT DE FUSTA, I SUPERIOR DE FINESTRA SEGONS PLANILLA DE CARPINTERIES EXTERIORS. INCLOU BANDA ACÚSTICA PERIMETRAL, TOTS ELS REMATS ESPECIFICATS A PROJECTE I TOT S ELS DETALL ESPECIFICATS A PROJECTE. AMB UN FORAT D'OBRA DE 320 X 207 CM. CONJUNT COMPOST PER MARC PERIMETRAL DE FUSTA LAMINADA DE PI DE FLANDES CLASSE A, DE SECCIÓ 165X60MM. MUNTANTS I TRAVESSERS DE FUSTA LAMINADA DE PI DE FLANDES CLASSE A, DE SECCIÓ 60X100MM, SEGONS DETALLS. FINESTRA BASCULANT I PORTA FABRICADES EN FUSTA LAMINADA DE PI FLANDES, CLASSE A, DE SECCIÓ 100X60. MIDES: MARC PERIMETRAL DE 320X207 CM. FULLA BATENT DE 219.5X99.5CM. FINESTRA BASCULANT DE 101.5X199CM. TOT EL CONJUNT AMB IMPRIMACIO PROTECTORA I D'ACABAT AMB BASE D'AIGUA AMB DOS CAPEES (2X80-120 fÈM) MAT INCOLOR APLICAT AMB PISTOLA A TALLER. INCLOS ACABAT DE TESTERS NO VISTOS DE FULLA, TENYITS, SEGELLATS, SILICONATS I PERFILATS PERIMETRALS PER REMAT CONTRA REVESTIMENT. AMB VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 5 + 5 DE GRUIX AMB UN BUTIRAL TRANSPARENT, COL·LOCAT AMB LLISTÓ DE FUSTA. FRONTISSES VISTES RODONES D'ACER INOXIDABLE (80X125) ÚS INTENSIU. 4 UNITATS PER FULLA. JOC DE MANETES TUBULARS RECTES SOBRE ROSETA CIRCULAR, TOT D'ACER INOXIDABLE ACABAT SATINAT, MOTOR D'OBERTURA OCULT / VIST D'ACCIONAMENT PER CADENA, 230VAC, 250N. NOTA: EN 10 UNITATS MARCADES, CILINDRE EUROPEU I BOCACLAU ACER INOX ACABAT SATINAT. EN 10 UNITATS MARCADES, INCLOU DOBLE PASADOR EMBUTIT, INFERIOR - SUPERIOR, EN LAFULLA QUE NO DISPOSA DE TANCAMENT AMB CLAU. EN 4 UNITATS MARCADES INCLOU TANCAPORTES HIDRÀULIUC EMBUTIT PER A PORTES BATENTS TIPUS ML.21.813 DE LA CASA JNF O EQUIVALENT. TOTES LES UNITATS INCLOUEN AIREJADOR SEGONS DETALLS NOTA: EN 12 UNITATS MARCADES, INCLOU MOTOR D'OBERTURA VIST D'ACCIONAMENT PER CADENA, DE 230 VAC, 250N, MODEL GEZE SLIMCHAIN O EQUIVALENT. SEGONS DETALL. INCLOU PREMARC DE FUSTA MASSISSA ADAPTAT EN CADA CAS A L'AMPLE DE L'ENVÀ A ON ES TROBI UBICADA LA FUSTERIA, ELEMENTS, SUBESTRUCTURA, TAPETES, SEGELLATS AMB ESCUMA ACÚSTICA DE BAIXA EXPANSIVITAT, MECANISMES, PANY DE COP I CLAU MESTREJADA I/O CONDEMNA, TOPALL A PEU DE PORTA I TOTS ELS MATERIALS, TREBALLS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA. TOT SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. DIMENSIONS A COMPROVAR A OBRA.	845,52 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 41

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

(VUIT-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-187 PAN3-CI02 U CARPINTERIA INTERIOR02 124,38 €

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT DE CARPINTERIA INTERIOR 02, CONJUNT DE MARC PERIMETRAL DE FUSTA ENRASAT A TRASSDOSAT INTERIOR, FULLA FIXA INFERIOR I SUPERIOR. NCLOU BANDA ACÚSTICA PERIMETRAL, TOTS ELS REMATS ESPECIFICATS A PROJECTE I TOT S ELS DETALL ESPECIFICATS A PROJECTE. AMB UN FORAT D'OBRA DE 316 X 171 CM.

CONJUNT COMPOST PER MARC PERIMETRAL DE FUSTA LAMINADA DE PI DE FLANDES CLASSE A, DE SECCIÓ 190X60MM. MARC PERIMETRAL DE PERFILS D'ACER SEGONS DETALLS. MARC PERIMETRAL DE 316X171 CM. MARC SUPERIOR D'ACER 60X171 CM. ACABAT DE FUSTA, TOT EL CONJUNT AMB IMPRIMACIO PROTECTORA I D'ACABAT AMB BASE D'AIGUA AMB DOS CAPES (2X80-120 fÊM) MAT INCOLOR APLICAT AMB PISTOLA A TALLER. INCLOS ACABAT DE TESTERS NO VISTOS DE FULLA, TENYITS, SEGELLATS, SILICONATS I PERFILATS PERIMETRLALS PER REMAT CONTRA REVESTIMENT. L'ACER DE COLOR LACAT A ESCOLLIR PER LA D.F. FUSTA: VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 5 + 5 DE GRUIX AMB UN BUTIRAL TRANSPARENT, COL·LOCAT AMB LLISTÓ DE FUSTA. ACER: VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 5+5 DE GRUIX AMB UN BUTIRAL TRANSPARENT COL·LOCAT AMB PERFIL TUBULAR RECTANGULAR I BANDA DE NEOPRÉ DE SEPARACIÓ.

INCLOU PREMARC DE FUSTA MASSISSA ADAPTAT EN CADA CAS A L'AMPLE DE L'ENVÀ A ON ES TROBI UBICADA LA FUSTERIA, ELEMENTS, SUBESTRUCTURA, TAPETES, SEGELLATS AMB ESCUMA ACÚSTICA DE BAIXA EXPANSIVITAT, MECANISMES, PANY DE COP I CLAU MESTREJADA I/O CONDEMNA, TOPALL A PEU DE PORTA I TOTS ELS MATERIALS, TREBALLS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA. TOT SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. DIMENSIONS A COMPROVAR A OBRA.

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-188 PAN3-CI03 U CARPINTERIA INTERIOR03 449,10 €

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT DE CARPINTERIA INTERIOR 03, CONJUNT DE PORTA CORREDISSA EMBEGUDA DE FUSTA CONTRAXAPADA VISTA D'UNA FULLA AMB MIDES TOTALS FULLA 980X2110 MM. AMB UN FORAT D'OBRA DE 211 X 188 CM.

CONJUNT COMPOST PER FULLA CORREDISSA DE 35MM DE GRUIX TOTAL AMB TAULER CONTRAXAPAT VIST VERNISSAT A DUES CARES DE 10 MM DE FUSTA DE PI AMB AÏLLAMENT DE FUSTA. ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA DE PI AMB AÏLLAMENT DE FUSTA. INCLÒS PERFILAT I TRACTAMENT D'ARESTES. TOTES LES VETES DE FUSTA ORIENTADES EN LA MATEIXA DIRECCIÓ. BASTIDOR PER PORTA EMBEGUDA. SISTEMA DE GÀBIA PER A PORTES CORREDISSES EMBEGUDES MODEL KIT FUTURA DEL FABRICANT KRONA O EQUIVALENT. INCLOU TOTS ELS AJUSTOS, DUSTES, REFORÇOS, PERFILERIA ESPECIAL, DOBLATS DE PLAQUES, I TRACTAMENTS DE JUNTES I ARESTES DE PLAQUES. GUIA CORREDISSA MODEL SLID 60 RETRAC DEL FABRICANT KLEIN O EQUIVALENT, EMBEGUDA EN BASTIDOR / GÀBIA I FIXADA A PERFILERIA D'ENVÀ DE CARTRÓ GUIX. INCLÒS GUIADOR INFERIOR, REFORÇOS, PECES ESPECIALS, FUSTES I QUALEVOL MITJA DE FIXACIÓ. TOT EL CONJUNT AMB IMPRIMACIO PROTECTORA I D'ACABAT AMB BASE D'AIGUA AMB DOS CAPES (2X80-120 fÊM) MAT INCOLOR APLICAT AMB PISTOLA A TALLER. INCLOS ACABAT DETESTERS NO VISTOS DE FULLA, TENYITS, SEGELLATS, SILICONATS I PERFILATS PERIMETRLALS PER REMAT CONTRA REVESTIMENT. JOC DE TIRADOR TUBULARS SOBRE ROSETA CIRCULAR, ACER INOXIDABLE ACABAT SATINAT. INCLOU PESTELL PER A PORTA CORREDISSA ADAPAT PER ACCESSIBILITAT AMB DESBLOQUEIG PER LA CARA EXTERIOR.

INCLOU PREMARC DE FUSTA MASSISSA ADAPTAT EN CADA CAS A L'AMPLE DE

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 42

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

L'ENVÀ A ON ES TROBI UBICADA LA FUSTERIA, ELEMENTS, SUBESTRUCTURA, TAPETES, SEGELLATS AMB ESCUMA ACÚSTICA DE BAIXA EXPANSIVITAT, MECANISMES, PANY DE COP I CLAU MESTREJADA I/O CONDEMNA, TOPALL A PEU DE PORTA I TOTS ELS MATERIALS, TREBALLS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA. TOT SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. DIMENSIONS A COMPROVAR A OBRA.

(QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-189 PAN3-CI05 U CARPINTERIA INTERIOR 05 229,22 €

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT DE CARPINTERIA INTERIOR 05, CONJUNT DE PORTA D'UNA FULLA BATENT DE PAS 80, INCLOU FIXACIÓ PARAMENT, INCLOU TOTS ELS DETALLS SEGONS PROJECTE. FORAT D'OBRA DE 214 X 98 CM.

CONJUNT COMPOST PER PERFILS MARCS DE FUSTA MECANITZADA SEGONS GEOMETRIA DE DETALLS, FULLA BATENT DE 45 MM DE GRUIX TOTAL FORMADA PER BASTIMENT DE FUSTA I TAULER DE FUSTA CONTRAXAPADA DE 8 MM A AMBDUES CARES I AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE FUSTA, SENSE TAPETES PERIMETRLALS. MARC PERIMETRAL DE FUSTA SERRADA DE PI DE FLANDES, CLASSE A, DE SECCIÓ 40X85 MM. MARC PERIMETRAL DE 960X2240 MM. FULLA BATENT DE 900X2200 MM. TOT EL CONJUNT AMB IMPRIMACIO PROTECTORA I D'ACABAT AMB BASE D'AIGUA AMB DOS CAPES (2X80-120 fÊM) MAT INCOLOR APLICAT AMB PISTOLA A TALLER. INCLOS ACABAT DE TESTERS NO VISTOS DE FULLA, TENYITS, SEGELLATS, SILICONATS I PERFILATS PERIMETRLALS PER REMAT CONTRA REVESTIMENT. JOC DE MANETES INTERIORS - EXTERIOR DE TIPUS TUBULAR RECTE D'ACER INOXIDABLE. PANY DE COP SILENCIOS

NOTA: INCLOU TANCAPORTES HIDRÀULIUC EMBUTIT PER A PORTES BATENTS TIPUS ML.21.813 DE LA CASA JNF O EQUIVALENT.

INCLOU PREMARC DE FUSTA MASSISSA ADAPTAT EN CADA CAS A L'AMPLE DE L'ENVÀ A ON ES TROBI UBICADA LA FUSTERIA, ELEMENTS, SUBESTRUCTURA, TAPETES, SEGELLATS AMB ESCUMA ACÚSTICA DE BAIXA EXPANSIVITAT, MECANISMES, PANY DE COP I CLAU MESTREJADA I/O CONDEMNA, TOPALL A PEU DE PORTA I TOTS ELS MATERIALS, TREBALLS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA. TOT SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. DIMENSIONS A COMPROVAR A OBRA.

(DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-190 PAN3-CI06 U CARPINTERIA INTERIOR 06 187,29 €

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT DE CARPINTERIA INTERIOR 06, CONJUNT DE PORTA D'UNA FULLA BATENT DE PAS 70, INCLOU FIXACIÓ PARAMENT, INCLOU TOTS ELS DETALLS SEGONS PROJECTE. FORAT D'OBRA DE 215 X 90 CM.

CONJUNT COMPOST PER MARC PERFIMETRAL DE FUSTA SERRADA DE PI DE FLANDES, CLASSE A, DE SECCIÓ 75X50 MM. PORTA BATENT DE CONTRAXAPAT DE 8MM DE GRUIX AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE FUSTA I GRUIX TOTAL DE 50 MM. AMB GOMA D'ESTANQUITAT ENTRE MARC I FULLA. TOT ENRASAT PER LA CARA EXTERIOR. INCLOSA FIXACIÓ A PARAMENT. INCLOU TOTS ELS DETALLS SEGONS PROJECTE.MARC PERIMETRAL DE 800X2150MM. FULLA BATENT DE 820X2120MM. ACABAT PER AMBDUES CARES AMB XAPA HPL TIPUS FORMICA O EQUIVALENT. COLOR A ESCOLLIR PER LA D.F. TOT EL CONJUNT AMB IMPRIMACIO PROTECTORA I D'ACABAT AMB BASE D'AIGUA AMB DOS CAPES (2X80-120 fÊM) MAT INCOLOR APLICAT AMB PISTOLA A TALLER. INCLOS ACABAT DE TESTERS NO VISTOS DE FULLA, TENYITS, SEGELLATS, SILICONATS I PERFILATS PERIMETRLALS PER REMAT CONTRA REVESTIMENT. JOC DE MANETES INTERIORS - EXTERIOR DE TIPUS TUBULAR RECTE D'ACER INOXIDABLE ACABAT SATINAT. PANY DE COP SILENCIÓS. CONDEMA AMB DESBLOQUEIG SOBRE ROSETA CIRUCLAR DE DIÀMETRE 50 MM,

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 43

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			ACER INOXIDABLE ACABAT SATINAT.	
			INCLOU REMARC DE FUSTA MASSISSA ADAPTAT EN CADA CAS A L'AMPLE DE L'ENVÀ A ON ES TROBI UBICADA LA FUSTERIA, ELEMENTS, SUBESTRUCTURA, TAPETES, SEGELLATS AMB ESCUMA ACÚSTICA DE BAIXA EXPANSIVITAT, MECANISMES, PANY DE COP I CLAU MESTREJADA I/O CONDEMNNA, TOPALL A PEU DE PORTA I TOTS ELS MATERIALS, TREBALLS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA. TOT SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. DIMENSIONS A COMPROVAR A OBRA.	
			(CENT VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	
P-191	PAN3-CI07	U	CARPINTERIA INTERIOR07	391,32 €
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT DE CARPINTERIA INTERIOR 07, CONJUNT DE PORTA CORREDISSA EMBEGUDA DE FUSTA LACADA D'UNA FULLA AMB MIDES TOTALS 107,5 X 3170 MM. AMB UN FORAT D'OBRA DE 101 X 3160 MM (SOTA BIGA).	
			CONJUNT COMPOST PER FULLA CORREDISSA DE 35 DE GRUIX TOTAL AMB TAULER DE FIBRES DE FUSTA DM LACAT A DUES CARES DE 10 MM AMB AÏLLAMENT INTERIOR DE FIBRA DE FUSTA. INCLÒS PERFILAT I TRACTAMENT D'ARESTES. INCLOU BISELAT SUPERIOR I INFERIOR DE LA FULLA PER EMPOTRAMENT DE LA GUIA I DEL TIRADOR.ENVÀ DE CARTRÓ GUIX AMB REFORÇ DE MUNTANTS I TRAVERSERS DE FUSTA SEGONS DETALL. GUIA CORREDISSA MODEL SLID 60 RETRAC DEL FABRICANT KLEIN O EQUIVALENT, EMBEGUDA EN BASTIDOR I FIXADA A PERFILERIA D'ENVÀ DE CARTRÓ GUIX. INCLÒS GUIADOR INFERIOR, REFORÇOS, PECES ESPECIALS, FUSTES I QUALEVOL MITJÀ DE FIXACIÓ. EMBUTIDA EN REBAIX PREPARAT EN BIGA DE FUSTA LAMINADA. DIMENSIÓ DEL FORAT DE 101X3160 (SOTA BIGA). DIMENSIÓ DE FULLA DE PORTA CORREDISSA DE 1125X3170MM. VERNÍS A L'AIGUA ECOLÒGIC, MAT INCOLOR, TIPUS M22 DE TITANLUX O SIMILAR. DE REACCIÓ AL FOC B-S2,D0. UNA CAPA BASE, DUES D'ACABAT. INCLÒS ACABAT DE TESTERS NO VISTOS DE FULLA, TENYITS, SEGELLATS, SILICONATS I PERFILATS PERIMETRLS PER REMAT CONTRA REVESTIMENT. JOC DE TIRADORS INTERIOR - EXTERIOR TUBULARS SOBRE ROSETA CIRCULAR, D'ACER INOXIDABLE ACABAT SATINAT. INCLOU FERRATGES, MECANISMES, JUNTES, I TOT EL NECESSARI PER LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
			INCLOU REMARC DE FUSTA MASSISSA ADAPTAT EN CADA CAS A L'AMPLE DE L'ENVÀ A ON ES TROBI UBICADA LA FUSTERIA, ELEMENTS, SUBESTRUCTURA, TAPETES, SEGELLATS AMB ESCUMA ACÚSTICA DE BAIXA EXPANSIVITAT, MECANISMES, PANY DE COP I CLAU MESTREJADA I/O CONDEMNNA, TOPALL A PEU DE PORTA I TOTS ELS MATERIALS, TREBALLS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA. TOT SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. DIMENSIONS A COMPROVAR A OBRA.	
			(TRES-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	
P-192	PAN3-CI09	U	CARPINTERIA INTERIOR09	812,44 €
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT DE CARPINTERIA INTERIOR 09, CONJUNT DE PORTA CORREDISSA EMBEGUDA EN TRASDOSSAT DE FUSTA D'UNA FULLA AMB MIDES TOTALS 2250 X 3200 MM.	
			CONJUNT COMPOST PER FULLA CORREDISSA DE 35MM DE GRUIX TOTAL AMB TAULER CONTRAXAPAT A LES DUES CARES DE 8MM DE FUSTA DE PI DE FLANDES I ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA DE PI AMB AÏLLAMENT DE FUSTA. INCLÒS PERFILAT I TRACTAMENT D'ARESTES. ESPAI DE PAS DE DIMENSIONS DE 1950X3160MM. DIMENSIONS DE FULLA CORREDISSA DE 2250X3200MM. GUIA CORREDISSA MODEL SLID 60 RETRAC DEL FABRICANT KLEIN O EQUIVALENT, FIXADA A PARAMENT VERTICAL SEGONS PLANOL, AMB TOPALL REGULADOR D'OBERTURA I GUIADOR EN LA PART INFERIOR. TOT AMB DOS CAPES (2X80-120	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 44

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			JÊM) MAT INCOLOR APLICAT AMB PISTOLA A TALLER. INCLOS ACABAT DE TESTERS NO VISTOS DE FULLA, TENYITS, SEGELLATS, SILICONATS I PERFILATS PERIMETRLS PER REMAT CONTRA REVESTIMENT. JOC DE MANETES INTERIORS - EXTERIOR DE TIPUS TUBULAR RECTE D'ACER INOXIDABLE. PANY DE COP SILENCIÓS.	
			INCLOU REMARC DE FUSTA MASSISSA ADAPTAT EN CADA CAS A L'AMPLE DE L'ENVÀ A ON ES TROBI UBICADA LA FUSTERIA, ELEMENTS, SUBESTRUCTURA, TAPETES, SEGELLATS AMB ESCUMA ACÚSTICA DE BAIXA EXPANSIVITAT, MECANISMES, PANY DE COP I CLAU MESTREJADA I/O CONDEMNNA, TOPALL A PEU DE PORTA I TOTS ELS MATERIALS, TREBALLS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA. TOT SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. DIMENSIONS A COMPROVAR A OBRA.	
			(VUIT-CENTS DOTZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	
P-193	PAN3-CI11	U	CARPINTERIA INTERIOR 11	188,43 €
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT DE CARPINTERIA INTERIOR 11, CONJUNT DE PORTA D'UNA FULLA BATENT DE PAS 70, INCLOU FIXACIÓ PARAMENT, INCLOU TOTS ELS DETALLS SEGONS PROJECTE. FORAT D'OBRA DE 830 X 2015 CM.	
			CONJUNT COMPOST PER FULLA DE 40 MM D'ESPESSOR, FORMADA PER DUES FULLES D'ACER GALVANITZAT DE 0.8 MM D'ESPESSOR, UNIÓ SENSE SOLDADURA I AÏLLAMENT INTERIOR D'ESPUMA DE POLIURETÀ, PROTECCIONS EN SÒCOL D'ACER INOXIDABLE ADHERIA A PORTA AMB COLA SEGONS SISTEMA CERTIFICAT. INCLOU SISTEMA DE SEGURETAT ANTI APLASTAMENT AMB PERFIL D'ALUMINI AMB GOMA. MARC DE XAPA D'ACER GALVANITZAT AMB TRES FRONTISSES DE DOBLE ACCIÓ. PLACA D'OBERTURA DE 25 CM D'AMPLADA, ADHERIDES A PORTA AMB COLA SEGONS SISTEMA CERTIFICAT.	
			NOTA: OBERTURA 'VAIVÉ' A CONFIRMAR EN LES DUES UNITATS EN OBRA. INCLOU ULL DE BOU DE Ø 300 MM DE DIÀMETRE AMB VIDRE TRANSPARENT	
			INCLOU REMARC DE FUSTA MASSISSA ADAPTAT EN CADA CAS A L'AMPLE DE L'ENVÀ A ON ES TROBI UBICADA LA FUSTERIA, ELEMENTS, SUBESTRUCTURA, TAPETES, SEGELLATS AMB ESCUMA ACÚSTICA DE BAIXA EXPANSIVITAT, MECANISMES, PANY DE COP I CLAU MESTREJADA I/O CONDEMNNA, TOPALL A PEU DE PORTA I TOTS ELS MATERIALS, TREBALLS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA. TOT SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. DIMENSIONS A COMPROVAR A OBRA.	
			(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	
P-194	PAN3-CI12	U	CARPINTERIA INTERIOR 12	817,55 €
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT DE CARPINTERIA INTERIOR 12, CONJUNT DE DIVISÒRIA DE PERFILERIA DE MUNTANTS I TRAVERSERS D'ACER GALVANITZAT DE 8/10 DE GRUIX AMB SECCIÓ 57X30 MM AMB VIDRES LAMINARS 3+3. INCLOU PORTA DINS DEL SISTEMA. DIMENSIONS SEGONS REPLANTEIG. ACABAT A ESCOLLIR PER DF. MANETA A ESCOLLIR PER DF	
			INCLOU REMARC DE FUSTA MASSISSA ADAPTAT EN CADA CAS A L'AMPLE DE L'ENVÀ A ON ES TROBI UBICADA LA FUSTERIA, ELEMENTS, SUBESTRUCTURA, TAPETES, SEGELLATS AMB ESCUMA ACÚSTICA DE BAIXA EXPANSIVITAT, MECANISMES, PANY DE COP I CLAU MESTREJADA I/O CONDEMNNA, TOPALL A PEU DE PORTA I TOTS ELS MATERIALS, TREBALLS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA. TOT SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. DIMENSIONS A COMPROVAR A OBRA.	
			(VUIT-CENTS DISSET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 45

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-195	PAN3-CI13	U	CARPINTERIA INTERIOR 13	1.983,85 €
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT DE CARPINTERIA INTERIOR 13, CONJUNT DE DIVISÒRIA DE PERFLERIA DE MUNTANTS I TRAVESSERS D'ACER GALVANITZAT DE 8/10 DE GRUIX AMB SECCIÓ 57X30 MM AMB VIDRES LAMINARS 3+3. INCLOU PORTA DINS DEL SISTEMA. DIMENSIONS SEGONS REPLANTEIG. ACABAT A ESCOLLIR PER DF. MANETA A ESCOLLIR PER DF	
			INCLOU REMARC DE FUSTA MASSISSA ADAPTAT EN CADA CAS A L'AMPLE DE L'ENVÀ A ON ES TROBI UBICADA LA FUSTERIA, ELEMENTS, SUBESTRUCTURA, TAPETES, SEGELLATS AMB ESCUMA ACÚSTICA DE BAIXA EXPANSIVITAT, MECANISMES, PANY DE COP I CLAU MESTREJADA I/O CONDEMNNA, TOPALL A PEU DE PORTA I TOTS ELS MATERIALS, TREBALLS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA. TOT SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. DIMENSIONS A COMPROVAR A OBRA.	
			(MIL NOU-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	
P-196	PAS2-CI04	U	CARPINTERIA INTERIOR 04	487,73 €
			PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C60, UNA FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE 90 X 210 CM, PREU ALT, COL·LOCADA. FORAT D'OBRA DE 215,8 X 101,5 CM.	
			CONJUNT COMPOST PER FULLA D'AGLOMERAT DE FUSTA DE BAIXA DENSITAT I BASTIDOR PERIMETRAL DE DM IGNIFUG D'ALTA INSENSITAT DE 45 MM D'ESPESSOR. ACABAT AMB DOS TAULERS DE FUSTA CONTRAXAPADA VISTA. TOTES LES VETES DE FUSTA ORIENTADES EN LA MATEIXA DIRECCIÓ. MARC FABRICAT AMB DM IGNIFUG D'ALTA DENSITAT, SECCIÓ MÍNIMA 137.5X40 MM. EL BASTIDOR INCORPORA UNA JUNTA INTUMESCENT OCULTA QUE ASSEGURA EL SEGELLAT DE LA FULLA I EL MARC. REMARC DE FUSTA DE1015X2158 MM. FULLA BATENT DE 930X2130MM. CAPES (2X80-120) DE VERNIS MAT INCOLOR EN BASE D'AIGUA QUE NO MODIFIQUI LES CARACTERÍSTIQUES DE RESISTÈNCIA AL FOC. ACABAT INTERIOR COLOR LACAT A ESCOLLIR PER LA DF, QUE NO MODIFIQUI LES CARACTERÍSTIQUES DE RESISTÈNCIA AL FOC. INCLÒS ACABAT DE TESTERS NO VISTOS DE FULLA I PERFILATS PERIMETRALS PER REMAT CONTRA REVESTIMENTS. JOC DE MANETES TUBULARS RECTES SOBRE ROSETA CIRCULAR, TOT D'ACER INOXIDABLE ACABAT LACAT COLOR A ESCOLLIR PER LA D.F. PANY DE COP SILENCIÓS.	
			NOTA: EN FUSTERIES INDICADES INCORPORAR CONDEMNNA. INCLOU TANCAPORTES EN TOTES LES UNITATS.	
			INCLOU REMARC DE FUSTA MASSISSA ADAPTAT EN CADA CAS A L'AMPLE DE L'ENVÀ A ON ES TROBI UBICADA LA FUSTERIA, ELEMENTS, SUBESTRUCTURA, TAPETES, SEGELLATS AMB ESCUMA ACÚSTICA DE BAIXA EXPANSIVITAT, MECANISMES, PANY DE COP I CLAU MESTREJADA I/O CONDEMNNA, TOPALL A PEU DE PORTA I TOTS ELS MATERIALS, TREBALLS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA. TOT SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. DIMENSIONS A COMPROVAR A OBRA.	
			(QUATRE-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	
P-197	PAS2-CI08	U	CARPINTERIA INTERIOR 08	493,10 €
			PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-60-C5, UNA FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE 90X210 CM, PREU ALT AMB FINESTRETA, COL·LOCADA. FORAT D'OBRA 1000 X 2250 MM.	
			CONJUNT COMPOST PER PORTA BATENT TALLAFOCS EI2-60-C5, FORMADA PER DUES PLANXES D'ACER GALVANITZAT DE 0.80 MM ENSAMBLADES SENSE SOLDADURA, AMB LA CAMARA INTERIOR AMB AÏLLAMENT IGNIFUG I TÈRMIC DE 63 MM DE GRUIX. REMARC ABRAÇA MURS EI2-60-C5. REMARC SENSE MOTLLURA	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 46

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			D'ACER GALVANITZAT, SUBMINISTRAT AMB GRAPES PER ANCLATGE A MUR, FABRICAT A MIDA SEGONS ESPESSOR FINAL DEL MUR. INCLOU TORNILLERIA ROSCA A XAPA PER CARGOLAR EL MARC AL REMARC. MARC DE SISTEMA AMB CONDICIONS DE RESISTENCIA AL FOC EI2-60-C5 TIPUS CS5, DE 1.5MM D'ESPESSOR O EQUIVALENT. INCORPORA JUNTA INTUMESCENT, AJUSTAT I PREPARAT EN OBRA PER A LA SEVA FIXACIÓ. ACABAT TIPUS ACER INOX. TRES FRONTISSES AMB MARCAT CE. JOC DE MANETES INTERIORS - EXTERIOR DE TIPUS TUBULAR RECTE D'ACER INOXIDABLE. PANY DE COP SILENCIÓS. DISPOSITIU DE RETENCIÓ ELECTROMAGNÈTICA HOMOLOGAT DE PARET PER A PORTES CONTRA INCÈNDIS. ANCLATGE A TRASDOSSAT EN EL SENTIT D'OBERTURA SEGONS ESPECIFICACIONS PRODUCTE. INCLOU ARTICULACIÓ DE LA CONTRAPLACA DE RETENCIÓ ELECTROMAGNÈTICA EN LA PORTA.	
			NOTA: INCLOU MIRILLA TALLA-FOCS STANDARD DE 400 MM DE DIÀMETRE, MUNTADA EN PORTA MITJANÇANT AROS INOXIDABLES.	
			INCLOU REMARC DE FUSTA MASSISSA ADAPTAT EN CADA CAS A L'AMPLE DE L'ENVÀ A ON ES TROBI UBICADA LA FUSTERIA, ELEMENTS, SUBESTRUCTURA, TAPETES, SEGELLATS AMB ESCUMA ACÚSTICA DE BAIXA EXPANSIVITAT, MECANISMES, PANY DE COP I CLAU MESTREJADA I/O CONDEMNNA, TOPALL A PEU DE PORTA I TOTS ELS MATERIALS, TREBALLS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA. TOT SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. DIMENSIONS A COMPROVAR A OBRA.	
			(QUATRE-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	
P-198	PAS2-CI10	U	CARPINTERIA INTERIOR 10	309,30 €
			PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI-60-C5, UNA FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE 80 X 210 CM, PREU ALT , COL·LOCADA, INCLOSA FIXACIÓ A PARAMENT,INCLOU TOTS ELS REMATS SEGONS PROJECTE. . FORAT D'OBRA 2150 X 900 MM.	
			CONJUNT COMPOST PER PORTA BATENT TALLAFOCS EI2-60-C5, FORMADA PER DUES PLANXES D'ACER GALVANITZAT DE 0.80 MM ENSAMBLADES SENSE SOLDADURA, AMB LA CAMARA INTERIOR AMB AÏLLAMENT IGNIFUG I TÈRMIC DE 63 MM DE GRUIX. REMARC ABRAÇA MURS EI2-60-C5. REMARC SENSE MOTLLURA D'ACER GALVANITZAT, SUBMINISTRAT AMB GRAPES PER ANCLATGE A MUR, FABRICAT A MIDA SEGONS ESPESSOR FINAL DEL MUR. INCLOU TORNILLERIA ROSCA A XAPA PER CARGOLAR EL MARC AL REMARC. MARC DE SISTEMA AMB CONDICIONS DE RESISTENCIA AL FOC EI2-60-C5 TIPUS CS5, DE 1.5MM D'ESPESSOR O EQUIVALENT. INCORPORA JUNTA INTUMESCENT, AJUSTAT I PREPARAT EN OBRA PER A LA SEVA FIXACIÓ. ACABAT TIPUS ACER INOX. TRES FRONTISSES AMB MARCAT CE. JOC DE MANETES INTERIORS - EXTERIOR DE TIPUS TUBULAR RECTE D'ACER INOXIDABLE. PANY DE COP SILENCIÓS.	
			NOTA:EN FUSTERIES INDICADES INCORPORAR BARRA ANTIPÀNIC.	
			INCLOU REMARC DE FUSTA MASSISSA ADAPTAT EN CADA CAS A L'AMPLE DE L'ENVÀ A ON ES TROBI UBICADA LA FUSTERIA, ELEMENTS, SUBESTRUCTURA, TAPETES, SEGELLATS AMB ESCUMA ACÚSTICA DE BAIXA EXPANSIVITAT, MECANISMES, PANY DE COP I CLAU MESTREJADA I/O CONDEMNNA, TOPALL A PEU DE PORTA I TOTS ELS MATERIALS, TREBALLS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA. TOT SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. DIMENSIONS A COMPROVAR A OBRA.	
			(TRES-CENTS NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	
P-199	PAVA-GL	U	COL·LOCACIÓ DE PERSIANA GRADUABLE LAMISOL III 70 FIX DE LAMES ORIENTABLES D'ALUMINI PERFILAR EN UNA AMPLADA DE 69 MM TERMOLACADES MAB PINTURES DE POLIÈSTER O POLIAMIDA TERMOENDURIDES AL FORN. LA TRACCIÓ I REGULACIÓ DE LES LAMES ES MITJANÇANT CINTES I CORDONS TÈXTILS D'ALTA RESISTÈNCIA A LA INTÈMPÈRIE I GUIES TIPUS L D'ALUMINI EXTRUIT DE 24 X 35 MM TERMOLACADES. ACCIONAMENT DE MOTOR EN PONT DE XAPA D'ACER AMB GALVANITZAT SENDZIMIR. SISTEMA AUTOPORTANT FINS A 2500 D'AMPLADA SENSE NECESSITAT DE FIXACIÓ A ESTREPS. BURLET DE GUIA L NEGRE O GRIS DE LA	1.454,72 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 47

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-200	PB12-SER1	M	MARCA GRIESSER O EQUIVALENT. DE COLOR RAL ESTÀNDARD.	156,98 €
			INCLOU EL BURLETE GUÍA TIPUS FIX L O EQUIVALENT EN COLOR NEGRE (SIMILAR AL RAL 9005).	
			(MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	
			REF.SER01 BARANA METÀL·LICA D'ACER FORMADA PER BASTIMENT DE PASSAMÀ D'ACER DE Ø30 MM, AMB MUNTANT INTERMEDI PER RIGIDITZACIÓ. MALLA XARXA D'ACER INOXIDABLE AISI 316, AMB DIAMETRE DE CABLE DE 1.5 MM I ROMBE DE DE DIMENSIONS 50X87, DE LA MARCA BEC O EQUIVALENT, AMB PLETINA METÀLICA D'ACER DE SUBJECCIÓ DE MARC PERIMETRAL, FORMADA PER PEÇA RECTANGULAR D'ACER DE 50X50MM I 10MM D'ESPESSOR DE DIMENSIONS. ALÇADA DE LA BARANA 93CM. FIXACIÓ MITJANÇANT UNIÓ ENTRE PLETINES D'ACER I MARC PERIMETRAL MITJANÇANT ROSCA ZINCADA, FEMELLES I VOLANDERES SEGONS MÈTRICA PROJECTE, A VALIDAR PER LA D.F. ACABAT D'ACER GALVANITZAT EN CALENT PER IMMERSIÓ. SEGUINT EL PROCÉS DE DESENGREIXAR, DECAPAR, FLUXUAR I ASSECAR. ACABAT AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ I DUES AMB PINTURA DE RESINDES DE POLIÈSTER SATURATS, ENDURIDORS SENSE TGIC, PIGMENTS I ADDITIUS I D'APARCENÇA TEXTURITZAT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F. (NO INCLOSA)	
P-201	PB12-SER2	M	INCLOU ARAÑDELES DE NEOPRÉ EN RELACIONS DE MATERIALS METÀL·LICS AMB PARS GALVÀNICS NO COMPATIBLES.	214,76 €
			SINGULARITATS: DIMENSIONS ENTRE ESTRUCTURA BALCONS A COMPROVAR I VALIDAR EN OBRA. REPLANTEJAR SEGONS MIDES EXACTES.	
			PROCÉS: PRIMER ES REALITZARAN LES SOLDADURES I MARCS PERIMETRAIS A TALLER I POSTERIOR VALIDACIÓ PER LA DF ES PORTARÀ A FER EL BANY GALVÀNIC AMB ADDITIU DE RECOBRIMENT ORGÀNIC SENSE CROM HEXAVALENT I MONO COMPONENT, CONTÉ UN POLÍMER ORGÀNIC I UNA PETITA QUANTITAT DE CROM TRIVALENT.	
			(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	
P-202	PB12-SER1	M	BARANA METÀL·LICA D'ACER FORMADA PER BASTIMENT DE PASSAMÀ D'ACER DE 40X10 MM I BARROTS DE Ø10MM SOLDATS AL MARC PERIMETRAL, SEPARACIÓ ENTRE ELLS DE 90MM I ESPAI INTERMMÈDI DE 80 MM, A VALIDAR PER LA D.F. PLETINA METÀLICA D'ACER DE SUBJECCIÓ DE MARC PERIMETRAL, FORMADA PER PEÇA RECTANGULAR D'ACER DE 10MM D'ESPESSOR DE DIMENSIONS SEGONS DIBUIXOS, AMB DOS PERFORACIONS DE Ø 10MM PER CARGOLS, UNIDA MITJANÇANT SOLDADURA A PLETINA EN L 100X100X10MM DE SUBESTRUCTURA BALCONS. ACABAT D'ACER GALVANITZAT EN CALENT PER IMMERSIÓ. SEGUINT EL PROCÉS DE DESENGREIXAR, DECAPAR, FLUXUAR I ASSECAR. ACABAT AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ I DUES AMB PINTURA DE RESINDES DE POLIÈSTER SATURATS, ENDURIDORS SENSE TGIC, PIGMENTS I ADDITIUS I D'APARCENÇA TEXTURITZAT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F.(NO INCLOSA) FIXACIÓ DE BARANA MITJANÇANT UNIÓ ENTRE PLETINES D'ACER I MARC PERIMETRAL MITJANÇANT ROSCA ZINCADA, FEMELLES I VOLANDERES SEGONS MÈTRICA PROJECTE, A VALIDAR PER LA D.F.	109,39 €
			INCLOU ARAÑDELES DE NEOPRÉ EN RELACIONS DE MATÈRIALS METÀL·LICS AMB PARS GALVÀNICS NO COMPATIBLES.	
			SINGULARITATS: DIMENSIONS ENTRE ESTRUCTURA BALCONS A COMPROVAR I VALIDAR EN OBRA. REPLANTEJAR SEGONS MIDES EXACTES. PROCÉS: PRIMER ES REALITZARAN LES SOLDADURES I MARCS PERIMETRAIS A TALLER I POSTERIOR VALIDACIÓ PER LA DF ES PORTARÀ A FER EL BANY	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 48

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-202	PB70-HC70	m	GALVÀNIC AMB ADDITIU DE RECOBRIMENT ORGÀNIC SENSE CROM HEXAVALENT I MONO COMPONENT, CONTÉ UN POLÍMER ORGÀNIC I UNA PETITA QUANTITAT DE CROM TRIVALENT. (DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	5,73 €
			Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat (CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	
P-203	PB70-HC73	u	Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal, fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1 (DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	298,08 €
P-204	PB70-HC77	u	Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1 (SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	77,70 €
P-205	PBF6-Z001	u	Z01. Armari per allotjament de la clau interna d'escomesa segons EGT-10-006. Inclús reducció de tuberia interior a diàmetre escomesa que marqui la companyia, brida de connexió, tapa de fosa C250, desaigne a xarxa de sanejament. Característiques: DN escomesa: 75 (a confirmar amb companyia suministradora). Dimensions i components segons compoanyia d'aigües. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (QUATRE-CENTS CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	405,20 €
P-206	PC16-5NMI	M2	MIRALL DE LLUNA INCOLORA DE GRUIX 5 MM COL·LOCAT ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA (SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	74,04 €
P-207	PC16-5NMX	U	E.02 MIRALL DE GRANS DIMENSIONS DE TAULER A SOTA - BIGA SOBREPOSAT A DIVISÒRIA DE CARTRÓ GUIX, DE LLUNA INCOLORA DE GRUIX 5 MM I CANTELL POLIT SENSE BISELAR, COL·LOCAT AMB ADHESIU ADEQUAT SOBRE PARAMENT.	372,64 €
			INCLOU TRACTAMENT EN CANTONADES PER EVITAR OXIDACIONS.	
			TRASLLAT I COL·LOCACIÓ EN UNA PEÇA. DIMENSIONS A REPLANTEJAR EN OBRES. COL·LOCAT AMB ADHESIU ADEQUAT SOBRE PARAMENT. (TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	
P-208	PC16-5NXX	U	E.01 MIRALL ENRASAT EN REVESTIMENT DE RAJOLA DE GRES CERÀMIC DE 10X10 CM., DE LLUNA INCOLORA DE GRUIX 5 MM I CANTELL POLIT SENSE BISELAR, COL·LOCAT AMB ADHESIU ADEQUAT SOBRE PARAMENT.	72,55 €
			INCLOU TRACTAMENT EN CANTONADES PER EVITAR OXIDACIONS.	
			(SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	
P-209	PC1C-BNWN	M2	VIDRE AÏLLANT DE LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT DE 6+6 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE 12 MM I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT DE LLUNA INCOLOR, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA, ACER O ALUMINI (CENT NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	109,39 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 49

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-210	PC1H-HOM5	M2	VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 2 LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 3+3 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA, ACER O ALUMINI (QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	49,81	€
P-211	PC1H-HOM7	M2	VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 2 LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 5+5 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA, ACER O ALUMINI (SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	61,88	€
P-212	PD06-VO3R	u	Pou de registre de peces de formigó prefabricat circular de diàmetre 100 cm i 1,6 m de fondària, amb Solera amb mitja canya de Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0, de 15 cm de gruix mínim i de planta interior 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, i part proporcional de peces especials, Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat (SIS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	637,58	€
P-213	PD17-4737	m	Conducte de ventilació de Tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 75 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (DIVUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	18,06	€
P-214	PD17-4741	m	Baixant de Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	38,59	€
P-215	PD17-Z001	u	Tap ventilació per sortida de ventilacio de sanejament de 110mm. (TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	37,45	€
P-216	PD17-Z002	u	Tap ventilació per sortida de ventilacio de sanejament de 75mm. (TRENTA-TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	33,17	€
P-217	PD1A-F11K	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (DINOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	19,46	€
P-218	PD1A-Z001	u	Recollida aigües fecals i condesats per interior local humitat tipus 1. Montatge empotrat i/o suspes per fals sostre de planta inferior. Inclou: · tuberia insonoritzada, muntatge superficial o empotrat, en PP multicapa UNE EN 1451, amb proteccio exterior contra raig UV e interior contra incrustacions. Unio per junta elastica. Marca i model: Rehau Raupiano Plus o equivalent Caracteristiques: · Locals: vestuari PS, bany 01, bany 02, bany 05, bany 06, vestuari 1 i vestuari 2 · DN tuberíes i accessoris segons esquema de principi i taules d'equips · Longituds i traçat tuberia segons planols Longituds i traçat tuberia segons planols: · dutxa · rentamans · WC (SIS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	678,01	€
P-219	PD1A-Z003	u	Recollida aigües fecals i condesats per interior local humitat tipus 2. Montatge empotrat i/o suspes per fals sostre de planta inferior. Inclou: · tuberia insonoritzada, muntatge superficial o empotrat, en PP multicapa UNE EN 1451, amb proteccio exterior contra raig UV e interior contra incrustacions. Unio per junta elastica. Marca i model: Rehau Raupiano Plus o equivalent Caracteristiques: · Locals: sala d'estar, sala 01, sales manualitats, infermeria, fisioteràpia i magatzem P1	276,45	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 50

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			· DN tuberíes i accessoris segons esquema de principi i taules d'equips · Longituds i traçat tuberia segons planols Locals humits i equips: Longituds i traçat tuberia segons planols: · aigüera (DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)		
P-220	PD1A-Z004	u	Recollida aigües fecals i condesats per interior local humitat tipus 3. Montatge empotrat i/o suspes per fals sostre de planta inferior. Inclouent: · tuberia insonoritzada, muntatge superficial o empotrat, en PP multicapa UNE EN 1451, amb proteccio exterior contra raig UV e interior contra incrustacions. Unio per junta elastica. Marca i model: Rehau Raupiano Plus o equivalent. Caracteristiques: · Locals: bany 03, bany 04 i bany P1 · DN tuberíes i accessoris segons esquema de principi i taules d'equips · Longituds i traçat tuberia segons planols Locals humits i equips: Longituds i traçat tuberia segons planols: · rentamans · WC (TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	346,32	€
P-221	PD1A-Z005	u	Recollida aigües fecals i condesats per interior local humitat bugaderia. Montatge empotrat i/o suspes per fals sostre de planta inferior. Inclou: · tuberia insonoritzada, muntatge superficial o empotrat, en PP multicapa UNE EN 1451, amb proteccio exterior contra raig UV e interior contra incrustacions. Unio per junta elastica. Marca i model: Rehau Raupiano Plus o equivalent Caracteristiques: · Locals: bugaderia · DN tuberíes i accessoris segons esquema de principi i taules d'equips · Longituds i traçat tuberia segons planols Locals humits i equips: bugaderia Longituds i traçat tuberia segons planols · rentadora, 2 ud (CINC-CENTS SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	570,59	€
P-222	PD1A-Z006	u	Recollida aigües fecals i condesats per interior local humitat perruqueria. Montatge empotrat i/o suspes per fals sostre de planta inferior. Inclouent: · tuberia insonoritzada, muntatge superficial o empotrat, en PP multicapa UNE EN 1451, amb proteccio exterior contra raig UV e interior contra incrustacions. Unio per junta elastica. Marca i model: Rehau Raupiano Plus o equivalent. Caracteristiques: · Locals: perruqueria · DN tuberíes i accessoris segons esquema de principi i taules d'equips · Longituds i traçat tuberia segons planols Locals humits i equips: Longituds i traçat tuberia segons planols · aigüera · rentacaps (TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	344,39	€
P-223	PD1A-Z007	u	Recollida aigües fecals i condesats per interior local humitat cuina. Montatge empotrat i/o suspes per fals sostre de planta inferior. Inclouent: · tuberia insonoritzada, muntatge superficial o empotrat, en PP multicapa UNE EN 1451, amb proteccio exterior contra raig UV e interior contra incrustacions. Unio per junta elastica. Marca i model: Rehau Raupiano Plus o equivalent. Caracteristiques: · Locals: cuina · DN tuberíes i accessoris segons esquema de principi i taules d'equips · Longituds i traçat tuberia segons planols Locals humits i equips: Longituds i traçat tuberia segons planols · descalcificador (inclou claus de tall a entrada i sortida del descalcificador) · pileta soldada, 3 un	1.078,62	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 51

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			· grifo monomando, 3 un · rentamans, 2 un · marmita a gas · forn mixte · rentaplats industrial (MIL SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	
P-224	PD30-Z002	u	ZS02. Sifo en linea amb 2 tapes de registre i junta labiada color teja. D200 Marca i model: Jimten 1752091 o equivalent, prèvia aprovació de la DF. Inclou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament. (DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	244,42 €
P-225	PD30-Z003	u	ZS01. Valvula antiretorn amb bloqueig i junta labiada color teja, D200 Marca i model: Jimten S-220 1552091 o equivalent, prèvia aprovació de la DF. Inclou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament. (CINC-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	550,66 €
P-226	PD35-8GKQ	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 100x100x100 cm cm de mides interiors i 9 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	325,68 €
P-227	PD35-8GL2	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	64,79 €
P-228	PD54-10O4S	u	Bonera sifònica d'acer inoxidable de 180 a 240 mm de costat, amb sortida vertical de 100 a 150 mm de diàmetre nominal, amb tapa plana o de registre d'acer, per a una càrrega classe K 3, col·locada fixacions mecàniques (CENT DOTZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	112,84 €
P-229	PD5C-Z001	m	S6. Desaigne per a dutxa amb reixa d'acer inoxidable cega i tela geotextil premontada. Dimensions, mm: 650x50mm Marca i model: Roca In-drain o equivalent aprovat per DF. Referències incloses en el conjunt: A276089000 / A276093000 (QUATRE-CENTS ONZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	411,70 €
P-230	PD5I-H989	M	TUB DRENANT DE 0,20 M DE DIÀMETRE FORMAT PER LÀMINA GEOTÈXTIL DE 150 GR/M2 I GRAVES (SETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	16,28 €
P-231	PD5J-43AY	M2	LÀMINA DRENANT NODULAR DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, AMB UN GEOTÈXTIL DE POLIPROPILÈ ADHERIT EN UNA DE LES SEVES CARES, AMB NÒDULS DE 20 MM D'ALÇÀRIA APROXIMADA I UNA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ APROXIMADA DE 250 KN/M2, FIXADA MECÀNICAMENT SOBRE PARAMENT VERTICAL (TRETZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	13,27 €
P-232	PD781-Q0I7	m	Clavegueró amb Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible (TRENTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	38,12 €
P-233	PD781-Q0I8	m	Clavegueró amb Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de	47,34 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 52

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible (QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	
P-234	PD7D-5Z55	m	Clavegueró amb Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 200 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre (CENT VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	108,31 €
P-235	PD7D-5Z5B	m	Clavegueró amb Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 160 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre (SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	72,80 €
P-236	PD7D-5Z5F	m	Clavegueró amb Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre (QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	47,97 €
P-237	PDG1-Z001	PA	Escomesa telecomunicacions. Tasques i elements per la execució de l'escomesa elèctrica, inclou: · Excavació i reblert de rasa, demolició de vorera, execució nova de vorera · Tub DN 200 corrugat · Cablejat de dades · Pericó de registre i bastiment · Cala d'1x1m per localització de serveis · Connexió a xarxa de telecomunicacions · Càrrega i gestió de residus (SIS MIL QUATRE-CENTS VINT EUROS)	6.420,00 €
P-238	PDG2-Z001	PA	Escomesa aigua potable. Tasques i elements per la execució de l'escomesa d'aigua, inclou: · Excavació i reblert de rasa, demolició de vorera, execució nova de vorera · Tub polietilè DN 100 · Canalització d'aigua DN90 · Pericó de registre i bastiment · Cala d'1x1m per localització de serveis · Connexió a tuberia de xarxa de sanejament municipal · Càrrega i gestió de residus (SIS MIL QUATRE-CENTS VINT EUROS)	6.420,00 €
P-239	PDG2-Z002	PA	Escomesa aigua PCI. Tasques i elements per la execució de l'escomesa d'aigua, inclou: · Excavació i reblert de rasa, demolició de vorera, execució nova de vorera · Tub polietilè DN 100 · Canalització d'aigua DN90 · Pericó de registre i bastiment · Cala d'1x1m per localització de serveis · Connexió a tuberia de xarxa de sanejament municipal · Càrrega i gestió de residus (SIS MIL QUATRE-CENTS VINT EUROS)	6.420,00 €
P-240	PDG2-Z003	PA	Escomesa sanejament. Tasques i elements per la execució de l'escomesa de sanejament, inclou: · Excavació i reblert de rasa, demolició de vorera, execució nova de vorera · Canalització d'aigua DN200 · Pericó de registre i bastiment · Cala d'1x1m per localització de serveis · Connexió a tuberia de xarxa de sanejament municipal · Càrrega i gestió de residus (SIS MIL QUATRE-CENTS VINT EUROS)	6.420,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 53

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-241	PDG2-Z004	PA	Escomesa gas. Tasques i elements per la execució de l'escomesa de gas, inclou: · Excavació i reblert de rasa, demolició de vorera, execució nova de vorera · Tub polietilè DN 100 · Canalització de gas DN 50 · Armari de regulació · Cala d'1x1m per localització de serveis · Connexió a tuberia de xarxa de gas municipal · Càrrega i gestió de residus (SIS MIL QUATRE-CENTS VINT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	6,420,02	€
P-242	PDG2-Z005	u	Legalització instal·lació de gas. Inclou: · projecte tècnic · certificat final enginyer visat · certificat final instal·lador · inspecció entitat de control · esmenes al projecte que pugui demanar l'entitat de control fins emetre informe favorable · taxes i registre de la instal·lació al RITSIC Característiques: · potència màxima admissible aproximada (subministrament normal), kW: 100 (DOS MIL CENT QUARANTA EUROS)	2,140,00	€
P-243	PE40-60EX	U	BARRET DE VENTILACIÓ METÀL·LIC RIXAAB MODEL SANT CUGAT O EQUIVALENT. ACABAT: 1 CAPA D'IMPRIMACIÓ I DUES D'ACABAT AMB OXIRON, GALVANITZAT. DIMENSIONS SEGONS DG SERRALLERIA: 65X80CM I 30CM D'ALÇADA. (SIS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	642,23	€
P-244	PE40-Z001	u	D08. Visera circular de protecció, per a instal·lació en conducte circular. Col·locat amb fixacions mecàniques. Característiques: · diàmetre, mm: 125 Marca i model: S&P APC-125 o equivalent, aprovat per la DF. Inclou subministrament i col·locació. Totalment muntat i en funcionament. (QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	49,62	€
P-245	PE40-Z002	u	D09. Visera circular de protecció, per a instal·lació en conducte circular. Col·locat amb fixacions mecàniques. Característiques: · diàmetre, mm: 160 Marca i model: S&P APC-160 o equivalent, aprovat per la DF. Inclou subministrament i col·locació. Totalment muntat i en funcionament. (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	64,71	€
P-246	PE40-Z003	u	D10. Visera circular de protecció, per a instal·lació en conducte circular. Col·locat amb fixacions mecàniques. Característiques: · diàmetre, mm: 200 Marca i model: S&P APC-200 o equivalent, aprovat per la DF. Inclou subministrament i col·locació. Totalment muntat i en funcionament. (SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	65,34	€
P-247	PE40-Z004	u	D01. Visera rectangular de protecció, per a instal·lació en conducte rectangular per a servei de descàrrega d'aire. Col·locat amb fixacions mecàniques. Característiques: · dimensions, mm: 225x325 Marca i model: S&P CVD-7 o equivalent, aprovat per la DF. Inclou subministrament i col·locació. Totalment muntat i en funcionament. (CENT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	100,98	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 54

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-248	PE421-48R7	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (DISSET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	17,35	€
P-249	PE421-48R9	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (DISSET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	17,96	€
P-250	PE421-48RF	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (DIVUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	18,79	€
P-251	PE421-48RI	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (VINT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	20,11	€
P-252	PE421-48RM	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (QUARANTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	40,21	€
P-253	PE421-48V2	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment (SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	63,63	€
P-254	PE421-Z001	m	Conducte helicoïdal circular concèntric de doble paret, d'acer galvanitzat amb recobriment de zinc i aïllament intern de fibra de vidre. Tipus d'unió endollable, accessoris masde i tubs femella en ambdues boques i unió mitjançant cargols. Característiques: · diàmetre exterior, mm: 150 · diàmetre interior, mm: 100 · gruix aïllament, mm: 25 Marca i model: Airtub Air Termic o equivalent, aprovat per la DF. Inclou subministrament i col·locació. Totalment muntat i en funcionament. (TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	33,90	€
P-255	PE421-Z002	m	Conducte helicoïdal circular concèntric de doble paret, d'acer galvanitzat amb recobriment de zinc i aïllament intern de fibra de vidre. Tipus d'unió endollable, accessoris masde i tubs femella en ambdues boques i unió mitjançant cargols. Característiques: · diàmetre exterior, mm: 175 · diàmetre interior, mm: 125 · gruix aïllament, mm: 25 Marca i model: Airtub Air Termic o equivalent, aprovat per la DF. Inclou subministrament i col·locació. Totalment muntat i en funcionament. (TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	37,72	€
P-256	PE421-Z005	m	Conducte helicoïdal circular concèntric de doble paret, d'acer galvanitzat amb recobriment de zinc i aïllament intern de fibra de vidre. Tipus d'unió endollable, accessoris masde i tubs femella en ambdues boques i unió mitjançant cargols. Característiques: · diàmetre exterior, mm: 300 · diàmetre interior, mm: 250 · gruix aïllament, mm: 25 Marca i model: Airtub Air Termic o equivalent, aprovat per la DF. Inclou subministrament i col·locació. Totalment muntat i en funcionament. (SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	62,71	€
P-257	PE421-Z007	m	Conducte helicoïdal circular concèntric de doble paret, d'acer galvanitzat amb recobriment de zinc i aïllament intern de fibra de vidre. Tipus d'unió endollable, accessoris masde i tubs femella en ambdues boques i unió mitjançant cargols. Característiques:	85,30	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 55

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			· diàmetre exterior, mm: 450 · diàmetre interior, mm: 400 · gruix aïllament, mm: 25 Marca i model: Airtub Air Termic o equivalent, aprovat per la DF. Inclou subministrament i col·locació. Totalment muntat i en funcionament. (VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)		
P-258	PE421-Z008	m	Conducte helicoidal circular concèntric de doble paret, d'acer galvanitzat amb recobriment de zinc i aïllament intern de fibra de vidre. Tipus d'unió endollable, accessoris mascle i tubs femella en ambdues boques i unió mitjançant cargols. Característiques: · diàmetre exterior, mm: 400 · diàmetre interior, mm: 350 · gruix aïllament, mm: 25 Marca i model: Airtub Air Termic o equivalent, aprovat per la DF. Inclou subministrament i col·locació. Totalment muntat i en funcionament. (SETANTA-SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	76,03	€
P-259	PE46-B2AK	u	Tapa de registre per a conducte circular de diàmetre 400 mm de dimensions 400x 300 mm de xapa d'acer galvanitzat amb sistema d'autoblocatge, col·locada (QUARANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	40,34	€
P-260	PE46-B2B0	u	Tapa de registre per a conducte circular de diàmetre 300 mm de dimensions 250x 150 mm de xapa d'acer galvanitzat amb sistema d'autoblocatge, col·locada (TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	31,34	€
P-261	PE46-B2B2	u	Tapa de registre per a conducte circular de diàmetre 250 mm de dimensions 250x 150 mm de xapa d'acer galvanitzat amb sistema d'autoblocatge, col·locada (TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	31,34	€
P-262	PE53-4UF7	m2	Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,7812 m2·K/W, amb recobriment exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras (VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	29,32	€
P-263	PE54-35EC	m2	Formació de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports (TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	36,85	€
P-264	PE56-B29X	u	Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 400 x 300 mm de xapa d'acer galvanitzat amb sistema d'autoblocatge, col·locada (QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	41,59	€
P-265	PE56-B2A1	u	Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 250 x 150 mm de xapa d'acer galvanitzat amb sistema d'autoblocatge, col·locada (TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	31,93	€
P-266	PE60-5433	m2	Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,032 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,7812 m2·K/W, amb teixit de vidre negre, classe de reacció al foc A2-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat interiorment (ONZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	11,98	€
P-267	PE92-Z001	u	T01. Armari i col·lector de distribució per a circuits de terra radiant. Format per dos tubs de polimèrics, muntats sobre suports, amb vàlvules de derivació, adaptadors i cabalimetres per a tots els circuits indicats. Fins i tot peces terminals de col·lector, purgadors automàtics, vàlvules d'ompliment, valvula d'alivio de pressió, termòmetres, bases carril DIN per a mòdul de control. Tot el conjunt dins d'un armari encastable o de superfície, regulable amb altura i profunditat, amb tapa i elements de	747,79	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 56

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			subjecció. · col·lectors: T01 · nombre de circuits: 12 Marca i model de col·lector: Rehau SPEED HKV-D P 12 Marca i model d'armari: Rehau UP-I 8,5 Inclou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (SET-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)		
P-268	PE92-Z002	u	T02. Armari i col·lector de distribució per a circuits de terra radiant. Format per dos tubs de polimèrics, muntats sobre suports, amb vàlvules de derivació, adaptadors i cabalimetres per a tots els circuits indicats. Fins i tot peces terminals de col·lector, purgadors automàtics, vàlvules d'ompliment, valvula d'alivio de pressió, termòmetres, bases carril DIN per a mòdul de control. Tot el conjunt dins d'un armari encastable o de superfície, regulable amb altura i profunditat, amb tapa i elements de subjecció. · col·lectors: T01 · nombre de circuits: 12 Marca i model de col·lector: Rehau SPEED HKV-D P 12 Marca i model d'armari: Rehau UP-I 8,5 Inclou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (SET-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	747,79	€
P-269	PE92-Z003	u	T03. Armari i col·lector de distribució per a circuits de terra radiant. Format per dos tubs de polimèrics, muntats sobre suports, amb vàlvules de derivació, adaptadors i cabalimetres per a tots els circuits indicats. Fins i tot peces terminals de col·lector, purgadors automàtics, vàlvules d'ompliment, valvula d'alivio de pressió, termòmetres, bases carril DIN per a mòdul de control. Tot el conjunt dins d'un armari encastable o de superfície, regulable amb altura i profunditat, amb tapa i elements de subjecció. · col·lectors: T01 · nombre de circuits: 9 Marca i model de col·lector: Rehau SPEED HKV-D P 9 Marca i model d'armari: Rehau UP-I 7 Inclou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (SIS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	633,40	€
P-270	PE92-Z004	u	T04. Armari i col·lector de distribució per a circuits de terra radiant. Format per dos tubs de polimèrics, muntats sobre suports, amb vàlvules de derivació, adaptadors i cabalimetres per a tots els circuits indicats. Fins i tot peces terminals de col·lector, purgadors automàtics, vàlvules d'ompliment, valvula d'alivio de pressió, termòmetres, bases carril DIN per a mòdul de control. Tot el conjunt dins d'un armari encastable o de superfície, regulable amb altura i profunditat, amb tapa i elements de subjecció. · col·lectors: T01 · nombre de circuits: 9 Marca i model de col·lector: Rehau SPEED HKV-D P 9 Marca i model d'armari: Rehau UP-I 7 Inclou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (SIS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	633,40	€
P-271	PE92-Z005	u	T05. Armari i col·lector de distribució per a circuits de terra radiant. Format per dos tubs de polimèrics, muntats sobre suports, amb vàlvules de derivació, adaptadors i cabalimetres per a tots els circuits indicats. Fins i tot peces terminals de col·lector, purgadors automàtics, vàlvules d'ompliment, valvula d'alivio de pressió, termòmetres, bases carril DIN per a mòdul de control. Tot el conjunt dins d'un armari encastable o de superfície, regulable amb altura i profunditat, amb tapa i elements de	827,18	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 57

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			subjecció. · col·lectors: T01 · nombre de circuits: 14 Marca i model de col·lector: Rehau SPEED HKV-D P 14 Marca i model d'armari: Rehau UP-I 10 Inlcou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (VUIT-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	
P-272	PE92-Z006	u	Actuador termic per control de valvules de col·lectors. Característiques: · posició normalment tancada · senyalització d'estat d'obertura a la part superior de l'actuador Marca i model: Actuador tèrmic Rehau o equivalent aprovat per DF. (QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	43,59 €
P-273	PEC4-Z001	u	V01. Unitat de tractament d'aire amb recuperador entàlpic rotatiu amb bateria tèrmica per instal·lació a intemperie, de tipus modular fabricada amb panell tipus sandwixt de 0,8mm de gruix, construïts en xapa de Magnesi Zinc ZM310, amb aïllament interior de 60mm de llana mineral i certificat Eurovent. Inclou: · filtre M6 en extracció i M6 i F8 en impulsió · sonda de CO2 · sonda de temperatura ambient, de temperatura exterior, aire impulsió i aire retorn · tejadillo per instal·lació a intemperie · elements antivibratoris i de suport · desguàs de sanejament amb sífo · pp cable i canalització des de quadre elèctric · pantalla tàctil per control de climatitzador · sistema de control integrat · quadre de control i potència Característiques: · cabal, m³/h: 3070 · potencia bateria fred, kW: 13,7kW (27,5/18°C aire - 7/12°C aigua) · potencia bateria calor, kW: 5,6kW (16,5/22°C aire - 45/40°C aigua) · pressió disponible impulsió, Pa: 250 · pressió disponible extracció, Pa: 250 · rendiment, %: 77.6 Marca i model: Systemair Geniox On 11 o equivalent, prèvia aprovació de la DF Inlcou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament. (DOTZE MIL CINC-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	12.556,25 €
P-274	PEC4-Z002	u	V02. Unitat de tractament d'aire amb recuperador entàlpic rotatiu amb bateria tèrmica per instal·lació a intemperie, de tipus modular fabricada amb panell tipus sandwixt de 0,8mm de gruix, construïts en xapa de Magnesi Zinc ZM310, amb aïllament interior de 60mm de llana mineral i certificat Eurovent. Inclou: · filtre M6 en extracció i M6 i F8 en impulsió · sonda de CO2 · sonda de temperatura ambient, de temperatura exterior, aire impulsió i aire retorn · tejadillo per instal·lació a intemperie · elements antivibratoris i de suport · desguàs de sanejament amb sífo · pp cable i canalització des de quadre elèctric · pantalla tàctil per control de climatitzador · sistema de control integrat · quadre de control i potència Característiques: · cabal, m³/h: 2550 · potencia bateria fred, kW: 11,3kW (27,5/18°C aire - 7/12°C aigua) · potencia bateria calor, kW: 4,8kW (16,4/22°C aire - 45/40°C aigua) · pressió disponible impulsió, Pa: 250 · pressió disponible extracció, Pa: 250 · rendiment, %: 77.2	11.913,18 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 58

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Marca i model: Systemair Geniox On 10 o equivalent, prèvia aprovació de la DF Inclou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament. (ONZE MIL NOU-CENTS TRETZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	
P-275	PED2-Z001	u	UE01. Bomba de calor condensada per aire per a sistema de expansion directa tipus VRF, amb compressor tipus Scroll, recuperació de calor i refrigerant R-32. Inclou: · elements de suport i suports antivibratoris · cablejat de potència i control fins les unitats interiors · part proporcional d'accessoris i petit material per muntatge · part proporcional de cablejat i canalització fins quadre elèctric · pasarel·la per connexió amb sistema BMS Características: · potència refrigeracio, kWf: 56 · potència calefaccio, kWq: 56 · EER nominal: 3.19 · COP nominal: 4.43 Marca i model: LG ZRUM200LTE6 o equivalent, aprovada per la DF. Inclou subministrament i col·locació, totalment muntada i en funcionament. (DIVUIT MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	18.750,27 €
P-276	PED2-Z002	u	UE02. Bomba de calor condensada per aire per a sistema de expansion directa tipus VRF, amb compressor tipus Scroll, recuperació de calor i refrigerant R-32. Inclou: · elements de suport i suports antivibratoris · cablejat de potència i control fins les unitats interiors · part proporcional d'accessoris i petit material per muntatge · part proporcional de cablejat i canalització fins quadre elèctric · pasarel·la per connexió amb sistema BMS Características: · potència refrigeracio, kWf: 44.8 · potència calefaccio, kWq: 44.8 · EER nominal: 2.90 · COP nominal: 4.44 Marca i model: LG ZRUM160LTE6 o equivalent, aprovada per la DF. Inclou subministrament i col·locació, totalment muntada i en funcionament. (QUINZE MIL QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	15.044,22 €
P-277	PED5-Z001	u	A01. Unitat interior de tipus conductes per a sistema VRF, bateria termica, ventilador centrifug, bomba drenatge i comandament a distancia cablejat amb sonda de temperatura al retorn. Inclou: · suports antivibratoris · cablejat i canalitzacio de interconnexio de potencia i control entre unitats, amb termostat i amb sistema de control centralitzat · connexions frigorífiques · xarxa de desguàs connectada amb sífo transparent · carrega suplementaria de refrigerant R-32 · part proporcional d'accesoris per connexió de conductes · pasarel·la per connexió amb sistema BMS Característiques generals: · pot refrigeracio, kW: 8.2 · pot calefaccio, kW: 9.2 · cabal, m3/s: 0.47 · pressió disponible, Pa: 147 · potència i característiques a condicions Eurovent Marca i model: LG ARNU28GM2A4 o equivalent, aprovada per la DF. Inclou subministrament i col·locació, totalment muntada i en funcionament. (MIL SET-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	1.758,76 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 59

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-278	PED5-Z002	u	A03. Unitat interior de tipus conductes per a sistema VRF, bateria termica, ventilador centrifug, bomba drenatge i comandament a distancia cablejat amb sonda de temperatura al retorn. Inclou: · suports antivibratorise · cablejat i canalitzacio de interconnexio de potencia i control entre unitats, amb termostat i amb sistema de control centralitzat · connexions frigorifiques · xarxa de desguàs connectada amb sífó transparent · carrega suplementaria de refrigerant R-32 · part proporcional d'accessoris per connexió de conductes · pasarel·la per connexió amb sistema BMS Caracteristiques generals: · pot refrigeracio, kW: 5.6 · pot calefaccio, kW: 6.3 · cabal, m3/s: 0.28 · pressió disponible, Pa: 147 · potència i característiques a condicions Eurovent Marca i model: LG ARNU18GM1A4 o equivalent, aprovada per la DF. Inclou subministrament i col·locació, totalment muntada i en funcionament. (MIL CINC-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	1.571,51	€
P-279	PED5-Z003	u	A04. Unitat interior de tipus conductes per a sistema VRF, bateria termica, ventilador centrifug, bomba drenatge i comandament a distancia cablejat amb sonda de temperatura al retorn. Inclou: · suports antivibratoris · cablejat i canalitzacio de interconnexio de potencia i control entre unitats, amb termostat i amb sistema de control centralitzat · connexions frigorifiques · xarxa de desguàs connectada amb sífó transparent · carrega suplementaria de refrigerant R-32 · part proporcional d'accessoris per connexió de conductes · pasarel·la per connexió amb sistema BMS Caracteristiques generals: · pot refrigeracio, kW: 3.6 · pot calefaccio, kW: 4 · cabal, m3/s: 0.18 · pressió disponible, Pa: 147 · potència i característiques a condicions Eurovent Marca i model: LG ARNU12GM1A4 o equivalent, aprovada per la DF. Inclou subministrament i col·locació, totalment muntada i en funcionament. (MIL QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	1.425,67	€
P-280	PED5-Z004	u	A05. Unitat interior de tipus conductes per a sistema VRF, bateria termica, ventilador centrifug, bomba drenatge i comandament a distancia cablejat amb sonda de temperatura al retorn. Inclou: · suports antivibratoris · cablejat i canalitzacio de interconnexio de potencia i control entre unitats, amb termostat i amb sistema de control centralitzat · connexions frigorifiques · xarxa de desguàs connectada amb sífó transparent · carrega suplementaria de refrigerant R-32 · part proporcional d'accessoris per connexió de conductes · pasarel·la per connexió amb sistema BMS Caracteristiques generals: · pot refrigeracio, kW: 2.2 · pot calefaccio, kW: 2.5 · cabal, m3/s: 0.15 · pressió disponible, Pa: 147 · potència i característiques a condicions Eurovent Marca i model: LG ARNU07GM1A4 o equivalent, aprovada per la DF. Inclou subministrament i col·locació, totalment muntada i en funcionament. (MIL TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	1.362,75	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 60

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-281	PED7-Z001	u	A02. Unitat interior de tipus mural per a sistema VRF, bateria termica, ventilador centrifug, bomba drenatge i comandament a distancia cablejat amb sonda de temperatura al retorn. Inclou: · suports antivibratorise · cablejat i canalitzacio de interconnexio de potencia i control entre unitats, amb termostat i amb sistema de control centralitzat · connexions frigorifiques · xarxa de desguàs connectada amb sífó transparent · carrega suplementaria de refrigerant R-32 · part proporcional d'accessoris per connexió de conductes · pasarel·la per connexió amb sistema BMS Caracteristiques generals: · pot refrigeracio, kW: 3.6 · pot calefaccio, kW: 4 · cabal, m3/s: 0.14 · potència i característiques a condicions Eurovent Marca i model: LG ARNU12GSJC4 o equivalent, aprovada per la DF. Inclou subministrament i col·locació, totalment muntada i en funcionament. (MIL CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	1.055,61	€
P-282	PED7-Z002	u	H01. Unitat interior de tipus hidrokit per a sistema VRF de mitja temperatura. Inclus suports antivibratoris, part proporcional de connexio electrica desde unitat exterior fins a quadre, connexions frigorifiques i xarxa de desguàs. Inclou: · suports antivibratoris · cablejat i canalitzacio de interconnexio de potencia i control entre unitats i amb sistema de control centralitzat · connexions frigorifiques · xarxa de desguàs connectada amb sífó transparent · carrega suplementaria de refrigerant R-32 · part proporcional d'accessoris per connexió de conductes · pasarel·la per connexió amb sistema BMS Caracteristiques generals: · pot refrigeracio, kW: 28 · pot calefaccio, kW: 31.5 Marca i model: LG ARNH10GK2A4 o equivalent, aprovada per la DF. Inclou subministrament i col·locació, totalment muntada i en funcionament. (QUATRE MIL QUATRE-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4.434,94	€
P-283	PEH1-Z001	u	ZC04. Bomba de calor aerotèrmica d'alta temperatura amb refrigerant R-290, monobloc condensada per aire, amb grup hidràulic incorporat, compressor tipus Scroll, pressòstat diferencial aigua intercanviador, sonda temperatura de l'aire exterior, i refrigerant R290. Inclou: · mòdul de control · estructura i suport antivibratori · desguàs de sanejament amb sífó · pp canalització i cablejat de maniobra entre tots els elements del sistema · pp canalització i cablejat de potència fins a canalització acotada en plànol o quadre elèctric · pp connexions elèctrica i hidràulica · interruptor de flux · valvula antigel · filtre instal·lat al retorn Caracteristiques: · Potència calefacció, kW: 30 (AW 7/55) · Potència refrigeració, kW: 30 (AW 35/7) · SCOP: 3.96 (AW 7/55) · SEER: 4.60 (AW 35/7) · Tensió, V: 400 · Potència acústica màxima, dB(A): 65 Marca i model: Baxi PBM4-i 30 o equivalent, aprovat per la DF. Inlcou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament. (DINOU MIL VUIT-CENTS CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	19.805,51	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 61

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-284	PEH2-Z002	u	Legalització instal·lació tèrmica: Inclou: · projecte tècnic · certificat final enginyer visat · certificat final instal·lador · inspecció entitat de control, si es dona el cas · esmenes al projecte que pugui demanar l'entitat de control fins emetre informe favorable · taxes i registre de la instal·lació al RITSIC Característiques: · potència tèrmica bombes de calor aigua/aigua (aproximada), en calefacció, kW: 220 · potència tèrmica bombes de caor aigua/aigua (aproximada), en fred, kW: 220 (DOS MIL CENT QUARANTA EUROS)	2.140,00	€
P-285	PEH2-Z004	u	Sonometria. Mesura de soroll. Desplaçament de personal i equip a obra per a la realització d'assajos d'aïllament acústic i mesura de soroll. Assaig per al mesurament de soroll i aïllament acústic a l'interior de locals i en exteriors. Informe de resultats dels assaigs i mesures (DOS MIL CENT QUARANTA EUROS)	2.140,00	€
P-286	PEK4-Z001	u	C06. Comporta de cabal variable D125 amb mesura de cabal continua, amb actuator 0-10V connectat a la sonda de CO2. Inclou juntes i accesoris per connexió a conducte circular i pp de canalitzacio i cablejat de potencia i control fins sonda de CO2 i fins canalitzacio acotada en planols. Marca i model: Schako VHPR-125 o equivalent, aprovat per la DF. Inclou subministrament i col·locació. Totalment muntat i en funcionament. (TRES-CENTS DISSET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	317,72	€
P-287	PEK4-Z002	u	C06. Comporta de cabal variable D355 amb mesura de cabal continua, amb actuator 0-10V connectat a la sonda de CO2. Inclou juntes i accesoris per connexió a conducte circular i pp de canalitzacio i cablejat de potencia i control fins sonda de CO2 i fins canalitzacio acotada en planols. Marca i model: Schako VHPR-355 o equivalent, aprovat per la DF. Inclou subministrament i col·locació. Totalment muntat i en funcionament. (QUATRE-CENTS QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	404,89	€
P-288	PEK7-Z001	u	D02. Boca d'impulsió D100, de xapa d'acer. Característiques: · cabal, m3/h: 90 · perdua de càrrega, Pa: 27 · potència acústica, dB(A): 23 Marca i model: Schako STV-Z-100 o equivalent, aprovada per la DF. Inclou subministrament i col·locació, totalment muntada i en funcionament. (SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	61,99	€
P-289	PEK7-Z002	u	D03. Boca d'impulsió D100, de xapa d'acer. Característiques: · cabal, m3/h: 135-225 · perdua de càrrega, Pa: 21-35 · potència acústica, dB(A): 21-31 Marca i model: Schako STV-Z-160 o equivalent, aprovada per la DF. Inclou subministrament i col·locació, totalment muntada i en funcionament. (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	68,62	€
P-290	PEKE-Z001	u	C01. Regulador de cabal constant per a instal·lacions de baixa pressió, autoregulable, cos de PVC i junt elastomèric d'estanquitat, per a conducte circular de 80 mm de diàmetre, cabal regulable entre 15 i 45 m3/h per a una pressió d'entrada entre 50 i 200 Pa, inserit en el conducte. Marca i model: S&P RDR-100/30 o equivalent, aprovat per la DF. Inclou subministrament i col·locació. Totalment muntat i en funcionament. (DINOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	19,86	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 62

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-291	PEKE-Z002	u	C02. Regulador de cabal constant per a instal·lacions de baixa pressió, autoregulable, cos de PVC i junt elastomèric d'estanquitat, per a conducte circular de 100 mm de diàmetre, cabal regulable entre 15 i 90 m3/h per a una pressió d'entrada entre 50 i 200 Pa, inserit en el conducte. Marca i model: S&P RDR-100/90 o equivalent, aprovat per la DF. Inclou subministrament i col·locació. Totalment muntat i en funcionament. (VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	21,87	€
P-292	PEKE-Z003	u	C03. Regulador de cabal constant per a instal·lacions de baixa pressió, autoregulable, cos de PVC i junt elastomèric d'estanquitat, per a conducte circular de 160 mm de diàmetre, cabal regulable entre 120 i 300 m3/h per a una pressió d'entrada entre 50 i 200 Pa, inserit en el conducte. Marca i model: S&P RDR-160/180 o equivalent, aprovat per la DF. Inclou subministrament i col·locació. Totalment muntat i en funcionament. (TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	31,27	€
P-293	PEKE-Z005	u	C05. Regulador de cabal constant per a instal·lacions de baixa pressió, autoregulable, cos de PVC i junt elastomèric d'estanquitat, per a conducte circular de 125 mm de diàmetre, cabal regulable entre 15 i 180 m3/h per a una pressió d'entrada entre 50 i 200 Pa, inserit en el conducte. Marca i model: S&P RDR-125/180 o equivalent, aprovat per la DF. Inclou subministrament i col·locació. Totalment muntat i en funcionament. (VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	23,29	€
P-294	PEKE-Z006	u	C08. Regulador de cabal constant per a instal·lacions de baixa pressió, autoregulable, cos de PVC i junt elastomèric d'estanquitat, per a conducte circular de 125 mm de diàmetre, cabal regulable entre 15 i 180 m3/h per a una pressió d'entrada entre 50 i 200 Pa, inserit en el conducte. Marca i model: S&P RDR-125/90 o equivalent, aprovat per la DF. Inclou subministrament i col·locació. Totalment muntat i en funcionament. (VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	23,29	€
P-295	PEKJ-Z001	u	D04. Reixa extracció, rectangular, instal·lació en conducte circular, composta per marc, làmines horitzontals i elements de regulació de cabal, tot el conjunt d'acer galvanitzat, fins i tot suports. Característiques: · cabal màxim, m³/h: 151 · perdua de pressió màxima, Pa: 17 · potència acústica màxima, dB(A): 31 · dimensions, mm: 515x65 Marca i model: Schako IB-R-8C-515x65 o equivalent, aprovada per la DF. Inlcou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament. (NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	94,91	€
P-296	PEKJ-Z002	u	D07. Reixa extracció, rectangular, instal·lació en conducte circular, composta per marc, làmines horitzontals i elements de regulació de cabal, tot el conjunt d'acer galvanitzat, fins i tot suports. Característiques: · cabal màxim, m³/h: 302 · perdua de pressió màxima, Pa: 8 · potència acústica màxima, dB(A): 31 · dimensions, mm: 515x65 Marca i model: Schako IB-R-01-515-65 o equivalent, aprovada per la DF. Inlcou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament. (SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	62,60	€
P-297	PEKP-Z001	u	D11. Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en extrem conducte circular, diàmetre de 100 mm. Característiques: · cabal màxim, m³/h: 165-255 · perdua de pressió màxima, Pa: 24-57 · potència acústica màxima, dB(A): 15-23 · dimensions, mm: D100	302,92	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 63

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Marca i model: Schako WDA-D-100-SK-BR o equivalent, aprovada per la DF. Inlcou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament. (TRES-CENTS DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)		
P-298	PEM6-Z001	u	V03. Ventilador helicocentrífug in-line, de baix nivell sonor, fabricat en material plàstic amb cos motor desmuntable, juntes de goma en impulsió i descàrrega, caixa de bornes orientable, motor monofàsic 230V-50Hz, de dues o tres velocitats, regulables per variació de tensió i amb rodaments a boles, IP44, amb protector tèrmic. Fins i tot: · estructura de suport antivibratòria · pp d'alimentació elèctrica (cable i canalització) fins a quadre elèctric. · pp de connexions de conducte Característiques: · V03.1: · cabal, m³/h: 140 · pressió disponible, Pa: 100 · V03.2: · cabal, m³/h: 200 · pressió disponible, Pa: 100 · V03.3: · cabal, m³/h: 350 · pressió disponible, Pa: 100 Marca i model: S&P TD-500/150-160 SILENT ECOWATT o equivalent, aprovat per la DF. Inclou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament. (TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	345,04	€
P-299	PEM6-Z002	u	V04. Ventilador helicocentrífug in-line, de baix nivell sonor, fabricat en material plàstic amb cos motor desmuntable, juntes de goma en impulsió i descàrrega, caixa de bornes orientable, motor monofàsic 230V-50Hz, de dues o tres velocitats, regulables per variació de tensió i amb rodaments a boles, IP44, amb protector tèrmic. Fins i tot: · estructura de suport antivibratòria · pp d'alimentació elèctrica (cable i canalització) fins a quadre elèctric. · pp de connexions de conducte Característiques: · cabal, m³/h: 750 · pressió disponible, Pa: 150 Marca i model: S&P TD-1300/250 SILENT ECOWAT o equivalent, aprovat per la DF. Inclou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament. (SIS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	672,78	€
P-300	PEP2-Z001	u	Airejador de pas de 900 mm de llargària, 20 mm d'alçària i 120 mm d'amplària, col·locat en porta interior. Cabal, l/s: 25 l/s a 25Pa Secció nominal, cm2: 171 (VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	26,82	€
P-301	PEP6-Z001	u	D05. Boca de ventilació per a extracció, execució circular, formada per anell exterior amb junta perimetral, plat central amb eix central roscat i marc de muntatge. Per a instal·lar en fals sostre o en conducte. Fins i tot elements de suport. Característiques: · cabal màxim, m³/h: 175 · perduda de pressió màxima, Pa: 27 · potència acustica maxima, dB(A): 25 · dimensions, mm: D150 Marca i model: Schako TVO-150-KU-FM-00 o equivalent, aprovada per la DF. Inlcou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament. (QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	40,46	€
P-302	PEP6-Z002	u	D06. Boca de ventilació per a extracció, execució circular, formada per anell exterior amb junta perimetral, plat central amb eix central roscat i marc de muntatge. Per a instal·lar en fals sostre o en conducte. Fins i tot elements de suport. Característiques: · cabal màxim, m³/h: 30 · perduda de pressió màxima, Pa: 22	34,90	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 64

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			· potència acustica maxima, dB(A): 15 · dimensions, mm: D100 Marca i model: Schako TVO-100-KU-FM-00 o equivalent, aprovada per la DF. Inlcou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)		
P-303	PEU5-9JL8	u	Detector de CO2 per a sistema de renovació d'aire, amb component de comunicació al sistema, 230 V de tensió d'alimentació, col·locat encastat (DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	291,09	€
P-304	PEU5-Z001	u	Detector de fuites de gas refrigerant R-32, inclou part proporcional de canalitzacio i cablejat fins la unitat interior. Marca i model: LG PLDRNV1S o equivalent, aprovat per la DF. Inclou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament. (CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	186,47	€
P-305	PEU6-6STW	u	X04. Dipòsit d'expansió de 12 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4'', col·locat roscat (SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	62,29	€
P-306	PEU6-Z001	u	X01. Vas d'expansió. Característiques: · volum, l: 50 · pressió màxima, bar: 10 · pressió vàlvula de seguretat, bar: 3 · temperatura màxima, °C: 100 · dimensions, mm: D360xH750 Marca i model: Sedical TMS 50/10 o equivalent, aprovat per la DF. Inclou subministrament i col·locació. Totalment muntat i en funcionament. (CENT NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	192,53	€
P-307	PEU6-Z002	u	X02. Vas d'expansió. Característiques: · volum, l: 300 · pressió màxima, bar: 6 · pressió vàlvula de seguretat, bar: 3 · temperatura màxima, °C: 100 · dimensions, mm: D600xH1240 Marca i model: Sedical NTM 300/6 o equivalent, aprovat per la DF. Inclou subministrament i col·locació. Totalment muntat i en funcionament. (CINC-CENTS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	500,62	€
P-308	PEU6-Z003	u	X03. Vas d'expansió. Característiques: · volum, l: 100 · pressió màxima, bar: 10 · pressió vàlvula de seguretat, bar: 3 · temperatura màxima, °C: 100 · dimensions, mm: D450xH850 Marca i model: Sedical TMS 100/10 o equivalent, aprovat per la DF. Inclou subministrament i col·locació. Totalment muntat i en funcionament. (TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	339,76	€
P-309	PEU7-Z001	u	ZC03. Dipòsit d'inèrcia fabricat en acer al carboni, amb barrera anticondensació i acabat en ABS per a exterior. Aïllment EPP 20/40mm. Inclou beina per a sonda d'immersió i racords de connexió a circuits hidràulics. Características: · volum acumulació, l: 100 · dimensions, mm: D460xH948 · pes en buit, kg: 22 · per a instal·lació en exterior Marca i model: Aquaflex ARN-AERO 100 o equivalent, aprovat per la DF.	779,52	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 65

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Inclou subministrament i col·locació, totalment muntada i en funcionament. (SET-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)		
P-310	PEU7-Z002	u	ZC05. Dipòsit d'inercia fabricat en acer al carboni, amb barrera anticondensació i acabat en alumini gofrat per a exterior. Aïllment poliuretà injectat. Inclou beina per a sonda d'immersió i racords de connexió a circuits hidràulics. Característiques: · volum acumulació, l: 500 · dimensions, mm: D710xH1679 · pes en buit, kg: 110 · per a instal·lació en exterior Marca i model: Aquaflex ARN 500 o equivalent, aprovat per la DF. Inclou subministrament i col·locació, totalment muntada i en funcionament. (MIL TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	1.397,50	€
P-311	PEU9-10QL8	u	Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió d'1/2" G, instal·lat (VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	29,92	€
P-312	PEUC-51AT	u	Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de, roscat (DINOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	19,70	€
P-313	PEUE-6YPW	u	Termòmetre bimetal·lic, amb beina de 1/2" de, d'esfera de 65 mm, de <= 80 °C, col·locat roscat (DINOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	19,13	€
P-314	PEUE-6YPY	u	Termòmetre bimetal·lic, amb beina de 3/8" de, d'esfera de 38 mm, de <= 80 °C, col·locat roscat (DINOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	19,63	€
P-315	PEUG-H9SP	u	Vàlvula de buidat d'1/2" de diàmetre nominal, de PN 16 bar, preu alt i muntada roscada (TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	31,22	€
P-316	PEV3-HAHL	u	Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 6,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 25 mm de diàmetre nominal, ràcords inclosos d'1", per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes (CINC-CENTS CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	505,73	€
P-317	PEV3-HAHW	u	Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 3,5 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 25 mm de diàmetre nominal, ràcords inclosos d'1", per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes (CINC-CENTS CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	505,73	€
P-318	PEVB-6PHU	u	Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada (SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	78,61	€
P-319	PEZ1-Z001	u	Omplerta manual des de xarxa d'aigua potable, segons RITE, formada pels següents elements: · clau de pas, · filtre,	536,90	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 66

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			· manòmetre, · termòmetre, · comptador d'aigua, · desconnector amb desaigua visible i conduit, · clau de pas, · manòmetre per vas d'expansió, · vàlvula de seguretat, · tram de tub de PPR DN32. Conjunt instal·lat a l'aspiració de les bombes. En paral·lel al desconnector s'instal·la una vàlvula de bola per l'omplerta ràpida. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (CINC-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)		
P-320	PF1A-DUQO	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1*1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	31,65	€
P-321	PF1A-DUQQ	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2" de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	53,83	€
P-322	PF50-CTVS	u	Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència màxima dels equips <= 28 kW, format per una derivació per a la línia de gas i una derivació per a la línia de líquid, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat (NORANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	96,15	€
P-323	PF50-Z001	u	ZC01. Caixa de derivació de refrigerant per a sistemes VRF amb recuperació de calor, per a connexions de líquid, gas i descàrrega. Refrigerant R32. Característiques: · sortides, ud: 4 Marca i model: LG PRHRZ040 o equivalent aprovat per DF. Inclou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament. (TRES MIL QUATRE-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	3.433,24	€
P-324	PF51-6RXE	m	Tub de coure R220 (recuit) 1/2 * de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (SETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	16,49	€
P-325	PF51-6RXF	m	Tub de coure R220 (recuit) 7/8 * de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	36,27	€
P-326	PF51-6RXG	m	Tub de coure R220 (recuit) 3/8 * de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (QUINZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	15,11	€
P-327	PF51-6RXH	m	Tub de coure R220 (recuit) 3/4 * de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (TRENTA-DOS EUROS)	32,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 67

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-328	PF51-6RXI	m	Tub de coure R220 (recuit) 5/8 * de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (SETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	16,39	€
P-329	PF51-6RXJ	m	Tub de coure R220 (recuit) 1/4 * de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	12,58	€
P-330	PF56-FJJG	m	Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (ONZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	11,88	€
P-331	PF56-FJJI	m	Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (TRETZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	13,98	€
P-332	PF56-FJJT	m	Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	21,25	€
P-333	PFB3-140EW	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat mitjà, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub (ONZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	11,53	€
P-334	PFB3-142CH	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat mitjà, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub (QUINZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	15,70	€
P-335	PFB5-10SBJ	m	Tub de polietilè per a gas de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant soldadura socket (endoll), col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat mitja (TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	3,20	€
P-336	PFB6-HPHJ	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premisar (QUINZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	15,20	€
P-337	PFB6-HPHL	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb Tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 3,7 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premisar (DISSET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	17,76	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 68

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-338	PFB6-HPHN	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb Tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre nominal exterior i 4,6 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premisar (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	24,67	€
P-339	PFB6-HPHP	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb Tub de polietilè reticulat de 63 mm de diàmetre nominal exterior i 5,8 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premisar (TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	34,33	€
P-340	PFB6-HPHW	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,8 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premisar (VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	8,88	€
P-341	PFB6-HPI1	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premisar (NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	9,66	€
P-342	PFB6-HPI4	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premisar (CATORZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	14,80	€
P-343	PFB6-Z001	u	Distribució aigua freda i calenta sanitària per interior de local humit tipus 1. Inclou: · Claus de pas empotrables amb maneta d'accionament exterior per cada local humit. Marca i model: segons projecte interiorisme · Tuberia de polietilè reticulat multicapa, unió per casquillo corredis. Marca i model: ALB · Aïllament termic tuberia aigua freda, montatge aeri (trams empotrats sense aïllament i amb tub corrugat de protecció de color blau). Marca i model: Armaflex AF-1 · Aïllament termic tuberia aigua calenta, montatge aeri (trams empotrats sense aïllament i amb tub corrugat de protecció de color roig), Marca i model: Armaflex SH-24 · Claus de pas d'escaire, maniguets flexibles i aixetes amb racord manega (segons equip connectat). Marca i model: segons projecte interiorisme · Valvula barrejadora termostatica: T&A TA-MIX 22 Característiques: · Locals: vestuari PS, bany 01, bany 02, bany 05, bany 06, vestuari 1 i vestuari 2 · DN tuberies i accessoris segons esquema de principi · Longituds i traçat tuberia segons planols. Equips a alimentar: · dutxa · rentamans · WC (MIL DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	1.241,36	€
P-344	PFB6-Z002	u	Distribució aigua freda i calenta sanitària per interior de local humit tipus 2. Inclou: · Claus de pas empotrables amb maneta d'accionament exterior per cada local humit. Marca i model: segons projecte interiorisme · Tuberia de polietilè reticulat multicapa, unió per casquillo corredis. Marca i model: ALB · Aïllament termic tuberia aigua freda, montatge aeri (trams empotrats sense aïllament i amb tub corrugat de protecció de color blau). Marca i model: Armaflex AF-1 · Aïllament termic tuberia aigua calenta, montatge aeri (trams empotrats sense aïllament i amb tub corrugat de protecció de color roig), Marca i model: Armaflex SH-24 · Claus de pas d'escaire, maniguets flexibles i aixetes amb racord manega (segons equip connectat). Marca i model: segons projecte interiorisme · Valvula barrejadora termostatica: T&A TA-MIX 22 Característiques: · Locals: sala d'estar, sala 01, sales manualitats, infermeria, fisioteràpia, despatx · DN tuberies i accessoris segons esquema de principi · Longituds i traçat tuberia segons planols. Equips a alimentar: · aigüera (CINC-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	538,27	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 69

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-345	PFB6-Z003	u	Distribucio aigua freda i calenta sanitaria per interior de local humit tipus 3. Inclou: · Claus de pas empotrables amb maneta d'accionament exterior per cada local humit. Marca i model: segons projecte interiorisme · Tuberia de polietile reticulat multicapa, unio per casquillo corregidis. Marca i model: ALB · Aïllament termic tuberia aigua freda, montatge aeri (trams empotrats sense aïllament i amb tub corrugat de protecció de color blau). Marca i model: Armaflex AF-1 · Aïllament termic tuberia aigua calenta, montatge aeri (trams empotrats sense aïllament i amb tub corrugat de protecció de color roig), Marca i model: Armaflex SH-24 · Claus de pas d'escaire, maniguets flexibles i aixetes amb racord manega (segons equip connectat), Marca i model: segons projecte interiorisme · Valvula barrejadora termostatica: T&A TA-MIX 22 Caracteristiques: · Locals: bany 3, bany 4 · DN tuberies i accessoris segons esquema de principi · Longituds i traçat tuberia segons planols. Equips a alimentar: · rentamans · WC (VUIT-CENTS SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	807,41 €
P-346	PFB6-Z004	u	Distribucio aigua freda i calenta sanitaria per interior de bugaderia. Inclou: · Claus de pas empotrables amb maneta d'accionament exterior per cada local humit. Marca i model: segons projecte interiorisme · Tuberia de polietile reticulat multicapa, unio per casquillo corregidis. Marca i model: ALB · Aïllament termic tuberia aigua freda, montatge aeri (trams empotrats sense aïllament i amb tub corrugat de protecció de color blau). Marca i model: Armaflex AF-1 · Aïllament termic tuberia aigua calenta, montatge aeri (trams empotrats sense aïllament i amb tub corrugat de protecció de color roig), Marca i model: Armaflex SH-24 · Claus de pas d'escaire, maniguets flexibles i aixetes amb racord manega (segons equip connectat), Marca i model: segons projecte interiorisme · Valvula barrejadora termostatica: T&A TA-MIX 22 Caracteristiques: · Locals: bugaderia · DN tuberies i accessoris segons esquema de principi · Longituds i traçat tuberia segons planols. Equips a alimentar: · safareig · rentadora, 2ud (MIL TRES-CENTS NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	1,309,87 €
P-347	PFB6-Z005	u	Distribucio aigua freda per interior de sala de residus. Inclou: · Claus de pas empotrables amb maneta d'accionament exterior per cada local humit. Marca i model: segons projecte interiorisme · Tuberia de polietile reticulat multicapa, unio per casquillo corregidis. Marca i model: ALB · Aïllament termic tuberia aigua freda, montatge aeri (trams empotrats sense aïllament i amb tub corrugat de protecció de color blau). Marca i model: Armaflex AF-1 · Claus de pas d'escaire, maniguets flexibles i aixetes amb racord manega (segons equip connectat), Marca i model: segons projecte interiorisme Caracteristiques: · Locals: sala de residus · DN tuberies i accessoris segons esquema de principi · Longituds i traçat tuberia segons planols. Equips a alimentar: · racord (CINC-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	538,27 €
P-348	PFB6-Z006	u	Distribucio aigua freda i calenta sanitaria per interior de local perruqueria. Inclou: · Claus de pas empotrables amb maneta d'accionament exterior per cada local humit. Marca i model: segons projecte interiorisme · Tuberia de polietile reticulat multicapa, unio per casquillo corregidis. Marca i model: ALB · Aïllament termic tuberia aigua freda, montatge aeri (trams empotrats sense aïllament i amb tub corrugat de protecció de color blau). Marca i model: Armaflex AF-1 · Aïllament termic tuberia aigua calenta, montatge aeri (trams empotrats sense aïllament i amb tub corrugat de protecció de color roig), Marca i model: Armaflex SH-24	420,57 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 70

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			· Claus de pas d'escaire, maniguets flexibles i aixetes amb racord manega (segons equip connectat), Marca i model: segons projecte interiorisme · Valvula barrejadora termostatica: T&A TA-MIX 22 Caracteristiques: · Locals: perruqueria · DN tuberies i accessoris segons esquema de principi · Longituds i traçat tuberia segons planols. Equips a alimentar: · aigüera · rentacaps (QUATRE-CENTS VINT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	
P-349	PFB6-Z007	u	Inspecció de les instal·lacions de protecció contra incendis (evacuació, detecció, extinció, elements de compartimentació...) per part d'una ECA autoritzada (DOS MIL CENT QUARANTA EUROS)	2.140,00 €
P-350	PFB6-Z008	u	Distribucio aigua freda i calenta sanitaria per interior de local cuina. Inclou: · Claus de pas empotrables amb maneta d'accionament exterior per cada local humit. Marca i model: segons projecte interiorisme · Tuberia de polietile reticulat multicapa, unio per casquillo corregidis. Marca i model: ALB · Col·lector per derivació de tuberies d'equips amb claus de talla entrada i sortida de cada circuit · Aïllament termic tuberia aigua freda, montatge aeri (trams empotrats sense aïllament i amb tub corrugat de protecció de color blau). Marca i model: Armaflex AF-1 · Aïllament termic tuberia aigua calenta, montatge aeri (trams empotrats sense aïllament i amb tub corrugat de protecció de color roig), Marca i model: Armaflex SH-24 · Claus de pas d'escaire, maniguets flexibles i aixetes amb racord manega (segons equip connectat), Marca i model: segons projecte interiorisme · Valvula barrejadora termostatica: T&A TA-MIX 22 Caracteristiques: · Locals: cuina · DN tuberies i accessoris segons esquema de principi · Longituds i traçat tuberia segons planols. Equips a alimentar: · descalcificador (inclou claus de tall a entrada i sortida del descalcificador) · pileta soldada, 3 un · grifo monomando, 3 un · rentamans, 2 un · marmita a gas · forn mixte · rentaplats industrial (DOS MIL SIS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	2.635,47 €
P-351	PFC0-410Y	m	Tub de Polipropilè-copolimer PP-R a pressió de 32x2,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	7,89 €
P-352	PFC0-4111	m	Tub de Polipropilè-copolimer PP-R a pressió de 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (DEU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	10,38 €
P-353	PFC0-4114	m	Tub de Polipropilè-copolimer PP-R a pressió de 50x4,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	13,62 €
P-354	PFC0-4117	m	Tub de Polipropilè-copolimer PP-R a pressió de 63x5,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (SETZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	16,91 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 71

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-355	PFC0-411A	m	Tub de Polipropilè-copolimer PP-R a pressió de 75x6,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	25,33	€
P-356	PFP0-557VY	m	Canal aïllant de PVC per a tubs, de 60x110 mm, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK08, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada superficialment. Article: ref. 30033-2 de la sèrie Canal 30 de l'empresa UNEX APARELLAJE ELÉCTRICO SL (VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	22,98	€
P-357	PFQ0-3KP5	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	5,99	€
P-358	PFQ0-3KP7	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	6,34	€
P-359	PFQ0-3KRH	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	7,12	€
P-360	PFQ0-3KRJ	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	8,29	€
P-361	PFQ0-3KRL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (NOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	9,21	€
P-362	PFQ0-3KRT	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	7,55	€
P-363	PFQ0-3KRV	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	7,73	€
P-364	PFQ0-3KRX	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	7,91	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 72

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-365	PFQ0-3KSG	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (ONZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	11,90	€
P-366	PFQ0-3KSX	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (DOTZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	12,38	€
P-367	PFQ0-3KT5	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (QUINZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	15,30	€
P-368	PFQ0-3KUP	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	5,91	€
P-369	PFQ0-3KUU	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (DEU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	10,52	€
P-370	PFQ0-3KUW	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (ONZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	11,42	€
P-371	PFQ0-3KUZ	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 70 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (TRETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	13,95	€
P-372	PFQ0-3KWO	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (DIVUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	18,33	€
P-373	PFQ0-3KWR	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	21,36	€
P-374	PFQ0-3L02	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (QUINZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	15,05	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 73

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-375	PFQ0-3L03	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (QUINZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	15,74	€
P-376	PFQ0-3L04	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	17,56	€
P-377	PFQ0-3L05	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (DINOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	19,72	€
P-378	PFQ0-3L45	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	51,35	€
P-379	PFQ0-3L46	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	53,55	€
P-380	PFQ0-3L47	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (SETANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	70,39	€
P-381	PG11-Z001	u	Caixa connexió PV modular per a 4MPPT, 1string x mppt (3 entrades, 3 sortides) x base i fusible 20A gPV + seccionador 25 A+ protector sobretensió classe I+II tensió màxima de 1000Vdc. Caixa en policarbonat de doble aïllament classe II apte per a ús exterior amb una elevada resistència als cops (IK08). Dimensions de 436x418x148mm. Muntat superficialment Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (VUIT-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	877,18	€
P-382	PG11-Z002	u	Caixa connexió PV modular per a 1string + base i fusible 20A gPV + seccionador 25 A+ protector sobretensió classe I+II tensió màxima de 1000Vdc. Caixa en policarbonat de doble aïllament classe II apte per a ús exterior amb una elevada resistència als cops (IK08). Dimensions de 231x238x118mm. Muntat superficialment Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	354,72	€
P-383	PG11-Z010	u	Legalització instal·lació elèctrica de baixa tensió, que inclou les instal·lacions del subministrament normal, subministrament de reserva i producció fotovoltàica. Inclou: · projecte tècnic · certificat final enginyer visat · certificat final instal·lador	2.140,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 74

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			· inspecció entitat de control · esmenes al projecte que pugui demanar l'entitat de control fins emetre informe favorable · taxes i registre de la instal·lació al RITSIC Característiques: · potència màxima admissible aproximada (subministrament normal), kW: 277 · potència màxima admissible aproximada (subministrament reserva), kW: 69 · potència màxima de producció fotovoltàica, kW: 25 (DOS MIL CENT QUARANTA EUROS)		
P-384	PG11-Z013	u	Legalització instal·lació elèctrica d'instal·lació fotovoltàica. Inclou: · projecte tècnic · certificat final enginyer visat · certificat final instal·lador · inspecció entitat de control · esmenes al projecte que pugui demanar l'entitat de control fins emetre informe favorable · taxes i registre de la instal·lació al RITSIC (DOS MIL CENT QUARANTA EUROS)	2.140,00	€
P-385	PG14-J140	u	Caixa per a quadre de distribució elèctrica, de cos de material d'acer acabat pintat al forn i porta de metàl·lica transparent amb pany i clau de serreta, per a una intensitat màxima de 160 A, capacitat total de 96 mòduls (18 mm) repartits en 4 filera de 24 mòduls cadascuna, aïllament elèctric classe II i grau de protecció en IP40 i IK08, muntada superficialment (VUIT-CENTS SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	807,37	€
P-386	PG14-J144	u	Caixa per a quadre de distribució elèctrica, de cos de material d'acer acabat pintat al forn i porta de metàl·lica transparent amb pany i clau de serreta, per a una intensitat màxima de 160 A, capacitat total de 48 mòduls (18 mm) repartits en 2 filera de 24 mòduls cadascuna, aïllament elèctric classe II i grau de protecció en IP40 i IK08, muntada superficialment (SIS-CENTS QUARANTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	640,12	€
P-387	PG14-J14A	u	Caixa per a quadre de distribució elèctrica, de cos de material d'acer acabat pintat al forn i porta de metàl·lica transparent amb pany i clau de serreta, per a una intensitat màxima de 160 A, capacitat total de 216 mòduls (18 mm) repartits en 6 filera de 36 mòduls cadascuna, aïllament elèctric classe II i grau de protecció en IP40 i IK08, muntada superficialment (MIL TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	1.382,16	€
P-388	PG14-J14G	u	Caixa per a quadre de distribució elèctrica, de cos de material d'acer acabat pintat al forn i porta de metàl·lica transparent amb pany i clau de serreta, per a una intensitat màxima de 160 A, capacitat total de 168 mòduls (18 mm) repartits en 7 filera de 24 mòduls cadascuna, aïllament elèctric classe II i grau de protecció en IP40 i IK08, muntada superficialment (MIL CENT SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.170,64	€
P-389	PG19-DGH6	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 160 A, segons esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment (CENT SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	176,47	€
P-390	PG19-DGH8	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 400 A, segons esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment (DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	279,98	€
P-391	PG1D-H9VR	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptatge, sense IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de	582,70	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 75

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment (CINC-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	
P-392	PG1D-H9W7	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment (QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	435,02 €
P-393	PG1M-HRS0	u	Caixa de seccionament designació CS 400, amb entrada i sortides per la part inferior, tipus Cahors 0446547 o equivalent, homologada per la companyia Fecsa-Endesa, instal·lada (CINC-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	556,97 €
P-394	PG2J-4BOY	m	Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	53,39 €
P-395	PG2J-4BW6	m	Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 150 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport (SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	76,88 €
P-396	PG2J-4BW8	m	Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport (CENT CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	105,99 €
P-397	PG2J-Z001	m	Enva separador per a canal de xapa llisa, de 70mm (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	8,53 €
P-398	PG2N-EUG4	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	5,47 €
P-399	PG2N-EUG9	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	3,96 €
P-400	PG2N-EUGA	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	2,97 €
P-401	PG2N-EUHC	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	1,46 €
P-402	PG2O-6SX8	m	Tub rigid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment (SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	7,93 €
P-403	PG2O-6SXQ	m	Tub rigid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment (VINT-I-TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	23,08 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 76

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-404	PG2O-Z001	u	Electrificació encesa primaria enllumenat, formant linia d'encesa des de interruptor, conmutador o detector de presència fins lluminària, formada per: · part proporcional canalització superficial amb tub rigid metàl·lic, des de canalitzacions principals acotades als planols fins a lluminària, inclús pp de caixes de derivació, accesoris i suports. · part proporcional cablejat de potencia i proteccio RZ1-K · part proporcional de caixa de derivació metàl·lica (SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	69,04 €
P-405	PG2O-Z002	u	Electrificació encesa secundaria d' enllumenat, formant linia d'encesa des de lluminària d'encesa primaria, formada per: · part proporcional canalització superficial amb tub rigid metàl·lic, des de canalitzacions principals acotades als planols fins a lluminària, inclús pp de caixes de derivació, accesoris i suports. · part proporcional cablejat de potencia i proteccio RZ1-K · part proporcional de caixa de derivació metàl·lica (VINT-I-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	29,13 €
P-406	PG2O-Z003	u	Electrificació encesa primaria enllumenat exterior, formant linia d'encesa des de interruptor, conmutador o detector de presència fins lluminària, formada per: · part proporcional canalització superficial amb tub rigid metàl·lic, des de canalitzacions principals acotades als planols fins a lluminària, inclús pp de caixes de derivació, accesoris i suports. · part proporcional cablejat de potencia i proteccio RZ1-K · part proporcional de caixa de derivació metàl·lica (SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	71,65 €
P-407	PG2O-Z004	u	Electrificació encesa secundaria d' enllumenat exterior, formant linia d'encesa des de lluminària d'encesa primaria, formada per: · part proporcional canalització superficial amb tub rigid metàl·lic, des de canalitzacions principals acotades als planols fins a lluminària, inclús pp de caixes de derivació, accesoris i suports. · part proporcional cablejat de potencia i proteccio RZ1-K · part proporcional de caixa de derivació metàl·lica (TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	31,74 €
P-408	PG2O-Z005	u	Electrificació lluminària d'emergència interior, formada per: · 5m de canalització superficial amb tub rigid d'acer, des de canalitzacions principals acotades als planols fins a lluminària, inclús pp de caixes de derivació de xapa, accesoris i suports. · 5m de cablejat de potencia i proteccio RZ1-K · 1 caixa de derivació de xapa metàl·lica (VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	82,31 €
P-409	PG2O-Z006	u	Electrificació lluminària d'emergència interior, formada per: · 5m de canalització superficial amb tub rigid d'acer, des de canalitzacions principals acotades als planols fins a lluminària, inclús pp de caixes de derivació de xapa, accesoris i suports. · 5m de cablejat de potencia i proteccio RZ1-K · 1 caixa de derivació de xapa metàl·lica (NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	96,95 €
P-410	PG2P-6T0K	m	Tub rigid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	9,35 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 77

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-411	PG2P-6T0T	m	Tub rígid de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada (ONZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	11,10 €
P-412	PG2P-6T1C	m	Tub rígid de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada (SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	7,59 €
P-413	PG33-E6CA	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	22,90 €
P-414	PG33-E6CT	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	3,47 €
P-415	PG33-E6CU	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	4,42 €
P-416	PG33-E6CX	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	7,47 €
P-417	PG33-E6E1	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. (TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	3,77 €
P-418	PG33-E6E3	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (DEU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	10,44 €
P-419	PG33-E6E4	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (CATORZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	14,38 €
P-420	PG33-E6E5	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (VINT-I-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	21,05 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 78

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-421	PG33-E6E6	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (TRENTA EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	30,23 €
P-422	PG33-E6I4	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (TRENTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	37,13 €
P-423	PG33-Z001	m	Cable amb conducto de coure electrolític estanyat, calse 5 amb designació H1Z2Z2-K, unipolar, de secció 1x6mm2, amb aïllament i coberta lliure d'halògens, construcció segons norma EN 50618, amb una classe de reacció al foc Dca-s2,d2,a2 SEGONS une-en 50575, col·locat en tub o safata. (QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	4,23 €
P-424	PG34-4IA0	m	Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en tub (DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	2,93 €
P-425	PG3B-E7CP	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment (SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	6,27 €
P-426	PG3B-E7CS	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra (CATORZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	14,94 €
P-427	PG3B-E7DP	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió a terra (DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	18,82 €
P-428	PG41-EQVU	u	Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 160 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,03 i 3 A, de desconnexió regulable entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (QUATRE-CENTS SETANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	470,25 €
P-429	PG47-ELQF	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	39,57 €
P-430	PG47-ELX8	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (QUARANTA EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	40,05 €
P-431	PG47-ELY6	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	66,58 €
P-432	PG47-ELY7	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (SEIXANTA-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)	69,07 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 79

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-433	PG47-EM59	u	Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (SETANTA-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	72,01 €
P-434	PG47-EM8T	u	Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	75,33 €
P-435	PG47-EMCB	u	Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (VUITANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	82,18 €
P-436	PG47-EMFT	u	Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CENT SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	171,84 €
P-437	PG47-EMNC	u	Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	225,49 €
P-438	PG47-EMND	u	Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (DOS-CENTS SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	207,09 €
P-439	PG4A-EOK0	u	Interrupctor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (SIS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	636,05 €
P-440	PG4B-DWY6	u	Interrupctor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (DOS-CENTS CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	205,21 €
P-441	PG4B-DWY7	u	Interrupctor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CENT SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	172,30 €
P-442	PG4B-DWYC	u	Interrupctor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CENT CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	150,25 €
P-443	PG4B-DWYF	u	Interrupctor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CENT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	100,35 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 80

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-444	PG4B-DWYH	u	Interrupctor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (DOS-CENTS DISSET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	217,36 €
P-445	PG4B-DWYI	u	Interrupctor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	178,21 €
P-446	PG4B-DWYL	u	Interrupctor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (NORANTA-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	98,17 €
P-447	PG4B-DWYO	u	Interrupctor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	154,18 €
P-448	PG4B-DWYS	u	Interrupctor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	222,48 €
P-449	PG4B-DWZ3	u	Interrupctor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CENT NORANTA-SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	196,12 €
P-450	PG4B-DWZH	u	Interrupctor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 80 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	425,73 €
P-451	PG4G-9GYN	u	Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 40 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN (DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	282,77 €
P-452	PG4G-9GYO	u	Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 50 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN (TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	345,40 €
P-453	PG4H-AJQT	u	Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat (CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	183,72 €
P-454	PG4H-AJQY	u	Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat (CENT VINT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	120,98 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 81

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-455	PG4M-DRD0	u	Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 100 A, amb base de grandària 1, muntat superficialment amb cargols (TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	33,92	€
P-456	PG4M-DRDC	u	Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 250 A, amb base de grandària 1, muntat superficialment amb cargols (TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	34,98	€
P-457	PG51-Z001	u	Comptador trifàsic indirecte per a mesurar consums parcials, per a muntar en carril DIN, amb comunicació RS-485, col·locat. (QUATRE-CENTS TRETZE EUROS)	413,00	€
P-458	PG55-Z004	u	Centralitzador d'impulsos de 8 moduls amb 25 entrades amb protocol Modbus/RTU i comunicacions RS-485 (CINC-CENTS TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	503,54	€
P-459	PG62-6NP8	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 fileres, amb capacitat per a 12 mecanismes modulars, muntat superficialment (TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	35,85	€
P-460	PG62-6NPE	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, d'1 filera, amb capacitat per a 4 mecanismes modulars, muntat superficialment (VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	25,30	€
P-461	PG62-6NQE	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, d'1 filera, amb capacitat per a 2 mecanismes modulars, muntat superficialment (ONZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	11,42	€
P-462	PG63-8965	u	Caixa d'1 element, per a mecanisme modular, d'ABS, de preu alt, muntada superficialment (ONZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	11,36	€
P-463	PG6K-77HY	u	Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	14,59	€
P-464	PG6O-77O2	u	Presa de corrent de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor (ONZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	11,26	€
P-465	PG6O-Z001	u	Electrificació de mecanisme, formada per: · pp de canalització encastada amb tub rígid metàlic en trams vistos i amb tub corrugat en trams encastats o per fals sostre, des de canalitzacions principals acotades als plànols fins mecanismes, inclús pp de caixes de derivació, accessoris i suports. · pp del cablejat de potència i protecció RZ1-K (AS) · part proporcional de caixa de derivació metàlica o plàstica segons el tipus de tub (VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	85,77	€
P-466	PG6O-Z002	u	Electrificació d'equips, formada per: · pp de canalització encastada amb tub rígid metàlic en trams vistos i amb tub corrugat en trams encastats o per fals sostre, des de canalitzacions principals acotades als plànols fins mecanismes, inclús pp de caixes de derivació, accessoris i suports. · pp del cablejat de potència i protecció RZ1-K (AS) · part proporcional de caixa de derivació metàlica o plàstica segons el tipus de tub (VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	85,27	€
P-467	PG70-HAWG	u	Interruptor detector de moviment, de superfície, per a un màxim de 3000 W de càrregues resistives i 1300 W de càrregues inductives i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, cobertura 240º i 12 m d'abast, preu mitjà, muntat superficialment (SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	67,96	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 82

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-468	PG8P-Z001	u	Sistema BMS de l'edifici pel control dels següents sistemes: · condicions exteriors: temperatura, humitat i CO2 exterior · integració de sistema de control centralitzat VRF · distribució circuits de fred i calor (terra radiant / circuits climatitzadors) - ordre i estat circuit hidràulic - ordre i estat bomba circuladora - temperatura impulsió i retorn circuit hidràulic · varis: - maniobra ON/OFF unitats interiors d'expansió directa - maniobra ON/OFF ventiladors extracció - maniobra ON/OFF d'enllumenat individual de lluminàries, per sales i general - monitorització de sondes de temperatura i CO2 dels espais - ordre i estat de les comportes de cabal variable - ordre i estat de generador elèctric · comptabilització de consums: - consum AF - consum gas cuina - comtador calories (circuit terra radiant / circuit climatitzadors / circuit ACS) - analitzador elèctric QGBT (principal i reserva) - analitzador elèctric subquadres (coberta i cuina) - analitzador elèctric fotovoltaica/inversor · Integració de dades d'equips: - Control centralitzat VRF LG - Climatitzador Systemair mitjançant BACNET IP - Bomba calor Baxi - Bombes impulsió Wilo Stratos MAXO D (3 unitats) Inclou: · quadres de control i electrònica · moduls d'expansió · termostats terra radiant · elements de camp (sondes, sensors, trasductors...) · actuadors · instal·lació elèctrica (inclou cablejat de potència i BUS) · moduls d'extensió · canalitzacions · fonts d'alimentació · router i switch · servidor web · enginyeria, programació i posta en marxa · tots els elements necessaris pel correcte funcionament del sistema Inclou subministrament, col·locació, programació i integració. Totalment instal·lat i en funcionament. (TRENTA-DOS MIL NOU-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	32.952,77	€
P-469	PG8P-Z002	u	Control centralitzat per sistema VRF amb pantalla tàctil a color per la connexió de fins a 128 unitats interiors, amb sortida Bacnet i Modbus IP per connectar amb el sistema BMS general de l'edifici. Inclou cablejat de comunicació entre unitats interiors, unitats interiors, hidrokits, termostats i pantalla de control. Inclou subministrament, col·locació, programació i integració. Totalment instal·lat i en funcionament. (DOS MIL CINC-CENTS DISSET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	2.517,39	€
P-470	PG8Z-HD34	m	Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0,8 mm2 trenat i apantallat per parells, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat (UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	1,20	€
P-471	PGC2-4H7D	u	ZE04. Grup electrògen de construcció automàtic, de 40 kVA de potència en servei d'emergència, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb motor dièsel, amb quadre de control i quadre de commutació automàtica, instal·lat (ONZE MIL TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	11.031,79	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 83

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-472	PGD1-E3BU	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	44,99	€
P-473	PGD4-614M	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	52,60	€
P-474	PGE2-Z001	u	ZE02. Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, potència nominal de sortida 20000 W. Característiques: · rendiment, %: 98 · dimensions, mm: 728x762x266 · pes, kg: 35 · IP65 Característiques entrada (CC): · potencia maxima en CC, W: 30000 · tensió maxima d'entrada, V: 1000 · rang tensió MPP, V: 340-800 · tensió entrada mínima, V: 150/188 · corrent maxima entrada, A: 24 · numero entrades MPP: 3 · numero strings per entrada: 2 Característiques de sortida (CA): · potencia asignada, W: 20000 · potencia maxima aparent, VA: 20000 · tensió nominal de CA: 3/N/PE; 230/400V · rang tensió CA, V: 304/477 · corrent sortida assignat, A: 29 · corrent sortida màxima, A: 36.6 Marca i model: SMA Sunny tripower X20 o equivalent aprovat per DF. Inclou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament. (DOS MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	2.851,63	€
P-475	PGE2-Z004	u	ZE03. Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, potència nominal de sortida 8000 W. Característiques: · rendiment, %: 98,3 · dimensions, mm: 460x497x176 · pes, kg: 20,5 · IP65 Característiques entrada (CC): · potencia maxima en CC, W: 1500 · tensió maxima d'entrada, V: 1000 · rang tensió MPP, V: 260-800 · tensió entrada mínima, V: 125/175 · corrent maxima entrada, A: 20 · numero entrades MPP: 2 Característiques de sortida (CA): · potencia asignada, W: 8000 · potencia maxima aparent, VA: 8000 · tensió nominal de CA: 3/N/PE; 220/380 · rang tensió CA, V: 180/280 · corrent sortida assignat, A: 12,5 Marca i model: SMA STP8.0-3AV-40 o equivalent aprovat per DF. Inclou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament. (TRES MIL TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	3.386,31	€
P-476	PGE5-Z001	u	ZE01. Modul fotovoltaic monocristalí amb una potencia pic de 600Wp amb marc d'alumini, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, col·locat amb suport sobre coberta plana. Característiques:	164,28	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 84

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			· potencia, WP: 600 · eficiencia, %: 21.46 · voltatge circuit obert, V: 55.03 · corrent curtcircuit, A: 13.87 · voltatge a maxima potencia, V: 42.12 · corrent a maxima potencia, A: 10.71 · dimensions, mm: 2465x1134x35 Marca i model: Jinko 600N-78HL4 o equivalent aprovat per DF. Inclou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament. (CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)		
P-477	PGERA-14AYN	u	Estructura de formigó en massa per a suport en cobertes i superfícies planes de mòduls fotovoltaics amb capacitat per muntar 1 mòdul, costat major <= 1650 mm, disposició horitzontal amb inclinació de 28 a 34º, pes aproximat de 78 kg, per la formació d'1 filera d'1 columna de mòduls fotovoltaics (1u), inclosos la part proporcional de sistema d'anivellament i fixació de mòduls fotovoltaics a estructura de formigó en massa amb perfils d'alumini i ferramenta d'acer inoxidable, compliment de càrrega de vent segons CTE/DB-SE-AE 2006, col·locat superficialment (TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	36,59	€
P-478	PH13-Z001	u	LL 01. L·luminaria lineal de superficie LED de 1680x45x80mm amb estructura d'alumini extrusionat, IP43, clase I amb regulació tipus ON/OFF. Inclou: · accessori per estructura de subjecció · accessori d'unió entre lluminaries · accessori per lluminaries suspeses, cable de subjecció · accessori per regulació de cable i alimentació elèctrica Característiques: · potencia, W: 30,80 · flux, lm; 2881 · temperatura de color, K: 4000 · eficiencia luminica, lm/W: 93,5 · CRI: 80 · regulació: DALI Marca i model: LAMP FIL45 SUR 1680 3900 WW OP COMF WH o equivalent, previa aprovació de la DF. Inclou tapes cegues, d'unió i finals, accesoris de muntatge i pp de canalització i cablejat fins canalització acotada en plànol. Inlcou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament. (TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	334,70	€
P-479	PH13-Z002	u	LL 02. L·luminaria lineal de superficie LED de 1120x45x80mm amb estructura d'alumini extrusionat, IP43, clase I amb regulació DALI. Inclou: · accessori per estructura de subjecció · accessori d'unió entre lluminaries · accessori per lluminaries suspeses, cable de subjecció · accessori per regulació de cable i alimentació elèctrica Característiques: · potencia, W: 30,80 · flux, lm; 2881 · temperatura de color, K: 3000 · eficiencia luminica, lm/W: 93,5 · CRI: 80 · regulació: driver electronic ON/OFF Marca i model: LAMP FIL45 SUR 1680 3900 WW OP COMF WH o equivalent, previa aprovació de la DF. Inclou tapes cegues, d'unió i finals, accesoris de muntatge i pp de canalització i cablejat fins canalització acotada en plànol. Inlcou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament. (DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	291,90	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 85

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-480	PH13-Z003	u	LL 03. L·luminària tipus aplic, porcelana blanca de sostre i instal·lació de superfície. Inclou: · bombeta reflectant de 4000K, marca Osram o equivalent Característiques: · Acabat esmaltat. · Color a definir per la DF. Marca i model: Zangra light 001001 o equivalent. Previa aprovació de la DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació.Totalment instal·lada. (SETANTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	77,04 €
P-481	PH13-Z004	u	LL 05. L·luminaria tipus làmpada penjada de sostre. Marca i model: a definir per la DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació.Totalment instal·lada. (CENT UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	101,44 €
P-482	PH13-Z005	u	LL 06. L·luminaria tipus aplic Marca i model: Zangra light.o.005.wa.w.glass o equivalent. Previa aprovació de la DF Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació.Totalment instal·lada. (SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	69,34 €
P-483	PH13-Z006	u	LL 07. L·luminària tipus aplic de paret, porcelana blanca de sostre i instal·lació de superfície. Inclou: · bombeta reflectant de 4000K, marca Osram o equivalent Característiques: · Acabat esmaltat. · Color a definir per la DF. Marca i model: Zangra light 001001 o equivalent. Previa aprovació de la DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació.Totalment instal·lada. (SETANTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	77,04 €
P-484	PH13-Z007	u	LL 08. L·luminària tipus aplic de paret circular, 250mm de diàmetre i 110 d'alçada. Característiques: · Potència, W: 9 · Nivell lumínic, lm: 680 · Temperatura, K: 4000 · Grau protecció IP: 43 Marca i model: a definir segons DF Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació.Totalment instal·lada. (SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	77,58 €
P-485	PH13-Z008	u	L·luminària tipus pantalla estanca rodona, 85mm de diàmetre i 1200 de llargària. Característiques: · Potència, W: 40 · Nivell lumínic, lm: 1200 · Temperatura, K: 4000 · Grau protecció IP: 65 Marca i model: a definir segons DF Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació.Totalment instal·lada. (NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	99,33 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 86

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-486	PH57-Z001	u	E01. L·lum emergència amb làmpara tipus LED, funcionament no permanent. Montatge encastrat a fals sostre. Característiques: · Flux lluminós, lm: 85 · Autonomia, h: 1 · Protecció: IP42 IK04 Inclou: · accessori caixa estanca Marca i model: Daisalux HYDRA LD N2 + KES HYDRA o equivalent, previa aprovació de la DF. Inclou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament. (VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	89,24 €
P-487	PH57-Z002	u	E02. L·lum emergència amb làmpara tipus LED, funcionament no permanent. Montatge superficial. Característiques: · Flux lluminós, lm: 160 · Autonomia, h: 1 · Protecció: IP42 IK04 Marca i model: Daisalux HYDRA LD N3 o equivalent, previa aprovació de la DF. Inclou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament. (SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	66,13 €
P-488	PH57-Z003	u	E03. L·lum emergència amb làmpara tipus LED, funcionament no permanent. Montatge encastrat a fals sostre. Característiques: · Flux lluminós, lm: 132,8 · Autonomia, h: 1 · Protecció: IP42 IK04 Inclou: · accessori caixa per encastrar Marca i model: Daisalux HYDRA LD N3 + KETB HYDRA o equivalent, previa aprovació de la DF. Inclou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament. (SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	74,69 €
P-489	PH57-Z004	u	E04. L·lum emergència amb làmpara tipus LED, funcionament no permanent. Montatge superficial. Característiques: · Flux lluminós, lm: 250 · Autonomia, h: 1 · Protecció: IP42 IK04 Marca i model: Daisalux HYDRA LD N6 o equivalent, previa aprovació de la DF. Inclou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament. (SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	75,54 €
P-490	PH57-Z005	u	E05. L·lum emergència amb làmpara tipus LED, funcionament no permanent. Montatge encastrat a fals sostre. Característiques: · Flux lluminós, lm: 212,5 · Autonomia, h: 1 · Protecció: IP42 IK04 Inclou: · accessori caixa estanca Marca i model: Daisalux HYDRA LD N6 + KES HYDRA o equivalent, previa aprovació de la DF. Inclou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament. (CENT TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	103,36 €
P-491	PH57-Z006	u	E06. L·lum emergència amb làmpara tipus LED, funcionament no permanent. Montatge superficial. Característiques: · Flux lluminós, lm: 320	154,72 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 87

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			· Autonomia, h: 1 · Protecció: IP66 IK10 Marca i model: Daisalux HYDRA LD N7 AEX A o equivalent, previa aprovació de la DF. Inlcou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament. (CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	
P-492	PHB3-Z001	u	LL 04. Lluminera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 600 mm de llargària, 12 W de potència, flux lluminós de 1600 lm, amb equip elèctric regulable DALI, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 4000 K, muntada superficialment Marca i model a definir per la DF. Inclou subministrament i col·locació.Totalment instal·lada. (SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	62,96 €
P-493	PHN0-Z002	u	Lluminària tipus aplic de sostre circular exterior Característiques: · Superficial · Grau protecció, IP: 65 Marca i model: a definir segons DF Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació.Totalment instal·lada. (SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	75,60 €
P-494	PHT4-H9AD	u	Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a pressió (NORANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	91,18 €
P-495	PJ117-Z001	u	S3. Lavabo mural de color blanc, col·locat amb suports murals. Dimensions, mm: 650x480x150 Marca i model: Roca Debba o equivalent aprovat per DF. Referencies incloses en el conjunt: A325993000 (CENT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	100,25 €
P-496	PJ117-Z002	u	S4. Lavabo mural accessible de color blanc, col·locat amb suports murals. Dimensions, mm: 640x550x165 Marca i model: Roca Acces o equivalent aprovat per DF. Referencies incloses en el conjunt: A327230000 (CENT QUINZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	115,89 €
P-497	PJ11C-Z001	u	S1. Inodor accessible complet amb sortida vertical per mobilitat reduïda (inclou tassa, cisterna d'alimentació inferior, tapa i aro amb obertura frontal), de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Dimensions, mm: 380x670x815 Marca i model: Roca Acces o equivalent aprovat per DF Referencies incloses en el conjunt: A801230004/A342237000 / A341231000 (QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	438,75 €
P-498	PJ11C-Z002	u	S2. Inodor complet amb sortida vertical per mobilitat reduïda (inclou tassa, cisterna d'alimentació inferior i tapa amortiguada), de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Dimensions, mm: 380x670x865 Marca i model: Roca Acces o equivalent aprovat per DF Referencies incloses en el conjunt: A342236000 / A341231000 / A801232004 (QUATRE-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	421,47 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 88

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-499	PJ181-Z001	u	C1. Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb desaigue, encastada a un taulell de cuina. Dimensions, mm: 400x400x200 Marca i model: Roca Roma o equivalent aprovat per DF Referencies incloses en el conjunt: A870P10400 (TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	345,26 €
P-500	PJ186-Z001	u	S5. Abocador de porcellana esmaltada, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Dimensions, mm: 420x500x445 Marca i model: Roca Garda o equivalent aprovat per DF. Referencies incloses en el conjunt: A371055000 (CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	188,27 €
P-501	PJ187-Z001	u	AS7. Reixa d'acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de gres esmaltat brillant. Dimensions, mm: 430x250x35 Marca i model: Roca Garda o equivalent aprovat per DF. Referencies incloses en el conjunt: A526005510 (NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	98,58 €
P-502	PJ210-Z001	u	C2. Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat amb broc giratori de fosa, amb dues entrades maniguets. Marca i model: Roca Ona o equivalent aprovat per DF Referencies incloses en el conjunt: A5A841FC00 (TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	327,54 €
P-503	PJ21C-Z001	u	AS3. Griferia per a lavabo amb desaigue automàtic i enllaços d'alimentació flexibles, obertura amb aigua freda, muntada superficialment sobre aparell sanitari, de llautó cromat. Marca i model: Roca ONA o equivalent aprovat per DF. Referencies incloses en el conjunt: A5A309EC00 (CENT SETANTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	170,30 €
P-504	PJ21C-Z002	u	AS4. Griferia per a lavabo accessible amb desaigue automàtic i enllaços d'alimentació flexibles, muntada superficialment sobre aparell sanitari i enllaços d'alimentació flexibles, de llautó cromat. Marca i model: TRES BASE PLUS o equivalent aprovat per DF. Referencies incloses en el conjunt: 2161041011BR1 (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	125,03 €
P-505	PJ21R-Z001	u	AS6. Conjunt de dutxa amb aixeta monocomandament amb altura regulable amb dispositiu de buidat a la part inferior, per a dutxa, col·locat superficialment Dimensions, mm: 590x13650mm Marca i model: Roca Victoria o equivalent aprovat per DF. Referencies incloses en el conjunt: A5A9A4FC00 (QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	424,59 €
P-506	PJ240-Z001	u	AS8. Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral 1'' incorporat i colze d'enllaç a l'alimentació mural. Marca i model: Roca Aqua o equivalent aprovat per DF. Referencies incloses en el conjunt: A526900610 (QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	474,09 €
P-507	PJ2Z3-3ECJ	u	Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu superior, amb dues unions roscades de 1/2'' (SETZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	16,58 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 89

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-508	PJ32-Z001	u	AS10. Desguas universal per lavabo de 1 1/4'' de click-clack amb tap cromat D40. Dimensions, mm: 95x75x70 Marca i model: Roca Aqua o equivalent aprovat per DF Referències incloses en el conjunt: A505400900 (TRENTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	30,81	€
P-509	PJ3D-500J0	u	AS9. Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat d'1''1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació. Article: ref. 506401614 de la sèrie Sifons per a lavabos i bidets de l'empresa ROCA SANITARIO SA (TRENTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	30,42	€
P-510	PJ3F-Z001	u	C3. Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC, de 40 mm, connectat a un ramal de PVC. Dimensions, mm: 340x280x100 Marca i model: Roca Aqua o equivalent aprovat per DF Referències incloses en el conjunt: A506405407 (QUINZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	15,40	€
P-511	PJ41-HA1X	U	SEIENT ABATIBLE MURAL PER A DUTXA DE BANY ADAPTAT, AMB BANQUETA DE 350X450 MM, D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNQUES (QUATRE-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	437,03	€
P-512	PJ41-HAS1	U	BARRA MURAL DOBLE ABATIBLE PER A BANY ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNQUES (DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	258,79	€
P-513	PJ41-HAS2	U	BARRA MURAL DOBLE ABATIBLE PER A BANY ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNQUES (TRES-CENTS CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	305,87	€
P-514	PJ62-Z001	u	ZC02. Desfangador i separador d'aire, per la separació d'impureses i sòlids en suspensió i d'aire en la instal·lació. Amb recobriment d'aïllament. Característiques: · connexions de 2'' · cabal m3/h: 2.1 · dimensions, mm: D260xH730 Marca i model: Sedical Spirocombi BC065LM o equivalent, aprovat per la DF. Inclou subministament i col·locació, totalment muntat i en funcionament. (MIL TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	1.329,99	€
P-515	PJ64-Z001	u	ZF02. Filtre tipus Y autonetejant per a xarxa de subministrament d'aigua freda, amb cos de llautó, malla de filtració i connexió roscada. Inclou: · pp d'accessoris de connexions hidràuliques · connexió de desguàs a xarxa de clavegueram Característiques: · pas de la malla filtració, µm: 50 · material malla filtració: acer inoxidable amb bany de plata · cabal, m3/h: 6-9 · connexió: 1 1/2'' · rang pressions, bar: 2-10 Marca i model: BWT INFINITY BIO M DN 1 1/2'' o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament. (SIS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	684,46	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 90

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-516	PJ71-Z001	u	ZS06. Dipòsit cilíndric horitzontal de polièster reforçat, de 10000 l de capacitat, amb 2 boques d'home de 410mm, entrada, sortida i airejació DN110, sortida per manguito de 1'' 1/4, col·locat enterrat segons les indicacions del fabricant. Característiques: · volum, l: 10000 · dimensions, mm: L3620xD2120 Inclou: · obra civil per la instal·lació del pou (excavació, llosa de formigó pobre+formigó HA-25+formigó pobre, instal·lació d'anclatges, col·locació de cisterna, anclatge, omplerta amb part de formigó pobre i part amb terres seleccionades de la propia excavació i llosa de repartiment superior) · antiturbulències · sifó sobreixidor DN160 · antirosegadors a entrada i sortida dipòsit · sonda de nivell cablejada i connectada per parada de bomba · dispositiu d'omplert format per sonda de nivell i electrovalvula Marca i model: Aco Rainsave 10000 o equivalent, previa aprovació de la DF. Inclou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament. (SET MIL DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	7.244,58	€
P-517	PJ71-Z004	u	ZS04. Filtre pluvial exterior instal·lat en pou amb connexions de sanejament (entrada aigua pluvial a filtre, sortida aigua neta a dipòsit i sortida aigua bruta a clavegueram). Característiques: · superfície màxima de recollida, m2: 1347 · dimensions, mm: D785xH660 Marca i model: 3P TECHNIK Gartenfilter XL Instal·lat en interior de pou prefabricat de formigó, totalment muntat, connectat i en funcionament. (SET-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	766,76	€
P-518	PJAD-Z001	u	ZF03. Equip de producció d'ACS instantània hidràulic, format per: · fuxostat · vàlvules de tall a circuit primari i secundari · vàlvula motoritzada de 2 vies (o 3 vies), al circuit primari · bescanviador de plaques temosoldades · vàlvula termostàtica per a regulació de la temperatura d'impulsió · xassis, cablejat de tots els components i aïllament de tot el conjunt · bomba de recirculació · control de tots els elements Característiques; · cabal ACS, l/min: 25 · temperatura producció ACS, °C: fins a 60°C · temperatura de primari °C: 70°C Inclou tots els accessoris necessaris per al muntatge. Marca i model: Tiemme model a definir o equivalent, aprovat per la DF. Inclou subministrament i instal·lació. Totalment muntat i en funcionament. (VUIT-CENTS SETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	816,25	€
P-519	PJM41-NAHO	u	Comptador d'aigua per velocitat, de raig múltiple, DN50, amb unions roscades de 2''1/2 segons ISO 228-1, transmissió mecànica, equipat amb emissor d'impulsos de tipus reed, rati de mesura de 10 l/impuls, cabal permanent Q3 de 25 m3/h, rati Q3/Q1 >=160 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i REAL DECRETO 244/2016, connectat a una bateria o a un ramal (QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	444,74	€
P-520	PJMA-HAH3	u	Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat (VINT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	20,33	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 91

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-521	PJS5-Z001	u	Aixeta de llautó per a jardí o terrassa, amb ràcord de connexió a mànega, de 3/4'' de diàmetre. Amb indicació d'aigua no potable. Destinada a reg o neteja. (VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	21,68 €
P-522	PK10-DB6X	u	Armari regulador normalitzat de designació A-10 per a un cabal de 10 m3/h, entrada de polietilè de 32 mm de diàmetre, sortida amb tub de coure de 20x22 mm, pressió d'entrada mitjana B, pressió de sortida 22 mbar, pressió de seguretat per màxima 70 mbar, pressió de seguretat per mínima 12,5 a 15 mbar i muntat superficialment (QUATRE-CENTS DISSET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	417,37 €
P-523	PK23-Z005	u	Comptador de gas de membrana G6 amb emisor i comptador de pulsos ATEX (SIS-CENTS ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	611,57 €
P-524	PK28-G49W	u	Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió d'1/2" G, instal·lat (VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	29,92 €
P-525	PK60-6S3J	u	Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 32 mm de diàmetre nominal, amb transició de tub de polietilè PE 80 de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de la sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-1, a tub d'acer d'1 1/4 '' , amb beina de protecció d'acer inoxidable amb reblert de resina de poliuretà (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	141,38 €
P-526	PL70-A7X1	U	MUNTACAMILLES ELÈCTRIC SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA, SISTEMA DE TRACCIÓ SENSE REDUCTOR I CORBA D'ACCELERACIÓ I DESACCELERACIÓ PROGRESSIVA, VELOCITAT 1 M/S, NIVELL DE TRÀNSIT MIG, PER A 13 PERSONES (CÀRREGA MÀXIMA DE 1000 KG), DE 3 PARADES (RECORREGUT 6,4 M), HABITACLE DE QUALITAT MITJANA DE 2100X1100X2300 MM, EMBARCAMENT SIMPLE AMB PORTES AUTOMÀTIQUES D'OBERTURA LATERAL DE 2 FULLES D'ACER INOXIDABLE DE 900X2100 MM, PORTES D'ACCÉS AUTOMÀTIQUES D'OBERTURA LATERAL DE 2 FULLES D'ACER INOXIDABLE DE QUALITAT MITJANA DE 900X2100 MM, MANIOBRA COL·LECTIVA DE PUJADA I BAIXADA SIMPLE, AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 203/2016 (QUARANTA-TRES MIL CINC-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	43.537,99 €
P-527	PM11-383W	u	Central de detecció d'incendis convencional per a 6 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret (TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	331,24 €
P-528	PM12-HB92	u	Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a 6 sensors remots, instal·lada (TRES-CENTS NORANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	390,92 €
P-529	PM14-HCJA	u	Detector de gas natural a dos nivells, IP65, muntat superficialment (DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	254,10 €
P-530	PM15-4ICY	u	Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment (SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	63,33 €
P-531	PM15-4IDC	u	Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment (SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	69,79 €
P-532	PM20-DG51	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta amb marc d'acer i visor de vidre, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança), per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d'accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge (QUATRE-CENTS QUARANTA-UN EUROS)	441,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 92

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-533	PM32-DZ3Z	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	54,19 €
P-534	PM32-DZ48	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	86,26 €
P-535	PM90-HC45	u	Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues, amb dispositiu de mesurador de la intensitat de corrent, muntat en el cable conductor de la instal·lació del parallamps (DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	296,24 €
P-536	PM93-B30A	u	Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament (PDC) electrònic, amb un avanç del temps d'encebament de 15 µs, amb N-I radi=35m,N-II radi=45m, N-III radi=60m, N-IV radi=75m d'acord amb assaig UNE 21186, amb pal d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, peça d'adaptació del dispositiu i elements de fixació per a suport amb placa base muntat sobre coberta (MIL TRES-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	1.337,91 €
P-537	PM95-H9R1	u	Via d'espurnes de separació protegida contra explosions, classe tèrmica G4, tensió alterna de resposta 1 kV/50 Hz i corrent nominal de descàrrega (8/20) 100 kA, separació entre terminals de 220 a 320 mm, per a connectar amb cargols (CENT SETANTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	173,05 €
P-538	PMS0-6Z1O	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (ONZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	11,45 €
P-539	PMS0-6Z1R	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (ONZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	11,64 €
P-540	PN33-ANJ4	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 10 (per a tub de 16 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de polipropilè homopolímer (PP-H), portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada superficialment (TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	30,61 €
P-541	PN33-ANJ5	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 15 (per a tub de 20 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de polipropilè homopolímer (PP-H), portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada superficialment (TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	30,61 €
P-542	PN33-ANOJ	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 20 (per a tub de 25 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de polipropilè homopolímer (PP-H), portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada superficialment (TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	33,36 €
P-543	PN33-ANOK	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 25 (per a tub de 32 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de polipropilè homopolímer (PP-H), portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada superficialment (TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	37,59 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 93

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-544	PN38-EBYJ	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (SETZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	16,83 €
P-545	PN38-EBYQ	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (VINT-I-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	23,14 €
P-546	PN38-EBYW	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (TRENTA EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	30,31 €
P-547	PN38-EBZ2	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (TRENTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	33,15 €
P-548	PN38-EBZ8	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	141,73 €
P-549	PN38-EC2F	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (DIVUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	18,35 €
P-550	PN38-EC2J	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	45,48 €
P-551	PN38-EC2N	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment (CENT NORANTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	190,62 €
P-552	PN38-H3Q9	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1 i preu alt, muntada superficialment (TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	35,27 €
P-553	PN38-H4BQ	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2 i preu alt, muntada superficialment (SETZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	16,45 €
P-554	PN71-ED5B	u	Vàlvula reductora de pressió regulable amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment (CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	149,57 €
P-555	PN72-45G9	u	Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de llautó, preu alt, muntada entre tubs (DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	239,54 €
P-556	PN80-AXTE	u	Vàlvula de retenció de bola, segons la norma UNE-EN ISO 16137, de cos en Y, per a encolar, DN 15 (per a tub de 20 mm de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i tancament d'etilè propilè diè (EPDM), muntada superficialment (VINT-I-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	24,18 €
P-557	PN80-AXTF	u	Vàlvula de retenció de bola, segons la norma UNE-EN ISO 16137, de cos en Y, per a encolar, DN 20 (per a tub de 25 mm de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i tancament d'etilè propilè diè (EPDM), muntada superficialment (VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	25,62 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 94

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-558	PN80-AXTG	u	Vàlvula de retenció de bola, segons la norma UNE-EN ISO 16137, de cos en Y, per a encolar, DN 25 (per a tub de 32 mm de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i tancament d'etilè propilè diè (EPDM), muntada superficialment (TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	31,79 €
P-559	PN86-ECJV	u	Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada superficialment (VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	83,37 €
P-560	PN86-ECJY	u	Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 40 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada superficialment (CINQUANTA-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	57,10 €
P-561	PN89-I7B1	u	Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1´´1/4, execució normal, cos de llautó, disc d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de cautxú nitril (NBR), molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 100 °C, roscada (TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	33,80 €
P-562	PN91-ECQR	u	Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 3/8*, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment (NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	94,85 €
P-563	PNC3-H4C7	u	Vàlvula d'equilibrat estàtic amb rosca de llautó i 3/4 * de diàmetre nominal, col·locada (SETANTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	75,11 €
P-564	PNC3-H4C9	u	Vàlvula d'equilibrat estàtic amb rosca de llautó i 1 * de diàmetre nominal, col·locada (VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	86,92 €
P-565	PNC3-H4CB	u	Vàlvula d'equilibrat estàtic amb rosca de llautó i 1 1/4 * de diàmetre nominal, col·locada (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	139,28 €
P-566	PNC3-H4CF	u	Vàlvula d'equilibrat estàtic amb rosca de llautó i 2 * de diàmetre nominal, col·locada (DOS-CENTS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	200,16 €
P-567	PNE2-765O	u	Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment (SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	76,72 €
P-568	PNE2-765S	u	Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment (CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	14,63 €
P-569	PNE2-7666	u	Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment (TRENTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	30,60 €
P-570	PNE2-7667	u	Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment (TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	35,38 €
P-571	PNE2-7676	u	Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment (QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	49,73 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 95

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-572	PNE2-767R	u	Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment (CENT QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	147,49 €
P-573	PNG0-H9KK	u	Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NC (normalment tancada), alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades d'1" i pressió màxima de 500 mbar, muntada (CENT DISSET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	117,21 €
P-574	PNL2-Z001	u	B04. Bomba per a circuit de recirculació d'ACS, accionada per termòstat en retorn i rellotge horari. Fins i tot maniguets antivibratoris, cablejat i canalització elèctrica fins a quadre elèctric. Característiques: Cabal, l/s: 0.07 Pressió disponible, kPa: 42 Marca i model: Wilo Yonos PICO-Z 20/0,5-4 150 o equivalent aprovat per DF. Inlcou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament. (SET-CENTS NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	709,15 €
P-575	PNL3-Z001	u	B01. Bomba circuladora doble de rotor humit, tipus ´´ in line´´ amb control automàtic de la velocitat per variació de freqüència, a pressió diferencial constant. Amb modul de comunicació amb connexió Bacnet IP, gestió de bombes dobles integrada, pantalla gràfica, sensor de temperatura, entrades analògiques, digitals i relés configurables. Inclús suports, accesoris de connexió hidràulica i elèctrica i maneguets antivibratoris. antivibratori. Característiques: · Circuit secundari: cabal variable · Cabal, l/s: 1.60 · Pressió disponible, kPa: 101 Marca i model: Wilo Stratos Maxo-D 40/0,5-12 PN6/10 o equivalent aprovat segons DF. Inclou subministrament i col·locació, totalment muntada i en funcionament. (QUATRE MIL DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	4.253,61 €
P-576	PNL3-Z002	u	B02. Bomba circuladora doble de rotor humit, tipus ´´ in line´´ amb control automàtic de la velocitat per variació de freqüència, a pressió diferencial constant. Amb modul de comunicació amb connexió Bacnet IP, gestió de bombes dobles integrada, pantalla gràfica, sensor de temperatura, entrades analògiques, digitals i relés configurables. Inclús suports, accesoris de connexió hidràulica i elèctrica i maneguets antivibratoris. antivibratori. Característiques: · Circuit secundari: cabal variable · Cabal, l/s: 1.20 · Pressió disponible, kPa: 64 Marca i model: Wilo Stratos Maxo-D 30/0,5-10 PN10 o equivalent aprovat segons DF. Inclou subministrament i col·locació, totalment muntada i en funcionament. (DOS MIL CINC-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	2.553,06 €
P-577	PNL3-Z003	u	B03. Bomba circuladora doble de rotor humit, tipus ´´ in line´´ amb control automàtic de la velocitat per variació de freqüència, a pressió diferencial constant. Amb modul de comunicació amb connexió Bacnet IP, gestió de bombes dobles integrada, pantalla gràfica, sensor de temperatura, entrades analògiques, digitals i relés configurables. Inclús suports, accesoris de connexió hidràulica i elèctrica i maneguets antivibratoris. antivibratori. Característiques: · Circuit secundari: cabal variable · Cabal, l/s: 2.10 · Pressió disponible, kPa: 109 Marca i model: Wilo Stratos Maxo-D 40/0,5-12 PN6/10 o equivalent aprovat segons DF. Inclou subministrament i col·locació, totalment muntada i en funcionament. (QUATRE MIL DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	4.253,61 €
P-578	PNN2-Z002	u	B05. Bomba submergible multietapes i inundable, tipus bomba de pou, per al muntatge horitzontal o vertical, amb vàlvula antiretorn integrada. El motor es refrigera mitjançant el fluid. Instal·lació horitzontal amb camisa de refrigeració. Fins i tot: · Sistema hidràulic + motor ja muntats	783,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 96

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			· Unitat amb cable de connexió de 30 m autorització per a aigua potable · Caixa de distribució amb condensador, protecció tèrmica del motor i interruptor d'encesa i apagat · elements de suport · Interruptor de flotador nivell mínim · Interruptor de flotador contra marxa en sec Característiques: · cabal, l/s: a definir segons projecte de paisatge · pressió disponible, kPa: a definir segons projecte de paisatge · servei: reg Marca i model: Wilo Sub TWI 5 / 306 (a verificar en funció de necessitats de reg segons projecte de paisatge) o equivalent, aprovat per la DF . Inlcou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament. (SET-CENTS VUITANTA-TRES EUROS)	
P-579	PP11-BTKZ	u	Antena receptora de televisió digital terrestre (antena receptora de televisió digital terrestre), banda de freqüències de 470 a 790 MHz (canals 21 a 60), guany 18 dB, d'alumini i plàstic ASA, fixada mecànicament (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	64,15 €
P-580	PP12-3TEU	u	Caixa de derivació amb 2 derivacions, de base metàl·lica i envoltant de material plàstic, muntada superficialment (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	44,48 €
P-581	PP16-77YG	u	Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus universal, amb tapa, de preu alt, encastada (VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	24,99 €
P-582	PP18-BTPV	u	Pal d'acer galvanitzat de 3 m d'alçària, de 40 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, fixat a una base plana, incloses les peces especials de fixació (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	122,38 €
P-583	PP20-BUKL	u	Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador audio i video per a sistema 2 fils i placa de carrer amb teclat, per a una tensió de 230 V, per a muntar en paret o carril DIN, col·locat (CENT DISSET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	117,21 €
P-584	PP21-BX06	u	Monitor per a sistema audio i video 2 fils, per a instal·lació mural i fabricat en ABS, amb pantalla de color, amb trucada electrònica, amb secret de conversació i 4 pulsadors, per a obertura, autoencesa i 2adicionals, col·locat (TRES-CENTS SETZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	316,06 €
P-585	PP21-Z001	u	Sistema de control d'accessos, format per: · lector exterior, 4un. · controladores, 4un. · dispositius de control d'accés per a exterior tipus tarjetes o clauers RFID, segons preferència de la propietat · cablejat i canalització per la connexió de tots els elements del sistema entre ells · cablejat i canalització de potencia Inclou subministrament, col·locació, programació i integració. Totalment instal·lat i en funcionament. (QUATRE MIL QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS)	4.494,00 €
P-586	PP21-Z002	u	Sistema de seguretat antiintrusió, format per: · central d'alarma modular radio+BUS · bateria 12/17Ah · modul comunicador · teclat inalàmbic amb pantalla LCD i lector RFID, 3un · detector de moviment PIR inalambric, 19un · contacte magnetic inalambric, 32un · detector inalàmbic de vibració o inclinació, 9un · sirena inalambrica interior, 2un	8.888,63 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 97

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			· sirena inalambrica exterior · cablejat i canalització per la connexió de tots els elements del sistema entre ells · cablejat i canalització de potencia Inclou subministrament, col·locació, programació i integració. Totalment instal·lat i en funcionament. (VUIT MIL VUIT-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	
P-587	PP22-401T	m	Cable per a transmissió telefònica, d'1 parells de cables de secció 0,64 mm2 cada un i col·locat en tub (VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	8,17 €
P-588	PP27-BXOZ	u	Obreportes elèctric d'accionament automàtic per a sistemes digitals o 2 fils amb palanca de desbloqueig, col·locat encastat (CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	145,77 €
P-589	PP28-BURF	u	Placa de carrer sistema 2 fils amb 1 pulsador, equipada amb intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmera de color, servei a múltiples accessos, muntada superficialment (VUIT-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	841,46 €
P-590	PP41-73DB	m	Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament de poliolefina, pantalla amb cinta de coure / Pet més trena de coure amb cobertura del 40% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb una impedància de 75 ohm, col·locat en tub (UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	1,72 €
P-591	PP44-Z0UY	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,74 €
P-592	PP47-65W5	u	Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6a S/FTP, fins a 0,5 m de llargària, col·locat (NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	9,27 €
P-593	PP47-65WB	u	Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6a S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària, col·locat (DEU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	10,40 €
P-594	PP49-VKJX	u	Cable de xarxa de fibra òptica, amb 1 connector LC/PC en un extrem i l'altre extrem preparat per a soldar, amb fibra multimode OM4, coberta de compost lliure d'halogens de baixa emissió de fums opacs i no propagador de la flama (LSZH) segons normes UNE-EN 60332i UNE-EN 60754, classe de reacció al foc Dca-s1, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, de 900 µm de diàmetre i de 2 m de llargària, instal·lat (ONZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	11,09 €
P-595	PP71-Z002	u	Conjunt de proves per a la comprovació del correcte funcionament de les telecomunicacions, inclou certificació de tots els punts de veu i dades de la instal·lació. (VUIT-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS)	856,00 €
P-596	PP73-675D	u	Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19'', de 42 unitats d'alçària, de 2000 x 800 x 800 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura fixa, col·locat (MIL DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	1.221,12 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 98

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-597	PP75-Z001	u	Elements per connexió de fibra òptica amb rack, format per: · bandeja optica 24 adaptadors SC SIMPLEX o DUPLEX · acoblador fibra multimode OM4 DUPLEX · pigtail LC fibra multimode OM4 · latiguillo de fibra optica LC-LC per fibra multimode OM4, 24un. Inclou tots els elements necessaris per la instal·lació de fibra òptica, com poden ser connexions, fusió de fibra, entre d'altres. (MIL CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	1.156,41 €
P-598	PP75-Z002	u	Punt d'accès wifi (SIS-CENTS CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	614,61 €
P-599	PP7A-H9LM	u	Commutador (switch) gestionable, de 48 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 4 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V, col·locat i connectat (CINC-CENTS ONZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	511,11 €
P-600	PP7B-890C	u	Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19'', amb 4 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 640 m3/h, amb termòstat i pilot, col·locat (CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	186,23 €
P-601	PP7E-893U	u	Panell modular lliscant per a 24 connectors RJ45 U/UTP, d'1 unitat d'alçària, amb muntatge directe dels connectors sobre el panell, accessibilitat dels connectors posterior, amb organitzador de cables i portaetiquetes, fixat mecànicament (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	44,56 €
P-602	PP7H-7834	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ45 simple, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor (SETZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	16,77 €
P-603	PP7I-8929	u	Regleta d'alimentació fixa, amb 12 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor bipolar de 16 A, per a armaris rack 19*, d'1 unitat d'alçària, muntatge vertical, fixada mecànicament (CENT VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	121,85 €
P-604	PP7J-80DC	u	Safata fixa de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19'', sistema de fixació frontal sobre el bastidor, de 2 unitats d'alçària, per a una càrrega màxima de 20 kg i una fondària de 400 mm, fixada mecànicament (QUARANTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	48,18 €
P-605	PQ55-HCHM	M	TAULELL DE RESINES SINTÈTIQUES TERMOENDURIBLES REFORÇADA AMB FIBRES DE FUSTA HPL, DE 16 MM DE GRUIX I 60 CM D'AMPLADA, AMB CANTELLS BISELLATS, FIXAT A ESTRUCTURA DE BASE O MOBLE AMB CARGOLS (VUITANTA-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	86,14 €
P-606	PQ74-899X	U	REF. MOB.01 CONJUNT DE MOBLE FORMAT PER 3 BLOCS DE MÒDULS, DE MIDES TOTALS 511X316MM, AMB TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA BEDOLL, TIPUS G CLASSE 2, DE 18 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT HUMIT SEGONS UNE-EN 636, REACCIÓ AL FOC DEL CONJUNT B-S1, D0, ACABAT REVESTIT AMB MELAMINA, SENSE CANTELLAR, SOBRE PEUS REGULABLES DE PVC, AMB FERRATGE I SÒCOL DE 2CM D'ALÇADA, COL·LOCAT RECOLZAT A TERRA. FORMAT PER: MÒDUL ESQUERRE AMB 2FIXOS EN LA PART SUPERIOR I 4 PORTES ABATIBLES INFERIORS. PER SITUAR EQUIP CLIMA. MÒDUL CENTRAL AMB MOBLE SUPERIOR AMB 4 PORTES ABATIBLES I MOBLES BAIXOS AMB 2 PORTES ABATIBLES I UN FIX. MÒDUL DRET AMB 2FIXOS EN LA PART SUPERIOR I 4 PORTES ABATIBLES INFERIORS. PER SITUAR EQUIP CLIMA.	5.057,60 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 99

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			INCLOU FRONTISSES OCULTES EN TOTS ELS ELEMENTS, PANY I CLAU I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. POM - TIRADOR FIXE DE SUPERFICIE, DE Ø50MM, HACER INOXIDABLE ACABAT SATINAT; MODEL IN.00.092 JNF O EQUIVALENT. INCLOU FORMACIÓ DE FORATS PER TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ EN LA PART SUPERIOR DEL MOBLE, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA, I FORATS DE VENTIL·LACIÓ DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ. TANCAMENTS: EN TOTS ELS ESPAIS ON HI HAGI PREVISIÓ DE SITUAR-HI EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ TANCAMENT AMB PANY OCULT I CLAU, MESTRATGES A DECIDIR EN OBRA. SINGULARITATS: TALLS DE DIÀMETRE CIRCULAR PER INCORPORAR TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA. TALLS DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ. (CINC MIL CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	
P-607	PQ74-M10B	U	REF. MOB.10B CONJUNT DE MOBLE FORMAT PER 1 BLOC DE MÒDULS, DE MIDES TOTALS 180X376MM, AMB TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA BEDOLL, TIPUS G CLASSE 2, DE 18 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT HUMIT SEGONS UNE-EN 636, REACCIÓ AL FOC DEL CONJUNT B-S1, D0, ACABAT REVESTIT AMB MELAMINA, SENSE CANTELLAR, SOBRE PEUS REGULABLES DE PVC, AMB FERRATGE I SÒCOL DE 2CM D'ALÇADA, COL·LOCAT RECOLZAT A TERRA. FORMAT PER: MÒDUL AMB 9 PORTES ABATIBLES. INCLOU FRONTISSES OCULTES EN TOTS ELS ELEMENTS, PANY I CLAU I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. POM - TIRADOR FIXE DE SUPERFICIE, DE Ø50MM, HACER INOXIDABLE ACABAT SATINAT; MODEL IN.00.092 JNF O EQUIVALENT. INCLOU FORMACIÓ DE FORATS PER TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ EN LA PART SUPERIOR DEL MOBLE, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA, I FORATS DE VENTIL·LACIÓ DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ. TANCAMENTS: EN TOTS ELS ESPAIS ON HI HAGI PREVISIÓ DE SITUAR-HI EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ TANCAMENT AMB PANY OCULT I CLAU, MESTRATGES A DECIDIR EN OBRA. SINGULARITATS: TALLS DE DIÀMETRE CIRCULAR PER INCORPORAR TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA. TALLS DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ. (DOS MIL CINC-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	2,549,23 €
P-608	PQ74-M11B	U	REF. MOB.11B CONJUNT DE MOBLE FORMAT PER 1 BLOC DE MÒDULS, DE MIDES TOTALS 269.5X316MM, AMB TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA BEDOLL, TIPUS G CLASSE 2, DE 18 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT HUMIT SEGONS UNE-EN 636, REACCIÓ AL FOC DEL CONJUNT B-S1, D0, ACABAT REVESTIT AMB MELAMINA, SENSE CANTELLAR, SOBRE PEUS REGULABLES DE PVC, AMB FERRATGE I SÒCOL DE 2CM D'ALÇADA, COL·LOCAT RECOLZAT A TERRA. FORMAT PER: (MIL SET-CENTS DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	868,22 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 100

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			MÒDUL AMB 4 PORTES ABATIBLES. INCLOU FRONTISSES OCULTES EN TOTS ELS ELEMENTS, PANY I CLAU I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. POM - TIRADOR FIXE DE SUPERFICIE, DE Ø50MM, HACER INOXIDABLE ACABAT SATINAT; MODEL IN.00.092 JNF O EQUIVALENT. INCLOU FORMACIÓ DE FORATS PER TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ EN LA PART SUPERIOR DEL MOBLE, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA, I FORATS DE VENTIL·LACIÓ DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ. TANCAMENTS: EN TOTS ELS ESPAIS ON HI HAGI PREVISIÓ DE SITUAR-HI EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ TANCAMENT AMB PANY OCULT I CLAU, MESTRATGES A DECIDIR EN OBRA. SINGULARITATS: TALLS DE DIÀMETRE CIRCULAR PER INCORPORAR TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA. TALLS DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ. (VUIT-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	
P-609	PQ74-MB10	U	REF. MOB.10 CONJUNT DE MOBLE FORMAT PER 1 BLOC DE MÒDULS, DE MIDES TOTALS 180X376MM, AMB TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA BEDOLL, TIPUS G CLASSE 2, DE 18 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT HUMIT SEGONS UNE-EN 636, REACCIÓ AL FOC DEL CONJUNT B-S1, D0, ACABAT REVESTIT AMB MELAMINA, SENSE CANTELLAR, SOBRE PEUS REGULABLES DE PVC, AMB FERRATGE I SÒCOL DE 2CM D'ALÇADA, COL·LOCAT RECOLZAT A TERRA. FORMAT PER: MÒDUL AMB 6 PORTES ABATIBLES FORMAT PER MOBLES ALTS I BAIXOS, AMB ESPAI INTERMITG D'1,2M D'ALÇADA PER ZONA DE TREBALL AMB PICA. INCLOU FRONTISSES OCULTES EN TOTS ELS ELEMENTS, PANY I CLAU I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. POM - TIRADOR FIXE DE SUPERFICIE, DE Ø50MM, HACER INOXIDABLE ACABAT SATINAT; MODEL IN.00.092 JNF O EQUIVALENT. INCLOU FORMACIÓ DE FORATS PER TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ EN LA PART SUPERIOR DEL MOBLE, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA, I FORATS DE VENTIL·LACIÓ DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ. TANCAMENTS: EN TOTS ELS ESPAIS ON HI HAGI PREVISIÓ DE SITUAR-HI EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ TANCAMENT AMB PANY OCULT I CLAU, MESTRATGES A DECIDIR EN OBRA. SINGULARITATS: TALLS DE DIÀMETRE CIRCULAR PER INCORPORAR TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA. TALLS DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ. (MIL SET-CENTS DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	1,702,59 €
P-610	PQ74-MB11	U	REF. MOB.11 CONJUNT DE MOBLE FORMAT PER 1 BLOC DE MÒDULS, DE MIDES TOTALS 269.5X316MM, AMB TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA BEDOLL, TIPUS G CLASSE 2, DE 18 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT HUMIT SEGONS UNE-EN 636,	2,334,57 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 101

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			REACCIÓ AL FOC DEL CONJUNT B-S1, D0, ACABAT REVESTIT AMB MELAMINA, SENSE CANTELLAR, SOBRE PEUS REGULABLES DE PVC, AMB FERRATGE I SÒCOL DE 2CM D'ALÇADA, COL·LOCAT RECOLZAT A TERRA. FORMAT PER: MÒDUL AMB 9 PORTES ABATIBLES I TRES FIXES, AMB FORAT CENTRAL PER ZONA DE TREBALL AMB PICA.	
			INCLOU FRONTISSES OCULTES EN TOTS ELS ELEMENTS, PANY I CLAU I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. POM - TIRADOR FIXE DE SUPERFICIE, DE Ø50MM, HACER INOXIDABLE ACABAT SATINAT; MODEL IN.00.092 JNF O EQUIVALENT. INCLOU FORMACIÓ DE FORATS PER TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ EN LA PART SUPERIOR DEL MOBLE, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA, I FORATS DE VENTIL·LACIÓ DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ.	
			TANCAMENTS: EN TOTS ELS ESPAIS ON HI HAGI PREVISIÓ DE SITUAR-HI EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ TANCAMENT AMB PANY OCULT I CLAU, MESTRATGES A DECIDIR EN OBRA. SINGULARITATS: TALLS DE DIÀMETRE CIRCULAR PER INCORPORAR TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA. TALLS DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ.	
			(DOS MIL TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	
P-611	PQ74-MB2B	U	REF. MOB.2B CONJUNT DE MOBLE FORMAT PER 1 BLOC DE MÒDULS, DE MIDES TOTALS 177.8X316MM, AMB TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA BEDOLL, TIPUS G CLASSE 2, DE 18 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT HUMIT SEGONS UNE-EN 636, REACCIÓ AL FOC DEL CONJUNT B-S1, D0, ACABAT REVESTIT AMB MELAMINA, SENSE CANTELLAR, SOBRE PEUS REGULABLES DE PVC, AMB FERRATGE I SÒCOL DE 2CM D'ALÇADA, COL·LOCAT RECOLZAT A TERRA. FORMAT PER: MÒDUL AMB 6 PORTES ABATIBLES I DOS FIXES, FORMAT PER MOBLES ALTS I BAIXOS, AMB ESPAI INTERMITG D'1,2M D'ALÇADA PER ZONA DE TREBALL AMB PICA.	1.273,79 €
			INCLOU FRONTISSES OCULTES EN TOTS ELS ELEMENTS, PANY I CLAU I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. POM - TIRADOR FIXE DE SUPERFICIE, DE Ø50MM, HACER INOXIDABLE ACABAT SATINAT; MODEL IN.00.092 JNF O EQUIVALENT. INCLOU FORMACIÓ DE FORATS PER TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ EN LA PART SUPERIOR DEL MOBLE, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA, I FORATS DE VENTIL·LACIÓ DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ.	
			TANCAMENTS: EN TOTS ELS ESPAIS ON HI HAGI PREVISIÓ DE SITUAR-HI EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ TANCAMENT AMB PANY OCULT I CLAU, MESTRATGES A DECIDIR EN OBRA. SINGULARITATS: TALLS DE DIÀMETRE CIRCULAR PER INCORPORAR TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA. TALLS DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ.	
			(MIL DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 102

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-612	PQ74-MB3B	U	REF. MOB.3B CONJUNT DE MOBLE FORMAT PER 1 BLOC DE MÒDULS, DE MIDES TOTALS 177.8X316MM, AMB TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA BEDOLL, TIPUS G CLASSE 2, DE 18 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT HUMIT SEGONS UNE-EN 636, REACCIÓ AL FOC DEL CONJUNT B-S1, D0, ACABAT REVESTIT AMB MELAMINA, SENSE CANTELLAR, SOBRE PEUS REGULABLES DE PVC, AMB FERRATGE I SÒCOL DE 2CM D'ALÇADA, COL·LOCAT RECOLZAT A TERRA. FORMAT PER: MÒDUL AMB 2 PORTES ABATIBLES I 4 FIXES.	1.862,02 €
			INCLOU FRONTISSES OCULTES EN TOTS ELS ELEMENTS, PANY I CLAU I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. POM - TIRADOR FIXE DE SUPERFICIE, DE Ø50MM, HACER INOXIDABLE ACABAT SATINAT; MODEL IN.00.092 JNF O EQUIVALENT. INCLOU FORMACIÓ DE FORATS PER TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ EN LA PART SUPERIOR DEL MOBLE, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA, I FORATS DE VENTIL·LACIÓ DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ.	
			TANCAMENTS: EN TOTS ELS ESPAIS ON HI HAGI PREVISIÓ DE SITUAR-HI EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ TANCAMENT AMB PANY OCULT I CLAU, MESTRATGES A DECIDIR EN OBRA. SINGULARITATS: TALLS DE DIÀMETRE CIRCULAR PER INCORPORAR TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA. TALLS DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ.	
			(MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	
P-613	PQ74-MB4B	U	REF. MOB.04B CONJUNT DE MOBLE FORMAT PER 2 MÒDULS, DE MIDES TOTALS 355.6X316MM, AMB TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA BEDOLL, TIPUS G CLASSE 2, DE 18 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT HUMIT SEGONS UNE-EN 636, REACCIÓ AL FOC DEL CONJUNT B-S1, D0, ACABAT REVESTIT AMB MELAMINA, SENSE CANTELLAR, SOBRE PEUS REGULABLES DE PVC, AMB FERRATGE I SÒCOL DE 2CM D'ALÇADA, COL·LOCAT RECOLZAT A TERRA. FORMAT PER: 2 MÒDULS AMB 2FIXOS EN LA PART SUPERIOR I 4 PORTES ABATIBLES INFERIORS. PER SITUAR EQUIP CLIMA.	2.019,41 €
			INCLOU FRONTISSES OCULTES EN TOTS ELS ELEMENTS, PANY I CLAU I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. POM - TIRADOR FIXE DE SUPERFICIE, DE Ø50MM, HACER INOXIDABLE ACABAT SATINAT; MODEL IN.00.092 JNF O EQUIVALENT. INCLOU FORMACIÓ DE FORATS PER TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ EN LA PART SUPERIOR DEL MOBLE, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA, I FORATS DE VENTIL·LACIÓ DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ.	
			TANCAMENTS: EN TOTS ELS ESPAIS ON HI HAGI PREVISIÓ DE SITUAR-HI EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ TANCAMENT AMB PANY OCULT I CLAU, MESTRATGES A DECIDIR EN OBRA. SINGULARITATS: TALLS DE DIÀMETRE CIRCULAR PER INCORPORAR TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA. TALLS DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ.	
			(DOS MIL DINOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 103

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-614	PQ74-MOB2	U	REF. MOB.02 CONJUNT DE MOBLE FORMAT PER 3 BLOCS DE MÒDULS, DE MIDES TOTALS 711X316MM, AMB TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA BEDOLL, TIPUS G CLASSE 2, DE 18 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT HUMIT SEGONS UNE-EN 636, REACCIÓ AL FOC DEL CONJUNT B-S1, D0, ACABAT REVESTIT AMB MELAMINA, SENSE CANTELLAR, SOBRE PEUS REGULABLES DE PVC, AMB FERRATGE I SÒCOL DE 2CM D'ALÇADA, COL·LOCAT RECOLZAT A TERRA. FORMAT PER: MÒDUL ESQUERRE AMB 8FIXOS I 16 PORTES ABATIBLES INFERIORS. SEPARACIÓ ENTRE BLOCS AMB REVESTIMENT (NO INCLÒS) MÒDUL CENTRAL AMB MOBLE SUPERIOR AMB 5 PORTES ABATIBLES. MÒDUL DRET AMB 6 PORTES ABATIBLES. INCLOU FRONTISSES OCULTES EN TOTS ELS ELEMENTS, PANY I CLAU I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. POM - TIRADOR FIXE DE SUPERFICIE, DE Ø50MM, HACER INOXIDABLE ACABAT SATINAT; MODEL IN.00.092 JNF O EQUIVALENT. INCLOU FORMACIÓ DE FORATS PER TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ EN LA PART SUPERIOR DEL MOBLE, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA, I FORATS DE VENTIL·LACIÓ DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ. TANCAMENTS: EN TOTS ELS ESPAIS ON HI HAGI PREVISIÓ DE SITUAR-HI EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ TANCAMENT AMB PANY OCULT I CLAU, MESTRATGES A DECIDIR EN OBRA.SINGULARITATS: TALLS DE DIÀMETRE CIRCULAR PER INCORPORAR TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA.TALLS DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ. (SIS MIL TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	6.347,48 €
P-615	PQ74-MOB3	U	REF. MOB.03 CONJUNT DE MOBLE FORMAT PER 3 BLOCS DE MÒDULS, DE MIDES TOTALS 711X316MM, AMB TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA BEDOLL, TIPUS G CLASSE 2, DE 18 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT HUMIT SEGONS UNE-EN 636, REACCIÓ AL FOC DEL CONJUNT B-S1, D0, ACABAT REVESTIT AMB MELAMINA, SENSE CANTELLAR, SOBRE PEUS REGULABLES DE PVC, AMB FERRATGE I SÒCOL DE 2CM D'ALÇADA, COL·LOCAT RECOLZAT A TERRA. FORMAT PER: MÒDUL ESQUERRE AMB 2FIXOS EN LA PART SUPERIOR I 4 PORTES ABATIBLES INFERIORS. MÒDUL CENTRAL AMB MOBLE SUPERIOR AMB 4 PORTES ABATIBLES I MOBLES BAIXOS AMB 4 PORTES ABATIBLES. SEPARACIÓ ENTRE BLOCS AMB REVESTIMENT (NO INCLÒS) MÒDUL DRET AMB 2FIXOS EN LA PART SUPERIOR I 4 PORTES ABATIBLES INFERIORS. INCLOU FRONTISSES OCULTES EN TOTS ELS ELEMENTS, PANY I CLAU I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. POM - TIRADOR FIXE DE SUPERFICIE, DE Ø50MM, HACER INOXIDABLE ACABAT SATINAT; MODEL IN.00.092 JNF O EQUIVALENT. INCLOU FORMACIÓ DE FORATS PER TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ EN LA PART SUPERIOR DEL MOBLE, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA, I FORATS DE VENTIL·LACIÓ DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ. TANCAMENTS: EN TOTS ELS ESPAIS ON HI HAGI PREVISIÓ DE SITUAR-HI EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ TANCAMENT AMB PANY OCULT I CLAU, MESTRATGES A DECIDIR EN OBRA. SINGULARITATS: TALLS DE DIÀMETRE CIRCULAR PER INCORPORAR TOVERES	5.466,68 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 104

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA. TALLS DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ. (CINC MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	
P-616	PQ74-MOB4	U	REF. MOB.04 CONJUNT DE MOBLE FORMAT PER 2 BLOCS DE MÒDULS, DE MIDES TOTALS 711X316MM, AMB TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA BEDOLL, TIPUS G CLASSE 2, DE 18 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT HUMIT SEGONS UNE-EN 636, REACCIÓ AL FOC DEL CONJUNT B-S1, D0, ACABAT REVESTIT AMB MELAMINA, SENSE CANTELLAR, SOBRE PEUS REGULABLES DE PVC, AMB FERRATGE I SÒCOL DE 2CM D'ALÇADA, COL·LOCAT RECOLZAT A TERRA. FORMAT PER: MÒDUL ESQUERRE AMB 2FIXOS EN LA PART SUPERIOR I 4 PORTES ABATIBLES INFERIORS. PER SITUAR EQUIP CLIMA. SEPARACIÓ ENTRE BLOCS AMB REVESTIMENT (NO INCLÒS) MÒDUL DRET AMB 2FIXOS EN LA PART SUPERIOR I 4 PORTES ABATIBLES INFERIORS. PER SITUAR EQUIP CLIMA. INCLOU FRONTISSES OCULTES EN TOTS ELS ELEMENTS, PANY I CLAU I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. POM - TIRADOR FIXE DE SUPERFICIE, DE Ø50MM, HACER INOXIDABLE ACABAT SATINAT; MODEL IN.00.092 JNF O EQUIVALENT. INCLOU FORMACIÓ DE FORATS PER TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ EN LA PART SUPERIOR DEL MOBLE, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA, I FORATS DE VENTIL·LACIÓ DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ. TANCAMENTS: EN TOTS ELS ESPAIS ON HI HAGI PREVISIÓ DE SITUAR-HI EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ TANCAMENT AMB PANY OCULT I CLAU, MESTRATGES A DECIDIR EN OBRA. SINGULARITATS: TALLS DE DIÀMETRE CIRCULAR PER INCORPORAR TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA. TALLS DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ. (QUATRE MIL VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	4.089,61 €
P-617	PQ74-MOB5	U	REF. MOB.05 CONJUNT DE MOBLE FORMAT PER 1 BLOC DE MÒDULS, DE MIDES TOTALS 420X316MM, AMB TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA BEDOLL, TIPUS G CLASSE 2, DE 18 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT HUMIT SEGONS UNE-EN 636, REACCIÓ AL FOC DEL CONJUNT B-S1, D0, ACABAT REVESTIT AMB MELAMINA, SENSE CANTELLAR, SOBRE PEUS REGULABLES DE PVC, AMB FERRATGE I SÒCOL DE 2CM D'ALÇADA, COL·LOCAT RECOLZAT A TERRA. FORMAT PER: MÒDUL AMB 15 PORTES ABATIBLES, AMB FORAT CENTRAL PER TAULER DE TREBALL AMB FREGADERA. A L'ESQUERRA DEL MÒDUL 60CM REVESTIMENT IGUAL A LES PORTES (NO INCLÒS) INCLOU FRONTISSES OCULTES EN TOTS ELS ELEMENTS, PANY I CLAU I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. POM - TIRADOR FIXE DE SUPERFICIE, DE Ø50MM, HACER INOXIDABLE ACABAT SATINAT; MODEL IN.00.092 JNF O EQUIVALENT. INCLOU FORMACIÓ DE FORATS PER TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ EN LA PART SUPERIOR DEL MOBLE, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA, I FORATS DE VENTIL·LACIÓ DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS	3.617,25 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 105

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ.

TANCAMENTS: EN TOTS ELS ESPAIS ON HI HAGI PREVISIÓ DE SITUAR-HI EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ TANCAMENT AMB PANY OCULT I CLAU, MESTRATGES A DECIDIR EN OBRA.
SINGULARITATS: TALLS DE DIÀMETRE CIRCULAR PER INCORPORAR TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA.
TALLS DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ.

(TRES MIL SIS-CENTS DISSET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-618 PQ74-MOB6 U 2.197,03 €

REF. MOB.06
CONJUNT DE MOBLE FORMAT PER 1 BLOC DE MÒDULS, DE MIDES TOTALS 285,9X316MM, AMB TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA BEDOLL, TIPUS G CLASSE 2, DE 18 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT HUMIT SEGONS UNE-EN 636, REACCIÓ AL FOC DEL CONJUNT B-S1, D0, ACABAT REVESTIT AMB MELAMINA, SENSE CANTELLAR, SOBRE PEUS REGULABLES DE PVC, AMB FERRATGE I SÒCOL DE 2CM D'ALÇADA, COL·LOCAT RECOLZAT A TERRA.
FORMAT PER:
MÒDUL AMB 10 PORTES ABATIBLES FORMAT PER MOBLES ALTS I BAIXOS, AMB ESPAI INTERMITG D'1,2M D'ALÇADA PER ZONA DE TREBALL AMB PICA.

INCLOU FRONTISSES OCULTES EN TOTS ELS ELEMENTS, PANY I CLAU I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. POM - TIRADOR FIXE DE SUPERFICIE, DE Ø50MM, HACER INOXIDABLE ACABAT SATINAT; MODEL IN.00.092 JNF O EQUIVALENT.
INCLOU FORMACIÓ DE FORATS PER TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ EN LA PART SUPERIOR DEL MOBLE, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA, I FORATS DE VENTIL·LACIÓ DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ.

TANCAMENTS: EN TOTS ELS ESPAIS ON HI HAGI PREVISIÓ DE SITUAR-HI EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ TANCAMENT AMB PANY OCULT I CLAU, MESTRATGES A DECIDIR EN OBRA.
SINGULARITATS: TALLS DE DIÀMETRE CIRCULAR PER INCORPORAR TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA.
TALLS DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ.

(DOS MIL CENT NORANTA-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-619 PQ74-MOB7 U 3.966,71 €

REF. MOB.07
CONJUNT DE MOBLE FORMAT PER 1 BLOC DE MÒDULS, DE MIDES TOTALS 303X376MM, AMB TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA BEDOLL, TIPUS G CLASSE 2, DE 18 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT HUMIT SEGONS UNE-EN 636, REACCIÓ AL FOC DEL CONJUNT B-S1, D0, ACABAT REVESTIT AMB MELAMINA, SENSE CANTELLAR, SOBRE PEUS REGULABLES DE PVC, AMB FERRATGE I SÒCOL DE 2CM D'ALÇADA, COL·LOCAT RECOLZAT A TERRA.
FORMAT PER:
MÒDUL AMB 10 PORTES ABATIBLES I 8 FIXES.
PART SUPERIOR (H=60CM I AMPL.=291CM) AMB REVESTIMENT DE MIRALL (MIRALL NO INCLÓS).

INCLOU FRONTISSES OCULTES EN TOTS ELS ELEMENTS, PANY I CLAU I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. TIRADOR: POM -

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 106

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

TIRADOR FIXE DE SUPERFICIE, DE Ø50MM, HACER INOXIDABLE ACABAT SATINAT; MODEL IN.00.092 JNF O EQUIVALENT.
INCLOU FORMACIÓ DE FORATS PER TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ EN LA PART SUPERIOR DEL MOBLE, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA, I FORATS DE VENTIL·LACIÓ DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ.

TANCAMENTS: EN TOTS ELS ESPAIS ON HI HAGI PREVISIÓ DE SITUAR-HI EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ TANCAMENT AMB PANY OCULT I CLAU, MESTRATGES A DECIDIR EN OBRA.
SINGULARITATS: TALLS DE DIÀMETRE CIRCULAR PER INCORPORAR TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA.
TALLS DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ.

(TRES MIL NOU-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-620 PQ74-MOB8 U 3.966,71 €

REF. MOB.08
CONJUNT DE MOBLE FORMAT PER 1 BLOC DE MÒDULS, DE MIDES TOTALS 303X376MM, AMB TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA BEDOLL, TIPUS G CLASSE 2, DE 18 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT HUMIT SEGONS UNE-EN 636, REACCIÓ AL FOC DEL CONJUNT B-S1, D0, ACABAT REVESTIT AMB MELAMINA, SENSE CANTELLAR, SOBRE PEUS REGULABLES DE PVC, AMB FERRATGE I SÒCOL DE 2CM D'ALÇADA, COL·LOCAT RECOLZAT A TERRA.
FORMAT PER:
MÒDUL AMB 13 PORTES ABATIBLES I 5 FIXES.
PART SUPERIOR (H=60CM I AMPL.:291CM) AMB REVESTIMENT DE MIRALL (MIRALL NO INCLÓS).

INCLOU FRONTISSES OCULTES EN TOTS ELS ELEMENTS, PANY I CLAU I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. TIRADOR: POM - TIRADOR FIXE DE SUPERFICIE, DE Ø50MM, HACER INOXIDABLE ACABAT SATINAT; MODEL IN.00.092 JNF O EQUIVALENT.
INCLOU FORMACIÓ DE FORATS PER TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ EN LA PART SUPERIOR DEL MOBLE, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA, I FORATS DE VENTIL·LACIÓ DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ.

TANCAMENTS: EN TOTS ELS ESPAIS ON HI HAGI PREVISIÓ DE SITUAR-HI EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ TANCAMENT AMB PANY OCULT I CLAU, MESTRATGES A DECIDIR EN OBRA.
SINGULARITATS: TALLS DE DIÀMETRE CIRCULAR PER INCORPORAR TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA.
TALLS DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ.

(TRES MIL NOU-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-621 PQ74-MOB9 U 3.599,11 €

REF. MOB.09
CONJUNT DE MOBLE FORMAT PER 1 BLOC DE MÒDULS, DE MIDES TOTALS 303X376MM, AMB TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA BEDOLL, TIPUS G CLASSE 2, DE 18 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT HUMIT SEGONS UNE-EN 636, REACCIÓ AL FOC DEL CONJUNT B-S1, D0, ACABAT REVESTIT AMB MELAMINA, SENSE CANTELLAR, SOBRE PEUS REGULABLES DE PVC, AMB FERRATGE I SÒCOL DE 2CM D'ALÇADA, COL·LOCAT RECOLZAT A TERRA.
FORMAT PER:

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/09/25 Pàg.: 107

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			MÒDUL AMB 12 PORTES ABATIBLES, 2 MOBLES DE CALAIXOS I 2 FIXES. AMB FORAT CENTRAL PER ZONA DE TREBALL I PICA. PART SUPERIOR (H=60CM I AMPL.:291CM) AMB REVESTIMENT DE MIRALL (MIRALL NO INCLÓS).	
			INCLOU FRONTISSES OCULTES EN TOTS ELS ELEMENTS, PANY I CLAU I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. TIRADOR: POM - TIRADOR FIXE DE SUPERFÍCIE, DE Ø50MM, HACER INOXIDABLE ACABAT SATINAT; MODEL IN.00.092 JNF O EQUIVALENT. INCLOU FORMACIÓ DE FORATS PER TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ EN LA PART SUPERIOR DEL MOBLE, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA, I FORATS DE VENTIL·LACIÓ DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ.	
			TANCAMENTS: EN TOTS ELS ESPAIS ON HI HAGI PREVISIÓ DE SITUAR-HI EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ TANCAMENT AMB PANY OCULT I CLAU, MESTRATGES A DECIDIR EN OBRA. SINGULARITATS: TALLS DE DIÀMETRE CIRCULAR PER INCORPORAR TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA. TALLS DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ.	
			(TRES MIL CINC-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	
P-622	PY01PC01	PA	Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de ajudes de ram de paleta per a l'execució de les instal·lacions de l'obra de nova construcció del Centre de Dia a Montornès del Vallès. (TRES MIL TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	3.334,15 €

QP II. QUADRE DE PREUS II

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	EAF6E01	U	ELEMENT DE FUSTERIA ALUMINI C.EXT 01	3.314,26	€
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ELEMENT DE FUSTERIA TIPUS C.EXT.01, DE DIMENSIONS GENERALS 1950 X 3160 MM (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) FORMADA PER UNA DOBLE OBERTURA BATENT I UNA FULLA SUPERIOR FIXA, TOT SEGONS PLÀNOLS, AMB PERFILS D'ALUMINI EXTRUDIT D'ALIATGE AW-6063 O AW-6060 DE QUALITAT ANODIZABLE SEGONS NORMA EN UNE 38-337 I TREMP T5 AMB PERFILERIA TIPUS SOLEAL FZ65 DE TECHNAL O EQUIVALENT EN PRESTACIONS FUNCIONALS, TÈCNiques I DE MANTENIMENT. EL MARC TÉ UNA PROFUNDITAT DE 65 MM I EL FULL DE 75 MM. EL GRUIX MITJÀ DE LA PARET D'ALUMINI ÉS DE 1,66 MM. ELS PERFILS D'ALUMINI ESTARAN PROVEÏTS DE TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC REALITZAT AMB VARETES DE POLIAMIDA AMB 30 MM D'ESPESOR I FIXADES ALS PERFILS D'ALUMINI SEGONS PROCÉS INDUSTRIAL AMB SEGELL NF 252 AUDITAT. ESTANQUITAT PER UN SISTEMA DE DOBLE JUNTA D'EPDM QUALITAT MARINA. DRENATGES OCULTS EN TRAVESSERES I MARCS. LA JUNTA CENTRAL SERÀ CONTÍNUA EN EL SEU PERÍMETRE.					
TÈRMICO: UW HASTA 0,91 W/M²K PERMEABILIDAD AL AIRE: CLASE 4 ESTANQUEIDAD AL AGUA: CLASE 1500 RESISTENCIA A LA PRESIÓN DEL VIENTO: CLASE 5 ATENUACIÓN ACÚSTICA: RW HASTA 47 DB					
TRACTAMENT SUPERFICIAL: ANODITZAT, CAPA ANÒDICA DE 25 MICRES EN COLOR REALITZAT EN CICLE CONTINU DE DESGREIXATGE, RENTAT I OXIDACIÓ CONTROLAT PER LA MARCA QUALANOD SEGONS EL SEGELL EWAA-EURAS QUE ASSEGURA EL GRUIX DE LA CAPA ANÒDICA I LA PERMANÈNCIA DEL COLOR I UNIFORMITAT D'ENVELLIMENT. FERRATGES AMB ELS EIXOS I COMPASSOS D'ACER INOXIDABLE I RESTA DE PECES DE FOSA D'ALUMINI. MANETA ERGONÒMICA AMB CAIXA OCULTA I CLAU, FERRAMENTES COMPLETAMENT OCULTS. FERRAMENTA ANTICORROSIVA CATEGORIA 5, SEGONS ASSAIG. FABRICATS TOTS ELS COMPONENTS DEL SISTEMA "AWS 50" SOTA LA NORMA PER AL CONTROL DE QUALITAT ISO 9001. ELS SEGELLATS PERIMETRALS ES REALITZARAN AMB SILICONA NEUTRA RESISTENT ALS UVA SOBRE CORDÓ CEL·LULAR ANTIADHERENT A LA SILICONA. VENTILACIÓ I DRENATGE DE LA BASE I PERÍMETRE DELS VIDRES PER EVITAR DELAMINACIONS DELS MATEIXOS PER CONDENSACIONS. CARGOLS D'ACER INOXIDABLE PER EVITAR EL PARELL GALVÀNIC . TOTALMENT MUNTADA I PROVADA. INCLOU: COL·LOCACIÓ DE LA FUSTERIA. AJUST FINAL DE LA FULLA. SEGELLAT DE JUNTES PERIMETRALS, TAPETES, PANY MESTREJAT EN EL CAS DE LES PORTES I PREMARCS DE BASE D'ACER GALVANITZAT DE 80 MM DE PROFUNDITAT.					
	BAF2E01	U	ELEMENT DE FUSTERIA C.EXT 01	3.080,33000	€
	B7J50010	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA MONOCOMPONENT	2,23730	€
	B7J50090	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ MONOCOMPONENT	4,42520	€
Altres conceptes				227,26750	€
P-2	EAF6E01A	U	ELEMENT DE FUSTERIA ALUMINI C.EX 01A	7.968,76	€
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ELEMENT DE FUSTERIA TIPUS C.EXT.01A , DE DIMENSIONS GENERALS 9600 X 2850 MM (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) FORMADA PER FULLA CORREDISSA MONOCARRIL D'OBERTURA SOBREPOSADA A UNA FULLA FIXA, DUES FULLES SIMÈTRIQUES SEGONS SISTEMA I FULLES FIXES SUPERIORS, TOT SEGONS PLÀNOLS, AMB PERFILS D'ALUMINI EXTRUDIT D'ALIATGE AW-6063 O AW-6060 DE QUALITAT ANODIZABLE SEGONS NORMA EN UNE 38-337 I TREMP T5 AMB PERFILERIA TIPUS S88RP ARTIS DE LA MARCA STRUGAL O EQUIVALENT PER LES CORREDISSES I TIPUS S64RP GALA DE LA MARCA STRUGAL O EQUIVALENT EN PRESTACIONS FUNCIONALS, TÈCNiques I DE MANTENIMENT. EL MARC TÉ UNA PROFUNDITAT DE 65 MM I EL FULL DE 75 MM. EL GRUIX MITJÀ DE LA PARET D'ALUMINI ÉS DE 1,66 MM. ELS PERFILS D'ALUMINI ESTARAN PROVEÏTS DE TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC REALITZAT AMB VARETES DE POLIAMIDA AMB 30 MM D'ESPESOR I FIXADES ALS PERFILS D'ALUMINI SEGONS PROCÉS					

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			INDUSTRIAL AMB SEGELL NF 252 AUDITAT. ESTANQUITAT PER UN SISTEMA DE DOBLE JUNTA D'EPDM QUALITAT MARINA. DRENATGES OCULTS EN TRAVESSERES I MARCS. LA JUNTA CENTRAL SERÀ CONTÍNUA EN EL SEU PERÍMETRE.		
			PER A LA FUSTERIA CORREDISSA I LES FULLES FIXES INFERIORS: TÈRMICO: UW MAYOR O IGUAL QUE 1,3 W/M2K PERMEABILIDAD AL AIRE: CLASE 4 ESTANQUEIDAD AL AGUA: 7A RESISTENCIA A LA PRESIÓN DEL VIENTO: CLASE 5 ATENUACIÓN ACÚSTICA: RW HASTA 42 DB		
			PER A LA FUSTERIA SUPERIOR FIXA: TÈRMICO: UW MAYOR O IGUAL QUE 1,2 W/M2K PERMEABILIDAD AL AIRE: CLASE 4 ESTANQUEIDAD AL AGUA: CLASE E2100 RESISTENCIA A LA PRESIÓN DEL VIENTO: CLASE 5 ATENUACIÓN ACÚSTICA: RW HASTA 46 DB		
			TRACTAMENT SUPERFICIAL: ANODITZAT, CAPA ANÒDICA DE 25 MICRES EN COLOR REALITZAT EN CICLE CONTINU DE DESGREIXATGE, RENTAT I OXIDACIÓ CONTROLAT PER LA MARCA QUALANOD SEGONS EL SEGELL EWAA-EURAS QUE ASSEGURA EL GRUIX DE LA CAPA ANÒDICA I LA PERMANÈNCIA DEL COLOR I UNIFORMITAT D'ENVELLIMENT. FERRATGES AMB ELS EIXOS I COMPASSOS D'ACER INOXIDABLE I RESTA DE PECES DE FOSA D'ALUMINI. MANETA ERGONÒMICA AMB CAIXA OCULTA I CLAU, FERRAMENTES COMPLETAMENT OCULTS. FERRAMENTA ANTICORROSIVA CATEGORIA 5, SEGONS ASSAIG. FABRICATS TOTS ELS COMPONENTS DEL SISTEMA "AWS 50" SOTA LA NORMA PER AL CONTROL DE QUALITAT ISO 9001. ELS SEGELLATS PERIMETRALS ES REALITZARAN AMB SILICONA NEUTRA RESISTENT ALS UVA SOBRE CORDÓ CEL·LULAR ANTIADHERENT A LA SILICONA. VENTILACIÓ I DRENATGE DE LA BASE I PERÍMETRE DELS VIDRES PER EVITAR DELAMINACIONS DELS MATEIXOS PER CONDENSACIONS. CARGOLS D'ACER INOXIDABLE PER EVITAR EL PARELL GALVÀNIC . TOTALMENT MUNTADA I PROVADA. INCLOU: COL·LOCACIÓ DE LA FUSTERIA. AJUST FINAL DE LA FULLA. SEGELLAT DE JUNTES PERIMETRALS, TAPETES, PANY MESTREJAT EN EL CAS DE LES PORTES I PREMARCS DE BASE D'ACER GALVANITZAT DE 80 MM DE PROFUNDITAT.		
	B7J50090	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ MONOCOMPONENT	4,42520	€
	BAF2E01A	U	ELEMENT DE FUSTERIA C.EXT 01B	7.430,33000	€
	B7J50010	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA MONOCOMPONENT	2,23730	€
			Altres conceptes	531,76750	€
P-3	EAF6E01B	U	ELEMENT DE FUSTERIA ALUMINI C.EX 01B	7.968,76	€
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ELEMENT DE FUSTERIA TIPUS C.EXT.01A , DE DIMENSIONS GENERALS 9600 X 2850 MM (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) FORMADA PER FULLA CORREDISSA MONOCARRIL D'OBERTURA SOBREPOSADA A UNA FULLA FIXA, DUES FULLES SIMÈTRIQUES SEGONS SISTEMA I FULLES FIXES SUPERIORS, TOT SEGONS PLÀNOLS, AMB PERFILS D'ALUMINI EXTRUDIT D'ALIATGE AW-6063 O AW-6060 DE QUALITAT ANODIZABLE SEGONS NORMA EN UNE 38-337 I TREMP T5 AMB PERFILERIA TIPUS S88RP ARTIS DE LA MARCA STRUGAL O EQUIVALENT PER LES CORREDISSES I TIPUS S64RP GALA DE LA MARCA STRUGAL O EQUIVALENT EN PRESTACIONS FUNCIONALS, TÈCNIQUES I DE MANTENIMENT. EL MARC TÉ UNA PROFUNDITAT DE 65 MM I EL FULL DE 75 MM. EL GRUIX MITJÀ DE LA PARET D'ALUMINI ÉS DE 1,66 MM. ELS PERFILS D'ALUMINI ESTARAN PROVEÏTS DE TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC REALITZAT AMB VARETES DE POLIAMIDA AMB 30 MM D'ESPESOR I FIXADES ALS PERFILS D'ALUMINI SEGONS PROCÉS INDUSTRIAL AMB SEGELL NF 252 AUDITAT. ESTANQUITAT PER UN SISTEMA DE DOBLE JUNTA D'EPDM QUALITAT MARINA. DRENATGES OCULTS EN TRAVESSERES		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			I MARCS. LA JUNTA CENTRAL SERÀ CONTÍNUA EN EL SEU PERÍMETRE.	
			PER A LA FUSTERIA CORREDISSA I LES FULLES FIXES INFERIORS: TÈRMICO: UW MAYOR O IGUAL QUE 1,3 W/M2K PERMEABILIDAD AL AIRE: CLASE 4 ESTANQUEIDAD AL AGUA: 7A RESISTENCIA A LA PRESIÓN DEL VIENTO: CLASE 5 ATENUACIÓN ACÚSTICA: RW HASTA 42 DB	
			PER A LA FUSTERIA SUPERIOR FIXA: TÈRMICO: UW MAYOR O IGUAL QUE 1,2 W/M2K PERMEABILIDAD AL AIRE: CLASE 4 ESTANQUEIDAD AL AGUA: CLASE E2100 RESISTENCIA A LA PRESIÓN DEL VIENTO: CLASE 5 ATENUACIÓN ACÚSTICA: RW HASTA 46 DB	
			TRACTAMENT SUPERFICIAL: ANODITZAT, CAPA ANÒDICA DE 25 MICRES EN COLOR REALITZAT EN CICLE CONTINU DE DESGREIXATGE, RENTAT I OXIDACIÓ CONTROLAT PER LA MARCA QUALANOD SEGONS EL SEGELL EWAA-EURAS QUE ASSEGURA EL GRUIX DE LA CAPA ANÒDICA I LA PERMANÈNCIA DEL COLOR I UNIFORMITAT D'ENVELLIMENT. FERRATGES AMB ELS EIXOS I COMPASSOS D'ACER INOXIDABLE I RESTA DE PECES DE FOSA D'ALUMINI. MANETA ERGONÒMICA AMB CAIXA OCULTA I CLAU, FERRAMENTES COMPLETAMENT OCULTS. FERRAMENTA ANTICORROSIVA CATEGORIA 5, SEGONS ASSAIG. FABRICATS TOTS ELS COMPONENTS DEL SISTEMA "AWS 50" SOTA LA NORMA PER AL CONTROL DE QUALITAT ISO 9001. ELS SEGELLATS PERIMETRALS ES REALITZARAN AMB SILICONA NEUTRA RESISTENT ALS UVA SOBRE CORDÓ CEL·LULAR ANTIADHERENT A LA SILICONA. VENTILACIÓ I DRENATGE DE LA BASE I PERÍMETRE DELS VIDRES PER EVITAR DELAMINACIONS DELS MATEIXOS PER CONDENSACIONS. CARGOLS D'ACER INOXIDABLE PER EVITAR EL PARELL GALVÀNIC . TOTALMENT MUNTADA I PROVADA. INCLOU: COL·LOCACIÓ DE LA FUSTERIA. AJUST FINAL DE LA FULLA. SEGELLAT DE JUNTES PERIMETRALS, TAPETES, PANY MESTREJAT EN EL CAS DE LES PORTES I PREMARC DE BASE D'ACER GALVANITZAT DE 80 MM DE PROFUNDITAT.	
	B7J50090	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ MONOCOMPONENT	4,42520 €
	BAF2E01A	U	ELEMENT DE FUSTERIA C.EXT 01B	7.430,33000 €
	B7J50010	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA MONOCOMPONENT	2,23730 €
			Altres conceptes	531,76750 €
P-4	EAF6E02	U	ELEMENT DE FUSTERIA ALUMINI C.EXT.02	4.763,61 €
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ELEMENT DE FUSTERIA TIPUS C.EXT.02, DE DIMENSIONS GENERALS 1950 X 3160 MM (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) FORMADA PER UNA DOBLE OBERTURA BATENT I UNA FULLA SUPERIOR FIXA, TOT SEGONS PLÀNOLS, AMB PERFILS D'ALUMINI EXTRUDIT D'ALIATGE AW-6063 O AW-6060 DE QUALITAT ANODIZABLE SEGONS NORMA EN UNE 38-337 I TREMP T5 AMB PERFILERIA TIPUS SOLEAL FZ65 DE TECHNAL O EQUIVALENT EN PRESTACIONS FUNCIONALS, TÈCNiques I DE MANTENIMENT. EL MARC TÉ UNA PROFUNDITAT DE 65 MM I EL FULL DE 75 MM. EL GRUIX MITJÀ DE LA PARET D'ALUMINI ÉS DE 1,66 MM. ELS PERFILS D'ALUMINI ESTARAN PROVEÏTS DE TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC REALITZAT AMB VARETES DE POLIAMIDA AMB 30 MM D'ESPESSOR I FIXADES ALS PERFILS D'ALUMINI SEGONS PROCÉS INDUSTRIAL AMB SEGELL NF 252 AUDITAT. ESTANQUITAT PER UN SISTEMA DE DOBLE JUNTA D'EPDM QUALITAT MARINA. DRENATGES OCULTS EN TRAVESSERES I MARCS. LA JUNTA CENTRAL SERÀ CONTÍNUA EN EL SEU PERÍMETRE.	
			TÈRMICO: UW HASTA 0.91 W/M²K PERMEABILIDAD AL AIRE: CLASE 4 ESTANQUEIDAD AL AGUA: CLASE 1500 RESISTENCIA A LA PRESIÓN DEL VIENTO: CLASE 5	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			ATENUACIÓN ACÚSTICA: RW HASTA 47 DB	
			TRACTAMENT SUPERFICIAL: ANODITZAT, CAPA ANÒDICA DE 25 MICRES EN COLOR REALITZAT EN CICLE CONTINU DE DESGREIXATGE, RENTAT I OXIDACIÓ CONTROLAT PER LA MARCA QUALANOD SEGONS EL SEGELL EWAA-EURAS QUE ASSEGURA EL GRUIX DE LA CAPA ANÒDICA I LA PERMANÈNCIA DEL COLOR I UNIFORMITAT D'ENVELLIMENT. FERRATGES AMB ELS EIXOS I COMPASSOS D'ACER INOXIDABLE I RESTA DE PECES DE FOSA D'ALUMINI. MANETA ERGONÒMICA AMB CAIXA OCULTA I CLAU, FERRAMENTES COMPLETAMENT OCULTS. FERRAMENTA ANTICORROSIVA CATEGORIA 5, SEGONS ASSAIG. FABRICATS TOTS ELS COMPONENTS DEL SISTEMA "AWS 50" SOTA LA NORMA PER AL CONTROL DE QUALITAT ISO 9001. ELS SEGELLATS PERIMETRALS ES REALITZARAN AMB SILICONA NEUTRA RESISTENT ALS UVA SOBRE CORDÓ CEL·LULAR ANTIADHERENT A LA SILICONA. VENTILACIÓ I DRENATGE DE LA BASE I PERÍMETRE DELS VIDRES PER EVITAR DELAMINACIONS DELS MATEIXOS PER CONDENSACIONS. CARGOLS D'ACER INOXIDABLE PER EVITAR EL PARELL GALVÀNIC . TOTALMENT MUNTADA I PROVADA. INCLOU: COL·LOCACIÓ DE LA FUSTERIA. AJUST FINAL DE LA FULLA. SEGELLAT DE JUNTES PERIMETRALS, TAPETES, PANY MESTREJAT EN EL CAS DE LES PORTES I PREMARC DE BASE D'ACER GALVANITZAT DE 80 MM DE PROFUNDITAT.	
	B7J50090	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ MONOCOMPONENT	4,42520 €
	BAF2E02	U	ELEMENT DE FUSTERIA C.EXT 02	4.434,86000 €
	B7J50010	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA MONOCOMPONENT	2,23730 €
			Altres conceptes	322,08750 €
P-5	EAF6E02A	U	ELEMENT DE FUSTERIA ALUMINI C.EX 02A	12.446,88 €
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ELEMENT DE FUSTERIA TIPUS C.EXT.02A , DE DIMENSIONS GENERALS 12800 X 2850 MM (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) FORMADA PER UNA FULLA CORREDISSA MONOCARRIL D'OBERTURA SOBREPOSADA A UNA FULLA FIXA I FULLES FIXES SUPERIORS, TOT SEGONS PLÀNOLS, AMB PERFILS D'ALUMINI EXTRUDIT D'ALIATGE AW-6063 O AW-6060 DE QUALITAT ANODIZABLE SEGONS NORMA EN UNE 38-337 I TREMP T5 TIPUS S88RP ARTIS DE LA MARCA STRUGAL O EQUIVALENT PER LES CORREDISSES I TIPUS S64RP GALA DE LA MARCA STRUGAL O EQUIVALENT EN PRESTACIONS FUNCIONALS, TÈCNiques I DE MANTENIMENT. EL MARC TÉ UNA PROFUNDITAT DE 65 MM I EL FULL DE 75 MM. EL GRUIX MITJÀ DE LA PARET D'ALUMINI ÉS DE 1,6 MM. ELS PERFILS D'ALUMINI ESTARAN PROVEÏTS DE TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC REALITZAT AMB VARETES DE POLIAMIDA 6,6 REFORÇADES AL 25% AMB FIBRA DE VIDRE I FIXADES ALS PERFILS D'ALUMINI SEGONS PROCÉS INDUSTRIAL AMB SEGELL NF 252 AUDITAT. ESTANQUITAT PER UN SISTEMA DE DOBLE JUNTA D'EPDM QUALITAT MARINA. LA JUNTA CENTRAL SERÀ CONTÍNUA EN EL SEU PERÍMETRE.	
			PER A LA FUSTERIA CORREDISSA I LES FULLES FIXES INFERIORS: TÈRMICO: UW MAYOR O IGUAL QUE 1,3 W/M2K PERMEABILIDAD AL AIRE: CLASE 4 ESTANQUEIDAD AL AGUA: 7A RESISTENCIA A LA PRESIÓN DEL VIENTO: CLASE 5 ATENUACIÓN ACÚSTICA: RW HASTA 42 DB	
			PER A LA FUSTERIA SUPERIOR FIXA: TÈRMICO: UW MAYOR O IGUAL QUE 1,2 W/M2K PERMEABILIDAD AL AIRE: CLASE 4 ESTANQUEIDAD AL AGUA: CLASE E2100 RESISTENCIA A LA PRESIÓN DEL VIENTO: CLASE 5 ATENUACIÓN ACÚSTICA: RW HASTA 46 DB	
			TRACTAMENT SUPERFICIAL: ANODITZAT, CAPA ANÒDICA DE 25 MICRES EN COLOR REALITZAT EN CICLE CONTINU DE DESGREIXATGE, RENTAT I OXIDACIÓ CONTROLAT PER LA MARCA QUALANOD SEGONS EL SEGELL EWAA-EURAS QUE	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			ASSEGURA EL GRUIX DE LA CAPA ANÒDICA I LA PERMANÈNCIA DEL COLOR I UNIFORMITAT D'ENVELLIMENT. FERRATGES AMB ELS EIXOS I COMPASSOS D'ACER INOXIDABLE I RESTA DE PECES DE FOSA D'ALUMINI. MANETA ERGONÒMICA AMB CAIXA OCULTA I CLAU, FERRAMENTES COMPLETAMENT OCULTS. FERRAMENTA ANTICORROSIVA CATEGORIA 5, SEGONS ASSAIG. FABRICATS TOTS ELS COMPONENTS DEL SISTEMA "AWS 50" SOTA LA NORMA PER AL CONTROL DE QUALITAT ISO 9001. ELS SEGELLATS PERIMETRALS ES REALITZARAN AMB SILICONA NEUTRA RESISTENT ALS UVA SOBRE CORDÓ CEL·LULAR ANTIADHERENT A LA SILICONA. VENTILACIÓ I DRENATGE DE LA BASE I PERÍMETRE DELS VIDRES PER EVITAR DELAMINACIONS DELS MATEIXOS PER CONDENSACIONS. CARGOLS D'ACER INOXIDABLE PER EVITAR EL PARELL GALVÀNIC . TOTALMENT MUNTADA I PROVADA. INCLOU: COL·LOCACIÓ DE LA FUSTERIA. AJUST FINAL DE LA FULLA. SEGELLAT DE JUNTES PERIMETRALS, TAPETES, PANY MESTREJAT EN EL CAS DE LES PORTES I PREMARC DE BASE D'ACER GALVANITZAT DE 80 MM DE PROFUNDITAT.	
B7J50090	DM3		MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ MONOCOMPONENT	4,42520 €
B7J50010	DM3		MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA MONOCOMPONENT	2,23730 €
			Altres conceptes	12.440,21750 €

P-6	EAF6E02B	U	ELEMENT DE FUSTERIA ALUMINI C.EX 02B	12.446,88 €
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ELEMENT DE FUSTERIA TIPUS C.EXT.02A , DE DIMENSIONS GENERALS 12800 X 2850 MM (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) FORMADA PER UNA FULLA CORREDISSA MONOCARRIL D'OBERTURA SOBREPOSADA A UNA FULLA FIXA I FULLES FIXES SUPERIORS, TOT SEGONS PLÀNOLS, AMB PERFILS D'ALUMINI EXTRUDIT D'ALIATGE AW-6063 O AW-6060 DE QUALITAT ANODIZABLE SEGONS NORMA EN UNE 38-337 I TREMP T5 TIPUS S88RP ARTIS DE LA MARCA STRUGAL O EQUIVALENT PER LES CORREDISSES I TIPUS S64RP GALA DE LA MARCA STRUGAL O EQUIVALENT EN PRESTACIONS FUNCIONALS, TÈCNiques I DE MANTENIMENT. EL MARC TÉ UNA PROFUNDITAT DE 65 MM I EL FULL DE 75 MM. EL GRUIX MITJÀ DE LA PARET D'ALUMINI ÉS DE 1,6 MM. ELS PERFILS D'ALUMINI ESTARAN PROVEÏTS DE TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC REALITZAT AMB VARETES DE POLIAMIDA 6.6 REFORÇADES AL 25% AMB FIBRA DE VIDRE I FIXADES ALS PERFILS D'ALUMINI SEGONS PROCÉS INDUSTRIAL AMB SEGELL NF 252 AUDITAT. ESTANQUITAT PER UN SISTEMA DE DOBLE JUNTA D'EPDM QUALITAT MARINA. LA JUNTA CENTRAL SERÀ CONTÍNUA EN EL SEU PERÍMETRE.	
			PER A LA FUSTERIA CORREDISSA I LES FULLES FIXES INFERIORS: TÈRMICO: UW MAYOR O IGUAL QUE 1,3 W/M2K PERMEABILIDAD AL AIRE: CLASE 4 ESTANQUEIDAD AL AGUA: 7A RESISTENCIA A LA PRESIÓN DEL VIENTO: CLASE 5 ATENUACIÓN ACÚSTICA: RW HASTA 42 DB	
			PER A LA FUSTERIA SUPERIOR FIXA: TÈRMICO: UW MAYOR O IGUAL QUE 1,2 W/M2K PERMEABILIDAD AL AIRE: CLASE 4 ESTANQUEIDAD AL AGUA: CLASE E2100 RESISTENCIA A LA PRESIÓN DEL VIENTO: CLASE 5 ATENUACIÓN ACÚSTICA: RW HASTA 46 DB	

TRACTAMENT SUPERFICIAL: ANODITZAT, CAPA ANÒDICA DE 25 MICRES EN COLOR REALITZAT EN CICLE CONTINU DE DESGREIXATGE, RENTAT I OXIDACIÓ CONTROLAT PER LA MARCA QUALANOD SEGONS EL SEGELL EWAA-EURAS QUE ASSEGURA EL GRUIX DE LA CAPA ANÒDICA I LA PERMANÈNCIA DEL COLOR I UNIFORMITAT D'ENVELLIMENT.
FERRATGES AMB ELS EIXOS I COMPASSOS D'ACER INOXIDABLE I RESTA DE PECES DE FOSA D'ALUMINI. MANETA ERGONÒMICA AMB CAIXA OCULTA I CLAU, FERRAMENTES COMPLETAMENT OCULTS. FERRAMENTA ANTICORROSIVA CATEGORIA 5, SEGONS ASSAIG. FABRICATS TOTS ELS COMPONENTS DEL SISTEMA "AWS 50" SOTA LA NORMA PER AL CONTROL DE QUALITAT ISO 9001. ELS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			SEGELLATS PERIMETRALS ES REALITZARAN AMB SILICONA NEUTRA RESISTENT ALS UVA SOBRE CORDÓ CEL·LULAR ANTIADHERENT A LA SILICONA. VENTILACIÓ I DRENATGE DE LA BASE I PERÍMETRE DELS VIDRES PER EVITAR DELAMINACIONS DELS MATEIXOS PER CONDENSACIONS. CARGOLS D'ACER INOXIDABLE PER EVITAR EL PARELL GALVÀNIC . TOTALMENT MUNTADA I PROVADA. INCLOU: COL·LOCACIÓ DE LA FUSTERIA. AJUST FINAL DE LA FULLA. SEGELLAT DE JUNTES PERIMETRALS, TAPETES, PANY MESTREJAT EN EL CAS DE LES PORTES I PREMARC DE BASE D'ACER GALVANITZAT DE 80 MM DE PROFUNDITAT.	
	B7J50090	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ MONOCOMPONENT	4,42520 €
	B7J50010	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA MONOCOMPONENT	2,23730 €
			Altres conceptes	12.440,21750 €

P-7	EAF6E03	U	ELEMENT DE FUSTERIA ALUMINI C.EXT.03	4.258,74 €
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ELEMENT DE FUSTERIA TIPUS C.EXT.03, DE DIMENSIONS GENERALS 1950 X 3160 MM (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) FORMADA PER DUES FULLES BATENTS I OSCIL·LANTS I UNA FULLA SUPERIOR FIXA, TOT SEGONS PLÀNOLS, AMB PERFILS D'ALUMINI EXTRUDIT D'ALIATGE AW-6063 O AW-6060 DE QUALITAT ANODIZABLE SEGONS NORMA EN UNE 38-337 I TREMP T5 AMB PERFILERIA TIPUS SOLEAL FZ65 DE TECHNAL O EQUIVALENT EN PRESTACIONS FUNCIONALS, TÈCNiques I DE MANTENIMENT. EL MARC TÉ UNA PROFUNDITAT DE 65 MM I EL FULL DE 75 MM. EL GRUIX MITJÀ DE LA PARET D'ALUMINI ÉS DE 1,66 MM. ELS PERFILS D'ALUMINI ESTARAN PROVEÏTS DE TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC REALITZAT AMB VARETES DE POLIAMIDA AMB 30 MM D'ESPESSOR I FIXADES ALS PERFILS D'ALUMINI SEGONS PROCÉS INDUSTRIAL AMB SEGELL NF 252 AUDITAT. ESTANQUITAT PER UN SISTEMA DE DOBLE JUNTA D'EPDM QUALITAT MARINA. DRENATGES OCULTS EN TRAVERSERES I MARCS. LA JUNTA CENTRAL SERÀ CONTÍNUA EN EL SEU PERÍMETRE.	
			TÈRMICO: UW HASTA 0.91 W/M²K PERMEABILIDAD AL AIRE: CLASE 4 ESTANQUEIDAD AL AGUA: CLASE 1500 RESISTENCIA A LA PRESIÓN DEL VIENTO: CLASE 5 ATENUACIÓN ACÚSTICA: RW HASTA 47 DB	
			TRACTAMENT SUPERFICIAL: ANODITZAT, CAPA ANÒDICA DE 25 MICRES EN COLOR REALITZAT EN CICLE CONTINU DE DESGREIXATGE, RENTAT I OXIDACIÓ CONTROLAT PER LA MARCA QUALANOD SEGONS EL SEGELL EWAA-EURAS QUE ASSEGURA EL GRUIX DE LA CAPA ANÒDICA I LA PERMANÈNCIA DEL COLOR I UNIFORMITAT D'ENVELLIMENT. FERRATGES AMB ELS EIXOS I COMPASSOS D'ACER INOXIDABLE I RESTA DE PECES DE FOSA D'ALUMINI. MANETA ERGONÒMICA AMB CAIXA OCULTA I CLAU, FERRAMENTES COMPLETAMENT OCULTS. FERRAMENTA ANTICORROSIVA CATEGORIA 5, SEGONS ASSAIG. FABRICATS TOTS ELS COMPONENTS DEL SISTEMA "AWS 50" SOTA LA NORMA PER AL CONTROL DE QUALITAT ISO 9001. ELS SEGELLATS PERIMETRALS ES REALITZARAN AMB SILICONA NEUTRA RESISTENT ALS UVA SOBRE CORDÓ CEL·LULAR ANTIADHERENT A LA SILICONA. VENTILACIÓ I DRENATGE DE LA BASE I PERÍMETRE DELS VIDRES PER EVITAR DELAMINACIONS DELS MATEIXOS PER CONDENSACIONS. CARGOLS D'ACER INOXIDABLE PER EVITAR EL PARELL GALVÀNIC . TOTALMENT MUNTADA I PROVADA. INCLOU: COL·LOCACIÓ DE LA FUSTERIA. AJUST FINAL DE LA FULLA. SEGELLAT DE JUNTES PERIMETRALS, TAPETES, PANY MESTREJAT EN EL CAS DE LES PORTES I PREMARC DE BASE D'ACER GALVANITZAT DE 80 MM DE PROFUNDITAT.	
	BAF2E03	U	ELEMENT DE FUSTERIA C.EXT 03	3.963,02000 €
	B7J50010	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA MONOCOMPONENT	2,23730 €
	B7J50090	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ MONOCOMPONENT	4,42520 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	289,05750 €
P-8	EAF6E04	U	ELEMENT DE FUSTERIA ALUMINI C.EXT.04	2.805,96 €
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ELEMENT DE FUSTERIA TIPUS C.EXT.04, DE DIMENSIONS GENERALS 1950 X 3160 MM (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) FORMADA PER UNA DOBLE FULLA FIXA AMB MUNTANT INTERMEDI I UNA FULLA SUPERIOR FIXA, TOT SEGONS PLÀNOLS, AMB PERFILS D'ALUMINI EXTRUDIT D'ALIATGE AW-6063 O AW-6060 DE QUALITAT ANODIZABLE SEGONS NORMA EN UNE 38-337 I TREMP T5 AMB PERFILERIA TIPUS SOLEAL FZ65 DE TECHNAL O EQUIVALENT EN PRESTACIONS FUNCIONALS, TÈCNIQUES I DE MANTENIMENT. EL MARC TÉ UNA PROFUNDITAT DE 65 MM I EL FULL DE 75 MM. EL GRUIX MITJÀ DE LA PARET D'ALUMINI ÉS DE 1,66 MM. ELS PERFILS D'ALUMINI ESTARAN PROVEÏTS DE TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC REALITZAT AMB VARETES DE POLIAMIDA AMB 30 MM D'ESPESOR I FIXADES ALS PERFILS D'ALUMINI SEGONS PROCÉS INDUSTRIAL AMB SEGELL NF 252 AUDITAT. ESTANQUITAT PER UN SISTEMA DE DOBLE JUNTA D'EPDM QUALITAT MARINA. DRENATGES OCULTS EN TRAVESSERES I MARCS. LA JUNTA CENTRAL SERÀ CONTÍNUA EN EL SEU PERÍMETRE.	
			TÈRMICO: UW HASTA 0.91 W/M²K PERMEABILIDAD AL AIRE: CLASE 4 ESTANQUEIDAD AL AGUA: CLASE 1500 RESISTENCIA A LA PRESIÓN DEL VIENTO: CLASE 5 ATENUACIÓN ACÚSTICA: RW HASTA 47 DB	
			TRACTAMENT SUPERFICIAL: ANODITZAT, CAPA ANÒDICA DE 25 MICRES EN COLOR REALITZAT EN CICLE CONTINU DE DESGREIXATGE, RENTAT I OXIDACIÓ CONTROLAT PER LA MARCA QUALANOD SEGONS EL SEGELL EWAA-EURAS QUE ASSEGURA EL GRUIX DE LA CAPA ANÒDICA I LA PERMANÈNCIA DEL COLOR I UNIFORMITAT D'ENVELLIMENT. FERRATGES AMB ELS EIXOS I COMPASSOS D'ACER INOXIDABLE I RESTA DE PECES DE FOSA D'ALUMINI. MANETA ERGONÒMICA AMB CAIXA OCULTA I CLAU, FERRAMENTES COMPLETAMENT OCULTS. FERRAMENTA ANTICORROSIVA CATEGORIA 5, SEGONS ASSAIG. FABRICATS TOTS ELS COMPONENTS DEL SISTEMA "AWS 50" SOTA LA NORMA PER AL CONTROL DE QUALITAT ISO 9001. ELS SEGELLATS PERIMETRALS ES REALITZARAN AMB SILICONA NEUTRA RESISTENT ALS UVA SOBRE CORDÓ CEL·LULAR ANTIADHERENT A LA SILICONA. VENTILACIÓ I DRENATGE DE LA BASE I PERÍMETRE DELS VIDRES PER EVITAR DELAMINACIONS DELS MATEIXOS PER CONDENSACIONS. CARGOLS D'ACER INOXIDABLE PER EVITAR EL PARELL GALVÀNIC . TOTALMENT MUNTADA I PROVADA. INCLOU: COL·LOCACIÓ DE LA FUSTERIA. AJUST FINAL DE LA FULLA. SEGELLAT DE JUNTES PERIMETRALS, TAPETES, PANY MESTREJAT EN EL CAS DE LES PORTES I PREMARCS DE BASE D'ACER GALVANITZAT DE 80 MM DE PROFUNDITAT.	
	B7J50090	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ MONOCOMPONENT	4,42520 €
	BAF2E04	U	ELEMENT DE FUSTERIA C.EXT 04	2.605,28000 €
	B7J50010	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA MONOCOMPONENT	2,23730 €
			Altres conceptes	194,01750 €
P-9	EAF6E05	U	ELEMENT DE FUSTERIA ALUMINI C.EXT.05	2.625,74 €
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ELEMENT DE FUSTERIA TIPUS C.EXT.05, DE DIMENSIONS GENERALS 1950 X 2560 MM (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) FORMADA PER DUES FULLES BATENTS, TOT SEGONS PLÀNOLS, AMB PERFILS D'ALUMINI EXTRUDIT D'ALIATGE AW-6063 O AW-6060 DE QUALITAT ANODIZABLE SEGONS NORMA EN UNE 38-337 I TREMP T5 AMB PERFILERIA TIPUS SOLEAL FZ65 DE TECHNAL O EQUIVALENT EN PRESTACIONS FUNCIONALS, TÈCNIQUES I DE MANTENIMENT. EL MARC TÉ UNA PROFUNDITAT DE 65 MM I EL FULL DE 75 MM. EL GRUIX MITJÀ DE LA PARET D'ALUMINI ÉS DE 1,66 MM. ELS PERFILS D'ALUMINI ESTARAN PROVEÏTS DE TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC REALITZAT AMB VARETES DE POLIAMIDA AMB 30 MM D'ESPESOR I FIXADES ALS PERFILS D'ALUMINI SEGONS PROCÉS INDUSTRIAL AMB SEGELL NF 252 AUDITAT. ESTANQUITAT PER UN SISTEMA DE	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DOBLE JUNTA D'EPDM QUALITAT MARINA. DRENATGES OCULTS EN TRAVESSERES I MARCS. LA JUNTA CENTRAL SERÀ CONTÍNUA EN EL SEU PERÍMETRE.	
			TÈRMICO: UW HASTA 0.91 W/M²K PERMEABILIDAD AL AIRE: CLASE 4 ESTANQUEIDAD AL AGUA: CLASE 1500 RESISTENCIA A LA PRESIÓN DEL VIENTO: CLASE 5 ATENUACIÓN ACÚSTICA: RW HASTA 47 DB	
			TRACTAMENT SUPERFICIAL: ANODITZAT, CAPA ANÒDICA DE 25 MICRES EN COLOR REALITZAT EN CICLE CONTINU DE DESGREIXATGE, RENTAT I OXIDACIÓ CONTROLAT PER LA MARCA QUALANOD SEGONS EL SEGELL EWAA-EURAS QUE ASSEGURA EL GRUIX DE LA CAPA ANÒDICA I LA PERMANÈNCIA DEL COLOR I UNIFORMITAT D'ENVELLIMENT. FERRATGES AMB ELS EIXOS I COMPASSOS D'ACER INOXIDABLE I RESTA DE PECES DE FOSA D'ALUMINI. MANETA ERGONÒMICA AMB CAIXA OCULTA I CLAU, FERRAMENTES COMPLETAMENT OCULTS. FERRAMENTA ANTICORROSIVA CATEGORIA 5, SEGONS ASSAIG. FABRICATS TOTS ELS COMPONENTS DEL SISTEMA "AWS 50" SOTA LA NORMA PER AL CONTROL DE QUALITAT ISO 9001. ELS SEGELLATS PERIMETRALS ES REALITZARAN AMB SILICONA NEUTRA RESISTENT ALS UVA SOBRE CORDÓ CEL·LULAR ANTIADHERENT A LA SILICONA. VENTILACIÓ I DRENATGE DE LA BASE I PERÍMETRE DELS VIDRES PER EVITAR DELAMINACIONS DELS MATEIXOS PER CONDENSACIONS. CARGOLS D'ACER INOXIDABLE PER EVITAR EL PARELL GALVÀNIC . TOTALMENT MUNTADA I PROVADA. INCLOU: COL·LOCACIÓ DE LA FUSTERIA. AJUST FINAL DE LA FULLA. SEGELLAT DE JUNTES PERIMETRALS, TAPETES, PANY MESTREJAT EN EL CAS DE LES PORTES I PREMARCS DE BASE D'ACER GALVANITZAT DE 80 MM DE PROFUNDITAT.	
	B7J50090	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ MONOCOMPONENT	4,42520 €
	BAF2E05	U	ELEMENT DE FUSTERIA C.EXT 05	2.436,85000 €
	B7J50010	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA MONOCOMPONENT	2,23730 €
			Altres conceptes	182,22750 €
P-10	EAF6E06	U	ELEMENT DE FUSTERIA C.EX 06	883,62 €
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ELEMENT DE FUSTERIA TIPUS C.EXT.06, DE DIMENSIONS GENERALS 1950 X 2100 MM (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) FORMADA PER CONJUNT DE MARC PERIMETRAL MUNTANT INTERMEDI I DUES LLUNES DE VIDRE DE DIMESIONS DE 1950X2100 MM, TOT SEGONS PLÀNOLS, AMB PERFILS D'ALUMINI EXTRUDIT D'ALIATGE AW-6063 O AW-6060 DE QUALITAT ANODIZABLE SEGONS NORMA EN UNE 38-337 I TREMP T5 AMB PERFILERIA TIPUS SOLEAL FZ65 DE TECHNAL O EQUIVALENT EN PRESTACIONS FUNCIONALS, TÈCNIQUES I DE MANTENIMENT. EL MARC TÉ UNA PROFUNDITAT DE 65 MM I EL FULL DE 75 MM. EL GRUIX MITJÀ DE LA PARET D'ALUMINI ÉS DE 1,66 MM. ELS PERFILS D'ALUMINI ESTARAN PROVEÏTS DE TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC REALITZAT AMB VARETES DE POLIAMIDA AMB 30 MM D'ESPESOR I FIXADES ALS PERFILS D'ALUMINI SEGONS PROCÉS INDUSTRIAL AMB SEGELL NF 252 AUDITAT. ESTANQUITAT PER UN SISTEMA DE DOBLE JUNTA D'EPDM QUALITAT MARINA. DRENATGES OCULTS EN TRAVESSERES I MARCS. LA JUNTA CENTRAL SERÀ CONTÍNUA EN EL SEU PERÍMETRE.	
			TÈRMICO: UW HASTA 0.91 W/M²K PERMEABILIDAD AL AIRE: CLASE 4 ESTANQUEIDAD AL AGUA: CLASE 1500 RESISTENCIA A LA PRESIÓN DEL VIENTO: CLASE 5 ATENUACIÓN ACÚSTICA: RW HASTA 47 DB	
			TRACTAMENT SUPERFICIAL: ANODITZAT, CAPA ANÒDICA DE 25 MICRES EN COLOR REALITZAT EN CICLE CONTINU DE DESGREIXATGE, RENTAT I OXIDACIÓ CONTROLAT PER LA MARCA QUALANOD SEGONS EL SEGELL EWAA-EURAS QUE ASSEGURA EL GRUIX DE LA CAPA ANÒDICA I LA PERMANÈNCIA DEL COLOR I UNIFORMITAT D'ENVELLIMENT. FERRATGES AMB ELS EIXOS I COMPASSOS D'ACER INOXIDABLE I RESTA DE PECES DE FOSA D'ALUMINI. MANETA ERGONÒMICA AMB	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			CAIXA OCULTA I CLAU, FERRAMENTES COMPLETAMENT OCULTS. FERRAMENTA ANTICORROSIVA CATEGORIA 5, SEGONS ASSAIG. FABRICATS TOTS ELS COMPONENTS DEL SISTEMA ´´AWS 50´´ SOTA LA NORMA PER AL CONTROL DE QUALITAT ISO 9001. ELS SEGELLATS PERIMETRLS ES REALITZARAN AMB SILICONA NEUTRA RESISTENT ALS UVA SOBRE CORDÓ CEL·LULAR ANTIADHERENT A LA SILICONA. VENTILACIÓ I DRENATGE DE LA BASE I PERÍMETRE DELS VIDRES PER EVITAR DELAMINACIONS DELS MATEIXOS PER CONDENSACIONS. CARGOLS D'ACER INOXIDABLE PER EVITAR EL PARELL GALVÀNIC . TOTALMENT MUNTADA I PROVADA. INCLOU: COL·LOCACIÓ DE LA FUSTERIA. AJUST FINAL DE LA FULLA. SEGELLAT DE JUNTES PERIMETRLS, TAPETES, PANY MESTREJAT EN EL CAS DE LES PORTES I PREMARC DE BASE D'ACER GALVANITZAT DE 80 MM DE PROFUNDITAT.	
	B7J50090	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ MONOCOMPONENT	4,42520 €
	BAF2E6	U	ELEMENT DE FUSTERIA C.EXT 06	808,70000 €
	B7J50010	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA MONOCOMPONENT	2,23730 €
			Altres conceptes	68,25750 €

P-11	EAF6E07	U	ELEMENT DE FUSTERIA ALUMINI C.EX 07	2.210,98 €
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ELEMENT DE FUSTERIA TIPUS C.EXT.07, DE DIMENSIONS GENERALS 1745 X 3650 MM (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) FORMADA PER UNA BATENT INFERIOR DE 1200 X 2100 MM I FIXE SUPERIOR DE 1475 X 1745 MM, TOT SEGONS PLÀNOLS, AMB PERFILS D'ALUMINI EXTRUDIT D'ALIATGE AW-6063 O AW-6060 DE QUALITAT ANODIZABLE SEGONS NORMA EN UNE 38-337 I TREMP T5 AMB PERFILERIA TIPUS SOLEAL FZ65 DE TECHNAL O EQUIVALENT EN PRESTACIONS FUNCIONALS, TÈCNiques I DE MANTENIMENT. EL MARC TÉ UNA PROFUNDITAT DE 65 MM I EL FULL DE 75 MM. EL GRUIX MITJÀ DE LA PARET D'ALUMINI ÉS DE 1,66 MM. ELS PERFILS D'ALUMINI ESTARAN PROVEÏTS DE TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC REALITZAT AMB VARETES DE POLIAMIDA AMB 30 MM D'ESPESSOR I FIXADES ALS PERFILS D'ALUMINI SEGONS PROCÉS INDUSTRIAL AMB SEGELL NF 252 AUDITAT. ESTANQUITAT PER UN SISTEMA DE DOBLE JUNTA D'EPDM QUALITAT MARINA. DRENATGES OCULTS EN TRAVESSERES I MARCS. LA JUNTA CENTRAL SERÀ CONTÍNUA EN EL SEU PERÍMETRE.	
			TÈRMICO: UW HASTA 0,90 W/M²K PERMEABILIDAD AL AIRE: CLASE 4 ESTANQUEIDAD AL AGUA: CLASE E7B RESISTENCIA A LA PRESIÓN DEL VIENTO: CLASE 5 ATENUACIÓN ACÚSTICA: RW HASTA 47 DB	

TRACTAMENT SUPERFICIAL: ANODITZAT, CAPA ANÒDICA DE 25 MICRES EN COLOR REALITZAT EN CICLE CONTINU DE DESGREIXATGE, RENTAT I OXIDACIÓ CONTROLAT PER LA MARCA QUALANOD SEGONS EL SEGELL EWAA-EURAS QUE ASSEGURA EL GRUIX DE LA CAPA ANÒDICA I LA PERMANÈNCIA DEL COLOR I UNIFORMITAT D'ENVELLIMENT.
FERRATGES AMB ELS EIXOS I COMPASSOS D'ACER INOXIDABLE I RESTA DE PECES DE FOSA D'ALUMINI. MANETA ERGONÒMICA AMB CAIXA OCULTA I CLAU, FERRAMENTES COMPLETAMENT OCULTS. FERRAMENTA ANTICORROSIVA CATEGORIA 5, SEGONS ASSAIG. FABRICATS TOTS ELS COMPONENTS DEL SISTEMA ´´AWS 50´´ SOTA LA NORMA PER AL CONTROL DE QUALITAT ISO 9001. ELS SEGELLATS PERIMETRLS ES REALITZARAN AMB SILICONA NEUTRA RESISTENT ALS UVA SOBRE CORDÓ CEL·LULAR ANTIADHERENT A LA SILICONA. VENTILACIÓ I DRENATGE DE LA BASE I PERÍMETRE DELS VIDRES PER EVITAR DELAMINACIONS DELS MATEIXOS PER CONDENSACIONS. CARGOLS D'ACER INOXIDABLE PER EVITAR EL PARELL GALVÀNIC . TOTALMENT MUNTADA I PROVADA. INCLOU: COL·LOCACIÓ DE LA FUSTERIA. AJUST FINAL DE LA FULLA. SEGELLAT DE JUNTES PERIMETRLS, TAPETES, PANY MESTREJAT EN EL CAS DE LES PORTES I PREMARC DE BASE D'ACER GALVANITZAT DE 80 MM DE PROFUNDITAT.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B7J50010	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA MONOCOMPONENT	2,23730 €
	BAF2E07	U	ELEMENT DE FUSTERIA C.EXT 07	2.049,23000 €
	B7J50090	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ MONOCOMPONENT	4,42520 €
			Altres conceptes	155,08750 €

P-12	EAF6E08	U	ELEMENT DE FUSTERIA ALUMINI C.EX 08	1.748,53 €
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ELEMENT DE FUSTERIA TIPUS C.EXT.08, DE DIMENSIONS GENERALS 2900 X 1350 MM (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) FORMADA PER UNA FULLA FIXA SUPERIOR I UNA FULLA INFERIOR BATENT, TOT SEGONS PLÀNOLS, AMB PERFILS D'ALUMINI EXTRUDIT D'ALIATGE AW-6063 O AW-6060 DE QUALITAT ANODIZABLE SEGONS NORMA EN UNE 38-337 I TREMP T5 AMB PERFILERIA TIPUS SOLEAL FZ65 DE TECHNAL O EQUIVALENT EN PRESTACIONS FUNCIONALS, TÈCNiques I DE MANTENIMENT. EL MARC TÉ UNA PROFUNDITAT DE 65 MM I EL FULL DE 75 MM. EL GRUIX MITJÀ DE LA PARET D'ALUMINI ÉS DE 1,66 MM. ELS PERFILS D'ALUMINI ESTARAN PROVEÏTS DE TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC REALITZAT AMB VARETES DE POLIAMIDA AMB 30 MM D'ESPESSOR I FIXADES ALS PERFILS D'ALUMINI SEGONS PROCÉS INDUSTRIAL AMB SEGELL NF 252 AUDITAT. ESTANQUITAT PER UN SISTEMA DE DOBLE JUNTA D'EPDM QUALITAT MARINA. DRENATGES OCULTS EN TRAVESSERES I MARCS. LA JUNTA CENTRAL SERÀ CONTÍNUA EN EL SEU PERÍMETRE.	
			TÈRMICO: UW HASTA 0,91 W/M²K PERMEABILIDAD AL AIRE: CLASE 4 ESTANQUEIDAD AL AGUA: CLASE 1500 RESISTENCIA A LA PRESIÓN DEL VIENTO: CLASE 5 ATENUACIÓN ACÚSTICA: RW HASTA 47 DB	

TRACTAMENT SUPERFICIAL: ANODITZAT, CAPA ANÒDICA DE 25 MICRES EN COLOR REALITZAT EN CICLE CONTINU DE DESGREIXATGE, RENTAT I OXIDACIÓ CONTROLAT PER LA MARCA QUALANOD SEGONS EL SEGELL EWAA-EURAS QUE ASSEGURA EL GRUIX DE LA CAPA ANÒDICA I LA PERMANÈNCIA DEL COLOR I UNIFORMITAT D'ENVELLIMENT.
FERRATGES AMB ELS EIXOS I COMPASSOS D'ACER INOXIDABLE I RESTA DE PECES DE FOSA D'ALUMINI. MANETA ERGONÒMICA AMB CAIXA OCULTA I CLAU, FERRAMENTES COMPLETAMENT OCULTS. FERRAMENTA ANTICORROSIVA CATEGORIA 5, SEGONS ASSAIG. FABRICATS TOTS ELS COMPONENTS DEL SISTEMA ´´AWS 50´´ SOTA LA NORMA PER AL CONTROL DE QUALITAT ISO 9001. ELS SEGELLATS PERIMETRLS ES REALITZARAN AMB SILICONA NEUTRA RESISTENT ALS UVA SOBRE CORDÓ CEL·LULAR ANTIADHERENT A LA SILICONA. VENTILACIÓ I DRENATGE DE LA BASE I PERÍMETRE DELS VIDRES PER EVITAR DELAMINACIONS DELS MATEIXOS PER CONDENSACIONS. CARGOLS D'ACER INOXIDABLE PER EVITAR EL PARELL GALVÀNIC . TOTALMENT MUNTADA I PROVADA. INCLOU: COL·LOCACIÓ DE LA FUSTERIA. AJUST FINAL DE LA FULLA. SEGELLAT DE JUNTES PERIMETRLS, TAPETES, PANY MESTREJAT EN EL CAS DE LES PORTES I PREMARC DE BASE D'ACER GALVANITZAT DE 80 MM DE PROFUNDITAT.

	BAF2E08	U	ELEMENT DE FUSTERIA C.EXT 08	1.617,03000 €
	B7J50010	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA MONOCOMPONENT	2,23730 €
	B7J50090	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ MONOCOMPONENT	4,42520 €
			Altres conceptes	124,83750 €

P-13	EAF6E09	U	ELEMENT DE FUSTERIA ALUMINI C.EX 09	1.132,69 €
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ELEMENT DE FUSTERIA TIPUS C.EXT.09, DE DIMENSIONS GENERALS 2200X 900 MM (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) FORMADA PER OBERTURA BATENT, TOT SEGONS PLÀNOLS, AMB PERFILS D'ALUMINI	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			EXTRUDIT D'ALIATGE AW-6063 O AW-6060 DE QUALITAT ANODIZABLE SEGONS NORMA EN UNE 38-337 I TREMP T5 AMB PERFILERIA TIPUS SOLEAL FZ65 DE TECHNAL O EQUIVALENT EN PRESTACIONS FUNCIONALS, TÈCNIQUES I DE MANTENIMENT. EL MARC TÉ UNA PROFUNDITAT DE 65 MM I EL FULL DE 75 MM. EL GRUIX MITJÀ DE LA PARET D'ALUMINI ÉS DE 1,66 MM. ELS PERFILS D'ALUMINI ESTARAN PROVEÏTS DE TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC REALITZAT AMB VARETES DE POLIAMIDA AMB 30 MM D'ESPESSOR I FIXADES ALS PERFILS D'ALUMINI SEGONS PROCÉS INDUSTRIAL AMB SEGELL NF 252 AUDITAT. ESTANQUITAT PER UN SISTEMA DE DOBLE JUNTA D'EPDM QUALITAT MARINA. DRENATGES OCULTS EN TRAVESSERES I MARCS. LA JUNTA CENTRAL SERÀ CONTÍNUA EN EL SEU PERÍMETRE. TÈRMICO: UW HASTA 0.91 W/M²K PERMEABILIDAD AL AIRE: CLASE 4 ESTANQUEIDAD AL AGUA: CLASE 1500 RESISTENCIA A LA PRESIÓN DEL VIENTO: CLASE 5 ATENUACIÓN ACÚSTICA: RW HASTA 47 DB TRACTAMENT SUPERFICIAL: ANODITZAT, CAPA ANÒDICA DE 25 MICRES EN COLOR REALITZAT EN CICLE CONTINU DE DESGREIXATGE, RENTAT I OXIDACIÓ CONTROLAT PER LA MARCA QUALANOD SEGONS EL SEGELL EWAA-EURAS QUE ASSEGURA EL GRUIX DE LA CAPA ANÒDICA I LA PERMANÈNCIA DEL COLOR I UNIFORMITAT D'ENVELLIMENT. FERRATGES AMB ELS EIXOS I COMPASSOS D'ACER INOXIDABLE I RESTA DE PECES DE FOSA D'ALUMINI. MANETA ERGONÒMICA AMB CAIXA OCULTA I CLAU, FERRAMENTES COMPLETAMENT OCULTS. FERRAMENTA ANTICORROSIVA CATEGORIA 5, SEGONS ASSAIG. FABRICATS TOTS ELS COMPONENTS DEL SISTEMA "AWS 50" SOTA LA NORMA PER AL CONTROL DE QUALITAT ISO 9001. ELS SEGELLATS PERIMETRALS ES REALITZARAN AMB SILICONA NEUTRA RESISTENT ALS UVA SOBRE CORDÓ CEL·LULAR ANTIADHERENT A LA SILICONA. VENTILACIÓ I DRENATGE DE LA BASE I PERÍMETRE DELS VIDRES PER EVITAR DELAMINACIONS DELS MATEIXOS PER CONDENSACIONS. CARGOLS D'ACER INOXIDABLE PER EVITAR EL PARELL GALVÀNIC . TOTALMENT MUNTADA I PROVADA. INCLOU: COL·LOCACIÓ DE LA FUSTERIA. AJUST FINAL DE LA FULLA. SEGELLAT DE JUNTES PERIMETRALS, TAPETES, PANY MESTREJAT EN EL CAS DE LES PORTES I PREMARC DE BASE D'ACER GALVANITZAT DE 80 MM DE PROFUNDITAT.		
	B7J50090	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ MONOCOMPONENT	4,42520	€
	BAF2E09	U	ELEMENT DE FUSTERIA C.EXT 09	1.041,48000	€
	B7J50010	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA MONOCOMPONENT	2,23730	€
			Altres conceptes	84,54750	€
P-14	EAF6E10	U	ELEMENT DE FUSTERIA ALUMINI C.EX 10	818,56	€
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ELEMENT DE FUSTERIA TIPUS C.EXT,10, DE DIMENSIONS GENERALS 5175 X 3160 MM (DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS) FORMADA PER FUSTERIES CORREDISSES, FULLES FIXES PART INFERIOR SOBREPOSADES A LES FUSTERIES CORREDISSES I FULLES FIXES SUPERIORS, TOT SEGONS PLÀNOLS, AMB PERFILS D'ALUMINI EXTRUDIT D'ALIATGE AW-6063 O AW-6060 DE QUALITAT ANODIZABLE SEGONS NORMA EN UNE 38-337 I TREMP T5 AMB PERFILERIA TIPUS SOLEAL FZ65 DE TECHNAL O EQUIVALENT EN PRESTACIONS FUNCIONALS, TÈCNIQUES I DE MANTENIMENT. EL MARC TÉ UNA PROFUNDITAT DE 65 MM I EL FULL DE 75 MM. EL GRUIX MITJÀ DE LA PARET D'ALUMINI ÉS DE 1,66 MM. ELS PERFILS D'ALUMINI ESTARAN PROVEÏTS DE TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC REALITZAT AMB VARETES DE POLIAMIDA AMB 30 MM D'ESPESSOR I FIXADES ALS PERFILS D'ALUMINI SEGONS PROCÉS INDUSTRIAL AMB SEGELL NF 252 AUDITAT. ESTANQUITAT PER UN SISTEMA DE DOBLE JUNTA D'EPDM QUALITAT MARINA. DRENATGES OCULTS EN TRAVESSERES I MARCS. LA JUNTA CENTRAL SERÀ CONTÍNUA EN EL SEU PERÍMETRE. TÈRMICO: UW HASTA 0.91 W/M²K PERMEABILIDAD AL AIRE: CLASE 4 ESTANQUEIDAD AL AGUA: CLASE 1500		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			RESISTENCIA A LA PRESIÓN DEL VIENTO: CLASE 5 ATENUACIÓN ACÚSTICA: RW HASTA 47 DB TRACTAMENT SUPERFICIAL: ANODITZAT, CAPA ANÒDICA DE 25 MICRES EN COLOR REALITZAT EN CICLE CONTINU DE DESGREIXATGE, RENTAT I OXIDACIÓ CONTROLAT PER LA MARCA QUALANOD SEGONS EL SEGELL EWAA-EURAS QUE ASSEGURA EL GRUIX DE LA CAPA ANÒDICA I LA PERMANÈNCIA DEL COLOR I UNIFORMITAT D'ENVELLIMENT. FERRATGES AMB ELS EIXOS I COMPASSOS D'ACER INOXIDABLE I RESTA DE PECES DE FOSA D'ALUMINI. MANETA ERGONÒMICA AMB CAIXA OCULTA I CLAU, FERRAMENTES COMPLETAMENT OCULTS. FERRAMENTA ANTICORROSIVA CATEGORIA 5, SEGONS ASSAIG. FABRICATS TOTS ELS COMPONENTS DEL SISTEMA "AWS 50" SOTA LA NORMA PER AL CONTROL DE QUALITAT ISO 9001. ELS SEGELLATS PERIMETRALS ES REALITZARAN AMB SILICONA NEUTRA RESISTENT ALS UVA SOBRE CORDÓ CEL·LULAR ANTIADHERENT A LA SILICONA. VENTILACIÓ I DRENATGE DE LA BASE I PERÍMETRE DELS VIDRES PER EVITAR DELAMINACIONS DELS MATEIXOS PER CONDENSACIONS. CARGOLS D'ACER INOXIDABLE PER EVITAR EL PARELL GALVÀNIC . TOTALMENT MUNTADA I PROVADA. INCLOU: COL·LOCACIÓ DE LA FUSTERIA. AJUST FINAL DE LA FULLA. SEGELLAT DE JUNTES PERIMETRALS, TAPETES, PANY MESTREJAT EN EL CAS DE LES PORTES I PREMARC DE BASE D'ACER GALVANITZAT DE 80 MM DE PROFUNDITAT.		
	B7J50090	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ MONOCOMPONENT	4,42520	€
	BAF2E10	U	ELEMENT DE FUSTERIA C.EXT 10	747,90000	€
	B7J50010	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA MONOCOMPONENT	2,23730	€
			Altres conceptes	63,99750	€
P-15	EAF6E10G	U	ELEMENT DE FUSTERIA ALUMINI C.EX 10 GEZE	6.330,77	€
			PORTA AUTOMÀTICA CORREDISSA GEZE SLIMDRIVE SL NT 70 MM D'ALÇADA, APTÉ PER A FIXAR A MUR CORTINA, QUE INCLOU MOTOR HOMOLOGAT PER A VÍAS D'EVACUACIÓ SEGONS NORMATIVA EN 16005, CAPAÇITAT DE MOURE FULLES DE FINS A 125 KG COLOR ACABAR DE DEFINIR PER LA DF. DISPLAY DIGITAL DE CONTROL AMB TECLAT TÀCTIL I 6 FUNCIONS (APARTURA PERMANENT, FUNCIONAMENT		
			PUERTA AUTOMÁTICA CORREDERA GEZE SLIMDRIVE SL NT DE 70MM DE ALTURA, APTO PARA FIJAR A MURO CORTINA, QUE INCLUYE MOTOR HOMOLOGADO PARA VÍAS DE EVACUACIÓN SEGÚN NORMATIVA EN16005, CAPACIDAD DE MOVER HOJAS DE HASTA 125 KG COLOR ACABADO A DEFINIR POR LA D.F. DISPLAY DIGITAL DE CONTROL CON TECLADO TÁCTIL Y 6 FUNCIONES (APERTURA PERMANENTE, FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO, CIERRE NOCTURNO CON BLOQUEO, SOLO SALIDA, APERTURA REDUCIDA Y MODO MANUAL). CONTACTO LLAVE EXTERIOR. SENSORES DE SEGURIDAD Y ACTIVACIÓN COMBINADA Y SUPERVISADA GEZE GC363 R, PARA ACTIVACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR, 2 SENSORES DE SEGURIDAD LATERAL GC339 PARA RALENTIZADO DE HOJAS MÓVILES EN CASO ENCONTRARSE OCUPADAS LAS ZONAS DE DESLIZAMIENTO. CERROJO ELECTROMECAÁNICO CON ACTUACIÓN BIESTABLE AUTOMÁTICO. BATERÍA DE 24V MONITORIZADA-SUPERVISADA PARA GARANTIZAR LA CARGA Y LA APERTURA AUTOMÁTICA EN CASO DE FALTA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO. LOS SISTEMAS INCORPORARÁN LA ELECTRÓNICA NECESARIA CON EL FIN DE PODER SER CONECTADOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD DEL CENTRO, PERMITIENDO RECONOCER EL ESTADO DE LA MISMA. POSIBILIDAD DE COMUNICACIÓN CON BMS DEL EDIFICIO VÍA BACNET CON MYGEZE CONTROL (NO INCLUIDO). SISTEMA CON CERTIFICADO A PRUEBA DE FALLOS SEGÚN EL NIVEL DE SEGURIDAD "D" EXIGIBLE POR LA NORMATIVA EN16005 EN LO QUE CONFIERE A SEGURIDAD DEL USUARIO. TODOS LOS ELEMENTOS DESCRITOS SE INSTALARÁN Y CERTIFICARÁN ACUERDO A LA NORMATIVA EN-16005 Y SE APORTARÁ ANÁLISIS DE SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN.		
			INCLOU PERFIL L SUBESTRUCTURA DE SUPORT SISTEMA CORREDISSA AUTOMATITZADA FUSTERIES FIXES EN PANY SUPERIOR, PERFIL CONFORMAT DE 225X100 MM, E=10 MM		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B7J50090	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ MONOCOMPONENT	4,42520	€
	BAF2E10G	U	ELEMENT DE FUSTERIA ALUMINI C.EXT 10 GEZE	5.899,50000	€
	B7J50010	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA MONOCOMPONENT	2,23730	€
			Altres conceptes	424,60750	€
P-16	EE93AL07	M	JUNTA DE DILATACIÓ AUTOADHESIVA DFP120 COMPLETA FABRICADA SOBRE LA BASE D'ESCUMA DE PE, BASE RÍGIDA PER A FIXACIÓ A FORJAT O PANELL LLIS, I ESTRUCTURA RÍGIDA TIPUS "SANDWICH" AUTOPORTANT. TOTALMENT INSTAL·LADA. MARCA ALB O EQUIVALENT.	21,71	€
	BE93AL07	M	JUNTA DE DILATACIÓ AUTOADHESIVA DFP120 COMPLETA FABRICADA SOBRE LA BASE D'ESCUMA DE PE, BASE RÍGIDA PER A FIXACIÓ A FORJAT O PANELL LLIS, I ESTRUCTURA RÍGIDA TIPUS "SANDWICH" AUTOPORTANTE.	19,90000	€
			Altres conceptes	1,81000	€
P-17	EGD1Z001	u	Posada a terra dels elements metàl·lics de la construcció (per eliminació de càrregues d'electricitat estàtica i corrents de defecte) com ara: mobiliari i xassís equips, conductes i canonades metàl·liques, safates metàl·liques, estructura de fals sostre o terra tècnic (connectada per dos punts diferents com a mínim), estructura d'ascensor, estructures metàl·liques, suportació de instal·lacions, dipòsits i acumuladors i qualsevol massa susceptible de quedar en tensió, fins i tot conductors protecció i d'unió equipotencial formada per cables de designació UNE RZ1 -K 0,6 / 1kV de 2,5mm2.	4,93	€
			Altres conceptes	4,93000	€
P-18	EM14Z001	u	Sistema d'alarma per a banys adaptats. Kit format per: · tirador de sostre: per activació d'alarma, instal·lat al bany adaptat · pulsador reset: per anulació d'alarma, instal·lat al bany adaptat · visor òptic i acústic: per avis acustic i visual d'alarma, instal·lat sobre la porta del bany adaptat · control d'alarma: amb avis acústic i visual, pulsador d'anul·lació d'alarma, bateria i font d'alimentació. · adhesiu de bany adaptat · cablejat de comunicació de tot el sistema · pp de canalització i cablejat fins a punt de connexió electric.	468,92	€
	BM14Z001	u	Sistema d'alarma per a banys adaptats. Kit format per: · tirador de sostre: per activació d'alarma, instal·lat al bany adaptat · pulsador reset: per anulació d'alarma, instal·lat al bany adaptat · visor òpti i acústic: per avis acustic i visual d'alarma, instal·lat sobre la porta del bany adaptat · control d'alarma: amb avis acústic i visual, pulsador d'anul·lació d'alarma, bateria i font d'alimentació. · adhesiu de bany adaptat · cablejat de comunicació de tot el sistema · pp de canalització i cablejat fins a punt de connexió electric.	386,00000	€
			Altres conceptes	82,92000	€
P-19	EQ9CZ001	u	Sistema extinció d'incendis per campana industrial amb equipament complet del sistema. Inclou: · cilindres agent extintor · vàlvula de tret amb manòmetre incorporat · sistema de detecció lineal mitjançant tub sensor de temperatura · tuberia · suports de subjecció · actuador manual amb switch · difusors integrats en la propia campana Inlcou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament.	4.161,19	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BQ9CZ001	u	Sistema extinció d'incendis per campana industrial amb equipament complet del sistema. Inclou: · cilindres agent extintor · vàlvula de tret amb manòmetre incorporat · sistema de detecció lineal mitjançant tub sensor de temperatura · tuberia · suports de subjecció · actuador manual amb switch · difusors integrats en la propia campana	3.680,00000	€
			Altres conceptes	481,19000	€
P-20	H141-SS25	U	PARTIDA ALÇADA SEGURETAT I SALUT	32.367,01	€
			Sense descomposició	32.367,01000	€
P-21	P2145-4RRZ	M	ARRENCADA DE PASSAMÀ ANCORAT, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	2,67	€
			Altres conceptes	2,67000	€
P-22	P2146-DJ5K	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE FINS A 30 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS	4,89	€
			Altres conceptes	4,89000	€
P-23	P2140-4RN	M2	ENDERROC DE FORJAT/ESTRCTURA METÀL·LICA, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	43,35	€
			Altres conceptes	43,35000	€
P-24	P214R-8GX	M2	ENDERROC DE PARET DE BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT DE 20 CM DE GRUIX, AMB RETROEXCAVADORA MITJANA I CÀRREGA MECÀNICA I MANUAL DE RUNES SOBRE CAMIÓ	2,65	€
			Altres conceptes	2,65000	€
P-25	P214S-73G5	M	ENDERROC DE REIXAT METÀL·LIC DE FINS A 2 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, I ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, A MÀ I AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	4,84	€
			Altres conceptes	4,84000	€
P-26	P21Q2-8GX	U	RETIRADA DE FONT PER A EXTERIOR FOSA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	110,60	€
			Altres conceptes	110,60000	€
P-27	P21Q3-HBR	U	ARRENCADA DE CISTELLA ENCASTADA A PAVIMENT, AMB ESTRUCTURA DE TUB D'ACER, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU LA RETIRADA I TRANSPORT DELS RESIDUS A ABOCADOR AUTORITZAT O ALTRE CENTRE PER A REAPROFITAMENT, TOTS ELS TREBALLS, MATERIALS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA.	79,17	€
			Altres conceptes	79,17000	€
P-28	P21R0-92I7	U	TALLADA CONTROLADA AMB CISTELLA MECÀNICA, D'ARBRE DE < 6 M D'ALÇÀRIA DE PORT PETIT, ARRENCANT LA SOCA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA I TRANSPORT A PLANTA DE COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20 KM)	133,60	€
			Altres conceptes	133,60000	€
P-29	P2215-AXR	m3	Excavació per tall de dames d'amplària fins a 2,5 m en excavació de fondària fins a 3 m, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió	4,44	€
			Altres conceptes	4,44000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-30	P2217-55SU	M3	EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ	3,67	€
			Altres conceptes	3,67000	€
P-31	P221B-EL8F	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i amb les terres deixades a la vora	5,82	€
			Altres conceptes	5,82000	€
P-32	P221F-A8IK	M3	EXCAVACIÓ DE TERRES PER A BUIDAT DE SOTERRANI, DE FINS A 3 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ	1,85	€
			Altres conceptes	1,85000	€
P-33	P2241-52ST	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM	3,20	€
			Altres conceptes	3,20000	€
P-34	P2258-10CX	M3	TERRAPLENAT I PICONATGE MECÀNICS AMB TERRES ADEQUADES, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 90% DEL PM, AMB MINICARREGADORA ELÈCTRICA	3,52	€
			Altres conceptes	3,52000	€
P-35	P22D1-DGO	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ	1,99	€
			Altres conceptes	1,99000	€
P-36	P242-DYRL	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES PER A REUTILITZAR DINS DE L'OBRA, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE FINS A 2 KM	2,61	€
			Altres conceptes	2,61000	€
P-37	P2R2-EU9P	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS	26,66	€
			Altres conceptes	26,66000	€
P-38	P2R3-HIGD	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM	7,34	€
			Altres conceptes	7,34000	€
P-39	P2R5-DT0G	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	6,41	€
			Altres conceptes	6,41000	€
P-40	P2RA-EU2Y	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,00	€
		T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,00000	€
	B2RA-28TU	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-41	P2RA-EU31	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,00	€
		T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,00000	€
	B2RA-28UK	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,00000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
Altres conceptes				0,00000	€
P-42	P2RA-EU39	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no peril·losos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	-36,12	€
	B2RA-28UH	t	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no peril·losos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	-33,76000	€
	Altres conceptes			-2,36000	€
P-43	P2RA-EU3J	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus	8,67	€
	B2RA-28TM	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus	8,10400	€
	Altres conceptes			0,56600	€
P-44	P2RA-EU5R	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	13,04	€
	B2RA-28TK	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	12,18660	€
	Altres conceptes			0,85340	€
P-45	P2RA-EU5X	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,43 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	57,59	€
	B2RA-28V2	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,43 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	53,82310	€
	Altres conceptes			3,76690	€
P-46	P2RA-EU6C	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	25,28	€
	B2RA-28US	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	23,63000	€
	Altres conceptes			1,65000	€
P-47	P2RB-HFVK	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	6,32	€
	B2RB-HFVL	t	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	5,90400	€
	Altres conceptes			0,41600	€
P-48	P310-D51K	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,65	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0AM-078F	KG	FILFERRO RECUIT D'1,3 MM	0,00816 €
			Altres conceptes	1,64184 €
P-49	P312-I35M	m3	Formigonament de rases i pous, amb Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió	105,64 €
	B06F2-HZBD	m3	Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	90,62900 €
			Altres conceptes	15,01100 €
P-50	P312-I75W	m3	Formigonament de rases i pous, amb Formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió	104,09 €
	B06F1-I5GQ	m3	Formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	89,18800 €
			Altres conceptes	14,90200 €
P-51	P312-I948	m3	Formigonament de rases i pous, amb Formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot	108,25 €
	B06F1-I2C8	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 40 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	86,92200 €
			Altres conceptes	21,32800 €
P-52	P320-D6Y8	kg	Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 6 m d'Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,90 €
	B0AM-078F	KG	FILFERRO RECUIT D'1,3 MM	0,00976 €
			Altres conceptes	1,89024 €
P-53	P322-D742	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plaó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 6 m	27,28 €
	B0D62-07PK	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos	0,29613 €
	B0DZ5-0F6S	u	Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm	0,46000 €
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,12342 €
	B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,69993 €
	B0AK-07AS	KG	CLAU ACER	0,15000 €
	B0DZ1-0ZLZ	L	DESENCOFRANT	0,20160 €
	B0D80-0CNX	m2	Plaó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos	1,06029 €
			Altres conceptes	24,28863 €
P-54	P324-LW6R	m3	Formigonament de murs de contenció, de 6 m d'alçària com a màxim, amb Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb bomba	129,02 €
	B06F2-LW8V	m3	Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	94,04850 €
			Altres conceptes	34,97150 €
P-55	P3Z3-D53F	M2	CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT 10 CM DE GRUIX AMB FORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, HL-150 KG/M3/B/10, ABOCAT DES DE CAMIÓ	15,27 €
	B067-2A9U	M3	FORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, HL-150 KG/M3/B/10	8,29080 €
			Altres conceptes	6,97920 €
P-56	P3Z3-D53G	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150	14,96 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B067-2A9V	m3	kg/m3/B/20, abocat des de camió	
			Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20	7,99995 €
			Altres conceptes	6,96005 €
P-57	P3Z3-D53N	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de camió	17,29 €
	B067-2A9V	m3	Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20	8,19043 €
			Altres conceptes	9,09957 €
P-58	P430-OS01	m3	Biga de fusta de 30x100 cm de secció, com a màxim, amb Element de fusta laminada combinada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció constant i llargària fins a 15 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 segons UNE-EN 351-1, muntada sobre suports	1.688,19 €
	B433-1BSY	m3	Elemento de madera laminada combinada GL24c, con espesor de laminado 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de sección constante y longitud fins a 15 m, trabajada en el taller y con tratamiento insecticida-fungicida con un nivel de penetración NP 1 según UNE-EN 351-1	1.158,10000 €
			Altres conceptes	530,09000 €
P-59	P43B-LSCJ	m2	Paret estructural per a interior de Panell de fusta contralaminada de 180 mm de gruix formada per 5 capes de fusta d'avet C24, encolades amb adhesiu sense urea-formaldehíde amb la disposició transversal de la fusta en les dues cares del panell, sense tractament hidròfug, amb acabat superficial tipus industrial en una de les cares amb fusta d'avet roig envernissat col·locat amb fixacions mecàniques, desolidarització del suport amb banda resiliènt de cautxú EPDM extruït, fixada amb grapes; unió entre panells encadellat fixats amb cargols d'acer i segellat de la cara interior dels junts amb cinta adhesiva de goma butílica, amb armadura de polièster i segellat de la cara exterior amb cinta autoadhesiva de polietilè amb adhesiu acrílic sense dissolvents, amb armadura de polietilè i pel·lícula de separació de paper siliconat, prèvia aplicació d'imprimació incolora a base d' una dispersió acrílica sense dissolvents; resolució de traves amb cargols d'acer; fixació de panells amb elements d'acer galvanitzat	185,76 €
	B435-2HIY	u	Parte proporcional de herrajes y juntas para madera contralaminada	3,69000 €
	B436-S103	m2	Panell de fusta contralaminada de 180 mm de gruix formada per 5 capes de fusta d'avet C24, encolades amb adhesiu sense urea-formaldehíde amb la disposició transversal de la fusta en les dues cares del panell, sense tractament hidròfug, amb acabat superficial tipus industrial en una de les cares amb fusta d'avet roig envernissat	149,78000 €
			Altres conceptes	32,29000 €
P-60	P43B-M62I	m2	Paret estructural per a exterior de Panell de fusta contralaminada de 120 mm de gruix formada per 5 capes de fusta d'avet C24, encolades amb adhesiu sense urea-formaldehíde amb la disposició transversal de la fusta en les dues cares del panell, sense tractament hidròfug, amb acabat superficial tipus industrial en una de les cares amb fusta d'avet roig envernissat col·locat amb fixacions mecàniques, desolidarització del suport amb banda resiliènt de cautxú EPDM extruït, fixada amb grapes; unió entre panells encadellat fixats amb cargols d'acer i segellat de la cara interior dels junts amb cinta adhesiva de goma butílica, amb armadura de polièster i segellat de la cara exterior amb cinta autoadhesiva de polietilè amb adhesiu acrílic sense dissolvents, amb armadura de polietilè i pel·lícula de separació de paper siliconat, prèvia aplicació d'imprimació incolora a base d' una dispersió acrílica sense dissolvents; resolució de traves amb cargols d'acer; fixació de panells amb elements d'acer galvanitzat	142,78 €
	B436-S0ZR	m2	Panell de fusta contralaminada de 120 mm de gruix formada per 5 capes de fusta d'avet C24, encolades amb adhesiu sense urea-formaldehíde amb la disposició transversal de la fusta en les dues cares del panell, sense tractament hidròfug, amb acabat superficial tipus industrial en una de les cares amb fusta d'avet roig envernissat	109,62000 €
	B435-2HIY	u	Parte proporcional de herrajes y juntas para madera contralaminada	3,69000 €
			Altres conceptes	29,47000 €
P-61	P43B-MEW	m2	Paret estructural per a interior de Panell de fusta contralaminada de 140 mm de gruix formada per 5 capes de fusta d'avet C24, encolades amb adhesiu sense urea-formaldehíde	157,11 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B436-S0ZU	m2	amb la disposició transversal de la fusta en les dues cares del panell, sense tractament hidròfug, amb acabat superficial tipus industrial en una de les cares amb fusta d'avet roig envernissat col·locat amb fixacions mecàniques, desolidarització del suport amb banda resiliènt de cautxú EPDM extruït, fixada amb grapes; unió entre panells encadellat fixats amb cargols d'acer i segellat de la cara interior dels junts amb cinta adhesiva de goma butílica, amb armadura de polièster i segellat de la cara exterior amb cinta autoadhesiva de polietilè amb adhesiu acrílic sense dissolvents, amb armadura de polietilè i pel·lícula de separació de paper siliconat, prèvia aplicació d'imprimació incolora a base d' una dispersió acrílica sense dissolvents; resolució de traves amb cargols d'acer; fixació de panells amb elements d'acer galvanitzat		
			Panell de fusta contralaminada de 140 mm de gruix formada per 5 capes de fusta d'avet C24, encolades amb adhesiu sense urea-formaldehíde amb la disposició transversal de la fusta en les dues cares del panell, sense tractament hidròfug, amb acabat superficial tipus industrial en una de les cares amb fusta d'avet roig envernissat	123,01000	€
			Parte proporcional de herrajes y juntas para madera contralaminada	3,69000	€
			Altres conceptes	30,41000	€
P-62	P43B-OS01	m2	Paret estructural per a interior de Panell de fusta contralaminada de 240 mm de gruix formada per 7 capes de fusta d'avet C24, encolades amb adhesiu sense urea-formaldehíde amb la disposició transversal de la fusta en les dues cares del panell, sense tractament hidròfug, amb acabat superficial tipus habitatge en les dues cares amb fusta d'avet de Douglas envernissat en una cara i amb fusta d'avet de Douglas envernissat en l'altre en l'altre col·locat amb fixacions mecàniques, desolidarització del suport amb banda resiliènt de cautxú EPDM extruït, fixada amb grapes; unió entre panells encadellat fixats amb cargols d'acer i segellat de la cara interior dels junts amb cinta adhesiva de goma butílica, amb armadura de polièster i segellat de la cara exterior amb cinta autoadhesiva de polietilè amb adhesiu acrílic sense dissolvents, amb armadura de polietilè i pel·lícula de separació de paper siliconat, prèvia aplicació d'imprimació incolora a base d' una dispersió acrílica sense dissolvents; resolució de traves amb cargols d'acer; fixació de panells amb elements d'acer galvanitzat	228,74	€
	B436-MIYR	m2	Panell de fusta contralaminada de 240 mm de gruix formada per 7 capes de fusta d'avet C24, encolades amb adhesiu sense urea-formaldehíde amb la disposició longitudinal de la fusta en les dues cares del panell, sense tractament hidròfug, amb acabat superficial tipus industrial en una de les cares amb fusta d'avet roig envernissat	189,95000	€
			Parte proporcional de herrajes y juntas para madera contralaminada	3,69000	€
			Altres conceptes	35,10000	€
P-63	P43B-OS02	m2	Paret estructural per a interior de Panell de fusta contralaminada de 260 mm de gruix formada per 7 capes de fusta d'avet C24, encolades amb adhesiu sense urea-formaldehíde amb la disposició transversal de la fusta en les dues cares del panell, sense tractament hidròfug, amb acabat superficial tipus habitatge en les dues cares amb fusta d'avet de Douglas envernissat en una cara i amb fusta d'avet de Douglas envernissat en l'altre en l'altre col·locat amb fixacions mecàniques, desolidarització del suport amb banda resiliènt de cautxú EPDM extruït, fixada amb grapes; unió entre panells encadellat fixats amb cargols d'acer i segellat de la cara interior dels junts amb cinta adhesiva de goma butílica, amb armadura de polièster i segellat de la cara exterior amb cinta autoadhesiva de polietilè amb adhesiu acrílic sense dissolvents, amb armadura de polietilè i pel·lícula de separació de paper siliconat, prèvia aplicació d'imprimació incolora a base d' una dispersió acrílica sense dissolvents; resolució de traves amb cargols d'acer; fixació de panells amb elements d'acer galvanitzat	228,74	€
	B436-MIYR	m2	Panell de fusta contralaminada de 240 mm de gruix formada per 7 capes de fusta d'avet C24, encolades amb adhesiu sense urea-formaldehíde amb la disposició longitudinal de la fusta en les dues cares del panell, sense tractament hidròfug, amb acabat superficial tipus industrial en una de les cares amb fusta d'avet roig envernissat	189,95000	€
			Parte proporcional de herrajes y juntas para madera contralaminada	3,69000	€
			Altres conceptes	35,10000	€
P-64	P43B-RYP7	m2	Paret estructural per a exterior de Panell de fusta contralaminada de 100 mm de gruix formada per 5 capes de fusta d'avet C24, encolades amb adhesiu sense urea-formaldehíde amb la disposició transversal de la fusta en les dues cares del panell, sense tractament hidròfug, amb acabat superficial tipus industrial en una de les cares amb fusta d'avet roig envernissat col·locat amb fixacions mecàniques, desolidarització del suport amb banda resiliènt de cautxú EPDM extruït, fixada amb grapes; unió entre panells encadellat fixats amb cargols d'acer i segellat de la cara interior dels junts amb cinta adhesiva de goma butílica,	128,46	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B435-2HIY	u	amb armadura de polièster i segellat de la cara exterior amb cinta autoadhesiva de polietilè amb adhesiu acrílic sense dissolvents, amb armadura de polietilè i pel·lícula de separació de paper siliconat, prèvia aplicació d'imprimació incolora a base d' una dispersió acrílica sense dissolvents; resolució de traves amb cargols d'acer; fixació de panells amb elements d'acer galvanitzat		
			Parte proporcional de herrajes y juntas para madera contralaminada	3,69000	€
			Panell de fusta contralaminada de 100 mm de gruix formada per 5 capes de fusta d'avet C24, encolades amb adhesiu sense urea-formaldehíde amb la disposició transversal de la fusta en les dues cares del panell, sense tractament hidròfug, amb acabat superficial tipus industrial en una de les cares amb fusta d'avet roig envernissat	96,23000	€
			Altres conceptes	28,54000	€
P-65	P43B-RZRQ	m2	Paret estructural per a interior de Panell de fusta contralaminada de 100 mm de gruix formada per 5 capes de fusta d'avet C24, encolades amb adhesiu sense urea-formaldehíde amb la disposició transversal de la fusta en les dues cares del panell, sense tractament hidròfug, amb acabat superficial tipus industrial en una de les cares amb fusta d'avet roig envernissat col·locat amb fixacions mecàniques, desolidarització del suport amb banda resiliènt de cautxú EPDM extruït, fixada amb grapes; unió entre panells encadellat fixats amb cargols d'acer i segellat de la cara interior dels junts amb cinta adhesiva de goma butílica, amb armadura de polièster i segellat de la cara exterior amb cinta autoadhesiva de polietilè amb adhesiu acrílic sense dissolvents, amb armadura de polietilè i pel·lícula de separació de paper siliconat, prèvia aplicació d'imprimació incolora a base d' una dispersió acrílica sense dissolvents; resolució de traves amb cargols d'acer; fixació de panells amb elements d'acer galvanitzat	128,46	€
	B436-S0ZJ	m2	Panell de fusta contralaminada de 100 mm de gruix formada per 5 capes de fusta d'avet C24, encolades amb adhesiu sense urea-formaldehíde amb la disposició transversal de la fusta en les dues cares del panell, sense tractament hidròfug, amb acabat superficial tipus industrial en una de les cares amb fusta d'avet roig envernissat	96,23000	€
			Parte proporcional de herrajes y juntas para madera contralaminada	3,69000	€
			Altres conceptes	28,54000	€
P-66	P43B-RZRZ	m2	Paret estructural per a interior de Panell de fusta contralaminada de 160 mm de gruix formada per 5 capes de fusta d'avet C24, encolades amb adhesiu sense urea-formaldehíde amb la disposició transversal de la fusta en les dues cares del panell, sense tractament hidròfug, amb acabat superficial tipus industrial en una de les cares amb fusta d'avet roig envernissat col·locat amb fixacions mecàniques, desolidarització del suport amb banda resiliènt de cautxú EPDM extruït, fixada amb grapes; unió entre panells encadellat fixats amb cargols d'acer i segellat de la cara interior dels junts amb cinta adhesiva de goma butílica, amb armadura de polièster i segellat de la cara exterior amb cinta autoadhesiva de polietilè amb adhesiu acrílic sense dissolvents, amb armadura de polietilè i pel·lícula de separació de paper siliconat, prèvia aplicació d'imprimació incolora a base d' una dispersió acrílica sense dissolvents; resolució de traves amb cargols d'acer; fixació de panells amb elements d'acer galvanitzat	171,44	€
	B436-S101	m2	Panell de fusta contralaminada de 160 mm de gruix formada per 5 capes de fusta d'avet C24, encolades amb adhesiu sense urea-formaldehíde amb la disposició transversal de la fusta en les dues cares del panell, sense tractament hidròfug, amb acabat superficial tipus industrial en una de les cares amb fusta d'avet roig envernissat	136,40000	€
			Parte proporcional de herrajes y juntas para madera contralaminada	3,69000	€
			Altres conceptes	31,35000	€
P-67	P43J-I4QM	m2	Sostre pla de Panell de fusta contralaminada de 140 mm de gruix formada per 5 capes de fusta d'avet C24, encolades amb adhesiu sense urea-formaldehíde amb la disposició longitudinal de la fusta en les dues cares del panell, sense tractament hidròfug, amb acabat superficial no vist per a revestir les 2 cares col·locat amb fixacions mecàniques, desolidarització del suport amb banda resiliènt de cautxú EPDM extruït, fixada amb grapes; unió entre panells encadellat fixats amb cargols d'acer i segellat de la cara interior dels junts amb cinta adhesiva de goma butílica, amb armadura de polièster i segellat de la cara exterior amb cinta autoadhesiva de polietilè amb adhesiu acrílic sense dissolvents, amb armadura de polietilè i pel·lícula de separació de paper siliconat, prèvia aplicació d'imprimació incolora a base d' una dispersió acrílica sense dissolvents; resolució de traves amb cargols d'acer; fixació de panells amb elements d'acer galvanitzat	127,80	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B436-I6XD	m2	Panell de fusta contralaminada de 140 mm de gruix formada per 5 capes de fusta d'avet C24, encolades amb adhesiu sense urea-formaldehíde amb la disposició longitudinal de la fusta en les dues cares del panell, sense tractament hidròfug, amb acabat superficial no vist per a revestir les 2 cares	98,97000	€
	B435-2HIY	u	Parte proporcional de herrajes y juntas para madera contralaminada	3,69000	€
			Altres conceptes	25,14000	€
P-68	P43J-M5OB	m2	Sostre pla de Panell de fusta contralaminada de 240 mm de gruix formada per 7 capes de fusta d'avet C24, encolades amb adhesiu sense urea-formaldehíde amb la disposició longitudinal de la fusta en les dues cares del panell, sense tractament hidròfug, amb acabat superficial tipus habitatge en una cara amb fusta d'avet de Douglas envernissat en una cara i amb fusta d'avet de Douglas envernissat en l'altre en l'altre col·locat amb fixacions mecàniques, desolidarització del suport amb banda resilient de cautxú EPDM extruït, fixada amb grapes; unió entre panells encadellat fixats amb cargols d'acer i segellat de la cara interior dels junts amb cinta adhesiva de goma butílica, amb armadura de polièster i segellat de la cara exterior amb cinta autoadhesiva de polietilè amb adhesiu acrílic sense dissolvents, amb armadura de polietilè i pel·lícula de separació de paper siliconat, prèvia aplicació d'imprimació incolora a base d' una dispersió acrílica sense dissolvents; resolució de traves amb cargols d'acer; fixació de panells amb elements d'acer galvanitzat	291,62	€
	B435-2HIY	u	Parte proporcional de herrajes y juntas para madera contralaminada	3,69000	€
	B436-LA4M	m2	Panell de fusta contralaminada de 240 mm de gruix formada per 7 capes de fusta d'avet C24, encolades amb adhesiu sense urea-formaldehíde amb la disposició longitudinal de la fusta en les dues cares del panell, sense tractament hidròfug, amb acabat superficial tipus habitatge en una de les cares amb fusta d'avet de Douglas envernissat	252,07000	€
			Altres conceptes	35,86000	€
P-69	P43J-OS01	m2	Sostre pla de Panell de fusta contralaminada de 180 mm de gruix formada per 5 capes de fusta d'avet C24, encolades amb adhesiu sense urea-formaldehíde amb la disposició longitudinal de la fusta en les dues cares del panell, sense tractament hidròfug, amb acabat superficial tipus habitatge en una de les cares amb fusta d'avet de Douglas envernissat col·locat amb fixacions mecàniques, desolidarització del suport amb banda resilient de cautxú EPDM extruït, fixada amb grapes; unió entre panells encadellat fixats amb cargols d'acer i segellat de la cara interior dels junts amb cinta adhesiva de goma butílica, amb armadura de polièster i segellat de la cara exterior amb cinta autoadhesiva de polietilè amb adhesiu acrílic sense dissolvents, amb armadura de polietilè i pel·lícula de separació de paper siliconat, prèvia aplicació d'imprimació incolora a base d' una dispersió acrílica sense dissolvents; resolució de traves amb cargols d'acer; fixació de panells amb elements d'acer galvanitzat	234,58	€
	B436-LA7E	m2	Panell de fusta contralaminada de 180 mm de gruix formada per 5 capes de fusta d'avet C24, encolades amb adhesiu sense urea-formaldehíde amb la disposició transversal de la fusta en les dues cares del panell, sense tractament hidròfug, amb acabat superficial tipus habitatge en una de les cares amb fusta d'avet de Douglas envernissat	198,77000	€
	B435-2HIY	u	Parte proporcional de herrajes y juntas para madera contralaminada	3,69000	€
			Altres conceptes	32,12000	€
P-70	P442-DFZP	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	2,20	€
	B44Z-OLY7	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,18000	€
			Altres conceptes	1,02000	€
P-71	P442-DG0M	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	2,39	€
	B44Z-OLWQ	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,36000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	1,03000	€
P-72	P44A-SER3	U	REF. SER03 MARC PERIMETRAL PER FINESTRES, AMB MIDES 194X316CM, FORMAT PER PLETINES D'ACER SOLDADES EN TOT EL PUNT D'UNIÓ DE 0,6CM D'ESPESSOR I GALVANITZAT EN CALENT. INCLOU PASSADORS PER A FIXACIÓ REALITZATS PREVI A GALVANITZAT. FIXAT MITJANÇANT UNIÓ ENTRE PLETINES D'ACER MITJANÇANT SOLDADURA EN TOT EL CONTACTE, PREVI A PROCÉS DE GALVANITZAT. ACABAT D'ACER GALVANITZAT EN CALENT PER IMMERSIÓ. SEGUINT EL PROCÉS DE DESENGREIXAR, DECAPAR, FLUXUAR I ASSECAR. ACABAT AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ I DUES AMB PINTURA DE RESINDES DE POLIÈSTER SATURATS, ENDURIDORS SENSE TGIC, PIGMENTS I ADDITIUS I D'APARENÇA TEXTURITZAT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F. (NO INCLOSA) UNIÓ A ESTRUCTURA DE CLT O SUBESTRUCTURA DE PERFILS METÀLICS AMB CARGOLS SEGONS APROVACIÓ DF.	529,93	€
			INCLOU CARGOLS, VOLANDERES I FEMELLES.		
			LES FIXACIONS ES REALITZARAN SEMPRE EN ELS PARAMENTS VERTICALS. SINGULARITATS: DIMENSIONS ENTRE ESTRUCTURA BALCONS A COMPROVAR I VALIDAR EN OBRA. REPLANTEJAR SEGONS MIDES EXACTES, RESPECTANT LÀMINES, ELEMENTS DE REFORÇ I SEGELLATS.		
			PROCÉS: PRIMER ES REALITZARAN LES SOLDADURES I MARCS PERIMETRALS A TALLER I POSTERIOR VALIDACIÓ PER LA DF ES PORTARÀ A FER EL BANY GALVÀNIC AMB ADDITIU DE RECOBRIMENT ORGÀNIC SENSE CROM HEXAVALENT I MONO COMPONENT, CONTÉ UN POLÍMER ORGÀNIC I UNA PETITA QUANTITAT DE CROM TRIVALENT.		
	B44Z-SER3	U	MARC PERIMETRAL PER FINESTRES, AMB MIDES 194X316CM, FORMAT PER PLETINES D'ACER SOLDADES EN TOT EL PUNT D'UNIÓ 0,6CM D'ESPESSO I GALVANITZAT EN CALENT. INCLOU PASSADORS PER A FIXACIÓ REALITZATS PREVI A GALVANITZAT. FIXAT MITJANÇANT UNIÓ ENTRE PLETINES D'ACER MITJANÇANT SOLDADURA EN TOT EL CONTACTE, PREVI A PROCÉS DE GALVANITZAT. ACABAT D'ACER GALVANITZAT EN CALENT PER IMMERSIÓ. SEGUINT EL PROCÉS DE DESENGREIXAR, DECAPAR, FLUXUAR I ASSECAR. ACABAT AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ I DUES AMB PINTURA DE RESINDES DE POLIÈSTER SATURATS, ENDURIDORS SENSE TGIC, PIGMENTS I ADDITIUS I D'APARENÇA TEXTURITZAT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F. UNIÓ A ESTRUCTURA DE CLT O SUBESTRUCTURA DE PERFILS METÀLICS AMB CARGOLS SEGONS APROVACIÓ DF.	322,39000	€
			INCLOU CARGOLS, VOLANDERES I FEMELLES.		
			Altres conceptes	207,54000	€
P-73	P44A-SER4	U	REF. SER04 MARC PERIMETRAL PER OBERTURES, AMB MIDES 194X256CM, FORMAT PER PLETINES D'ACER SOLDADES EN TOT EL PUNT D'UNIÓ DE 0,6CM D'ESPESSOR I GALVANITZAT EN CALENT. BASTIMENT DIVIDIT EN DUES PECES PER PERMETRE EL DESCENS DE LA PROTECCIÓ SOLAR. INCLOU PASSADORS PER A FIXACIÓ REALITZATS PREVI A GALVANITZAT. FIXAT MITJANÇANT UNIÓ ENTRE PLETINES D'ACER MITJANÇANT SOLDADURA EN TOT EL CONTACTE, PREVI A PROCÉS DE GALVANITZAT. ACABAT D'ACER GALVANITZAT EN CALENT PER IMMERSIÓ. SEGUINT EL PROCÉS DE DESENGREIXAR, DECAPAR, FLUXUAR I ASSECAR. ACABAT AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ I DUES AMB PINTURA DE RESINDES DE POLIÈSTER SATURATS, ENDURIDORS SENSE TGIC, PIGMENTS I ADDITIUS I D'APARENÇA TEXTURITZAT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F. (NO INCLOSA) UNIÓ A ESTRUCTURA DE CLT O SUBESTRUCTURA DE PERFILS METÀLICS AMB CARGOLS SEGONS APROVACIÓ DF.	409,08	€
			INCLOU CARGOLS, VOLANDERES I FEMELLES.		
			LES FIXACIONS ES REALITZARAN SEMPRE EN ELS PARAMENTS VERTICALS. SINGULARITATS: DIMENSIONS ENTRE ESTRUCTURA BALCONS A COMPROVAR I VALIDAR EN OBRA. REPLANTEJAR SEGONS MIDES EXACTES, RESPECTANT LÀMINES, ELEMENTS DE REFORÇ I SEGELLATS.		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			PROCÉS: PRIMER ES REALITZARAN LES SOLDADURES I MARCS PERIMETRALS A TALLER I POSTERIOR VALIDACIÓ PER LA DF ES PORTARÀ A FER EL BANY GALVÀNIC AMB ADDITIU DE RECOBRIMENT ORGÀNIC SENSE CROM HEXAVALENT I MONO COMPONENT, CONTÉ UN POLÍMER ORGÀNIC I UNA PETITA QUANTITAT DE CROM TRIVALENT.	
	B44Z-SER4	U	MARC PERIMETRAL PER OBERTURES, AMB MIDES 194X256CM, FORMAT PER PLETINES D'ACER SOLDADES EN TOT EL PUNT D'UNIÓ DE 0,6CM D'ESPESSOR I GALVANITZAT EN CALENT. BASTIMENT DIVIDIT EN DUES PECES PER PERMETRE EL DESCENS DE LA PROTECCIÓ SOLAR. INCLOU PASSADORS PER A FIXACIÓ REALITZATS PREVI A GALVANITZAT. FIXAT MITJANÇANT UNIÓ ENTRE PLETINES D'ACER MITJANÇANT SOLDADURA EN TOT EL CONTACTE, PREVI A PROCÉS DE GALVANITZAT. ACABAT D'ACER GALVANITZAT EN CALENT PER IMMERSIÓ. SEGUINT EL PROCÉS DE DESENGREIXAR, DECAPAR, FLUXUAR I ASSECAR. ACABAT AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ I DUES AMB PINTURA DE RESINDES DE POLIÈSTER SATURATS, ENDURIDORS SENSE TGIC, PIGMENTS I ADDITIVS I D'APARENÇA TEXTURITZAT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F. UNIÓ A ESTRUCTURA DE CLT O SUBESTRUCTURA DE PERFILS METÀL·LICS AMB CARGOLS SEGONS APROVACIÓ DF.	245,68000 €
			INCLOU CARGOLS, VOLANDERES I FEMELLES.	
			Altres conceptes	163,40000 €
P-74	P44C-DP1F	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols galvanitzat	2,32 €
	B44Z-0M1J	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,26000 €
			Altres conceptes	1,06000 €
P-75	P4510-N8YX	m3	Formigonament per a pilars pantalla, amb Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba	147,09 €
	B06F2-LVHV	m3	Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55	91,36140 €
			Altres conceptes	55,72860 €
P-76	P4520-VR66	m3	Hormigonado para muro, con Hormigón para armar HA - 30 / B / 20 / XC3 con una cantidad de cemento de 300 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.55, colocado con bomba	123,44 €
	B06F2405K	m3	Hormigón para armar HA - 30 / B / 20 / XC3 con una cantidad de cemento de 300 kg/m3 i relación agua cemento =< 0.55	90,86700 €
			Altres conceptes	32,57300 €
P-77	P4537-MY4	m3	Formigonament per a bigues, amb Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb cubilot	148,50 €
	B06F2-LVFA	M3	FORMIGÓ PER ARMAR HA - 30 / F / 20 / XC3 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 300 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0,55	94,04850 €
			Altres conceptes	54,45150 €
P-78	P45C0-JAJD	M3	FORMIGONAMENT PER A BANCADES, AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / B / 10 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0,6, ABOCAT AMB CUBILOT	128,30 €
	B06F241I5	M3	FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / B / 10 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0,6	87,19980 €
			Altres conceptes	41,10020 €
P-79	P45C1-132N	m3	Formigonament de lloses amb Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba	122,96 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B06F2-LNXC	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,55	95,02320 €
			Altres conceptes	27,93680 €
P-80	P45C6-OS0	m2	Llosa inclinada per a escala de 20 cm de gruix, de formigó vist Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba, amb esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa de fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de frontal, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 20kg/m2	327,10 €
			Altres conceptes	327,10000 €
P-81	P4B0-6094	u	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat	16,92 €
	B091-06VL	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús estructural per a injectar	3,70600 €
	B0B7-106Q	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,74960 €
			Altres conceptes	11,46440 €
P-82	P4B0-6097	u	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat	11,79 €
	B091-06VL	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús estructural per a injectar	1,85300 €
	B0B7-106Q	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	0,57510 €
			Altres conceptes	9,36190 €
P-83	P4B3-FJX5	kg	Armadura per a bigues AP500 S d'Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,85 €
	B0AM-078F	KG	FILFERRO RECUIT D'1,3 MM	0,01440 €
			Altres conceptes	1,83560 €
P-84	P4B8-D6QK	kg	Armadura de lloses d'estructura AP500 S d'Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,92 €
	B0AM-078F	KG	FILFERRO RECUIT D'1,3 MM	0,01920 €
			Altres conceptes	1,90080 €
P-85	P4BC-43MU	kg	Armadura para muro AP500 S de Acero en barras corrugadas B500S de limite elástico >= 500 N/mm2	1,91 €
	B0AM-078F	KG	FILFERRO RECUIT D'1,3 MM	0,01920 €
			Altres conceptes	1,89080 €
P-86	P4BE-FIVO	kg	Armadura para pilares AP500 S de Acero en barras corrugadas B500S de limite elástico >= 500 N/mm2	1,66 €
	B0AM-078F	KG	FILFERRO RECUIT D'1,3 MM	0,00800 €
			Altres conceptes	1,65200 €
P-87	P4D6-3UFU	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta, a una alçària <= 5 m	44,49 €
	B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,41965 €
	B0D31-07P4	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	1,05594 €
	B0AM-078G	kg	Filferro recuit de 3 mm	0,29000 €
	B0D70-0CER	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos	4,33550 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0D62-07PK	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos	0,88546	€
	B0DZ1-0ZLZ	L	DESENCOFRANT	0,20160	€
	B0AK-07AS	KG	CLAU ACER	0,23700	€
			Altres conceptes	37,06485	€
P-88	P4DC-3UXY	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A BANCADDES, AMB TAULER DE FUSTA DE PI	27,61	€
	B0DZ1-0ZLZ	L	DESENCOFRANT	0,10080	€
	B0D31-07P4	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	0,70396	€
	B0D70-0CEP	M2	TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 10 USOS	2,06800	€
	B0AK-07AS	KG	CLAU ACER	0,15900	€
			Altres conceptes	24,57824	€
P-89	P4DC-3UY3	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi	46,12	€
	B0D62-07PK	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos	0,44273	€
	B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,34650	€
	B0DZ1-0ZLZ	L	DESENCOFRANT	0,10080	€
	B0D70-0CEP	M2	TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 10 USOS	2,06800	€
	B0AK-07AS	KG	CLAU ACER	0,15900	€
	B0D31-07P4	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	0,70396	€
			Altres conceptes	42,29901	€
P-90	P4DG-3XP7	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m	32,72	€
	B0AM-078G	kg	Filferro recuit de 3 mm	0,29000	€
	B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,52360	€
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,12342	€
	B0AK-07AS	KG	CLAU ACER	0,22515	€
	B0D70-0CEP	M2	TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 10 USOS	2,06800	€
	B0D31-07P4	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	0,35198	€
			Altres conceptes	29,13785	€
P-91	P4DG-3XT7	m2	Montaje y desmontaje de una cara de encofrado, con panel metálico de 50x200 cm, para muros de base rectilínea, encofrados a dos caras, de altura <= 6 m, para dejar el hormigón visto	36,16	€
	B0DZ1-0ZLZ	L	DESENCOFRANT	0,25200	€
	B0AK-07AS	KG	CLAU ACER	0,15105	€
	B0D80-0CNR	m2	Panel metálico de 50x200 cm para 20 usos	2,57712	€
	B0DZ5-0F6R	u	Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x200 cm	0,40000	€
	B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,73150	€
	B0D62-07PK	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos	0,29613	€
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,12342	€
			Altres conceptes	31,62878	€
P-92	P4DH-DQE6	m2	Montaje y desmontaje de encofrado con plafones metálicos para pilares de sección rectangular, para dejar el hormigón visto, de altura hasta 5 m	33,83	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,13442	€
	B0D62-07PK	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos	0,32252	€
	B0DZ5-0F6T	u	Parte proporcional de elementos auxiliares para paneles metálicos, de 50x50 cm	0,20000	€
	B0D80-0CNT	m2	Panel metálico de 50x50 cm para 20 usos	2,41200	€
	B0DZ1-0ZLZ	L	DESENCOFRANT	0,25200	€
			Altres conceptes	30,50906	€
P-93	P4LI-OS02	m2	(prellosa) de 6 cm gruix, 120 a 250 cm d'amplaria i llum màxima de 7 m, amb un moment flector últim de 35 a 61 kN·m per m d'amplària de sostre, per a sostre massís de cantell total 15 cm, col·locades sobre estructura	110,30	€
	B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,57750	€
	P45C1-LUU6	m3	Formigonament de lloses amb Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb cubilot	7,47518	€
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,08554	€
	P4B8-D6QK	kg	Armadura de lloses d'estructura AP500 S d'Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	17,89950	€
	P4DC-3UY1	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist	65,38310	€
			Altres conceptes	18,87918	€
P-94	P4Z6-OS01	u	Ancoratge amb tac químic de diàmetre 12 mm amb cargol, volandera i femella	14,94	€
	B0AN-07J2	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	5,75000	€
			Altres conceptes	9,19000	€
P-95	P510-38DU	M2	ACABAT DE TERRAT AMB CAPA DE PROTECCIÓ DE PALET DE RIERA DE 16 A 32 MM DE, DE 7 CM DE GRUIX, COL·LOCAT SENSE ADHERIR	7,44	€
	B038-05NU	T	PALET DE RIERA DE 16 A 32 MM	3,00654	€
			Altres conceptes	4,43346	€
P-96	P513-389B	M2	ACABAT DE TERRAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ ALLEUGERIT I FILTRANT, AMB BASE DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT DE 60 MM DE GRUIX, DE COLOR VARIABLE, DE 60X60 CM, COL·LOCADES SENSE ADHERIR	46,09	€
	B510-02Z7	U	LLOSA DE FORMIGÓ ALLEUGERIT I FILTRANT, DE 60X60 CM, DE COLOR VARIABLE, AMB BASE DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT DE 60 MM DE GRUIX	34,61472	€
			Altres conceptes	11,47528	€
P-97	P5Z14-4ZB8	M2	FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ CEL·LULAR SENSE GRANULAT, DE DENSITAT 300 KG/M3, DE 15 CM DE GRUIX MITJÀ	18,18	€
			Altres conceptes	18,18000	€
P-98	P5ZDC-SER	M	REF. SER.05 REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB ACABAT GALVANITZAT, D'1 MM DE GRUIX, 50 CM DE DESENVOLUPAMENT, COM A MÀXIM, AMB 3 PLECS, PER A MINVELL, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, I SEGELLAT. REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB ACABAT GALVANITZAT DE 1.20 MM DE GRUIX AMB SECCIO DE GEOMETRIA SEGONS ESPECIFICADA EN DIBUIXOS, 50 CM DE DESENVOLUPAMENT, COM A MÀXIM, AMB 3 PLECS, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, I SEGELLAT. LONGITUD DE LES PECES DE 157.5 CM. DESPLEGAT DE LES PECES 0.45 METRES. SISTEMA DE CARENER FORMAT PER DUES PECES. PRIMER ES FIXEN GRAPES PUNTUALS CADA 75CM AL LLARG DE TOT EL MURET DE REMAT DE COBERTA,A LA PART SUPERIOR DEL CLT. DESPRES, ES FIXA A PRESIO LA XAPA DE CARENER AMB LES GRAPES.	22,97	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			FIXACIO: XAPA D'ACER GALVANITZAT REMAT DE COBERTA. CLIPADA EN SEC I SENSE GENERAR CAP TIPUS DE DISCONTINUITAT QUE PUGUI TRENCAR LA IMPERMEABILITZACIO. GRAPES FIXADES DIRECTAMENT A MUR CLT, COLOCADES CADA .0.75 M DE DISTANCIA (1/2 MODUL 157.5 CM).	
			ACABAT: ACABAT D'ACER GALVANITZAT EN CALENT PER IMMERSIO. SEGUINT EL PROCES DE DESENGREIXAR, DECAPAR, FLUXUAR I ASSECAR. ACABAT AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIO I DUES AMB PINTURA DE RESINDES DE POLIESTER SATURATS, ENDURIDORS SENSE TGIC, PIGMENTS I ADDITIUS I D'APARCENCA TEXTURITZAT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F.	
B0A5-06VX	U		CARGOL AUTOROSCANT AMB VOLANDERA	1,32000 €
B0CHK-SER5	M		REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB ACABAT GALVANITZAT, D'1 MM DE GRUIX, 50 CM DE DESENVOLUPAMENT, COM A MÀXIM, AMB 3 PLECS, PER A MINVELL, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, I SEGELLAT.	5,24790 €
			REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB ACABAT GALVANITZAT DE 1.20 MM DE GRUIX AMB SECCIO DE GEOMETRIA SEGONS ESPECIFICADA EN DIBUIXOS, 50 CM DE DESENVOLUPAMENT, COM A MÀXIM, AMB 3 PLECS, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, I SEGELLAT.	
			LONGITUD DE LES PECES DE 157.5 CM. DESPLEGAT DE LES PECES 0.45 METRES.	
B7JB-12X6	M		PERFIL D'ESTANQUITAT PER A REMATS DE PLANXA D'ACER PLEGADA	3,07000 €
B7JE-0GTM	DM3		MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA MONOCOMPONENT	1,05200 €
			Altres conceptes	12,28010 €
P-99	P5ZDC-SER	M	REF. SER.06 REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB ACABAT GALVANITZAT, D'1 MM DE GRUIX, 40 CM DE DESENVOLUPAMENT, COM A MÀXIM, AMB 3 PLECS, PER A MINVELL, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, I SEGELLAT.	22,51 €
			REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB ACABAT GALVANITZAT DE 1.20 MM DE GRUIX AMB SECCIO DE GEOMETRIA SEGONS ESPECIFICADA EN DIBUIXOS, 50 CM DE DESENVOLUPAMENT, COM A MÀXIM, AMB 3 PLECS, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, I SEGELLAT.	
			LONGITUD DE LES PECES DE 157.5 CM. DESPLEGAT DE LES PECES 0.39 METRES.	
			SISTEMA DE CARENER FORMAT PER DUES PECES. PRIMER ES FIXEN GRAPES PUNTUALS CADA 75CM AL LLARG DE TOT EL MURET DE REMAT DE COBERTA,A LA PART SUPERIOR DEL CLT. DESPRES, ES FIXA A PRESIO LA XAPA DE CARENER AMB LES GRAPES. FIXACIO: XAPA D'ACER GALVANITZAT REMAT DE COBERTA. CLIPADA EN SEC I SENSE GENERAR CAP TIPUS DE DISCONTINUITAT QUE PUGUI TRENCAR LA IMPERMEABILITZACIO. GRAPES FIXADES DIRECTAMENT A MUR CLT, COLOCADES CADA .0.75 M DE DISTANCIA (1/2 MODUL 157.5 CM).	
			ACABAT: ACABAT D'ACER GALVANITZAT EN CALENT PER IMMERSIO. SEGUINT EL PROCES DE DESENGREIXAR, DECAPAR, FLUXUAR I ASSECAR. ACABAT AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIO I DUES AMB PINTURA DE RESINDES DE POLIESTER SATURATS, ENDURIDORS SENSE TGIC, PIGMENTS I ADDITIUS I D'APARCENCA TEXTURITZAT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F.	
B0A5-06VX	U		CARGOL AUTOROSCANT AMB VOLANDERA	1,32000 €
B7JE-0GTM	DM3		MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA MONOCOMPONENT	1,05200 €
B0CHK-SER6	M		REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB ACABAT GALVANITZAT, D'1 MM DE GRUIX, 50 CM DE DESENVOLUPAMENT, COM A MÀXIM, AMB 3 PLECS, PER A MINVELL, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, I SEGELLAT.	4,81950 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB ACABAT GALVANITZAT DE 1.20 MM DE GRUIX AMB SECCIO DE GEOMETRIA SEGONS ESPECIFICADA EN DIBUIXOS, 50 CM DE DESENVOLUPAMENT, COM A MÀXIM, AMB 3 PLECS, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, I SEGELLAT.	
			LONGITUD DE LES PECES DE 157.5 CM. DESPLEGAT DE LES PECES 0.39 METRES.	
	B7JB-12X6	M	PERFIL D'ESTANQUITAT PER A REMATS DE PLANXA D'ACER PLEGADA	3,07000 €
			Altres conceptes	12,24850 €
P-100	P5ZFA-H496	U	GÀRGOLA DE GOMA TERMOPLÀSTICA AMB TUB DE SORTIDA DE 100X100 MM CM2, I 425 MM DE LLARGÀRIA, AMB, SOLDADA SOTA LA IMPERMEABILITZACIÓ	17,51 €
	B5ZF3-H497	U	GÀRGOLA DE GOMA TERMOPLÀSTICA AMB TUB DE SORTIDA DE 100X100 MM, 425 MM DE LLARGÀRIA PER A SOLDAR LA IMPERMEABILITZACIÓ	13,38000 €
			Altres conceptes	4,13000 €
P-101	P5ZH0-50Y	U	BONERA SIFÒNICA D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM) DE 320 A 450 MM DE COSTAT, AMB SORTIDA VERTICAL DE 100 A 150 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB TAPA ANTIGRAVA DE PLÀSTIC, ADHERIDA SOBRE LÀMINA BITUMINOSA EN CALENT. ARTICLE: REF. 71230 DE LA SÈRIE CAZOLETA EPDM DE L'EMPRESA SOPREMA IBERIA SL	67,16 €
	BD55-Z628	U	DESGUÀS SIFÒNIC DE COBERTES,GOMA DUTRAL Ø110MM MORRIÓ	20,89000 €
	B7JE-0GTO	KG	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE CAUTXÚ EPDM #	5,22400 €
			Altres conceptes	41,04600 €
P-102	P6126-5D01	M2	REF. D01 PARET DIVISÒRIA RECOLZADA PER A REVESTIR DE GRUIX 11,5 CM, DE MAÓ CALAT, DE 240X115X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA.	50,85 €
			LA PARTIDA INCLOU: -ACABAT TIPUS Q3 DE FORMA GENÈRICA A TOTES LES SUPERFÍCIES ACABADES, ACABAT Q1 QUAN EL PARAMENT S'HAGI D'ALICATAR O APLACAR AMB FUSTA. -COL·LOCACIÓ EN TOT EL SEU PERÍMETRE DE CINTES O BANDES ESTANQUES, EN LA SUPERFÍCIE DE RECOLZAMENT O CONTACTE DELS PERFILS AMB ELS PARAMENTS. - REFORÇOS PER AL PENJAMENT D'APARELLS SANITARIS, MOBLES DE CUINA, PASSAMANS O QUALSEVOL ALTRE ELEMENT EL PES DEL QUAL SUPERI EL MÀXIM QUE POT SUPORTAR LA TABIQUERIA, ABM TAULELLS DE DM MASSÍS DEL MATEIX AMPLE QUE ELS MONTANTS DE L'ENVÀ A ON S'INSTAL·LIN. - TRACTAMENT DE LES ZONES DE PAS I BUITS D'INSTAL·LACIONS I ENTABICAT DEL PERÍMETRE DEL BUIT AMB UNA PLACA. - EXECUCIÓ D'ANGLES, TRACTAMENT DE JUNTES MITJANÇANT PASTA I CINTA DE JUNTES. - REBUT DE LES CAIXES PER A ALLOTJAMENT DE MECANISMES ELÈCTRICS I DE PAS D'INSTAL·LACIONS, AMB PREVI REPLANTEJAMENT DE LA SEVA UBICACIÓ A LES PLAQUES I PERFORACIÓ DE LES MATEIXES, AMB NETEJA FINAL. - COL·LOCACIÓ DE LES PLAQUES DE TERRA A FORJAT, MANTENINT UNA SEPARACIÓ MÀXIMA AMB SOSTRE O BASE DE SUPORT SEGONS ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT. - COL·LOCACIÓ DE BANDES D'ESTANQUEÏTAT INFERIORS I SUPERIORS. - CARGOLERIA, MATERIAL D'AGARRE, ENCINTAT DE JUNTES, ANGLES AMB ALES D'ACER EN CANTONADES, PLASTECIDO DE JUNTES I CAPS DE CARGOLS. - REFORÇOS D'ESTRUCTURA EN DINTELLS. - REBUTS I REJUNTATS NECESSARIS PER GARANTIR L'ESTANQUEÏTAT A L'AIRE I MAJOR AÏLLAMENT ACÚSTIC DEL TANCAMENT PER COMPLIR AMB L'ESTABLERT EN EL CTE. APLICACIÓ DE PINTURA/MEMBRANA LÍQUIDA PER A L'HERMETICITAT TIPUS BLOWERPROOF DE ONHAUS EN PASSOS D'INSTAL·LACIONS.	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 29

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- EXECUCIÓ CONFORME A UNE 102043:2013, 'ATEDY-SISTEMAS CONSTRUCTIVOS CON PLACA DE YESO LAMINADO'. - ACCESSORIS DE LA GAMA SOLIDPERFIL PER FACILITAR L'ACOLLAMENT DELS CONJUNTS DE CAIXES DE MECANISMES ELÈCTRICS I CANONADES DE FONTANERIA.	
			INCLOU P.P. DE REPLANTEJOS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, CORRECTA COL·LOCACIÓ DE PREMARCS DE PORTES DE PAS, NETEJA I RECOLLIDA DE LA RUNA GENERADA DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA, RASCAT, NETEJA I ESCOMBRAT DE LES SOLERES DE MORTER PER ELIMINACIÓ DE LES RESTES DE PASTA DE PLADUR, PRÈVIAMENT A LA COL·LOCACIÓ DEL PAVIMENT.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS ESPECIFICACIONS EN PLANS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	
	B0F1A-073W	U	MAÓ CALAT, DE 240X115X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	5,29455 €
			Altres conceptes	45,55545 €
P-103	P654-12D05	M2	REF. D05 ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT DE PLAQUES DE LLANA DE ROCA FORMAT PER ESTRUCTURA SENZILLA NORMAL AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'ENVÀ DE 98 MM, MUNTANTS CADA 600 MM DE 48 MM D'AMPLÀRIA I CANALS DE 48 MM D'AMPLÀRIA, 2 PLAQUES TIPUS ESTÀNDARD (A) A CADA CARA DE 12,5 MM DE GRUIX CADA UNA, FIXADES MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT DE PLAQUES DE LLANA MINERAL DE ROCA DE RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,176 M2·K/W	47,40 €
			LA PARTIDA INCLOU: -ACABAT TIPUS Q3 DE FORMA GENÈRICA A TOTES LES SUPERFÍCIES ACABADES, ACABAT Q1 QUAN EL PARAMENT S'HAGI D'ALICATAR O APLACAR AMB FUSTA. -COL·LOCACIÓ EN TOT EL SEU PERÍMETRE DE CINTES O BANDES ESTANQUES, EN LA SUPERFÍCIE DE RECOLZAMENT O CONTACTE DELS PERFILS AMB ELS PARAMENTS. - REFORÇOS PER AL PENJAMENT D'APARELLS SANITARIS, MOBLES DE CUINA, PASSAMANS O QUALSEVOL ALTRE ELEMENT EL PES DEL QUAL SUPERI EL MÀXIM QUE POT SUPORTAR LA TABIQUERIA, ABM TAULELLS DE DM MASSÍS DEL MATEIX AMPLE QUE ELS MONTANTS DE L'ENVÀ A ON S'INSTAL·LIN. - TRACTAMENT DE LES ZONES DE PAS I BUITS D'INSTAL·LACIONS I ENTABICAT DEL PERÍMETRE DEL BUIT AMB UNA PLACA. - EXECUCIÓ D'ANGLES, TRACTAMENT DE JUNTES MITJANÇANT PASTA I CINTA DE JUNTES. - REBUT DE LES CAIXES PER A ALLOTJAMENT DE MECANISMES ELÈCTRICS I DE PAS D'INSTAL·LACIONS, AMB PREVI REPLANTEJAMENT DE LA SEVA UBICACIÓ A LES PLAQUES I PERFORACIÓ DE LES MATEIXES, AMB NETEJA FINAL. - COL·LOCACIÓ DE LES PLAQUES DE TERRA A FORJAT, MANTENINT UNA SEPARACIÓ MÀXIMA AMB SOSTRE O BASE DE SUPORT SEGONS ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT. - COL·LOCACIÓ DE BANDES D'ESTANQUEÏTAT INFERIORS I SUPERIORS. - CARGOLERIA, MATERIAL D'AGARRE, ENCINTAT DE JUNTES, ANGLES AMB ALES D'ACER EN CANTONADES, PLASTECIDO DE JUNTES I CAPS DE CARGOLS. - REFORÇOS D'ESTRUCTURA EN DINTELLS. - REBUTS I REJUNTATS NECESSARIS PER GARANTIR L'ESTANQUEÏTAT A L'AIRE I MAJOR AÏLLAMENT ACÚSTIC DEL TANCAMENT PER COMPLIR AMB L'ESTABLERT EN EL CTE. APLICACIÓ DE PINTURA/MEMBRANA LÍQUIDA PER A L'HERMETICITAT TIPUS BLOWERPROOF DE ONHAUS EN PASSOS D'INSTAL·LACIONS. - EXECUCIÓ CONFORME A UNE 102043:2013, 'ATEDY-SISTEMAS CONSTRUCTIVOS CON PLACA DE YESO LAMINADO'. - ACCESSORIS DE LA GAMA SOLIDPERFIL PER FACILITAR L'ACOLLAMENT DELS CONJUNTS DE CAIXES DE MECANISMES ELÈCTRICS I CANONADES DE FONTANERIA.	
			INCLOU P.P. DE REPLANTEJOS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, CORRECTA COL·LOCACIÓ DE PREMARCS DE PORTES DE PAS, NETEJA I RECOLLIDA DE LA RUNA GENERADA DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA, RASCAT, NETEJA I ESCOMBRAT DE LES SOLERES DE MORTER PER ELIMINACIÓ DE LES RESTES DE PASTA DE PLADUR, PRÈVIAMENT A LA COL·LOCACIÓ DEL PAVIMENT.	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 30

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS ESPECIFICACIONS EN PLANS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	
	B0AO-07II	U	TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE, AMB VIS	1,38000 €
	B0AQ-07GR	CU	VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT	5,68000 €
	B7J1-0SL0	M	CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT	0,16000 €
	B0CC0-21OV	M2	PLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I GRUIX 12,5 MM, AMB VORA AFINADA (BA), SEGONS LA NORMA UNE-EN 520	16,06800 €
	B6B0-1BTM	M	BANDA ACÚSTICA AUTOADHESIVA FINS A 50 MM D'AMPLÀRIA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT	0,26790 €
	B7J6-0GSL	KG	MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX	0,95200 €
	B6B1-0KK3	M	CANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS HORITZONTALS AMB PERFILS 48 MM D'AMPLÀRIA	0,83790 €
	B7C93-11LP5	M2	PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 26 A 35 KG/M3, DE 40 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,034 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,176 M2·K/W	2,58530 €
	B6B1-0KK7	M	MUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS VERTICALS AMB PERFILS 48 MM D'AMPLÀRIA	2,10399 €
	B0AQ-07EX	CU	VISOS, D'ACER GALVANITZATS	0,50280 €
			Altres conceptes	16,86211 €
P-104	P654-14D03	M2	REF. D03 ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT DE PLAQUES DE LLANA DE ROCA FORMAT PER ESTRUCTURA SENZILLA NORMAL AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'ENVÀ DE 120 MM, MUNTANTS CADA 600 MM DE 70 MM D'AMPLÀRIA I CANALS DE 70 MM D'AMPLÀRIA, 2 PLAQUES TIPUS ESTÀNDARD (A) A CADA CARA DE 12,5 MM DE GRUIX CADA UNA, FIXADES MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT DE PLAQUES DE LLANA MINERAL DE ROCA DE RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,622 M2·K/W	49,22 €
			LA PARTIDA INCLOU: -ACABAT TIPUS Q3 DE FORMA GENÈRICA A TOTES LES SUPERFÍCIES ACABADES, ACABAT Q1 QUAN EL PARAMENT S'HAGI D'ALICATAR O APLACAR AMB FUSTA. -COL·LOCACIÓ EN TOT EL SEU PERÍMETRE DE CINTES O BANDES ESTANQUES, EN LA SUPERFÍCIE DE RECOLZAMENT O CONTACTE DELS PERFILS AMB ELS PARAMENTS. - REFORÇOS PER AL PENJAMENT D'APARELLS SANITARIS, MOBLES DE CUINA, PASSAMANS O QUALSEVOL ALTRE ELEMENT EL PES DEL QUAL SUPERI EL MÀXIM QUE POT SUPORTAR LA TABIQUERIA, ABM TAULELLS DE DM MASSÍS DEL MATEIX AMPLE QUE ELS MONTANTS DE L'ENVÀ A ON S'INSTAL·LIN. - TRACTAMENT DE LES ZONES DE PAS I BUITS D'INSTAL·LACIONS I ENTABICAT DEL PERÍMETRE DEL BUIT AMB UNA PLACA. - EXECUCIÓ D'ANGLES, TRACTAMENT DE JUNTES MITJANÇANT PASTA I CINTA DE JUNTES. - REBUT DE LES CAIXES PER A ALLOTJAMENT DE MECANISMES ELÈCTRICS I DE PAS D'INSTAL·LACIONS, AMB PREVI REPLANTEJAMENT DE LA SEVA UBICACIÓ A LES PLAQUES I PERFORACIÓ DE LES MATEIXES, AMB NETEJA FINAL. - COL·LOCACIÓ DE LES PLAQUES DE TERRA A FORJAT, MANTENINT UNA SEPARACIÓ MÀXIMA AMB SOSTRE O BASE DE SUPORT SEGONS ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT. - COL·LOCACIÓ DE BANDES D'ESTANQUEÏTAT INFERIORS I SUPERIORS. - CARGOLERIA, MATERIAL D'AGARRE, ENCINTAT DE JUNTES, ANGLES AMB ALES D'ACER EN CANTONADES, PLASTECIDO DE JUNTES I CAPS DE CARGOLS. - REFORÇOS D'ESTRUCTURA EN DINTELLS. - REBUTS I REJUNTATS NECESSARIS PER GARANTIR L'ESTANQUEÏTAT A L'AIRE I MAJOR AÏLLAMENT ACÚSTIC DEL TANCAMENT PER COMPLIR AMB L'ESTABLERT EN EL CTE. APLICACIÓ DE PINTURA/MEMBRANA LÍQUIDA PER A L'HERMETICITAT TIPUS BLOWERPROOF DE ONHAUS EN PASSOS D'INSTAL·LACIONS. - EXECUCIÓ CONFORME A UNE 102043:2013, 'ATEDY-SISTEMAS CONSTRUCTIVOS CON PLACA DE YESO LAMINADO'.	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 31

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			- ACCESSORIS DE LA GAMA SOLIDPERFIL PER FACILITAR L'ACOLLAMENT DELS CONJUNTS DE CAIXES DE MECANISMES ELÈCTRICS I CANONADES DE FONTANERIA.		
			INCLOU P.P. DE REPLANTEJOS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, CORRECTA COL·LOCACIÓ DE PREMARCS DE PORTES DE PAS, NETEJA I RECOLLIDA DE LA RUNA GENERADA DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA, RASCAT, NETEJA I ESCOMBRAT DE LES SOLERES DE MORTER PER ELIMINACIÓ DE LES RESTES DE PASTA DE PLADUR, PRÈVIAMENT A LA COL·LOCACIÓ DEL PAVIMENT.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS ESPECIFICACIONS EN PLANS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B6B1-0KK8	M	MUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS VERTICALS AMB PERFILS 70 MM D'AMPLÀRIA	2,54436	€
	B0AQ-07GR	CU	VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT	5,68000	€
	B0CC0-21OV	M2	PLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I GRUIX 12,5 MM, AMB VORA AFINADA (BA), SEGONS LA NORMA UNE-EN 520	16,06800	€
	B6B1-0KK4	M	CANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS HORITZONTALS AMB PERFILS 70 MM D'AMPLÀRIA	0,88778	€
	B0AO-07II	U	TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE, AMB VIS	1,38000	€
	B7C93-0J0D	M2	PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 46 A 55 KG/M3, DE 60 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,037 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,622 M2·K/W	3,52260	€
	B7J1-0SL0	M	CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT	0,16000	€
	B0AQ-07EX	CU	VISOS, D'ACER GALVANITZATS	0,50280	€
	B7J6-0GSL	KG	MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX	0,95200	€
	B6B0-1BTM	M	BANDA ACÚSTICA AUTOADHESIVA FINS A 50 MM D'AMPLÀRIA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT	0,53580	€
			Altres conceptes	16,98666	€
P-105	P654-14D04	M2	REF. D04 ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT DE PLAQUES DE LLANA DE ROCA FORMAT PER ESTRUCTURA SENZILLA NORMAL AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'ENVÀ DE 145 MM, MUNTANTS CADA 600 MM DE 70 MM D'AMPLÀRIA I CANALS DE 70 MM D'AMPLÀRIA, 3 PLAQUES TIPUS ESTÀNDARD (A) A CADA CARA DE 12,5 MM DE GRUIX CADA UNA, FIXADES MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT DE PLAQUES DE LLANA MINERAL DE ROCA DE RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,622 M2·K/W	60,12	€
			LA PARTIDA INCLOU: -ACABAT TIPUS Q3 DE FORMA GENÈRICA A TOTES LES SUPERFÍCIES ACABADES, ACABAT Q1 QUAN EL PARAMENT S'HAGI D'ALICATAR O APLACAR AMB FUSTA. -COL·LOCACIÓ EN TOT EL SEU PERÍMETRE DE CINTES O BANDES ESTANQUES, EN LA SUPERFÍCIE DE RECOLZAMENT O CONTACTE DELS PERFILS AMB ELS PARAMENTS. - REFORÇOS PER AL PENJAMENT D'APARELLS SANITARIS, MOBLES DE CUINA, PASSAMANS O QUALSEVOL ALTRE ELEMENT EL PES DEL QUAL SUPERI EL MÀXIM QUE POT SUPORTAR LA TABIQUERIA, ABM TAULELLS DE DM MASSÍS DEL MATEIX AMPLE QUE ELS MONTANTS DE L'ENVÀ A ON S'INSTAL·LIN. - TRACTAMENT DE LES ZONES DE PAS I BUITS D'INSTAL·LACIONS I ENTABICAT DEL PERÍMETRE DEL BUIT AMB UNA PLACA. - EXECUCIÓ D'ANGLES, TRACTAMENT DE JUNTES MITJANÇANT PASTA I CINTA DE JUNTES. - REBUT DE LES CAIXES PER A ALLOTJAMENT DE MECANISMES ELÈCTRICS I DE PAS D'INSTAL·LACIONS, AMB PREVI REPLANTEJAMENT DE LA SEVA UBICACIÓ A LES PLAQUES I PERFORACIÓ DE LES MATEIXES, AMB NETEJA FINAL. - COL·LOCACIÓ DE LES PLAQUES DE TERRA A FORJAT, MANTENINT UNA SEPARACIÓ MÀXIMA AMB SOSTRE O BASE DE SUPORT SEGONS ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT. - COL·LOCACIÓ DE BANDES D'ESTANQUEÏTAT INFERIORS I SUPERIORS. - CARGOLERIA, MATERIAL D'AGARRE, ENCINTAT DE JUNTES, ANGLES AMB ALES		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 32

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			D'ACER EN CANTONADES, PLASTECIDO DE JUNTES I CAPS DE CARGOLS. - REFORÇOS D'ESTRUCTURA EN DINTELLS. - REBUTS I REJUNTATS NECESSARIS PER GARANTIR L'ESTANQUEÏTAT A L'AIRE I MAJOR AÏLLAMENT ACÚSTIC DEL TANCAMENT PER COMPLIR AMB L'ESTABLERT EN EL CTE. APLICACIÓ DE PINTURA/MEMBRANA LÍQUIDA PER A L'HERMETICITAT TIPUS BLOWERPROOF DE ONHAUS EN PASSOS D'INSTAL·LACIONS. - EXECUCIÓ CONFORME A UNE 102043:2013, 'ATEDY-SISTEMAS CONSTRUCTIVOS CON PLACA DE YESO LAMINADO'. - ACCESSORIS DE LA GAMA SOLIDPERFIL PER FACILITAR L'ACOLLAMENT DELS CONJUNTS DE CAIXES DE MECANISMES ELÈCTRICS I CANONADES DE FONTANERIA.		
			INCLOU P.P. DE REPLANTEJOS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, CORRECTA COL·LOCACIÓ DE PREMARCS DE PORTES DE PAS, NETEJA I RECOLLIDA DE LA RUNA GENERADA DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA, RASCAT, NETEJA I ESCOMBRAT DE LES SOLERES DE MORTER PER ELIMINACIÓ DE LES RESTES DE PASTA DE PLADUR, PRÈVIAMENT A LA COL·LOCACIÓ DEL PAVIMENT.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS ESPECIFICACIONS EN PLANS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B6B1-0KK4	M	CANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS HORITZONTALS AMB PERFILS 70 MM D'AMPLÀRIA	0,88778	€
	B0AO-07II	U	TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE, AMB VIS	1,38000	€
	B0AQ-07GR	CU	VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT	5,68000	€
	B0CC0-21OV	M2	PLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I GRUIX 12,5 MM, AMB VORA AFINADA (BA), SEGONS LA NORMA UNE-EN 520	24,10200	€
	B6B0-1BTM	M	BANDA ACÚSTICA AUTOADHESIVA FINS A 50 MM D'AMPLÀRIA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT	0,53580	€
	B6B1-0KK8	M	MUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS VERTICALS AMB PERFILS 70 MM D'AMPLÀRIA	2,54436	€
	B7C93-0J0D	M2	PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 46 A 55 KG/M3, DE 60 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,037 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,622 M2·K/W	3,52260	€
	B7J1-0SL0	M	CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT	0,16000	€
	B7J6-0GSL	KG	MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX	0,95200	€
	B0AQ-07EX	CU	VISOS, D'ACER GALVANITZATS	0,50280	€
			Altres conceptes	19,85266	€
P-106	P6A1-S102	U	REF. SER10.2 PORTA DE XAPA D'ACER AMB TRES PLECS GALVANITZADA EN CALENT, DE MIDES 182X217CM MARC BASE AMB XAPA PERIMETRAL DE PLETINA D'ACER GALVANITZAT FIXAT MUR DE FÀBRICA CERÀMICA AMB PLETINES 'OREJERAS', PERN M.8 DE BARILLA ROSCADA, TAC QUÍMIC DE RESINES EPOXI, I CARGOL I VOLANDERA. BASTIMENT FORMAT PER PERFILS TUBULAR DE 20X40MM D'ACER GALVANITZAT FIXATS A SUBESTRUCTURA DE SUPORT D'EXTRADOSSAT FAÇANA. INCLOU REFORÇOS. 2 FULLES BATENTS AMB BASTIMENT PERIMETRAL DE PLETINA D'ACER GALVANITZAT DE 80X10MM I PANEL FIX DE XAPA D'ACER GALVANITZAT AMB TRES PLECS D'ACER GALVANITZAR. INDLOU PLETINES DE REFORÇ DE 25X25MM I 8MM D'ESPESOR PER A FIXACIÓ DE CARGOLS. FRONTISSES: FRONTISSES D'ACER INOXIDABLE VISTES EN LA CARA INTERIOR. ACCIONAMENT AMB PANY I CLAU FOLRAT AMB CAIXA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 2MM DE GRUIX. INCLÒS REFORÇOS DE PLETINES I PERFILS PER FORMACIÓ DE CAIXA. 3 CÒPIES DE JOC DE CLAUS. ACABAT: ACABAT D'ACER GALVANITZAT EN CALENT PER IMMERSIÓ. SEGUINT EL PROCÉS DE DESENGREIXAR, DECAPAR, FLUXUAR I ASSECAR.	1.288,60	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 33

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B6AY-S102	U		ACABAT AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ I DUES AMB PINTURA DE RESINDES DE POLIÈSTER SATURATS, ENDURIDORS SENSE TGIC, PIGMENTS I ADDITIUS I D'APARCENÇA TEXTURITZAT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F. (NO INCLOS)	1.155,00000 €
			SINGULARITATS: DIMENSIONS A COMPROVAR I VALIDAR EN OBRA. REPLANTEJAR SEGONS MIDES EXACTES, RESPECTANT LÀMINES, ELEMENTS DE REFORÇ I SEGELLATS.	
			PROCÉS: PRIMER ES REALITZARAN LES SOLDADURES I MARCS PERIMETRLS A TALLER I POSTERIOR VALIDACIÓ PER LA DF ES PORTARÀ A FER EL BANY GALVÀNIC.	
			PORTA DE XAPA D'ACER AMB TRES PLECS GALVANITZADA EN CALENT, DE MIDES 182X217CM MARC BASE AMB XAPA PERIMETRAL DE PLETINA D'ACER GALVANITZAT FIXAT MUR DE FÀBRICA CERÀMICA AMB PLETINES 'OREJERAS', PERN M.8 DE BARILLA ROSCADA, TAC QUÍMIC DE RESINES EPOXI, I CARGOL I VOLANDERA. BASTIMENT FORMAT PER PERFILS TUBULAR DE 20X40MM D'ACER GALVANITZAT FIXATS A SUBSTRUCTURA DE SUPORT D'EXTRADOSSAT FAÇANA. INCLOU REFORÇOS.	
			2 FULLES BATENTS AMB BASTIMENT PERIMETRAL DE PLETINA D'ACER GALVANITZAT DE 80X10MM I PANEL FIX DE XAPA D'ACER GALVANITZAT AMB TRES PLECS D'ACER GALVANITZAR. INDLOU PLETINES DE REFORÇ DE 25X25MM I 8MM D'ESPESSOR PER A FIXACIÓ DE CARGOLS.	
			FRONTISSES: FRONTISSES D'ACER INOXIDABLE VISTES EN LA CARA INTERIOR. ACCIONAMENT AMB PANY I CLAU FOLRAT AMB CAIXA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 2MM DE GRUIX. INCLÒS REFORÇOS DE PLETINES I PERFILS PER FORMACIÓ DE CAIXA. 3 CÒPIES DE JOC DE CLAUS.	
			ACABAT: ACABAT D'ACER GALVANITZAT EN CALENT PER IMMERSIÓ. SEGUINT EL PROCÉS DE DESENGREIXAR, DECAPAR, FLUXUAR I ASSECAR.	
			ACABAT AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ I DUES AMB PINTURA DE RESINDES DE POLIÈSTER SATURATS, ENDURIDORS SENSE TGIC, PIGMENTS I ADDITIUS I D'APARCENÇA TEXTURITZAT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F. (NO INCLOS)	
			SINGULARITATS: DIMENSIONS A COMPROVAR I VALIDAR EN OBRA. REPLANTEJAR SEGONS MIDES EXACTES, RESPECTANT LÀMINES, ELEMENTS DE REFORÇ I SEGELLATS.	
			PROCÉS: PRIMER ES REALITZARAN LES SOLDADURES I MARCS PERIMETRLS A TALLER I POSTERIOR VALIDACIÓ PER LA DF ES PORTARÀ A FER EL BANY GALVÀNIC.	
			Altres conceptes	
P-107	P6A1-SE10	U	REF. SER10.1	645,28 €
			PORTA DE XAPA D'ACER AMB TRES PLECS GALVANITZADA EN CALENT, DE MIDES 90X217CM MARC BASE AMB XAPA PERIMETRAL DE PLETINA D'ACER GALVANITZAT FIXAT MUR DE FÀBRICA CERÀMICA AMB PLETINES 'OREJERAS', PERN M.8 DE BARILLA ROSCADA, TAC QUÍMIC DE RESINES EPOXI, I CARGOL I VOLANDERA. BASTIMENT FORMAT PER PERFILS TUBULAR DE 20X40MM D'ACER GALVANITZAT FIXATS A SUBSTRUCTURA DE SUPORT D'EXTRADOSSAT FAÇANA. INCLOU REFORÇOS.	
			FULLA BATENT AMB BASTIMENT PERIMETRAL DE PLETINA D'ACER GALVANITZAT DE 80X10MM I PANEL FIX DE XAPA D'ACER GALVANITZAT AMB TRES PLECS D'ACER GALVANITZAR. INDLOU PLETINES DE REFORÇ DE 25X25MM I 8MM D'ESPESSOR PER A FIXACIÓ DE CARGOLS.	
			FRONTISSES: FRONTISSES D'ACER INOXIDABLE VISTES EN LA CARA INTERIOR. ACCIONAMENT AMB PANY I CLAU FOLRAT AMB CAIXA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 2MM DE GRUIX. INCLÒS REFORÇOS DE PLETINES I PERFILS PER FORMACIÓ DE CAIXA. 3 CÒPIES DE JOC DE CLAUS.	
			ACABAT: ACABAT D'ACER GALVANITZAT EN CALENT PER IMMERSIÓ. SEGUINT EL PROCÉS DE DESENGREIXAR, DECAPAR, FLUXUAR I ASSECAR.	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 34

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			ACABAT AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ I DUES AMB PINTURA DE RESINDES DE POLIÈSTER SATURATS, ENDURIDORS SENSE TGIC, PIGMENTS I ADDITIUS I D'APARCENÇA TEXTURITZAT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F. (NO INCLOS)	575,68000 €
			SINGULARITATS: DIMENSIONS A COMPROVAR I VALIDAR EN OBRA. REPLANTEJAR SEGONS MIDES EXACTES, RESPECTANT LÀMINES, ELEMENTS DE REFORÇ I SEGELLATS.	
			PROCÉS: PRIMER ES REALITZARAN LES SOLDADURES I MARCS PERIMETRLS A TALLER I POSTERIOR VALIDACIÓ PER LA DF ES PORTARÀ A FER EL BANY GALVÀNIC.	
			PORTA DE XAPA D'ACER AMB TRES PLECS GALVANITZADA EN CALENT. MARC BASE AMB XAPA PERIMETRAL DE PLETINA D'ACER GALVANITZAT FIXAT MUR DE FÀBRICA CERÀMICA AMB PLETINES 'OREJERAS', PERN M.8 DE BARILLA ROSCADA, TAC QUÍMIC DE RESINES EPOXI, I CARGOL I VOLANDERA. BASTIMENT FORMAT PER PERFILS TUBULAR DE 20X40MM D'ACER GALVANITZAT FIXATS A SUBSTRUCTURA DE SUPORT D'EXTRADOSSAT FAÇANA. INCLOU REFORÇOS.	
			FULLA BATENT AMB BASTIMENT PERIMETRAL DE PLETINA D'ACER GALVANITZAT DE 80X10MM I PANEL FIX DE XAPA D'ACER GALVANITZAT AMB TRES PLECS D'ACER GALVANITZAR. INDLOU PLETINES DE REFORÇ DE 25X25MM I 8MM D'ESPESSOR PER A FIXACIÓ DE CARGOLS.	
			FRONTISSES: FRONTISSES D'ACER INOXIDABLE VISTES EN LA CARA INTERIOR. ACCIONAMENT AMB PANY I CLAU FOLRAT AMB CAIXA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 2MM DE GRUIX. INCLÒS REFORÇOS DE PLETINES I PERFILS PER FORMACIÓ DE CAIXA. 3 CÒPIES DE JOC DE CLAUS.	
			ACABAT: ACABAT D'ACER GALVANITZAT EN CALENT PER IMMERSIÓ. SEGUINT EL PROCÉS DE DESENGREIXAR, DECAPAR, FLUXUAR I ASSECAR.	
			ACABAT AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ I DUES AMB PINTURA DE RESINDES DE POLIÈSTER SATURATS, ENDURIDORS SENSE TGIC, PIGMENTS I ADDITIUS I D'APARCENÇA TEXTURITZAT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F. (NO INCLOS)	
			SINGULARITATS: DIMENSIONS A COMPROVAR I VALIDAR EN OBRA. REPLANTEJAR SEGONS MIDES EXACTES, RESPECTANT LÀMINES, ELEMENTS DE REFORÇ I SEGELLATS.	
			PROCÉS: PRIMER ES REALITZARAN LES SOLDADURES I MARCS PERIMETRLS A TALLER I POSTERIOR VALIDACIÓ PER LA DF ES PORTARÀ A FER EL BANY GALVÀNIC.	
			Altres conceptes	
P-108	P712-DXD6	M2	MEMBRANA PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES PA-6 SEGONS UNE 104402 DE 4,1 KG/M2 D'UNA LÀMINA DE BETUM ASFÀLTIC MODIFICAT LBM (SBS)-40-PE AMB ARMADURA DE FILM DE POLIETILÉ DE 95 G/M2, ADHERIDA EN CALENT, PRÈVIA IMPRIMACIÓ	22,33 €
			B712-FGN8	7,66700 €
			B7Z0-13F3	0,27000 €
			Altres conceptes	14,39300 €
			MEMBRANA DE DENSITAT SUPERFICIAL 1,5 KG/M2 I GRUIX 1,5 MM, D'UNA LÀMINA D'ETILÉ PROPILÉ DIÉ (EPDM), COL·LOCADA ADHERIDA	23,18 €
			B090-06VU	3,22000 €
			B761-0RPJ	7,66700 €
			Altres conceptes	12,29300 €
P-110	P771-5RIW	M2	MEMBRANA DE GRUIX 1,5 MM D'UNA LÀMINA DE POLIETILÉ D'ALTA DENSITAT, COL·LOCADA SENSE ADHERIR I NO RESISTENT A LA INTEMPÈRIE	18,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 35

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B776-0KRK	M2	LÀMINA DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE GRUIX 1,5 MM NO RESISTENT A LA INTEMPÈRIE	1,75875 €
			Altres conceptes	16,24125 €
P-111	P782-612R	M2	IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT HORITZONTAL AMB MORTER IMPERMEABILITZANT PEL MÈTODE DE MEMBRANA ELÀSTICA, BICOMPONENT, DE BASE CIMENT AMB UNA DOTACIÓ D'1,5 KG/M2 APLICAT EN DUES CAPESES	5,36 €
	B753-1KOT	KG	MORTER IMPERMEABILITZANT PEL MÈTODE DE MEMBRANA ELÀSTICA, BICOMPONENT, DE BASE CIMENT	2,25225 €
			Altres conceptes	3,10775 €
P-112	P782-612W	M2	IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT VERTICAL AMB MORTER IMPERMEABILITZANT PEL MÈTODE DE MEMBRANA ELÀSTICA, BICOMPONENT, DE BASE CIMENT AMB UNA DOTACIÓ DE 4,5 KG/M2 APLICAT EN DUES CAPESES	13,10 €
	B753-1KOT	KG	MORTER IMPERMEABILITZANT PEL MÈTODE DE MEMBRANA ELÀSTICA, BICOMPONENT, DE BASE CIMENT	6,75675 €
			Altres conceptes	6,34325 €
P-113	P782-612X	M2	IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT HORITZONTAL AMB MORTER IMPERMEABILITZANT PEL MÈTODE DE MEMBRANA ELÀSTICA, BICOMPONENT, DE BASE CIMENT AMB UNA DOTACIÓ DE 4,5 KG/M2 APLICAT EN DUES CAPESES	10,77 €
	B753-1KOT	KG	MORTER IMPERMEABILITZANT PEL MÈTODE DE MEMBRANA ELÀSTICA, BICOMPONENT, DE BASE CIMENT	6,75675 €
			Altres conceptes	4,01325 €
P-114	P787-12B2D	M2	SISTEMA D'IMPERMEABILITZACIÓ AMB MEMBRANA CONTÍNUA DE POLIUREA BICOMPONENT 100% PURA AMB PROTECTOR A LA INTEMPÈRIE, DE 2 MM DE GRUIX, AMB PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE AMB POLIT MECÀNIC I ASPIRAT DE LA POLS, APLICACIÓ D'EMPRIMACIÓ ESPECÍFICA I APLICACIÓ DE MEMBRANA DE POLIUREA BICOMPONENT EN CALENT, APLICAT SOBRE SUPORT DE FORMIGÓ	69,60 €
	B756-11STO	KG	POLIUREA BICOMPONENT 100% PURA D'APLICACIÓ EN CALENT	26,44400 €
	B752-11O46	KG	IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A IMPERMEABILITZACIONS DE POLIUREA BICOMPONENT	0,95400 €
	B8B3-11P0J	KG	REVESTIMENT PROTECTOR A LA INTEMPÈRIE DE SISTEMA D'IMPERMEABILITZACIÓ CONTÍNUA AMB POLIUREA	1,27500 €
			Altres conceptes	40,92700 €
P-115	P7B1-6Q5G	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT LIGAT MECÀNICAMENT DE 100 A 110 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR	3,22 €
	B7B1-0KPA	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT, LIGAT MECÀNICAMENT DE 100 A 110 G/M2	1,28700 €
			Altres conceptes	1,93300 €
P-116	P7B1-6QC2	M2	MANTA PROTECTORA I RETENIDORA FORMADA PER FIBRES SINTÈTIQUES RESISTENTS A LA DESCOMPOSICIÓ DE 350G/M2, 3MM D'ESPESSOR. LÀMINA TIPUS ZINCO MANTA SEPARADORA TSM 32 O EQUIVALENT, COL·LOCAT SENSE ADHERIR	4,65 €
	B7B1-0KC2	M2	COMPATIBLE AMB MATERIALS BITUMINOSOS, RESISTENT A LA CALOR, A L'ESQUINÇAMENT; FABRICADA AMB FIBRES RECICLADES; CAPACITAT PROTECTORA TESTADA SEGONS LA NORMATIVA EUROPEA EN ISO 13428, RESISTÈNCIA CLASSE 3; PUNT DE FUSIÓ: APROX. 260 °C, CAPACITAT DE RETENCIÓ D'AIGUA: APROX. 3 L/M²; GRUIX: APROX. 3 MM; PES: APROX. 350 G/M².	2,62500 €
			COMPATIBLE AMB MATERIALS BITUMINOSOS, RESISTENT A LA CALOR, A L'ESQUINÇAMENT; FABRICADA AMB FIBRES RECICLADES; CAPACITAT PROTECTORA TESTADA SEGONS LA NORMATIVA EUROPEA EN ISO 13428, RESISTÈNCIA CLASSE 3; PUNT DE FUSIÓ: APROX. 260 °C, CAPACITAT DE RETENCIÓ	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 36

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
D'AIGUA: APROX. 3 L/M²; GRUIX: APROX. 3 MM; PES: APROX. 350 G/M².				
Altres conceptes				2,02500 €
P-117	P7B2-5RJ6	M2	LÀMINA SEPARADORA DE POLIETILÈ DE 100 µM I 96 G/M2, COL·LOCADA NO ADHERIDA	1,60 €
	B775-0KR3	M2	VEL DE POLIETILÈ DE GRUIX 100 µM I DE PES 96 G/M2	0,19800 €
			Altres conceptes	1,40200 €
P-118	P7B2-5RJ8	M2	LÀMINA SEPARADORA DE POLIETILÈ DE 150 µM I 144 G/M2, COL·LOCADA NO ADHERIDA	1,69 €
	B775-0KR5	M2	VEL DE POLIETILÈ DE GRUIX 150 µM I DE PES 144 G/M2	0,28600 €
			Altres conceptes	1,40400 €
P-119	P7C23-Z021	m2	Terra radiant hidràulic, instal·lat sobre local no calefactat o solera, Rmin=1.25m2K/W. Format pels següents elements: · Làmina de polietilè com a subbase del sistema · Panell aïllant amb nopes d'EPS-poliestirè expandit revestit amb PS rígid, de les següents característiques: · gruix de la base 43mm i alçada total 65mm · resistència tèrmica, m2K/W: 1.26 · Canonada de polietilè reticulat, amb barrera contra la difusió de vapor, col·locada en espiral sobre la planxa, amb les següents característiques: · diàmetre, mm: 16 · inter distància, cm: 15 en general i 10 en banys · Aïllament perimetral de PE per entrega amb paraments verticals, H=150mm · Coquilla per aïllament tèrmic de canonades muntades amb inter distància inferior a 10cm (sortida de col·lector) · Junes de dilatació del sistema segons plànol de detall del subministrador · Additiu per aconseguir morter de ciment CT-C25-F4 per millorar la conductivitat termica i augmentar la resistencia a la flexotracció. Marca i model planxa: Rehau EASY NOP EVO GREY 65 Marca i model canonada: Rehau RAUTHERM SPEED 16x1.5mm Marca accessoris: Rehau Inlcou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%	53,05 €
	B7C21-Z021	m2	Terra radiant hidràulic, instal·lat sobre local no calefactat o solera, Rmin=1.25m2K/W. Format pels següents elements: · Làmina de polietilè com a subbase del sistema · Panell aïllant amb nopes d'EPS-poliestirè expandit revestit amb PS rígid, de les següents característiques: · gruix de la base 43mm i alçada total 65mm · resistència tèrmica, m2K/W: 1.26 · Canonada de polietilè reticulat, amb barrera contra la difusió de vapor, col·locada en espiral sobre la planxa, amb les següents característiques: · diàmetre, mm: 16 · inter distància, cm: 15 en general i 10 en banys · Aïllament perimetral de PE per entrega amb paraments verticals, H=150mm · Coquilla per aïllament tèrmic de canonades muntades amb inter distància inferior a 10cm (sortida de col·lector) · Junes de dilatació del sistema segons plànol de detall del subministrador · Additiu per aconseguir morter de ciment CT-C25-F4 per millorar la conductivitat termica i augmentar la resistencia a la flexotracció. Marca i model planxa: Rehau EASY NOP EVO GREY 65 Marca i model canonada: Rehau RAUTHERM SPEED 16x1.5mm Marca accessoris: Rehau Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	44,10000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 37

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	8,95000 €
P-120	P7C25-DD8	M2	AÏLLAMENT DE PLANXA DE POLIESTIRÉ EXTRUÏT (XPS), DE 120 MM DE GRUIX, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ >= 300 KPA, RESISTÈNCIA TÈRMICA ENTRE 3,529 I 3,243 M2·K/W, AMB LA SUPERFÍCIE LLISA I CANTELL MITJAMOSSA, COL·LOCADA SENSE ADHERIR	19,83 €
	B7C25-186Z	M2	PLANXA DE POLIESTIRÉ EXTRUÏT (XPS), DE 120 MM DE GRUIX, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ >= 300 KPA, RESISTÈNCIA TÈRMICA ENTRE 3,529 I 3,243 M2·K/W, AMB LA SUPERFÍCIE LLISA I CANTELL MITJAMOSSA	15,15150 €
			Altres conceptes	4,67850 €
P-121	P7D6-613L	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1000 µm	43,57 €
	B8Z6-0P2I	kg	Imprimació per a pintura intumescent	2,99206 €
	B896-HYD6	kg	Pintura intumescent	12,74280 €
			Altres conceptes	27,83514 €
P-122	P7DB-65O3	m2	Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180	281,34 €
	B7D1-CW37	u	Coixinet de protecció contra el foc de material intumescent termoexpansiu, de 340x200x35 mm, per a segellar buits de pas d'instal·lacions	259,95000 €
			Altres conceptes	21,39000 €
P-123	P7DC-Z00I	u	C11. Segellat de pas de canonada combustible EI-180, de 160 mm d'a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols	50,48 €
	B7D7-19XJ	u	Abraçadora per a segellar el pas de canonades combustibles, de 160 mm, formada per anell metàl·lic amb folrat interior de material intumescent, amb protecció EI-180, per anar fixada a la paret o al sostre superficialment o encastada amb cargols	40,62000 €
	B0AO-07II	U	TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE, AMB VIS	0,92000 €
			Altres conceptes	8,94000 €
P-124	P7J7-5QE2	m2	Formació de junt amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix	10,08 €
	B7C26-FGST	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20 mm de gruix, de 100 kPa de tensió a la compressió, de 0,55 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte	2,85120 €
			Altres conceptes	7,22880 €
P-125	P7JC-5QDX	m	Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 30 mm de fondària, amb junt expansiu en contacte amb l'aigua de bentonita de sodi i cautxú butil	9,90 €
	B7J5-16VU	m	Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de bentonita de sodi i cautxú butil, de secció 2x2,5 cm	6,26850 €
			Altres conceptes	3,63150 €
P-126	P7R1-HIW5	M2	BARRERA FRONT AL GAS RADÓ AMB LÀMINA DE BETUM MODIFICAT AMB ELASTÓMER, AMB ACABAT PLÀSTIC PER LES DUES CARES, LBM (SBS) 40/P-FP AMB ARMADURA DE FELTRE DE POLIÈSTER DE 150 G/M2, DE GRUIX MES GRAN A 2 MM, AMB COEFICIENT DE DIFUSIÓ FRONT AL GAS RADÓ MENOR O IGUAL A 2 * 10^-12 M2/S, COL·LOCADA NO ADHERIDA SOBRE SUPERFÍCIE HORITZONTAL	22,92 €
	B7Z0-13F3	KG	EMULSIÓ BITUMINOSA, TIPUSED	0,09000 €
	B712-HFYQ	M2	LÀMINA DE BETUM MODIFICAT AMB ELASTÓMER, AMB ACABAT PLÀSTIC PER LES DUES CARES, LBM (SBS) 40/P-FP AMB ARMADURA DE FELTRE DE POLIÈSTER DE 150 G/M2, DE GRUIX MES GRAN A 2 MM, AMB COEFICIENT DE DIFUSIÓ FRONT AL GAS RADÓ MENOR O IGUAL A 2 * 10^-12 M2/S	8,39740 €
			Altres conceptes	14,43260 €
P-127	P824-3RA4	M2	ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR A UNA ALÇÀRIA >3 M AMB RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT SENSE ESMALTAR NI POLIR DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, DE 6 A 15 U PECES/M2 GRUP BIA (UNE-EN 14411), PREU ALT, COL·LOCADES AMB ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C2 SEGONS NORMA	41,27 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 38

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			UNE-EN 12004 I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888)	
	B053-1VF9	KG	MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES CG2 SEGONS NORMA UNE-EN 13888, DE COLOR	0,71910 €
	B0FG2-0GOX	M2	RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT SENSE ESMALTAR NI POLIR DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, DE 6 A 15 U PECES/M2 GRUP BIA (UNE-EN 14411), PREU ALT	20,53700 €
	B094-06TK	KG	ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C2 SEGONS NORMA UNE-EN 12004	3,23585 €
			Altres conceptes	16,77805 €
P-128	P824-3RJJ	M2	ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR A UNA ALÇÀRIA >3 M AMB RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT SENSE ESMALTAR NI POLIR DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, DE 6 A 15 U PECES/M2 GRUP BIA (UNE-EN 14411), PREU ALT, COL·LOCADES AMB ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C2 SEGONS NORMA UNE-EN 12004 I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888)	41,27 €
	B053-1VF9	KG	MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES CG2 SEGONS NORMA UNE-EN 13888, DE COLOR	0,71910 €
	B0FG2-0GOX	M2	RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT SENSE ESMALTAR NI POLIR DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, DE 6 A 15 U PECES/M2 GRUP BIA (UNE-EN 14411), PREU ALT	20,53700 €
	B094-06TK	KG	ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C2 SEGONS NORMA UNE-EN 12004	3,23585 €
			Altres conceptes	16,77805 €
P-129	P8310-EN02	M2	REF. EN02	141,14 €
			REVESTIMENT DE SÒCOL AMB PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT 40X20X4CM, IMPERMEABILITZACIÓ AMB LÀMINA DE BETUM ASFÀLTIC MODIFICAT LBM AMB ARMADURA DE FILM DE POLIETILÉ DE 95GR/M2, ADHERIA EN CALENT, PREVIA IMPRIMACIÓ.; AÏLLAMENT DE 90 MM D'ESPESSOR DE POLIESTIRÉ EXTRUDIT, CONDUCTIVITAT < 0.040 W/MK DE 70 MM D'ESPESSOR; LÀMINA SEPARADORA GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÉ NO TEIXIT DE 100 G/M2, FIXAT MECANICAMENT.MORTER ADHESIU; PEÇA DE REVESTIMENT DE PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE 45MM D'ESPESSOR SOBRE MORTER ADHESIU, TRACTAMENT I SEGELLAT DE JUNTES.	
			INCLOU PERFILERIA DE SUPORT I REMATS EN TOT EL PERÍMETRE.	
			FORMADA PER: - MEMBRANA PER A IMPERMEABILITZACIÓ D'UNA LÀMINA DE BETUM ASFÀLTIC MODIFICAT LBM AMB ARMADURA DE FILM DE POLIETILÉ DE 95GR/M2, ADHERIA EN CALENT, PREVIA IMPRIMACIÓ. - LÀMINA SEPARADORA GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÉ NO TEIXIT DE 100 G/M2, FIXAT MECANICAMENT. - AÏLLAMENT TÈRMIC DE POLIESTIRÉ EXTRUDIT DE 90MM D'ESPESSOR, CONDUCTIVIDAD TÈRMICA 0.033 W/(M·K), AMB LA SUPERFÍCIE LLISA I CANTELL MITJAMOSSA, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE MUR DE FORMIGÓ ARMAT (E.01). - LÀMINA SEPARADORA GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÉ NO TEIXIT DE 100 G/M2, FIXAT MECANICAMENT. - MORTER ADHESIU . - PEÇA DE REVESTIMENT DE PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE 45MM D'ESPESSOR SOBRE MORTER ADHESIU, TRACTAMENT I SEGELLAT DE JUNTES.	
	P7C45-12RW	M2	AÏLLAMENT AMB PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 36 A 40 KG/M3, DE 90 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,034 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 2,647 M2·K/W, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	7,70215 €
	B094-06TK	KG	ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C2 SEGONS NORMA UNE-EN 12004	3,95010 €
	P7B1-6Q5G	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÉ NO TEIXIT LLIGAT MECANICAMENT DE 100 A 110 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR	6,62572 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 39

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B053-1VFB	KG	MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES CG2 SEGONS NORMA UNE-EN 13888, BLANCA	0,52020 €
	B053-EN02	KG	ADDITIU HIDRÒFUG PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE MORTERS O FORMIGONS.	0,09000 €
	B0EE-EN02	U	PLAQUETA DE FORMIGÓ, 40X20X4 CM, PER REVESTIR. SEGONS UNE-EN 771-3.	1,94880 €
	P712-DXD6	M2	MEMBRANA PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES PA-6 SEGONS UNE 104402 DE 4,1 KG/M2 D'UNA LÀMINA DE BETUM ASFÀLTIC MODIFICAT LBM (SBS)-40-PE AMB ARMADURA DE FILM DE POLIETILÈ DE 95 G/M2, ADHERIDA EN CALENT, PRÈVIA IMPRIMACIÓ	22,95938 €
			Altres conceptes	97,34365 €
P-130	P8360-SE78	M2	REF. SER07 I SER.08	134,54 €
			REVESTIMENT DE PANELL COMPOST D'ALUMINI FORMAT PER ESTRUCTURA DE SUPORT AMB PERFILS VERTICALS OMEGA D'ALUMINI 50X50 MM FIXADA MECÀNICAMENT AL PARAMENT VERTICAL MITJANÇANT ANCORATGES REGULABLES D'ALUMINI, I ESTRUCTURA HORITZONTAL DE TUBS D'ALUMINI, APLACADA AMB SAFATES CONFORMADES DE 2000X1000 MM, DE PANELL MULTICAPA DE 4 MM DE GRUIX, AMB DUES LÀMINES D'ALUMINI LACAT DE 0,5 MM DE GRUIX, ADHERIDES A NUCLI DE FIBRES MINERALS AMB COMPORTAMENT AL FOC BS1-D0 I FIXADES AMB ROBLONS D'ALUMINI.	
			FIXACIÓ AMB CARGOLS ADEQUATS A UNIONS METÀL·LIQUES I RESISTENTS A LA INTEMPÈRIE, REPLANTEIG SEGONS PLANOLS. INCLOU CARGOLS, VOLANDERES I FEMELLES, I TACS DE NEOPRÉ DE SEPARACIÓ ENTRE ELEMENTS.	
			ACABAT: MATEIX COLOR QUE CONJUNT FUSTERIA FAÇANA, COLOR A DEFINIR PER LA D.F.	
			REPLANTEIG: REPLANTEJAR EN OBRA SEGONS PREVI A CONFECCIÓ DE LES PECES I ADEQUAR LA DIMENSIÓ D'AMPLADA DE LES PECES AL CRITERI D'UNITATS ESPECIFICAT EN LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.	
	B0CHL-SE78	M2	SAFATES CONFORMADES DE PANNELL COMPOSITE MULTICAPA DE 4 MM DE GRUIX, AMB DUES LÀMINES D'ALUMINI LACAT DE 0,5 MM DE GRUIX, D'ALIATGE AA 5005/H22, ADHERIDES A NUCLI DE FIBRES MINERALS AMB COMPORTAMENT AL FOC BS1-D0	60,96300 €
	B83A-H62H	M2	ESTRUCTURA DE SUPORT PER A PANNELLS COMPOSTOS D'ALUMINI DE 2000X1000 MM, FETA AMB PERFILS VERTICALS OMEGA D'ALUMINI 50X50 MM AMB ALES DE 30 MM I 1,6 MM DE GRUIX, ANCORATGES REGULABLES D'ALUMINI, ESTRUCTURA HORITZONTAL DE TUBS D'ALUMINI I FIXACIONS MECÀNIQUES PER A OBRA DE FÀBRICA	19,71000 €
			Altres conceptes	53,86700 €
P-131	P83E7-9KLX	M2	REF.A8	86,14 €
			REVESTIMENT INTERIOR AMB PANELL LAMINAT DECORATIU D'ALTA PRESSIÓ HPL, TIPUS IGNÍFUG I D'APLICACIÓ GENERAL (CGF), DE 12 MM DE GRUIX, PER A ÚS INTERIOR SEGONS UNE-EN 438-4, COMPORTAMENT AL FOC B-S2, D0, CANTELL RECTE, AMB UNA CARA DECORATIVA, ACABAT COLOR LLIS I TEXTURA LLISA SEMI-MAT, COL·LOCAT ADHERIT SOBRE PARAMENT VERTICAL AMB LLATA DE FUSTA I ADHESIU ESTRUCTURAL DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT	
	B0D31-07P4	M3	LLATA DE FUSTA DE PI	3,09742 €
	B834-2B0B	M2	PANELL LAMINAT DECORATIU D'ALTA PRESSIÓ HPL, TIPUS IGNÍFUG I D'APLICACIÓ GENERAL (CGF), DE 10 MM DE GRUIX, PER A ÚS INTERIOR SEGONS UNE-EN 438-4, COMPORTAMENT AL FOC B-S2, D0, CANTELL RECTE, AMB UNA CARA DECORATIVA, ACABAT COLOR LLIS I TEXTURA LLISA SEMI-MAT	40,66700 €
	B830-1VF5	M	CINTA DE POLIETILÈ AUTOADHESIVA A DUES CARES, DE 3 MM DE GRUIX I 12 MM D'AMPLÀRIA	1,08000 €
	B097-32K0	DM3	IMPRIMACIÓ PER A COL·LOCACIÓ DE PANELL HPL, ADEQUADA PER A SUPORTS POROSOS, DE BASE RESINA EPOXI PIGMENTADA	1,92760 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 40

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B093-32JX	DM3	ADHESIU ESTRUCTURAL PER A COL·LOCACIÓ DE PANELL HPL, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ MONOCOMPONENT	3,24875 €
	B0AO-07II	U	TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE, AMB VIS	2,30000 €
			Altres conceptes	33,81923 €
P-132	P83EB-9FV	M2	EXTRADOSSAT AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT DE TIPUS HIDRÒFUGA (H) DE 12,5 MM DE GRUIX, COL·LOCADA DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB TOCS DE GUIX AMB ADDITIUS	2,79 €
	B0CC0-CD99	M2	ABONAMENT PLACA 12,5MM	-4,01700 €
	B0CC0-21OS	M2	PLACA DE GUIX LAMINAT HIDRÒFUGA (H) I GRUIX 12,5 MM, AMB VORA AFINADA (BA), SEGONS LA NORMA UNE-EN 520	6,62290 €
			Altres conceptes	0,18410 €
P-133	P83EB-9FV	M2	EXTRADOSSAT AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT DE TIPUS RESISTENT AL FOC (F) DE 12,5 MM DE GRUIX, COL·LOCADA DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB TOCS DE GUIX AMB ADDITIUS	2,72 €
	B0CC0-CD99	M2	ABONAMENT PLACA 12,5MM	-4,01700 €
	B0CC0-21OP	M2	PLACA DE GUIX LAMINAT RESISTENT AL FOC (F) I GRUIX 12,5 MM, AMB VORA AFINADA (BA), SEGONS LA NORMA UNE-EN 520	6,56110 €
			Altres conceptes	0,17590 €
P-134	P83EC-TR0	M2	REF. TR01	35,26 €
			EXTRADOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA AUTOPORTANT LLIURE NORMAL N AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'EXTRADOSSAT DE 177,5MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 48 MM D'AMPLÀRIA I CANALS DE 48 MM D'AMPLÀRIA, AMB 1 PLACA ESTÀNDARD (A) DE 12,5 MM DE GRUIX, FIXADA MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT AMB PLAQUES DE LLANA ROCA P/AÏLLAMENTS GRUIX 40MM.	
			POSICIÓ I REPLANTEIG SEGONS DETALL. ESPAI LLIURE PER PAS D'INSTAL·LACIONS DE 160MM. TRASDOSSAT CALAIX INSTAL·LACIONS 5/160/12,5/12,5MM=177,5MM	
			LA PARTIDA INCLOU: -ACABAT TIPUS Q3 DE FORMA GENÈRICA A TOTES LES SUPERFÍCIES ACABADES, ACABAT Q1 QUAN EL PARAMENT S'HAGI D'ALICATAR O APLACAR AMB FUSTA. -COL·LOCACIÓ EN TOT EL SEU PERÍMETRE DE CINTES O BANDES ESTANQUES, EN LA SUPERFÍCIE DE RECOLZAMENT O CONTACTE DELS PERFILS AMB ELS PARAMENTS. - REFORÇOS PER AL PENJAMENT D'APARELLS SANITARIS, MOBLES DE CUINA, PASSAMANS O QALSEVOL ALTRE ELEMENT EL PES DEL QUAL SUPERI EL MÀXIM QUE POT SUPORTAR LA TABIQUERIA, ABM TAULELLS DE DM MASSÍS DEL MATEIX AMPLE QUE ELS MONTANTS DE L'ENVÀ A ON S'INSTAL·LIN. - TRACTAMENT DE LES ZONES DE PAS I BUITS D'INSTAL·LACIONS I ENTABICAT DEL PERÍMETRE DEL BUIT AMB UNA PLACA. - EXECUCIÓ D'ANGLES, TRACTAMENT DE JUNTES MITJANÇANT PASTA I CINTA DE JUNTES. - REBUT DE LES CAIXES PER A ALLOTJAMENT DE MECANISMES ELÈCTRICS I DE PAS D'INSTAL·LACIONS, AMB PREVI REPLANTEJAMENT DE LA SEVA UBICACIÓ A LES PLAQUES I PERFORACIÓ DE LES MATEIXES, AMB NETEJA FINAL. - COL·LOCACIÓ DE LES PLAQUES DE TERRA A FORJAT, MANTENINT UNA SEPARACIÓ MÀXIMA AMB SOSTRE O BASE DE SUPORT SEGONS ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT. - COL·LOCACIÓ DE BANDES D'ESTANQUEÏTAT INFERIORS I SUPERIORS. - CARGOLERIA, MATERIAL D'AGARRE, ENCINTAT DE JUNTES, ANGLES AMB ALES D'ACER EN CANTONADES, PLASTECIDO DE JUNTES I CAPS DE CARGOLS. - REFORÇOS D'ESTRUCTURA EN DINTELLS. - REBUTS I REJUNTATS NECESSARIS PER GARANTIR L'ESTANQUEÏTAT A L'AIRE I MAJOR AÏLLAMENT ACÚSTIC DEL TANCAMENT PER COMPLIR AMB L'ESTABLERT EN EL CTE. APLICACIÓ DE PINTURA/MEMBRANA LÍQUIDA PER A L'HERMETICITAT TIPUS BLOWERPROOF DE ONHAUS EN PASSOS D'INSTAL·LACIONS. - EXECUCIÓ CONFORME A UNE 102043:2013, 'ATEDY-SISTEMAS CONSTRUCTIVOS CON PLACA DE YESO LAMINADO'.	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 41

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			- ACCESSORIS DE LA GAMA SOLIDPERFIL PER FACILITAR L'ACOLLAMENT DELS CONJUNTS DE CAIXES DE MECANISMES ELÈCTRICS I CANONADES DE FONTANERIA.		
			INCLOU P.P. DE REPLANTEJOS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, CORRECTA COL·LOCACIÓ DE PREMARCS DE PORTES DE PAS, NETEJA I RECOLLIDA DE LA RUNA GENERADA DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA, RASCAT, NETEJA I ESCOMBRAT DE LES SOLERES DE MORTER PER ELIMINACIÓ DE LES RESTES DE PASTA DE PLADUR, PRÈVIAMENT A LA COL·LOCACIÓ DEL PAVIMENT.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS ESPECIFICACIONS EN PLANS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B6B1-0KK7	M	MUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS VERTICALS AMB PERFILS 48 MM D'AMPLÀRIA	3,01000	€
	B6B1-0KK3	M	CANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS HORIZONTALS AMB PERFILS 48 MM D'AMPLÀRIA	0,79800	€
	B7J6-0GSL	KG	MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX	0,95200	€
	B0AQ-07EX	CU	VISOS, D'ACER GALVANITZATS	0,50280	€
	B7J1-0SL0	M	CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT	0,16000	€
	B6B0-1BTM	M	BANDA ACÚSTICA AUTOADHESIVA FINS A 50 MM D'AMPLÀRIA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT	0,26790	€
	B0CC0-21OV	M2	PLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I GRUIX 12,5 MM, AMB VORA AFINADA (BA), SEGONS LA NORMA UNE-EN 520	4,01700	€
	B0AQ-07GR	CU	VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT	4,77120	€
	B0AQ-07II	U	TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE, AMB VIS	1,38000	€
	B7C93-0IWM	M2	PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 26 A 35 KG/M3, DE 40 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,037 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,081 M2·K/W	2,29690	€
			Altres conceptes	17,10420	€
P-135	P83EC-TR0	M2	REF. TR02 EXTRADOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA AUTOPORTANT LLIURE NORMAL N AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'EXTRADOSSAT DE 78 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 48 MM D'AMPLARIA I CANALS DE 48 MM D'AMPLARIA, AMB 2 PLAQUES ESTÀNDARD (A) DE 12,5 MM DE GRUIX, FIXADES MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT AMB PLAQUES DE PLACA LLANA ROCA P/AÏLLAMENTS. SEPARACIÓ DE 5MM A SUPORT. TRASDOSSAT AUTOPORTANT 5/48/12.5/12.5MM=78MM LA PARTIDA INCLOU: -ACABAT TIPUS Q3 DE FORMA GENÈRICA A TOTES LES SUPERFÍCIES ACABADES, ACABAT Q1 QUAN EL PARAMENT S'HAGI D'ALICATAR O APLACAR AMB FUSTA. -COL·LOCACIÓ EN TOT EL SEU PERÍMETRE DE CINTES O BANDES ESTANQUES, EN LA SUPERFÍCIE DE RECOLZAMENT O CONTACTE DELS PERFILS AMB ELS PARAMENTS. - REFORÇOS PER AL PENJAMENT D'APARELLS SANITARIS, MOBLES DE CUINA, PASSAMANS O QUALSEVOL ALTRE ELEMENT EL PES DEL QUAL SUPERI EL MÀXIM QUE POT SUPORTAR LA TABIQUERIA, ABM TAULELLS DE DM MASSÍS DEL MATEIX AMPLE QUE ELS MONTANTS DE L'ENVÀ A ON S'INSTAL·LIN. - TRACTAMENT DE LES ZONES DE PAS I BUITS D'INSTAL·LACIONS I ENTABICAT DEL PERÍMETRE DEL BUIT AMB UNA PLACA. - EXECUCIÓ D'ANGLES, TRACTAMENT DE JUNTES MITJANÇANT PASTA I CINTA DE JUNTES. - REBUT DE LES CAIXES PER A ALLOTJAMENT DE MECANISMES ELÈCTRICS I DE PAS D'INSTAL·LACIONS, AMB PREVI REPLANTEJAMENT DE LA SEVA UBICACIÓ A LES PLAQUES I PERFORACIÓ DE LES MATEIXES, AMB NETEJA FINAL. - COL·LOCACIÓ DE LES PLAQUES DE TERRA A FORJAT, MANTENINT UNA SEPARACIÓ MÀXIMA AMB SOSTRE O BASE DE SUPORT SEGONS ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT.	43,80	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 42

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			- COL·LOCACIÓ DE BANDES D'ESTANQUEÏTAT INFERIORS I SUPERIORS. - CARGOLERIA, MATERIAL D'AGARRE, ENCINTAT DE JUNTES, ANGLES AMB ALES D'ACER EN CANTONADES, PLASTECIDO DE JUNTES I CAPS DE CARGOLS. - REFORÇOS D'ESTRUCTURA EN DINTELLS. - REBUTS I REJUNTATS NECESSARIS PER GARANTIR L'ESTANQUEÏTAT A L'AIRE I MAJOR AÏLLAMENT ACÚSTIC DEL TANCAMENT PER COMPLIR AMB L'ESTABLERT EN EL CTE. APLICACIÓ DE PINTURA/MEMBRANA LÍQUIDA PER A L'HERMETICITAT TIPUS BLOWERPROOF DE ONHAUS EN PASSOS D'INSTAL·LACIONS. - EXECUCIÓ CONFORME A UNE 102043:2013, 'ATEDY-SISTEMAS CONSTRUCTIVOS CON PLACA DE YESO LAMINADO'. - ACCESSORIS DE LA GAMA SOLIDPERFIL PER FACILITAR L'ACOLLAMENT DELS CONJUNTS DE CAIXES DE MECANISMES ELÈCTRICS I CANONADES DE FONTANERIA.		
			INCLOU P.P. DE REPLANTEJOS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, CORRECTA COL·LOCACIÓ DE PREMARCS DE PORTES DE PAS, NETEJA I RECOLLIDA DE LA RUNA GENERADA DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA, RASCAT, NETEJA I ESCOMBRAT DE LES SOLERES DE MORTER PER ELIMINACIÓ DE LES RESTES DE PASTA DE PLADUR, PRÈVIAMENT A LA COL·LOCACIÓ DEL PAVIMENT.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS ESPECIFICACIONS EN PLANS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B6B0-1BTM	M	BANDA ACÚSTICA AUTOADHESIVA FINS A 50 MM D'AMPLÀRIA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT	0,26790	€
	B7J1-0SL0	M	CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT	0,16000	€
	B0AO-07II	U	TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE, AMB VIS	1,38000	€
	B0AQ-07GR	CU	VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT	8,17920	€
	B7C93-0IWM	M2	PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 26 A 35 KG/M3, DE 40 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,037 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,081 M2·K/W	2,29690	€
	B7J6-0GSL	KG	MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX	0,95200	€
	B0CC0-21OV	M2	PLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I GRUIX 12,5 MM, AMB VORA AFINADA (BA), SEGONS LA NORMA UNE-EN 520	8,03400	€
	B6B1-0KK3	M	CANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS HORIZONTALS AMB PERFILS 48 MM D'AMPLÀRIA	0,79800	€
	B6B1-0KK7	M	MUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS VERTICALS AMB PERFILS 48 MM D'AMPLÀRIA	3,01000	€
	B0AQ-07EX	CU	VISOS, D'ACER GALVANITZATS	0,50280	€
			Altres conceptes	18,21920	€
P-136	P83EC-TR0	M2	REF. TR03 EXTRADOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA AUTOPORTANT LLIURE NORMAL N AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'EXTRADOSSAT DE 100MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 70 MM D'AMPLARIA I CANALS DE 70 MM D'AMPLARIA, AMB 2 PLAQUES ESTÀNDARD (A) DE 12,5 MM DE GRUIX, FIXADES MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT AMB PLAQUES DE PLACA LLANA ROCA P/AÏLLAMENTS. SEPARACIÓ A SUPORT DE 5MM. TRASDOSSAT AUTOPORTANT 5/70/12.5/12.5MM=100MM LA PARTIDA INCLOU: -ACABAT TIPUS Q3 DE FORMA GENÈRICA A TOTES LES SUPERFÍCIES ACABADES, ACABAT Q1 QUAN EL PARAMENT S'HAGI D'ALICATAR O APLACAR AMB FUSTA. -COL·LOCACIÓ EN TOT EL SEU PERÍMETRE DE CINTES O BANDES ESTANQUES, EN LA SUPERFÍCIE DE RECOLZAMENT O CONTACTE DELS PERFILS AMB ELS PARAMENTS. - REFORÇOS PER AL PENJAMENT D'APARELLS SANITARIS, MOBLES DE CUINA, PASSAMANS O QUALSEVOL ALTRE ELEMENT EL PES DEL QUAL SUPERI EL MÀXIM QUE POT SUPORTAR LA TABIQUERIA, ABM TAULELLS DE DM MASSÍS DEL MATEIX AMPLE QUE ELS MONTANTS DE L'ENVÀ A ON S'INSTAL·LIN.	45,45	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 43

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- TRACTAMENT DE LES ZONES DE PAS I BUITS D'INSTAL·LACIONS I ENTABICAT DEL PERÍMETRE DEL BUIT AMB UNA PLACA. - EXECUCIÓ D'ANGLES, TRACTAMENT DE JUNTES MITJANÇANT PASTA I CINTA DE JUNTES. - REBUT DE LES CAIXES PER A ALLOTJAMENT DE MECANISMES ELÈCTRICS I DE PAS D'INSTAL·LACIONS, AMB PREVI REPLANTEJAMENT DE LA SEVA UBICACIÓ A LES PLAQUES I PERFORACIÓ DE LES MATEIXES, AMB NETEJA FINAL. - COL·LOCACIÓ DE LES PLAQUES DE TERRA A FORJAT, MANTENINT UNA SEPARACIÓ MÀXIMA AMB SOSTRE O BASE DE SUPORT SEGONS ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT. - COL·LOCACIÓ DE BANDES D'ESTANQUEÏTAT INFERIORS I SUPERIORS. - CARGOLERIA, MATERIAL D'AGARRE, ENCINTAT DE JUNTES, ANGLES AMB ALES D'ACER EN CANTONADES, PLASTECIDO DE JUNTES I CAPS DE CARGOLS. - REFORÇOS D'ESTRUCTURA EN DINTELLS. - REBUTS I REJUNTATS NECESSARIS PER GARANTIR L'ESTANQUEÏTAT A L'AIRE I MAJOR AÏLLAMENT ACÚSTIC DEL TANCAMENT PER COMPLIR AMB L'ESTABLERT EN EL CTE. APLICACIÓ DE PINTURA/MEMBRANA LÍQUIDA PER A L'HERMETICITAT TIPUS BLOWERPROOF DE ONHAUS EN PASSOS D'INSTAL·LACIONS. - EXECUCIÓ CONFORME A UNE 102043:2013, 'ATEDY-SISTEMAS CONSTRUCTIVOS CON PLACA DE YESO LAMINADO'. - ACCESSORIS DE LA GAMA SOLIDPERFIL PER FACILITAR L'ACOLLAMENT DELS CONJUNTS DE CAIXES DE MECANISMES ELÈCTRICS I CANONADES DE FONTANERIA.	
			INCLOU P.P. DE REPLANTEJOS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, CORRECTA COL·LOCACIÓ DE PREMARCS DE PORTES DE PAS, NETEJA I RECOLLIDA DE LA RUNA GENERADA DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA, RASCAT, NETEJA I ESCOMBRAT DE LES SOLERES DE MORTER PER ELIMINACIÓ DE LES RESTES DE PASTA DE PLADUR, PRÈVIAMENT A LA COL·LOCACIÓ DEL PAVIMENT.	
			LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS ESPECIFICACIONS EN PLANS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	
B7J6-0GSL	KG		MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX	0,95200 €
B0AQ-07II	U		TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE, AMB VIS	1,38000 €
B0AQ-07GR	CU		VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT	8,17920 €
B0CC0-21OV	M2		PLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I GRUIX 12,5 MM, AMB VORA AFINADA (BA), SEGONS LA NORMA UNE-EN 520	8,03400 €
B6B0-1BTM	M		BANDA ACÚSTICA AUTOADHESIVA FINS A 50 MM D'AMPLÀRIA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT	0,53580 €
B6B1-0KK4	M		CANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS HORIZONTALS AMB PERFILS 70 MM D'AMPLÀRIA	0,84550 €
B6B1-0KK8	M		MUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS VERTICALS AMB PERFILS 70 MM D'AMPLÀRIA	3,64000 €
B0AQ-07EX	CU		VISOS, D'ACER GALVANITZATS	0,50280 €
B7C93-0IWO	M2		PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 26 A 35 KG/M3, DE 60 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,037 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,622 M2·K/W	2,89430 €
B7J1-0SL0	M		CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT	0,16000 €
			Altres conceptes	18,32640 €
P-137	P83ES-SER	M2	REF. SER.09	65,26 €
			REVESTIMENT VERTICAL AMB PERFIL PLEGAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, PER A FAÇANES, AMB UN GRUIX D'3 MM, LLISA, A MÉS DE 3,00 M D'ALÇÀRIA, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES.	
			XAPA D'ACER AMB TRES PLECS GALVANITZADA EN CALENT DE 3 MM DE GRUIX, AMPLE 910 MM I ALÇADA VARIABLE 2175 - 147 MM. FIXACIÓ A SUBESTRUCTURA DOBLE DE MUNTANTS I TRAVESSERS DE PERFILS OMEGA DE 25MM D'ACER LAMINAT EN FRED. FIXACIÓ AMB CARGOLS ADEQUATS A UNIONS METÀL·LIQUES I RESISTENTS A LA	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 44

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			INTEMPÈRIE. REPLANTEIG SEGONS PLANOLS.	
			INCLOU CARGOLS, VOLANDERES I FEMELLES, I TACS DE NEOPRÉ DE SEPARACIÓ ENTRE ELEMENTS.	
			ACABAT: ACABAT D'ACER GALVANITZAT EN CALENT PER IMMERSIÓ. SEGUINT EL PROCÉS DE DESENGREIXAR, DECAPAR, FLUXUAR I ASSECAR. ACABAT AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ I DUES AMB PINTURA DE RESINDES DE POLIÈSTER SATURATS, ENDURIDORS SENSE TGIC, PIGMENTS I ADDITIUS I D'APARCENÇA TEXTURITZAT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F.	
			REPLANTEIG: REPLANTEJAR EN OBRA SEGONS PREVI A CONFECCIÓ DE LES PECES I ADEQUAR LA DIMENSIÓ D'AMPLADA DE LES PECES AL CRITERI D'UNITATS ESPECIFICAT EN LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.	
			PROCÉS: PRIMER ES REALITZARAN LES SOLDADURES I MARCS PERIMETRALS A TALLER I POSTERIOR VALIDACIÓ PER LA DF ES PORTARÀ A FER EL BANY GALVÀNIC AMB ADDITIU DE RECOBRIMENT ORGÀNIC SENSE CROM HEXAVALENT I MONO COMPONENT, CONTÉ UN POLÍMER ORGÀNIC I UNA PETITA QUANTITAT DE CROM TRIVALENT.	
	B83A-H62H	M2	ESTRUCTURA DE SUPORT PER A PANNELLS COMPOSTOS D'ALUMINI DE 2000X1000 MM, FETA AMB PERFILS VERTICALS OMEGA D'ALUMINI 50X50 MM AMB ALES DE 30 MM I 1,6 MM DE GRUIX, ANCORATGES REGULABLES D'ALUMINI, ESTRUCTURA HORIZONTAL DE TUBS D'ALUMINI I FIXACIONS MECÀNIQUES PER A OBRA DE FÀBRICA	19,71000 €
	B0A5-06VX	U	CARGOL AUTOROSCANT AMB VOLANDERA	1,32000 €
	B0CH9-0E4Q	M2	PLANXA PLEGADA (DIVERSOS PATRONS) DE TEXTURA LLISA, D'ACER GALVANITZAT D'1 MM DE GRUIX, PER A FAÇANES	29,10060 €
			Altres conceptes	15,12940 €
P-138	P83Q2-EN0	M2	REF. EN04	85,37 €
			TANCAMENT XAPA ONDULADA MINIONA FORMAT PER: MEMBRANA AMB LÀMINA TRANSPIRABLE MONOLÍTICA MODEL TRASPIR EVO 135 DE LA CASA ROTHOBLAAS O EQUIVALENT DE 135G/M2 I 0,45MM DE GRUIX, RESISTENT A LA INTEMPÈRIE, COL·LOCADA ADHERIDA MITJANÇANT COLA UNIVERSAL OUTSIDE GLUE DE ROTHOBLAAS I AMB PART PROPORCIONAL DE BANDES DE SEGELLAT A LES TROBADES ENTRE LÀMINES I PERÍMETRE MITJANÇANT CINTA FLEXI BAND UV DE ROTHOBLAAS. AÏLLAMENT AMB PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 36 A 40 KG/M3, DE 110 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,034 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 3,235 M2·K/W, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, SUBESTRUCTURA AMB PERFILERIA Z D'ACER GALVANITZAT (CONDUCTIVITAT TÈRMICA=0,034 W/M·K), CÀMARA D'AIRE DE 20MM APROXIMADAMENT I XAPA MICRONDULADA DE FAÇANES TRIRECOLZADA DE 0.80MM D'ESPESSOR, FORMADA PER MÒDULS DE 1064 MM D'AMPLADA I 18 MM DE CANTELL, AMB ONES CADA 76 MM.	
			INCLOU TOTS ELS CARGOLS, TACS DE GOMA I NEOPRÉ I PERFILS AUXILIARS DE SUPORT. ACABAT GALVANITZAT O LACAT A ESCOLLIR PER LA DF. REPLANTEIG SEGONS D.F.	
			INCLOU P.P. DE MECANITZACIÓ DE PERFILS, FIXACIONS, SOLDADURES, REMATS I PECES ESPECIALS, I TOT PER A DEIXAR L'ELEMENT PERFECTAMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I/O INDICACIONS DE LA DF. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ENLLESTIDA.	
	B0CH6-2071	M2	XAPA MICRONDULADA DE FAÇANES TRIRECOLZADA DE 0.80 MM D'ESPESSOR, FORMADA PER MÒDULS DE 1064 MM D'AMPLADA I 18 MM DE CANTELL, AMB ONES CADA 76 MM. INCLOU TOTS ELS CARGOLS, TACS DE GOMA I NEOPRÉ I PERFILS AUXILIARS DE SUPORT. ACABAT GALVANITZAT O LACAT A ESCOLLIR PER LA DF. REPLANTEIG SEGONS D.F.	11,55660 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 45

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B83B-0XKX	M	PERFILERIA Z DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT AMB PERFILS ENTRE 75 I 105 MM D'AMPLARIA FIXATS MECÀMICAMENT	1,63170	€
	P775-KLTE	M2	MEMBRANA AMB LÀMINA TRANSPIRABLE MONOLÍTICA MODEL TRASPIR EVO 135 DE LA CASA ROTHOBLAAS DE 135G/M2 I 0,45MM DE GRUIX, RESISTENT A LA INTEMPÈRIE, COL·LOCADA ADHERIDA MITJANÇANT COLA UNIVERSAL OUTSIDE GLUE DE ROTHOBLAAS I AMB PART PROPORCIONAL DE BANDES DE SEGELLAT A LES TROBADES ENTRE LÀMINES I PERÍMETRE MITJANÇANT CINTA FLEXI BAND UV DE ROTHOBLAAS.	21,82743	€
	P7C45-12RQ5	M2	AÏLLAMENT AMB PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 36 A 40 KG/M3, DE 110 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,034 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 3,235 M2·K/W, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	6,14155	€
			Altres conceptes	44,21272	€
P-139	P83Q2-EN0	M2	REF. EN05	85,37	€
			TANCAMENT XAPA ONDULADA MINIONA FORMAT PER: MEMBRANA AMB LÀMINA TRANSPIRABLE MONOLÍTICA MODEL TRASPIR EVO 135 DE LA CASA ROTHOBLAAS O EQUIVALENT DE 135G/M2 I 0,45MM DE GRUIX, RESISTENT A LA INTEMPÈRIE, COL·LOCADA ADHERIDA MITJANÇANT COLA UNIVERSAL OUTSIDE GLUE DE ROTHOBLAAS I AMB PART PROPORCIONAL DE BANDES DE SEGELLAT A LES TROBADES ENTRE LÀMINES I PERÍMETRE MITJANÇANT CINTA FLEXI BAND UV DE ROTHOBLAAS. AÏLLAMENT AMB PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 36 A 40 KG/M3, DE 110 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,034 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 3,235 M2·K/W, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, SUBESTRUCTURA AMB PERFILERIA Z D'ACER GALVANITZAT (CONDUCTIVITAT TÈRMICA=0,034 W/M·K). CÀMARA D'AIRE DE 20MM APROXIMADAMENT I XAPA MICRONDULADA DE FAÇANES TRIRECOLZADA DE 0.80 MM D'ESPESSOR, FORMADA PER MÒDULS DE 900 MM I 43 MM DE CANTELL, AMB ONES CADA 180 MM. INCLOU TOTS ELS CARGOLS, TACS DE GOMA I NEOPRÉ I PERFILS AUXILIARS DE SUPORT. ACABAT GALVANITZAT O LACAT A ESCOLLIR PER LA DF. REPLANTEIG SEGONS D.F.		
			INCLOU P.P. DE MECANITZACIÓ DE PERFILS, FIXACIONS, SOLDADURES, REMATS I PECES ESPECIALS, I TOT PER A DEIXAR L'ELEMENT PERFECTAMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I/O INDICACIONS DE LA DF. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ENLLESTIDA.		
	B83B-0XKX	M	PERFILERIA Z DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT AMB PERFILS ENTRE 75 I 105 MM D'AMPLARIA FIXATS MECÀMICAMENT	1,63170	€
	P775-KLTE	M2	MEMBRANA AMB LÀMINA TRANSPIRABLE MONOLÍTICA MODEL TRASPIR EVO 135 DE LA CASA ROTHOBLAAS DE 135G/M2 I 0,45MM DE GRUIX, RESISTENT A LA INTEMPÈRIE, COL·LOCADA ADHERIDA MITJANÇANT COLA UNIVERSAL OUTSIDE GLUE DE ROTHOBLAAS I AMB PART PROPORCIONAL DE BANDES DE SEGELLAT A LES TROBADES ENTRE LÀMINES I PERÍMETRE MITJANÇANT CINTA FLEXI BAND UV DE ROTHOBLAAS.	21,82743	€
	B83B-0XK2	M2	XAPA MICRONDULADA DE FAÇANES TRIRECOLZADA DE 0.80 MM D'ESPESSOR, FORMADA PER MÒDULS DE 900 MM I 43 MM DE CANTELL, AMB ONES CADA 180 MM. INCLOU TOTS ELS CARGOLS, TACS DE GOMA I NEOPRÉ I PERFILS AUXILIARS DE SUPORT. ACABAT GALVANITZAT O LACAT A ESCOLLIR PER LA DF. REPLANTEIG SEGONS D.F.	11,55660	€
	P7C45-12RQ5	M2	AÏLLAMENT AMB PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 36 A 40 KG/M3, DE 110 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,034 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 3,235 M2·K/W, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	6,14155	€
			Altres conceptes	44,21272	€
P-140	P83Q2-EN0	M2	REF.EN06	85,37	€
			TANCAMENT XAPA ONDULADA MINIONA FORMAT PER:		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 46

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			MEMBRANA AMB LÀMINA TRANSPIRABLE MONOLÍTICA MODEL TRASPIR EVO 135 DE LA CASA ROTHOBLAAS O EQUIVALENT DE 135G/M2 I 0,45MM DE GRUIX, RESISTENT A LA INTEMPÈRIE, COL·LOCADA ADHERIDA MITJANÇANT COLA UNIVERSAL OUTSIDE GLUE DE ROTHOBLAAS I AMB PART PROPORCIONAL DE BANDES DE SEGELLAT A LES TROBADES ENTRE LÀMINES I PERÍMETRE MITJANÇANT CINTA FLEXI BAND UV DE ROTHOBLAAS. AÏLLAMENT AMB PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 36 A 40 KG/M3, DE 110 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,034 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 3,235 M2·K/W, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, SUBESTRUCTURA AMB PERFILERIA Z D'ACER GALVANITZAT (CONDUCTIVITAT TÈRMICA=0,034 W/M·K). CÀMARA D'AIRE DE 20MM APROXIMADAMENT I XAPA MICRONDULADA DE FAÇANES TRIRECOLZADA DE 0.80 MM D'ESPESSOR, FORMADA PER MÒDULS DE 51 MM DE CANTELL, AMB ONES CADA 177 MM. INCLOU TOTS ELS CARGOLS, TACS DE GOMA I NEOPRÉ I PERFILS AUXILIARS DE SUPORT. ACABAT GALVANITZAT O LACAT A ESCOLLIR PER LA DF. REPLANTEIG SEGONS D.F.		
			INCLOU P.P. DE MECANITZACIÓ DE PERFILS, FIXACIONS, SOLDADURES, REMATS I PECES ESPECIALS, I TOT PER A DEIXAR L'ELEMENT PERFECTAMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I/O INDICACIONS DE LA DF. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ENLLESTIDA.		
	B0CH6-2073	M2	XAPA MICRONDULADA DE FAÇANES TRIRECOLZADA DE 0.80 MM D'ESPESSOR, FORMADA PER MÒDULS DE 51 MM DE CANTELL, AMB ONES CADA 177 MM. INCLOU TOTS ELS CARGOLS, TACS DE GOMA I NEOPRÉ I PERFILS AUXILIARS DE SUPORT. ACABAT GALVANITZAT O LACAT A ESCOLLIR PER LA DF. REPLANTEIG SEGONS D.F.	11,55660	€
	B83B-0XKX	M	PERFILERIA Z DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT AMB PERFILS ENTRE 75 I 105 MM D'AMPLARIA FIXATS MECÀMICAMENT	1,63170	€
	P775-KLTE	M2	MEMBRANA AMB LÀMINA TRANSPIRABLE MONOLÍTICA MODEL TRASPIR EVO 135 DE LA CASA ROTHOBLAAS DE 135G/M2 I 0,45MM DE GRUIX, RESISTENT A LA INTEMPÈRIE, COL·LOCADA ADHERIDA MITJANÇANT COLA UNIVERSAL OUTSIDE GLUE DE ROTHOBLAAS I AMB PART PROPORCIONAL DE BANDES DE SEGELLAT A LES TROBADES ENTRE LÀMINES I PERÍMETRE MITJANÇANT CINTA FLEXI BAND UV DE ROTHOBLAAS.	21,82743	€
	P7C45-12RQ5	M2	AÏLLAMENT AMB PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 36 A 40 KG/M3, DE 110 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,034 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 3,235 M2·K/W, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	6,14155	€
			Altres conceptes	44,21272	€
P-141	P846-9JJ7	M2	CEL RAS DE PLACA DE GUIX LAMINAT HIDRÒFUGA (H) I GRUIX 15 MM, AMB VORA AFINADA (BA), SEGONS LA NORMA UNE-EN 520, AMB ENTRAMAT ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIO CADA 1,2 M, PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM, AMB AÏLLAMENT PLACA RÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 46 A 55 KG/M3, DE 100 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,034 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 2,941 M2·K/W	47,50	€
			Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada.		
	B7J6-0GSL	KG	MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX	0,56228	€
	B0CC0-210Q	M2	PLACA DE GUIX LAMINAT HIDRÒFUGA (H) I GRUIX 15 MM, AMB VORA AFINADA (BA), SEGONS LA NORMA UNE-EN 520	7,29240	€
	B0AQ-07GR	CU	VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT	2,04480	€
	B7C93-11J44	M2	PLACA RÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 46 A 55 KG/M3, DE 100 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,034 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 2,941 M2·K/W	8,21940	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 47

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B845-2L8P	M2	ENTRAMAT D'ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT PER A CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM COM A MÀXIM, PER A FIXAR AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIO CADA 1,2 M, PER A SUPORTAR UNA CÀRREGA DE FINS A 15 KG	3,65000	€
	B7J1-0SL0	M	CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT	0,07560	€
			Altres conceptes	25,65552	€
P-142	P846-9JN8	M2	CEL RAS DE PLACA DE GUIX LAMINAT HIDRÒFUGA (H) I GRUIX 15 MM, AMB VORA AFINADA (BA), SEGONS LA NORMA UNE-EN 520, AMB ENTRAMAT ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIO CADA 1,2 M, PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM, AMB AILLAMENT PLACA RÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 46 A 55 KG/M3, DE 500 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,034 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 2,941 M2·K/W	45,47	€
			Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada.		
	B845-2L8P	M2	ENTRAMAT D'ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT PER A CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM COM A MÀXIM, PER A FIXAR AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIO CADA 1,2 M, PER A SUPORTAR UNA CÀRREGA DE FINS A 15 KG	3,65000	€
	B0CC0-21OQ	M2	PLACA DE GUIX LAMINAT HIDRÒFUGA (H) I GRUIX 15 MM, AMB VORA AFINADA (BA), SEGONS LA NORMA UNE-EN 520	7,29240	€
	B7C93-0IV9	M2	PLACA RIG.MW-ROCA, DENS 46 A 55KG/M3, G=50 MM	6,32420	€
	B7J6-0GSL	KG	MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX	0,56228	€
	B7J1-0SL0	M	CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT	0,07560	€
	B0AQ-07GR	CU	VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT	2,04480	€
			Altres conceptes	25,52072	€
P-143	P84L-B026	M2	CEL RAS REGISTRABLE DE REIXETA D'ALUMINI DE 600X600 MM I 40 MM DE GRUIX, AMB QUADRÍCULA DE 75X75 MM, DE COLOR METÀL·LIC, COL·LOCAT AMB ESTRUCTURA VISTA D'ACER GALVANITZAT FORMADA PER PERFILS PRINCIPALS EN FORMA DE T DE 15 MM DE BASE COL·LOCATS CADA 1,2 M I FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIO CADA 1,2 M COM A MÀXIM, AMB PERFILS SECUNDARIS COL·LOCATS FORMANT RETÍCULA, PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM	89,35	€
			Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada.		
	B84N-2MCJ	M2	REIXETA D'ALUMINI, DE 600X600 MM I 40 MM DE GRUIX, AMB QUADRÍCULA DE 75X75 MM, DE COLOR METÀL·LIC, PER A ESTRUCTURA VISTA AMB PERFIL T DE 15 MM	62,18110	€
	B848-2IUE	M2	ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT VISTA PER A CEL RAS DE PLAQUES DE 600X600 MM FORMADA PER PERFILS PRINCIPALS EN FORMA DE T INVERTIDA DE 15 MM DE BASE COL·LOCATS CADA 1,2 M PER A FIXAR AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIO CADA 1,2 M, I PERFILS SECUNDARIS FORMANT RETÍCULA, INCLÓS PART PROPORCIONAL DE PERFILS DE REMAT, SUSPENSORS I FIXACIONS, PER A SUPORTAR UNA CÀRREGA DE FINS A 14 KG	2,96640	€
			Altres conceptes	24,20250	€
P-144	P84O-AHFA	U	REGISTRE PER A CEL RAS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER PORTELLA DE 50X50 CM2 AMB MARC D'ALUMINI I FULLA DE PLACA GUIX LAMINAT HIDRÒFUGA (H) AMB UN GRUIX TOTAL DE 30 MM COM A MÀXIM, TANCA DE PRESSIÓ I DISPOSITIU DE RETENCIÓ, COL·LOCAT AMB PERFILERIA D'ACER GALVANITZAT	65,86	€
			Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada.		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 48

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B84M-2I91	U	PORTELLA DE 50X50 CM2 PER A REGISTRE DE CEL RAS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMADA PER MARC D'ALUMINI I FULLA DE PLACA GUIX LAMINAT HIDRÒFUGA (H) AMB UN GRUIX TOTAL DE 30 MM, AMB TANCA DE PRESSIÓ I DISPOSITIU DE RETENCIÓ	48,55000	€
			Altres conceptes	17,31000	€
P-145	P861-6YQS	M2	REF.EN08 ACABAT DE XAPA D'ALUMINI PER A FAÇANA VENTILADA DE DIMENSIONS 200X1575MM, MATEIX COLOR QUE FUSTERIES, A ESCOLLIR PER LA D.F. COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE PERFILERIA D'ACER GALVANITZAT TIPUS OMEGA. FORMAT PER: - MEMBRANA AMB LÀMINA TRANSPIRABLE MONOLÍTICA MODEL TRANSPIR EVO 135 ROTHBLAAS DE 135G/M2 I 0.45MM DE GRUIX, RESSTENT A LA INTEMPÈRIE, COL·LOCADA ADHERIDA MITJANÇANT COLA UNIVERSAL OUTSIDE GLUE DE ROTHOBLAAS I AMB PART PROPORCIONAL DE BANDES DE SEGELLAT A LES TROBADES ENTRE LÀMINES I PERÍMETRE MITJANÇANT CINTA FLEXI BAND UV DE ROTHBOBLAAS O SISTEMES EQUIVALENTS. - AÏLLAMENT TÈRMIC DE LLANA MINERAL DE 90 MM D'ESPESSOR, CONDUCTIVITAT TÈRMICA 0.034 W/(M.K), AMB SOL·LAPAMENTS SIMÈTRICS, ASIMÈTRICS EN EXTREMS I CANTONADES. - SUBESTRUCTURA DE PERFILS Z DE 100 MM I 3 MM D'ESPESSOR, REPLANTEIG SEGONS FABRICANT XAPA ACABAT. - ACABAT DE XAPA D'ALUMINI PER A FAÇANA VENTILADA DE DIMENSIONS SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA, MATEIX COLOR QUE FUSTERIES, A ESCOLLIR PER LA D.F. INCLOU PERFILS OMEGA DE SUPORT. INCLOU TOTS ELS CARGOLS, TACS DE GOMA I NEOPRÉ I PERFILS AUXILIARS DE SUPORT. INCLOU P.P. DE MECANITZACIÓ DE PERFILS, FIXACIONS, SOLDADURES, REMATS I PECES ESPECIALS, I TOT PER A DEIXAR L'ELEMENT PERFECTAMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS DE DETALL I/O INDICACIONS DE LA DF. INCLOU TOTS ELS MATERIALS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ENLLESTIDA.	73,74	€
	B0AO-07II	U	TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE, AMB VIS	2,76000	€
	P775-KLTE	M2	MEMBRANA AMB LÀMINA TRANSPIRABLE MONOLÍTICA MODEL TRASPIR EVO 135 DE LA CASA ROTHOBLAAS DE 135G/M2 I 0,45MM DE GRUIX, RESISTENT A LA INTEMPÈRIE, COL·LOCADA ADHERIDA MITJANÇANT COLA UNIVERSAL OUTSIDE GLUE DE ROTHOBLAAS I AMB PART PROPORCIONAL DE BANDES DE SEGELLAT A LES TROBADES ENTRE LÀMINES I PERÍMETRE MITJANÇANT CINTA FLEXI BAND UV DE ROTHOBLAAS.	21,82743	€
	P7C45-12RW	M2	AÏLLAMENT AMB PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 36 A 40 KG/M3, DE 90 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,034 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 2,647 M2·K/W, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	7,70215	€
	B83B-0XKX	M	PERFILERIA Z DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT AMB PERFILS ENTRE 75 I 105 MM D'AMPLARIA FIXATS MECÀMICAMENT	1,63170	€
	B863-2GQU	M2	PLANXA D'ALUMINI DE 0,8 MM DE GRUIX, TREBALLAT AL TALLER	20,37000	€
	B0AQ-07EX	CU	VISOS, D'ACER GALVANITZATS	0,38967	€
			Altres conceptes	19,05905	€
P-146	P864-AEHX	M2	REF.A5 REVESTIMENT VERTICAL A MÉS DE 3,00 M D'ALÇÀRIA, AMB TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA BEDOLL, TIPUS G CLASSE 2, DE 18 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT HUMIT SEGONS UNE-EN 636, REACCIÓ AL FOC DEL CONJUNT B-S1, D0, ACABAT REVESTIT AMB MELAMINA, SENSE CANTELLAR, TREBALLAT AL TALLER, COL·LOCAT ADHERIT SOBRE PARAMENT VERTICAL.	85,77	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 49

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0CU2-2GUX	M2	TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA BEDOLL, TIPUS G CLASSE 2, DE 18 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT HUMIT SEGONS UNE-EN 636, REACCIÓ AL FOC DEL CONJUNT B-S1, D0, ACABAT REVESTIT AMB MELAMINA, SENSE CANTELLAR, TREBALLAT AL TALLER.	54,00000	€
	B090-06VU	KG	ADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES DE CAUTXÚ SINTÈTIC	0,46000	€
			Altres conceptes	31,31000	€
P-147	P864-AEO6	M2	REVESTIMENT VERTICAL A MÉS DE 3,00 M D'ALÇÀRIA, AMB TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA, TIPUS G CLASSE 2, DE 15 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT HUMIT SEGONS UNE-EN 636, REACCIÓ AL FOC B-S2, D0, ACABAT REVESTIT AMB PLANXA DE FUSTA DE CONÍFERA, TREBALLAT AL TALLER, COL·LOCAT FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE PARAMENT VERTICAL	41,01	€
	B0CU2-2GU2	M2	TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA, TIPUS G CLASSE 2, DE 15 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT HUMIT SEGONS UNE-EN 636, REACCIÓ AL FOC B-S2, D0, ACABAT REVESTIT AMB PLANXA DE FUSTA DE CONIFERA, TREBALLAT AL TALLER	20,16000	€
	B0AO-07II	U	TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE, AMB VIS	1,03500	€
			Altres conceptes	19,81500	€
P-148	P895-SE01	M2	PINTAT DE BARANA I/O REIXA D'ACER GALVANITZAT, AMB ESMALT DE POLIURETÀ, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT, AMB COMPORTAMENT AL FOC MÍNIM DE BS1-D0.	18,39	€
	B891-0P01	KG	ESMALT DE POLIURETÀ D'UN U COMPONENT	1,25300	€
	B8Z6-0P2G	KG	IMPRIMACIÓ FOSFATANT	1,56620	€
			Altres conceptes	15,57080	€
P-149	P895-SE02	M2	PINTAT DE BARANA I REIXA D'ACER GALVANITZAT DE BARROTS SEPARATS 10 CM, AMB ESMALT DE POLIURETÀ, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT, AMB COMPORTAMENT AL FOC MÍNIM DE BS1-D0.	24,91	€
	B8Z6-0P2G	KG	IMPRIMACIÓ FOSFATANT	2,82520	€
	B891-0P01	KG	ESMALT DE POLIURETÀ D'UN U COMPONENT	1,97186	€
			Altres conceptes	20,11294	€
P-150	P89C-SER3	M2	PINTAT D'ESTRUCTURA D'ACER A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DUES D'ACABAT, AMB COMPORTAMENT AL FOC MÍNIM DE BS1-D0.	32,22	€
	B891-0P01	KG	ESMALT DE POLIURETÀ D'UN U COMPONENT	1,86232	€
	B8Z6-0P2G	KG	IMPRIMACIÓ FOSFATANT	2,56836	€
			Altres conceptes	27,78932	€
P-151	P89F-SE10	M2	PINTAT DE PORTES CEGUES D'ACER GALVANITZAT, AMB ESMALT DE POLIURETÀ, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT, AMB COMPORTAMENT AL FOC MÍNIM DE BS1-D0.	18,27	€
	B891-0P01	KG	ESMALT DE POLIURETÀ D'UN U COMPONENT	1,82580	€
	B8Z6-0P2G	KG	IMPRIMACIÓ FOSFATANT	2,56836	€
			Altres conceptes	13,87584	€
P-152	P89I-4V8N	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat	4,53	€
			Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada.		
	B896-HYD4	kg	Pintura a la cola	0,10404	€
			Altres conceptes	4,42596	€
P-153	P89I-4V8W	M2	PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX AMB PINTURA AMB BAIX CONTINGUT DE DISOLVENTS, PLÀSTICA PER A INTERIORS, DE COLOR, AMB UNA CAPA	7,80	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 50

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			D'IMPRIMACIÓ ESPECÍFICA I DUES CAPES D' ACABAT		
	B897-2J0B	L	PINTURA AMB BAIX CONTINGUT DE DISOLVENTS, PLÀSTICA PER A INTERIORS, DE COLOR	3,25788	€
	B8Z6-0P2P	L	IMPRIMACIÓ A BASE D'OLIS I RESINES VEGETALS	0,77873	€
			Altres conceptes	3,76339	€
P-154	P89J-SE10	M2	PINTAT DE PARAMENT VERTICAL D'ACER GALVANITZAT, AMB ESMALT DE POLIURETÀ AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT, AMB COMPORTAMENT AL FOC MÍNIM DE BS1-D0.	11,66	€
	B891-0P01	KG	ESMALT DE POLIURETÀ D'UN U COMPONENT	1,82580	€
	B8Z6-0P2G	KG	IMPRIMACIÓ FOSFATANT	2,56836	€
			Altres conceptes	7,26584	€
P-155	P8A1-JBBW	M2	ENVERNISSAT DE FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA, AL VERNÍS DE POLIURETÀ A L'AIGUA D'UN U COMPONENT, PER A FUSTA, AMB UNA CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA I DUES CAPES D'ACABAT SETINAT. AMB COMPORTAMENT AL FOC BS1 D0.	21,88	€
	B8A1-HYAY	KG	VERNÍS DE POLIURETÀ A L'AIGUA D'UN U COMPONENT, PER A FUSTA	3,31755	€
	B8ZK-0P39	L	PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA PER A FUSTA (TP8)	0,87450	€
			Altres conceptes	17,68795	€
P-156	P8A1-S4	M2	S04 TRACTAMENT DE VERNÍS EN LA PART INFERIOR DE CLT, AL VERNÍS DE POLIURETÀ A L'AIGUA D'UN U COMPONENT, PER A FUSTA, AMB UNA CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA I DUES CAPES D'ACABAT SETINAT. AMB COMPORTAMENT AL FOC BS1 D0.	38,76	€
	B8A1-HYAY	KG	VERNÍS DE POLIURETÀ A L'AIGUA D'UN U COMPONENT, PER A FUSTA	3,31755	€
	B8ZK-0P39	L	PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA PER A FUSTA (TP8)	0,87450	€
			Altres conceptes	34,56795	€
P-157	P8A2-HYMR	M2	ENVERNISSAT DE PILAR DE FUSTA, AL VERNÍS VERNÍS IGNÍFUG A BASE DE RESINES A L'AIGUA D'UN U COMPONENT, PER A FUSTA, AMB CLASSE DE REACCIÓ AL FOC B-S1,D0, AMB DUES CAPES, AMB LA SUPERFÍCIE MAT	13,19	€
	B8A1-0P19	KG	VERNÍS IGNÍFUG A BASE DE RESINES A L'AIGUA D'UN U COMPONENT, PER A FUSTA, AMB CLASSE DE REACCIÓ AL FOC B-S1,D0	3,89803	€
			Altres conceptes	9,29197	€
P-158	P8A2-I4LF	M2	ENVERNISSAT DE FORJAT DE CLT DE FUSTA, AL VERNÍS IGNÍFUG A BASE DE RESINES A L'AIGUA D'UN U COMPONENT, PER A FUSTA, AMB CLASSE DE REACCIÓ AL FOC B-S1,D0, AMB DUES CAPES D'ACABAT, AMB LA SUPERFÍCIE MAT	16,98	€
			Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada.		
	B8A1-0P19	KG	VERNÍS IGNÍFUG A BASE DE RESINES A L'AIGUA D'UN U COMPONENT, PER A FUSTA, AMB CLASSE DE REACCIÓ AL FOC B-S1,D0	2,86620	€
			Altres conceptes	14,11380	€
P-159	P8A4-A011	M2	REF. A1.2	6,50	€

VELADURA DE SUPERFÍCIE VERTICAL DE FORMIGÓ, AMB LASUR AL SILICAT TIPUS MULTILITE MONOCROM DE FAKOLITH O EQUIVALENT, APLICAT EN DUES CAPES.

PROPIETATS: LASUR/VELADURA MINERAL A BASE D'UNA COMPLEXA MICRO-EMULSIÓ AL SILICAT POTÀSSIC EN DISPERSIÓ AQUOSA, PER AL SEU ÚS EN BASES MINEROLES D'INTERIORS I EXTERIORS. COMPLEIX AMB LA NORMA ALEMANYA DIN 18363. ALTAMENT TRANSPIRABLE SD<0.02. DISPONIBLE DE SÉRIE EN BASE INCOLORA I BASE BLANCA.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 51

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			MÈTODE D'APLICACIÓ: S'HAN DE PROTEGIR BÉ TOTES LES SUPERFÍCIES QUE NO HAN DE SER TRACTADES O ESQUITXADES, ESPECIALMENT TOTES LES SUPERFÍCIES DE VIDRE, METALL, SUPERFÍCIES LACADES, FUSTA, ETC. APLICAR MULTILITE MONOCROM AMB PINZELL, CORRÓ O AIRLESS. NO S'HA DE DILUIR NI AMB AIGUA NI AMB DISSOLVENTS. EN BASES DE POCA ABSORCIÓ, APLICAR EL QUE LA BASE SIGUI CAPAÇ D'ABSORBIR I RETIRAR MATERIAL SOBRANT. APLICAR UN MÍNIM DE 2 CAPESES, AMB UN INTERVAL DE 12 HORES DE SECATGE ENTRE ELLES. NETEJA DELS ESTRIS IMMEDIATAMENT DESPRÉS DEL SEU ÚS AMB DISSOLVENT.		
			PER A UNA DURABILITAT ÒPTIMA ES POT MILLORAR EL SISTEMA AMB L'APLICACIÓ POSTERIOR DEL PROTECTOR HIDROFUGANT FK-7 O FK-3 PLUS NANO (NO INCLÓS EN LA PARTIDA)		
			NOTA: APLICAR DE 2 MANS DE PINTURA AMB PINZELL, CORRÓ O AIRLESS. A 20°C I 60% D'HUMITAT RELATIVA, CADA MÀ ESTARÀ SECA I ES PODRÀ REPINTAR AL CAP D'APROXIMADAMENT 12-24 HORES. APLICABLE ENTRE 10 I 35°C, TANT PER A LA SUPERFÍCIE A PINTAR COM PER A LA TEMPERATURA AMBIENT. LA TEMPERATURA I HUMITAT AMBIENT SERÀ LA QUE DETERMINI EL TEMPS DE SECATGE QUE POT ALLARGAR-SE FINS A DIVERSOS DIES EN CASOS D'ALTA HUMITAT I BAIXA TEMPERATURA.		
	B8A0-2J0E	L	LASUR AL SILICAT	2,82601	€
			Altres conceptes	3,67399	€
P-160	P8A4-AKVH	M2	VELADURA DE SUPERFÍCIE HORITZONTAL DE FORMIGÓ, AMB LASUR AL SILICAT, APLICAT EN DUES CAPESES	7,43	€
	B8A0-2J0E	L	Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada.		
			LASUR AL SILICAT	2,82601	€
			Altres conceptes	4,60399	€
P-161	P8B1-6073	M2	HIDROFUGAT DE PARAMENT HORITZONTAL EXTERIOR AMB PROTECTOR HIDRÒFUG	7,03	€
	B8B2-15TL	KG	PROTECTOR HIDRÒFUG	1,76460	€
			Altres conceptes	5,26540	€
P-162	P8B2-G2EB	m2	Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat L, per a classe d'exposició C4, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 2 capes, capa d'imprimació de 100 µm i capa d'acabat de 100 µm, amb un gruix total de protecció de 200 µm, aplicat de forma manual	22,26	€
	B898-2MHX	I	Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer	1,04832	€
			Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer	1,45530	€
			Altres conceptes	19,75638	€
P-163	P924-DX75	M2	SUBBASE DE 20 CM DE GRUIX DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 50 A 70 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL	12,75	€
	B03J-0K8H	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 50 A 70 MM	6,93361	€
			Altres conceptes	5,81639	€
P-164	P924-DX78	M2	SUBBASE DE 15 CM DE GRUIX DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 50 A 70 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL	12,51	€
	B03J-0K7X	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 50 A 70 MM	7,53890	€
			Altres conceptes	4,97110	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 52

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-165	P92A-DX8C	M3	SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95% DEL PM	32,45	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,08600	€
			TOT-U ARTIFICIAL	22,79300	€
			Altres conceptes	9,57100	€
P-166	P936-E3FR	M3	BASE DE SAULÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95 % DEL PM	26,04	€
	B03C-05NM	M3	SAULÓ SENSE GARBELLAR	16,37600	€
			AIGUA	0,08600	€
			Altres conceptes	9,57800	€
P-167	P93G-57PX	M2	RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS, DE 5 CM DE GRUIX, AMB MORTER DE CIMENT 1:4	11,92	€
	B7C24-0KLD	M2	PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS) ELASTIFICAT DE 10 MM DE GRUIX	0,01019	€
			Altres conceptes	11,90981	€
P-168	P93G-REC8	M2	RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS, DE 3,5 CM DE GRUIX, AMB MORTER DE CIMENT 1:4 PER A TERRA RADIANT. MORTER AUTONIVELLANT AGILIA DE HOLCIM O EQUIVALENT RESISTENCIA CA-C25-F5 SEGONS UNE-EN 13318:2014, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA DE 2,20 W/m.K I UNA DENSITAT DE 2100 Kg/m3 +/- 100 Kg/m3, REACCIÓ AL FOC TIPUS A1. INCLOU ADHITIUS RETARDANTS DE FRAGUAT, PROTECCIONS PROVISIONALS DE FORATS DE FAÇANA I PLÀSTICS/PRODUCTE FILMÒGEN PER A GARANTIR UN CORRECTE CURAT DEL RECRESCUR I EVITAR LA FISSURACIÓ. TAMBÉ S'INCLOU EL POSTERIOR POLIT DE LA XAPA DE MORTER PER A GARANTIR UNA CORRECTE ADHESIÓ DE LA CAPA FINAL DE PAVIMENT A APLICAR.	11,71	€
	B7C24-0KLD	M2	PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS) ELASTIFICAT DE 10 MM DE GRUIX	0,01019	€
			Altres conceptes	11,69981	€
P-169	P93G-1RE1	M2	RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS, DE 5,5 CM DE GRUIX, AMB MORTER DE CIMENT 1:4 PER A TERRA RADIANT. MORTER AUTONIVELLANT AGILIA DE HOLCIM O EQUIVALENT RESISTENCIA CA-C25-F5 SEGONS UNE-EN 13318:2014, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA DE 2,20 W/m.K I UNA DENSITAT DE 2100 Kg/m3 +/- 100 Kg/m3, REACCIÓ AL FOC TIPUS A1. INCLOU ADHITIUS RETARDANTS DE FRAGUAT, PROTECCIONS PROVISIONALS DE FORATS DE FAÇANA I PLÀSTICS/PRODUCTE FILMÒGEN PER A GARANTIR UN CORRECTE CURAT DEL RECRESCUR I EVITAR LA FISSURACIÓ. TAMBÉ S'INCLOU EL POSTERIOR POLIT DE LA XAPA DE MORTER PER A GARANTIR UNA CORRECTE ADHESIÓ DE LA CAPA FINAL DE PAVIMENT A APLICAR.	13,92	€
	B7C24-0KLD	M2	PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS) ELASTIFICAT DE 10 MM DE GRUIX	0,01019	€
			Altres conceptes	13,90981	€
P-170	P93L-B3E6	M2	SOLERA DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ	16,32	€
	B069-2A9H	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	8,08290	€
			Altres conceptes	8,23710	€
P-171	P93M-I75P	M2	SOLERA DE FORMIGÓ PER ARMAR HA - 30 / F / 20 / XC3 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 300 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.55, DE GRUIX 15 CM, ABOCAT AMB BOMBA TOT SEGONS Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.	33,84	€
	B06F2-LVFA	M3	FORMIGÓ PER ARMAR HA - 30 / F / 20 / XC3 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 300 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.55	13,83857	€
			Altres conceptes	20,00143	€
P-172	P93P-10UN	m2	Solera sobre revoltó de polipropilè per a soleres, de polipropilè reciclat, de 30+ 6 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 21 kN/m2, amb Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, armat amb	30,24	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 53

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			mallà electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T 15x 15 cm, D 5 mm, amb revoltons de 30 cm d'alçària, incloses les peces especials. C2/V1 segons CTE/DB-HS 2006		
			Altres conceptes	30,24000	€
P-173	P9A2-DN5C	m3	Paviment de terra seleccionada d'aportació, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	20,69	€
	B03E-05OF	m3	Terra seleccionada	10,36150	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,08600	€
			Altres conceptes	10,24250	€
P-174	P9D5-35C2	M2	PAVIMENT INTERIOR, DE RAJOLA DE GRES PREMSAT ESMALTAT ANTILLISCANT TIPUS C2, DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, DE 16 A 25 U PECES/M2 GRUP BIB/BIIA (UNE-EN 14411), PREU ALT, COL·LOCADES AMB ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C1 TEMPS OBERT AMPLIAT (E) SEGONS NORMA UNE-EN 12004 I REJUNTAT AMB BEURADA CG1 (UNE-EN 13888). INCLOU PART PROPORCIONAL DE POLIT I ASPIRAT DE LA XAPA DE MORTER DE SUPORT I PREPARACIÓ PREVIA ABANS DE LA COL·LOCACIÓ DEL PAVIMENT DE GRES.	43,73	€
	B094-06TU	KG	ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C1 TEMPS OBERT AMPLIAT (E) SEGONS NORMA UNE-EN 12004	2,80140	€
	B0FG2-0GMG	M2	RAJOLA DE GRES PREMSAT ESMALTAT ANTILLISCANT DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, DE 16 A 25 U PECES/M2 GRUP BIB/BIIA (UNE-EN 14411), PREU ALT	16,54440	€
	B053-1VF8	KG	MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES CG1 SEGONS NORMA UNE-EN 13888, DE COLOR	0,54150	€
			Altres conceptes	23,84270	€
P-175	P9D5-35C3	M2	PAVIMENT INTERIOR, DE RAJOLA DE GRES PREMSAT ESMALTAT ANTILLISCANT TIPUS C3, DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, DE 16 A 25 U PECES/M2 GRUP BIB/BIIA (UNE-EN 14411), PREU ALT, COL·LOCADES AMB ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C1 TEMPS OBERT AMPLIAT (E) SEGONS NORMA UNE-EN 12004 I REJUNTAT AMB BEURADA CG1 (UNE-EN 13888). INCLOU PART PROPORCIONAL DE POLIT I ASPIRAT DE LA XAPA DE MORTER DE SUPORT I PREPARACIÓ PREVIA ABANS DE LA COL·LOCACIÓ DEL PAVIMENT DE GRES.	43,73	€
	B0FG2-0GMG	M2	RAJOLA DE GRES PREMSAT ESMALTAT ANTILLISCANT DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, DE 16 A 25 U PECES/M2 GRUP BIB/BIIA (UNE-EN 14411), PREU ALT	16,54440	€
	B053-1VF8	KG	MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES CG1 SEGONS NORMA UNE-EN 13888, DE COLOR	0,54150	€
	B094-06TU	KG	ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C1 TEMPS OBERT AMPLIAT (E) SEGONS NORMA UNE-EN 12004	2,80140	€
			Altres conceptes	23,84270	€
P-176	P9GB-122T0	M3	PAVIMENT DE FORMIGÓ PER ARMAR AMB ADDITIU HIDRÒFUG HA - 30 / B / 10 / XC4 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 300 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0,55, ESCAMPAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC, ESTESA I VIBRATGE MANUAL, REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT 2 KG/M2 DE CIMENT PORTLANDCOLOR, AMB DÚMPER ELÈCTRIC	137,46	€
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	1,22472	€
	B06F2-IGBA	M3	FORMIGÓ PER ARMAR AMB ADDITIU HIDRÒFUG HA - 30 / B / 10 / XC4 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 300 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0,55	98,05950	€
			Altres conceptes	38,17578	€
P-177	P9J4-9ETA	M2	PELFUT FORMAT PER PERFILS D'ALUMINI ENSAMBLABLES DE 35 A 55 MM D'AMPLÀRIA I 25 MM D'ALÇÀRIA, AMB ACABAT DE RASPALL, INSTAL·LAT ENCASTAT AL PAVIMENT	241,14	€
	B9J3-28DL	M2	PELFUT FORMAT PER PERFILS D'ALUMINI ENSAMBLABLES DE 35 A 55 MM D'AMPLÀRIA I 25 MM D'ALÇÀRIA, AMB ACABAT DE RASPALL, PER A INSTAL·LACIÓ ENCASTAT AL PAVIMENT	220,85000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 54

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	20,29000	€
P-178	P9P7-X4G2	M2	PAVIMENT DE LINÒLEUM EN ROTLLE MODEL VENETO XF2 DE LA CASA TARKETT AMB BASE DE YUTE, SEGONS UNE-EN ISO 24343-1I DE GRUIX DE 2,5 MM, COL·LOCAT AMB ADHESIU ACRÍLIC DE DISPERSIÓ AQUOSA I SOLDAT EN CALENT AMB CORDÓ CEL·LULAR DE DIÀMETRE 4 MM. COLOR A ESCOLLIR PER LA DF AMB PRODUCCIÓ GARANTIDA PER A LA QUANTITAT A INSTAL·LAR A OBRA, INDEPENDENT DE L'STOCK DEL FABRICANT. INCLOU PART PROPORCIONAL DE POLIT I ASPIRAT DE LA XAPA DE MORTER DE SUPORT, APLICACIÓ PREVIA DE PASTA D'ANIVELLAMENT I SEGELLATS PERIMETRALS I EN ENTREGA AMB PARAMENTS. CARATERÍSTIQUES: Clasificación de uso comercial 34 y industrial 43 bajo la norma ISO 10874. Su peso total es de 2900 g/m². Resistencia al punzonamiento estático 0,08 mm de valor medido promedio, según la norma EN ISO 24343-1, y atenuación sonora de 6 dB según la norma EN ISO 717-2. Clasificación de resistencia al deslizamiento R9 según la norma DIN 51130 y Clase 2 según la norma UNE 41901. Su clasificación al fuego es Cf/S1, según la norma EN ISO 13501-1.Se beneficia de un tratamiento superficial tipo xf2 que no precisa decapado ni encerado de por vida, con elevada resistencia a manchas y productos químicos como yodo y eosina. Es bactericida natural, según la ISO 22196. Su tasa de COV después de 28 días es ? 10 ?g/m³ y está clasificado como A+ como parte del etiquetado sanitario. Cuenta con el Certificado Floorscore. Es libre de ftalatos, formaldehído y biocidas.	33,39	€
	B9P9-4T5T	M2	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN PAVIMENT DE LINOLEUM, HOMOGENI I MONOCAPA SOBRE REVÉS DE JUTE, SEGONS L'ISO 24011, EN ROTLLOS DE 2M X 32M I UN GRUIX DE 2,5MM, TIPUS VENETO XF². CLASSIFICACIÓ D'ÚS COMERCIAL 34 I INDUSTRIAL 43 SOTA LA NORMA ISO 10874. EL SEU PES TOTAL ÉS DE 2900 G/M². RESISTÈNCIA AL PUNXONAMENT ESTÀTIC 0,08 MM DE VALOR MESURAT MITJANA, SEGONS LA NORMA EN ISO 24343-1, I ATENUACIÓ SONORA DE 6 DB SEGONS LA NORMA EN ISO 717-2. CLASSIFICACIÓ DE RESISTÈNCIA AL LLISCAMENT R9 SEGONS LA NORMA DIN 51130 I CLASSE 2 SEGONS LA NORMA UNE 41901. LA SEVA CLASSIFICACIÓ AL FOC ÉS CFLS1, SEGONS LA NORMA EN ISO 13501-1.	18,70000	€
	B9P6-0ISZ	M	LA SEVA INSTAL·LACIÓ ES DUU A TERME AMB JUNTES TERMO-SOLDADES, AMB CORDÓ DE SOLDADURA. LA COL·LOCACIÓ HA DE REALITZAR-SE SOBRE SOLERA PLANA, SANA I SECA AMB UN GRAU D'HUMITAT INFERIOR AL 2%, PREPARADA AMB MASSA ALLISADORA I REBUT AMB ADHESIU UNILATERAL RECOMANAT PEL FABRICANT. NETEJA COPIA EL TEXT		
	B091-06VH	KG	CORDÓ DE PVC DE 4 MM DE	0,07000	€
			ADHESIU EN DISPERSIÓ AQUOSA	1,80400	€
			Altres conceptes	12,81600	€
P-179	P9U4-4ZAY	M	SÒCOL DE FUSTA DE ROURE ENVERNISSADA, DE 10 CM D'ALÇÀRIA, COL·LOCAT AMB TACS D'EXPANSIÓ I CARGOLS	9,55	€
	B9U2-0JCS	M	SÒCOL DE FUSTA DE ROURE ENVERNISSADA, DE 10 CM D'ALÇÀRIA	4,52880	€
	B0AO-07IG	U	TAC DE NILÓ DE 5 MM DE DIÀMETRE, COM A MÀXIM, AMB VIS	0,56000	€
			Altres conceptes	4,46120	€
P-180	P9U4-H8J5	M	SÒCOL DE FUSTA DE TAULER HIDRÒFUG DE DM DE 25 MM DE GRUIX, PER A PINTAR O ENVERNISSAR, DE 10 CM D'ALÇÀRIA, COL·LOCAT AMB TACS D'EXPANSIÓ I CARGOLS	8,81	€
	B0AO-07IG	U	TAC DE NILÓ DE 5 MM DE DIÀMETRE, COM A MÀXIM, AMB VIS	0,56000	€
	B9U2-H4V3	M	SÒCOL DE FUSTA DE TAULER HIDRÒFUG, DE DM DE 25 MM DE GRUIX, PER A PINTAR O ENVERNISSAR, DE 10 CM D'ALÇÀRIA,	3,84540	€
			Altres conceptes	4,40460	€
P-181	P9U8-4ZR6	M	SÒCOL DE MITJA CANYA DE 6CM DE RADI MÍNIM, DE RAJOLA DE GRES PREMSAT ESMALTAT, DE 6 CM D'ALÇÀRIA, COL·LOCAT AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C2 LLISCAMENT REDUÏT I TEMPS OBERT AMPLIAT (TE) (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888)	20,23	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 55

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B9U7-0JAL	M	SÒCOL DE RAJOLA GRES PREMSAT ESMALTAT, DE 10 CM D'ALÇÀRIA	11,34000	€
	B094-06TL	KG	ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C2 LLISCAMENT REDUÏT I TEMPS OBERT AMPLIAT (TE) SEGONS NORMA UNE-EN 12004	0,43575	€
	B053-1VF9	KG	MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES CG2 SEGONS NORMA UNE-EN 13888, DE COLOR	0,10205	€
	Altres conceptes			8,35220	€
				37,23	€
P-182	P9VE-HCKC	M	ESGLAÓ DE PECES DE FORMIGÓ DE 40X20 CM DE SECCIÓ I 5 CM DE GRUIX, DE COLOR BLANC, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER		
	B056-06J5	KG	CIMENT RÀPID CNR4 EN SACS	0,13000	€
	B9C0-0HKK	KG	BEURADA DE COLOR	0,66400	€
	B9VA-H78A	U	ESGLAÓ DE PECES DE FORMIGÓ DE 40X20 CM DE SECCIÓ I 5 CM DE GRUIX, DE COLOR BLANC	15,88600	€
	Altres conceptes			20,55000	€
P-183	P9Z3-DP56	M2	ARMADURA DE LLOSES DE FORMIGÓ AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	3,54	€
	B0B8-1088	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:6-6 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	2,04000	€
	B0AM-078F	KG	FILFERRO RECUIT D'1,3 MM	0,02938	€
	Altres conceptes			1,47062	€
				18,39	€
P-184	P9Z8-HB7Y	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FORMIGÓ, AMB PINTURA DE POLIURETÀ, APLICADA EN DUES CAPEES, AMB NETEJA PRÈVIA I PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE. INCLOU PART PROPORCIONAL DE POLIT I ASPIRAT DE LA XAPA DE MORTER DE SUPORT I PREPARACIÓ PRÈVIA ABANS DE LA COL·LOCACIÓ DEL PAVIMENT DE GRES.		
	B896-H59A	KG	PINTURA ANTILLISCANT	4,25150	€
	Altres conceptes			14,13850	€
				14,45	€
	P9ZC-4F5T	M	PERFIL DE REMAT D'ALUMINI SENSE SEPARADOR PER A REVESTIMENTS. EL PERFIL PRESETNA UNA TRANSICIÓ EN ANGLE RECTE ENTRE L'ALA DE FIXACIÓ Y L'ALA DE REMAT.L'ALA DE REMAT AMB LA SEVA FORMA UNIFORME PERMET EL ESCATAT DEL REVESTIEMNT. FORMAT AL. 26 MM X L 2,50 METRES X AN.3 MM TIPUS SCHLÜTER-SCHIENE-V O SIMILAR.		
P-185	Altres conceptes			14,45000	€
				845,52	€
	PAN3-CI01	U	CARPINTERIA INTERIOR01		
	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT DE CARPINTERIA INTERIOR 01, CONJUNT DE MARC PERIMETRAL DE FUSTA ENRASAT A TRASSDOSAT INTERIOR, DOBLE PORTA DE FULLA BATENT DE FUSTA, I SUPERIOR DE FINESTRA SEGONS PLANILLA DE CARPINTERIES EXTERIORS. INCLOU BANDA ACÚSTICA PERIMETRAL, TOTS ELS REMATS ESPECIFICATS A PROJECTE I TOT S ELS DETALL ESPECIFICATS A PROJECTE. AMB UN FORAT D'OBRA DE 320 X 207 CM.				
	CONJUNT COMPOST PER MARC PERIMETRAL DE FUSTA LAMINADA DE PI DE FLANDES CLASSE A, DE SECCIÓ 165X60MM. MUNTANTS I TRAVESSERS DE FUSTA LAMINADA DE PI DE FLANDES CLASSE A, DE SECCIÓ 60X100MM, SEGONS DETALLS. FINESTRA BASCULANT I PORTA FABRICADES EN FUSTA LAMINADA DE PI FLANDES, CLASSE A, DE SECCIÓ 100X60, MIDES: MARC PERIMETRAL DE 320X207 CM, FULLA BATENT DE 219.5X99,5CM. FINESTRA BASCULANT DE 101.5X199CM. TOT EL CONJUNT AMB IMPRIMACIO PROTECTORA I D'ACABAT AMB BASE D'AIGUA AMB DOS CAPEES (2X80-120 fÊM) MAT INCOLOR APLICAT AMB PISTOLA A TALLER. INCLOS ACABAT DE TESTERS NO VISTOS DE FULLA, TENYITS, SEGELLATS, SILICONATS I PERFILATS PERIMETRALS PER REMAT CONTRA REVESTIMENT. AMB VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 5 + 5 DE GRUIX AMB UN BUTIRAL TRANSPARENT, COL·LOCAT AMB LLISTÓ DE FUSTA. FRONTISSES VISTES RODONES D'ACER INOXIDABLE (80X125) ÚS INTENSIU. 4 UNITATS PER FULLA. JOC DE MANETES				
P-186				845,52	€
	PAN3-CI01	U	CARPINTERIA INTERIOR01		
	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT DE CARPINTERIA INTERIOR 01, CONJUNT DE MARC PERIMETRAL DE FUSTA ENRASAT A TRASSDOSAT INTERIOR, DOBLE PORTA DE FULLA BATENT DE FUSTA, I SUPERIOR DE FINESTRA SEGONS PLANILLA DE CARPINTERIES EXTERIORS. INCLOU BANDA ACÚSTICA PERIMETRAL, TOTS ELS REMATS ESPECIFICATS A PROJECTE I TOT S ELS DETALL ESPECIFICATS A PROJECTE. AMB UN FORAT D'OBRA DE 320 X 207 CM.				
	CONJUNT COMPOST PER MARC PERIMETRAL DE FUSTA LAMINADA DE PI DE FLANDES CLASSE A, DE SECCIÓ 165X60MM. MUNTANTS I TRAVESSERS DE FUSTA LAMINADA DE PI DE FLANDES CLASSE A, DE SECCIÓ 60X100MM, SEGONS DETALLS. FINESTRA BASCULANT I PORTA FABRICADES EN FUSTA LAMINADA DE PI FLANDES, CLASSE A, DE SECCIÓ 100X60, MIDES: MARC PERIMETRAL DE 320X207 CM, FULLA BATENT DE 219.5X99,5CM. FINESTRA BASCULANT DE 101.5X199CM. TOT EL CONJUNT AMB IMPRIMACIO PROTECTORA I D'ACABAT AMB BASE D'AIGUA AMB DOS CAPEES (2X80-120 fÊM) MAT INCOLOR APLICAT AMB PISTOLA A TALLER. INCLOS ACABAT DE TESTERS NO VISTOS DE FULLA, TENYITS, SEGELLATS, SILICONATS I PERFILATS PERIMETRALS PER REMAT CONTRA REVESTIMENT. AMB VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 5 + 5 DE GRUIX AMB UN BUTIRAL TRANSPARENT, COL·LOCAT AMB LLISTÓ DE FUSTA. FRONTISSES VISTES RODONES D'ACER INOXIDABLE (80X125) ÚS INTENSIU. 4 UNITATS PER FULLA. JOC DE MANETES				
				845,52	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 56

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	TUBULARS RECTES SOBRE ROSETA CIRCULAR, TOT D'ACER INOXIDABLE ACABAT SATINAT. MOTOR D'OBERTURA OCULT / VIST D'ACCIONAMENT PER CADENA, 230VAC, 250N.				
	NOTA: EN 10 UNITATS MARCADES, CILINDRE EUROPEU I BOCACLAU ACER INOX ACABAT SATINAT. EN 10 UNITATS MARCADES, INCLOU DOBLE PASADOR EMBUTIT, INFERIOR - SUPERIOR, EN LAFULLA QUE NO DISPOSA DE TANCAMENT AMB CLAU. EN 4 UNITATS MARCADES INCLOU TANCAPORTES HIDRÀULIUC EMBUTIT PER A PORTES BATENTS TIPUS ML.21.813 DE LA CASA JNF O EQUIVALENT. TOTES LES UNITATS INCLOUEN AIREJADOR SEGONS DETALLS				
	NOTA: EN 12 UNITATS MARCADES, INCLOU MOTOR D'OBERTURA VIST D'ACCIONAMENT PER CADENA, DE 230 VAC, 250N, MODEL GEZE SLIMCHAIN O EQUIVALENT. SEGONS DETALL.				
	INCLOU PREMARC DE FUSTA MASSISSA ADAPTAT EN CADA CAS A L'AMPLE DE L'ENVÀ A ON ES TROBI UBICADA LA FUSTERIA, ELEMENTS, SUBESTRUCTURA, TAPETES, SEGELLATS AMB ESCUMA ACÚSTICA DE BAIXA EXPANSIVITAT, MECANISMES, PANY DE COP I CLAU MESTREJADA I/O CONDEMNNA, TOPALL A PEU DE PORTA I TOTS ELS MATERIALS, TREBALLS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA. TOT SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. DIMENSIONS A COMPROVAR A OBRA.				
	BAN3-CI01	U	CARPINTERIA INTERIOR 01	782,74000	€
P-187	Altres conceptes			62,78000	€
	PAN3-CI02	U	CARPINTERIA INTERIOR02	124,38	€
	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT DE CARPINTERIA INTERIOR 02, CONJUNT DE MARC PERIMETRAL DE FUSTA ENRASAT A TRASSDOSAT INTERIOR, FULLA FIXA INFERIOR I SUPERIOR. NCLOU BANDA ACÚSTICA PERIMETRAL, TOTS ELS REMATS ESPECIFICATS A PROJECTE I TOT S ELS DETALL ESPECIFICATS A PROJECTE. AMB UN FORAT D'OBRA DE 316 X 171 CM.				
	CONJUNT COMPOST PER MARC PERIMETRAL DE FUSTA LAMINADA DE PI DE FLANDES CLASSE A, DE SECCIÓ 190X60MM. MARC PERIMETRAL DE PERFILS D'ACER SEGONS DETALLS. MARC PERIMETRAL DE 316X171 CM. MARC SUPERIOR D'ACER 60X171 CM. ACABAT DE FUSTA, TOT EL CONJUNT AMB IMPRIMACIO PROTECTORA I D'ACABAT AMB BASE D'AIGUA AMB DOS CAPEES (2X80-120 fÊM) MAT INCOLOR APLICAT AMB PISTOLA A TALLER. INCLOS ACABAT DE TESTERS NO VISTOS DE FULLA, TENYITS, SEGELLATS, SILICONATS I PERFILATS PERIMETRALS PER REMAT CONTRA REVESTIMENT. L'ACER DE COLOR LACAT A ESCOLLIR PER LA D.F. FUSTA: VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 5 + 5 DE GRUIX AMB UN BUTIRAL TRANSPARENT, COL·LOCAT AMB LLISTÓ DE FUSTA. ACER: VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 5+5 DE GRUIX AMB UN BUTIRAL TRANSPARENT COL·LOCAT AMB PERFIL TUBULAR RECTANGULAR I BANDA DE NEOPRÉ DE SEPARACIÓ.				
	INCLOU PREMARC DE FUSTA MASSISSA ADAPTAT EN CADA CAS A L'AMPLE DE L'ENVÀ A ON ES TROBI UBICADA LA FUSTERIA, ELEMENTS, SUBESTRUCTURA, TAPETES, SEGELLATS AMB ESCUMA ACÚSTICA DE BAIXA EXPANSIVITAT, MECANISMES, PANY DE COP I CLAU MESTREJADA I/O CONDEMNNA, TOPALL A PEU DE PORTA I TOTS ELS MATERIALS, TREBALLS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA. TOT SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. DIMENSIONS A COMPROVAR A OBRA.				
	BAN4-CI02	U	CARPINTERIA INTERIOR 02	108,77000	€
	Altres conceptes			15,61000	€
	PAN3-CI03	U	CARPINTERIA INTERIOR03	449,10	€
	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT DE CARPINTERIA INTERIOR 03,				

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 57

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			CONJUNT DE PORTA CORREDISSA EMBEGUDA DE FUSTA CONTRAXAPADA VISTA D'UNA FULLA AMB MIDES TOTALS FULLA 980X2110 MM. AMB UN FORAT D'OBRA DE 211 X 188 CM.	
			CONJUNT COMPOST PER FULLA CORREDISSA DE 35MM DE GRUIX TOTAL AMB TAULER CONTRAXAPAT VIST VERNISSAT A DUES CARES DE 10 MM DE FUSTA DE PI AMB AÏLLAMENT DE FUSTA. ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA DE PI AMB AÏLLAMENT DE FUSTA. INCLÒS PERFILAT I TRACTAMENT D'ARESTES. TOTES LES VETES DE FUSTA ORIENTADES EN LA MATEIXA DIRECCIÓ. BASTIDOR PER PORTA EMBEGUDA. SISTEMA DE GÀBIA PER A PORTES CORREDISSES EMBEGUDES MODEL KIT FUTURA DEL FABRICANT KRONA O EQUIVALENT. INCLOU TOTS ELS AJUSTOS, DUSTES, REFORÇOS, PERFILERIA ESPECIAL, DOBLATS DE PLAQUES, I TRACTAMENTS DE JUNTES I ARESTES DE PLAQUES. GUIA CORREDISSA MODEL SLID 60 RETRAC DEL FABRICANT KLEIN O EQUIVALENT, EMBEGUDA EN BASTIDOR / GÀBIA I FIXADA A PERFILERIA D'ENVÀ DE CARTRÓ GUIX. INCLÒS GUIADOR INFERIOR, REFORÇOS, PECES ESPECIALS, FUSTES I QUALEVOL MITJÀ DE FIXACIÓ. TOT EL CONJUNT AMB IMPRIMACIO PROTECTORA I D'ACABAT AMB BASE D'AIGUA AMB DOS CAPE (2X80-120 fÊM) MAT INCOLOR APLICAT AMB PISTOLA A TALLER. INCLOS ACABAT DETESTERS NO VISTOS DE FULLA, TENYITS, SEGELLATS, SILICONATS I PERFILATS PERIMETRLS PER REMAT CONTRA REVESTIMENT. JOC DE TIRADOR TUBULARS SOBRE ROSETA CIRCULAR, ACER INOXIDABLE ACABAT SATINAT. INCLOU PESTELL PER A PORTA CORREDISSA ADAPAT PER ACCESSIBILITAT AMB DESBLOQUEIG PER LA CARA EXTERIOR.	
			INCLOU PREMARC DE FUSTA MASSISSA ADAPTAT EN CADA CAS A L'AMPLE DE L'ENVÀ A ON ES TROBI UBICADA LA FUSTERIA, ELEMENTS, SUBESTRUCTURA, TAPETES, SEGELLATS AMB ESCUMA ACÚSTICA DE BAIXA EXPANSIVITAT, MECANISMES, PANY DE COP I CLAU MESTREJADA I/O CONDEMNNA, TOPALL A PEU DE PORTA I TOTS ELS MATERIALS, TREBALLS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA. TOT SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. DIMENSIONS A COMPROVAR A OBRA.	
	PAQA-CI03	U	FUSTERIA INTERIOR 03	412,25000 €
			Altres conceptes	36,85000 €
P-189	PAN3-CI05	U	CARPINTERIA INTERIOR 05	229,22 €
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT DE CARPINTERIA INTERIOR 05, CONJUNT DE PORTA D'UNA FULLA BATENT DE PAS 80, INCLOU FIXACIÓ PARAMENT, INCLOU TOTS ELS DETALLS SEGONS PROJECTE. FORAT D'OBRA DE 214 X 98 CM.	
			CONJUNT COMPOST PER PERFILS MARCS DE FUSTA MECANITZADA SEGONS GEOMETRIA DE DETALLS, FULLA BATENT DE 45 MM DE GRUIX TOTAL FORMADA PER BASTIMENT DE FUSTA I TAULER DE FUSTA CONTRAXAPADA DE 8 MM A AMBDUES CARES I AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE FUSTA. SENSE TAPETES PERIMETRLS. MARC PERIMETRAL DE FUSTA SERRADA DE PI DE FLANDES, CLASSE A, DE SECCIÓ 40X85 MM. MARC PERIMETRAL DE 960X2240 MM. FULLA BATENT DE 900X2200 MM. TOT EL CONJUNT AMB IMPRIMACIO PROTECTORA I D'ACABAT AMB BASE D'AIGUA AMB DOS CAPE (2X80-120 fÊM) MAT INCOLOR APLICAT AMB PISTOLA A TALLER. INCLOS ACABAT DE TESTERS NO VISTOS DE FULLA, TENYITS, SEGELLATS, SILICONATS I PERFILATS PERIMETRLS PER REMAT CONTRA REVESTIMENT. JOC DE MANETES INTERIORS - EXTERIOR DE TIPUS TUBULAR RECTE D'ACER INOXIDABLE. PANY DE COP SILENCIOS	
			NOTA: INCLOU TANCAPORTES HIDRÀULIUC EMBUTIT PER A PORTES BATENTS TIPUS ML.21.813 DE LA CASA JNF O EQUIVALENT.	
			INCLOU PREMARC DE FUSTA MASSISSA ADAPTAT EN CADA CAS A L'AMPLE DE L'ENVÀ A ON ES TROBI UBICADA LA FUSTERIA, ELEMENTS, SUBESTRUCTURA, TAPETES, SEGELLATS AMB ESCUMA ACÚSTICA DE BAIXA EXPANSIVITAT, MECANISMES, PANY DE COP I CLAU MESTREJADA I/O CONDEMNNA, TOPALL A PEU DE PORTA I TOTS ELS MATERIALS, TREBALLS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA. TOT SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. DIMENSIONS A COMPROVAR A OBRA.	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 58

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			PAQA-CI05 U CARPINTERIA INTERIOR 05	206,75000 €
			Altres conceptes	22,47000 €
P-190	PAN3-CI06	U	CARPINTERIA INTERIOR 06	187,29 €
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT DE CARPINTERIA INTERIOR 06, CONJUNT DE PORTA D'UNA FULLA BATENT DE PAS 70, INCLOU FIXACIÓ PARAMENT, INCLOU TOTS ELS DETALLS SEGONS PROJECTE. FORAT D'OBRA DE 215 X 90 CM.	
			CONJUNT COMPOST PER MARC PERFIMETRAL DE FUSTA SERRADA DE PI DE FLANDES, CLASSE A, DE SECCIÓ 75X50 MM, PORTA BATENT DE CONTRAXAPAT DE 8MM DE GRUIX AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE FUSTA I GRUIX TOTAL DE 50 MM. AMB GOMA D'ESTANQUITAT ENTRE MARC I FULLA. TOT ENRASAT PER LA CARA EXTERIOR. INCLOSA FIXACIÓ A PARAMENT. INCLOU TOTS ELS DETALLS SEGONS PROJECTE.MARC PERIMETRAL DE 800X2150MM. FULLA BATENT DE 820X2120MM. ACABAT PER AMBDUES CARES AMB XAPA HPL TIPUS FORMICA O EQUIVALENT. COLOR A ESCOLLIR PER LA D.F. TOT EL CONJUNT AMB IMPRIMACIO PROTECTORA I D'ACABAT AMB BASE D'AIGUA AMB DOS CAPE (2X80-120 fÊM) MAT INCOLOR APLICAT AMB PISTOLA A TALLER. INCLOS ACABAT DE TESTERS NO VISTOS DE FULLA, TENYITS, SEGELLATS, SILICONATS I PERFILATS PERIMETRLS PER REMAT CONTRA REVESTIMENT. JOC DE MANETES INTERIORS - EXTERIOR DE TIPUS TUBULAR RECTE D'ACER INOXIDABLE ACABAT SATINAT. PANY DE COP SILENCIÓS. CONDEMA AMB DESBLOQUEIG SOBRE ROSETA CIRUCLAR DE DIÀMETRE 50 MM, ACER INOXIDABLE ACABAT SATINAT.	
			INCLOU PREMARC DE FUSTA MASSISSA ADAPTAT EN CADA CAS A L'AMPLE DE L'ENVÀ A ON ES TROBI UBICADA LA FUSTERIA, ELEMENTS, SUBESTRUCTURA, TAPETES, SEGELLATS AMB ESCUMA ACÚSTICA DE BAIXA EXPANSIVITAT, MECANISMES, PANY DE COP I CLAU MESTREJADA I/O CONDEMNNA, TOPALL A PEU DE PORTA I TOTS ELS MATERIALS, TREBALLS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA. TOT SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. DIMENSIONS A COMPROVAR A OBRA.	
	PA22-CI06	U	CARPINTERIA INTERIOR 06	167,57000 €
			Altres conceptes	19,72000 €
P-191	PAN3-CI07	U	CARPINTERIA INTERIOR07	391,32 €
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT DE CARPINTERIA INTERIOR 07, CONJUNT DE PORTA CORREDISSA EMBEGUDA DE FUSTA LACADA D'UNA FULLA AMB MIDES TOTALS 107,5 X 3170 MM. AMB UN FORAT D'OBRA DE 101 X 3160 MM (SOTA BIGA).	
			CONJUNT COMPOST PER FULLA CORREDISSA DE 35 DE GRUIX TOTAL AMB TAULER DE FIBRES DE FUSTA DM LACAT A DUES CARES DE 10 MM AMB AÏLLAMENT INTERIOR DE FIBRA DE FUSTA. INCLÒS PERFILAT I TRACTAMENT D'ARESTES. INCLOU BISELAT SUPERIOR I INFERIOR DE LA FULLA PER EMPOTRAMENT DE LA GUIA I DEL TIRADOR.ENVÀ DE CARTRÓ GUIX AMB REFORÇ DE MUNTANTS I TRAVERSERS DE FUSTA SEGONS DETALL. GUIA CORREDISSA MODEL SLID 60 RETRAC DEL FABRICANT KLEIN O EQUIVALENT, EMBEGUDA EN BASTIDOR I FIXADA A PERFILERIA D'ENVÀ DE CARTRÓ GUIX. INCLÒS GUIADOR INFERIOR, REFORÇOS, PECES ESPECIALS, FUSTES I QUALEVOL MITJÀ DE FIXACIÓ. EMBUTIDA EN REBAIX PREPARAT EN BIGA DE FUSTA LAMINADA. DIMENSIÓ DEL FORAT DE 101X3160 (SOTA BIGA). DIMENSIÓ DE FULLA DE PORTA CORREDISSA DE 1125X3170MM. VERNIS A L'AIGUA ECOLÒGIC, MAT INCOLOR, TIPUS M22 DE TITANLUX O SIMILAR. DE REACCIÓ AL FOC B-S2,D0. UNA CAPA BASE, DUES D'ACABAT. INCLÒS ACABAT DE TESTERS NO VISTOS DE FULLA, TENYITS, SEGELLATS, SILICONATS I PERFILATS PERIMETRLS PER REMAT CONTRA REVESTIMENT. JOC DE TIRADORS INTERIOR - EXTERIOR TUBULARS SOBRE ROSETA CIRCULAR, D'ACER INOXIDABLE ACABAT SATINAT. INCLOU FERRATGES, MECANISMES, JUNTES, I TOT EL NECESSARI PER LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 59

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			INCLOU PREMARC DE FUSTA MASSISSA ADAPTAT EN CADA CAS A L'AMPLE DE L'ENVÀ A ON ES TROBI UBICADA LA FUSTERIA, ELEMENTS, SUBESTRUCTURA, TAPETES, SEGELLATS AMB ESCUMA ACÚSTICA DE BAIXA EXPANSIVITAT, MECANISMES, PANY DE COP I CLAU MESTREJADA I/O CONDEMNNA, TOPALL A PEU DE PORTA I TOTS ELS MATERIALS, TREBALLS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA. TOT SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. DIMENSIONS A COMPROVAR A OBRA.		
	PAQA-CI07	U	CARPINTERIA INTERIOR 07	358,25000	€
			Altres conceptes	33,07000	€
P-192	PAN3-CI09	U	CARPINTERIA INTERIOR09	812,44	€
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT DE CARPINTERIA INTERIOR 09, CONJUNT DE PORTA CORREDISSA EMBEGUDA EN TRASDOSSAT DE FUSTA D'UNA FULLA AMB MIDES TOTALS 2250 X 3200 MM.		
			CONJUNT COMPOST PER FULLA CORREDISSA DE 35MM DE GRUIX TOTAL AMB TAULER CONTRAXAPAT A LES DUES CARES DE 8MM DE FUSTA DE PI DE FLANDES I ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA DE PI AMB AÏLLEMENT DE FUSTA. INCLÒS PERFILAT I TRACTAMENT D'ARESTES, ESPAI DE PAS DE DIMENSIONS DE 1950X3160MM. DIMENSIONS DE FULLA CORREDISSA DE 2250X3200MM. GUIA CORREDISSA MODEL SLID 60 RETRAC DEL FABRICANT KLEIN O EQUIVALENT, FIXADA A PARAMENT VERTICAL SEGONS PLANOL, AMB TOPALL REGULADOR D'OBERTURA I GUIADOR EN LA PART INFERIOR. TOT AMB DOS CAPESES (2X80-120 JÉM) MAT INCOLOR APLICAT AMB PISTOLA A TALLER. INCLOS ACABAT DE TESTERS NO VISTOS DE FULLA, TENYITS, SEGELLATS, SILICONATS I PERFILATS PERIMETRALS PER REMAT CONTRA REVESTIMENT. JOC DE MANETES INTERIORS - EXTERIOR DE TIPUS TUBULAR RECTE D'ACER INOXIDABLE. PANY DE COP SILENCIOS.		
			INCLOU PREMARC DE FUSTA MASSISSA ADAPTAT EN CADA CAS A L'AMPLE DE L'ENVÀ A ON ES TROBI UBICADA LA FUSTERIA, ELEMENTS, SUBESTRUCTURA, TAPETES, SEGELLATS AMB ESCUMA ACÚSTICA DE BAIXA EXPANSIVITAT, MECANISMES, PANY DE COP I CLAU MESTREJADA I/O CONDEMNNA, TOPALL A PEU DE PORTA I TOTS ELS MATERIALS, TREBALLS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA. TOT SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. DIMENSIONS A COMPROVAR A OBRA.		
	PAQA-CI09	U	FUSTERIA INTERIOR 09	751,82000	€
			Altres conceptes	60,62000	€
P-193	PAN3-CI11	U	CARPINTERIA INTERIOR 11	188,43	€
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT DE CARPINTERIA INTERIOR 11, CONJUNT DE PORTA D'UNA FULLA BATENT DE PAS 70, INCLOU FIXACIÓ PARAMENT, INCLOU TOTS ELS DETALLS SEGONS PROJECTE. FORAT D'OBRA DE 830 X 2015 CM.		
			CONJUNT COMPOST PER FULLA DE 40 MM D'ESPESSOR, FORMADA PER DUES FULLES D'ACER GALVANITZAT DE 0.8 MM D'ESPESSOR, UNIÓ SENSE SOLDADURA I AÏLLEMENT INTERIOR D'ESPUMA DE POLIURETÀ. PROTECCIONS EN SÒCOL D'ACER INOXIDABLE ADHERIA A PORTA AMB COLA SEGONS SISTEMA CERTIFICAT. INCLOU SISTEMA DE SEGURETAT ANTI APLASTAMENT AMB PERFIL D'ALUMINI AMB GOMA. MARC DE XAPA D'ACER GALVANITZAT AMB TRES FRONTISSES DE DOBLE ACCIÓ. PLACA D'OBERTURA DE 25 CM D'AMPLADA, ADHERIDES A PORTA AMB COLA SEGONS SISTEMA CERTIFICAT.		
			NOTA: OBERTURA 'VAIVÉ' A CONFIRMAR EN LES DUES UNITATS EN OBRA. INCLOU ULL DE BOU DE Ø 300 MM DE DIÀMETRE AMB VIDRE TRANSPARENT		
			INCLOU PREMARC DE FUSTA MASSISSA ADAPTAT EN CADA CAS A L'AMPLE DE L'ENVÀ A ON ES TROBI UBICADA LA FUSTERIA, ELEMENTS, SUBESTRUCTURA, TAPETES, SEGELLATS AMB ESCUMA ACÚSTICA DE BAIXA EXPANSIVITAT, MECANISMES, PANY DE COP I CLAU MESTREJADA I/O CONDEMNNA, TOPALL A PEU		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 60

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			DE PORTA I TOTS ELS MATERIALS, TREBALLS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA. TOT SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. DIMENSIONS A COMPROVAR A OBRA.		
	PAD0-CI11	U	CARPINTERIA INTERIOR 11	168,63000	€
			Altres conceptes	19,80000	€
P-194	PAN3-CI12	U	CARPINTERIA INTERIOR 12	817,55	€
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT DE CARPINTERIA INTERIOR 12, CONJUNT DE DIVISÒRIA DE PERFILERIA DE MUNTANTS I TRAVESSERS D'ACER GALVANITZAT DE 8/10 DE GRUIX AMB SECCIÓ 57X30 MM AMB VIDRES LAMINARS 3+3. INCLOU PORTA DINS DEL SISTEMA. DIMENSIONS SEGONS REPLANTEIG. ACABAT A ESCOLLIR PER DF. MANETA A ESCOLLIR PER DF		
			INCLOU PREMARC DE FUSTA MASSISSA ADAPTAT EN CADA CAS A L'AMPLE DE L'ENVÀ A ON ES TROBI UBICADA LA FUSTERIA, ELEMENTS, SUBESTRUCTURA, TAPETES, SEGELLATS AMB ESCUMA ACÚSTICA DE BAIXA EXPANSIVITAT, MECANISMES, PANY DE COP I CLAU MESTREJADA I/O CONDEMNNA, TOPALL A PEU DE PORTA I TOTS ELS MATERIALS, TREBALLS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA. TOT SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. DIMENSIONS A COMPROVAR A OBRA.		
	B6M0-CI11	U	CARPINTERIA INTERIOR 11	756,60000	€
			Altres conceptes	60,95000	€
P-195	PAN3-CI13	U	CARPINTERIA INTERIOR 13	1.983,85	€
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CONJUNT DE CARPINTERIA INTERIOR 13, CONJUNT DE DIVISÒRIA DE PERFILERIA DE MUNTANTS I TRAVESSERS D'ACER GALVANITZAT DE 8/10 DE GRUIX AMB SECCIÓ 57X30 MM AMB VIDRES LAMINARS 3+3. INCLOU PORTA DINS DEL SISTEMA. DIMENSIONS SEGONS REPLANTEIG. ACABAT A ESCOLLIR PER DF. MANETA A ESCOLLIR PER DF		
			INCLOU PREMARC DE FUSTA MASSISSA ADAPTAT EN CADA CAS A L'AMPLE DE L'ENVÀ A ON ES TROBI UBICADA LA FUSTERIA, ELEMENTS, SUBESTRUCTURA, TAPETES, SEGELLATS AMB ESCUMA ACÚSTICA DE BAIXA EXPANSIVITAT, MECANISMES, PANY DE COP I CLAU MESTREJADA I/O CONDEMNNA, TOPALL A PEU DE PORTA I TOTS ELS MATERIALS, TREBALLS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA. TOT SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. DIMENSIONS A COMPROVAR A OBRA.		
	B60M-CI12	U	FUSTERIA INTERIOR12	1.846,60000	€
			Altres conceptes	137,25000	€
P-196	PAS2-CI04	U	CARPINTERIA INTERIOR 04	487,73	€
			PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C60, UNA FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE 90 X 210 CM, PREU ALT, COL·LOCADA. FORAT D'OBRA DE 215,8 X 101,5 CM.		
			CONJUNT COMPOST PER FULLA D'AGLOMERAT DE FUSTA DE BAIXA DENSITAT I BASTIDOR PERIMETRAL DE DM IGNÍFUG D'ALTA INSENSITAT DE 45 MM D'ESPESSOR. ACABAT AMB DOS TAULERS DE FUSTA CONTRAXAPADA VISTA. TOTES LES VETES DE FUSTA ORIENTADES EN LA MATEIXA DIRECCIÓ. MARC FABRICAT AMB DM IGNÍFUG D'ALTA DENSITAT, SECCIÓ MÍNIMA 137.5X40 MM. EL BASTIDOR INCORPORA UNA JUNTA INTUMESCENT OCULTA QUE ASSEGURA EL SEGELLAT DE LA FULLA I EL MARC. PREMARC DE FUSTA DE1015X2158 MM. FULLA BATENT DE 930X2130MM. CAPESES (2X80-120) DE VERNIS MAT INCOLOR EN BASE D'AIGUA QUE NO MODIFIQUI LES CARACTERÍSTIQUES DE RESISTÈNCIA AL FOC. ACABAT INTERIOR COLOR LACAT A ESCOLLIR PER LA DF, QUE NO MODIFIQUI LES CARACTERÍSTIQUES DE RESISTÈNCIA AL FOC. INCLÒS ACABAT DE TESTERS NO		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 61

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			VISTOS DE FULLA I PERFILATS PERIMETRLS PER REMAT CONTRA REVESTIMENTS. JOC DE MANETES TUBULARS RECTES SOBRE ROSETA CIRCULAR, TOT D'ACER INOXIDABLE ACABAT LACAT COLOR A ESCOLLIR PER LA D.F. PANY DE COP SILENCIÓS.	
			NOTA: EN FUSTERIES INDICADES INCORPORAR CONDEMNA. INCLOU TANCAPORTES EN TOTES LES UNITATS.	
			INCLOU PREMARC DE FUSTA MASSISSA ADAPTAT EN CADA CAS A L'AMPLE DE L'ENVÀ A ON ES TROBI UBICADA LA FUSTERIA, ELEMENTS, SUBESTRUCTURA, TAPETES, SEGELLATS AMB ESCUMA ACÚSTICA DE BAIXA EXPANSIVITAT, MECANISMES, PANY DE COP I CLAU MESTREJADA I/O CONDEMNA, TOPALL A PEU DE PORTA I TOTS ELS MATERIALS, TREBALLS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA. TOT SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. DIMENSIONS A COMPROVAR A OBRA.	
			PAS2-CI4 U CARPINTERIA INTERIOR 04	448,34000 €
			Altres conceptes	39,39000 €
P-197	PAS2-CI08	U	CARPINTERIA INTERIOR 08	493,10 €
			PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-60-C5, UNA FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE 90X210 CM, PREU ALT AMB FINESTRETA, COL·LOCADA. FORAT D'OBRA 1000 X 2250 MM.	
			CONJUNT COMPOST PER PORTA BATENT TALLAFOCS EI2-60-C5, FORMADA PER DUES PLANXES D'ACER GALVANITZAT DE 0.80 MM ENSAMBLADES SENSE SOLDADURA, AMB LA CAMARA INTERIOR AMB AÏLLAMENT IGNÍFUG I TÈRMIC DE 63 MM DE GRUIX. PREMARC ABRAÇA MURS EI2-60-C5. PREMARC SENSE MOTLLURA D'ACER GALVANITZAT, SUBMINISTRAT AMB GRAPES PER ANCLATGE A MUR, FABRICAT A MIDA SEGONS ESPESSOR FINAL DEL MUR. INCLOU TORNILLERIA ROSCA A XAPA PER CARGOLAR EL MARC AL PREMARC. MARC DE SISTEMA AMB CONDICIONS DE RESISTENCIA AL FOC EI2-60-C5 TIPUS CS5, DE 1.5MM D'ESPESSOR O EQUIVALENT. INCORPORA JUNTA INTUMESCENT, AJUSTAT I PREPARAT EN OBRA PER A LA SEVA FIXACIÓ. ACABAT TIPUS ACER INOX. TRES FRONTISSES AMB MARCAT CE, JOC DE MANETES INTERIORS - EXTERIOR DE TIPUS TUBULAR RECTE D'ACER INOXIDABLE. PANY DE COP SILENCIÓS. DISPOSITIU DE RETENCIÓ ELECTROMAGNÈTICA HOMOLOGAT DE PARET PER A PORTES CONTRA INCÈNDIS. ANCLATGE A TRASDOSSAT EN EL SENTIT D'OBERTURA SEGONS ESPECIFICACIONS PRODUCTE. INCLOU ARTICULACIÓ DE LA CONTRAPLACA DE RETENCIÓ ELECTROMAGNÈTICA EN LA PORTA.	
			NOTA: INCLOU MIRILLA TALLA-FOCS STANDARD DE 400 MM DE DIÀMETRE, MUNTADA EN PORTA MITJANÇANT AROS INOXIDABLES.	
			INCLOU PREMARC DE FUSTA MASSISSA ADAPTAT EN CADA CAS A L'AMPLE DE L'ENVÀ A ON ES TROBI UBICADA LA FUSTERIA, ELEMENTS, SUBESTRUCTURA, TAPETES, SEGELLATS AMB ESCUMA ACÚSTICA DE BAIXA EXPANSIVITAT, MECANISMES, PANY DE COP I CLAU MESTREJADA I/O CONDEMNA, TOPALL A PEU DE PORTA I TOTS ELS MATERIALS, TREBALLS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA. TOT SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. DIMENSIONS A COMPROVAR A OBRA.	
			BAS1-CI08 U CARPINTERIA INTERIOR 08	453,37000 €
			Altres conceptes	39,73000 €
P-198	PAS2-CI10	U	CARPINTERIA INTERIOR 10	309,30 €
			PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI-60-C5, UNA FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE 80 X 210 CM, PREU ALT , COL·LOCADA, INCLOSA FIXACIÓ A PARAMENT,INCLOU TOTS ELS REMATS SEGONS PROJECTE. . FORAT D'OBRA 2150 X 900 MM.	
			CONJUNT COMPOST PER PORTA BATENT TALLAFOCS EI2-60-C5, FORMADA PER DUES PLANXES D'ACER GALVANITZAT DE 0.80 MM ENSAMBLADES SENSE	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 62

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			SOLDADURA, AMB LA CAMARA INTERIOR AMB AÏLLAMENT IGNÍFUG I TÈRMIC DE 63 MM DE GRUIX. PREMARC ABRAÇA MURS EI2-60-C5. PREMARC SENSE MOTLLURA D'ACER GALVANITZAT, SUBMINISTRAT AMB GRAPES PER ANCLATGE A MUR, FABRICAT A MIDA SEGONS ESPESSOR FINAL DEL MUR. INCLOU TORNILLERIA ROSCA A XAPA PER CARGOLAR EL MARC AL PREMARC. MARC DE SISTEMA AMB CONDICIONS DE RESISTENCIA AL FOC EI2-60-C5 TIPUS CS5, DE 1.5MM D'ESPESSOR O EQUIVALENT. INCORPORA JUNTA INTUMESCENT, AJUSTAT I PREPARAT EN OBRA PER A LA SEVA FIXACIÓ. ACABAT TIPUS ACER INOX. TRES FRONTISSES AMB MARCAT CE, JOC DE MANETES INTERIORS - EXTERIOR DE TIPUS TUBULAR RECTE D'ACER INOXIDABLE. PANY DE COP SILENCIÓS.	
			NOTA:EN FUSTERIES INDICADES INCORPORAR BARRA ANTIPÀNIC.	
			INCLOU PREMARC DE FUSTA MASSISSA ADAPTAT EN CADA CAS A L'AMPLE DE L'ENVÀ A ON ES TROBI UBICADA LA FUSTERIA, ELEMENTS, SUBESTRUCTURA, TAPETES, SEGELLATS AMB ESCUMA ACÚSTICA DE BAIXA EXPANSIVITAT, MECANISMES, PANY DE COP I CLAU MESTREJADA I/O CONDEMNA, TOPALL A PEU DE PORTA I TOTS ELS MATERIALS, TREBALLS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR LA PARTIDA TOTALMENT ACABADA. TOT SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA I INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. DIMENSIONS A COMPROVAR A OBRA.	
			BAS01-CI10 U CARPINTERIA INTERIOR 10	281,60000 €
			Altres conceptes	27,70000 €
P-199	PAVA-GL	U	COL·LOCACIÓ DE PERSIANA GRADUABLE LAMISOL III 70 FIX DE LAMES ORIENTABLES D'ALUMINI PERFILAR EN UNA AMPLADA DE 69 MM TERMOLACADES MAB PINTURES DE POLIÈSTER O POLIAMIDA TERMOENDURIDES AL FORN. LA TRACCIÓ I REGULACIÓ DE LES LAMES ES MITJANÇANT CINTES I CORDONS TÈXTILS D'ALTA RESISTÈNCIA A LA INTEMPÈRIE I GUIES TIPUS L D'ALUMINI EXTRUIT DE 24 X 35 MM TERMOLACADES. ACCIONAMENT DE MOTOR EN PONT DE XAPA D'ACER AMB GALVANITZAT SENDZIMIR. SISTEMA AUTOPORTANT FINS A 2500 D'AMPLADA SENSE NECESSITAT DE FIXACIÓ A ESTREPS. BURLET DE GUIA L NEGRE O GRIS DE LA MARCA GRIESSER O EQUIVALENT, DE COLOR RAL ESTÀNDARD.	1.454,72 €
			INCLOU EL BURLETE GUÍA TIPUS FIX L O EQUIVALENT EN COLOR NEGRE (SIMILAR AL RAL 9005).	
			BAVD-PGLG U PERSIANA GRADUABLE EXTERIOR LAMISOL III 70 FIX	1.359,55000 €
			Altres conceptes	95,17000 €
P-200	PB12-SER1	M	REF.SER01 BARANA METÀL·LICA D'ACER FORMADA PER BASTIMENT DE PASSAMÀ D'ACER DE Ø30 MM, AMB MUNTANT INTERMEDI PER RIGIDITZACIÓ. MALLA XARXA D'ACER INOXIDABLE AISI 316, AMB DIAMETRE DE CABLE DE 1.5 MM I ROMBE DE DE DIMENSIONS 50X87, DE LA MARCA BEC O EQUIVALENT, AMB PLETINA METÀLICA D'ACER DE SUBJECCIÓ DE MARC PERIMETRAL, FORMADA PER PEÇA RECTANGULAR D'ACER DE 50X50MM I 10MM D'ESPESSOR DE DIMENSIONS. ALÇADA DE LA BARANA 93CM. FIXACIÓ MITJANÇANT UNIÓ ENTRE PLETINES D'ACER I MARC PERIMETRAL MITJANÇANT ROSCA ZINCADA, FEMELLES I VOLANDERES SEGONS MÈTRICA PROJECTE, A VALIDAR PER LA D.F. ACABAT D'ACER GALVANITZAT EN CALENT PER IMMERSIÓ. SEGUINT EL PROCÉS DE DESENGREIXAR, DECAPAR, FLUXUAR I ASSECAR. ACABAT AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ I DUES AMB PINTURA DE RESINDES DE POLIÈSTER SATURATS, ENDURIDORS SENSE TGIC, PIGMENTS I ADDITIUS I D'APARCENÇA TEXTURITZAT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F. (NO INCLOSA)	156,98 €
			INCLOU ARANDELES DE NEOPRÉ EN RELACIONS DE MATERIALS METÀL·LICS AMB PARS GALVÀNICS NO COMPATIBLES.	
			SINGULARITATS: DIMENSIONS ENTRE ESTRUCTURA BALCONS A COMPROVAR I VALIDAR EN OBRA. REPLANTEJAR SEGONS MIDES EXACTES.	
			PROCÉS: PRIMER ES REALITZARAN LES SOLDADURES I MARCS PERIMETRLS A TALLER I POSTERIOR VALIDACIÓ PER LA DF ES PORTARÀ A FER EL BANY GALVÀNIC AMB ADDITIU DE RECOBRIMENT ORGÀNIC SENSE CROM HEXAVALENT I	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 63

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			MONO COMPONENT, CONTÉ UN POLÍMER ORGÀNIC I UNA PETITA QUANTITAT DE CROM TRIVALENT.		
BB10-SER1	M		BARANA METÀL·LICA D'ACER FORMADA PER BASTIMENT DE PASSAMÀ D'ACER DE Ø30 MM, AMB MUNTANT INTERMEDI PER RIGIDITZACIÓ, MALLA XARXA D'ACER INOXIDABLE AISI 316, AMB DIAMETRE DE CABLE DE 1.5 MM I ROMBE DE DE DIMENSIONS 50X87, DE LA MARCA BEC O EQUIVALENT, AMB PLETINA METÀLICA D'ACER DE SUBJECCIÓ DE MARC PERIMETRAL, FORMADA PER PEÇA RECTANGULAR D'ACER DE 50X50MM I 10MM D'ESPESSOR DE DIMENSIONS. ACABAT D'ACER GALVANITZAT EN CALENT PER IMMERSIÓ. SEGUINT EL PROCÉS DE DESENGREIXAR, DECAPAR, FLUXUAR I ASSECAR. ACABAT AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ I DUES AMB PINTURA DE RESINDES DE POLIÈSTER SATURATS, ENDURIDORS SENSE TGIC, PIGMENTS I ADDITIUS I D'APARCENÇA TEXTURITZAT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F.	126,64000	€
B0AP-07IX	U		TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA	2,44755	€
			Altres conceptes	27,89245	€
P-201	PB12-SER2	M	REF. SER.02	214,76	€
			BARANA METÀL·LICA D'ACER FORMADA PER BASTIMENT DE PASSAMÀ D'ACER DE 40X10 MM I BARROTS DE Ø10MM SOLDATS AL MARC PERIMETRAL, SEPARACIÓ ENTRE ELLS DE 90MM I ESPAI INTERMMÈDI DE 80 MM, A VALIDAR PER LA D.F. PLETINA METÀLICA D'ACER DE SUBJECCIÓ DE MARC PERIMETRAL, FORMADA PER PEÇA RECTANGULAR D'ACER DE 10MM D'ESPESSOR DE DIMENSIONS SEGONS DIBUIXOS, AMB DOS PERFORACIONS DE Ø 10MM PER CARGOLS, UNIDA MITJANÇANT SOLDADURA A PLETINA EN L 100X100X10MM DE SUBESTRUCTURA BALCONS. ACABAT D'ACER GALVANITZAT EN CALENT PER IMMERSIÓ. SEGUINT EL PROCÉS DE DESENGREIXAR, DECAPAR, FLUXUAR I ASSECAR. ACABAT AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ I DUES AMB PINTURA DE RESINDES DE POLIÈSTER SATURATS, ENDURIDORS SENSE TGIC, PIGMENTS I ADDITIUS I D'APARCENÇA TEXTURITZAT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F.(NO INCLOSA) FIXACIÓ DE BARANA MITJANÇANT UNIÓ ENTRE PLETINES D'ACER I MARC PERIMETRAL MITJANÇANT ROSCA ZINCADA, FEMELLES I VOLANDERES SEGONS MÈTRICA PROJECTE, A VALIDAR PER LA D.F.		
			INCLOU ARANDELES DE NEOPRÉ EN RELACIONS DE MATÈRIALS METÀL·LICS AMB PARS GALVÀNICS NO COMPATIBLES.		
			SINGULARITATS: DIMENSIONS ENTRE ESTRUCTURA BALCONS A COMPROVAR I VALIDAR EN OBRA. REPLANTEJAR SEGONS MIDES EXACTES. PROCÉS: PRIMER ES REALITZARAN LES SOLDADURES I MARCS PERIMETRALS A TALLER I POSTERIOR VALIDACIÓ PER LA DF ES PORTARÀ A FER EL BANY GALVÀNIC AMB ADDITIU DE RECOBRIMENT ORGÀNIC SENSE CROM HEXAVALENT I MONO COMPONENT, CONTÉ UN POLÍMER ORGÀNIC I UNA PETITA QUANTITAT DE CROM TRIVALENT.		
BB10-SER2	M		BARANA METÀL·LICA D'ACER FORMADA PER BASTIMENT DE PASSAMÀ D'ACER DE 40X10 MM I BARROTS DE Ø10MM SOLDATS AL MARC PERIMETRAL, SEPARACIÓ ENTRE ELLS DE 90MM I ESPAI INTERMMÈDI DE 80 MM, A VALIDAR PER LA D.F. PLETINA METÀLICA D'ACER DE SUBJECCIÓ DE MARC PERIMETRAL, FORMADA PER PEÇA RECTANGULAR D'ACER DE 10MM D'ESPESSOR DE DIMENSIONS SEGONS DIBUIXOS, AMB DOS PERFORACIONS DE Ø 10MM PER CARGOLS, UNIDA MITJANÇANT SOLDADURA A PLETINA EN L 100X100X10MM DE SUBESTRUCTURA BALCONS. ACABAT D'ACER GALVANITZAT EN CALENT PER IMMERSIÓ. SEGUINT EL PROCÉS DE DESENGREIXAR, DECAPAR, FLUXUAR I ASSECAR. ACABAT AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ I DUES AMB PINTURA DE RESINDES DE POLIÈSTER SATURATS, ENDURIDORS SENSE TGIC, PIGMENTS I ADDITIUS I D'APARCENÇA TEXTURITZAT, COLOR A DEFINIR PER LA D.F.	174,21000	€
B0AP-07IX	U		TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA	2,94000	€
			Altres conceptes	37,61000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 64

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-202	PB70-HC70	m	Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat	5,73	€
	B147W-H5J3	m	Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida segons UNE_EN 795/A1	4,41000	€
			Altres conceptes	1,32000	€
P-203	PB70-HC73	u	Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal, fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1	298,08	€
	B147W-H5J1	u	Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal, fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1	216,84000	€
	B0AN-07J2	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	46,00000	€
			Altres conceptes	35,24000	€
P-204	PB70-HC77	u	Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1	77,70	€
	B147W-H5IY	u	Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1	53,01000	€
	B0AN-07J2	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	11,50000	€
			Altres conceptes	13,19000	€
P-205	PBF6-Z001	u	Z01. Armari per allotjament de la clau interna d'escomesa segons EGT-10-006. Inclús reduccio de tuberia interior a diàmetre escomesa que marqui la companyia, brida de connexio, tapa de fosa C250, desaigue a xarxa de sanejament. Caracteristiques: DN escomesa: 75 (a confirmar amb companyia suministradora). Dimensions i components segons compoanyia d'aigues. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	405,20	€
	BJM1-Z001	u	Z01. Arqueta per allotjament de la clau interna d'escomesa segons EGT-10-006. Inclús reduccio de tuberia interior a diàmetre escomesa que marqui la companyia, brida de connexio, filtre, valvula de retenció i clau de tall, tapa de fosa C250, desaigue a xarxa de sanejament. Caracteristiques: DN escomesa: 90 (a confirmar amb companyia suministradora). Dimensions i components segons companyia d'aigues.	350,00000	€
			Altres conceptes	55,20000	€
P-206	PC16-5NMI	M2	MIRALL DE LLUNA INCOLORA DE GRUIX 5 MM COL·LOCAT ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA	74,04	€
	BC1K-0WNS	M2	MIRALL DE LLUNA INCOLORA DE GRUIX 5 MM	38,12000	€
	B7JE-0GTJ	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ DE POLIMERITZACIÓ RÀPIDA MONOCOMPONENT	1,78290	€
			Altres conceptes	34,13710	€
P-207	PC16-5NMX	U	E.02 MIRALL DE GRANS DIMENSIONS DE TAULER A SOTA - BIGA SOBREPOSAT A DIVISÒRIA DE CARTRÓ GUIX, DE LLUNA INCOLORA DE GRUIX 5 MM I CANTELL POLIT SENSE BISELAR, COL·LOCAT AMB ADHESIU ADEQUAT SOBRE PARAMENT.	372,64	€
			INCLOU TRACTAMENT EN CANTONADES PER EVITAR OXIDACIONS.		
			TRASLLAT I COL·LOCACIÓ EN UNA PEÇA. DIMENSIONS A REPLANTEJAR EN OBRES. COL·LOCAT AMB ADHESIU ADEQUAT SOBRE PARAMENT.		
	BC1K-0WNS	M2	MIRALL DE LLUNA INCOLORA DE GRUIX 5 MM	265,31520	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 65

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	PCZ1-70OE	M	POLIT DE CANTELLS MIRALL DE LLUNA INCOLORA DE 5 MM DE GRUIX	43,36386	€
	B7JE-0GTJ	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ DE POLIMERITZACIÓ RÀPIDA MONOCOMPONENT	10,28988	€
			Altres conceptes	53,67106	€
P-208	PC16-5NXX	U	E.01 MIRALL ENRASAT EN REVESTIMENT DE RAJOLA DE GRES CERÀMIC DE 10X10 CM., DE LLUNA INCOLORA DE GRUIX 5 MM I CANTELL POLIT SENSE BISELAR, COL·LOCAT AMB ADHESIU ADEQUAT SOBRE PARAMENT. INCLOU TRACTAMENT EN CANTONADES PER EVITAR OXIDACIONS.	72,55	€
	BC1K-0WNS	M2	MIRALL DE LLUNA INCOLORA DE GRUIX 5 MM	22,87200	€
	B7JE-0GTJ	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ DE POLIMERITZACIÓ RÀPIDA MONOCOMPONENT	2,54700	€
	PCZ1-70OE	M	POLIT DE CANTELLS MIRALL DE LLUNA INCOLORA DE 5 MM DE GRUIX	13,09098	€
			Altres conceptes	34,04002	€
P-209	PC1C-BNW	M2	VIDRE AÏLLANT DE LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT DE 6+6 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE 12 MM I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT DE LLUNA INCOLOR, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA, ACER O ALUMINI	109,39	€
	BC11-2SLS	M2	VIDRE AÏLLANT DE LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT DE 6+6 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE 12 MM I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT DE LLUNA INCOLOR, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600	81,93000	€
			Altres conceptes	27,46000	€
P-210	PC1H-HOM	M2	VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 2 LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 3+3 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA, ACER O ALUMINI	49,81	€
	BC1A-HOM6	M2	VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 2 LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 3+3 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600	33,50000	€
			Altres conceptes	16,31000	€
P-211	PC1H-HOM	M2	VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 2 LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 5+5 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA, ACER O ALUMINI	61,88	€
	BC1A-HOM8	M2	VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 2 LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 5+5 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600	43,33000	€
			Altres conceptes	18,55000	€
P-212	PD06-VO3R	u	Pou de registre de peces de formigó prefabricat circular de diàmetre 100 cm i 1,6 m de fondària, amb Solera amb mitja canya de Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0, de 15 cm de gruix mínim i de planta interior 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, i part proporcional de peces especials, Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter i graons de polipropilè armat	637,58	€
			Altres conceptes	637,58000	€
P-213	PD17-4737	m	Conducte de ventilació de Tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 75 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	18,06	€
	BDW2-1KC7	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=75 mm	1,67970	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 66

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BDY2-1KCM	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=75 mm	0,06000	€
	BD11-0MDF	u	Brida per a tub de polipropilè d'entre 75 i 110 mm	1,43100	€
	BD16-1KA7	m	Tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 75 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic	3,36000	€
			Altres conceptes	11,52930	€
P-214	PD17-4741	m	Baixant de Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	38,59	€
	BDY2-1KCO	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm	0,16000	€
	BD11-0MDF	u	Brida per a tub de polipropilè d'entre 75 i 110 mm	1,06530	€
	BD16-1KA1	m	Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic	15,79200	€
	BDW2-1KC9	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm	3,52770	€
			Altres conceptes	18,04500	€
P-215	PD17-Z001	u	Tap ventilació per sortida de ventilacio de sanejament de 110mm.	37,45	€
			Sense descomposició	37,45000	€
P-216	PD17-Z002	u	Tap ventilació per sortida de ventilacio de sanejament de 75mm.	33,17	€
			Sense descomposició	33,17000	€
P-217	PD1A-F11K	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	19,46	€
	BDW3-FFAI	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm	0,01000	€
	BDW3-FFAE	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm	0,60000	€
	BD1A-1NDY	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	1,70000	€
			Altres conceptes	17,15000	€
P-218	PD1A-Z001	u	Recollida aigües fecals i condesats per interior local humitat tipus 1. Montatge empotrat i/o suspes per fals sostre de planta inferior. Inclou: · tuberia insonoritzada, muntatge superficial o empotrat, en PP multicapa UNE EN 1451, amb proteccio exterior contra raig UV e interior contra incrustacions. Unio per junta elastica. Marca i model: Rehau Raupiano Plus o equivalent Caracteristiques: · Locals: vestuari PS, bany 01, bany 02, bany 05, bany 06, vestuari 1 i vestuari 2 · DN tuberies i accessoris segons esquema de principi i taules d'equips · Longituds i traçat tuberia segons planols Longituds i traçat tuberia segons planols: · dutxa · rentamans · WC	678,01	€
	BD16-Z001	m	Recollida aigües fecals i condesats per interior local humitat tipus 1. Montatge empotrat i/o suspes per fals sostre de planta inferior. Inclou: · tuberia insonoritzada, muntatge superficial o empotrat, en PP multicapa UNE EN 1451, amb proteccio exterior contra raig UV e interior contra incrustacions. Unio per junta elastica. Marca i model: Rehau Raupiano Plus o equivalent Caracteristiques: · Locals: vestuari PS, bany 01, bany 02, bany 05, bany 06, vestuari 1 i vestuari 2 · DN tuberies i accessoris segons esquema de principi i taules d'equips · Longituds i traçat tuberia segons planols Longituds i traçat tuberia segons planols: · dutxa · rentamans	351,00000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 67

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			· WC	
			Altres conceptes	327,01000 €
P-219	PD1A-Z003	u	Recollida aigües fecals i condesats per interior local humitat tipus 2. Montatge empotrat i/o suspes per fals sostre de planta inferior. Inclou: · tuberia insonoritzada, muntatge superficial o empotrat, en PP multicapa UNE EN 1451, amb protecció exterior contra raig UV e interior contra incrustacions. Unio per junta elastica. Marca i model: Rehau Raupiano Plus o equivalent Característiques: · Locals: sala d'estar, sala 01, sales manualitats, infermeria, fisioteràpia i magatzem P1 · DN tuberies i accessoris segons esquema de principi i taules d'equips · Longituds i traçat tuberia segons planols Locals humits i equips: Longituds i traçat tuberia segons planols: · aigüera	276,45 €
	BD16-Z002	m	Recollida aigües fecals i condesats per interior local humitat tipus 2. Montatge empotrat i/o suspes per fals sostre de planta inferior. Inclou: · tuberia insonoritzada, muntatge superficial o empotrat, en PP multicapa UNE EN 1451, amb protecció exterior contra raig UV e interior contra incrustacions. Unio per junta elastica. Marca i model: Rehau Raupiano Plus o equivalent Característiques: · Locals: sala d'estar, sala 01, sales manualitats, infermeria, fisioteràpia i magatzem P1 · DN tuberies i accessoris segons esquema de principi i taules d'equips · Longituds i traçat tuberia segons planols Locals humits i equips: Longituds i traçat tuberia segons planols: · aigüera	145,30000 €
			Altres conceptes	131,15000 €
P-220	PD1A-Z004	u	Recollida aigües fecals i condesats per interior local humitat tipus 3. Montatge empotrat i/o suspes per fals sostre de planta inferior. Inclouent: · tuberia insonoritzada, muntatge superficial o empotrat, en PP multicapa UNE EN 1451, amb protecció exterior contra raig UV e interior contra incrustacions. Unio per junta elastica. Marca i model: Rehau Raupiano Plus o equivalent. Característiques: · Locals: bany 03, bany 04 i bany P1 · DN tuberies i accessoris segons esquema de principi i taules d'equips · Longituds i traçat tuberia segons planols Locals humits i equips: Longituds i traçat tuberia segons planols: · rentamans · WC	346,32 €
	BD16-Z003	m	Recollida aigües fecals i condesats per interior local humitat tipus 3. Montatge empotrat i/o suspes per fals sostre de planta inferior. Inclouent: · tuberia insonoritzada, muntatge superficial o empotrat, en PP multicapa UNE EN 1451, amb protecció exterior contra raig UV e interior contra incrustacions. Unio per junta elastica. Marca i model: Rehau Raupiano Plus o equivalent. Característiques: · Locals: bany 03, bany 04 i bany P1 · DN tuberies i accessoris segons esquema de principi i taules d'equips · Longituds i traçat tuberia segons planols Locals humits i equips: Longituds i traçat tuberia segons planols: · rentamans · WC	210,60000 €
			Altres conceptes	135,72000 €
P-221	PD1A-Z005	u	Recollida aigües fecals i condesats per interior local humitat bugaderia. Montatge empotrat i/o suspes per fals sostre de planta inferior. Inclou: · tuberia insonoritzada, muntatge superficial o empotrat, en PP multicapa UNE EN 1451, amb protecció exterior contra raig UV e interior contra incrustacions. Unio per junta elastica. Marca i model: Rehau Raupiano Plus o equivalent Característiques: · Locals: bugaderia	570,59 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 68

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			· DN tuberies i accessoris segons esquema de principi i taules d'equips · Longituds i traçat tuberia segons planols Locals humits i equips: bugaderia Longituds i traçat tuberia segons planols · rentadora, 2 ud	
	BD16-Z004	m	Recollida aigües fecals i condesats per interior local humitat bugaderia. Montatge empotrat i/o suspes per fals sostre de planta inferior. Inclou: · tuberia insonoritzada, muntatge superficial o empotrat, en PP multicapa UNE EN 1451, amb protecció exterior contra raig UV e interior contra incrustacions. Unio per junta elastica. Marca i model: Rehau Raupiano Plus o equivalent Característiques: · Locals: bugaderia · DN tuberies i accessoris segons esquema de principi i taules d'equips · Longituds i traçat tuberia segons planols Locals humits i equips: Longituds i traçat tuberia segons planols · rentadora, 2ud	420,20000 €
			Altres conceptes	150,39000 €
P-222	PD1A-Z006	u	Recollida aigües fecals i condesats per interior local humitat perruqueria. Montatge empotrat i/o suspes per fals sostre de planta inferior. Inclouent: · tuberia insonoritzada, muntatge superficial o empotrat, en PP multicapa UNE EN 1451, amb protecció exterior contra raig UV e interior contra incrustacions. Unio per junta elastica. Marca i model: Rehau Raupiano Plus o equivalent. Característiques: · Locals: perruqueria · DN tuberies i accessoris segons esquema de principi i taules d'equips · Longituds i traçat tuberia segons planols Locals humits i equips: Longituds i traçat tuberia segons planols · aigüera · rentacaps	344,39 €
	BD16-Z005	m	Recollida aigües fecals i condesats per interior local humitat perruqueria. Montatge empotrat i/o suspes per fals sostre de planta inferior. Inclouent: · tuberia insonoritzada, muntatge superficial o empotrat, en PP multicapa UNE EN 1451, amb protecció exterior contra raig UV e interior contra incrustacions. Unio per junta elastica. Marca i model: Rehau Raupiano Plus o equivalent. Característiques: · Locals: perruqueria · DN tuberies i accessoris segons esquema de principi i taules d'equips · Longituds i traçat tuberia segons planols Locals humits i equips: Longituds i traçat tuberia segons planols · aigüera · rentacaps	208,80000 €
			Altres conceptes	135,59000 €
P-223	PD1A-Z007	u	Recollida aigües fecals i condesats per interior local humitat cuina. Montatge empotrat i/o suspes per fals sostre de planta inferior. Inclouent: · tuberia insonoritzada, muntatge superficial o empotrat, en PP multicapa UNE EN 1451, amb protecció exterior contra raig UV e interior contra incrustacions. Unio per junta elastica. Marca i model: Rehau Raupiano Plus o equivalent. Característiques: · Locals: cuina · DN tuberies i accessoris segons esquema de principi i taules d'equips · Longituds i traçat tuberia segons planols Locals humits i equips: Longituds i traçat tuberia segons planols · descalcificador (inclou claus de tall a entrada i sortida del descalcificador) · pileta soldada, 3 un · grifo monomando, 3 un · rentamans, 2 un · marmita a gas · forn mixte · rentaplats industrial	1.078,62 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 69

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BD16-Z006	u	Recollida aigues fecals i condesats per interior local humitat cuina. Montatge empotrat i/o suspes per fals sostre de planta inferior. Incloent: · tuberia insonoritzada, muntatge superficial o empotrat, en PP multicapa UNE EN 1451, amb protecció exterior contra raig UV e interior contra incrustacions. Unio per junta elastica. Marca i model: Rehau Raupiano Plus o equivalent. Característiques: · Locals: cuina · DN tuberíes i accessoris segons esquema de principi i taules d'equips · Longituds i traçat tuberia segons plans Locals humits i equips: Longituds i traçat tuberia segons plans · descalcificador (inclou claus de tall a entrada i sortida del descalcificador) · pileta soldada, 3 un · grifo monomando, 3 un · rentamans, 2 un · marmita a gas · forn mixte · rentaplats industrial	895,00000	€
			Altres conceptes	183,62000	€
P-224	PD30-Z002	u	ZS02. Sifo en linea amb 2 tapes de registre i junta labiada color teja. D200 Marca i model: Jimten 1752091 o equivalent, prèvia aprovació de la DF. Indlou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament.	244,42	€
			Altres conceptes	244,42000	€
P-225	PD30-Z003	u	ZS01. Valvula antiretorn amb bloqueig i junta labiada color teja, D200 Marca i model: Jimten S-220 1552091 o equivalent, prèvia aprovació de la DF. Indlou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament.	550,66	€
			Altres conceptes	550,66000	€
P-226	PD35-8GKQ	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 100x100x100 cm cm de mides interiors i 9 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	325,68	€
	BD31-20GN	u	Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 100x100x100 cm de mides interiors, i 9 cm de gruix, amb finestres premarcades de 80 cm d'a 4 cares, inclosa tapa de prefabricada de formigó	269,85000	€
			Altres conceptes	55,83000	€
P-227	PD35-8GL2	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	64,79	€
	BD31-20GR	u	Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 40x40x45 cm de mides interiors, i 4 cm de gruix, amb finestres premarcades de 23 cm d'a 3 cares, inclosa tapa de prefabricada de formigó	33,62000	€
			Altres conceptes	31,17000	€
P-228	PD54-10O4	u	Bonera sifònica d'acer inoxidable de 180 a 240 mm de costat, amb sortida vertical de 100 a 150 mm de diàmetre nominal, amb tapa plana o de registre d'acer, per a una càrrega classe K 3, col·locada fixacions mecàniques	112,84	€
	B5ZZB-131H	u	Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de 8/10 mm	0,80000	€
	BD55-10M88	u	Bonera sifònica d'acer inoxidable de 180 a 240 mm de costat, amb sortida vertical de 100 a 150 mm de diàmetre nominal, amb tapa plana o de registre d'acer, per a una càrrega classe K 3	83,50000	€
			Altres conceptes	28,54000	€
P-229	PD5C-Z001	m	S6. Desaigne per a dutxa amb reixa d'acer inoxidable cega i tela geotextil premontada. Dimensions, mm: 650x50mm Marca i model: Roca In-drain o equivalent aprovat per DF. Referencies incloses en el conjunt: A276089000 / A276093000	411,70	€
	BD5D-Z001	u	S6. Desaigne per a dutxa amb reixa d'acer inoxidable cega i tela geotextil premontada. Dimensions, mm: 650x50mm Marca i model: Roca In-drain o equivalent aprovat per DF. Referencies incloses en el conjunt: A276089000 / A276093000	357,87000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 70

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
				Altres conceptes	53,83000 €
P-230	PD5I-H989	M	TUB DRENANT DE 0,20 M DE DIÀMETRE FORMAT PER LÀMINA GEOTÈXTIL DE 150 GR/M2 I GRAVES		16,28 €
	B7B1-0KPF	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNICAMENT DE 140 A 190 G/M2		2,06640 €
	B03J-0K8V	T	GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS		2,24250 €
				Altres conceptes	11,97110 €
P-231	PD5J-43AY	M2	LÀMINA DRENANT NODULAR DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, AMB UN GEOTÈXTIL DE POLIPROPILÈ ADHERIT EN UNA DE LES SEVES CARES, AMB NÒDULS DE 20 MM D'ALÇÀRIA APROXIMADA I UNA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ APROXIMADA DE 250 KN/M2, FIXADA MECÀNICAMENT SOBRE PARAMENT VERTICAL		13,27 €
	BD5G-0LIC	M2	LÀMINA DRENANT NODULAR DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, AMB UN GEOTÈXTIL DE POLIPROPILÈ ADHERIT EN UNA DE LES SEVES CARES, AMB NÒDULS DE 20 MM D'ALÇÀRIA APROXIMADA I UNA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ APROXIMADA DE 250 KN/M2		9,09700 €
	B0AO-07II	U	TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE, AMB VIS		0,46000 €
				Altres conceptes	3,71300 €
P-232	PD781-Q0I7	m	Clavegueró amb Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible		38,12 €
	BDW3-FFAP	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm		0,22000 €
	BDW3-FFAK	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm		4,92030 €
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm		2,83510 €
	BD7F-1OIR	m	Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat		7,21200 €
				Altres conceptes	22,93260 €
P-233	PD781-Q0I8	m	Clavegueró amb Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible		47,34 €
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm		3,03761 €
	BDW3-FFAQ	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm		0,39000 €
	BDW3-FFAL	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm		8,59980 €
	BD7F-1OIS	m	Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat		11,06400 €
				Altres conceptes	24,24859 €
P-234	PD7D-5Z55	m	Clavegueró amb Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 200 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre		108,31 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 71

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BDW2-1KC0	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mm	12,01530	€
	BDY2-1KCF	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=200 mm	0,80000	€
	BD11-0MDI	u	Brida per a tub penjat del sostre	1,74240	€
	BD16-1KA0	m	Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 200 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic	56,48400	€
			Altres conceptes	37,26830	€
P-235	PD7D-5Z5B	m	Clavegueró amb Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 160 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre	72,80	€
	BD16-1K9Y	m	Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 160 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic	29,46000	€
	BDW2-1KBZ	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm	6,20070	€
	BDY2-1KCE	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm	0,45000	€
	BD11-0MDI	u	Brida per a tub penjat del sostre	1,74240	€
			Altres conceptes	34,94690	€
P-236	PD7D-5Z5F	m	Clavegueró amb Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre	47,97	€
	BD16-1KA1	m	Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic	13,53600	€
	BDW2-1KC9	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm	3,52770	€
	BD11-0MDI	u	Brida per a tub penjat del sostre	1,74240	€
	BDY2-1KCO	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm	0,16000	€
			Altres conceptes	29,00390	€
P-237	PDG1-Z001	PA	Escomesa telecomunicacions. Tasques i elements per la execució de l'escomesa elèctrica, inclou: · Excavació i reblert de rasa, demolició de vorera, execució nova de vorera · Tub DN 200 corrugat · Cablejat de dades · Pericó de registre i bastiment · Cala d'1x1m per localització de serveis · Connexió a xarxa de telecomunicacions · Càrrega i gestió de residus	6.420,00	€
			Sense descomposició	6.420,00000	€
P-238	PDG2-Z001	PA	Escomesa aigua potable. Tasques i elements per la execució de l'escomesa d'aigua, inclou: · Excavació i reblert de rasa, demolició de vorera, execució nova de vorera · Tub polietilè DN 100 · Canalització d'aigua DN90 · Pericó de registre i bastiment · Cala d'1x1m per localització de serveis · Connexió a tuberia de xarxa de sanejament municipal · Càrrega i gestió de residus	6.420,00	€
			Sense descomposició	6.420,00000	€
P-239	PDG2-Z002	PA	Escomesa aigua PCI. Tasques i elements per la execució de l'escomesa d'aigua, inclou: · Excavació i reblert de rasa, demolició de vorera, execució nova de vorera · Tub polietilè DN 100 · Canalització d'aigua DN90 · Pericó de registre i bastiment	6.420,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 72

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			· Cala d'1x1m per localització de serveis · Connexió a tuberia de xarxa de sanejament municipal · Càrrega i gestió de residus		
			Sense descomposició	6.420,00000	€
P-240	PDG2-Z003	PA	Escomesa sanejament. Tasques i elements per la execució de l'escomesa de sanejament, inclou: · Excavació i reblert de rasa, demolició de vorera, execució nova de vorera · Canalització d'aigua DN200 · Pericó de registre i bastiment · Cala d'1x1m per localització de serveis · Connexió a tuberia de xarxa de sanejament municipal · Càrrega i gestió de residus	6.420,00	€
			Sense descomposició	6.420,00000	€
P-241	PDG2-Z004	PA	Escomesa gas. Tasques i elements per la execució de l'escomesa de gas, inclou: · Excavació i reblert de rasa, demolició de vorera, execució nova de vorera · Tub polietilè DN 100 · Canalització de gas DN 50 · Armari de regulació · Cala d'1x1m per localització de serveis · Connexió a tuberia de xarxa de gas municipal · Càrrega i gestió de residus	6.420,02	€
			Sense descomposició	6.420,02000	€
P-242	PDG2-Z005	u	Legalització instal·lació de gas. Inclou: · projecte tècnic · certificat final enginyer visat · certificat final instal·lador · inspecció entitat de control · esmenes al projecte que pugui demanar l'entitat de control fins emetre informe favorable · taxes i registre de la instal·lació al RITSIC Característiques: · potència màxima admissible aproximada (subministrament normal), kW: 100	2.140,00	€
			Sense descomposició	2.140,00000	€
P-243	PE40-60EX	U	BARRET DE VENTILACIÓ METÀL·LIC RIXAAB MODEL SANT CUGAT O EQUIVALENT. ACABAT: 1 CAPA D'IMPRIMACIÓ I DUES D'ACABAT AMB OXIRON, GALVANITZAT. DIMENSIONS SEGONS DG SERRALLERIA: 65X80CM I 30CM D'ALÇADA.	642,23	€
	BE40-60EX	U	BARRET DE VENTILACIÓ METÀL·LIC RIXAAB MODEL SANT CUGAT O EQUIVALENT. ACABAT: 1 CAPA D'IMPRIMACIÓ I DUES D'ACABAT AMB OXIRON, GALVANITZAT. DIMENSIONS SEGONS DG SERRALLERIA: 65X80CM I 30CM D'ALÇADA.	484,41000	€
			Altres conceptes	157,82000	€
P-244	PE40-Z001	u	D08. Visera circular de protecció, per a instal·lació en conducte circular. Col·locat amb fixacions mecàniques. Característiques: · diàmetre, mm: 125 Marca i model: S&P APC-125 o equivalent, aprovat per la DF. Inclou subministrament i col·locació. Totalment muntat i en funcionament.	49,62	€
	BE40-Z001	u	D08. Visera circular de protecció, per a instal·lació en conducte circular. Col·locat amb fixacions mecàniques. Característiques: · diàmetre, mm: 125 Marca i model: S&P APC-125 o equivalent, aprovat per la DF.	31,90000	€
			Altres conceptes	17,72000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 73

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-245	PE40-Z002	u	D09. Visera circular de protecció, per a instal·lació en conducte circular. Col·locat amb fixacions mecàniques. Característiques: · diàmetre, mm: 160 Marca i model: S&P APC-160 o equivalent, aprovat per la DF. Inclou subministrament i col·locació. Totalment muntat i en funcionament.	64,71	€
	BE40-Z002	u	D09. Visera circular de protecció, per a instal·lació en conducte circular. Col·locat amb fixacions mecàniques. Característiques: · diàmetre, mm: 160 Marca i model: S&P APC-160 o equivalent, aprovat per la DF.	46,00000	€
			Altres conceptes	18,71000	€
P-246	PE40-Z003	u	D10. Visera circular de protecció, per a instal·lació en conducte circular. Col·locat amb fixacions mecàniques. Característiques: · diàmetre, mm: 200 Marca i model: S&P APC-200 o equivalent, aprovat per la DF. Inclou subministrament i col·locació. Totalment muntat i en funcionament.	65,34	€
	BE40-Z003	u	D10. Visera circular de protecció, per a instal·lació en conducte circular. Col·locat amb fixacions mecàniques. Característiques: · diàmetre, mm: 200 Marca i model: S&P APC-200 o equivalent, aprovat per la DF.	46,59000	€
			Altres conceptes	18,75000	€
P-247	PE40-Z004	u	D01. Visera rectangular de protecció, per a instal·lació en conducte rectangular per a servei de descàrrega d'aire. Col·locat amb fixacions mecàniques. Característiques: · dimensions, mm: 225x325 Marca i model: S&P CVD-7 o equivalent, aprovat per la DF. Inclou subministrament i col·locació. Totalment muntat i en funcionament.	100,98	€
	BE40-Z004	u	D01. Visera rectangular de protecció, per a instal·lació en conducte rectangular per a servei de descàrrega d'aire. Col·locat amb fixacions mecàniques. Característiques: · dimensions, mm: 225x325 Marca i model: S&P CVD-7 o equivalent, aprovat per la DF.	79,90000	€
			Altres conceptes	21,08000	€
P-248	PE421-48R7	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	17,35	€
	BEW1-0OWY	u	Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de	1,44540	€
	BE421-0O46	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm	3,30480	€
			Altres conceptes	12,59980	€
P-249	PE421-48R9	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	17,96	€
	BEW1-0OWZ	u	Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de	1,46190	€
	BE421-0O48	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm	3,85560	€
			Altres conceptes	12,64250	€
P-250	PE421-48RF	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	18,79	€
	BE421-0O4E	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm	4,44720	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 74

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BEW1-0OX0	u	Suport estàndard per a conducte circular de 160 mm de	1,64340	€
			Altres conceptes	12,69940	€
P-251	PE421-48RI	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	20,11	€
	BEW1-0OX1	u	Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de	1,79190	€
	BE421-0O4H	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm	5,53860	€
			Altres conceptes	12,77950	€
P-252	PE421-48R	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	40,21	€
	BEW1-0OX2	u	Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de	2,10870	€
	BE421-0O4L	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm	6,80340	€
			Altres conceptes	31,29790	€
P-253	PE421-48V2	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment	63,63	€
	BE421-0O81	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm	13,73940	€
	BEW1-0OX4	u	Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm de	2,72910	€
			Altres conceptes	47,16150	€
P-254	PE421-Z001	m	Conducte helicoïdal circular concèntric de doble paret, d'acer galvanitzat amb recobriment de zinc i aïllament intern de fibra de vidre. Tipus d'unió endollable, accessoris mascle i tubs femella en ambdues boques i unió mitjançant cargols. Característiques: · diàmetre exterior, mm: 150 · diàmetre interior, mm: 100 · gruix aïllament, mm: 25 Marca i model: Airtub Air Termic o equivalent, aprovat per la DF. Inclou subministrament i col·locació. Totalment muntat i en funcionament.	33,90	€
	BEW1-0OWY	u	Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de	1,44540	€
	BE421-Z001	m	Conducte helicoïdal circular concèntric de doble paret, d'acer galvanitzat amb recobriment de zinc i aïllament intern de fibra de vidre. Tipus d'unió endollable, accessoris mascle i tubs femella en ambdues boques i unió mitjançant cargols. Característiques: · diàmetre exterior, mm: 150 · diàmetre interior, mm: 100 · gruix aïllament, mm: 25 Marca i model: Airtub Air Termic o equivalent, aprovat per la DF.	18,76800	€
			Altres conceptes	13,68660	€
P-255	PE421-Z002	m	Conducte helicoïdal circular concèntric de doble paret, d'acer galvanitzat amb recobriment de zinc i aïllament intern de fibra de vidre. Tipus d'unió endollable, accessoris mascle i tubs femella en ambdues boques i unió mitjançant cargols. Característiques: · diàmetre exterior, mm: 175 · diàmetre interior, mm: 125 · gruix aïllament, mm: 25 Marca i model: Airtub Air Termic o equivalent, aprovat per la DF. Inclou subministrament i col·locació. Totalment muntat i en funcionament.	37,72	€
	BE421-Z002	m	Conducte helicoïdal circular concèntric de doble paret, d'acer galvanitzat amb recobriment de zinc i aïllament intern de fibra de vidre. Tipus d'unió endollable, accessoris mascle i tubs femella en ambdues boques i unió mitjançant cargols. Característiques: · diàmetre exterior, mm: 175 · diàmetre interior, mm: 125	22,33800	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 75

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			· gruix aïllament, mm: 25 Marca i model: Airtub Air Termic o equivalent, aprovat per la DF.		
	BEW1-0OWY	u	Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de	1,44540	€
			Altres conceptes	13,93660	€
P-256	PE421-Z005	m	Conducte helicoïdal circular concèntric de doble paret, d'acer galvanitzat amb recobriment de zinc i aïllament intern de fibra de vidre. Tipus d'unió endollable, accessoris mascle i tubs femella en ambdues boques i unió mitjançant cargols. Característiques: · diàmetre exterior, mm: 300 · diàmetre interior, mm: 250 · gruix aïllament, mm: 25 Marca i model: Airtub Air Termic o equivalent, aprovat per la DF. Inclou subministrament i col·locació. Totalment muntat i en funcionament.	62,71	€
	BE421-Z005	m	Conducte helicoïdal circular concèntric de doble paret, d'acer galvanitzat amb recobriment de zinc i aïllament intern de fibra de vidre. Tipus d'unió endollable, accessoris mascle i tubs femella en ambdues boques i unió mitjançant cargols. Característiques: · diàmetre exterior, mm: 300 · diàmetre interior, mm: 250 · gruix aïllament, mm: 25 Marca i model: Airtub Air Termic o equivalent, aprovat per la DF.	45,69600	€
	BEW1-0OWY	u	Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de	1,44540	€
			Altres conceptes	15,56860	€
P-257	PE421-Z007	m	Conducte helicoïdal circular concèntric de doble paret, d'acer galvanitzat amb recobriment de zinc i aïllament intern de fibra de vidre. Tipus d'unió endollable, accessoris mascle i tubs femella en ambdues boques i unió mitjançant cargols. Característiques: · diàmetre exterior, mm: 450 · diàmetre interior, mm: 400 · gruix aïllament, mm: 25 Marca i model: Airtub Air Termic o equivalent, aprovat per la DF. Inclou subministrament i col·locació. Totalment muntat i en funcionament.	85,30	€
	BEW1-0OWY	u	Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de	1,44540	€
	BE421-Z007	m	Conducte helicoïdal circular concèntric de doble paret, d'acer galvanitzat amb recobriment de zinc i aïllament intern de fibra de vidre. Tipus d'unió endollable, accessoris mascle i tubs femella en ambdues boques i unió mitjançant cargols. Característiques: · diàmetre exterior, mm: 450 · diàmetre interior, mm: 400 · gruix aïllament, mm: 25 Marca i model: Airtub Air Termic o equivalent, aprovat per la DF.	66,81000	€
			Altres conceptes	17,04460	€
P-258	PE421-Z008	m	Conducte helicoïdal circular concèntric de doble paret, d'acer galvanitzat amb recobriment de zinc i aïllament intern de fibra de vidre. Tipus d'unió endollable, accessoris mascle i tubs femella en ambdues boques i unió mitjançant cargols. Característiques: · diàmetre exterior, mm: 400 · diàmetre interior, mm: 350 · gruix aïllament, mm: 25 Marca i model: Airtub Air Termic o equivalent, aprovat per la DF. Inclou subministrament i col·locació. Totalment muntat i en funcionament.	76,03	€
	BEW1-0OWY	u	Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de	1,44540	€
	BE421-Z008	m	Conducte helicoïdal circular concèntric de doble paret, d'acer galvanitzat amb recobriment de zinc i aïllament intern de fibra de vidre. Tipus d'unió endollable, accessoris mascle i tubs femella en ambdues boques i unió mitjançant cargols. Característiques: · diàmetre exterior, mm: 400	58,14000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 76

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			· diàmetre interior, mm: 350 · gruix aïllament, mm: 25 Marca i model: Airtub Air Termic o equivalent, aprovat per la DF.		
			Altres conceptes	16,44460	€
P-259	PE46-B2AK	u	Tapa de registre per a conducte circular de diàmetre 400 mm de dimensions 400x 300 mm de xapa d'acer galvanitzat amb sistema d'autoblocatge, col·locada	40,34	€
	BE44-2MLK	u	Tapa de registre per a conducte circular de diàmetre 400 mm de dimensions 400x 300 mm de xapa d'acer galvanitzat amb sistema d'autoblocatge	20,50000	€
			Altres conceptes	19,84000	€
P-260	PE46-B2B0	u	Tapa de registre per a conducte circular de diàmetre 300 mm de dimensions 250x 150 mm de xapa d'acer galvanitzat amb sistema d'autoblocatge, col·locada	31,34	€
	BE44-2MM0	u	Tapa de registre per a conducte circular de diàmetre 300 mm de dimensions 250x 150 mm de xapa d'acer galvanitzat amb sistema d'autoblocatge	12,09000	€
			Altres conceptes	19,25000	€
P-261	PE46-B2B2	u	Tapa de registre per a conducte circular de diàmetre 250 mm de dimensions 250x 150 mm de xapa d'acer galvanitzat amb sistema d'autoblocatge, col·locada	31,34	€
	BE44-2MM2	u	Tapa de registre per a conducte circular de diàmetre 250 mm de dimensions 250x 150 mm de xapa d'acer galvanitzat amb sistema d'autoblocatge	12,09000	€
			Altres conceptes	19,25000	€
P-262	PE53-4UF7	m2	Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,7812 m2·K/W, amb recobriment exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras	29,32	€
	BEY3-1OLC	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt	0,22000	€
	BEW2-FG88	u	Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt	2,27500	€
	BE51-17XC	m2	Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, amb recobriment exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,032 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,7812	6,55500	€
			Altres conceptes	20,27000	€
P-263	PE54-35EC	m2	Formació de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports	36,85	€
	BE52-0OKI	m2	Formació de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, de 0,6 mm de gruix, amb unió marc cargolat i clips	10,37000	€
	BEW2-FG8A	u	Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt	1,13750	€
			Altres conceptes	25,34250	€
P-264	PE56-B29X	u	Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 400 x 300 mm de xapa d'acer galvanitzat amb sistema d'autoblocatge, col·locada	41,59	€
	BE55-2MMF	u	Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 400 x 300 mm de xapa d'acer galvanitzat amb sistema d'autoblocatge	21,67000	€
			Altres conceptes	19,92000	€
P-265	PE56-B2A1	u	Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 250 x 150 mm de xapa d'acer galvanitzat amb sistema d'autoblocatge, col·locada	31,93	€
	BE55-2MMJ	u	Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 250 x 150 mm de xapa d'acer galvanitzat amb sistema d'autoblocatge	12,64000	€
			Altres conceptes	19,29000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 77

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-266	PE60-5433	m2	Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,032 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,7812 m2·K/W, amb teixit de vidre negre, classe de reacció al foc A2-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat interiorment	11,98	€
	BE60-34DM	m2	Manta de llana mineral per a aïllament de conductes, segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,032 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,7812 m2·K/W, amb teixit de vidre negre, classe de reacció al foc A2-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1	5,40600	€
			Altres conceptes	6,57400	€
P-267	PE92-Z001	u	T01. Armari i col·lector de distribució per a circuits de terra radiant. Format per dos tubs de polimèrics, muntats sobre suports, amb vàlvules de derivació, adaptadors i cabalímetres per a tots els circuits indicats. Fins i tot peces terminals de col·lector, purgadors automàtics, vàlvules d'ompliment, valvula d'alivio de pressió, termòmetres, bases carril DIN per a mòdul de control. Tot el conjunt dins d'un armari encastrable o de superfície, regulable amb altura i profunditat, amb tapa i elements de subjecció. · col·lectors: T01 · nombre de circuits: 12 Marca i model de col·lector: Rehau SPEED HKV-D P 12 Marca i model d'armari: Rehau UP-I 8,5 Inlcou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	747,79	€
	BE92-Z001	u	T01. Armari i col·lector de distribució per a circuits de terra radiant. Format per dos tubs de polimèrics, muntats sobre suports, amb vàlvules de derivació, adaptadors i cabalímetres per a tots els circuits indicats. Fins i tot peces terminals de col·lector, purgadors automàtics, vàlvules d'ompliment, valvula d'alivio de pressió, termòmetres, bases carril DIN per a mòdul de control. Tot el conjunt dins d'un armari encastrable o de superfície, regulable amb altura i profunditat, amb tapa i elements de subjecció. · col·lectors: T01 · nombre de circuits: 12 Marca i model de col·lector: Rehau SPEED HKV-D P 12 Marca i model d'armari: Rehau UP-I 8,5	658,70000	€
			Altres conceptes	89,09000	€
P-268	PE92-Z002	u	T02. Armari i col·lector de distribució per a circuits de terra radiant. Format per dos tubs de polimèrics, muntats sobre suports, amb vàlvules de derivació, adaptadors i cabalímetres per a tots els circuits indicats. Fins i tot peces terminals de col·lector, purgadors automàtics, vàlvules d'ompliment, valvula d'alivio de pressió, termòmetres, bases carril DIN per a mòdul de control. Tot el conjunt dins d'un armari encastrable o de superfície, regulable amb altura i profunditat, amb tapa i elements de subjecció. · col·lectors: T01 · nombre de circuits: 12 Marca i model de col·lector: Rehau SPEED HKV-D P 12 Marca i model d'armari: Rehau UP-I 8,5 Inlcou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	747,79	€
	BE92-Z002	u	T02. Armari i col·lector de distribució per a circuits de terra radiant. Format per dos tubs de polimèrics, muntats sobre suports, amb vàlvules de derivació, adaptadors i cabalímetres per a tots els circuits indicats. Fins i tot peces terminals de col·lector, purgadors automàtics, vàlvules d'ompliment, valvula d'alivio de pressió, termòmetres, bases carril DIN per a mòdul de control. Tot el conjunt dins d'un armari encastrable o de superfície, regulable amb altura i profunditat, amb tapa i elements de subjecció. · col·lectors: T01 · nombre de circuits: 12 Marca i model de col·lector: Rehau SPEED HKV-D P 12 Marca i model d'armari: Rehau UP-I 8,5	658,70000	€
			Altres conceptes	89,09000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 78

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-269	PE92-Z003	u	T03. Armari i col·lector de distribució per a circuits de terra radiant. Format per dos tubs de polimèrics, muntats sobre suports, amb vàlvules de derivació, adaptadors i cabalímetres per a tots els circuits indicats. Fins i tot peces terminals de col·lector, purgadors automàtics, vàlvules d'ompliment, valvula d'alivio de pressió, termòmetres, bases carril DIN per a mòdul de control. Tot el conjunt dins d'un armari encastrable o de superfície, regulable amb altura i profunditat, amb tapa i elements de subjecció. · col·lectors: T01 · nombre de circuits: 9 Marca i model de col·lector: Rehau SPEED HKV-D P 9 Marca i model d'armari: Rehau UP-I 7 Inlcou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	633,40	€
	BE92-Z003	u	T03. Armari i col·lector de distribució per a circuits de terra radiant. Format per dos tubs de polimèrics, muntats sobre suports, amb vàlvules de derivació, adaptadors i cabalímetres per a tots els circuits indicats. Fins i tot peces terminals de col·lector, purgadors automàtics, vàlvules d'ompliment, valvula d'alivio de pressió, termòmetres, bases carril DIN per a mòdul de control. Tot el conjunt dins d'un armari encastrable o de superfície, regulable amb altura i profunditat, amb tapa i elements de subjecció. · col·lectors: T01 · nombre de circuits: 9 Marca i model de col·lector: Rehau SPEED HKV-D P 9 Marca i model d'armari: Rehau UP-I 7	551,80000	€
			Altres conceptes	81,60000	€
P-270	PE92-Z004	u	T04. Armari i col·lector de distribució per a circuits de terra radiant. Format per dos tubs de polimèrics, muntats sobre suports, amb vàlvules de derivació, adaptadors i cabalímetres per a tots els circuits indicats. Fins i tot peces terminals de col·lector, purgadors automàtics, vàlvules d'ompliment, valvula d'alivio de pressió, termòmetres, bases carril DIN per a mòdul de control. Tot el conjunt dins d'un armari encastrable o de superfície, regulable amb altura i profunditat, amb tapa i elements de subjecció. · col·lectors: T01 · nombre de circuits: 9 Marca i model de col·lector: Rehau SPEED HKV-D P 9 Marca i model d'armari: Rehau UP-I 7 Inlcou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	633,40	€
	BE92-Z004	u	T04. Armari i col·lector de distribució per a circuits de terra radiant. Format per dos tubs de polimèrics, muntats sobre suports, amb vàlvules de derivació, adaptadors i cabalímetres per a tots els circuits indicats. Fins i tot peces terminals de col·lector, purgadors automàtics, vàlvules d'ompliment, valvula d'alivio de pressió, termòmetres, bases carril DIN per a mòdul de control. Tot el conjunt dins d'un armari encastrable o de superfície, regulable amb altura i profunditat, amb tapa i elements de subjecció. · col·lectors: T01 · nombre de circuits: 9 Marca i model de col·lector: Rehau SPEED HKV-D P 9 Marca i model d'armari: Rehau UP-I 7	551,80000	€
			Altres conceptes	81,60000	€
P-271	PE92-Z005	u	T05. Armari i col·lector de distribució per a circuits de terra radiant. Format per dos tubs de polimèrics, muntats sobre suports, amb vàlvules de derivació, adaptadors i cabalímetres per a tots els circuits indicats. Fins i tot peces terminals de col·lector, purgadors automàtics, vàlvules d'ompliment, valvula d'alivio de pressió, termòmetres, bases carril DIN per a mòdul de control. Tot el conjunt dins d'un armari encastrable o de superfície, regulable amb altura i profunditat, amb tapa i elements de subjecció. · col·lectors: T01 · nombre de circuits: 14 Marca i model de col·lector: Rehau SPEED HKV-D P 14 Marca i model d'armari: Rehau UP-I 10 Inlcou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament.	827,18	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 79

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	
	BE92-Z005	u	T05. Armari i col·lector de distribució per a circuits de terra radiant. Format per dos tubs de polimèrics, muntats sobre suports, amb vàlvules de derivació, adaptadors i cabalímetres per a tots els circuits indicats. Fins i tot peces terminals de col·lector, purgadors automàtics, vàlvules d'ompliment, valvula d'alivio de pressió, termòmetres, bases carril DIN per a mòdul de control. Tot el conjunt dins d'un armari encastrable o de superfície, regulable amb altura i profunditat, amb tapa i elements de subjecció. · col·lectors: T01 · nombre de circuits: 14 Marca i model de col·lector: Rehau SPEED HKV-D P 14 Marca i model d'armari: Rehau UP-I 10	732,90000 €
			Altres conceptes	94,28000 €
P-272	PE92-Z006	u	Actuador termic per control de vàlvules de col·lectors. Característiques: · posició normalment tancada · senyalització d'estat d'obertura a la part superior de l'actuador Marca i model: Actuador tèrmic Rehau o equivalent aprovat per DF.	43,59 €
	BE92-Z006	u	Actuador termic per control de vàlvules de col·lectors. Característiques: · posició normalment tancada · senyalització d'estat d'obertura a la part superior de l'actuador Marca i model: Actuador tèrmic Rehau o equivalent aprovat per DF.	35,00000 €
			Altres conceptes	8,59000 €
P-273	PEC4-Z001	u	V01. Unitat de tractament d'aire amb recuperador entàlpic rotatiu amb bateria tèrmica per instal·lació a intemperie, de tipus modular fabricada amb panell tipus sandwich de 0,8mm de gruix, construïts en xapa de Magnesi Zinc ZM310, amb aïllament interior de 60mm de llana mineral i certificat Eurovent. Inclou: · filtre M6 en extracció i M6 i F8 en impulsió · sonda de CO2 · sonda de temperatura ambient, de temperatura exterior, aire impulsió i aire retorn · tejadillo per instal·lació a intemperie · elements antivibratoris i de suport · desguàs de sanejament amb sifó · pp cable i canalització des de quadre elèctric · pantalla tàctil per control de climatitzador · sistema de control integrat · quadre de control i potència Característiques: · cabal, m³/h: 3070 · potencia bateria fred, kW: 13,7kW (27,5/18°C aire - 7/12°C aigua) · potencia bateria calor, kW: 5,6kW (16,5/22°C aire - 45/40°C aigua) · pressió disponible impulsió, Pa: 250 · pressió disponible extracció, Pa: 250 · rendiment, %: 77.6 Marca i model: Systemair Geniox On 11 o equivalent, prèvia aprovació de la DF Inlcou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament.	12.556,25 €
	BEC1-Z001	u	V01. Unitat de tractament d'aire amb recuperador entàlpic rotatiu amb bateria tèrmica per instal·lació a intemperie, de tipus modular fabricada amb panell tipus sandwich de 0,8mm de gruix, construïts en xapa de Magnesi Zinc ZM310, amb aïllament interior de 60mm de llana mineral i certificat Eurovent. Inclou: · filtre M6 en extracció i M6 i F8 en impulsió · sonda de CO2 · sonda de temperatura ambient, de temperatura exterior, aire impulsió i aire retorn · tejadillo per instal·lació a intemperie · elements antivibratoris i de suport · desguàs de sanejament amb sifó · pp cable i canalització des de quadre elèctric · pantalla tàctil per control de climatitzador · sistema de control integrat	11.360,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 80

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			· quadre de control i potència Característiques: · cabal, m³/h: 3070 · potencia bateria fred, kW: 13,7kW (27,5/18°C aire - 7/12°C aigua) · potencia bateria calor, kW: 5,6kW (16,5/22°C aire - 45/40°C aigua) · pressió disponible impulsió, Pa: 250 · pressió disponible extracció, Pa: 250 · rendiment, %: 77,6 Marca i model: Systemair Geniox On 11 o equivalent, prèvia aprovació de la DF	
			Altres conceptes	1.196,25000 €
P-274	PEC4-Z002	u	V02. Unitat de tractament d'aire amb recuperador entàlpic rotatiu amb bateria tèrmica per instal·lació a intemperie, de tipus modular fabricada amb panell tipus sandwich de 0,8mm de gruix, construïts en xapa de Magnesi Zinc ZM310, amb aïllament interior de 60mm de llana mineral i certificat Eurovent. Inclou: · filtre M6 en extracció i M6 i F8 en impulsió · sonda de CO2 · sonda de temperatura ambient, de temperatura exterior, aire impulsió i aire retorn · tejadillo per instal·lació a intemperie · elements antivibratoris i de suport · desguàs de sanejament amb sifó · pp cable i canalització des de quadre elèctric · pantalla tàctil per control de climatitzador · sistema de control integrat · quadre de control i potència Característiques: · cabal, m³/h: 2550 · potencia bateria fred, kW: 11,3kW (27,5/18°C aire - 7/12°C aigua) · potencia bateria calor, kW: 4,8kW (16,4/22°C aire - 45/40°C aigua) · pressió disponible impulsió, Pa: 250 · pressió disponible extracció, Pa: 250 · rendiment, %: 77.2 Marca i model: Systemair Geniox On 10 o equivalent, prèvia aprovació de la DF Inclou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament.	11.913,18 €
	BEC1-Z002	u	V02. Unitat de tractament d'aire amb recuperador entàlpic rotatiu amb bateria tèrmica per instal·lació a intemperie, de tipus modular fabricada amb panell tipus sandwich de 0,8mm de gruix, construïts en xapa de Magnesi Zinc ZM310, amb aïllament interior de 60mm de llana mineral i certificat Eurovent. Inclou: · filtre M6 en extracció i M6 i F8 en impulsió · sonda de CO2 · sonda de temperatura ambient, de temperatura exterior, aire impulsió i aire retorn · tejadillo per instal·lació a intemperie · elements antivibratoris i de suport · desguàs de sanejament amb sifó · pp cable i canalització des de quadre elèctric · pantalla tàctil per control de climatitzador · sistema de control integrat · quadre de control i potència Característiques: · cabal, m³/h: 2550 · potencia bateria fred, kW: 11,3kW (27,5/18°C aire - 7/12°C aigua) · potencia bateria calor, kW: 4,8kW (16,4/22°C aire - 45/40°C aigua) · pressió disponible impulsió, Pa: 250 · pressió disponible extracció, Pa: 250 · rendiment, %: 77.2 Marca i model: Systemair Geniox On 10 o equivalent, prèvia aprovació de la DF	10.759,00000 €
			Altres conceptes	1.154,18000 €
P-275	PED2-Z001	u	UE01. Bomba de calor condensada per aire per a sistema de expansion directa tipus VRF, amb compressor tipus Scroll, recuperació de calor i refrigerant R-32. Inclou: · elments de suport i suports antivibratoris · cablejat de potència i control fins les unitats interiors	18.750,27 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 81

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			· part proporcional d'accessoris i petit material per muntatge · part proporcional de cablejat i canalització fins quadre elèctric · pasarel·la per connexió amb sistema BMS Características: · potència refrigeracio, kWf: 56 · potència calefaccio, kWq: 56 · EER nominal: 3,19 · COP nominal: 4,43 Marca i model: LG ZRUM200LTE6 o equivalent, aprovada per la DF. Inclou subministrament i col·locació, totalment muntada i en funcionament.	
	BED2-Z001	u	UE01. Bomba de calor condensada per aire per a sistema de expansion directa tipus VRF, amb compressor tipus Scroll, recuperació de calor i refrigerant R-32. Inclou: · elments de suport i suports antivibratoris · cablejat de potència i control fins les unitats interiors · part proporcional d'accessoris i petit material per muntatge · part proporcional de cablejat i canalització fins quadre elèctric Características: · potència refrigeracio, kWf: 56 · potència calefaccio, kWq: 56 · EER nominal: 3,19 · COP nominal: 4,43 Marca i model: LG ZRUM200LTE6 o equivalent, aprovada per la DF.	17.060,40000 €
			Altres conceptes	1.689,87000 €
P-276	PED2-Z002	u	UE02. Bomba de calor condensada per aire per a sistema de expansion directa tipus VRF, amb compressor tipus Scroll, recuperació de calor i refrigerant R-32. Inclou: · elments de suport i suports antivibratoris · cablejat de potència i control fins les unitats interiors · part proporcional d'accessoris i petit material per muntatge · part proporcional de cablejat i canalització fins quadre elèctric · pasarel·la per connexió amb sistema BMS Características: · potència refrigeracio, kWf: 44,8 · potència calefaccio, kWq: 44,8 · EER nominal: 2,90 · COP nominal: 4,44 Marca i model: LG ZRUM160LTE6 o equivalent, aprovada per la DF. Inclou subministrament i col·locació, totalment muntada i en funcionament.	15.044,22 €
	BED2-Z002	u	UE02. Bomba de calor condensada per aire per a sistema de expansion directa tipus VRF, amb compressor tipus Scroll, recuperació de calor i refrigerant R-32. Inclou: · elements de suport i suports antivibratoris · cablejat de potència i control fins les unitats interiors · part proporcional d'accessoris i petit material per muntatge · part proporcional de cablejat i canalització fins quadre elèctric Características: · potència refrigeracio, kWf: 44,8 · potència calefaccio, kWq: 44,8 · EER nominal: 2,90 · COP nominal: 4,44 Marca i model: LG ZRUM160LTE6 o equivalent, aprovada per la DF.	13.596,80000 €
			Altres conceptes	1.447,42000 €
P-277	PED5-Z001	u	A01. Unitat interior de tipus conductes per a sistema VRF, bateria termica, ventilador centrifug, bomba drenatge i comandament a distancia cablejat amb sonda de temperatura al retorn. Inclou: · suports antivibratoris · cablejat i canalitzacio de interconnexio de potencia i control entre unitats, amb termostat i amb sistema de control centralitzat · connexions frigorífiques · xarxa de desguàs connectada amb sífó transparent · carrega suplementaria de refrigerant R-32	1.758,76 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 82

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			· part proporcional d'accessoris per connexió de conductes · pasarel·la per connexió amb sistema BMS Característiques generals: · pot refrigeracio, kW: 8.2 · pot calefaccio, kW: 9.2 · cabal, m3/s: 0.47 · pressió disponible, Pa: 147 · potència i característiques a condicions Eurovent Marca i model: LG ARNU28GM2A4 o equivalent, aprovada per la DF. Indou subministrament i col·locació, totalment muntada i en funcionament.		
BED5-Z001	u	A01. Unitat interior de tipus conductes per a sistema VRF, bateria termica, ventilador centrifug, bomba drenatge i comandament a distancia cablejat amb sonda de temperatura al retorn. Indou: · suports antivibratoris · cablejat i canalitzacio de interconnexio de potencia i control entre unitats, amb termostat i amb sistema de control centralitzat · connexions frigorífiques · xarxa de desguàs connectada amb sífó transparent · carrega suplementaria de refrigerant R-32 · part proporcional d'accessoris per connexió de conductes · pasarel·la per connexió amb sistema BMS Característiques generals: · pot refrigeracio, kW: 8.2 · pot calefaccio, kW: 9.2 · cabal, m3/s: 0.47 · pressió disponible, Pa: 147 · potència i característiques a condicions Eurovent Marca i model: LG ARNU28GM2A4 o equivalent, aprovada per la DF.	1.325,24000	€	
		Altres conceptes	433,52000	€	
P-278	PED5-Z002	u	A03. Unitat interior de tipus conductes per a sistema VRF, bateria termica, ventilador centrifug, bomba drenatge i comandament a distancia cablejat amb sonda de temperatura al retorn. Indou: · suports antivibratorise · cablejat i canalitzacio de interconnexio de potencia i control entre unitats, amb termostat i amb sistema de control centralitzat · connexions frigorífiques · xarxa de desguàs connectada amb sífó transparent · carrega suplementaria de refrigerant R-32 · part proporcional d'accessoris per connexió de conductes · pasarel·la per connexió amb sistema BMS Característiques generals: · pot refrigeracio, kW: 5.6 · pot calefaccio, kW: 6.3 · cabal, m3/s: 0.28 · pressió disponible, Pa: 147 · potència i característiques a condicions Eurovent Marca i model: LG ARNU18GM1A4 o equivalent, aprovada per la DF. Indou subministrament i col·locació, totalment muntada i en funcionament.	1.571,51	€
	BED5-Z002	u	A03. Unitat interior de tipus conductes per a sistema VRF, bateria termica, ventilador centrifug, bomba drenatge i comandament a distancia cablejat amb sonda de temperatura al retorn. Indou: · suports antivibratoris · cablejat i canalitzacio de interconnexio de potencia i control entre unitats, amb termostat i amb sistema de control centralitzat · connexions frigorífiques · xarxa de desguàs connectada amb sífó transparent · carrega suplementaria de refrigerant R-32 · part proporcional d'accessoris per connexió de conductes · pasarel·la per connexió amb sistema BMS Característiques generals: · pot refrigeracio, kW: 5.6 · pot calefaccio, kW: 6.3	1.150,24000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 83

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			· cabal, m3/s: 0.28 · pressió disponible, Pa: 147 · potència i característiques a condicions Eurovent Marca i model: LG ARNU18GM1A4 o equivalent, aprovada per la DF.	
			Altres conceptes	421,27000 €
P-279	PED5-Z003	u	A04. Unitat interior de tipus conductes per a sistema VRF, bateria termica, ventilador centrifug, bomba drenatge i comandament a distancia cablejat amb sonda de temperatura al retorn. Inclou: · suports antivibratoris · cablejat i canalitzacio de interconnexio de potencia i control entre unitats, amb termostat i amb sistema de control centralitzat · connexions frigorífiques · xarxa de desguàs connectada amb sífó transparent · carrega suplementaria de refrigerant R-32 · part proporcional d'accessoris per connexió de conductes · pasarel·la per connexió amb sistema BMS Característiques generals: · pot refrigeracio, kW: 3.6 · pot calefaccio, kW: 4 · cabal, m3/s: 0.18 · pressió disponible, Pa: 147 · potència i característiques a condicions Eurovent Marca i model: LG ARNU12GM1A4 o equivalent, aprovada per la DF. Inclou subministrament i col·locació, totalment muntada i en funcionament.	1.425,67 €
	BED5-Z003	u	A04. Unitat interior de tipus conductes per a sistema VRF, bateria termica, ventilador centrifug, bomba drenatge i comandament a distancia cablejat amb sonda de temperatura al retorn. Inclou: · suports antivibratoris · cablejat i canalitzacio de interconnexio de potencia i control entre unitats, amb termostat i amb sistema de control centralitzat · connexions frigorífiques · xarxa de desguàs connectada amb sífó transparent · carrega suplementaria de refrigerant R-32 · part proporcional d'accessoris per connexió de conductes · pasarel·la per connexió amb sistema BMS Característiques generals: · pot refrigeracio, kW: 3.6 · pot calefaccio, kW: 4 · cabal, m3/s: 0.18 · pressió disponible, Pa: 147 · potència i característiques a condicions Eurovent Marca i model: LG ARNU12GM1A4 o equivalent, aprovada per la DF.	1.071,84000 €
			Altres conceptes	353,83000 €
P-280	PED5-Z004	u	A05. Unitat interior de tipus conductes per a sistema VRF, bateria termica, ventilador centrifug, bomba drenatge i comandament a distancia cablejat amb sonda de temperatura al retorn. Inclou: · suports antivibratoris · cablejat i canalitzacio de interconnexio de potencia i control entre unitats, amb termostat i amb sistema de control centralitzat · connexions frigorífiques · xarxa de desguàs connectada amb sífó transparent · carrega suplementaria de refrigerant R-32 · part proporcional d'accessoris per connexió de conductes · pasarel·la per connexió amb sistema BMS Característiques generals: · pot refrigeracio, kW: 2.2 · pot calefaccio, kW: 2.5 · cabal, m3/s: 0.15 · pressió disponible, Pa: 147 · potència i característiques a condicions Eurovent	1.362,75 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 84

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Marca i model: LG ARNU07GM1A4 o equivalent, aprovada per la DF. Inclou subministrament i col·locació, totalment muntada i en funcionament.	
	BED5-Z004	u	A05. Unitat interior de tipus conductes per a sistema VRF, bateria termica, ventilador centrifug, bomba drenatge i comandament a distancia cablejat amb sonda de temperatura al retorn. Inclou: · suports antivibratoris · cablejat i canalitzacio de interconnexio de potencia i control entre unitats, amb termostat i amb sistema de control centralitzat · connexions frigorífiques · xarxa de desguàs connectada amb sífó transparent · carrega suplementaria de refrigerant R-32 · part proporcional d'accessoris per connexió de conductes · pasarel·la per connexió amb sistema BMS Característiques generals: · pot refrigeracio, kW: 2.2 · pot calefaccio, kW: 2.5 · cabal, m3/s: 0.15 · pressió disponible, Pa: 147 · potència i característiques a condicions Eurovent Marca i model: LG ARNU07GM1A4 o equivalent, aprovada per la DF.	1.013,04000 €
			Altres conceptes	349,71000 €
P-281	PED7-Z001	u	A02. Unitat interior de tipus mural per a sistema VRF, bateria termica, ventilador centrifug, bomba drenatge i comandament a distancia cablejat amb sonda de temperatura al retorn. Inclou: · suports antivibratorise · cablejat i canalitzacio de interconnexio de potencia i control entre unitats, amb termostat i amb sistema de control centralitzat · connexions frigorífiques · xarxa de desguàs connectada amb sífó transparent · carrega suplementaria de refrigerant R-32 · part proporcional d'accessoris per connexió de conductes · pasarel·la per connexió amb sistema BMS Característiques generals: · pot refrigeracio, kW: 3.6 · pot calefaccio, kW: 4 · cabal, m3/s: 0.14 · potència i característiques a condicions Eurovent Marca i model: LG ARNU12GSJC4 o equivalent, aprovada per la DF. Inclou subministrament i col·locació, totalment muntada i en funcionament.	1.055,61 €
	BED7-Z001	u	A02. Unitat interior de tipus mural per a sistema VRF, bateria termica, ventilador centrifug, bomba drenatge i comandament a distancia cablejat amb sonda de temperatura al retorn. Inclou: · suports antivibratoris · cablejat i canalitzacio de interconnexio de potencia i control entre unitats, amb termostat i amb sistema de control centralitzat · connexions frigorífiques · xarxa de desguàs connectada amb sífó transparent · carrega suplementaria de refrigerant R-32 · part proporcional d'accessoris per connexió de conductes · pasarel·la per connexió amb sistema BMS Característiques generals: · pot refrigeracio, kW: 3.6 · pot calefaccio, kW: 4 · cabal, m3/s: 0.14 · potència i característiques a condicions Eurovent Marca i model: LG ARNU12GSJC4 o equivalent, aprovada per la DF.	812,84000 €
			Altres conceptes	242,77000 €
P-282	PED7-Z002	u	H01. Unitat interior de tipus hidrokit per a sistema VRF de mitja temperatura. Inclus suports antivibratoris, part proporcional de connexio electrica desde unitat exterior fins a quadre, connexions frigorífiques i xarxa de desguàs. Inclou: · suports antivibratoris · cablejat i canalitzacio de interconnexio de potencia i control entre unitats i amb sistema de control centralitzat	4.434,94 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 85

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			· connexions frigorífiques · xarxa de desguàs connectada amb sífó transparent · carrega suplementaria de refrigerant R-32 · part proporcional d'accessoris per connexió de conductes · pasarel·la per connexió amb sistema BMS Característiques generals: · pot refrigeració, kW: 28 · pot calefaccio, kW: 31,5 Marca i model: LG ARNH10GK2A4 o equivalent, aprovada per la DF. Inclou subministrament i col·locació, totalment muntada i en funcionament.	
	BED7-Z002	u	H01. Unitat interior de tipus hidrokit per a sistema VRF. Inclus suports antivibratoris, part proporcional de connexio electrica desde unitat exterior fins a quadre, connexions frigorífiques i xarxa de desguàs. Inclou: · cablejat i canalitzacio de interconnexio de potencia i regulacio entre unitats · carrega suplementaria de refrigerant R-32 · part proporcional d'accessoris per connexió de conductes Característiques generals: · pot refrigeració, kW: 28 · pot calefaccio, kW: 31,5 Marca i model: LG ARNH10GK2A4 o equivalent, aprovada per la DF.	3,971,10000 €
			Altres conceptes	463,84000 €
P-283	PEH1-Z001	u	ZC04. Bomba de calor aerotèrmica d'alta temperatura amb refrigerant R-290, monobloc condensada per aire, amb grup hidràulic incorporat, compressor tipus Scroll, pressòstat diferencial aigua intercanviador, sonda temperatura de l'aire exterior, i refrigerant R290. Inclou: · mòdul de control · estructura i suport antivibratori · desguàs de sanejament amb sífó · pp canalització i cablejat de maniobra entre tots els elements del sistema · pp canalització i cablejat de potència fins a canalització acotada en plànol o quadre elèctric · pp connexions elèctrica i hidràulica · interruptor de flux · valvula antigèl · filtre instal·lat al retorn Característiques: · Potència calefacció, kW: 30 (AW 7/55) · Potència refrigeració, kW: 30 (AW 35/7) · SCOP: 3.96 (AW 7/55) · SEER: 4,60 (AW 35/7) · Tensió, V: 400 · Potència acústica màxima, dB(A): 65 Marca i model: Baxi PBM4-i 30 o equivalent, aprovat per la DF. Inclou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament.	19.805,51 €
	BEH1-Z001	u	ZC04. Bomba de calor aerotèrmica d'alta temperatura amb refrigerant R-290, monobloc condensada per aire, amb grup hidràulic incorporat, compressor tipus Scroll, pressòstat diferencial aigua intercanviador, sonda temperatura de l'aire exterior, i refrigerant R290. Inclou: · mòdul de control · estructura i suport antivibratori · desguàs de sanejament amb sífó · pp canalització i cablejat de maniobra entre tots els elements del sistema · pp canalització i cablejat de potència fins a canalització acotada en plànol o quadre elèctric · pp connexions elèctrica i hidràulica · interruptor de flux · valvula antigèl · filtre instal·lat al retorn Característiques: · Potència calefacció, kW: 30 (AW 7/55) · Potència refrigeració, kW: 30 (AW 35/7) · SCOP: 3.96 (AW 7/55) · SEER: 4,60 (AW 35/7) · Tensió, V: 400 · Potència acústica màxima, dB(A): 65 Marca i model: Baxi PBM4-i 30 o equivalent, aprovat per la DF.	17.815,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 86

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	1.990,51000 €
P-284	PEH2-Z002	u	Legalització instal·lació tèrmica: Inclou: · projecte tècnic · certificat final enginyer visat · certificat final instal·lador · inspecció entitat de control, si es dona el cas · esmenes al projecte que pugui demanar l'entitat de control fins emetre informe favorable · taxes i registre de la instal·lació al RITSIC Característiques: · potència tèrmica bombes de calor aigua/aigua (aproximada), en calefacció, kW: 220 · potència tèrmica bombes de caor aigua/aigua (aproximada), en fred, kW: 220	2.140,00 €
	BEH2-Z002	u	Posta en marxa d'instal·lacions tèrmiques	2.000,00000 €
			Altres conceptes	140,00000 €
P-285	PEH2-Z004	u	Sonometria. Mesura de soroll. Desplaçament de personal i equip a obra per a la realització d'assajos d'aïllament acústic i mesura de soroll. Assaig per al mesurament de soroll i aïllament acústic a l'interior de locals i en exteriors. Informe de resultats dels assaigs i mesures	2.140,00 €
	BEH2-Z003	u	Sonometria. Mesura de soroll. Desplaçament de personal i equip a obra per a la realització d'assajos d'aïllament acústic i mesura de soroll. Assaig per al mesurament de soroll i aïllament acústic a l'interior de locals i en exteriors. Informe de resultats dels assaigs i mesures	2.000,00000 €
			Altres conceptes	140,00000 €
P-286	PEK4-Z001	u	C06. Comporta de cabal variable D125 amb mesura de cabal continua, amb actuador 0-10V connectat a la sonda de CO2. Inclou juntes i accesoris per connexió a conducte circular i pp de canalitzacio i cablejat de potencia i control fins sonda de CO2 i fins canalitzacio acotada en planols. Marca i model: Schako VHPR-125 o equivalent, aprovat per la DF. Inclou subministrament i col·locació. Totalment muntat i en funcionament.	317,72 €
	BEK4-Z001	u	C06. Comporta de cabal variable D125 amb mesura de cabal continua, amb actuador 0-10V connectat a la sonda de CO2. Inclou juntes i accesoris per connexió a conducte circular i pp de canalitzacio i cablejat de potencia i control fins sonda de CO2 i fins canalitzacio acotada en planols. Marca i model: Schako VHPR-125 o equivalent, aprovat per la DF.	274,00000 €
			Altres conceptes	43,72000 €
P-287	PEK4-Z002	u	C06. Comporta de cabal variable D355 amb mesura de cabal continua, amb actuador 0-10V connectat a la sonda de CO2. Inclou juntes i accesoris per connexió a conducte circular i pp de canalitzacio i cablejat de potencia i control fins sonda de CO2 i fins canalitzacio acotada en planols. Marca i model: Schako VHPR-355 o equivalent, aprovat per la DF. Inclou subministrament i col·locació. Totalment muntat i en funcionament.	404,89 €
	BEK4-Z002	u	C07. Comporta de cabal variable D355 amb mesura de cabal continua, amb actuador 0-10V connectat a la sonda de CO2. Inclou juntes i accesoris per connexió a conducte circular i pp de canalitzacio i cablejat de potencia i control fins sonda de CO2 i fins canalitzacio acotada en planols. Marca i model: Schako VHPR-355 o equivalent, aprovat per la DF. Inclou subministrament i col·locació. Totalment muntat i en funcionament.	344,00000 €
			Altres conceptes	60,89000 €
P-288	PEK7-Z001	u	D02. Boca d'impulsió D100, de xapa d'acer. Característiques: · cabal, m3/h: 90 · perdua de càrrega, Pa: 27 · potència acústica, dB(A): 23 Marca i model: Schako STV-Z-100 o equivalent, aprovada per la DF. Inclou subministrament i col·locació, totalment muntada i en funcionament.	61,99 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 87

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BEK7-Z001	u	D02. Boca d'impulsió D100, de xapa d'acer. Característiques: · cabal, m³/h: 90 · perdua de càrrega, Pa: 27 · potència acústica, dB(A): 23 Marca i model: Schako STV-Z-100 o equivalent, aprovada per la DF.	35,00000	€
			Altres conceptes	26,99000	€
P-289	PEK7-Z002	u	D03. Boca d'impulsió D100, de xapa d'acer. Característiques: · cabal, m³/h: 135-225 · perdua de càrrega, Pa: 21-35 · potència acústica, dB(A): 21-31 Marca i model: Schako STV-Z-160 o equivalent, aprovada per la DF. Inclou subministrament i col·locació, totalment muntada i en funcionament.	68,62	€
	BEK7-Z002	u	D03. Boca d'impulsió D100, de xapa d'acer. Característiques: · cabal, m³/h: 135-225 · perdua de càrrega, Pa: 21-35 · potència acústica, dB(A): 21-31 Marca i model: Schako STV-Z-160 o equivalent, aprovada per la DF.	41,20000	€
			Altres conceptes	27,42000	€
P-290	PEKE-Z001	u	C01. Regulador de cabal constant per a instal·lacions de baixa pressió, autoregurable, cos de PVC i junt elastomèric d'estanquitat, per a conducte circular de 80 mm de diàmetre, cabal regulable entre 15 i 45 m³/h per a una pressió d'entrada entre 50 i 200 Pa, inserit en el conducte. Marca i model: S&P RDR-100/30 o equivalent, aprovat per la DF. Inclou subministrament i col·locació, Totalment muntat i en funcionament.	19,86	€
	BEKE-2XM2	u	Regulador de cabal constant per a instal·lacions de baixa pressió, autoregurable, cos de PVC i junt elastomèric d'estanquitat, per a conducte circular de 80 mm de diàmetre, cabal regulable entre 15 i 45 m³/h per a una pressió d'entrada entre 50 i 200 Pa	9,00000	€
			Altres conceptes	10,86000	€
P-291	PEKE-Z002	u	C02. Regulador de cabal constant per a instal·lacions de baixa pressió, autoregurable, cos de PVC i junt elastomèric d'estanquitat, per a conducte circular de 100 mm de diàmetre, cabal regulable entre 15 i 90 m³/h per a una pressió d'entrada entre 50 i 200 Pa, inserit en el conducte. Marca i model: S&P RDR-100/90 o equivalent, aprovat per la DF. Inclou subministrament i col·locació, Totalment muntat i en funcionament.	21,87	€
	BEKE-2XM1	u	Regulador de cabal constant per a instal·lacions de baixa pressió, autoregurable, cos de PVC i junt elastomèric d'estanquitat, per a conducte circular de 100 mm de diàmetre, cabal regulable entre 15 i 90 m³/h per a una pressió d'entrada entre 50 i 200 Pa	10,88000	€
			Altres conceptes	10,99000	€
P-292	PEKE-Z003	u	C03. Regulador de cabal constant per a instal·lacions de baixa pressió, autoregurable, cos de PVC i junt elastomèric d'estanquitat, per a conducte circular de 160 mm de diàmetre, cabal regulable entre 120 i 300 m³/h per a una pressió d'entrada entre 50 i 200 Pa, inserit en el conducte. Marca i model: S&P RDR-160/180 o equivalent, aprovat per la DF. Inclou subministrament i col·locació, Totalment muntat i en funcionament.	31,27	€
	BEKE-2XM4	u	Regulador de cabal constant per a instal·lacions de baixa pressió, autoregurable, cos de PVC i junt elastomèric d'estanquitat, per a conducte circular de 160 mm de diàmetre, cabal regulable entre 120 i 300 m³/h per a una pressió d'entrada entre 50 i 200 Pa	19,67000	€
			Altres conceptes	11,60000	€
P-293	PEKE-Z005	u	C05. Regulador de cabal constant per a instal·lacions de baixa pressió, autoregurable, cos de PVC i junt elastomèric d'estanquitat, per a conducte circular de 125 mm de diàmetre, cabal regulable entre 15 i 180 m³/h per a una pressió d'entrada entre 50 i 200 Pa, inserit en el conducte. Marca i model: S&P RDR-125/180 o equivalent, aprovat per la DF. Inclou subministrament i col·locació, Totalment muntat i en funcionament.	23,29	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 88

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BEKE-2XM3	u	Regulador de cabal constant per a instal·lacions de baixa pressió, autoregurable, cos de PVC i junt elastomèric d'estanquitat, per a conducte circular de 125 mm de diàmetre, cabal regulable entre 15 i 180 m³/h per a una pressió d'entrada entre 50 i 200 Pa	12,21000	€
			Altres conceptes	11,08000	€
P-294	PEKE-Z006	u	C08. Regulador de cabal constant per a instal·lacions de baixa pressió, autoregurable, cos de PVC i junt elastomèric d'estanquitat, per a conducte circular de 125 mm de diàmetre, cabal regulable entre 15 i 180 m³/h per a una pressió d'entrada entre 50 i 200 Pa, inserit en el conducte. Marca i model: S&P RDR-125/90 o equivalent, aprovat per la DF. Inclou subministrament i col·locació, Totalment muntat i en funcionament.	23,29	€
	BEKE-2XM3	u	Regulador de cabal constant per a instal·lacions de baixa pressió, autoregurable, cos de PVC i junt elastomèric d'estanquitat, per a conducte circular de 125 mm de diàmetre, cabal regulable entre 15 i 180 m³/h per a una pressió d'entrada entre 50 i 200 Pa	12,21000	€
			Altres conceptes	11,08000	€
P-295	PEKJ-Z001	u	D04. Reixa extracció, rectangular, instal·lació en conducte circular, composta per marc, làmines horitzontals i elements de regulació de cabal, tot el conjunt d'acer galvanitzat, fins i tot suports. Característiques: · cabal màxim, m³/h: 151 · perduda de pressió màxima, Pa: 17 · potència acústica màxima, dB(A): 31 · dimensions, mm: 515x65 Marca i model: Schako IB-R-8C-515x65 o equivalent, aprovada per la DF. Inlcou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament.	94,91	€
	BEKL-Z001	u	D04. Reixa extracció, rectangular, instal·lació en conducte circular, composta per marc, làmines horitzontals i elements de regulació de cabal, tot el conjunt d'acer galvanitzat, fins i tot suports. Característiques: · cabal màxim, m³/h: 151 · perduda de pressió màxima, Pa: 17 · potència acústica màxima, dB(A): 31 · dimensions, mm: 515x65 Marca i model: Schako IB-R-8C-515x65 o equivalent, aprovada per la DF.	71,50000	€
			Altres conceptes	23,41000	€
P-296	PEKJ-Z002	u	D07. Reixa extracció, rectangular, instal·lació en conducte circular, composta per marc, làmines horitzontals i elements de regulació de cabal, tot el conjunt d'acer galvanitzat, fins i tot suports. Característiques: · cabal màxim, m³/h: 302 · perduda de pressió màxima, Pa: 8 · potència acústica màxima, dB(A): 31 · dimensions, mm: 515x65 Marca i model: Schako IB-R-01-515-65 o equivalent, aprovada per la DF. Inlcou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament.	62,60	€
	BEKL-Z002	u	D07. Reixa extracció, rectangular, instal·lació en conducte circular, composta per marc, làmines horitzontals i elements de regulació de cabal, tot el conjunt d'acer galvanitzat, fins i tot suports. Característiques: · cabal màxim, m³/h: 302 · perduda de pressió màxima, Pa: 8 · potència acústica màxima, dB(A): 31 · dimensions, mm: 515x65 Marca i model: Schako IB-R-01-515-65 o equivalent, aprovada per la DF.	41,30000	€
			Altres conceptes	21,30000	€
P-297	PEKP-Z001	u	D11. Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en extrem conducte circular, diàmetre de 100 mm. Característiques: · cabal màxim, m³/h: 165-255 · perduda de pressió màxima, Pa: 24-57 · potència acústica màxima, dB(A): 15-23	302,92	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 89

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			· dimensions, mm: D100 Marca i model: Schako WDA-D-100-SK-BR o equivalent, aprovada per la DF. Inlcou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament.	
	BEKP-Z001	u	D11. Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en extrem conducte circular, diàmetre de 100 mm. Característiques: · cabal màxim, m³/h: 165-255 · perduda de pressió màxima, Pa: 24-57 · potència acústica màxima, dB(A): 15-23 · dimensions, mm: D100 Marca i model: Schako WDA-D-100-SK-BR o equivalent, aprovada per la DF.	265,90000 €
			Altres conceptes	37,02000 €
P-298	PEM6-Z001	u	V03. Ventilador helicocentrífug in-line, de baix nivell sonor, fabricat en material plàstic amb cos motor desmuntable, juntes de goma en impulsió i descàrrega, caixa de bornes orientable, motor monofàsic 230V-50Hz, de dues o tres velocitats, regulables per variació de tensió i amb rodaments a boles, IP44, amb protector tèrmic. Fins i tot: · estructura de suport antivibratòria · pp d'alimentació elèctrica (cable i canalització) fins a quadre elèctric. · pp de connexions de conducte Característiques: · V03.1: · cabal, m³/h: 140 · pressió disponible, Pa: 100 · V03.2: · cabal, m³/h: 200 · pressió disponible, Pa: 100 · V03.3: · cabal, m³/h: 350 · pressió disponible, Pa: 100 Marca i model: S&P TD-500/150-160 SILENT ECOWATT o equivalent, aprovat per la DF. Inlcou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament.	345,04 €
	BEM8-Z001	u	V03. Ventilador helicocentrífug in-line, de baix nivell sonor, fabricat en material plàstic amb cos motor desmuntable, juntes de goma en impulsió i descàrrega, caixa de bornes orientable, motor monofàsic 230V-50Hz, de dues o tres velocitats, regulables per variació de tensió i amb rodaments a boles, IP44, amb protector tèrmic. Fins i tot: · estructura de suport antivibratòria · pp d'alimentació elèctrica (cable i canalització) fins a quadre elèctric · pp de connexions de conducte Característiques: · V03.1: · cabal, m³/h: 140 · pressió disponible, Pa: 100 · V03.2: · cabal, m³/h: 200 · pressió disponible, Pa: 100 · V03.3: · cabal, m³/h: 350 · pressió disponible, Pa: 100 Marca i model: S&P TD-500/150-160 SILENT ECOWATT o equivalent, aprovat per la DF.	305,10000 €
			Altres conceptes	39,94000 €
P-299	PEM6-Z002	u	V04. Ventilador helicocentrífug in-line, de baix nivell sonor, fabricat en material plàstic amb cos motor desmuntable, juntes de goma en impulsió i descàrrega, caixa de bornes orientable, motor monofàsic 230V-50Hz, de dues o tres velocitats, regulables per variació de tensió i amb rodaments a boles, IP44, amb protector tèrmic. Fins i tot: · estructura de suport antivibratòria · pp d'alimentació elèctrica (cable i canalització) fins a quadre elèctric. · pp de connexions de conducte Característiques: · cabal, m³/h: 750 · pressió disponible, Pa: 150 Marca i model: S&P TD-1300/250 SILENT ECOWAT o equivalent, aprovat per la DF. Inlcou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament.	672,78 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 90

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BEM8-Z002	u	V04. Ventilador helicocentrífug in-line, de baix nivell sonor, fabricat en material plàstic amb cos motor desmuntable, juntes de goma en impulsió i descàrrega, caixa de bornes orientable, motor monofàsic 230V-50Hz, de dues o tres velocitats, regulables per variació de tensió i amb rodaments a boles, IP44, amb protector tèrmic. Fins i tot: · estructura de suport antivibratòria · pp d'alimentació elèctrica (cable i canalització) fins a quadre elèctric · pp de connexions de conducte Característiques: · cabal, m³/h: 750 · pressió disponible, Pa: 150 Marca i model: S&P TD-1300/250 SILENT ECOWAT o equivalent, aprovat per la DF.	611,40000 €
			Altres conceptes	61,38000 €
P-300	PEP2-Z001	u	Airejador de pas de 900 mm de llargària, 20 mm d'alçària i 120 mm d'amplària, col·locat en porta interior. Cabal, l/s: 25 l/s a 25Pa Secció nominal, cm2: 171	26,82 €
	BEP2-Z001	u	Airejador de pas de 900 mm de llargària, 20 mm d'alçària i 120 mm d'amplària, col·locat en porta interior. Cabal, l/s: 25 l/s a 25Pa Secció nominal, cm2: 171	16,46000 €
			Altres conceptes	10,36000 €
P-301	PEP6-Z001	u	D05. Boca de ventilació per a extracció, execució circular, formada per anell exterior amb junta perimetral, plat central amb eix central roscat i marc de muntage. Per a instal·lar en fals sostre o en conducte. Fins i tot elements de suport. Característiques: · cabal màxim, m³/h: 175 · perduda de pressió màxima, Pa: 27 · potència acustica maxima, dB(A): 25 · dimensions, mm: D150 Marca i model: Schako TVO-150-KU-FM-00 o equivalent, aprovada per la DF. Inlcou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament.	40,46 €
	BEP6-Z001	u	D05. Boca de ventilació per a extracció, execució circular, formada per anell exterior amb junta perimetral, plat central amb eix central roscat i marc de muntage. Per a instal·lar en fals sostre o en conducte. Fins i tot elements de suport. Característiques: · cabal màxim, m³/h: 175 · perduda de pressió màxima, Pa: 27 · potència acustica maxima, dB(A): 25 · dimensions, mm: D150 Marca i model: Schako TVO-150-KU-FM-00 o equivalent, aprovada per la DF.	20,60000 €
			Altres conceptes	19,86000 €
P-302	PEP6-Z002	u	D06. Boca de ventilació per a extracció, execució circular, formada per anell exterior amb junta perimetral, plat central amb eix central roscat i marc de muntage. Per a instal·lar en fals sostre o en conducte. Fins i tot elements de suport. Característiques: · cabal màxim, m³/h: 30 · perduda de pressió màxima, Pa: 22 · potència acustica maxima, dB(A): 15 · dimensions, mm: D100 Marca i model: Schako TVO-100-KU-FM-00 o equivalent, aprovada per la DF. Inlcou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament.	34,90 €
	BEP6-Z002	u	D06. Boca de ventilació per a extracció, execució circular, formada per anell exterior amb junta perimetral, plat central amb eix central roscat i marc de muntage. Per a instal·lar en fals sostre o en conducte. Fins i tot elements de suport. Característiques: · cabal màxim, m³/h: 30 · perduda de pressió màxima, Pa: 22 · potència acustica maxima, dB(A): 15 · dimensions, mm: D100 Marca i model: Schako TVO-100-KU-FM-00 o equivalent, aprovada per la DF.	15,40000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 91

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	19,50000 €
P-303	PEU5-9JL8	u	Detector de CO2 per a sistema de renovació d'aire, amb component de comunicació al sistema, 230 V de tensió d'alimentació, col·locat encastat	291,09 €
	BEU5-2A5l	u	Detector de CO2 per a sistema de renovació d'aire, amb component de comunicació al sistema, 230 V de tensió d'alimentació, per a encastar	243,38000 €
			Altres conceptes	47,71000 €
P-304	PEU5-Z001	u	Detector de fuites de gas refrigerant R-32, inclou part proporcional de canalitzacio i cablejat fins la unitat interior. Marca i model: LG PLDRNV1S o equivalent, aprovat per la DF. Inclou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament.	186,47 €
	BEU5-Z001	u	Detector de fuites de gas refrigerant R-32, inclou part proporcional de canalitzacio i cablejat fins la unitat interior. Marca i model: LG PLDRNV1S o equivalent, aprovat per la DF.	145,60000 €
			Altres conceptes	40,87000 €
P-305	PEU6-6STW	u	X04. Dipòsit d'expansió de 12 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4", col·locat roscat	62,29 €
	BEU6-1CIX	u	Dipòsit d'expansió de 12 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4"	43,88000 €
			Altres conceptes	18,41000 €
P-306	PEU6-Z001	u	X01. Vas d'expansió. Característiques: · volum, l: 50 · pressió màxima, bar: 10 · pressió vàlvula de seguretat, bar: 3 · temperatura màxima, °C: 100 · dimensions, mm: D360xH750 Marca i model: Sedical TMS 50/10 o equivalent, aprovat per la DF. Inclou subministrament i col·locació. Totalment muntat i en funcionament.	192,53 €
	BEU6-Z001	u	X01. Vas d'expansió. Característiques: · volum, l: 50 · pressió màxima, bar: 10 · pressió vàlvula de seguretat, bar: 3 · temperatura màxima, °C: 100 · dimensions, mm: D360xH750 Marca i model: Sedical TMS 50/10 o equivalent, aprovat per la DF.	165,60000 €
			Altres conceptes	26,93000 €
P-307	PEU6-Z002	u	X02. Vas d'expansió. Característiques: · volum, l: 300 · pressió màxima, bar: 6 · pressió vàlvula de seguretat, bar: 3 · temperatura màxima, °C: 100 · dimensions, mm: D600xH1240 Marca i model: Sedical NTM 300/6 o equivalent, aprovat per la DF. Inclou subministrament i col·locació. Totalment muntat i en funcionament.	500,62 €
	BEU6-Z002	u	X02. Vas d'expansió. Característiques: · volum, l: 300 · pressió màxima, bar: 6 · pressió vàlvula de seguretat, bar: 3 · temperatura màxima, °C: 100 · dimensions, mm: D600xH1240 Marca i model: Sedical NTM 300/6 o equivalent, aprovat per la DF.	439,20000 €
			Altres conceptes	61,42000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 92

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-308	PEU6-Z003	u	X03. Vas d'expansió. Característiques: · volum, l: 100 · pressió màxima, bar: 10 · pressió vàlvula de seguretat, bar: 3 · temperatura màxima, °C: 100 · dimensions, mm: D450xH850 Marca i model: Sedical TMS 100/10 o equivalent, aprovat per la DF. Inclou subministrament i col·locació. Totalment muntat i en funcionament.	339,76 €
	BEU6-Z003	u	X03. Vas d'expansió. Característiques: · volum, l: 100 · pressió màxima, bar: 10 · pressió vàlvula de seguretat, bar: 3 · temperatura màxima, °C: 100 · dimensions, mm: D450xH850 Marca i model: Sedical TMS 100/10 o equivalent, aprovat per la DF.	303,20000 €
			Altres conceptes	36,56000 €
P-309	PEU7-Z001	u	ZC03. Dipòsit d'inercia fabricat en acer al carboni, amb barrera anticondensació i acabat en ABS per a exterior. Aïllment EPP 20/40mm. Inclou beina per a sonda d'immersió i racords de connexió a circuits hidràulics. Característiques: · volum acumulació, l: 100 · dimensions, mm: D460xH948 · pes en buit, kg: 22 · per a instal·lació en exterior Marca i model: Aquaflex ARN-AERO 100 o equivalent, aprovat per la DF. Inclou subministrament i col·locació, totalment muntada i en funcionament.	779,52 €
	BEU7-Z001	u	ZC03. Dipòsit d'inercia fabricat en acer al carboni, amb barrera anticondensació i acabat en ABS per a exterior. Aïllment EPP 20/40mm. Inclou beina per a sonda d'immersió i racords de connexió a circuits hidràulics. Característiques: · volum acumulació, l: 100 · dimensions, mm: D460xH948 · pes en buit, kg: 22 · per a instal·lació en exterior Marca i model: Aquaflex ARN-AERO 100 o equivalent, aprovat per la DF.	499,17000 €
			Altres conceptes	280,35000 €
P-310	PEU7-Z002	u	ZC05. Dipòsit d'inercia fabricat en acer al carboni, amb barrera anticondensació i acabat en alumini gofrat per a exterior. Aïllment poliuretà injectat. Inclou beina per a sonda d'immersió i racords de connexió a circuits hidràulics. Característiques: · volum acumulació, l: 500 · dimensions, mm: D710xH1679 · pes en buit, kg: 110 · per a instal·lació en exterior Marca i model: Aquaflex ARN 500 o equivalent, aprovat per la DF. Inclou subministrament i col·locació, totalment muntada i en funcionament.	1.397,50 €
	BEU7-Z002	u	ZC05. Dipòsit d'inercia fabricat en acer al carboni, amb barrera anticondensació i acabat en alumini gofrat per a exterior. Aïllment poliuretà injectat. Inclou beina per a sonda d'immersió i racords de connexió a circuits hidràulics. Característiques: · volum acumulació, l: 500 · dimensions, mm: D710xH1679 · pes en buit, kg: 110 · per a instal·lació en exterior Marca i model: Aquaflex ARN 500 o equivalent, aprovat per la DF.	1.048,06000 €
			Altres conceptes	349,44000 €
P-311	PEU9-10QL	u	Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió d'1/2" G, instal·lat	29,92 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 93

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BEU9-0SR1	u	Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2'' G	16,49000	€
			Altres conceptes	13,43000	€
P-312	PEUC-51AT	u	Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturgació incorporada, amb rosca de 3/8'' de, roscat	19,70	€
	BEUC-0OWB	u	Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturgació incorporada, amb rosca de 3/8'' de	7,17000	€
			Altres conceptes	12,53000	€
P-313	PEUE-6YP	u	Termòmetre bimetal·lic, amb beina de 1/2'' de, d'esfera de 65 mm, de <= 80 °C, col·locat roscat	19,13	€
	BEUE-1CJE	u	Termòmetre bimetal·lic amb beina de 1/2'' de, d'esfera de 65 mm, de <= 80 °C	10,16000	€
			Altres conceptes	8,97000	€
P-314	PEUE-6YPY	u	Termòmetre bimetal·lic, amb beina de 3/8'' de, d'esfera de 38 mm, de <= 80 °C, col·locat roscat	19,63	€
	BEUE-1CJ5	u	Termòmetre bimetal·lic amb beina de 3/8'' de, d'esfera de 38 mm, de <= 80 °C	10,63000	€
			Altres conceptes	9,00000	€
P-315	PEUG-H9SP	u	Vàlvula de buidat d'1/2" de diàmetre nominal, de PN 16 bar, preu alt i muntada roscada	31,22	€
	BEUG-H5OM	u	Vàlvula de buidat d'1/2" de diàmetre nominal, PN 16 bar, preu alt i embut de desguàs per a vàlvula de buidat d'1/2"	14,84000	€
			Altres conceptes	16,38000	€
P-316	PEV3-HAHL	u	Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 6,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 25 mm de diàmetre nominal, ràcords inclosos d'1", per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes	505,73	€
	BEV3-H5X2	u	Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 6,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 25 mm de diàmetre nominal, ràcords inclosos d'1", per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, apte per a muntatge vertical u horitzontal	463,60000	€
			Altres conceptes	42,13000	€
P-317	PEV3-HAH	u	Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 3,5 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 25 mm de diàmetre nominal, ràcords inclosos d'1", per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes	505,73	€
	BEV3-H5XA	u	Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 3,5 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 25 mm de diàmetre nominal, ràcords inclosos d'1", per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, apte per a muntatge vertical u horitzontal	463,60000	€
			Altres conceptes	42,13000	€
P-318	PEVB-6PHU	u	Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada	78,61	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 94

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BEVE-1KB5	u	Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge	39,04000	€
			Altres conceptes	39,57000	€
P-319	PEZ1-2001	u	Omplerta manual des de xarxa d'aigua potable, segons RITE, formada pels següents elements: · clau de pas, · filtre, · manòmetre, · termòmetre, · comptador d'aigua, · desconnector amb desaigua visible i conduit, · clau de pas, · manòmetre per vas d'expansió, · vàlvula de seguretat, · tram de tub de PPR DN32. Conjunt instal·lat a l'aspiració de les bombes. En paral·lel al desconnector s'instal·la una vàlvula de bola per l'omplerta ràpida. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	536,90	€
			Altres conceptes	536,90000	€
P-320	PF1A-DUQ	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1*1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	31,65	€
	B0A1-07LQ	u	Abraçadora metàl·lica, de 42 mm de diàmetre interior	0,17850	€
	BF18-034M	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1''1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255	7,21140	€
	BFW4-036A	u	Accessori per a tubs d'acer negre d'1''1/4, per a roscar	3,01800	€
	BFYB-0379	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre d'1''1/4, roscat	0,81000	€
			Altres conceptes	20,43210	€
P-321	PF1A-DUQ	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2* de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	53,83	€
	BFYB-037B	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de 2'', roscat	1,31000	€
	BFW4-036C	u	Accessori per a tubs d'acer negre de 2'', per a roscar	6,21300	€
	BF18-034Q	m	Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2'' de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255	11,52600	€
	B0A1-07LC	u	Abraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interior	0,27900	€
			Altres conceptes	34,50200	€
P-322	PF50-CTVS	u	Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència màxima dels equips <= 28 kW, format per una derivació per a la línia de gas i una derivació per a la línia de líquid, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat	96,15	€
	BFYC-04PD	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/4 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	2,46000	€
	BF50-34UL	u	Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència màxima dels equips <= 28 kW, format per una derivació per a la línia de gas i una derivació per a la línia de líquid, inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure	77,82000	€
			Altres conceptes	15,87000	€
P-323	PF50-Z001	u	ZC01. Caixa de derivació de refrigerant per a sistemes VRF amb recuperació de calor, per a connexions de líquid, gas i descàrrega. Refrigerant R32. Característiques: · sortides, ud: 4 Marca i model: LG PRHRZ040 o equivalent aprovat per DF. Inclou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament.	3.433,24	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 95

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BFYC-04PG	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	24,57000	€
	BF50-Z001	u	ZC01. Caixa de derivació de refrigerant per a sistemes VRF amb recuperació de calor, per a connexions de líquid, gas i descàrrega. Refrigerant R32. Característiques: · sortides, ud: 4 Marca i model: LG PRHRZ040 o equivalent aprovat per DF.	3.133,90000	€
			Altres conceptes	274,77000	€
P-324	PF51-6RXE	m	Tub de coure R220 (recuit) 1/2 * de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	16,49	€
	B0A1-07LM	u	Abraçadora metàl·lica, de 12 mm de diàmetre interior	0,16800	€
	BFWD-2HKV	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/2 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	5,14500	€
	BFYC-04PE	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/2 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,52200	€
	BF54-1JXZ	m	Tub de coure R220 (recuit) 1/2 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	4,12080	€
			Altres conceptes	6,53420	€
P-325	PF51-6RXF	m	Tub de coure R220 (recuit) 7/8 * de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	36,27	€
	B0A1-07LL	u	Abraçadora metàl·lica, de 22 mm de diàmetre interior	0,33000	€
	BFYC-04PF	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 7/8 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,94200	€
	BF54-1JXX	m	Tub de coure R220 (recuit) 7/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	20,17560	€
	BFWD-2HKU	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 7/8 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	5,56500	€
			Altres conceptes	9,25740	€
P-326	PF51-6RXG	m	Tub de coure R220 (recuit) 3/8 * de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	15,11	€
	B0A1-07LR	u	Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior	0,16800	€
	BFWD-2HKO	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	5,26500	€
	BF54-1JXU	m	Tub de coure R220 (recuit) 3/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	3,04980	€
	BFYC-04PB	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/8 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,47400	€
			Altres conceptes	6,15320	€
P-327	PF51-6RXH	m	Tub de coure R220 (recuit) 3/4 * de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	32,00	€
	BFYC-04PA	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/4 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,80700	€
	BFWD-2HKW	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/4 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	5,34000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 96

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BF54-1JXY	m	Tub de coure R220 (recuit) 3/4 '' de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	17,26860	€
	B0A1-07L7	u	Abraçadora metàl·lica, de 18 mm de diàmetre interior	0,17920	€
			Altres conceptes	8,40520	€
P-328	PF51-6RXI	m	Tub de coure R220 (recuit) 5/8 * de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	16,39	€
	BF54-1JXV	m	Tub de coure R220 (recuit) 5/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	5,14080	€
	BFWD-2HKR	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 5/8 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	3,22500	€
	BFYC-04PC	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 5/8 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,75300	€
	B0A1-07LT	u	Abraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interior	0,17360	€
			Altres conceptes	7,09760	€
P-329	PF51-6RXJ	m	Tub de coure R220 (recuit) 1/4 * de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	12,58	€
	BF54-1JXW	m	Tub de coure R220 (recuit) 1/4 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	2,02980	€
	BFWD-2HKY	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/4 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	5,29500	€
	B0A1-07LA	u	Abraçadora metàl·lica, de 6 mm de diàmetre interior	0,16800	€
	BFYC-04PD	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/4 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,24600	€
			Altres conceptes	4,84120	€
P-330	PF56-FJJG	m	Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	11,88	€
	BF53-FGLD	m	Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057	3,31500	€
	BFW6-04NP	u	Accessori per a tub de coure 15 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	0,42900	€
	BFYC-04OQ	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 15 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,30000	€
	B0A1-07KQ	u	Abraçadora plàstica, de 15 mm de diàmetre interior	0,17500	€
			Altres conceptes	7,66100	€
P-331	PF56-FJJI	m	Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	13,98	€
	B0A1-07KA	u	Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interior	0,19000	€
	BF53-FGLE	m	Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057	3,97800	€
	BFW6-04NU	u	Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	0,52500	€
	BFYC-04OX	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 18 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,34000	€
			Altres conceptes	8,94700	€
P-332	PF56-FJJT	m	Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	21,25	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 97

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BF53-FGLS	m	Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5 mm, segons la norma UNE-EN 1057	9,04740	€
	B0A1-07KN	u	Abraçadora plàstica, de 28 mm de diàmetre interior	0,22400	€
	BFW6-04NY	u	Accessori per a tub de coure 28 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	0,95400	€
	BFYC-04OU	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 28 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,45000	€
	Altres conceptes			10,57460	€
P-333	PFB3-140E	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat mitjà, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub	11,53	€
	BFB3-W62A	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 63, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2	3,96780	€
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	2,00923	€
	BFWF-W63I	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a electrosoldadura	1,32000	€
	Altres conceptes			4,23297	€
P-334	PFB3-142C	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat mitjà, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub	15,70	€
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	7,75417	€
	BFB3-W624	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2	2,49900	€
	BFWF-W63G	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a electrosoldadura	1,23750	€
	Altres conceptes			4,20933	€
P-335	PFB5-10SBJ	m	Tub de polietilè per a gas de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant soldadura socket (endoll), col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat mitjà	3,20	€
	BFWF-W63D	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldadura socket (endoll)	0,25800	€
	BFB4-10RDI	m	Tub de polietilè per a gas de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-2	1,70340	€
	BFYH-W64Y	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldadura socket (endoll)	0,13000	€
	Altres conceptes			1,10860	€
P-336	PFB6-HPHJ	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premisar	15,20	€
	BFYH-0A4J	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,10000	€
	BFWF-09S4	u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	0,62400	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 98

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0A1-07KF	u	Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior	0,38400	€
	BFB5-1PMG	m	Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2	3,04010	€
	Altres conceptes			11,05190	€
P-337	PFB6-HPHL	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb Tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 3,7 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premisar	17,76	€
	B0A1-07KP	u	Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior	0,44000	€
	BFB5-1PMI	m	Tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 3,7 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2	4,98940	€
	BFYH-0A49	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,15000	€
	BFWF-09S8	u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	0,96600	€
	Altres conceptes			11,21460	€
P-338	PFB6-HPHN	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb Tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre nominal exterior i 4,6 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premisar	24,67	€
	BFWF-09VE	u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	1,35600	€
	BFYH-0A5V	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,23000	€
	B0A1-07KB	u	Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior	0,60000	€
	BFB5-1PMK	m	Tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre nominal exterior i 4,6 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2	7,46390	€
	Altres conceptes			15,02010	€
P-339	PFB6-HPHP	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb Tub de polietilè reticulat de 63 mm de diàmetre nominal exterior i 5,8 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premisar	34,33	€
	B0A1-07KH	u	Abraçadora plàstica, de 63 mm de diàmetre interior	0,92500	€
	BFWF-09VN	u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	2,01750	€
	BFB5-1PMM	m	Tub de polietilè reticulat de 63 mm de diàmetre nominal exterior i 5,8 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2	12,00890	€
	BFYH-0A5Z	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,37000	€
	Altres conceptes			19,00860	€
P-340	PFB6-HPH	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,8 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premisar	8,88	€
	BFB5-1PN6	m	Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,8 mm de gruix, amb barrera antioxigen	1,06050	€
	BFWF-09RR	u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	0,23700	€
	BFYH-0A43	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,04000	€
	B0A1-07KM	u	Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior	0,25900	€
	Altres conceptes			7,28350	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 99

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-341	PFB6-HP11	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premsar	9,66	€
	B0A1-07KK	u	Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior	0,28700	€
	BFB5-1PM9	m	Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, amb barrera antioxigen	1,63620	€
	BFWF-09RY	u	Accessorí per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	0,35700	€
	BFYH-0A45	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,04000	€
			Altres conceptes	7,33980	€
P-342	PFB6-HP14	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premsar	14,80	€
	BFB5-1PMZ	m	Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, amb barrera antioxigen	2,93910	€
	BFYH-0A47	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,06000	€
	BFWF-09S2	u	Accessorí per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	0,45000	€
	B0A1-07KL	u	Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior	0,32900	€
			Altres conceptes	11,02190	€
P-343	PFB6-Z001	u	Distribucio aigua freda i calenta sanitaria per interior de local humit tipus 1. Inclou: · Claus de pas empotrables amb maneta d'accionament exterior per cada local humit. Marca i model: segons projecte interiorisme · Tuberia de polietile reticulat multicapa, unio per casquillo corregidis. Marca i model: ALB · Aïllament termic tuberia aigua freda, montatge aeri (trams empotrats sense aïllament i amb tub corrugat de protecció de color blau). Marca i model: Armaflex AF-1 · Aïllament termic tuberia aigua calenta, montatge aeri (trams empotrats sense aïllament i amb tub corrugat de protecció de color roig), Marca i model: Armaflex SH-24 · Claus de pas d'escaire, maniguets flexibles i aixetes amb racord manega (segons equip connectat). Marca i model: segons projecte interiorisme · Valvula barrejadora termostatica: T&A TA-MIX 22 Caracteristiques: · Locals: vestuari PS, bany 01, bany 02, bany 05, bany 06, vestuari 1 i vestuari 2 · DN tuberies i accessoris segons esquema de principi · Longituds i traçat tuberia segons planols. Equips a alimentar: · dutxa · rentamans · WC	1.241,36	€
	BFB5-Z001	m	Distribucio aigua freda i calenta sanitaria per interior de local humit tipus 1. Inclou: · Claus de pas empotrables amb maneta d'accionament exterior per cada local humit. Marca i model: segons projecte interiorisme · Tuberia de polietile reticulat multicapa, unio per casquillo corregidis. Marca i model: ALB · Aïllament termic tuberia aigua freda, montatge aeri (trams empotrats sense aïllament i amb tub corrugat de protecció de color blau). Marca i model: Armaflex AF-1 · Aïllament termic tuberia aigua calenta, montatge aeri (trams empotrats sense aïllament i amb tub corrugat de protecció de color roig), Marca i model: Armaflex SH-24 · Claus de pas d'escaire, maniguets flexibles i aixetes amb racord manega (segons equip connectat). Marca i model: segons projecte interiorisme · Valvula barrejadora termostatica: T&A TA-MIX 22 Caracteristiques: · Locals: vestuari PS, bany 01, bany 02, bany 05, bany 06, vestuari 1 i vestuari 2 · DN tuberies i accessoris segons esquema de principi · Longituds i traçat tuberia segons planols. Equips a alimentar: · dutxa · rentamans	877,50000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 100

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			· WC		
			Altres conceptes	363,86000	€
P-344	PFB6-Z002	u	Distribucio aigua freda i calenta sanitaria per interior de local humit tipus 2. Inclou: · Claus de pas empotrables amb maneta d'accionament exterior per cada local humit. Marca i model: segons projecte interiorisme · Tuberia de polietile reticulat multicapa, unio per casquillo corregidis. Marca i model: ALB · Aïllament termic tuberia aigua freda, montatge aeri (trams empotrats sense aïllament i amb tub corrugat de protecció de color blau). Marca i model: Armaflex AF-1 · Aïllament termic tuberia aigua calenta, montatge aeri (trams empotrats sense aïllament i amb tub corrugat de protecció de color roig), Marca i model: Armaflex SH-24 · Claus de pas d'escaire, maniguets flexibles i aixetes amb racord manega (segons equip connectat). Marca i model: segons projecte interiorisme · Valvula barrejadora termostatica: T&A TA-MIX 22 Caracteristiques: · Locals: sala d'estar, sala 01, sales manualitats, infermeria, fisioterapiia, despatx · DN tuberies i accessoris segons esquema de principi · Longituds i traçat tuberia segons planols. Equips a alimentar: · aigüera	538,27	€
	BFB5-Z002	m	Distribucio aigua freda i calenta sanitaria per interior de local humit tipus 2. Inclou: · Claus de pas empotrables amb maneta d'accionament exterior per cada local humit. Marca i model: segons projecte interiorisme · Tuberia de polietile reticulat multicapa, unio per casquillo corregidis. Marca i model: ALB · Aïllament termic tuberia aigua freda, montatge aeri (trams empotrats sense aïllament i amb tub corrugat de protecció de color blau). Marca i model: Armaflex AF-1 · Aïllament termic tuberia aigua calenta, montatge aeri (trams empotrats sense aïllament i amb tub corrugat de protecció de color roig), Marca i model: Armaflex SH-24 · Claus de pas d'escaire, maniguets flexibles i aixetes amb racord manega (segons equip connectat). Marca i model: segons projecte interiorisme · Valvula barrejadora termostatica: T&A TA-MIX 22 Caracteristiques: · Locals: sala d'estar, sala 01, sales manualitats, infermeria, fisioterapiia, despatx · DN tuberies i accessoris segons esquema de principi · Longituds i traçat tuberia segons planols. Equips a alimentar: · aigüera	390,00000	€
			Altres conceptes	148,27000	€
P-345	PFB6-Z003	u	Distribucio aigua freda i calenta sanitaria per interior de local humit tipus 3. Inclou: · Claus de pas empotrables amb maneta d'accionament exterior per cada local humit. Marca i model: segons projecte interiorisme · Tuberia de polietile reticulat multicapa, unio per casquillo corregidis. Marca i model: ALB · Aïllament termic tuberia aigua freda, montatge aeri (trams empotrats sense aïllament i amb tub corrugat de protecció de color blau). Marca i model: Armaflex AF-1 · Aïllament termic tuberia aigua calenta, montatge aeri (trams empotrats sense aïllament i amb tub corrugat de protecció de color roig), Marca i model: Armaflex SH-24 · Claus de pas d'escaire, maniguets flexibles i aixetes amb racord manega (segons equip connectat). Marca i model: segons projecte interiorisme · Valvula barrejadora termostatica: T&A TA-MIX 22 Caracteristiques: · Locals: bany 3, bany 4 · DN tuberies i accessoris segons esquema de principi · Longituds i traçat tuberia segons planols. Equips a alimentar: · rentamans · WC	807,41	€
	BFB5-Z003	m	Distribucio aigua freda i calenta sanitaria per interior de local humit tipus 3. Inclou: · Claus de pas empotrables amb maneta d'accionament exterior per cada local humit. Marca i model: segons projecte interiorisme · Tuberia de polietile reticulat multicapa, unio per casquillo corregidis. Marca i model: ALB · Aïllament termic tuberia aigua freda, montatge aeri (trams empotrats sense aïllament i amb tub corrugat de protecció de color blau). Marca i model: Armaflex AF-1 · Aïllament termic tuberia aigua calenta, montatge aeri (trams empotrats sense aïllament i	585,00000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 101

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			amb tub corrugat de protecció de color roig), Marca i model: Armaflex SH-24 · Claus de pas d'escaire, maniguets flexibles i aixetes amb racord manega (segons equip connectat). Marca i model: segons projecte interiorisme · Valvula barrejadora termostatica: T&A TA-MIX 22 Característiques: · Locals: bany 3, bany 4 · DN tuberies i accessoris segons esquema de principi · Longituds i traçat tuberia segons planols Equips a alimentar: · rentamans · WC	
			Altres conceptes	222,41000 €
P-346	PFB6-Z004	u	Distribucio aigua freda i calenta sanitaria per interior de bugaderia. Inclou: · Claus de pas empotrables amb maneta d'accionament exterior per cada local humit. Marca i model: segons projecte interiorisme · Tuberia de polietile reticulat multicapa, unio per casquillo corregidis. Marca i model: ALB · Aïllament termic tuberia aigua freda, montatge aeri (trams empotrats sense aïllament i amb tub corrugat de protecció de color blau). Marca i model: Armaflex AF-1 · Aïllament termic tuberia aigua calenta, montatge aeri (trams empotrats sense aïllament i amb tub corrugat de protecció de color roig), Marca i model: Armaflex SH-24 · Claus de pas d'escaire, maniguets flexibles i aixetes amb racord manega (segons equip connectat). Marca i model: segons projecte interiorisme · Valvula barrejadora termostatica: T&A TA-MIX 22 Característiques: · Locals: bugaderia · DN tuberies i accessoris segons esquema de principi · Longituds i traçat tuberia segons planols. Equips a alimentar: · safareig · rentadora, 2ud	1.309,87 €
			Altres conceptes	424,87000 €
P-347	PFB6-Z005	u	Distribucio aigua freda per interior de sala de residus. Inclou: · Claus de pas empotrables amb maneta d'accionament exterior per cada local humit. Marca i model: segons projecte interiorisme · Tuberia de polietile reticulat multicapa, unio per casquillo corregidis. Marca i model: ALB · Aïllament termic tuberia aigua freda, montatge aeri (trams empotrats sense aïllament i amb tub corrugat de protecció de color blau). Marca i model: Armaflex AF-1 · Claus de pas d'escaire, maniguets flexibles i aixetes amb racord manega (segons equip connectat). Marca i model: segons projecte interiorisme Característiques: · Locals: sala de residus · DN tuberies i accessoris segons esquema de principi · Longituds i traçat tuberia segons planols. Equips a alimentar:	538,27 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 102

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			· racord	
	BFB5-Z005	m	Distribucio aigua freda per interior de sala de residus. Inclou: · Claus de pas empotrables amb maneta d'accionament exterior per cada local humit. Marca i model: segons projecte interiorisme · Tuberia de polietile reticulat multicapa, unio per casquillo corregidis. Marca i model: ALB · Aïllament termic tuberia aigua freda, montatge aeri (trams empotrats sense aïllament i amb tub corrugat de protecció de color blau). Marca i model: Armaflex AF-1 · Claus de pas d'escaire, maniguets flexibles i aixetes amb racord manega (segons equip connectat). Marca i model: segons projecte interiorisme Característiques: · Locals: sala de residus · DN tuberies i accessoris segons esquema de principi · Longituds i traçat tuberia segons planols. Equips a alimentar: · racord	390,00000 €
			Altres conceptes	148,27000 €
P-348	PFB6-Z006	u	Distribucio aigua freda i calenta sanitaria per interior de local perruqueria. Inclou: · Claus de pas empotrables amb maneta d'accionament exterior per cada local humit. Marca i model: segons projecte interiorisme · Tuberia de polietile reticulat multicapa, unio per casquillo corregidis. Marca i model: ALB · Aïllament termic tuberia aigua freda, montatge aeri (trams empotrats sense aïllament i amb tub corrugat de protecció de color blau). Marca i model: Armaflex AF-1 · Aïllament termic tuberia aigua calenta, montatge aeri (trams empotrats sense aïllament i amb tub corrugat de protecció de color roig), Marca i model: Armaflex SH-24 · Claus de pas d'escaire, maniguets flexibles i aixetes amb racord manega (segons equip connectat). Marca i model: segons projecte interiorisme · Valvula barrejadora termostatica: T&A TA-MIX 22 Característiques: · Locals: perruqueria · DN tuberies i accessoris segons esquema de principi · Longituds i traçat tuberia segons planols. Equips a alimentar: · aigüera · rentacaps	420,57 €
	BFB5-Z006	m	Distribucio aigua freda i calenta sanitaria per interior de local perruqueria. Inclou: · Claus de pas empotrables amb maneta d'accionament exterior per cada local humit. Marca i model: segons projecte interiorisme · Tuberia de polietile reticulat multicapa, unio per casquillo corregidis. Marca i model: ALB · Aïllament termic tuberia aigua freda, montatge aeri (trams empotrats sense aïllament i amb tub corrugat de protecció de color blau). Marca i model: Armaflex AF-1 · Aïllament termic tuberia aigua calenta, montatge aeri (trams empotrats sense aïllament i amb tub corrugat de protecció de color roig), Marca i model: Armaflex SH-24 · Claus de pas d'escaire, maniguets flexibles i aixetes amb racord manega (segons equip connectat). Marca i model: segons projecte interiorisme · Valvula barrejadora termostatica: T&A TA-MIX 22 Característiques: · Locals: perruqueria · DN tuberies i accessoris segons esquema de principi · Longituds i traçat tuberia segons planols. Equips a alimentar: · aigüera · rentacaps	280,00000 €
			Altres conceptes	140,57000 €
P-349	PFB6-Z007	u	Inspecció de les instal·lacions de protecció contra incendis (evacuació, detecció, extinció, elements de compartimentació...) per part d'una ECA autoritzada	2.140,00 €
			Sense descomposició	2.140,00000 €
P-350	PFB6-Z008	u	Distribucio aigua freda i calenta sanitaria per interior de local cuina. Inclou: · Claus de pas empotrables amb maneta d'accionament exterior per cada local humit. Marca i model: segons projecte interiorisme · Tuberia de polietile reticulat multicapa, unio per casquillo corregidis. Marca i model: ALB · Col·lector per derivació de tuberies d'equips amb claus de talla entrada i sortida de cada circuit	2.635,47 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 103

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			· Aïllament termic tuberia aigua freda, montatge aeri (trams empotrats sense aïllament i amb tub corrugat de protecció de color blau). Marca i model: Armaflex AF-1 · Aïllament termic tuberia aigua calenta, montatge aeri (trams empotrats sense aïllament i amb tub corrugat de protecció de color roig), Marca i model: Armaflex SH-24 · Claus de pas d'escaire, maniguets flexibles i aixetes amb racord manega (segons equip connectat). Marca i model: segons projecte interiorisme · Valvula barrejadora termostatica: T&A TA-MIX 22 Característiques: · Locals: cuina · DN tuberies i accessoris segons esquema de principi · Longituds i traçat tuberia segons plans. Equips a alimentar: · descalcificador (inclou claus de tall a entrada i sortida del descalcificador) · pileta soldada, 3 un · grifo monomando, 3 un · rentamans, 2 un · marmita a gas · forn mixte · rentaplats industrial		
			Altres conceptes	2.635,47000	€
P-351	PFC0-4I0Y	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x2,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	7,89	€
	B0A1-07KF	u	Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior	0,60800	€
	BFC0-0AFG	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x2,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2	2,19300	€
	BFYF-0AQ7	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de, soldat	0,16000	€
	BFWA-0APC	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar	0,39900	€
			Altres conceptes	4,53000	€
P-352	PFC0-4I11	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	10,38	€
	BFC0-0AFH	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2	3,53940	€
	BFWA-0AP6	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar	0,87000	€
	BFYF-0AQ1	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de, soldat	0,24000	€
	B0A1-07KP	u	Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior	0,74800	€
			Altres conceptes	4,98260	€
P-353	PFC0-4I14	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 50x4,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	13,62	€
	BFYF-0AQ2	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de, soldat	0,30000	€
	BFC0-0AFI	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 50x4,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2	5,59980	€
	BFWA-0AP7	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, per a soldar	1,39800	€
	B0A1-07KB	u	Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior	0,84000	€
			Altres conceptes	5,48220	€
P-354	PFC0-4I17	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 63x5,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	16,91	€
	BFWA-0APD	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, per a soldar	1,92300	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 104

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 60 mm de diàmetre interior	0,39600	€
	BFC0-0AFJ	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 63x5,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2	7,37460	€
	BFYF-0AQ8	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de, soldat	0,37000	€
			Altres conceptes	6,84640	€
P-355	PFC0-4I1A	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 75x6,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	25,33	€
	BFYF-0AQ3	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de, soldat	0,43000	€
	BFWA-0AP8	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de diàmetre, per a soldar	2,15100	€
	BFC0-0AFK	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 75x6,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2	11,12820	€
	B0A1-07JH	u	Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de diàmetre interior	1,35750	€
			Altres conceptes	10,26330	€
P-356	PFP0-557VY	m	Canal aïllant de PVC per a tubs, de 60x110 mm, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK08, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada superficialment. Article: ref. 30033-2 de la sèrie Canal 30 de l'empresa UNEX APARELLAJE ELÉCTRICO SL	22,98	€
	BFP0-H3WM	m	Canal Unex per a aire condicionat 60x110 en U23X, per a la conducció i el bon acabat de les instal·lacions de climatització amb aparells tipus split. \nApta per a ús en intempèrie. \nS'inclou un pont retenidor premuntat cada 0, 5m. \nBase perforada cada 250mm. \nLongitud: 2m. \nColor: Blanc. Seguretat elèctrica (material aïllant) i en cas d'incendi. \nBon comportament a la corrosió ia la intempèrie. Bons acabats. \nSistema complet d'elements d'acabat que cobreixen els talls de la tapa i la base. \nLa rigidesa de la canal absorbeix les deformacions dels tubs i les irregularitats de la paret. \nHomogeneïtat de colors entre la canal i els elements d'acabat. \nPot pintar-se. Protegida mitjançant film. Facilitat d'instal·lació: \nMuntatge frontal i perfecta retenció de la tapa. \nPont premuntat per a retenir els tubs i els cables.	15,42240	€
	BGW3-0AHE	u	Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques, d'amplària fins a 110 mm	0,32000	€
			Altres conceptes	7,23760	€
P-357	PFQ0-3KP5	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	5,99	€
	BFY3-065I	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix	0,05000	€
	BFQ0-0DBC	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1	0,95880	€
			Altres conceptes	4,98120	€
P-358	PFQ0-3KP7	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	6,34	€
	BFY3-065I	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix	0,05000	€
	BFQ0-0DBE	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1	0,99960	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 105

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes				5,29040 €
P-359	PFQ0-3KRH	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	7,12 €
	BFQ0-ODEX	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1	1,43820 €
	BFY3-065I	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix	0,05000 €
	Altres conceptes			5,63180 €
P-360	PFQ0-3KRJ	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	8,29 €
	BFQ0-0DF1	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1	1,95840 €
	BFY3-065I	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix	0,05000 €
	Altres conceptes			6,28160 €
P-361	PFQ0-3KRL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	9,21 €
	BFY3-065I	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix	0,05000 €
	BFQ0-0DF3	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1	2,24400 €
	Altres conceptes			6,91600 €
P-362	PFQ0-3KRT	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	7,55 €
	BFY3-065J	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 13 mm de gruix	0,07000 €
	BFQ0-0DBX	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1	1,82580 €
	Altres conceptes			5,65420 €
P-363	PFQ0-3KRV	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	7,73 €
	BFQ0-0DBZ	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1	1,98900 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 106

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BFY3-065J	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 13 mm de gruix	0,07000 €
	Altres conceptes			5,67100 €
P-364	PFQ0-3KRX	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	7,91 €
	BFY3-065J	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 13 mm de gruix	0,07000 €
	BFQ0-0DFE	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1	2,16240 €
	Altres conceptes			5,67760 €
P-365	PFQ0-3KSG	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	11,90 €
	BFQ0-0DG3	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1	5,27340 €
	BFY3-065N	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix	0,11000 €
	Altres conceptes			6,51660 €
P-366	PFQ0-3KSX	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	12,38 €
	BFY3-065M	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix	0,14000 €
	BFQ0-0DGK	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1	5,69160 €
	Altres conceptes			6,54840 €
P-367	PFQ0-3KT5	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	15,30 €
	BFQ0-0DGS	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1	7,80300 €
	BFY3-065L	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix	0,18000 €
	Altres conceptes			7,31700 €
P-368	PFQ0-3KUP	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	5,91 €
	BFY3-065I	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix	0,05000 €

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 08/09/25

Pàg.: 107

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	UNITAT
	BFQ0-0DI9	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1	0,88740	€
			Altres conceptes	4,97260	€
P-369	PFQ0-3KUU	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	10,52	€
	BFY3-065I	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix	0,05000	€
	BFQ0-0DF7	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1	2,89680	€
			Altres conceptes	7,57320	€
P-370	PFQ0-3KUW	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	11,42	€
	BFY3-065I	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix	0,05000	€
	BFQ0-0DF9	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1	3,73320	€
			Altres conceptes	7,63680	€
P-371	PFQ0-3KUZ	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 70 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	13,95	€
	BFY3-065I	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix	0,05000	€
	BFQ0-0DIF	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 70 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1	4,95720	€
			Altres conceptes	8,94280	€
P-372	PFQ0-3KW	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	18,33	€
	BFQ0-0DGW	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1	10,06740	€
	BFY3-065L	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix	0,18000	€
			Altres conceptes	8,08260	€
P-373	PFQ0-3KWR	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	21,36	€

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 08/09/25

Pàg.: 108

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	BFQ0-0DK5	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1	12,32160	€
	BFY3-065L	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elàstica, de 32 mm de gruix	0,18000	€
			Altres conceptes	8,85840	€
P-374	PFQ0-3L02	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	15,05	€
	BFQ0-0DNM	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1	8,72100	€
	BFY3-065L	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elàstica, de 32 mm de gruix	0,18000	€
			Altres conceptes	6,14900	€
P-375	PFQ0-3L03	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	15,74	€
	BFY3-065L	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elàstica, de 32 mm de gruix	0,18000	€
	BFQ0-0DNN	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1	9,36360	€
			Altres conceptes	6,19640	€
P-376	PFQ0-3L04	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	17,56	€
	BFQ0-0DNO	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1	10,49580	€
	BFY3-065L	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elàstica, de 32 mm de gruix	0,18000	€
			Altres conceptes	6,88420	€
P-377	PFQ0-3L05	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	19,72	€
	BFQ0-0DNP	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1	11,93400	€
	BFY3-065L	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elàstica, de 32 mm de gruix	0,18000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 109

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	7,60600 €
P-378	PFQ0-3L45	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	51,35 €
	BFQ0-0DO2	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC	40,92240 €
	BFY3-065L	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix	0,18000 €
			Altres conceptes	10,24760 €
P-379	PFQ0-3L46	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	53,55 €
	BFQ0-0DO3	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC	42,98280 €
	BFY3-065L	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix	0,18000 €
			Altres conceptes	10,38720 €
P-380	PFQ0-3L47	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	70,39 €
	BFQ0-0DPU	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC	57,56880 €
	BFY3-065L	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix	0,18000 €
			Altres conceptes	12,64120 €
P-381	PG11-Z001	u	Caixa connexió PV modular per a 4MPPT, 1string x mppt (3 entrades, 3 sortides) x base i fusible 20A gPV + seccionador 25 A+ protector sobretensió classe I+II tensió màxima de 1000Vdc. Caixa en policarbonat de doble aïllament classe II apte per a ús exterior amb una elevada resistència als cops (IK08). Dimensions de 436x418x148mm. Muntat superficialment Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	877,18 €
			Altres conceptes	877,18000 €
P-382	PG11-Z002	u	Caixa connexió PV modular per a 1string + base i fusible 20A gPV + seccionador 25 A+ protector sobretensió classe I+II tensió màxima de 1000Vdc. Caixa en policarbonat de doble aïllament classe II apte per a ús exterior amb una elevada resistència als cops (IK08). Dimensions de 231x238x118mm. Muntat superficialment Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	354,72 €
			Altres conceptes	354,72000 €
P-383	PG11-Z010	u	Legalització instal·lació elèctrica de baixa tensió, que inclou les instal·lacions del subministrament normal, subministrament de reserva i producció fotovoltàica. Inclou: · projecte tècnic · certificat final enginyer visat · certificat final instal·lador · inspecció entitat de control	2.140,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 110

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			· esmenes al projecte que pugui demanar l'entitat de control fins emetre informe favorable · taxes i registre de la instal·lació al RITSIC Característiques: · potència màxima admissible aproximada (subministrament normal), kW: 277 · potència màxima admissible aproximada (subministrament reserva), kW: 69 · potència màxima de producció fotovoltàica, kW: 25	
	BG11-Z010	u	Legalització instal·lació elèctrica de baixa tensió, que inclou les instal·lacions del subministrament normal, subministrament de reserva i producció fotovoltàica. Inclou: · projecte tècnic · certificat final enginyer visat · certificat final instal·lador · inspecció entitat de control · esmenes al projecte que pugui demanar l'entitat de control fins emetre informe favorable · taxes i registre de la instal·lació al RITSIC	2.000,00000 €
			Altres conceptes	140,00000 €
P-384	PG11-Z013	u	Legalització instal·lació elèctrica d'instal·lació fotovoltàica. Inclou: · projecte tècnic · certificat final enginyer visat · certificat final instal·lador · inspecció entitat de control · esmenes al projecte que pugui demanar l'entitat de control fins emetre informe favorable · taxes i registre de la instal·lació al RITSIC	2.140,00 €
	BG11-Z010	u	Legalització instal·lació elèctrica de baixa tensió, que inclou les instal·lacions del subministrament normal, subministrament de reserva i producció fotovoltàica. Inclou: · projecte tècnic · certificat final enginyer visat · certificat final instal·lador · inspecció entitat de control · esmenes al projecte que pugui demanar l'entitat de control fins emetre informe favorable · taxes i registre de la instal·lació al RITSIC	2.000,00000 €
			Altres conceptes	140,00000 €
P-385	PG14-J140	u	Caixa per a quadre de distribució elèctrica, de cos de material d'acer acabat pintat al forn i porta de metàl·lica transparent amb pany i clau de serreta, per a una intensitat màxima de 160 A, capacitat total de 96 mòduls (18 mm) repartits en 4 filera de 24 mòduls cadascuna, aïllament elèctric classe II i grau de protecció en IP40 i IK08, muntada superficialment	807,37 €
	BG14Z006	u	Embarrat, accesoris de ditribució de potencia, perfils DIN i altres accesoris. Embarrat de distribucio de potencia per a subministrament normal i per a les intensitats de càlcul indicades a l'esquema.	12,00000 €
	BG1C-J0YG	u	Caixa per a quadre de distribució elèctrica, de cos de material d'acer acabat pintat al forn i porta de metàl·lica transparent amb pany i clau de serreta, per a una intensitat màxima de 160 A, capacitat total de 96 mòduls (18 mm) repartits en 4 filera de 24 mòduls cadascuna, aïllament elèctric classe II i grau de protecció IP40 i IK08, per a per a muntar superficialment	722,48000 €
			Altres conceptes	72,89000 €
P-386	PG14-J144	u	Caixa per a quadre de distribució elèctrica, de cos de material d'acer acabat pintat al forn i porta de metàl·lica transparent amb pany i clau de serreta, per a una intensitat màxima de 160 A, capacitat total de 48 mòduls (18 mm) repartits en 2 filera de 24 mòduls cadascuna, aïllament elèctric classe II i grau de protecció en IP40 i IK08, muntada superficialment	640,12 €
	BG14Z006	u	Embarrat, accesoris de ditribució de potencia, perfils DIN i altres accesoris. Embarrat de distribucio de potencia per a subministrament normal i per a les intensitats de càlcul indicades a l'esquema.	12,00000 €
	BG1C-J0YK	u	Caixa per a quadre de distribució elèctrica, de cos de material d'acer acabat pintat al forn i porta de metàl·lica transparent amb pany i clau de serreta, per a una intensitat màxima de 160 A, capacitat total de 48 mòduls (18 mm) repartits en 2 filera de 24 mòduls cadascuna,	528,91000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 111

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			aïllament elèctric classe II i grau de protecció IP40 i IK08, per a per a muntar superficialment	
			Altres conceptes	99,21000 €
P-387	PG14-J14A	u	Caixa per a quadre de distribució elèctrica, de cos de material d'acer acabat pintat al forn i porta de metàl·lica transparent amb pany i clau de serreta, per a una intensitat màxima de 160 A, capacitat total de 216 mòduls (18 mm) repartits en 6 filera de 36 mòduls cadascuna, aïllament elèctric classe II i grau de protecció en IP40 i IK08, muntada superficialment	1.382,16 €
	BG1C-J0YQ	u	Caixa per a quadre de distribució elèctrica, de cos de material d'acer acabat pintat al forn i porta de metàl·lica transparent amb pany i clau de serreta, per a una intensitat màxima de 160 A, capacitat total de 216 mòduls (18 mm) repartits en 6 filera de 36 mòduls cadascuna, aïllament elèctric classe II i grau de protecció IP40 i IK08, per a per a muntar superficialment	1.107,73000 €
	BG14Z006	u	Embarrat, accesoris de ditribució de potencia, perfils DIN i altres accesoris. Embarrat de distribucio de potencia per a subministrament normal i per a les intensitats de càlcul indicades a l'esquema.	12,00000 €
			Altres conceptes	262,43000 €
P-388	PG14-J14G	u	Caixa per a quadre de distribució elèctrica, de cos de material d'acer acabat pintat al forn i porta de metàl·lica transparent amb pany i clau de serreta, per a una intensitat màxima de 160 A, capacitat total de 168 mòduls (18 mm) repartits en 7 filera de 24 mòduls cadascuna, aïllament elèctric classe II i grau de protecció en IP40 i IK08, muntada superficialment	1.170,64 €
	BG14Z006	u	Embarrat, accesoris de ditribució de potencia, perfils DIN i altres accesoris. Embarrat de distribucio de potencia per a subministrament normal i per a les intensitats de càlcul indicades a l'esquema.	12,00000 €
	BG1C-J0YW	u	Caixa per a quadre de distribució elèctrica, de cos de material d'acer acabat pintat al forn i porta de metàl·lica transparent amb pany i clau de serreta, per a una intensitat màxima de 160 A, capacitat total de 168 mòduls (18 mm) repartits en 7 filera de 24 mòduls cadascuna, aïllament elèctric classe II i grau de protecció IP40 i IK08, per a per a muntar superficialment	1.053,39000 €
			Altres conceptes	105,25000 €
P-389	PG19-DGH6	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 160 A, segons esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment	176,47 €
	BGW2-093I	u	Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció	11,71000 €
	BG16-0BW1	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 160 A, segons esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09	95,88000 €
			Altres conceptes	68,88000 €
P-390	PG19-DGH8	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 400 A, segons esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment	279,98 €
	BG16-0BW6	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 400 A, segons esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09	178,28000 €
	BGW2-093I	u	Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció	11,71000 €
			Altres conceptes	89,99000 €
P-391	PG1D-H9VR	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment	582,70 €
	BG1B-H64M	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW (entre 80 A i 160 A), tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster	458,57000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 112

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1440x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense IGA, sense protecció diferencial	
			Altres conceptes	124,13000 €
P-392	PG1D-H9W7	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment	435,02 €
	BG1B-H64J	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial	334,89000 €
			Altres conceptes	100,13000 €
P-393	PG1M-IRS0	u	Caixa de seccionament designació CS 400, amb entrada i sortides per la part inferior, tipus Cahors 0446547 o equivalent, homologada per la companyia Fecsa-Endesa, instal·lada	556,97 €
	BG1P-IRRL	u	Caixa de seccionament designació CS 400, amb entrada i sortides per la part inferior, tipus Cahors 0446547 o equivalent, homologada per la companyia Fecsa-Endesa	506,40000 €
			Altres conceptes	50,57000 €
P-394	PG2J-4BOY	m	Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport	53,39 €
	BGWA-0ALQ	u	Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 60 mm d'alçària i 150 mm d'amplària	4,69000 €
	BGY1-1OYA	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer galvanitzat en calent de 150 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals	3,77000 €
	BG2J-0BAY	m	Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm	27,41000 €
	BG29-1ZSK	m	Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 150 mm d'amplària	5,83000 €
			Altres conceptes	11,69000 €
P-395	PG2J-4BW6	m	Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 150 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport	76,88 €
	BGWA-0AIX	u	Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'alçària i 150 mm d'amplària	7,07000 €
	BG2J-0BAL	m	Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 150 mm	48,04000 €
	BGY1-1OYC	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer galvanitzat en calent de 150 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals	8,24000 €
			Altres conceptes	13,53000 €
P-396	PG2J-4BW8	m	Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport	105,99 €
	BGWA-0AIY	u	Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'alçària i 300 mm d'amplària	9,99000 €
	BG2J-0BAF	m	Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm	67,50000 €
	BGY1-1OYI	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer galvanitzat en calent de 300 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals	10,63000 €
			Altres conceptes	17,87000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 113

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-397	PG2J-Z001	m	Enva separador per a canal de xapa llisa, de 70mm	8,53	€
	BG2C-2YF8	m	Envà separador per a canal, de PVC, de 70 mm	2,24000	€
			Altres conceptes	6,29000	€
P-398	PG2N-EUG4	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	5,47	€
	BG2Q-1KSX	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	3,55980	€
			Altres conceptes	1,91020	€
P-399	PG2N-EUG9	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	3,96	€
	BG2Q-1KTE	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	2,15220	€
			Altres conceptes	1,80780	€
P-400	PG2N-EUG	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	2,97	€
	BG2Q-1KTF	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,47900	€
			Altres conceptes	1,49100	€
P-401	PG2N-EUH	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	1,46	€
	BG2Q-1KSV	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,33660	€
			Altres conceptes	1,12340	€
P-402	PG2O-6SX8	m	Tub rigid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment	7,93	€
	BG2O-1KW5	m	Tub rigid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a roscar	4,52880	€
	BGWC-09N6	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer	0,23000	€
			Altres conceptes	3,17120	€
P-403	PG2O-6SXQ	m	Tub rigid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment	23,08	€
	BGWC-09N6	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer	0,23000	€
	BG2O-1KW9	m	Tub rigid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a roscar	18,31920	€
			Altres conceptes	4,53080	€
P-404	PG2O-Z001	u	Electrificació encesa primaria enllumenat, formant linia d'encesa des de interruptor, conmutador o detector de presència fins lluminaria, formada per: · part proporcional canalització superficial amb tub rigid metàl·lic, des de canalitzacions principals acotades als planols fins a lluminaria, inclús pp de caixes de derivació, accesoris i suports. · part proporcional cablejat de potencia i proteccio RZ1-K · part proporcional de caixa de derivació metàl·lica	69,04	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 114

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	69,04000	€
P-405	PG2O-Z002	u	Electrificació encesa secundaria d' enllumenat, formant linia d'encesa des de lluminaria d'encesa primaria, formada per: · part proporcional canalització superficial amb tub rigid metàl·lic, des de canalitzacions principals acotades als planols fins a lluminaria, inclús pp de caixes de derivació, accesoris i suports. · part proporcional cablejat de potencia i proteccio RZ1-K · part proporcional de caixa de derivació metàl·lica	29,13	€
			Altres conceptes	29,13000	€
P-406	PG2O-Z003	u	Electrificació encesa primaria enllumenat exterior, formant linia d'encesa des de interruptor, conmutador o detector de presència fins lluminaria, formada per: · part proporcional canalització superficial amb tub rigid metàl·lic, des de canalitzacions principals acotades als planols fins a lluminaria, inclús pp de caixes de derivació, accesoris i suports. · part proporcional cablejat de potencia i proteccio RZ1-K · part proporcional de caixa de derivació metàl·lica	71,65	€
			Altres conceptes	71,65000	€
P-407	PG2O-Z004	u	Electrificació encesa secundaria d' enllumenat exterior, formant linia d'encesa des de lluminaria d'encesa primaria, formada per: · part proporcional canalització superficial amb tub rigid metàl·lic, des de canalitzacions principals acotades als planols fins a lluminaria, inclús pp de caixes de derivació, accesoris i suports. · part proporcional cablejat de potencia i proteccio RZ1-K · part proporcional de caixa de derivació metàl·lica	31,74	€
			Altres conceptes	31,74000	€
P-408	PG2O-Z005	u	Electrificació lluminaria d'emergència interior, formada per: · 5m de canalització superficial amb tub rigid d'acer, des de canalitzacions principals acotades als planols fins a lluminaria, inclús pp de caixes de derivació de xapa, accesoris i suports. · 5m de cablejat de potencia i proteccio RZ1-K · 1 caixa de derivació de xapa metàl·lica	82,31	€
			Altres conceptes	82,31000	€
P-409	PG2O-Z006	u	Electrificació lluminaria d'emergència interior, formada per: · 5m de canalització superficial amb tub rigid d'acer, des de canalitzacions principals acotades als planols fins a lluminaria, inclús pp de caixes de derivació de xapa, accesoris i suports. · 5m de cablejat de potencia i proteccio RZ1-K · 1 caixa de derivació de xapa metàl·lica	96,95	€
			Altres conceptes	96,95000	€
P-410	PG2P-6T0K	m	Tub rigid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	9,35	€
	BGWC-09N4	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de canal o d'un metre de safata.	0,15000	€
	BG2P-1KUK	m	Tub rigid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	5,47740	€
			Altres conceptes	3,72260	€
P-411	PG2P-6T0T	m	Tub rigid de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada	11,10	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 115

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG2P-1KUN	m	Tub rígid de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix	7,35420	€
			Altres conceptes	3,74580	€
P-412	PG2P-6T1C	m	Tub rígid de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada	7,59	€
	BG2P-1KUQ	m	Tub rígid de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix	4,44720	€
			Altres conceptes	3,14280	€
P-413	PG33-E6CA	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	22,90	€
	BG33-G2WO	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	16,23840	€
			Altres conceptes	6,66160	€
P-414	PG33-E6CT	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	3,47	€
	BG33-G2VO	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	2,38680	€
			Altres conceptes	1,08320	€
P-415	PG33-E6CU	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	4,42	€
	BG33-G2VV	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	3,27420	€
			Altres conceptes	1,14580	€
P-416	PG33-E6CX	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	7,47	€
	BG33-G2VR	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	4,69200	€
			Altres conceptes	2,77800	€
P-417	PG33-E6E1	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.	3,77	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 116

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG33-G2WZ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,66220	€
			Altres conceptes	1,10780	€
P-418	PG33-E6E3	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	10,44	€
	BG33-G2WY	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	7,46640	€
			Altres conceptes	2,97360	€
P-419	PG33-E6E4	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	14,38	€
	BG33-G2X0	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	11,14860	€
			Altres conceptes	3,23140	€
P-420	PG33-E6E5	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	21,05	€
	BG33-G2WW	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	16,80960	€
			Altres conceptes	4,24040	€
P-421	PG33-E6E6	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	30,23	€
	BG33-G2WS	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	25,38780	€
			Altres conceptes	4,84220	€
P-422	PG33-E6I4	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	37,13	€
	BG33-G2ZU	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	31,83420	€
			Altres conceptes	5,29580	€
P-423	PG33-Z001	m	Cable amb conducto de coure electrolític estanyat, calse 5 amb designació H1Z2Z2-K, unipolar, de secció 1x6mm2, amb aïllament i coberta lliure d'halògens, construcció segons norma EN 50618, amb una classe de reacció al foc Dca-s2,d2,a2 SEGONS une-en 50575,	4,23	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 117

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG33-G2SX	m	col·locat en tub o safata.		
			Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	2,12160	€
			Altres conceptes	2,10840	€
				2,93	€
P-424	PG34-4IA0	m	Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en tub		
	BG34-06T7	m	Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums	1,87680	€
			Altres conceptes	1,05320	€
P-425	PG3B-E7CP	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment	6,27	€
	BGWF-0ARJ	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,32000	€
	BG3I-06W1	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2	1,04040	€
			Altres conceptes	4,90960	€
P-426	PG3B-E7CS	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra	14,94	€
	BGY3-0B2S	u	Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus	0,21000	€
	BG3I-06W3	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	2,28480	€
			Altres conceptes	12,44520	€
P-427	PG3B-E7DP	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió a terra	18,82	€
	BGY3-0B2S	u	Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus	0,21000	€
	BG3I-06W4	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2	3,26400	€
			Altres conceptes	15,34600	€
P-428	PG41-EQVU	u	Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 160 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,03 i 3 A, de desconnexió regulable entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	470,25	€
	BGWD-0AS3	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,35000	€
	BG40-1BKG	u	Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 160 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), d'entre 0,03 i 3 A de sensibilitat, de desconnexió regulable entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	415,32000	€
			Altres conceptes	54,58000	€
P-429	PG47-ELQF	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	39,57	€
	BGWD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,38000	€
	BG49-189Q	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	25,13000	€
			Altres conceptes	14,06000	€
P-430	PG47-ELX8	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	40,05	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 118

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BGWD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,38000	€
	BG49-18GJ	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	25,58000	€
			Altres conceptes	14,09000	€
				66,58	€
P-431	PG47-ELY6	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN		
	BG49-18HH	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	49,45000	€
	BGWD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,38000	€
			Altres conceptes	16,75000	€
P-432	PG47-ELY7	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	69,07	€
	BG49-18HI	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	51,78000	€
	BGWD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,38000	€
			Altres conceptes	16,91000	€
P-433	PG47-EM59	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	72,01	€
	BG49-18OK	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	54,53000	€
	BGWD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,38000	€
			Altres conceptes	17,10000	€
P-434	PG47-EM8T	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	75,33	€
	BG49-18S4	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	57,63000	€
	BGWD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,38000	€
			Altres conceptes	17,32000	€
P-435	PG47-EMCB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	82,18	€
	BGWD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,38000	€
	BG49-18VM	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	64,03000	€
			Altres conceptes	17,77000	€
P-436	PG47-EMFT	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	171,84	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 119

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG49-18Z4	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	144,74000	€
	BGWD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,38000	€
			Altres conceptes	26,72000	€
P-437	PG47-EMNC	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	225,49	€
	BGWD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,38000	€
	BG49-1954	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	194,88000	€
Altres conceptes				30,23000	€
P-438	PG47-EMND	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	207,09	€
	BGWD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,38000	€
	BG49-1955	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	177,68000	€
Altres conceptes				29,03000	€
P-439	PG4A-EOK0	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	636,05	€
	BGWD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,38000	€
	BG48-199E	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	576,42000	€
Altres conceptes				59,25000	€
P-440	PG4B-DWY	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	205,21	€
	BG4L-09X4	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	170,71000	€
	BGWD-0AS3	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,35000	€
Altres conceptes				34,15000	€
P-441	PG4B-DWY	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	172,30	€
	BG4L-09XA	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	139,95000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 120

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BGWD-0AS3	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,35000	€
			Altres conceptes	32,00000	€
P-442	PG4B-DWY	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	150,25	€
	BG4L-09XM	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	119,34000	€
	BGWD-0AS3	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,35000	€
Altres conceptes				30,56000	€
P-443	PG4B-DWY	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	100,35	€
	BG4L-09XD	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	77,34000	€
	BGWD-0AS3	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,35000	€
Altres conceptes				22,66000	€
P-444	PG4B-DWY	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	217,36	€
	BGWD-0AS3	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,35000	€
	BG4L-09WZ	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	182,06000	€
Altres conceptes				34,95000	€
P-445	PG4B-DWYI	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	178,21	€
	BGWD-0AS3	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,35000	€
	BG4L-09X8	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	145,47000	€
Altres conceptes				32,39000	€
P-446	PG4B-DWY	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	98,17	€
	BG4L-09XI	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	75,30000	€
	BGWD-0AS3	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,35000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 121

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
Altres conceptes				22,52000	€
P-447	PG4B-DWY	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	154,18	€
	BG4L-09XP	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	123,02000	€
	BGWD-0AS3	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,35000	€
Altres conceptes				30,81000	€
P-448	PG4B-DWY	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	222,48	€
	BG4L-09XE	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	191,48000	€
	BGWD-0AS3	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,35000	€
Altres conceptes				30,65000	€
P-449	PG4B-DWZ3	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	196,12	€
	BG4L-09XQ	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	162,21000	€
	BGWD-0AS3	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,35000	€
Altres conceptes				33,56000	€
P-450	PG4B-DWZ	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 80 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	425,73	€
	BGWD-0AS3	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,35000	€
	BG4L-09XW	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 80 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	373,71000	€
Altres conceptes				51,67000	€
P-451	PG4G-9GYN	u	Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 40 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN	282,77	€
	BG4G-1OES	u	Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 40 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, per a muntar en perfil DIN	251,43000	€
	BGWD-0AS8	u	Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció.	0,45000	€
Altres conceptes				30,89000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 122

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-452	PG4G-9GY	u	Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 50 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN	345,40	€
	BGWD-0AS8	u	Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció.	0,45000	€
	BG4G-1OET	u	Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 50 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, per a muntar en perfil DIN	306,87000	€
Altres conceptes				38,08000	€
P-453	PG4H-AJQT	u	Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat	183,72	€
	BG4F-2ITQ	u	Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20 kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre carril DIN	156,70000	€
	BGWD-0AS8	u	Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció.	0,45000	€
Altres conceptes				26,57000	€
P-454	PG4H-AJQY	u	Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat	120,98	€
	BGWD-0AS8	u	Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció.	0,45000	€
	BG4F-2ITP	u	Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre carril DIN	98,06000	€
Altres conceptes				22,47000	€
P-455	PG4M-DRD	u	Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 100 A, amb base de grandària 1, muntat superficialment amb cargols	33,92	€
	BGWD-0AS4	u	Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus ganiveta	0,23000	€
	BGY0-0B2V	u	Part proporcional d'elements especials per a tallacircuits tipus ganiveta	0,78000	€
	BG4I-0A0T	u	Tallacircuit unipolar amb fusible de ganiveta de 100 A amb base de grandària 1	20,85000	€
Altres conceptes				12,06000	€
P-456	PG4M-DRD	u	Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 250 A, amb base de grandària 1, muntat superficialment amb cargols	34,98	€
	BGWD-0AS4	u	Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus ganiveta	0,23000	€
	BGY0-0B2V	u	Part proporcional d'elements especials per a tallacircuits tipus ganiveta	0,78000	€
	BG4I-0A17	u	Tallacircuit unipolar amb fusible de ganiveta de 250 A amb base de grandària 1	21,84000	€
Altres conceptes				12,13000	€
P-457	PG51-Z001	u	Comptador trifàsic indirecte per a mesurar consums parcials, per a muntar en carril DIN, amb comunicació RS-485, col·locat.	413,00	€
	BG51-Z001	u	Comptador trifàsic indirecte per a mesurar consums parcials, per a muntar en carril DIN, amb comunicació RS-485, col·locat.	365,25000	€
Altres conceptes				47,75000	€
P-458	PG55-Z004	u	Centralitzador d'impulsos de 8 moduls amb 25 entrades amb protocol Modbus/RTU i comunicacions RS-485	503,54	€
	BG55-Z004	u	Centralitzador d'impulsos de 8 moduls amb 25 entrades amb protocol Modbus/RTU i comunicacions RS-485	462,00000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 123

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes				41,54000 €
P-459	PG62-6NP8	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 fileres, amb capacitat per a 12 mecanismes modulars, muntat superficialment	35,85 €
	BG61-1OGY	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 fileres, amb capacitat per a 12 mecanismes modulars, per a muntar superficialment	19,41000 €
	Altres conceptes			16,44000 €
P-460	PG62-6NPE	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, d'1 filera, amb capacitat per a 4 mecanismes modulars, muntat superficialment	25,30 €
	BG61-1OH4	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, d'1 filera, amb capacitat per a 4 mecanismes modulars, per a muntar superficialment	14,18000 €
	Altres conceptes			11,12000 €
P-461	PG62-6NQE	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, d'1 filera, amb capacitat per a 2 mecanismes modulars, muntat superficialment	11,42 €
	BG61-1OGZ	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, d'1 filera, amb capacitat per a 2 mecanismes modulars, per a muntar superficialment	2,75000 €
	Altres conceptes			8,67000 €
P-462	PG63-8965	u	Caixa d'1 element, per a mecanisme modular, d'ABS, de preu alt, muntada superficialment	11,36 €
	BG63-1YE0	u	Caixa d'1 element, per a mecanisme modular, d'ABS, de preu alt, per a muntar superficialment	2,70000 €
	Altres conceptes			8,66000 €
P-463	PG6K-77HY	u	Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt	14,59 €
	BGW8-0ASK	u	Part proporcional d'accessoris per a polsadors	0,38000 €
	BG6E-1NTF	u	Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt,	3,78000 €
Altres conceptes				10,43000 €
P-464	PG6O-77O2	u	Presa de corrent de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor	11,26 €
	BG6G-1NYW	u	Presa de corrent de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa	2,37000 €
	Altres conceptes			8,89000 €
P-465	PG6O-Z001	u	Electrificació de mecanisme, formada per: · pp de canalització encastada amb tub rígid metàlic en trams vistos i amb tub corrugat en trams encastats o per fals sostre, des de canalitzacions principals acotades als plànols fins mecanismes, inclús pp de caixes de derivació, accesoris i suports. · pp del cablejat de potència i protecció RZ1-K (AS) · part proporcional de caixa de derivació metàlica o plàstica segons el tipus de tub	85,77 €
			Altres conceptes	85,77000 €
P-466	PG6O-Z002	u	Electrificació d'equips, formada per: · pp de canalització encastada amb tub rígid metàlic en trams vistos i amb tub corrugat en trams encastats o per fals sostre, des de canalitzacions principals acotades als plànols fins mecanismes, inclús pp de caixes de derivació, accesoris i suports. · pp del cablejat de potència i protecció RZ1-K (AS) · part proporcional de caixa de derivació metàlica o plàstica segons el tipus de tub	85,27 €
			Altres conceptes	85,27000 €
P-467	PG70-HAW	u	Interruptor detector de moviment, de superfície, per a un màxim de 3000 W de càrregues resistives i 1300 W de càrregues inductives i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, cobertura 240º i 12 m d'abast, preu mitjà, muntat superficialment	67,96 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 124

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	BG70-H6HS	u	Interruptor detector de moviment, de superfície, per a un màxim de 3000 W de càrregues resistives i 1300 W de càrregues inductives i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, cobertura 240º i 12 m d'abast, preu mitjà	57,34000	€
			Altres conceptes	10,62000	€
P-468	PG8P-Z001	u	Sistema BMS de l'edifici pel control dels següents sistemes: · condicions exteriors: temperatura, humitat i CO2 exterior · integració de sistema de control centralitzat VRF · distribució circuits de fred i calor (terra radiant / circuits climatitzadors) - ordre i estat circuit hidraulic - ordre i estat bomba circuladora - temperatura impulsíó i retorn circuit hidraulic · varis: - maniobra ON/OFF unitats interiors d'expansió directa - maniobra ON/OFF ventiladors extracció - maniobra ON/OFF d'enllumenat individual de lluminaries, per sales i general - monitorització de sondes de temperatura i CO2 dels espais - ordre i estat de les comportes de cabal variable - ordre i estat de generador electric · comptabilització de consums: - consum AF - consum gas cuina - comptador calories (circuit terra radiant / circuit climatitzadors / circuit ACS) - analitzador electric QGBT (principal i reserva) - analitzador electric subquadres (coberta i cuina) - analitzador electric fotovoltaica/inversor · Integració de dades d'equips: - Control centralitzat VRF LG - Climatitzador Systemair mitjançant BACNET IP - Bomba calor Baxi - Bombes impulsíó Wilo Stratos MAXO D (3 unitats) Inclou: · quadres de control i electrònica · moduls d'expansió · termostats terra radiant · elements de camp (sondes, sensors, trasductors...) · actuadors · instal·lació elèctrica (inclou cablejat de potencia i BUS) · moduls d'extensió · canalitzacions · fonts d'alimentació · router i switch · servidor web · enginyeria, programació i posta en marxa · tots els elements necessaris pel correcte funcionament del sistema Inclou subministrament, col·locació, programació i integració. Totalment instal·lat i en funcionament.	32.952,77	€
			Altres conceptes	32.952,77000	€
P-469	PG8P-Z002	u	Control centralitzat per sistema VRF amb pantalla tàctil a color per la connexió de fins a 128 unitats interiors, amb sortida Bacnet i Modbus IP per connectar amb el sistema BMS general de l'edifici. Inclou cablejat de comunicació entre unitats interiors, unitats interiors, hidrokits, termostats i pantalla de control. Inclou subministrament, col·locació, programació i integració. Totalment instal·lat i en funcionament.	2.517,39	€
	BG8D-Z002	u	Control centralitzat per sistema VRF amb pantalla tàctil a color per la connexió de fins a 128 unitats interiors, amb sortida Bacnet i Modbus IP per connectar amb el sistema BMS general de l'edifici. Inclou cablejat de comunicació entre unitats interiors, unitats interiors, hidrokits, termostats i pantalla de control. Inclou subministrament, col·locació, programació i integració. Totalment instal·lat i en funcionament.	2.352,70000	€
			Altres conceptes	164,69000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 125

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-470	PG8Z-HD34	m	Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0,8 mm2 trenat i apantallat per parells, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat	1,20 €
	BG88-H6K0	m	Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0,8 mm2 trenat i apantallat per parells, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2	0,54600 €
			Altres conceptes	0,65400 €
P-471	PGC2-4H7D	u	ZE04. Grup electrògen de construcció automàtic, de 40 kVA de potència en servei d'emergència, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb motor dièsel, amb quadre de control i quadre de commutació automàtica, instal·lat	11.031,79 €
	BGC2-0ZMJ	u	Grup electrògen de construcció automàtic, de 40 kVA de potència en servei d'emergència, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb motor dièsel, amb quadre de control i quadre de commutació automàtica	10.195,51000 €
	BGW6-0B1T	u	Part proporcional d' accessoris per a grups electrògens	62,46000 €
			Altres conceptes	773,82000 €
P-472	PGD1-E3BU	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra	44,99 €
	BGYD-0B2W	u	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	4,28000 €
	BGD5-06SW	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm	23,55000 €
			Altres conceptes	17,16000 €
P-473	PGD4-614M	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment	52,60 €
	BGD4-16WD	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment	34,82000 €
			Altres conceptes	17,78000 €
P-474	PGE2-Z001	u	ZE02. Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, potència nominal de sortida 20000 W. Característiques: · rendiment, %: 98 · dimensions, mm: 728x762x266 · pes, kg: 35 · IP65 Característiques entrada (CC): · potencia maxima en CC, W: 30000 · tensió maxima d'entrada, V: 1000 · rang tensió MPP, V: 340-800 · tensió entrada minima, V: 150/188 · corrent maxima entrada, A: 24 · numero entrades MPP: 3 · numero strings per entrada: 2 Característiques de sortida (CA): · potencia asignada, W: 20000 · potencia maxima aparent, VA: 20000 · tensió nominal de CA: 3/N/PE; 230/400V · rang tensió CA, V: 304/477 · corrent sortida assignat, A: 29 · corrent sortida màxima, A: 36.6 Marca i model: SMA Sunny tripower X20 o equivalent aprovat per DF. Inclou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament.	2.851,63 €
	BGE2-Z001	u	ZE02. Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, potència nominal de sortida 20000 W. Característiques: · rendiment, %: 98 · dimensions, mm: 728x762x266 · pes, kg: 35	2.550,40000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 126

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			· IP65 Característiques entrada (CC): · potencia maxima en CC, W: 30000 · tensió maxima d'entrada, V: 1000 · rang tensió MPP, V: 340-800 · tensió entrada minima, V: 150/188 · corrent maxima entrada, A: 24 · numero entrades MPP: 3 · numero strings per entrada: 2 Característiques de sortida (CA): · potencia asignada, W: 20000 · potencia maxima aparent, VA: 20000 · tensió nominal de CA: 3/N/PE; 230/400V · rang tensió CA, V: 304/477 · corrent sortida assignat, A: 29 · corrent sortida màxima, A: 36.6 Marca i model: SMA Sunny tripower X20	
			Altres conceptes	301,23000 €
P-475	PGE2-Z004	u	ZE03. Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, potència nominal de sortida 8000 W. Característiques: · rendiment, %: 98.3 · dimensions, mm: 460x497x176 · pes, kg: 20.5 · IP65 Característiques entrada (CC): · potencia maxima en CC, W: 1500 · tensió maxima d'entrada, V: 1000 · rang tensió MPP, V: 260-800 · tensió entrada minima, V: 125/175 · corrent maxima entrada, A: 20 · numero entrades MPP: 2 Característiques de sortida (CA): · potencia asignada, W: 8000 · potencia maxima aparent, VA: 8000 · tensió nominal de CA: 3/N/PE; 220/380 · rang tensió CA, V: 180/280 · corrent sortida assignat, A: 12.5 Marca i model: SMA STP8.0-3AV-40 o equivalent aprovat per DF. Inclou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament.	3.386,31 €
	BGE2-Z005	u	ZE03. Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, potència nominal de sortida 8000 W. Característiques: · rendiment, %: 98.3 · dimensions, mm: 460x497x176 · pes, kg: 20.5 · IP65 Característiques entrada (CC): · potencia maxima en CC, W: 1500 · tensió maxima d'entrada, V: 1000 · rang tensió MPP, V: 260-800 · tensió entrada minima, V: 125/175 · corrent maxima entrada, A: 20 · numero entrades MPP: 2 Característiques de sortida (CA): · potencia asignada, W: 8000 · potencia maxima aparent, VA: 8000 · tensió nominal de CA: 3/N/PE; 220/380 · rang tensió CA, V: 180/280 · corrent sortida assignat, A: 12.5 Marca i model: SMA STP8.0-3AV-40	3.050,10000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 127

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	336,21000 €
P-476	PGE5-Z001	u	ZE01. Modul fotovoltaic monocristalí amb una potencia pic de 600Wp amb marc d'alumini, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, col·locat amb suport sobre coberta plana. Característiques: · potencia, WP: 600 · eficiència, %: 21.46 · voltatge circuit obert, V: 55.03 · corrent curtcircuit, A: 13.87 · voltatge a maxima potencia, V: 42.12 · corrent a maxima potencia, A: 10.71 · dimensions, mm: 2465x1134x35 Marca i model: Jinko 600N-78HL4 o equivalent aprovat per DF. Inclou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament.	164,28 €
	BGE4-Z002	u	ZE01. Modul fotovoltaic monocristalí amb una potencia pic de 600Wp amb marc d'alumini, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, col·locat amb suport sobre coberta plana. Característiques: · potencia, WP: 600 · eficiència, %: 21.46 · voltatge circuit obert, V: 55.03 · corrent curtcircuit, A: 13.87 · voltatge a maxima potencia, V: 42.12 · corrent a maxima potencia, A: 10.71 · dimensions, mm: 2465x1134x35 Marca i model: Jinko 600N-78HL4	121,50000 €
	BGW7-20NA	u	Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic	9,10000 €
			Altres conceptes	33,68000 €
P-477	PGERA-14A	u	Estructura de formigó en massa per a suport en cobertes i superfícies planes de mòduls fotovoltaics amb capacitat per muntar 1 mòdul, costat major <= 1650 mm, disposició horitzontal amb inclinació de 28 a 34º, pes aproximat de 78 kg, per la formació d'1 filera d'1 columna de mòduls fotovoltaics (1u), inclosos la part proporcional de sistema d'anivellament i fixació de mòduls fotovoltaics a estructura de formigó en massa amb perfils d'alumini i ferramenta d'acer inoxidable, compliment de càrrega de vent segons CTE/DB-SE-AE 2006, col·locat superficialment	36,59 €
	BGERB-14AH	u	Sistema d'anivellament i fixació central i lateral de mòduls fotovoltaics a estructura de bloc de formigó en massa, perfils d'alumini i ferramenta d'acer inoxidable	5,08000 €
	BGERA-14AH	u	Estructura de formigó prefabricat en massa per a suport en cobertes i superfícies planes de mòduls fotovoltaics amb capacitat per muntar 1 mòdul, disposició horitzontal amb inclinació de 28 a 34º, pes aproximat de 78 kg	21,94000 €
			Altres conceptes	9,57000 €
P-478	PH13-Z001	u	LL 01. L·luminaria lineal de superfície LED de 1680x45x80mm amb estructura d'alumini extrusionat, IP43, classe I amb regulació tipus ON/OFF. Inclou: · accessori per estructura de subjecció · accessori d'unió entre lluminaries · accessori per lluminaries suspeses, cable de subjecció · accessori per regulació de cable i alimentació elèctrica Característiques: · potencia, W: 30,80 · flux, lm; 2881 · temperatura de color, K: 4000 · eficiència luminica, lm/W: 93,5 · CRI: 80 · regulació: DALI Marca i model: LAMP FIL45 SUR 1680 3900 WW OP COMF WH o equivalent, previa aprovació de la DF. Inclou tapes cegues, d'unió i finals, accesoris de muntatge i pp de canalització i cablejat fins canalització acotada en plànol. Inlcou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament.	334,70 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 128

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BH12-Z001	u	LL 01. L·luminaria lineal de superfície LED de 1960x45x80mm amb estructura d'alumini extrusionat, IP43, classe I amb regulació tipus ON/OFF. Inclou: · accessori per estructura de subjecció · accessori d'unió entre lluminaries · accessori per lluminaries suspeses, cable de subjecció · accessori per regulació de cable i alimentació elèctrica Característiques: · potencia, W: 30,80 · flux, lm; 2881 · temperatura de color, K: 3000 · eficiència luminica, lm/W: 93,5 · CRI: 80 · regulació: driver electronic ON/OFF Marca i model: LAMP FIL45 SUR 1680 3900 WW OP COMF WH	295,60000 €
			Altres conceptes	39,10000 €
P-479	PH13-Z002	u	LL 02. L·luminaria lineal de superfície LED de 1120x45x80mm amb estructura d'alumini extrusionat, IP43, classe I amb regulació DALI. Inclou: · accessori per estructura de subjecció · accessori d'unió entre lluminaries · accessori per lluminaries suspeses, cable de subjecció · accessori per regulació de cable i alimentació elèctrica Característiques: · potencia, W: 30,80 · flux, lm; 2881 · temperatura de color, K: 3000 · eficiència luminica, lm/W: 93,5 · CRI: 80 · regulació: driver electronic ON/OFF Marca i model: LAMP FIL45 SUR 1680 3900 WW OP COMF WH o equivalent, previa aprovació de la DF. Inclou tapes cegues, d'unió i finals, accesoris de muntatge i pp de canalització i cablejat fins canalització acotada en plànol. Inlcou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament.	291,90 €
	BH12-Z002	u	LL 02. L·luminaria lineal de superfície LED de 1120x45x80mm amb estructura d'alumini extrusionat, IP43, classe I amb regulació DALI. Inclou: · accessori per estructura de subjecció · accessori d'unió entre lluminaries · accessori per lluminaries suspeses, cable de subjecció · accessori per regulació de cable i alimentació elèctrica Característiques: · potencia, W: 30,80 · flux, lm; 2881 · temperatura de color, K: 3000 · eficiència luminica, lm/W: 93,5 · CRI: 80 · regulació: driver electronic ON/OFF Marca i model: LAMP FIL45 SUR 1680 3900 WW OP COMF WH o equivalent, previa aprovació de la DF. Inclou tapes cegues, d'unió i finals, accesoris de muntatge i pp de canalització i cablejat fins canalització acotada en plànol. Inlcou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament.	255,60000 €
			Altres conceptes	36,30000 €
P-480	PH13-Z003	u	LL 03. L·luminària tipus aplic, porcelana blanca de sostre i instal·lació de superfície. Inclou: · bombeta reflectant de 4000K, marca Osram o equivalent Característiques: · Acabat esmaltat. · Color a definir per la DF. Marca i model: Zangra light 001001 o equivalent, Previa aprovació de la DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	77,04 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 129

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-481	BH12-Z003	u	Inclou subministrament i col·locació.Totalment instal·lada.		
			LL 03. Lluminiària tipus aplic, porcelana blanca de sostre i instal·lació de superfície.	54,80000	€
			Inclou: · bombeta reflectant de 4000K, marca Osram o equivalent		
			Característiques: · Acabat esmaltat.		
			· Color a definir per la DF. Marca i model: Zangra light 001001 o equivalent. Previa aprovació de la DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació.Totalment instal·lada.		
			Altres conceptes	22,24000	€
P-481	PH13-Z004	u	LL 05. Luminaria tipus làmpada penjada de sostre.	101,44	€
			Marca i model: a definir per la DF.		
			Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.		
			Inclou subministrament i col·locació.Totalment instal·lada.		
			Altres conceptes		
P-481	BH12-Z004	u	LL 05. Luminaria tipus làmpada penjada de sostre.	77,60000	€
			Marca i model: a definir per la DF.		
			Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.		
			Inclou subministrament i col·locació.Totalment instal·lada.		
			Altres conceptes	23,84000	€
P-482	PH13-Z005	u	LL 06. Luminaria tipus aplic	69,34	€
			Marca i model: Zangra light.o.005.wa.w.glass o equivalent. Previa aprovació de la DF		
			Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.		
			Inclou subministrament i col·locació.Totalment instal·lada.		
			Altres conceptes		
P-482	BH12-Z005	u	LL 06. Luminaria tipus aplic	47,60000	€
			Marca i model: Zangra light.o.005.wa.w.glass o equivalent. Previa aprovació de la DF		
			Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.		
			Inclou subministrament i col·locació.Totalment instal·lada.		
			Altres conceptes	21,74000	€
P-483	PH13-Z006	u	LL 07. Lluminiària tipus aplic de paret, porcelana blanca de sostre i instal·lació de superfície.	77,04	€
			Inclou: · bombeta reflectant de 4000K, marca Osram o equivalent		
			Característiques: · Acabat esmaltat.		
			· Color a definir per la DF. Marca i model: Zangra light 001001 o equivalent. Previa aprovació de la DF.		
			Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació.Totalment instal·lada.		
P-483	BH12-Z006	u	LL 07. Lluminiària tipus aplic de paret, porcelana blanca de sostre i instal·lació de superfície.	54,80000	€
			Inclou: · bombeta reflectant de 4000K, marca Osram o equivalent		
			Característiques: · Acabat esmaltat.		
			· Color a definir per la DF. Marca i model: Zangra light 001001 o equivalent. Previa aprovació de la DF.		
			Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació.Totalment instal·lada.		
P-484	PH13-Z007	u	LL 08. Lluminiària tipus aplic de paret circular, 250mm de diàmetre i 110 d'alçada.	77,58	€
			Característiques: · Potència, W: 9		
			· Nivell lumínic, lm: 680		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 130

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-485	BH12-Z007	u	· Temperatura, K: 4000 · Grau protecció IP: 43 Marca i model: a definir segons DF Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació.Totalment instal·lada.		
			LL 08. Lluminiària tipus aplic de paret circular, 250mm de diàmetre i 110 d'alçada.	55,30000	€
			Característiques: · Potència, W: 9		
			· Nivell lumínic, lm: 680		
			· Temperatura, K: 4000 · Grau protecció IP: 43 Marca i model: a definir segons DF Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació.Totalment instal·lada.		
			Altres conceptes	22,28000	€
P-485	PH13-Z008	u	Lluminiària tipus pantalla estanca rodona, 85mm de diàmetre i 1200 de llargària.	99,33	€
			Característiques: · Potència, W: 40		
			· Nivell lumínic, lm: 1200		
			· Temperatura, K: 4000		
			· Grau protecció IP: 65 Marca i model: a definir segons DF Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació.Totalment instal·lada.		
			Altres conceptes	99,33000	€
P-486	PH57-Z001	u	E01. Llum emergència amb lampara tipus LED, funcionament no permanent. Montatge encastrat a fals sostre.	89,24	€
			Característiques: · Flux lluminós, lm: 85		
			· Autonomia, h: 1		
			· Protecció: IP42 IK04 Inclou: · accessori caixa estanca		
			Marca i model: Daisalux HYDRA LD N2 + KES HYDRA o equivalent, previa aprovació de la DF. Inlcou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament.		
P-486	BH65-Z001	u	E01. Llum emergència amb lampara tipus LED, funcionament no permanent. Montatge encastrat a fals sostre.	66,20000	€
			Característiques: · Flux lluminós, lm: 85		
			· Autonomia, h: 1		
			· Protecció: IP42 IK04 Inclou: · accessori caixa estanca		
			Marca i model: Daisalux HYDRA LD N2 + KES HYDRA o equivalent aprovat per DF. Altres conceptes	23,04000	€
P-487	PH57-Z002	u	E02. Llum emergència amb lampara tipus LED, funcionament no permanent. Montatge superficial.	66,13	€
			Característiques: · Flux lluminós, lm: 160		
			· Autonomia, h: 1		
			· Protecció: IP42 IK04 Marca i model: Daisalux HYDRA LD N3 o equivalent, previa aprovació de la DF.		
			Inlcou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament.		
P-487	BH65-Z002	u	E02. Llum emergència amb lampara tipus LED, funcionament no permanent. Montatge superficial.	44,60000	€
			Característiques: · Flux lluminós, lm: 160		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 131

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			· Autonomia, h: 1 · Protecció: IP42 IK04 Marca i model: Daisalux HYDRA LD N3 o equivalent, previa aprovació de la DF.		
			Altres conceptes	21,53000	€
P-488	PH57-Z003	u	E03. Llum emergència amb lampara tipus LED, funcionament no permanent. Montatge encastat a fals sostre. Característiques: · Flux lluminos, lm: 132,8 · Autonomia, h: 1 · Protecció: IP42 IK04 Inclou: · accessori caixa per encastar Marca i model: Daisalux HYDRA LD N3 + KETB HYDRA o equivalent, previa aprovació de la DF. Inlcou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament.	74,69	€
	BH65-Z003	u	E03. Llum emergència amb lampara tipus LED, funcionament no permanent. Montatge encastat a fals sostre. Característiques: · Flux lluminos, lm: 132,8 · Autonomia, h: 1 · Protecció: IP42 IK04 Inclou: · accessori caixa per encastar Marca i model: Daisalux HYDRA LD N3 + KETB HYDRA o equivalent, previa aprovació de la DF.	52,60000	€
			Altres conceptes	22,09000	€
P-489	PH57-Z004	u	E04. Llum emergència amb lampara tipus LED, funcionament no permanent. Montatge superficial. Característiques: · Flux lluminos, lm: 250 · Autonomia, h: 1 · Protecció: IP42 IK04 Marca i model: Daisalux HYDRA LD N6 o equivalent, previa aprovació de la DF. Inlcou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament.	75,54	€
	BH65-Z004	u	E04. Llum emergència amb lampara tipus LED, funcionament no permanent. Montatge superficial. Característiques: · Flux lluminos, lm: 250 · Autonomia, h: 1 · Protecció: IP42 IK04 Marca i model: Daisalux HYDRA LD N6 o equivalent, previa aprovació de la DF.	53,40000	€
			Altres conceptes	22,14000	€
P-490	PH57-Z005	u	E05. Llum emergència amb lampara tipus LED, funcionament no permanent. Montatge encastat a fals sostre. Característiques: · Flux lluminos, lm: 212,5 · Autonomia, h: 1 · Protecció: IP42 IK04 Inclou: · accessori caixa estanca Marca i model: Daisalux HYDRA LD N6 + KES HYDRA o equivalent, previa aprovació de la DF. Inlcou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament.	103,36	€
	BH65-Z005	u	E05. Llum emergència amb lampara tipus LED, funcionament no permanent. Montatge encastat a fals sostre. Característiques: · Flux lluminos, lm: 212,5 · Autonomia, h: 1 · Protecció: IP42 IK04 Inclou:	79,40000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 132

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			· accessori caixa estanca Marca i model: Daisalux HYDRA LD N6 + KES HYDRA o equivalent, previa aprovació de la DF.		
			Altres conceptes	23,96000	€
P-491	PH57-Z006	u	E06. Llum emergència amb lampara tipus LED, funcionament no permanent. Montatge superficial. Característiques: · Flux lluminos, lm: 320 · Autonomia, h: 1 · Protecció: IP66 IK10 Marca i model: Daisalux HYDRA LD N7 AEX A o equivalent, previa aprovació de la DF. Inlcou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament.	154,72	€
	BH65-Z006	u	E06. Llum emergència amb lampara tipus LED, funcionament no permanent. Montatge superficial. Característiques: · Flux lluminos, lm: 320 · Autonomia, h: 1 · Protecció: IP66 IK10 Marca i model: Daisalux HYDRA LD N7 AEX A o equivalent, previa aprovació de la DF.	127,40000	€
			Altres conceptes	27,32000	€
P-492	PHB3-Z001	u	LL 04. Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 600 mm de llargària, 12 W de potència, flux lluminós de 1600 lm, amb equip elèctric regulable DALL, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 4000 K, muntada superficialment Marca i model a definir per la DF. Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada.	62,96	€
	BHB1-Z001	u	LL 04. Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 600 mm de llargària, 12 W de potència, flux lluminós de 1600 lm, amb equip elèctric regulable DALL, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, temperatura de color 4000 K, muntada superficialment Marca i model a definir per la DF. Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada.	47,37000	€
			Altres conceptes	15,59000	€
P-493	PHN0-Z002	u	L·luminària tipus aplic de sostre circular exterior Característiques: · Superficial · Grau protecció, IP: 65 Marca i model: a definir segons DF Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada.	75,60	€
	BHN0-Z002	u	L·luminària tipus aplic de sostre circular exterior Característiques: · Superficial · Grau protecció, IP: 65 Marca i model: a definir segons DF Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada.	53,45000	€
			Altres conceptes	22,15000	€
P-494	PHT4-H9AD	u	Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a pressió	91,18	€
	BHT3-H400	u	Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, per a fixar a pressió	73,75000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 133

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	17,43000 €
P-495	PJ117-Z001	u	S3. Lavabo mural de color blanc, col·locat amb suports murals. Dimensions, mm: 650x480x150 Marca i model: Roca Debba o equivalent aprovat per DF. Referències incloses en el conjunt: A325993000	100,25 €
	BJ115-Z001	u	S3. Lavabo mural de color blanc, col·locat amb suports murals. Dimensions, mm: 650x480x150 Marca i model: Roca Debba o equivalent aprovat per DF. Referències incloses en el conjunt: A325993000	78,02000 €
	B7JE-0GTM	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA MONOCOMPONENT	0,52600 €
			Altres conceptes	21,70400 €
P-496	PJ117-Z002	u	S4. Lavabo mural accessible de color blanc, col·locat amb suports murals. Dimensions, mm: 640x550x165 Marca i model: Roca Acces o equivalent aprovat per DF. Referències incloses en el conjunt: A327230000	115,89 €
	BJ115-Z002	u	S4. Lavabo mural accessible de color blanc, col·locat amb suports murals. Dimensions, mm: 640x550x165 Marca i model: Roca Acces o equivalent aprovat per DF. Referències incloses en el conjunt: A327230000	92,64000 €
	B7JE-0GTM	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA MONOCOMPONENT	0,52600 €
			Altres conceptes	22,72400 €
P-497	PJ11C-Z001	u	S1. Inodor accessible complet amb sortida vertical per mobilitat reduïda (inclou tassa, cisterna d'alimentació inferior, tapa i aro amb obertura frontal), de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Dimensions, mm: 380x670x815 Marca i model: Roca Acces o equivalent aprovat per DF Referències incloses en el conjunt: A801230004/A342237000 / A341231000	438,75 €
	B7JE-0GTM	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA MONOCOMPONENT	0,25248 €
	BJ11C-Z001	u	S1. Inodor complet amb sortida vertical per mobilitat reduïda (inclou tassa, cisterna d'alimentació inferior, tapa i aro amb obertura frontal), de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Dimensions, mm: 380x670x815 Marca i model: Roca Acces o equivalent aprovat per DF Referències incloses en el conjunt: A801230004/A342237000 / A341231000	361,74000 €
			Altres conceptes	76,75752 €
P-498	PJ11C-Z002	u	S2. Inodor complet amb sortida vertical per mobilitat reduïda (inclou tassa, cisterna d'alimentació inferior i tapa amortiguada), de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Dimensions, mm: 380x670x865 Marca i model: Roca Acces o equivalent aprovat per DF Referències incloses en el conjunt: A342236000 / A341231000 / A801232004	421,47 €
	BJ11C-Z002	u	S2. Inodor complet amb sortida vertical per mobilitat reduïda (inclou tassa, cisterna d'alimentació inferior i tapa amortiguada), de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Dimensions, mm: 380x670x865 Marca i model: Roca Acces o equivalent aprovat per DF Referències incloses en el conjunt: A342236000 / A341231000 / A801232004	345,59000 €
	B7JE-0GTM	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA MONOCOMPONENT	0,25248 €
			Altres conceptes	75,62752 €
P-499	PJ181-Z001	u	C1. Aiguera de planxa d'acer inoxidable amb desaigüe, encastada a un taulell de cuina. Dimensions, mm: 400x400x200	345,26 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 134

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Marca i model: Roca Roma o equivalent aprovat per DF Referències incloses en el conjunt: A870P10400	
	BJ183-Z001	u	C1. Aiguera de planxa d'acer inoxidable amb desaigüe, encastada a un taulell de cuina. Dimensions, mm: 400x400x200 Marca i model: Roca Roma o equivalent aprovat per DF Referències incloses en el conjunt: A870P10400	304,92000 €
	B7JE-0GTM	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA MONOCOMPONENT	0,73640 €
			Altres conceptes	39,60360 €
P-500	PJ186-Z001	u	S5. Abocador de porcellana esmaltada, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Dimensions, mm: 420x500x445 Marca i model: Roca Garda o equivalent aprovat per DF. Referències incloses en el conjunt: A371055000	188,27 €
	B7JE-0GTM	DM3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA MONOCOMPONENT	0,31560 €
	BJ110-0PMV	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	0,92120 €
	BJ18A-Z001	u	S5. Abocador de porcellana esmaltada, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Dimensions, mm: 420x500x445 Marca i model: Roca Garda o equivalent aprovat per DF. Referències incloses en el conjunt: A371055000	152,00000 €
			Altres conceptes	35,03320 €
P-501	PJ187-Z001	u	AS7. Reixa d'acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de gres esmaltat brillant. Dimensions, mm: 430x250x35 Marca i model: Roca Garda o equivalent aprovat per DF. Referències incloses en el conjunt: A526005510	98,58 €
	BJ188-Z001	u	AS7. Reixa d'acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de gres esmaltat brillant. Dimensions, mm: 430x250x35 Marca i model: Roca Garda o equivalent aprovat per DF. Referències incloses en el conjunt: A526005510	86,44000 €
			Altres conceptes	12,14000 €
P-502	PJ210-Z001	u	C2. Aixeta monocomandament per a aiguera, muntada superficialment, de llautó cromat amb broc giratori de fosa, amb dues entrades maniguets. Marca i model: Roca Ona o equivalent aprovat per DF Referències incloses en el conjunt: A5A841FC00	327,54 €
	BJ210-Z001	u	C2. Aixeta monocomandament per a aiguera, muntada superficialment, de llautó cromat amb broc giratori de fosa, amb dues entrades maniguets. Marca i model: Roca Ona o equivalent aprovat per DF Referències incloses en el conjunt: A5A841FC00	283,62000 €
			Altres conceptes	43,92000 €
P-503	PJ21C-Z001	u	AS3. Griferia per a lavabo amb desaigüe automàtic i enllaços d'alimentació flexibles, obertura amb aigua freda, muntada superficialment sobre aparell sanitari, de llautó cromat. Marca i model: Roca ONA o equivalent aprovat per DF. Referències incloses en el conjunt: A5A309EC00	170,30 €
	BJ21C-Z001	u	AS3. Griferia per a lavabo amb desaigüe automàtic, muntada superficialment sobre aparell sanitari, de llautó cromat. Marca i model: Roca ONA o equivalent aprovat per DF. Referències incloses en el conjunt: A5A309EC00	142,30000 €
			Altres conceptes	28,00000 €
P-504	PJ21C-Z002	u	AS4. Griferia per a lavabo accessible amb desaigüe automàtic i enllaços d'alimentació flexibles, muntada superficialment sobre aparell sanitari i enllaços d'alimentació flexibles, de llautó cromat. Marca i model: TRES BASE PLUS o equivalent aprovat per DF.	125,03 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 135

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Referencies incloses en el conjunt: 2161041011BR1		
	BJ21C-Z002	u	AS4. Griferia per a lavabo accessible amb desaigüe automàtic i enllaços d'alimentació flexibles, muntada superficialment sobre aparell sanitari i enllaços d'alimentació flexibles, de llautó cromat. Marca i model: TRES BASE PLUS o equivalent aprovat per DF. Referencies incloses en el conjunt: 2161041011BR1	100,00000	€
			Altres conceptes	25,03000	€
P-505	PJ21R-Z001	u	AS6. Conjunt de dutxa amb aixeta monocomandament amb altura regulable amb dispositiu de buidat a la part inferior, per a dutxa, col·locat superficialment Dimensions, mm: 590x13650mm Marca i model: Roca Victoria o equivalent aprovat per DF. Referencies incloses en el conjunt: A5A9A4FC00	424,59	€
	BJ21R-Z001	u	AS6. Conjunt de dutxa amb aixeta monocomandament amb altura regulable amb dispositiu de buidat a la part inferior, per a dutxa, col·locat superficialment Dimensions, mm: 590x13650mm Marca i model: Roca Victoria o equivalent aprovat per DF. Referencies incloses en el conjunt: A5A9A4FC00	370,74000	€
			Altres conceptes	53,85000	€
P-506	PJ240-Z001	u	AS8. Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral 1'' incorporat i colze d'enllaç a l'alimentació mural. Marca i model: Roca Aqua o equivalent aprovat per DF. Referencies incloses en el conjunt: A526900610	474,09	€
	BJ240-Z001	u	AS8. Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral 1'' incorporat i colze d'enllaç a l'alimentació mural. Marca i model: Roca Aqua o equivalent aprovat per DF. Referencies incloses en el conjunt: A526900610	405,59000	€
			Altres conceptes	68,50000	€
P-507	PJ2Z3-3ECJ	u	Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu superior, amb dues unions roscades de 1/2''	16,58	€
	BJ2Z3-0RKW	u	Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu superior, amb dues unions roscades de 1/2''	4,25000	€
			Altres conceptes	12,33000	€
P-508	PJ32-Z001	u	AS10. Desguas universal per lavabo de 1 1/4'' de click-clack amb tap cromat D40. Dimensions, mm: 95x75x70 Marca i model: Roca Aqua o equivalent aprovat per DF Referencies incloses en el conjunt: A505400900	30,81	€
	BJ32-Z001	u	AS10. Desguas universal per lavabo de 1 1/4'' de click-clack amb tap cromat D40. Dimensions, mm: 95x75x70 Marca i model: Roca Aqua o equivalent aprovat per DF Referencies incloses en el conjunt: A505400900	21,30000	€
			Altres conceptes	9,51000	€
P-509	PJ3D-500J0	u	AS9. Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat d'1''1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació. Article: ref. 506401614 de la sèrie Sifons per a lavabos i bidets de l'empresa ROCA SANITARIO SA	30,42	€
	BJ3E-GSDU	u	AS9. Sifó ampolla d'1 ¼'' per a lavabo, tub de 250	20,93000	€
			Altres conceptes	9,49000	€
P-510	PJ3F-Z001	u	C3. Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC, de 40 mm, connectat a un ramal de PVC. Dimensions, mm: 340x280x100 Marca i model: Roca Aqua o equivalent aprovat per DF Referencies incloses en el conjunt: A506405407	15,40	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 136

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BJ3F-Z001	u	C3. Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC, de 40 mm, connectat a un ramal de PVC. Dimensions, mm: 340x280x100 Marca i model: Roca Aqua o equivalent aprovat per DF Referencies incloses en el conjunt: A506405407	6,90000	€
			Altres conceptes	8,50000	€
P-511	PJ41-HA1X	U	SEIENT ABATIBLE MURAL PER A DUTXA DE BANY ADAPTAT, AMB BANQUETA DE 350X450 MM, D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	437,03	€
	BJ4Z-H68G	U	SEIENT ABATIBLE MURAL PER A DUTXA DE BANY ADAPTAT, AMB BANQUETA DE 350X450 MM, D'ACER INOXIDABLE	378,58000	€
			Altres conceptes	58,45000	€
P-512	PJ41-HAS1	U	BARRA MURAL DOBLE ABATIBLE PER A BANY ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	258,79	€
	BJ4Z-HAS1	U	BARRA MURAL ABATIBLE PER A BANY ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 32MM DE D, DE TUB D'ACER INOXIDABLE ACABT MATE	212,00000	€
			Altres conceptes	46,79000	€
P-513	PJ41-HAS2	U	BARRA MURAL DOBLE ABATIBLE PER A BANY ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	305,87	€
	BJ4Z-HAS2	U	BARRA MURAL ABATIBLE PER A BANY ADAPTAT AMB PORTAROTLLO, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 32MM DE D, DE TUB D'ACER INOXIDABLE ACABAT MATE	256,00000	€
			Altres conceptes	49,87000	€
P-514	PJ62-Z001	u	ZC02. Desfangador i separador d'aire, per la separació d'impureses i sòlids en suspensió i d'aire en la instal·lació. Amb recobrimnt d'aïllament. Característiques: · connexions de 2'' · cabal m3/h: 2.1 · dimensions, mm: D260xH730 Marca i model: Sedical Spirocombi BC065LM o equivalent, aprovat per la DF. Inclou subministament i col·locació, totalment muntat i en funcionament.	1.329,99	€
	BJ61-Z001	u	ZC02. Desfangador i separador d'aire, per la separació d'impureses i sòlids en suspensió i d'aire en la instal·lació. Amb recobrimnt d'aïllament. Característiques: · connexions de 2'' · cabal m3/h: 2.1 · dimensions, mm: D260xH730 Marca i model: Sedical Spirocombi BC065LM o equivalent, aprovat per la DF.	1.185,60000	€
			Altres conceptes	144,39000	€
P-515	PJ64-Z001	u	ZF02. Filtre tipus Y autonetejant per a xarxa de subministrament d'aigua freda, amb cos de llautó, malla de filtració i connexió roscada. Inclou: · pp d'accessoris de connexions hidràuliques · connexió de desguàs a xarxa de clavegueram Característiques: · pas de la malla filtració, µm: 50 · material malla filtració: acer inoxidable amb bany de plata · cabal, m3/h: 6-9 · connexió: 1 1/2'' · rang pressions, bar: 2-10 Marca i model: BWT INFINITY BIO M DN 1 1/2'' o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament.	684,46	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 137

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BJ64-Z001	u	ZF02. Filtre tipus Y autonetejant per a xarxa de subministrament d'aigua freda, amb cos de llautó, malla de filtració i connexió roscada. Inclou: · pp d'accessoris de connexions hidràuliques · connexió de desguàs a xarxa de clavegueram Característiques: · pas de la malla filtració, µm: 50 · material malla filtració: acer inoxidable amb bany de plata · cabal, m3/h: 6-9 · connexió: 1 1/2'' · rang pressions, bar: 2-10 Marca i model: BWT INFINITY BIO M DN 1 1/2''	625,35000 €
			Altres conceptes	59,11000 €
P-516	PJ71-Z001	u	ZS06. Dipòsit cilíndric horitzontal de polièster reforçat, de 10000 l de capacitat, amb 2 boques d'home de 410mm, entrada, sortida i airejació DN110, sortida per manguito de 1'' 1/4, col·locat enterrat segons les indicacions del fabricant. Característiques: · volum, l: 10000 · dimensions, mm: L3620xD2120 Inclou: · obra civil per la instal·lació del pou (excavació, llosa de formigó pobre+formigó HA-25+formigó pobre, instal·lació d'anclatges, col·locació de cisterna, anclatge, omplerta amb part de formigó pobre i part amb terres seleccionades de la propia excavació i llosa de repartiment superior) · antiturbulències · sífo sobreixidor DN160 · antirosegadors a entrada i sortida diposit · sonda de nivell cablejada i connectada per parada de bomba · dispositiu d'omplert format per sonda de nivell i electrovalvula Marca i model: Aco Rainsave 10000 o equivalent, previa aprovació de la DF. Inclou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament.	7.244,58 €
	BJ71-Z001	u	ZS06. Dipòsit cilíndric horitzontal de polièster reforçat, de 10000 l de capacitat, amb 2 boques d'home de 410mm, entrada, sortida i airejació DN110, sortida per manguito de 1'' 1/4, col·locat enterrat segons les indicacions del fabricant. Característiques: · volum, l: 10000 · dimensions, mm: L3620xD2120 Inclou: · obra civil per la instal·lació del pou (excavació, llosa de formigó pobre+formigó HA-25+formigó pobre, instal·lació d'anclatges, col·locació de cisterna, anclatge, omplerta amb part de formigó pobre i part amb terres seleccionades de la propia excavació i llosa de repartiment superior) · antiturbulències · sífo sobreixidor DN160 · antirosegadors a entrada i sortida diposit · sonda de nivell cablejada i connectada per parada de bomba · dispositiu d'omplert format per sonda de nivell i electrovalvula Marca i model: Aco Rainsave 10000 o equivalent, previa aprovació de la DF.	6.200,00000 €
			Altres conceptes	1.044,58000 €
P-517	PJ71-Z004	u	ZS04. Filtre pluvial exterior instal·lat en pou amb connexions de sanejament (entrada aigua pluvial a filtre, sortida aigua neta a diposit i sortida aigua bruta a clavegueram). Característiques: · superfície màxima de recollida, m2: 1347 · dimensions, mm: D785xH660 Marca i model: 3P TECHNIK Gartenfilter XL Instal·lat en interior de pou prefabricat de formigó, totalment muntat, connectat i en funcionament.	766,76 €
	BJ71-Z002	u	ZS04. Filtre pluvial exterior	516,00000 €
			Altres conceptes	250,76000 €
P-518	PJAD-Z001	u	ZF03. Equip de producció d'ACS instantània hidràulic, format per: · fuxostat	816,25 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 138

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BJAB-Z001	u	· vàlvules de tall a circuit primari i secundari · vàlvula motoritzada de 2 vies (o 3 vies), al circuit primari · bescanviador de plaques temosoldades · vàlvula termostàtica per a regulació de la temperatura d'impulsió · xassis, cablejat de tots el components i aïllament de tot el conjunt · bomba de recirculació · control de tots els elements Característiques; · cabal ACS, l/min: 25 · temperatura producció ACS, °C: fins a 60°C · temperatura de primari °C: 70°C Inclou tots els accesoris necessaris per al muntatge. Marca i model: Tiemme model a definir o equivalent, aprovat per la DF. Inclou subministrament i instal·lació. Totalment muntat i en funcionament.	725,00000 €
			Altres conceptes	91,25000 €
P-519	PJM41-NAH	u	Comptador d'aigua per velocitat, de raig múltiple, DN50, amb unions roscades de 2'' 1/2 segons ISO 228-1, transmissió mecànica, equipat amb emissor d'impulsos de tipus reed, rati de mesura de 10 l/impuls, cabal permanent Q3 de 25 m3/h, rati Q3/Q1 >=160 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i REAL DECRETO 244/2016, connectat a una bateria o a un ramal	444,74 €
	BJM31-N5P4	u	Comptador d'aigua per velocitat, de raig múltiple, DN50, amb unions roscades de 2'' 1/2 segons ISO 228-1, transmissió mecànica, equipat amb emissor d'impulsos de tipus reed, rati de mesura de 10 l/impuls, cabal permanent Q3 de 25 m3/h, rati Q3/Q1 >=160 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i UNE-EN ISO 4064-1, per a connectar a la bateria o al ramal	408,15000 €
			Altres conceptes	36,59000 €
P-520	PJMA-HAH3	u	Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat	20,33 €
	BEU9-H5AY	u	Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de D	11,28000 €
			Altres conceptes	9,05000 €
P-521	PJS5-Z001	u	Aixeta de llautó per a jardí o terrassa, amb ràcord de connexió a mànega, de 3/4'' de diàmetre. Amb indicació d'aigua no potable. Destinada a reg o neteja.	21,68 €
	BJS1-H6R2	u	Colze de connexió per a boca de reg de plàstic de 3/4" de diàmetre	2,67000 €
	BJS1-H6QY	u	Clau per a boca de reg de plàstic de 3/4" de diàmetre	2,01000 €
	BJS6-H5IP	u	Boca de reg de plàstic, per a mànega de 3/4" de diàmetre, amb tapa superior de plàstic Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	9,84000 €
			Altres conceptes	7,16000 €
P-522	PK10-DB6X	u	Armari regulador normalitzat de designació A-10 per a un cabal de 10 m3/h, entrada de polietilè de 32 mm de diàmetre, sortida amb tub de coure de 20x22 mm, pressió d'entrada mitjana B, pressió de sortida 22 mbar, pressió de seguretat per màxima 70 mbar, pressió de	417,37 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 139

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BK10-0SW5	u	seguretat per mínima 12,5 a 15 mbar i muntat superficialment		
			Armari regulador normalitzat de designació A-10 per a un cabal de 10 m3/h, entrada de polietilè de 32 mm de diàmetre, sortida amb tub de coure de 20x22 mm, pressió d'entrada mitjana B, pressió de sortida 22 mbar, pressió de seguretat per màxima 70 mbar, pressió de seguretat per mínima de 12,5 a 15 mbar	275,31000	€
			Altres conceptes	142,06000	€
P-523	PK23-Z005	u	Comptador de gas de membrana G6 amb emisor i comptador de pulsos ATEX	611,57	€
			Comptador de gas de membrana G6 amb emisor i comptador de pulsos ATEX	540,00000	€
			Altres conceptes	71,57000	€
P-524	PK28-G49W	u	Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió d'1/2* G, instal·lat	29,92	€
			Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2'' G	16,49000	€
			Altres conceptes	13,43000	€
P-525	PK60-6S3J	u	Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 32 mm de diàmetre nominal, amb transició de tub de polietilè PE 80 de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de la sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-1, a tub d'acer d'1 1/4 '' , amb beina de protecció d'acer inoxidable amb reblert de resina de poliuretà	141,38	€
			Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre d'1'' 1/4, soldat	0,36000	€
			Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar	0,14000	€
			Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 32 mm de diàmetre nominal, amb transició de tub de polietilè PE 80 de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de la sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-1, a tub d'acer d'1 1/4 '' , amb beina de protecció d'acer inoxidable amb reblert de resina de poliuretà	102,94000	€
			Altres conceptes	37,94000	€
P-526	PL70-A7X1	U	MUNTACAMILLES ELÈCTRIC SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA, SISTEMA DE TRACCIÓ SENSE REDUCTOR I CORBA D'ACCELERACIÓ I DESACCELERACIÓ PROGRESSIVA, VELOCITAT 1 M/S, NIVELL DE TRÀNSIT MIG, PER A 13 PERSONES (CÀRREGA MÀXIMA DE 1000 KG), DE 3 PARADES (RECORREGUT 6,4 M), HABITACLE DE QUALITAT MITJANA DE 2100X1100X2300 MM, EMBARCAMENT SIMPLE AMB PORTES AUTOMÀTIQUES D'OBERTURA LATERAL DE 2 FULLES D'ACER INOXIDABLE DE 900X2100 MM, PORTES D'ACCÉS AUTOMÀTIQUES D'OBERTURA LATERAL DE 2 FULLES D'ACER INOXIDABLE DE QUALITAT MITJANA DE 900X2100 MM, MANIOBRA COL·LECTIVA DE PUJADA I BAIXADA SIMPLE, AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 203/2016	43.537,99	€
			MATERIAL PER A FORMACIÓ DE PARADA DE MUNTACAMILLES ELÈCTRIC, VELOCITAT 1 M/S, NIVELL DE TRÀNSIT MIG, PER A 13 PERSONES (CÀRREGA MÀXIMA DE 1000 KG), DE 2 A 6 U PARADES, DE QUALITAT MITJANA, PORTES D'ACCÉS AUTOMÀTIQUES D'OBERTURA LATERAL DE 2 FULLES D'ACER INOXIDABLE DE 900X2100 MM, MANIOBRA COL·LECTIVA DE PUJADA I BAIXADA SIMPLE, AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 203/2016	3.651,03000	€
			MUNTACAMILLES ELÈCTRIC SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA, SISTEMA DE TRACCIÓ SENSE REDUCTOR I CORBA D'ACCELERACIÓ I DESACCELERACIÓ PROGRESSIVA, VELOCITAT 1 M/S, NIVELL DE TRÀNSIT MIG, PER A 13 PERSONES (CÀRREGA MÀXIMA DE1000 KG), DE 2 A 6 U PARADES (RECORREGUT 3 A 15 M), HABITACLE DE QUALITAT MITJANA DE MIDES 2100X1100X2300 MM, EMBARCAMENT SIMPLE AMB PORTES AUTOMÀTIQUES D'OBERTURA LATERAL DE 2 FULLES D'ACER INOXIDABLE DE 900X2100 MM, MANIOBRA COL·LECTIVA DE PUJADA I BAIXADA SIMPLE, AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 203/2016	25.044,43000	€
			Altres conceptes	14.842,53000	€
P-527	PM11-383W	u	Central de detecció d'incendis convencional per a 6 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret	331,24	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 140

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BM12-0SXG	u	Central de detecció d'incendis convencional per a 6 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma	217,08000	€
			Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció	0,69000	€
			Altres conceptes	113,47000	€
P-528	PM12-HB92	u	Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a 6 sensors remots, instal·lada	390,92	€
			Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a 6 sensors remots	320,79000	€
			Altres conceptes	70,13000	€
P-529	PM14-HCJA	u	Detector de gas natural a dos nivells, IP65, muntat superficialment	254,10	€
			Part proporcional d'elements especials per a detectors	0,37000	€
			Detector de gas natural a dos nivells, IP65	223,34000	€
			Altres conceptes	30,39000	€
P-530	PM15-4ICY	u	Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment	63,33	€
			Part proporcional d'elements especials per a detectors	0,37000	€
			Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície	45,05000	€
P-531	PM15-4IDC	u	Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment	69,79	€
			Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície	51,08000	€
			Part proporcional d'elements especials per a detectors	0,37000	€
			Altres conceptes	18,34000	€
P-532	PM20-DG51	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta amb marc d'acer i visor de vidre, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança), per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d'accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge	441,00	€
			Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta amb marc d'acer i visor de vidre, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança), per a col·locar superficialment	325,49000	€
			Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi	0,59000	€
P-533	PM32-DZ3Z	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	54,19	€
			Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat	38,87000	€
			Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,30000	€
			Altres conceptes	15,02000	€
P-534	PM32-DZ48	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	86,26	€
			Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat	68,84000	€
			Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,30000	€
			Altres conceptes	17,12000	€
P-535	PM90-HC45	u	Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues, amb dispositiu de mesurador de la intensitat de corrent, muntat en el cable conductor de la instal·lació del parallamps	296,24	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 141

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BM90-H6PJ	u	Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues, per a muntar en el cable conductor de la instal·lació del parallamps, amb dispositiu de mesurador de la intensitat de corrent	259,48000	€
			Altres conceptes	36,76000	€
P-536	PM93-B30A	u	Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament (PDC) electrònic, amb un avanç del temps d'encebament de 15 µs, amb N-I radi=35m,N-II radi=45m, N-III radi=60m, N-IV radi=75m d'acord amb assaig UNE 21186, amb pal d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, peça d'adaptació del dispositiu i elements de fixació per a suport amb placa base muntat sobre coberta	1.337,91	€
	BM91-0T7A	u	Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament (PDC) electrònic, amb un avanç del temps d'encebament de 15 µs, amb N-I radi=35m,N-II radi=45m, N-III radi=60m, N-IV radi=75m d'acord amb assaig UNE 21186, amb pal d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, peça d'adaptació del dispositiu i elements de fixació per a suport amb placa base	1.016,35000	€
			Altres conceptes	321,56000	€
P-537	PM95-H9R1	u	Via d'espurnes de separació protegida contra explosions, classe tèrmica G4, tensió alterna de resposta 1 kV/50 Hz i corrent nominal de descàrrega (8/20) 100 kA, separació entre terminals de 220 a 320 mm, per a connectar amb cargols	173,05	€
	BM94-H5O4	u	Via d'espurnes de separació protegida contra explosions, classe tèrmica G4, tensió alterna de resposta 1 kV/50 Hz i corrent nominal de descàrrega (8/20) 100 kA, separació entre terminals de 220 a 320 mm, per a connectar amb cargols	147,39000	€
			Altres conceptes	25,66000	€
P-538	PMS0-6Z1O	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical	11,45	€
	BMS0-1K1T	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4	4,44000	€
	B096-2MLH	m	Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes	1,62900	€
			Altres conceptes	5,38100	€
P-539	PMS0-6Z1R	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical	11,64	€
	BMS0-1K1V	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4	4,44000	€
	B096-2MLH	m	Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes	1,81000	€
			Altres conceptes	5,39000	€
P-540	PN33-ANJ4	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 10 (per a tub de 16 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de polipropilè homopolímer (PP-H), portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada superficialment	30,61	€
	BN33-2K6Q	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 10 (per a tub de 16 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de polipropilè homopolímer (PP-H), portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta	14,26000	€
			Altres conceptes	16,35000	€
P-541	PN33-ANJ5	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 15 (per a tub de 20 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de polipropilè homopolímer (PP-H), portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada superficialment	30,61	€
	BN33-2K6R	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 15 (per a tub de 20 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de polipropilè homopolímer (PP-H), portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts	14,26000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 142

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta		
			Altres conceptes	16,35000	€
P-542	PN33-ANOJ	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 20 (per a tub de 25 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de polipropilè homopolímer (PP-H), portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada superficialment	33,36	€
	BN33-2K6S	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 20 (per a tub de 25 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de polipropilè homopolímer (PP-H), portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta	16,83000	€
			Altres conceptes	16,53000	€
P-543	PN33-ANOK	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 25 (per a tub de 32 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de polipropilè homopolímer (PP-H), portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada superficialment	37,59	€
	BN33-2K6T	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 25 (per a tub de 32 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de polipropilè homopolímer (PP-H), portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta	20,79000	€
			Altres conceptes	16,80000	€
P-544	PN38-EBYJ	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	16,83	€
	BN38-0XCT	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2 ", de 64 bar pressió nominal, de preu alt	6,26000	€
			Altres conceptes	10,57000	€
P-545	PN38-EBYQ	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	23,14	€
	BN38-0XCY	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1 ", de 64 bar pressió nominal, de preu alt	10,15000	€
			Altres conceptes	12,99000	€
P-546	PN38-EBYW	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1"1/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	30,31	€
	BN38-0XCV	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1"1/4 ", de 64 bar pressió nominal, de preu alt	13,98000	€
			Altres conceptes	16,33000	€
P-547	PN38-EBZ2	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1"1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	33,15	€
	BN38-0XCX	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1"1/2 ", de 64 bar pressió nominal, de preu alt	16,64000	€
			Altres conceptes	16,51000	€
P-548	PN38-EBZ8	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2"1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	141,73	€
	BN38-0XCI	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2"1/2 ", de 64 bar pressió nominal, de preu alt	113,52000	€
			Altres conceptes	28,21000	€
P-549	PN38-EC2F	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	18,35	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 143

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BN38-0XCW	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4 ´´, de 64 bar pressió nominal, de preu alt	7,68000	€
			Altres conceptes	10,67000	€
P-550	PN38-EC2J	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	45,48	€
	BN38-0XCU	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2 ´´, de 64 bar pressió nominal, de preu alt	25,29000	€
			Altres conceptes	20,19000	€
P-551	PN38-EC2N	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	190,62	€
	BN38-0XCL	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3 ´´, de 64 bar pressió nominal, de preu alt	146,59000	€
			Altres conceptes	44,03000	€
P-552	PN38-H3Q9	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1 i preu alt, muntada superficialment	35,27	€
	BN38-H3QA	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1 ´´, amb diàmetre de connexió d'1 ´´, de preu alt	21,49000	€
			Altres conceptes	13,78000	€
P-553	PN38-H4BQ	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2 i preu alt, muntada superficialment	16,45	€
	BN38-H4BR	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2 ´´, de preu alt	5,91000	€
			Altres conceptes	10,54000	€
P-554	PN71-ED5B	u	Vàlvula reductora de pressió regulable amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment	149,57	€
	BN71-0X58	u	Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà	122,57000	€
			Altres conceptes	27,00000	€
P-555	PN72-45G9	u	Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de llautó, preu alt, muntada entre tubs	239,54	€
	BN73-0X4S	u	Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de llautó, preu alt	199,77000	€
			Altres conceptes	39,77000	€
P-556	PN80-AXTE	u	Vàlvula de retenció de bola, segons la norma UNE-EN ISO 16137, de cos en Y, per a encolar, DN 15 (per a tub de 20 mm de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i tancament d'etilè propilè diè (EPDM), muntada superficialment	24,18	€
	BN80-2LGM	u	Vàlvula de retenció de bola, segons la norma UNE-EN ISO 16137, de cos en Y, per a encolar, DN 15 (per a tub de 20 mm de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i tancament d'etilè propilè diè (EPDM)	8,25000	€
			Altres conceptes	15,93000	€
P-557	PN80-AXTF	u	Vàlvula de retenció de bola, segons la norma UNE-EN ISO 16137, de cos en Y, per a encolar, DN 20 (per a tub de 25 mm de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i tancament d'etilè propilè diè (EPDM), muntada superficialment	25,62	€
	BN80-2LE9	u	Vàlvula de retenció de bola, segons la norma UNE-EN ISO 16137, de cos en Y, per a encolar, DN 20 (per a tub de 25 mm de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i tancament d'etilè propilè diè (EPDM)	9,60000	€
			Altres conceptes	16,02000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 144

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-558	PN80-AXTG	u	Vàlvula de retenció de bola, segons la norma UNE-EN ISO 16137, de cos en Y, per a encolar, DN 25 (per a tub de 32 mm de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i tancament d'etilè propilè diè (EPDM), muntada superficialment	31,79	€
	BN80-2LGP	u	Vàlvula de retenció de bola, segons la norma UNE-EN ISO 16137, de cos en Y, per a encolar, DN 25 (per a tub de 32 mm de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i tancament d'etilè propilè diè (EPDM)	15,37000	€
			Altres conceptes	16,42000	€
P-559	PN86-ECJV	u	Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada superficialment	83,37	€
	BN86-0X1N	u	Vàlvula de retenció de disc manual per a muntar entre brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de preu alt	69,31000	€
			Altres conceptes	14,06000	€
P-560	PN86-ECJY	u	Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 40 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada superficialment	57,10	€
	BN86-0X1Q	u	Vàlvula de retenció de disc manual per a muntar entre brides, de 40 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de preu alt	46,19000	€
			Altres conceptes	10,91000	€
P-561	PN89-I7B1	u	Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1´´1/4, execució normal, cos de llautó, disc d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de cautxú nitril (NBR), molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 100 °C, roscada	33,80	€
	BN89-HHAM	u	Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1´´1/4, execució normal, cos de llautó, disc d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de cautxú nitril (NBR), molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 100 °C	10,07000	€
			Altres conceptes	23,73000	€
P-562	PN91-ECQR	u	Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 3/8*, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment	94,85	€
	BN91-0WY3	u	Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 3/8´´, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt	79,18000	€
			Altres conceptes	15,67000	€
P-563	PNC3-H4C7	u	Vàlvula d'equilibrat estàtic amb rosca de llautó i 3/4 * de diàmetre nominal, col·locada	75,11	€
	BNC3-SMW3	u	Vàlvula d'equilibrat estàtic amb rosca de llautó i 3/4 ´´ de diàmetre nominal	52,41000	€
			Altres conceptes	22,70000	€
P-564	PNC3-H4C9	u	Vàlvula d'equilibrat estàtic amb rosca de llautó i 1 * de diàmetre nominal, col·locada	86,92	€
	BNC3-SMW5	u	Vàlvula d'equilibrat estàtic amb rosca de llautó i 1 ´´ de diàmetre nominal	62,30000	€
			Altres conceptes	24,62000	€
P-565	PNC3-H4CB	u	Vàlvula d'equilibrat estàtic amb rosca de llautó i 1 1/4 * de diàmetre nominal, col·locada	139,28	€
	BNC3-SMW7	u	Vàlvula d'equilibrat estàtic amb rosca de llautó i 1 1/4 ´´ de diàmetre nominal	110,09000	€
			Altres conceptes	29,19000	€
P-566	PNC3-H4CF	u	Vàlvula d'equilibrat estàtic amb rosca de llautó i 2 * de diàmetre nominal, col·locada	200,16	€
	BNC3-SMWB	u	Vàlvula d'equilibrat estàtic amb rosca de llautó i 2 ´´ de diàmetre nominal	164,11000	€
			Altres conceptes	36,05000	€
P-567	PNE2-765O	u	Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment	76,72	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 145

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BNE2-1N55	u	Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 2´´1/2 de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,8 mm de diàmetre	52,77000 €
			Altres conceptes	23,95000 €
P-568	PNE2-765S	u	Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment	14,63 €
	BNE2-1N5C	u	Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1/2´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre	4,21000 €
			Altres conceptes	10,42000 €
P-569	PNE2-7666	u	Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment	30,60 €
	BNE2-1N56	u	Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/4 de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre	14,25000 €
			Altres conceptes	16,35000 €
P-570	PNE2-7667	u	Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment	35,38 €
	BNE2-1N57	u	Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/2 de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre	18,72000 €
			Altres conceptes	16,66000 €
P-571	PNE2-7676	u	Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment	49,73 €
	BNE2-1N5E	u	Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 2´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre	29,26000 €
			Altres conceptes	20,47000 €
P-572	PNE2-767R	u	Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment	147,49 €
	BNE2-1N54	u	Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,8 mm de diàmetre	106,28000 €
			Altres conceptes	41,21000 €
P-573	PNG0-H9KK	u	Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NC (normalment tancada), alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades d'1" i pressió màxima de 500 mbar, muntada	117,21 €
	BNG0-H5PX	u	Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NC (normalment tancada), alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades d'1" i pressió màxima de 500 mbar	95,20000 €
			Altres conceptes	22,01000 €
P-574	PNL2-Z001	u	B04. Bomba per a circuit de recirculació d'ACS, accionada per termòstat en retorn i rellotge horari. Fins i tot maniguets antivibratoris, cablejat i canalització elèctrica fins a quadre elèctric. Característiques: Cabal, l/s: 0.07 Pressió disponible, kPa: 42 Marca i model: Wilo Yonos PICO-Z 20/0,5-4 150 o equivalent aprovat per DF. Inlcou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament.	709,15 €
	BNL2-Z001	u	B04. Bomba per a circuit de recirculació d'ACS, accionada per termòstat en retorn i rellotge horari. Fins i tot maniguets antivibratoris, cablejat i canalització elèctrica fins a quadre elèctric. Característiques: Cabal, l/s: 0.07 Pressió disponible, kPa: 42	548,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 146

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Marca i model: Wilo Yonos PICO-Z 20/0,5-4 150 o equivalent aprovat per DF.	
			Altres conceptes	161,15000 €
P-575	PNL3-Z001	u	B01. Bomba circuladora doble de rotor humit, tipus ´´ in line´´ amb control automàtic de la velocitat per variació de freqüència, a pressió diferencial constant. Amb modul de comunicació amb connexió Bacnet IP, gestió de bombes dobles integrada, pantalla gràfica, sensor de temperatura, entrades analògiques, digitals i relés configurables. Inclús suports, accesoris de connexió hidràulica i elèctrica i maneguets antivibratoris. Característiques: · Circuit secundari: cabal variable · Cabal, l/s: 1.60 · Pressió disponible, kPa: 101 Marca i model: Wilo Stratos Maxo-D 40/0,5-12 PN6/10 o equivalent aprovat segons DF. Inclou subministrament i col·locació, totalment muntada i en funcionament.	4.253,61 €
			B01. Bomba circuladora doble de rotor humit, tipus ´´ in line´´ amb control automàtic de la velocitat per variació de freqüència, a pressió diferencial constant. Amb modul de comunicació amb connexió Bacnet IP, gestió de bombes dobles integrada, pantalla gràfica, sensor de temperatura, entrades analògiques, digitals i relés configurables. Inclús suports, accesoris de connexió hidràulica i elèctrica i maneguets antivibratoris. Característiques: · Circuit secundari: cabal variable · Cabal, l/s: 1.60 · Pressió disponible, kPa: 101 Marca i model: Wilo Stratos Maxo-D 40/0,5-12 PN6/10 o equivalent aprovat segons DF.	3.803,20000 €
			Altres conceptes	450,41000 €
P-576	PNL3-Z002	u	B02. Bomba circuladora doble de rotor humit, tipus ´´ in line´´ amb control automàtic de la velocitat per variació de freqüència, a pressió diferencial constant. Amb modul de comunicació amb connexió Bacnet IP, gestió de bombes dobles integrada, pantalla gràfica, sensor de temperatura, entrades analògiques, digitals i relés configurables. Inclús suports, accesoris de connexió hidràulica i elèctrica i maneguets antivibratoris. Característiques: · Circuit secundari: cabal variable · Cabal, l/s: 1.20 · Pressió disponible, kPa: 64 Marca i model: Wilo Stratos Maxo-D 30/0,5-10 PN10 o equivalent aprovat segons DF. Inclou subministrament i col·locació, totalment muntada i en funcionament.	2.553,06 €
			B02. Bomba circuladora doble de rotor humit, tipus ´´ in line´´ amb control automàtic de la velocitat per variació de freqüència, a pressió diferencial constant. Amb modul de comunicació amb connexió Bacnet IP, gestió de bombes dobles integrada, pantalla gràfica, sensor de temperatura, entrades analògiques, digitals i relés configurables. Inclús suports, accesoris de connexió hidràulica i elèctrica i maneguets antivibratoris. Característiques: · Circuit secundari: cabal variable · Cabal, l/s: 1.20 · Pressió disponible, kPa: 64 Marca i model: Wilo Stratos Maxo-D 30/0,5-10 PN10 o equivalent aprovat segons DF.	2.213,90000 €
			Altres conceptes	339,16000 €
P-577	PNL3-Z003	u	B03. Bomba circuladora doble de rotor humit, tipus ´´ in line´´ amb control automàtic de la velocitat per variació de freqüència, a pressió diferencial constant. Amb modul de comunicació amb connexió Bacnet IP, gestió de bombes dobles integrada, pantalla gràfica, sensor de temperatura, entrades analògiques, digitals i relés configurables. Inclús suports, accesoris de connexió hidràulica i elèctrica i maneguets antivibratoris. Característiques: · Circuit secundari: cabal variable · Cabal, l/s: 2.10 · Pressió disponible, kPa: 109 Marca i model: Wilo Stratos Maxo-D 40/0,5-12 PN6/10 o equivalent aprovat segons DF. Inclou subministrament i col·locació, totalment muntada i en funcionament.	4.253,61 €

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 08/09/25

Pàg.: 147

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	BNL3-Z003	u	B03. Bomba circuladora doble de rotor humit, tipus "in line" amb control automàtic de la velocitat per variació de freqüència, a pressió diferencial constant. Amb modul de comunicació amb connexió Bacnet IP, gestió de bombes dobles integrada, pantalla gràfica, sensor de temperatura, entrades analògiques, digitals i relés configurables. Inclús suports, accessoris de connexió hidràulica i elèctrica i maneguets antivibratori. antivibratori. Característiques: · Circuit secundari: cabal variable · Cabal, l/s: 2.10 · Pressió disponible, kPa: 109 Marca i model: Wilo Stratos Maxo-D 40/0,5-12 PN6/10 o equivalent aprovat segons DF.	3,803,20000	€
			Altres conceptes	450,41000	€
P-578	PNN2-Z002	u	B05. Bomba submergible multietapes i inundable, tipus bomba de pou, per al muntatge horitzontal o vertical, amb vàlvula antiretorn integrada. El motor es refrigera mitjançant el fluid. Instal·lació horitzontal amb camisa de refrigeració. Fins i tot: · Sistema hidràulic + motor ja muntats · Unitat amb cable de connexió de 30 m autorització per a aigua potable · Caixa de distribució amb condensador, protecció tèrmica del motor i interruptor d'encesa i apagat · elements de suport · Interruptor de flotador nivell mínim · Interruptor de flotador contra marxa en sec Característiques: · cabal, l/s: a definir segons projecte de paisatgisme · pressió disponible, kPa: a definir segons projecte de paisatgisme · servei: reg Marca i model: Wilo Sub TWI 5 / 306 (a verificar en funció de necessitats de reg segons projecte de paisatgisme) o equivalent, aprovat per la DF. Inlcou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament.	783,00	€
	BNN2-344H	u	Bomba submergible d'esgotament amb connexió roscada d'1 1/2" de diàmetre nominal, rotor de tipus obert fabricat en acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb un pas útil de sòlids de 10 mm de diàmetre, motor monofàsic de 230 V i 0,55 kW de potència nominal a 2900 rpm, grau de protecció IP68, control de funcionament per regulador de nivell, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)	674,40000	€
			Altres conceptes	108,60000	€
P-579	PP11-BTKZ	u	Antena receptora de televisió digital terrestre (antena receptora de televisió digital terrestre), banda de freqüències de 470 a 790 MHz (canals 21 a 60), guany 18 dB, d'alumini i plàstic ASA, fixada mecànicament	64,15	€
	BP13-2V81	u	Antena receptora de televisió digital terrestre (antena receptora de televisió digital terrestre), banda de freqüències de 470 a 790 MHz (canals 21 a 60), guany 18 dB, d'alumini i plàstic ASA	45,62000	€
			Altres conceptes	18,53000	€
P-580	PP12-3TEU	u	Caixa de derivació amb 2 derivacions, de base metàl·lica i envoltant de material plàstic, muntada superficialment	44,48	€
	BP14-0RQX	u	Caixa de derivació amb 2 derivacions, de base metàl·lica i envoltant de material plàstic	12,88000	€
			Altres conceptes	31,60000	€
P-581	PP16-77YG	u	Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus universal, amb tapa, de preu alt, encastada	24,99	€
	BP18-1O3D	u	Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus universal, amb tapa, de preu alt, per a encastar	14,58000	€
			Altres conceptes	10,41000	€
P-582	PP18-BTPV	u	Pal d'acer galvanitzat de 3 m d'alçada, de 40 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, fixat a una base plana, incloses les peces especials de fixació	122,38	€

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 08/09/25

Pàg.: 148

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BP10-2VBX	u	Conjunt d'accessoris mecànics per a fixar a una base plana un pal de 3 m d'alçària com a màxim, format pel suport de recolzament col·locat amb fixacions mecàniques i atrinantat amb cables d'acer galvanitzat amb tensors als extrems	39,43000	€
	BP1A-2VA1	u	Pal d'acer galvanitzat de 3 m de llargària, de 40 mm de diàmetre i 2 mm de gruix	29,04000	€
			Altres conceptes	53,91000	€
P-583	PP20-BUKL	u	Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador audio i video per a sistema 2 fils i placa de carrer amb teclat, per a una tensió de 230 V, per a muntar en paret o carril DIN, col·locat	117,21	€
	BP20-2VAU	u	Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador audio i video per a sistema 2 fils i placa de carrer amb teclat, per a una tensió de 230 V, per a muntar en paret o carril DIN	80,85000	€
			Altres conceptes	36,36000	€
P-584	PP21-BXO6	u	Monitor per a sistema audio i video 2 fils, per a instal·lació mural i fabricat en ABS, amb pantalla de color, amb trucada electrònica, amb secret de conversació i 4 pulsadors, per a obertura, autoencesa i 2adicionals, col·locat	316,06	€
	BP21-2VAK	u	Monitor per a sistema audio i video 2 fils, per a instal·lació mural i fabricat en ABS, amb pantalla de color, amb trucada electrònica, amb secret de conversació i 4 pulsadors, per a obertura, autoencesa i 2adicionals	283,91000	€
			Altres conceptes	32,15000	€
P-585	PP21-Z001	u	Sistema de control d'accessos, format per: · lector exterior, 4un. · controladores, 4un. · dispositius de control d'accés per a exterior tipus tarjetes o clauers RFID, segons preferència de la propietat · cablejat i canalització per la connexió de tots els elements del sistema entre ells · cablejat i canalització de potencia Inclou subministrament, col·locació, programació i integració. Totalment instal·lat i en funcionament.	4.494,00	€
	BP21-Z001	u	Sistema de control d'accessos, format per: · lector exterior, 4un. · controladores, 4un. · dispositius de control d'accés per a exterior tipus tarjetes o clauers RFID, segons preferència de la propietat · cablejat i canalització per la connexió de tots els elements del sistema entre ells · cablejat i canalització de potencia Inclou subministrament, col·locació, programació i integració. Totalment instal·lat i en funcionament.	4.200,00000	€
			Altres conceptes	294,00000	€
P-586	PP21-Z002	u	Sistema de seguretat antiintrusió, format per: · central d'alarma modular radio+BUS · bateria 12/17Ah · modul comunicador · teclat inalàmbric amb pantalla LCD i lector RFID, 3un · detector de moviment PIR inalàmbric, 19un · contacte magnetic inalàmbric, 32un · detector inalàmbric de vibració o inclinació, 9un · sirena inalàmbrica interior, 2un · sirena inalàmbrica exterior · cablejat i canalització per la connexió de tots els elements del sistema entre ells · cablejat i canalització de potencia Inclou subministrament, col·locació, programació i integració. Totalment instal·lat i en funcionament.	8.888,63	€
	BP21-Z002	u	Sistema de seguretat antiintrusió, format per: · central d'alarma modular radio+BUS · bateria 12/17Ah · modul comunicador · teclat inalàmbric amb pantalla LCD i lector RFID · detector de moviment PIR inalàmbric · contacte magnetic inalàmbric · detector inalàmbric de vibració o inclinació	8.307,13000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 149

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			· sirena inalambrica interior · base de sirena inalambrica exterior · cablejat · canalització Inclou subministrament, col·locació, programació i integració. Totalment instal·lat i en funcionament.	
			Altres conceptes	581,50000 €
P-587	PP22-401T	m	Cable per a transmissió telefònica, d'1 parells de cables de secció 0,64 mm2 cada un i col·locat en tub	8,17 €
	BP22-OSLB	m	Cable per a transmissió telefònica, per a 1 parell de cables, de secció 0,64 mm2 cada un	0,17850 €
			Altres conceptes	7,99150 €
P-588	PP27-BXOZ	u	Obreportes elèctric d'accionament automàtic per a sistemes digitals o 2 fils amb palanca de desbloqueig, col·locat encastat	145,77 €
	BP2H-2WWZ	u	Obreportes elèctric d'accionament automàtic per a sistemes digitals o 2 fils amb palanca de desbloqueig per a col·locar encastat	21,48000 €
			Altres conceptes	124,29000 €
P-589	PP28-BURF	u	Placa de carrer sistema 2 fils amb 1 pulsador, equipada amb intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a múltiples accessos, muntada superficialment	841,46 €
	BP2L-2VI8	u	Placa de carrer sistema 2 fils amb 1 pulsador, equipada amb intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a múltiples accessos, per a muntatge superficial	660,18000 €
			Altres conceptes	181,28000 €
P-590	PP41-73DB	m	Cable coaxial amb conductor de coure rigid, aïllament de poliolefina, pantalla amb cinta de coure / Pet més trena de coure amb cobertura del 40% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb una impedància de 75 ohm, col·locat en tub	1,72 €
	BP41-1CGK	m	Cable coaxial amb conductor de coure rigid, aïllament de poliolefina, pantalla amb cinta de coure / Pet més trena de coure amb cobertura del 40% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb una impedància de 75 ohm	0,74460 €
			Altres conceptes	0,97540 €
P-591	PP44-Z0UY	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal	1,74 €
	BP44-X2XC	m	Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575	0,76650 €
			Altres conceptes	0,97350 €
P-592	PP47-65W5	u	Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6a S/FTP, fins a 0,5 m de llargària, col·locat	9,27 €
	BP47-1A5U	u	Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP, fins a 0,5 m de llargària	6,94000 €
			Altres conceptes	2,33000 €
P-593	PP47-65WB	u	Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6a S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària, col·locat	10,40 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 150

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BP47-1A5T	u	Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària	8,00000 €
			Altres conceptes	2,40000 €
P-594	PP49-VKJX	u	Cable de xarxa de fibra òptica, amb 1 connector LC/PC en un extrem i l'altre extrem preparat per a soldar, amb fibra multimode OM4, coberta de compost lliure d'halogens de baixa emissió de fums opacs i no propagador de la flama (LSZH) segons normes UNE-EN 60332i UNE-EN 60754, classe de reacció al foc Dca-s1, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, de 900 µm de diàmetre i de 2 m de llargària, instal·lat	11,09 €
	BP49-VKJF	u	Cable de xarxa de fibra òptica, amb 1 connector LC/PC en un extrem i l'altre extrem preparat per a soldar, amb fibra multimode OM4, coberta de compost lliure d'halogens de baixa emissió de fums opacs i no propagador de la flama (LSZH) segons normes UNE-EN 60332i UNE-EN 60754, classe de reacció al foc Dca-s1, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, de 900 µm de diàmetre i de 2 m de llargària	1,76000 €
			Altres conceptes	9,33000 €
P-595	PP71-Z002	u	Conjunt de proves per a la comprovació del correcte funcionament de les telecomunicacions, inclou certificació de tots els punts de veu i dades de la instal·lació.	856,00 €
	BP72-Z001	u	Conjunt de proves per a la comprovació del correcte funcionament de les telecomunicacions, inclou certificació de tots els punts de veu i dades de la instal·lació.	800,00000 €
			Altres conceptes	56,00000 €
P-596	PP73-675D	u	Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19'', de 42 unitats d'alçària, de 2000 x 800 x 800 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura fixa, col·locat	1.221,12 €
	BP75-1AJK	u	Armari de peu metàl·lic amb bastidor tipus rack 19'', de 42 unitats d'alçària, de 2000x800x800 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura fixa	1.083,86000 €
			Altres conceptes	137,26000 €
P-597	PP75-Z001	u	Elements per connexió de fibra òptica amb rack, format per: · bandeja optica 24 adaptadors SC SIMPLEX o DUPLEX · acoblador fibra multimode OM4 DUPLEX · pigtail LC fibra multimode OM4 · latiguillo de fibra optica LC-LC per fibra multimode OM4, 24un. Inclou tots els elements necessaris per la instal·lació de fibra òptica, com poden ser connexions, fusió de fibra, entre d'altres.	1.156,41 €
	BP79-Z001	u	Elements per connexió de fibra òptica amb rack, format per: · bandeja optica 24 adaptadors SC SIMPLEX o DUPLEX · acoblador fibra multimode OM4 DUPLEX · pigtail LC fibra multimode OM4 · latiguillo de fibra optica LC-LC per fibra multimode OM4, 24un. Inclou tots els elements necessaris per la instal·lació de fibra òptica, com poden ser connexions, fusió de fibra, entre d'altres.	966,00000 €
			Altres conceptes	190,41000 €
P-598	PP75-Z002	u	Punt d'accés wifi	614,61 €
			Altres conceptes	614,61000 €
P-599	PP7A-H9LM	u	Commutador (switch) gestionable, de 48 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 4 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V, col·locat i connectat	511,11 €
	BP7E-H5TA	u	Commutador (switch) gestionable, de 48 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 4 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V	362,92000 €
			Altres conceptes	148,19000 €
P-600	PP7B-890C	u	Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19'', amb 4 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 640 m3/h, amb termòstat i pilot, col·locat	186,23 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 151

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BP7F-1AGN	u	Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19'', amb 4 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 640 m3/h, amb termostat i pilot	163,82000	€
			Altres conceptes	22,41000	€
P-601	PP7E-893U	u	Panell modular lliscant per a 24 connectors RJ45 U/UTP, d'1 unitat d'alçària, amb muntatge directe dels connectors sobre el panell, accessibilitat dels connectors posterior, amb organitzador de cables i portaetiquetes, fixat mecànicament	44,56	€
			BP7I-1YD3	32,06000	€
			Panell modular lliscant per a 24 connectors RJ45 U/UTP, d'1 unitat d'alçària, amb muntatge directe dels connectors sobre el panell, accessibilitat dels connectors posterior, amb organitzador de cables i portaetiquetes		
			Altres conceptes	12,50000	€
P-602	PP7H-7834	u	Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ45 simple, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor	16,77	€
			BP7K-1O5E	10,12000	€
			Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ45 simple, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa		
			Altres conceptes	6,65000	€
P-603	PP7I-8929	u	Regleta d'alimentació fixa, amb 12 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor bipolar de 16 A, per a armaris rack 19*, d'1 unitat d'alçària, muntatge vertical, fixada mecànicament	121,85	€
			BP7L-1AGD	104,30000	€
			Regleta d'alimentació fixa, amb 12 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor bipolar de 16 A, per a armaris rack 19'', d'1 unitat d'alçària, muntatge vertical		
			Altres conceptes	17,55000	€
P-604	PP7J-80DC	u	Safata fixa de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19'', sistema de fixació frontal sobre el bastidor, de 2 unitats d'alçària, per a una càrrega màxima de 20 kg i una fondària de 400 mm, fixada mecànicament	48,18	€
			BP7M-1WQJ	35,45000	€
			Safata fixa de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19'', sistema de fixació frontal sobre el bastidor, de 2 unitats d'alçària, per a una càrrega màxima de 20 kg i una fondària de 400 mm		
			Altres conceptes	12,73000	€
P-605	PQ55-HCH	M	TAULELL DE RESINES SINTÈTIQUES TERMOENDURIBLES REFORÇADA AMB FIBRES DE FUSTA HPL, DE 16 MM DE GRUIX I 60 CM D'AMPLADA, AMB CANTELLS BISELLATS, FIXAT A ESTRUCTURA DE BASE O MOBLE AMB CARGOLS	86,14	€
			BQ53-H6ZI	68,15640	€
			TAULELL DE RESINES SINTÈTIQUES TERMOENDURIBLES REFORÇADA AMB FIBRES DE FUSTA HPL, DE 16 MM DE GRUIX I 60 CM D'AMPLADA, AMB CANTELLS BISELLATS		
			Altres conceptes	17,98360	€
P-606	PQ74-899X	U	REF. MOB.01	5.057,60	€
			CONJUNT DE MOBLE FORMAT PER 3 BLOCS DE MÒDULS, DE MIDES TOTALS 511X316MM, AMB TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA BEDOLL, TIPUS G CLASSE 2, DE 18 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT HUMIT SEGONS UNE-EN 636, REACCIÓ AL FOC DEL CONJUNT B-S1, D0, ACABAT REVESTIT AMB MELAMINA, SENSE CANTELLAR, SOBRE PEUS REGULABLES DE PVC, AMB FERRATGE I SÒCOL DE 2CM D'ALÇADA, COL·LOCAT RECOLZAT A TERRA.		
			FORMAT PER: MÒDUL ESQUERRE AMB 2FIXOS EN LA PART SUPERIOR I 4 PORTES ABATIBLES INFERIORS. PER SITUAR EQUIP CLIMA. MÒDUL CENTRAL AMB MOBLE SUPERIOR AMB 4 PORTES ABATIBLES I MOBLES BAIXOS AMB 2 PORTES ABATIBLES I UN FIX. MÒDUL DRET AMB 2FIXOS EN LA PART SUPERIOR I 4 PORTES ABATIBLES INFERIORS. PER SITUAR EQUIP CLIMA.		
			INCLOU FRONTISSES OCULTES EN TOTS ELS ELEMENTS, PANY I CLAU I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. POM - TIRADOR FIXE DE SUPERFÍCIE, DE Ø50MM, HACER INOXIDABLE ACABAT SATINAT; MODEL		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 152

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			IN.00.092 JNF O EQUIVALENT. INCLOU FORMACIÓ DE FORATS PER TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ EN LA PART SUPERIOR DEL MOBLE, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA, I FORATS DE VENTIL·LACIÓ DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ.		
			TANCAMENTS: EN TOTS ELS ESPAIS ON HI HAGI PREVISIÓ DE SITUAR-HI EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ TANCAMENT AMB PANY OCULT I CLAU, MESTRATGES A DECIDIR EN OBRA. SINGULARITATS: TALLS DE DIÀMETRE CIRCULAR PER INCORPORAR TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA. TALLS DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ.		
			Altres conceptes	5.057,60000	€
			REF. MOB.10B	2.549,23	€
P-607	PQ74-M10B	U	CONJUNT DE MOBLE FORMAT PER 1 BLOC DE MÒDULS, DE MIDES TOTALS 180X376MM, AMB TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA BEDOLL, TIPUS G CLASSE 2, DE 18 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT HUMIT SEGONS UNE-EN 636, REACCIÓ AL FOC DEL CONJUNT B-S1, D0, ACABAT REVESTIT AMB MELAMINA, SENSE CANTELLAR, SOBRE PEUS REGULABLES DE PVC, AMB FERRATGE I SÒCOL DE 2CM D'ALÇADA, COL·LOCAT RECOLZAT A TERRA.		
			FORMAT PER: MÒDUL AMB 9 PORTES ABATIBLES.		
			INCLOU FRONTISSES OCULTES EN TOTS ELS ELEMENTS, PANY I CLAU I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. POM - TIRADOR FIXE DE SUPERFÍCIE, DE Ø50MM, HACER INOXIDABLE ACABAT SATINAT; MODEL IN.00.092 JNF O EQUIVALENT. INCLOU FORMACIÓ DE FORATS PER TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ EN LA PART SUPERIOR DEL MOBLE, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA, I FORATS DE VENTIL·LACIÓ DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ.		
			TANCAMENTS: EN TOTS ELS ESPAIS ON HI HAGI PREVISIÓ DE SITUAR-HI EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ TANCAMENT AMB PANY OCULT I CLAU, MESTRATGES A DECIDIR EN OBRA. SINGULARITATS: TALLS DE DIÀMETRE CIRCULAR PER INCORPORAR TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA. TALLS DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ.		
			Altres conceptes	2.549,23000	€
P-608	PQ74-M11B	U	REF. MOB.11B	868,22	€
			CONJUNT DE MOBLE FORMAT PER 1 BLOC DE MÒDULS, DE MIDES TOTALS 269.5X316MM, AMB TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA BEDOLL, TIPUS G CLASSE 2, DE 18 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT HUMIT SEGONS UNE-EN 636, REACCIÓ AL FOC DEL CONJUNT B-S1, D0, ACABAT REVESTIT AMB MELAMINA, SENSE CANTELLAR, SOBRE PEUS REGULABLES DE PVC, AMB FERRATGE I SÒCOL DE 2CM D'ALÇADA, COL·LOCAT RECOLZAT A TERRA.		
			FORMAT PER: MÒDUL AMB 4 PORTES ABATIBLES.		
			INCLOU FRONTISSES OCULTES EN TOTS ELS ELEMENTS, PANY I CLAU I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. POM - TIRADOR		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 153

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			FIXE DE SUPERFÍCIE, DE Ø50MM, HACER INOXIDABLE ACABAT SATINAT; MODEL IN.00.092 JNF O EQUIVALENT. INCLOU FORMACIÓ DE FORATS PER TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ EN LA PART SUPERIOR DEL MOBLE, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA, I FORATS DE VENTIL·LACIÓ DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ.	
			TANCAMENTS: EN TOTS ELS ESPAIS ON HI HAGI PREVISIÓ DE SITUAR-HI EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ TANCAMENT AMB PANY OCULT I CLAU, MESTRATGES A DECIDIR EN OBRA. SINGULARITATS: TALLS DE DIÀMETRE CIRCULAR PER INCORPORAR TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA. TALLS DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ.	
			Altres conceptes	868,22000 €
P-609	PQ74-MB10	U	REF. MOB.10 CONJUNT DE MOBLE FORMAT PER 1 BLOC DE MÒDULS, DE MIDES TOTALS 180X376MM, AMB TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA BEDOLL, TIPUS G CLASSE 2, DE 18 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT HUMIT SEGONS UNE-EN 636, REACCIÓ AL FOC DEL CONJUNT B-S1, D0, ACABAT REVESTIT AMB MELAMINA, SENSE CANTELLAR, SOBRE PEUS REGULABLES DE PVC, AMB FERRATGE I SÒCOL DE 2CM D'ALÇADA, COL·LOCAT RECOLZAT A TERRA. FORMAT PER: MÒDUL AMB 6 PORTES ABATIBLES FORMAT PER MOBLES ALTS I BAIXOS, AMB ESPAI INTERMITG D'1,2M D'ALÇADA PER ZONA DE TREBALL AMB PICA.	1.702,59 €
			INCLOU FRONTISSES OCULTES EN TOTS ELS ELEMENTS, PANY I CLAU I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. POM - TIRADOR FIXE DE SUPERFÍCIE, DE Ø50MM, HACER INOXIDABLE ACABAT SATINAT; MODEL IN.00.092 JNF O EQUIVALENT. INCLOU FORMACIÓ DE FORATS PER TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ EN LA PART SUPERIOR DEL MOBLE, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA, I FORATS DE VENTIL·LACIÓ DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ.	
			TANCAMENTS: EN TOTS ELS ESPAIS ON HI HAGI PREVISIÓ DE SITUAR-HI EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ TANCAMENT AMB PANY OCULT I CLAU, MESTRATGES A DECIDIR EN OBRA. SINGULARITATS: TALLS DE DIÀMETRE CIRCULAR PER INCORPORAR TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA. TALLS DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ.	
			Altres conceptes	1.702,59000 €
P-610	PQ74-MB11	U	REF. MOB.11 CONJUNT DE MOBLE FORMAT PER 1 BLOC DE MÒDULS, DE MIDES TOTALS 269.5X316MM, AMB TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA BEDOLL, TIPUS G CLASSE 2, DE 18 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT HUMIT SEGONS UNE-EN 636, REACCIÓ AL FOC DEL CONJUNT B-S1, D0, ACABAT REVESTIT AMB MELAMINA, SENSE CANTELLAR, SOBRE PEUS REGULABLES DE PVC, AMB FERRATGE I SÒCOL DE 2CM D'ALÇADA, COL·LOCAT RECOLZAT A TERRA. FORMAT PER: MÒDUL AMB 9 PORTES ABATIBLES I TRES FIXES, AMB FORAT CENTRAL PER ZONA DE TREBALL AMB PICA.	2.334,57 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 154

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			INCLOU FRONTISSES OCULTES EN TOTS ELS ELEMENTS, PANY I CLAU I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. POM - TIRADOR FIXE DE SUPERFÍCIE, DE Ø50MM, HACER INOXIDABLE ACABAT SATINAT; MODEL IN.00.092 JNF O EQUIVALENT. INCLOU FORMACIÓ DE FORATS PER TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ EN LA PART SUPERIOR DEL MOBLE, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA, I FORATS DE VENTIL·LACIÓ DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ.	
			TANCAMENTS: EN TOTS ELS ESPAIS ON HI HAGI PREVISIÓ DE SITUAR-HI EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ TANCAMENT AMB PANY OCULT I CLAU, MESTRATGES A DECIDIR EN OBRA. SINGULARITATS: TALLS DE DIÀMETRE CIRCULAR PER INCORPORAR TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA. TALLS DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ.	
			Altres conceptes	2.334,57000 €
P-611	PQ74-MB2B	U	REF. MOB.2B CONJUNT DE MOBLE FORMAT PER 1 BLOC DE MÒDULS, DE MIDES TOTALS 177.8X316MM, AMB TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA BEDOLL, TIPUS G CLASSE 2, DE 18 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT HUMIT SEGONS UNE-EN 636, REACCIÓ AL FOC DEL CONJUNT B-S1, D0, ACABAT REVESTIT AMB MELAMINA, SENSE CANTELLAR, SOBRE PEUS REGULABLES DE PVC, AMB FERRATGE I SÒCOL DE 2CM D'ALÇADA, COL·LOCAT RECOLZAT A TERRA. FORMAT PER: MÒDUL AMB 6 PORTES ABATIBLES I DOS FIXES, FORMAT PER MOBLES ALTS I BAIXOS, AMB ESPAI INTERMITG D'1,2M D'ALÇADA PER ZONA DE TREBALL AMB PICA.	1.273,79 €
			INCLOU FRONTISSES OCULTES EN TOTS ELS ELEMENTS, PANY I CLAU I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. POM - TIRADOR FIXE DE SUPERFÍCIE, DE Ø50MM, HACER INOXIDABLE ACABAT SATINAT; MODEL IN.00.092 JNF O EQUIVALENT. INCLOU FORMACIÓ DE FORATS PER TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ EN LA PART SUPERIOR DEL MOBLE, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA, I FORATS DE VENTIL·LACIÓ DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ.	
			TANCAMENTS: EN TOTS ELS ESPAIS ON HI HAGI PREVISIÓ DE SITUAR-HI EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ TANCAMENT AMB PANY OCULT I CLAU, MESTRATGES A DECIDIR EN OBRA. SINGULARITATS: TALLS DE DIÀMETRE CIRCULAR PER INCORPORAR TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA. TALLS DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ.	
			Altres conceptes	1.273,79000 €
P-612	PQ74-MB3B	U	REF. MOB.3B CONJUNT DE MOBLE FORMAT PER 1 BLOC DE MÒDULS, DE MIDES TOTALS 177,8X316MM, AMB TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA BEDOLL, TIPUS G CLASSE 2, DE 18 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT HUMIT SEGONS UNE-EN 636, REACCIÓ AL FOC DEL CONJUNT B-S1, D0, ACABAT REVESTIT AMB MELAMINA, SENSE CANTELLAR, SOBRE PEUS REGULABLES DE PVC, AMB FERRATGE I SÒCOL DE 2CM D'ALÇADA, COL·LOCAT RECOLZAT A TERRA. FORMAT PER: MÒDUL AMB 2 PORTES ABATIBLES I 4 FIXES.	1.862,02 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 155

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
INCLOU FRONTISSES OCULTES EN TOTS ELS ELEMENTS, PANY I CLAU I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. POM - TIRADOR FIXE DE SUPERFÍCIE, DE Ø50MM, HACER INOXIDABLE ACABAT SATINAT; MODEL IN.00.092 JNF O EQUIVALENT. INCLOU FORMACIÓ DE FORATS PER TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ EN LA PART SUPERIOR DEL MOBLE, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA, I FORATS DE VENTIL·LACIÓ DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ.				
TANCAMENTS: EN TOTS ELS ESPAIS ON HI HAGI PREVISIÓ DE SITUAR-HI EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ TANCAMENT AMB PANY OCULT I CLAU, MESTRATGES A DECIDIR EN OBRA. SINGULARITATS: TALLS DE DIÀMETRE CIRCULAR PER INCORPORAR TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA. TALLS DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ.				
Altres conceptes				1.862,02000 €
P-613	PQ74-MB4B	U	REF. MOB.04B CONJUNT DE MOBLE FORMAT PER 2 MÒDULS, DE MIDES TOTALS 355,6X316MM, AMB TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA BEDOLL, TIPUS G CLASSE 2, DE 18 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT HUMIT SEGONS UNE-EN 636, REACCIÓ AL FOC DEL CONJUNT B-S1, D0, ACABAT REVESTIT AMB MELAMINA, SENSE CANTELLAR, SOBRE PEUS REGULABLES DE PVC, AMB FERRATGE I SÒCOL DE 2CM D'ALÇADA, COL·LOCAT RECOLZAT A TERRA. FORMAT PER: 2 MÒDULS AMB 2FIXOS EN LA PART SUPERIOR I 4 PORTES ABATIBLES INFERIORS. PER SITUAR EQUIP CLIMA.	2.019,41 €
INCLOU FRONTISSES OCULTES EN TOTS ELS ELEMENTS, PANY I CLAU I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. POM - TIRADOR FIXE DE SUPERFÍCIE, DE Ø50MM, HACER INOXIDABLE ACABAT SATINAT; MODEL IN.00.092 JNF O EQUIVALENT. INCLOU FORMACIÓ DE FORATS PER TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ EN LA PART SUPERIOR DEL MOBLE, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA, I FORATS DE VENTIL·LACIÓ DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ.				
TANCAMENTS: EN TOTS ELS ESPAIS ON HI HAGI PREVISIÓ DE SITUAR-HI EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ TANCAMENT AMB PANY OCULT I CLAU, MESTRATGES A DECIDIR EN OBRA. SINGULARITATS: TALLS DE DIÀMETRE CIRCULAR PER INCORPORAR TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA. TALLS DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ.				
Altres conceptes				2.019,41000 €
P-614	PQ74-MOB2	U	REF. MOB.02 CONJUNT DE MOBLE FORMAT PER 3 BLOCS DE MÒDULS, DE MIDES TOTALS 711X316MM, AMB TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA BEDOLL, TIPUS G CLASSE 2, DE 18 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT HUMIT SEGONS UNE-EN 636, REACCIÓ AL FOC DEL CONJUNT B-S1, D0, ACABAT REVESTIT AMB MELAMINA, SENSE CANTELLAR, SOBRE PEUS REGULABLES DE PVC, AMB FERRATGE I SÒCOL DE 2CM D'ALÇADA, COL·LOCAT RECOLZAT A TERRA. FORMAT PER: MÒDUL ESQUERRE AMB 8FIXOS I 16 PORTES ABATIBLES INFERIORS.	6.347,48 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 156

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
SEPARACIÓ ENTRE BLOCS AMB REVESTIMENT (NO INCLÒS) MÒDUL CENTRAL AMB MOBLE SUPERIOR AMB 5 PORTES ABATIBLES. MÒDUL DRET AMB 6 PORTES ABATIBLES.				
INCLOU FRONTISSES OCULTES EN TOTS ELS ELEMENTS, PANY I CLAU I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. POM - TIRADOR FIXE DE SUPERFÍCIE, DE Ø50MM, HACER INOXIDABLE ACABAT SATINAT; MODEL IN.00.092 JNF O EQUIVALENT. INCLOU FORMACIÓ DE FORATS PER TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ EN LA PART SUPERIOR DEL MOBLE, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA, I FORATS DE VENTIL·LACIÓ DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ.				
TANCAMENTS: EN TOTS ELS ESPAIS ON HI HAGI PREVISIÓ DE SITUAR-HI EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ TANCAMENT AMB PANY OCULT I CLAU, MESTRATGES A DECIDIR EN OBRA.SINGULARITATS: TALLS DE DIÀMETRE CIRCULAR PER INCORPORAR TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA.TALLS DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ.				
Altres conceptes				6.347,48000 €
P-615	PQ74-MOB3	U	REF. MOB.03 CONJUNT DE MOBLE FORMAT PER 3 BLOCS DE MÒDULS, DE MIDES TOTALS 711X316MM, AMB TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA BEDOLL, TIPUS G CLASSE 2, DE 18 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT HUMIT SEGONS UNE-EN 636, REACCIÓ AL FOC DEL CONJUNT B-S1, D0, ACABAT REVESTIT AMB MELAMINA, SENSE CANTELLAR, SOBRE PEUS REGULABLES DE PVC, AMB FERRATGE I SÒCOL DE 2CM D'ALÇADA, COL·LOCAT RECOLZAT A TERRA. FORMAT PER: MÒDUL ESQUERRE AMB 2FIXOS EN LA PART SUPERIOR I 4 PORTES ABATIBLES INFERIORS. MÒDUL CENTRAL AMB MOBLE SUPERIOR AMB 4 PORTES ABATIBLES I MOBLES BAIXOS AMB 4 PORTES ABATIBLES. SEPARACIÓ ENTRE BLOCS AMB REVESTIMENT (NO INCLÒS) MÒDUL DRET AMB 2FIXOS EN LA PART SUPERIOR I 4 PORTES ABATIBLES INFERIORS.	5.466,68 €
INCLOU FRONTISSES OCULTES EN TOTS ELS ELEMENTS, PANY I CLAU I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. POM - TIRADOR FIXE DE SUPERFÍCIE, DE Ø50MM, HACER INOXIDABLE ACABAT SATINAT; MODEL IN.00.092 JNF O EQUIVALENT. INCLOU FORMACIÓ DE FORATS PER TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ EN LA PART SUPERIOR DEL MOBLE, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA, I FORATS DE VENTIL·LACIÓ DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ.				
TANCAMENTS: EN TOTS ELS ESPAIS ON HI HAGI PREVISIÓ DE SITUAR-HI EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ TANCAMENT AMB PANY OCULT I CLAU, MESTRATGES A DECIDIR EN OBRA. SINGULARITATS: TALLS DE DIÀMETRE CIRCULAR PER INCORPORAR TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA. TALLS DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ.				
Altres conceptes				5.466,68000 €
P-616	PQ74-MOB4	U	REF. MOB.04 CONJUNT DE MOBLE FORMAT PER 2 BLOCS DE MÒDULS, DE MIDES TOTALS	4.089,61 €

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 08/09/25

Pàg.: 157

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			711X316MM, AMB TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA BEDOLL, TIPUS G CLASSE 2, DE 18 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT HUMIT SEGONS UNE-EN 636, REACCIÓ AL FOC DEL CONJUNT B-S1, D0, ACABAT REVESTIT AMB MELAMINA, SENSE CANTELLAR, SOBRE PEUS REGULABLES DE PVC, AMB FERRATGE I SÒCOL DE 2CM D'ALÇADA, COL·LOCAT RECOLZAT A TERRA. FORMAT PER: MÒDUL ESQUERRE AMB 2FIXOS EN LA PART SUPERIOR I 4 PORTES ABATIBLES INFERIORS, PER SITUAR EQUIP CLIMA. SEPARACIÓ ENTRE BLOCS AMB REVESTIMENT (NO INCLÒS) MÒDUL DRET AMB 2FIXOS EN LA PART SUPERIOR I 4 PORTES ABATIBLES INFERIORS, PER SITUAR EQUIP CLIMA. INCLOU FRONTISSES OCULTES EN TOTS ELS ELEMENTS, PANY I CLAU I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. POM - TIRADOR FIXE DE SUPERFÍCIE, DE Ø50MM, HACER INOXIDABLE ACABAT SATINAT; MODEL IN.00.092 JNF O EQUIVALENT. INCLOU FORMACIÓ DE FORATS PER TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ EN LA PART SUPERIOR DEL MOBLE, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA, I FORATS DE VENTIL·LACIÓ DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ. TANCAMENTS: EN TOTS ELS ESPAIS ON HI HAGI PREVISIÓ DE SITUAR-HI EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ TANCAMENT AMB PANY OCULT I CLAU, MESTRATGES A DECIDIR EN OBRA. SINGULARITATS: TALLS DE DIÀMETRE CIRCULAR PER INCORPORAR TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA. TALLS DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ.	

P-617	PQ74-MOB5 U	REF. MOB.05 CONJUNT DE MOBLE FORMAT PER 1 BLOC DE MÒDULS, DE MIDES TOTALS 420X316MM, AMB TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA BEDOLL, TIPUS G CLASSE 2, DE 18 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT HUMIT SEGONS UNE-EN 636, REACCIÓ AL FOC DEL CONJUNT B-S1, D0, ACABAT REVESTIT AMB MELAMINA, SENSE CANTELLAR, SOBRE PEUS REGULABLES DE PVC, AMB FERRATGE I SÒCOL DE 2CM D'ALÇADA, COL·LOCAT RECOLZAT A TERRA. FORMAT PER: MÒDUL AMB 15 PORTES ABATIBLES, AMB FORAT CENTRAL PER TAULER DE TREBALL AMB FREGADERA. A L'ESQUERRA DEL MÒDUL 60CM REVESTIMENT IGUAL A LES PORTES (NO INCLÒS) INCLOU FRONTISSES OCULTES EN TOTS ELS ELEMENTS, PANY I CLAU I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. POM - TIRADOR FIXE DE SUPERFÍCIE, DE Ø50MM, HACER INOXIDABLE ACABAT SATINAT; MODEL IN.00.092 JNF O EQUIVALENT. INCLOU FORMACIÓ DE FORATS PER TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ EN LA PART SUPERIOR DEL MOBLE, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA, I FORATS DE VENTIL·LACIÓ DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ. TANCAMENTS: EN TOTS ELS ESPAIS ON HI HAGI PREVISIÓ DE SITUAR-HI EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ TANCAMENT AMB PANY OCULT I CLAU, MESTRATGES A DECIDIR EN OBRA. SINGULARITATS: TALLS DE DIÀMETRE CIRCULAR PER INCORPORAR TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA. TALLS DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ.	3.617,25	e
-------	-------------	--	----------	---

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 08/09/25

Pàg.: 158

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	3.617,25000 €
P-618	PQ74-MOB6	U	REF. MOB.06 CONJUNT DE MOBLE FORMAT PER 1 BLOC DE MÒDULS, DE MIDES TOTALS 285.9X316MM, AMB TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA BEDOLL, TIPUS G CLASSE 2, DE 18 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT HUMIT SEGONS UNE-EN 636, REACCIÓ AL FOC DEL CONJUNT B-S1, D0, ACABAT REVESTIT AMB MELAMINA, SENSE CANTELLAR, SOBRE PEUS REGULABLES DE PVC, AMB FERRATGE I SÒCOL DE 2CM D'ALÇADA, COL·LOCAT RECOLZAT A TERRA. FORMAT PER: MÒDUL AMB 10 PORTES ABATIBLES FORMAT PER MOBLES ALTS I BAIXOS, AMB ESPAI INTERMITG D'1,2M D'ALÇADA PER ZONA DE TREBALL AMB PICA. INCLOU FRONTISSES OCULTES EN TOTS ELS ELEMENTS, PANY I CLAU I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. POM - TIRADOR FIXE DE SUPERFÍCIE, DE Ø50MM, HACER INOXIDABLE ACABAT SATINAT; MODEL IN.00.092 JNF O EQUIVALENT. INCLOU FORMACIÓ DE FORATS PER TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ EN LA PART SUPERIOR DEL MOBLE, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA, I FORATS DE VENTIL·LACIÓ DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ. TANCAMENTS: EN TOTS ELS ESPAIS ON HI HAGI PREVISIÓ DE SITUAR-HI EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ TANCAMENT AMB PANY OCULT I CLAU, MESTRATGES A DECIDIR EN OBRA. SINGULARITATS: TALLS DE DIÀMETRE CIRCULAR PER INCORPORAR TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA. TALLS DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ.	2.197,03 €
			Altres conceptes	2.197,03000 €

P-619	PQ74-MOB7 U	REF. MOB.07 CONJUNT DE MOBLE FORMAT PER 1 BLOC DE MÒDULS, DE MIDES TOTALS 303X376MM, AMB TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA BEDOLL, TIPUS G CLASSE 2, DE 18 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT HUMIT SEGONS UNE-EN 636, REACCIÓ AL FOC DEL CONJUNT B-S1, D0, ACABAT REVESTIT AMB MELAMINA, SENSE CANTELLAR, SOBRE PEUS REGULABLES DE PVC, AMB FERRATGE I SÒCOL DE 2CM D'ALÇADA, COL·LOCAT RECOLZAT A TERRA. FORMAT PER: MÒDUL AMB 10 PORTES ABATIBLES I 8 FIXES. PART SUPERIOR (H=60CM I AMPL.=291CM) AMB REVESTIMENT DE MIRALL (MIRALL NO INCLÒS). INCLOU FRONTISSES OCULTES EN TOTS ELS ELEMENTS, PANY I CLAU I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. TIRADOR: POM - TIRADOR FIXE DE SUPERFÍCIE, DE Ø50MM, HACER INOXIDABLE ACABAT SATINAT; MODEL IN.00.092 JNF O EQUIVALENT. INCLOU FORMACIÓ DE FORATS PER TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ EN LA PART SUPERIOR DEL MOBLE, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA, I FORATS DE VENTIL·LACIÓ DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ. TANCAMENTS: EN TOTS ELS ESPAIS ON HI HAGI PREVISIÓ DE SITUAR-HI EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ TANCAMENT AMB PANY OCULT I CLAU, MESTRATGES A DECIDIR EN OBRA. SINGULARITATS: TALLS DE DIÀMETRE CIRCULAR PER INCORPORAR TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A	3.966,71	e
-------	-------------	---	----------	---

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 159

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			CONFIRMAR EN OBRA. TALLS DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ.	
			Altres conceptes	3.966,71000 €
P-620	PQ74-MOB8	U	REF. MOB.08 CONJUNT DE MOBLE FORMAT PER 1 BLOC DE MÒDULS, DE MIDES TOTALS 303X376MM, AMB TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA BEDOLL, TIPUS G CLASSE 2, DE 18 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT HUMIT SEGONS UNE-EN 636, REACCIÓ AL FOC DEL CONJUNT B-S1, D0, ACABAT REVESTIT AMB MELAMINA, SENSE CANTELLAR, SOBRE PEUS REGULABLES DE PVC, AMB FERRATGE I SÒCOL DE 2CM D'ALÇADA, COL·LOCAT RECOLZAT A TERRA. FORMAT PER: MÒDUL AMB 13 PORTES ABATIBLES I 5 FIXES. PART SUPERIOR (H=60CM I AMPL.:291CM) AMB REVESTIMENT DE MIRALL (MIRALL NO INCLÓS).	3.966,71 €
			INCLOU FRONTISSES OCULTES EN TOTS ELS ELEMENTS, PANY I CLAU I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. TIRADOR: POM - TIRADOR FIXE DE SUPERFICIE, DE Ø50MM, HACER INOXIDABLE ACABAT SATINAT; MODEL IN.00.092 JNF O EQUIVALENT. INCLOU FORMACIÓ DE FORATS PER TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ EN LA PART SUPERIOR DEL MOBLE, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA, I FORATS DE VENTIL·LACIÓ DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ.	
			TANCAMENTS: EN TOTS ELS ESPAIS ON HI HAGI PREVISIÓ DE SITUAR-HI EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ TANCAMENT AMB PANY OCULT I CLAU, MESTRATGES A DECIDIR EN OBRA. SINGULARITATS: TALLS DE DIÀMETRE CIRCULAR PER INCORPORAR TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA. TALLS DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ.	
			Altres conceptes	3.966,71000 €
P-621	PQ74-MOB9	U	REF. MOB.09 CONJUNT DE MOBLE FORMAT PER 1 BLOC DE MÒDULS, DE MIDES TOTALS 303X376MM, AMB TAULER CONTRAXAPAT DE PLAQUES DE FUSTA BEDOLL, TIPUS G CLASSE 2, DE 18 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT HUMIT SEGONS UNE-EN 636, REACCIÓ AL FOC DEL CONJUNT B-S1, D0, ACABAT REVESTIT AMB MELAMINA, SENSE CANTELLAR, SOBRE PEUS REGULABLES DE PVC, AMB FERRATGE I SÒCOL DE 2CM D'ALÇADA, COL·LOCAT RECOLZAT A TERRA. FORMAT PER: MÒDUL AMB 12 PORTES ABATIBLES, 2 MOBLES DE CALAIXOS I 2 FIXES. AMB FORAT CENTRAL PER ZONA DE TREBALL I PICA. PART SUPERIOR (H=60CM I AMPL.:291CM) AMB REVESTIMENT DE MIRALL (MIRALL NO INCLÓS).	3.599,11 €
			INCLOU FRONTISSES OCULTES EN TOTS ELS ELEMENTS, PANY I CLAU I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. TIRADOR: POM - TIRADOR FIXE DE SUPERFICIE, DE Ø50MM, HACER INOXIDABLE ACABAT SATINAT; MODEL IN.00.092 JNF O EQUIVALENT. INCLOU FORMACIÓ DE FORATS PER TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ EN LA PART SUPERIOR DEL MOBLE, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA, I FORATS DE VENTIL·LACIÓ DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ.	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/09/25 Pàg.: 160

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			TANCAMENTS: EN TOTS ELS ESPAIS ON HI HAGI PREVISIÓ DE SITUAR-HI EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ TANCAMENT AMB PANY OCULT I CLAU, MESTRATGES A DECIDIR EN OBRA. SINGULARITATS: TALLS DE DIÀMETRE CIRCULAR PER INCORPORAR TOVERES DIFUSIÓ CLIMATITZACIÓ, POSICIÓ I DIÀMETRE SEGONS REPLANTEIG, A CONFIRMAR EN OBRA. TALLS DE DIÀMETRE Ø30 REALITZATS EN CORONA EN ESPAIS INFERIORS SEGONS CRITERIS. ELEMENTS APORTACIÓ AIRE CLIMATITZACIÓ.	
			Altres conceptes	3.599,11000 €
P-622	PY01PC01	PA	Partida alçada d'abonament integre en concepte de ajudes de ram de paleta per a l'execució de les instal·lacions de l'obra de nova construcció del Centre de Dia a Montornès del Vallès.	3.334,15 €
			Sense descomposició	3.334,15000 €